УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
организации п/я А-3398

С.Ю.Бобович

24.10.86 г.

# РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ
КЛАПАНОВ С ПОДАЧЕЙ СРЕДЫ ПОД
ЗОЛОТНИК

РД 26-07-262-86

Взамен РТМ 26-07-249-82

Письмом организации п/я А-3398 от "31" октября 1986 г.
№ 7-4/а-1976 срок введения установлен с "01" 01 1987 г.
срок действия продлен до 01.01.97 г.

Настоящий руководящий документ распространяется на полноподъемные предохранительные клапаны прямого действия с подачей среды под золотник Ду 25 ÷ 250 мм до Рр 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), предназначенные для защиты технических систем со сжимаемой и несжимаемой средами при величине полного противодавления не более 10% от давления настройки и устанавливает методику расчета размеров основных элементов проточной части клапана, количество и параметры рабочих пружин.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Конструкция и размеры, определяющие геометрию проточной части клапана должны соответствовать черт.I и табл.I.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дуб | Подпись и дата

gost.e-ecolog.ru

Таблица I

Размеры основных элементов проточной части

| Размеры в мм | | | $\frac{D_1}{D_c}$ | $\frac{D_2}{D_c}$ | $\frac{D_3}{D_{y1}}$ | $\frac{H_1}{D_c}$ | $\frac{H_2}{D_c}$ | $\frac{H_3}{D_{y1}}$ | $\varphi°$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $D_y$ | $D_c$ | $D_{y1}$ | | | | | | | |
| 25 | I2 / I6 | 40 | 1,50 ÷ 1,58 | 1,10 ÷ 1,25 | 1,4 ÷ 1,8 | 0,102 ÷ 0,106 | 0 ÷ 0,35 | 0,9 ÷ 1,0 | 80 ÷ 90 |
| 50 | 25 / 33 | 80 | | | | | | | |
| 80 | 40 / 48 | I00 | | | | | | | |
| I00 | 56 / 63 | I50 | | | | | | | |
| I50 | 75 / 95 | 200 | | | | | | | |
| 200 | I25 / I40 | 300 | | | | | | | |

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.I. Использованные термины и определения соответствуют ОСТ 26-07-2011-79.

## 3. ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.I. Давление настройки $P_н$

3.2. Давление полного открытия $P_{по}$


3.3. Давление закрытия $P_з$

3.4. Отношение давления полного открытия к давлению настройки $K_{по}$

3.5. Отношение давления закрытия к давлению настройки $K_з$

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. № | Инв. № д | Подпись и дата
5-87

Проточная часть предохранительного клапана




Черт.I

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
5-82

3.6. Давление за клапаном (равно сумме собственного и постороннего противодавления) $p_2$

3.7. Отношение максимального давления настройки пружины к минимальному давлению настройки $n$

3.8. Величина коэффициента давления потока при ходе запорного устройства равном нулю $\Psi_0$

3.9. Величина коэффициента давления потока в точке перегиба силовой характеристики $\Psi$

3.10. Относительный ход запорного устройства в точке перегиба силовой характеристики $\tilde{h}$

3.11. Эффективная площадь сечения проточной части клапана (равна произведению коэффициента расхода на площадь сечения клапана в формулах ГОСТ 12.2.085-82) $F_э$

## 4. ЗАДАЧИ РАСЧЕТА ПОЛНОПОДЪЕМНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

4.1. Определение наименьшего диаметра седла, коэффициента расхода и хода запорного устройства.

4.2. Определение конфигурации и размеров корпуса и основных элементов проточной части.

4.3. Определение параметров рабочих пружин.

4.3.1. Определение жесткости пружины, установочного и рабочего усилия при заданном давлении настройки и давлении закрытия (табл.4).

4.3.2. Определение количества пружин, необходимых для работы клапана в заданном диапазоне давлений настройки, а так-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
5-82 8.08.86

же их жесткостей, установочного и рабочего усилий (табл.5).

4.3.3. Определение диапазона давлений настройки для пружины с известными параметрами (табл.6).

## 5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.I. Исходные данные задаются в соответствии с табл.2 в зависимости от задачи расчета.

Таблица 2

Перечень параметров, задаваемых при расчете клапана

| Наименование параметра | Обозначение | Задача расчета | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | по п. 4.I и 4.2 | по п. 4.3.I | по п. 4.3.2 | по п. 4.3.3 |
| Давление настройки | $p_н$, МПа | + | + | – | – |
| Давление за клапаном | $p_2$, МПа | + | – | – | – |
| Пропускная способность | $G$, кг/ч | + | – | – | – |
| Плотность среды | $\rho$, кг/м$^3$ | + | – | – | – |
| Отношение давления полного открытия к давлению настройки | $K_{no}$ | + | – | – | – |
| Показатель адиабаты | $k$ | + | – | – | – |
| Давление закрытия | $p_з$, МПа | – | + | – | – |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
5-87 4201

Продолжение табл.2

| Наименование параметра | Обозначение | Задача расчета | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | по п. 4.1 и 4.2 | по п. 4.3.1 | по п. 4.3.2 | по п. 4.3.3 |
| Наименьший диаметр седла | $D_c$, мм | – | + | + | + |
| Максимальное давление настройки клапана | $p_{1к}$, МПа | – | – | + | – |
| Минимальное давление настройки клапана | $p_{2к}$, МПа | – | – | + | – |
| Жесткость пружины | $C$, н/мм | – | – | – | + |
| Рабочее усилие | $Q_{раб}$, н | – | – | – | + |
| Максимальный ход запорного устройства | $h_m$, мм | – | + | + | + |

Примечание. Давление закрытия $p_з$ должно задаваться так, чтобы выполнялось условие $0,80 \leq K_з \leq 0,86$.

## 6. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

6.1. Определение коэффициента расхода, хода запорного устройства, а также размеров основных элементов проточной части производится в соответствии с алгоритмом, представленным в табл.3.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взамен инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Таблица 3


Расчет параметров проточной части клапана

| Наименование параметра | Обозначение | Расчетная формула |
|---|---|---|
| Эффективная площадь сечения проточной части | $F_э$, мм$^2$ | по формулам ГОСТ 12.2.085-82 (см. пункт 3.11) |
| Расчетный коэффициент расхода | $\alpha'$ | Задается на основании графика на черт.2 |
| Расчетная площадь проходного сечения | $F'_c$, мм$^2$ | $F'_c = F_э / \alpha'$ |
| Расчетный диаметр седла | $D'_c$, мм | $D'_c = \sqrt{\frac{4F'_c}{\pi}}$ |
| Наименьший диаметр седла | $D_c$, мм | Выбирается по табл.1, необходимо выполнение условия $D_c \geq D'_c$ |
| Коэффициент расхода | $\alpha$ | $\alpha = \frac{F_э}{\pi D_c^2 / 4}$ Допускается округление в большую сторону |
| Максимальный относительный ход запорного устройства | $\bar{h}_m$ | По графику на черт.2 |
| Максимальный ход запорного устройства | $h_m$, мм | $h_m = \bar{h}_m \cdot D_c$ |
| Геометрические размеры проточной части | $D_y, D_{y1}, D_1, D_2, D_3, H_1, H_2, H_3, \varphi$ | В соответствии с черт.1 и табл.1 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. № | Инв. № д | Подпись и дата

5-87

График зависимости
коэффициента расхода от относительного хода золотника




I - жидкость, 2 - газ

Черт.2

Инв № подл. | Подпись и дата | Взамен инв № | Инв № дубл | Подпись и дата
3-87 | 3.08

6.2. Определение параметров рабочей пружины при заданном давлении настройки и давлении закрытия.

Таблица 4

Расчет параметров рабочей пружины

| Наименование параметра | Обозначение | Расчетная формула |
|---|---|---|
| Отношение давления полного открытия к давлению настройки | $K_{no}$ | Принимается равным I,I5 |
| Относительная жесткость пружины | $\bar{c}$ | $\bar{c} = \frac{\pi}{4} \frac{\Psi K_3 - \Psi_o K_{no}}{\bar{h}}$ где $\Psi = 4{,}58 + 0{,}833(0{,}86 - K_3)$ $\bar{h} = 0{,}0510 - 0{,}1433(0{,}86 - K_3)$ $\Psi_o = I{,}I0$ |
| Жесткость пружины | $c$ ,н/мм | $c = \bar{c} \cdot p_н \cdot D_c$ |
| Установочное усилие пружины | $Q_{уст}$ , н | $Q_{уст} = K_{no} \cdot \Psi_o \cdot p_н \cdot \frac{\pi D_c^2}{4}$ |
| Рабочее усилие пружины | $Q_{раб}$ , н | $Q_{раб} = Q_{уст} + c\, h_m$ |

6.3. Определение диапазонов давлений настройки пружин и их параметров при заданном диапазоне давлений настройки клапана производится в соответствии с алгоритмом, приведенным в табл.5

Таблица 5

Расчет параметров рабочих пружин

| Наименование параметра | Обозначение | Расчетная формула |
|---|---|---|
| Максимальное давление настройки i-й пружины | $p_{1н}^{i}$ ,МПа | $p_{1н}^{i} = p_{2н}^{i-1}$ (для пружины №I $p_{1н}^{1} = p_{1к}$) |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дл. | Подпись и дата
5-82 | 3.02.1987

Продолжение табл.5

| Наименование параметра | Обозначение | Расчетная формула |
|---|---|---|
| Минимальное расчетное давление настройки $i$-й пружины | $p^i_{2н}$, МПа | $p^i_{2н} = p^i_{1н} / n$, где $n = 2$ |
| Минимальное давление настройки $i$-й пружины | $p^i_{2н}$, МПа | Получается округлением минимального расчетного давления настройки в сторону увеличения |
| Жесткость $i$-й пружины | $c^i$, н/мм | $c^i = \bar{c}\, p^i_{1н}\, D_c$, где $\bar{c} = 0{,}722$ |
| Установочное усилие $i$-й пружины | $Q^i_{уст}$, н | $Q^i_{уст} = K_{по} \cdot \psi_o\, p^i_{1н} \cdot \frac{\pi D_c^2}{4}$, где $K_{по} = 1{,}15$, $\psi_o = 1{,}1$ |
| Рабочее усилие $i$-й пружины | $Q^i_{раб}$, н | $Q^i_{раб} = Q^i_{уст} + c^i h_m$ |

6.4. Определение максимального и минимального давления настройки пружины с известными параметрами производится в соответствии с табл.6.

Таблица 6

Расчет диапазона давлений настройки

| Наименование параметра | Обозначение | Расчетная формула |
|---|---|---|
| Установочное усилие | $Q_{уст}$, н | $Q_{уст} = Q_{раб} - c h_m$ |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Т-84

Продолжение табл.6

| Наименование параметра | Обозначение | Расчетная формула |
|---|---|---|
| Расчетное максимальное давление настройки | $p'_{1н}$, МПа | $p'_{1н} = \frac{Q_{уст}}{K_{по}\,\Psi_o\,\frac{\pi D_c^2}{4}\Psi_c}$, где $K_{по}=1,15$, $\Psi_c=1,1$ |
| Расчетное значение относительной жесткости | $\bar{c}'$ | $\bar{c}' = \frac{c}{p'_{1н} \cdot D_c}$ |
| Относительная жесткость пружины | $\bar{c}$ | $\bar{c} = \bar{c}'$ при $\bar{c}' \geq 0,722$<br>$\bar{c} = 0,722$ при $\bar{c}' < 0,722$ |
| Максимальное давление настройки | $p_{1н}$, МПа | $p_{1н} = \frac{c}{\bar{c} \cdot D_c}$<br>Допускается округление максимального давления в сторону уменьшения |
| Минимальное давление настройки | $p_{2н}$, МПа | $p_{2н} = \frac{c}{\bar{c} \cdot D_c}$, где $\bar{c} = 1,443$<br>Допускается округление минимального давления настройки в сторону увеличения |

Руководитель предприятия п/я Г-4745 С.И.Косых

Главный инженер предприятия п/я А-7899 29.09.86 Ю.И.Власов

Заместитель руководителя предприятия п/я А-7899 Ю.И.Тарасьев

Заведующий отделом I6I Р.И.Хасанов

Заведующий отделом I30 Н.И.Макаров

Заведующая лабораторией I53 Е.Г.Пинаева

Руководитель темы и исполнитель Ю.В.Еремеев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. № | Инв. № дл. | Подпись и дата

5-87

Приложение
Справочное

## ПРИМЕР РАСЧЕТА

I. Определение геометрических размеров корпуса, коэффициента расхода и хода запорного устройства

I.I. Исходные данные

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Среда | воздух |
| Пропускная способность клапана, т/час | I0 |
| Давление настройки, МПа | I,6 |
| Давление полного открытия, МПа | I,84 |
| Давление за клапаном, МПа | 0,I |
| Плотность воздуха при рабочих параметрах, кг/м$^3$ | 23,5 |
| Показатель адиабаты | I,4 |

I.2. Пример расчета

| Наименование параметра | Расчетная формула | Значение |
|---|---|---|
| Эффективная площадь | по формуле ГОСТ I2.2.065-82 для воздуха | 625 мм$^2$ |
| Расчетный коэффициент расхода | принимаем 0,8 в соответствии с графиком на черт.2 | 0,8 |
| Расчетная площадь проходного сечения, мм$^2$ | $F_c' = \frac{625}{0,8}$ | 782 |

Инв. № подл. 5-87 | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

| Наименование параметра | Расчетная формула | Значение |
|---|---|---|
| Расчетный диаметр седла, мм | $D'_c = \sqrt{\frac{4 \cdot 782}{3,14}}$ | 31,6 |
| Наименьший диаметр седла, мм | выбирается по табл.1 | 33 |
| Коэффициент расхода | $\alpha = \frac{625}{\frac{3,14 \cdot 33^2}{4}}$ | 0,731 принято 0,8 |
| Максимальный относительный ход запорного устройства | определяется по графику на черт.2 | 0,25 |
| Максимальный ход запорного устройства, мм | $h = 0,25 \cdot 33$ | 8,3 |
| Геометрические размеры проточной части | принимаются для проектирования в зависимости от $D_c$ по табл.1 | - |

2. Расчет пружины

2.1. Исходные данные

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Давление настройки, МПа | 1,6 |
| Давление закрытия, МПа | 1,3 |
| Наименьший диаметр седла, мм | 33 |
| Ход запорного устройства, мм | 10 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Формат А 4

2.2. Пример расчета

| Наименование параметра | Расчетная формула | Значение |
|---|---|---|
| Отношение давления полного открытия к давлению настройки | Принимается в соответствии с табл.4 | I,I5 |
| Отношение давления закрытия к давлению настройки | $K_з = \frac{I,3}{I,6}$ | 0,8I |
| Относительная жесткость | $c = \frac{1,622 \cdot 0,84 - 1,15 \cdot 1,1}{0,0438} \cdot \frac{3,14}{4}$ где $\Psi = I,622$, $\Psi_0 = I,I$, $\bar{h} = 0,0438$ | 0,875 |
| Жесткость пружины, н/мм | $C = 0,875 \cdot I,6 \cdot 33$ | 46,2 |
| Установочное усилие, н | $Q_{уст} = 1,15 \cdot 1,1 \cdot 1,6 \cdot \frac{3,14 \cdot 33^2}{4}$ | I730 |
| Рабочее усилие, н | $Q_{раб} = I730 + 46,2 \cdot I0$ | 2I92 |

3. Расчет количества пружин, диапазонов давлений настройки и параметров пружин

3.I. Исходные данные

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Максимальное давление настройки клапана, МПа | 6,0 |
| Минимальное давление настройки клапана, МПа | 0,5 |
| Наименьший диаметр седла, мм | 33 |
| Ход запорного устройства, мм | I0 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата
5-87 | 3.08

3.2. Пример расчета

| Наименование параметра | Номера пружин | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Максимальное давление настройки | 6,0 | 3,0 | 1,5 | 0,8 |
| Минимальное давление настройки (расчетное) | 3,0 | 1,5 | 0,75 | 0,4 |
| Минимальное давление настройки (принятое) | 3,0 | 1,5 | 0,8 | 0,4 |
| Жесткость пружины | 143 | 72,5 | 36 | 19 |
| Установочное усилие | 6488 | 3244 | 1622 | 865 |
| Рабочее усилие | 7918 | 3964 | 1982 | 1055 |

4. Расчет максимального и минимального давления настройки пружины с известными параметрами

4.1. Исходные данные

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Наименьший диаметр седла, мм | 40 |
| Ход запорного устройства, мм | 12 |
| Жесткость пружины, н/мм | 143 |
| Рабочее усилие пружины, н | 7918 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. № | Инв. № д. | Подпись и дата
5-87 | 3 ОКТ 1987

4.2. Пример расчета

| Наименование параметра | Расчетная формула | Значение |
|---|---|---|
| Установочное усилие, н | $Q_{уст}$ =7918-143-12 | 6202 |
| Расчетное максимальное давление настройки, МПа | $P'_{1м} = \frac{6202}{1{,}15 \cdot 1{,}1 \cdot \frac{3{,}14 \cdot 40^2}{4}}$ | 3,90 |
| Расчетное значение относительной жесткости | $\bar{c}' = \frac{143}{3{,}9 \cdot 40}$ | 0,917 |
| Относительная жесткость | т.к. $\bar{c}' \geq 0{,}722$ | 0,917 |
| Максимальное давление настройки, МПа | $P_{1м} = \frac{143}{0{,}917 \quad 40}$ | 3,90 |
| Минимальное давление настройки, МПа | $P_{2м} = \frac{143}{1{,}443 \quad 40}$ | 2,48 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
gost.e-ecolog.ru