ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-4

КОНСТРУКЦИИ РАМНОГО КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 0-9

УКАЗАНИЯ ПО ПОДБОРУ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА.

(ВАРИАНТ АРМИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ СТАЛЬЮ КЛАССОВ Ат-IVС и Врп-I).

ЧАСТЬ 1 КНИГА 2 (СТР. 57÷111)

СТР. 1÷111

ОКОНЧАНИЕ

gost.e-ecolog.ru









Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-4 0-9 302	Лист 42


Nтс EOMIN=0,060m LOX = 4320 mm
η


Nтс EOMIN=0,055m LOX = 4860 mm
η


Nтс EOMIN=0,055m LOY= 4800 mm
η


Nтс EOMIN=0,049m LOY=5400 mm
η









Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-4 0-9 002

Лист 44





Класс бетона В40,0 (R_B = 19,8 МПа ; γ_{b_2} = 0,90)

Сталь Ат - IVС

Код сечения - 106 δ


Nтс
EOMIN = 0,088 м
LOX = 3240 мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
ℓ


Nтс
EOMIN = 0,083 м
LOX = 3780 мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
ℓ


Nтс
EOMIN = 0,085 м
LOY = 3600 мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
ℓ


Nтс
EOMIN = 0,079 м
LOY = 4200 мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
ℓ


Nтс
EOMIN=0,078 м
LOX =4320мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
ℓ


Nтс
EOMIN=0,072 м
LOX =4860 мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
ℓ


Nтс
EOMIN=0,073 м
LOY =4800мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
ℓ


Nтс
EOMIN=0,067 м
LOY =5400 мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6
ℓ









Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





Класс бетона В22,5 (R_b = 14,3 МПа при учете γ_{b2} = 1,10)
сталь Ат-IVс
код сечения - 107а









1.020.1-4 0-9 002	Лист 50









Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020. 1-4 0-9 002

Лист 51









Инв. № подл.

1.020. 1-4 0-9 002

Лист 52





Класс бетона В 22,5 (RB=11,7 МПа при учете γ_{b2} = 0,90)

Сталь Ат-IVс

Код сечения - 107δ

1.020.1-4	0-9 002	Лист 53


Nтс EO MIN=0,121m
LOX = 3240 мм
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
η


Nтс EO MIN=0,115m
LOX= 3780 mm
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
η


Nтс EO MIN=0,117m
LOY = 3600 mm
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
η


Nтс EO MIN=0,111m
LOY= 4200 mm
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
η









Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №









Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№





Класс бетона В30.0 ($R_в$ = 18,7 МПа при учете $\gamma_{в2}$ = 1,10)
сталь Ат-IIIс
код сечения - 108а

1.020.1-4 0-9 002

Альб. 57


Nтс. EOMIN=0,093м
LOX = 3240мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
ℓ


Nтс. EOMIN=0,087м
LOX = 3780мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
ℓ


Nтс. EOMIN=0,089м
LOY = 3600мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
ℓ


Nтс. EOMIN=0,083м
LOY = 4200мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
ℓ


Nтс
e0min = 0,082м
Lox = 4320мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
e


Nтс
e0min = 0,077м
Lox = 4860мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
e


Nтс
e0min = 0,077м
Loy = 4800мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
e


Nтс
e0min = 0,071м
Loy = 5400мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2
e









Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№





Класс бетона В30 ($R_в$=15,3 МПА при учете $\gamma_{в2}$=0,90)
Сталь Ат-IVс
Код сечения-108б

1.020.1-4 0-9 '002	Лист	61

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

24166-01 77









1.020. 1-4 0-9 002

Лист 62


Nгс
E0MiN=0,098м
LOX = 4320мм
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
ℓ


Nгс
E0MiN=0,090м
LOX = 4850мм
350
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
ℓ


Nгс
E0MiN=0,091м
LOY=4800мм
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
ℓ


Nгс
E0MiN=0,085м
LOY=5400мм
350
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
ℓ









Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.020.1-4 0-9 002

Лист 64





Класс бетона В40.0 ($R_в$ = 24,2 МПа при учете $\gamma_{в2}$ = 1,10)
сталь Ат-IIIс
код сечения – 109а









1.020. 1-4. 0-9 002	Лист 66









Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N









Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№





Класс бетона В40.0 (R_B = 19,8 МПа при учете γ_{B2} = 0,90)
сталь Ат-IVс
код сечения-1038

1.020.1-4 0-9 002

Лист 69









1.020.1-4 0-9 002

Лист 70

24166-01 ВД









Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-4 0-9 002

Альбом 11

24166-01 89


NTC EDMIN=0.067M
LOX=5400 MM
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8
r


NTC EDMIN= 0.056M
LOX=6480 MM
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
r


NTC EDMIN=0.061M
LOY=6000MM
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
r


NTC EDMIN=0.049M
LOY=7200MM
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
r

24166-П1 ВД





Класс бетона В22,5 (R_B = 14,3 МПа при учете γ_{b2} = 1,10)

Сталь Ат-IIIс

Код сечения-110а

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №









Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


NTC
e0minN=0,100м
LOX = 4320 мм
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
e


NTC
e0minN=0,094м
LOX = 4860 мм
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
e


NTC
e0minN=0,095м
LOY = 4800 мм
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
e


NTC
e0minN=0,089м
LOY = 5400 мм
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
e









Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-4 0-9 002	Лист 76



Класс бетона В22,5 (R_B = 11,7 МПа при учете γ_{B_2} = 0,90)

Сталь класса Ат-IIIс

Код сечения - 110Б









Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Nгс. EOMIN=0.110
LOX=4320мм
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
ℓ


Nгс. EOMIN=0.105м
LOX=4860мм
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
ℓ


Nгс. EOMIN=0.105м
LOY=4800мм
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
20.
21
ℓ


Nгс. EOMIN=0.099м
LOY=5400мм
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
26.27
ℓ









Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-4 0-9 002

Лист 80





Класс бетона В 30,0 ($R_в$ = 18,7 МПа при учете $\gamma_{в2}$ = 1.10)

Сталь Ат-IV с

Код сечения - 111а

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-4 0-9 002

Лист 81


Nтс
e0min=0,093м
l0x=3240мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
e


Nтс
e0min=0,087м
l0x=3780мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
e


Nтс
e0min=0,089м
l0y=3600мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
e


Nтс
e0min=0,083м
l0y=4200мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
e


Nтс
e0min=0,082м
L0X=4320мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
e


Nтс
e0min=0,077м
L0X=4860мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
e


Nтс
e0min=0,077м
L0Y=4860мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
e


Nтс
e0min=0,077м
L0Y=5400мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
e









Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№





Класс бетона В30.0 ($R_в$=15.3 МПа при учете $\gamma_{в2}$=0.90)

Сталь Ат-IVс

Код сечения-111б

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1.020.1-4 0-9 002

Лист 85

24166-01 101









1. 020. 1-4 0-9 · 002

Лист 86









2

1.020.1-4 0-9 002

Лист 87









Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

1.020.1-4 0-9 002

Лист 88





Класс бетона В40,0 (R_B = 24,2 МПа при учете γ_{b2} = 1,10)

Сталь Ат-IVС.

Код сечения – 112а

1.020.1-4	0-9 002	Лист 89


NTC
EOMIN-0,071M
LOX=3240мм
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
h


NTC
EOMIN=0,065M
LOX=3780мм
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
h


NTC
EOMIN=0,067M
LOY=3600мм
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
h


NTC
EO MIN=0,061M
LOY=4200мм
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
h


Nтс
e0min=0,060м
Lox=4320мм
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
ℓ


Nтс
e0min=0,055м
Lox=4860мм
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
ℓ


Nтс
e0min=0,055м
Loy=4800мм
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
ℓ


Nтс
e0min=0,049м
Loy=5400мм
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0
ℓ









Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1.020. 1-4 0-9 002 | Лист 92





Класс бетона В40,0 (R_B = 19,8 МПа при учете γ_{b2} = 0,90)
Сталь Ат-IIIс
Код сечения - 112 б

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1.020.1-4 0-9 002

Лист 93

24166-01 100


Nтс
e0min=0,088м
L0x = 3240 мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
e


Nтс
e0min=0,083м
L0x = 3780 мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
e


Nтс
e0min=0,085м
L0y = 3600 мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
e


Nтс
e0min=0,079м
L0y = 4200 мм
350
300
250
200
150
100
50
0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
e


NTC
eOMIN=0.078м
LOX= 4320 мм
r


NTC
eOMIN=0.072м
LOX= 4860 мм
r


NTC
eOMIN=0.073м
LOY = 4800 мм
r


NTC
eOMIN=0.067м
LOY= 5400 мм
r









gost.e-ecolog.ru