ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.193-2

ПЕЧИ БЫТОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ

АЛЬБОМ I, ЧАСТЬ 2

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

gost.e-ecolog.ru

Центральный институт типовых проектов
просит дать Ваши замечания и предложения
по улучшению качества направляемого Вам проекта

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ . . . . . .
(номер проекта)

Наименование проекта . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Проектная организация-автор проекта . . . . . .

Замечания о недостатках в проекте (нерациональные объемно-планировочные
и конструктивные решения, ошибки, опечатки, полиграфические дефекты и т.п.)
и предложения по их устранению . . . . . .
. . . . . .

Подпись должностного лица наименование организации и ее адрес
. . . . . .
. . . . . .

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ГОССТРОЯ СССР

Москва, К-06, Спартаковская ул., 2а, корпус В
Сдано в печать 1971 года
Заказ № 534 Тираж 400 экз.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.193-2

ПЕЧИ БЫТОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ

АЛЬБОМ I, ЧАСТЬ 2

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГОСГРАЖДАНСТРОЯ
/ПИСЬМО №ЮР-5-363 от 23 ФЕВРАЛЯ 1971 г/

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИЭП ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИКАЗ №21 25/II 1971 г

РАЗРАБОТАН
ЦНИИЭП ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ГОРОДОВ, ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Содержание альбома I часть 2









№ п/п	Наименование чертежей	№ № листа	№ стр.
	Содержание альбома I часть 2	ОВ-2	2
2	Перечень печей. Основные показатели.	ОВ-3	3
3	Кухонная кирпичная плита КП-3		
	Теплоотдача 900 ккал/час Размеры в		
	плане 1020×640 мм. Вес 550 кг	ОВ-4	4
4	Кухонная кирпичная плита КП-3 тепло-		
	отдача 900 ккал/час Размеры в плане 1020×640мм		
	Вес 650 кг.	ОВ-5	5
5	Кухонная кирпичная плита КП-4 тепло-		
	отдача 1000 ккал/час Размеры в плане		
	1150×640мм. Вес 750кг.	ОВ-6	6
6	Кухонная кирпичная плита КП-4. тепло-		
	отдача 1000 ккал/час Размеры в плане		
	1150×640 мм. Вес 750 кг.	ОВ-7	7
7	Кухонная плита КПЩ со щитком, имеющим		
	самостоятельную топку. Теплоотдача 3100 ккал/час		
	Размеры в плане 1400×1020мм Вес 2800 кг		
8	Кухонная плита КПЩ со щитком, имеющим		
	самостоятельную топку. Теплоотдача 3100 ккал/час		
	Размеры в плане 1400×1020мм Вес 2800 кг.	ОВ-9	9
9	Кухонная плита со щитком из бетонных блоков		
	КПЩ. Теплоотдача 2400 ккал/час.		
	Размеры в плане 1000×860мм Вес 1120 кг.	ОВ-10	10
10	Отопительный щиток кирпичный облег-		
	ченной конструкции ОЩК-1 Теплоотдача		
	500-1200 ккал/час Размеры в плане 730×340мм. Вес 650 кг.	ОВ-11	11
11	Отопительный щиток кирпичный облег-		
	ченной конструкции ОЩК-1 Теплоотдача		
	500-1200 ккал/час Размеры в плане 730×340мм Вес 650 кг.	ОВ-12	12
12	Кухонная плита КП-2 завода „Нарпит"		
	Теплоотдача 800 ккал/час Размеры в плане		
	690×1070мм Вес (без футеровки) 121 кг.	ОВ-13	13
13	Кухонная плита КП-2 завода „Нарпит" тепло-		
	отдача 800 ккал/час Размеры в плане 990-1070мм		
	Вес (без футеровки) 121 кг.	ОВ-14	14
14	Котел-плита КТП-2. Теплоотдача 8000 ккал/час		
	Размеры в плане 760×610мм. Вес 360 кг.	ОВ-15	15
15	Кухонная плита КПВ-1 с котлом завода		
	„Нарпит" Теплоотдача 8000 ккал/час Размеры в плане		
	910×630мм. Вес. 300 кг.	ОВ-16	16
16	Кухонная плита с котлом КПВ-2 Теплоот-		
	дача 7900 ккал/час Размеры в плане 1030×650мм Вес 600 кг.	ОВ-17	17
17	Кухонная плита с котлом КПВ-2 Теплоотдача		
	7900 ккал/час. Размеры в плане 1030×650мм Вес 600 кг.	ОВ-18	18
18	Отопительно-варочная толстостенная печь Ш-5. тепло-		
	отдача 2800 ккал/час. Размеры в плане 1020×640мм Вес 1900 кг.	ОВ-19	19
19	Отопительно-варочная толстостенная печь Ш-5 тепло-		
	отдача 2800 ккал/час Размеры в плане 1020×640мм Вес 1900 кг.	ОВ-20	20
20	Отопительно-варочная толстостенная печь Ш-5		
	с тепловым шкафом. Теплоотдача 2800 ккал/час		
	Размеры в плане 1020×640мм Вес 1900 кг.	ОВ-21	21
21	Отопительно-варочная толстостенная печь Ш-2		
	Теплоотдача 3400 ккал/час Размеры в плане		
	1020×890мм Вес 2600 кг.	ОВ-22	22
22	Отопительно-варочная толстостенная печь Ш-2		
	Теплоотдача 3400 ккал/час Размеры в плане		
	1020×890 мм Вес 2600 кг.	ОВ-23	23
23	Отопительно-варочная толстостенная печь Ш-2. Теплоотдача		
	3400 ккал/час Размеры в плане 1020×890мм. Вес 2600 кг.	ОВ-24	24
24	Комбинированная отопительно-варочная печь с подтопком		
	ОВП-1 Теплоотдача 4500 ккал/час. Размеры в плане 1280×1450мм		
	Вес 4150 кг	ОВ-25	25
25	Комбинированная отопительно-варочная печь с подтопком		
	ОВП-1 Теплоотдача 4500 ккал/час Размеры в плане 1280×1450мм		
	Вес 4150 кг.	ОВ-25	26
26	Комбинированная отопительно-варочная печь		
	с подтопком ОВП-1 Теплоотдача 4500 ккал/час		
	Размеры в плане 1280×1450мм. Вес 4150 кг	ОВ-27	27
27	Комбинированная отопительно-варочная печь		
	с подтопком ОВП-1 Теплоотдача 4500 ккал/час		
	Размеры в плане 1280×1450мм. Вес 4150 кг.	ОВ-28	28
28	Комбинированная отопительно-варочная печь с		
	подтопком ОВП-1, Теплоотдача 4500 ккал/час		
	Размеры в плане 1280×1450мм. Вес 4150 кг	ОВ-29	29
29	Угловая отопительно-варочная печь УП-1 тепло-		
	отдача 5500 ккал/час Размеры в плане 1270×1270×1260 Вес 4310	ОВ-30	30
30	Угловая отопительно-варочная печь УП-1. тепло-		
	отдача 5500 ккал/час. Размеры в плане 1270×1270×1260 Вес 4310	ОВ-31	31
31	Угловая отопительно-варочная печь УП-1 тепло-		
	отдача 5500 ккал/час. Размеры в плане 1270×1270×1260 Вес 4310	ОВ-32	32
32	Отопительно-варочные угловые печи		
	УП-1; УП-2; УП-3.		
	Спецификация материалов печных приборов		
	Эскизы печей УП-2 и УП-3.	ОВ-33	33
33	Пищеварочный котел на 110 обедов в смену ПК-200		
	Размеры в плане 1400×1400мм Вес 3300 кг.	ОВ-34	34
34	Пищеварочный котел на 110 обедов в смену ПК-200		
	Размеры в плане 1400×1400мм Вес 3300 кг.	ОВ-35	35
35	Куб-кипятильник на 150л К-150 Размеры в плане		
	1150×1150мм Вес 3100 кг.	ОВ-36	36
36	Куб-кипятильник на 150л К-150 Размеры в плане		
	1150×1150мм Вес 3100 кг.	ОВ-37	37








Примечание. Рабочие чертежи выполнены в соответствии с ГОСТ 4057-48. „Отопление печное. Нормы проектирования"

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Нач. отд.	Гинзбург	
Гл. спец. отд.	Сапожников	
Гл. инж. пр.	Ковальский	
Рук. гр.	Узловский	
Ст. инж.	Сутина	

1971	Печи бытовые отопит.	Содержание альбома I часть 2	Типовые конструкции 1.193.2	Альбом I.4.2	Лист ОВ-2

Марка печи	Габариты в мм: в плане	Габариты в мм: высота	Теплоотдача Q ккал/час	Коэфф. неравномерности	К-во кирпича в шт.: обыкновен.	К-во кирпича в шт.: тугоплавк.	Вес печи в кг	Примечание
Кухонные плиты кирпичные								
КП-3		770	900	—	130	30	650	см. листы ОВ-4,5
КП-4		770	1080	—	175	35	750	см. листы ОВ-6,7
Кухонные плиты с обогревательным щитком								
КПОЩ		2170	3100		530	160	2800	см. листы ОВ-8,9
КПЩ		1960	900-1500	—	Бетонные блоки №	3	1120	см. листы ОВ-10
ОЩК-1		1930	500-1200	—	140	—	650	см. листы ОВ-11,12
Кухонные плиты заводского изготовления с встроенными нагревателями для квартирного отопления и горячего водоснабжения								
КП-2		740	800	—	70	80	121	см. листы ОВ-13,14
КТП-2		850	8000	—	—	—	360	см. листы ОВ-15
КПВ-1		820	8000	—	—	70	300	см. листы ОВ-16

Марка печи	Габариты в мм: в плане	Габариты в мм: высота	Теплоотдача ккал/час	Коэфф. неравномерности	К-во кирпича в шт.: обыкновен.	К-во кирпича в шт.: тугоплавк.	Вес печи в кг	Примечание
КПВ-2		780	7900	—	95	85	600	см. листы ОВ-17,18
Комбинированные отопительно-варочные печи типа „Шведка"								
Ш-5		2240	2800	0,25	397	68	1900	см. листы ОВ-19,20,21
Ш-2		2240	3400	0,23	520	100	2600	см. листы ОВ-22,23,24
Комбинированная отопительно-варочная печь с подтопком и угловая печь								
ОВП-1		2240	4500	0,12	700	300	4150	см. листы ОВ-25,26,27, 28,29
УП-1		2450	5500	0,13	690	314	4310	см. листы ОВ-30, 31,32, 33
Пищеварный котел и Куб-кипятильник								
ПК-200		1080	—	—	800	150	3300	см. листы ОВ-34,35
К-150		1260	—	—	570	50	3100	см. листы ОВ-36,37

Условные обозначения

Кирпич глиняный обыкновенный

Кирпич тугоплавкий или огнеупорный.

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

ГИП Соц. пр. Сатуновский
Гл. инж. пр. Ковалевский
Ст. инж. Сугина

1971 | Печи бытовые отопительно-варочные | Перечень печей. Основные показатели | Типовые конструкции 1.193-2 | Альбом I ч. 2 | Лист ОВ-3


Фасад

Разрез I-I

м 1:10


Разрез II-II

Разрез III-III




2 слоя войлока, смоченного жидким глиняным раствором и лист кровельной стали (посгоревшему полу)

1




3




Вывод дыма в трубу или в щиток

5




7




Вывод дыма в трубу или в щиток


2




4



6



8



Примечание

1. Данный лист см. с листом ОВ-5

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Кухонная теплоотдача	кирпичная плита КП-3 950 ккал/час. Размеры в плане 1020×640 мм. Вес 650 кг	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I ч.2	Лист ОВ-4


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Нач. отд. Терехов
Гл. спец. Сатуновский
Гл. инж. пр. Ковалевский
Рук. ком. гр. Буковский
Ст. инж. Сугина


Исполнил: Т. Китанова

М 1:10

9




12





Духовой шкаф

Обвязка




10






11



Вставная решетка для духового шкафа



Спецификация основных материалов и приборов

Наименование	Единица измерения	Размеры в мм	Количество
Кирпич глиняный обыкновенный	шт.	250х120х65	130
Глина обыкновенная	м³	—	0,03
Песок	м³	—	0,015
Колосниковая решетка	шт.	252х250	1
Топочная дверка	шт.	250х205	1
Поддувальная прочистная дверка	шт.	130х140	2
Чугунная плита составная с конфоркой	комплект	530х360	2
То же без конфорки	шт.	530х190	1
Войлок строительный	кг	—	1
Кровельная сталь (1 кг) для обивки пола	м²	640х1020	0,7
Обвязка	комплект	650х1030	1
Угловая сталь	пог. м	32х32х4	3,4
Стальная лента	пог. м	25х1,5	2,1
Круглая сталь	пог. м	ф 12	3
Предтопочный лист	шт.	500х700	1
Духовой шкаф	комплект	350х350х450	1
Кровельная сталь (6 кг.)	м²	—	1
Угловая сталь	пог. м	32х32х4	1,7
Петли	шт.	—	2
Затвор (дымовая задвижка)	комплект	—	1
Вставная решетка для духового шкафа	шт.	400х340	1
Угловая сталь	пог. м	25х25х3	1,6
Стальная лента	— // —	25х1,5	2,04
Кирпич огнеупорный	шт.	250х123х65	30

Примечание:

1. Данный лист см. с листом ОВ-4.

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Нач. отд. Петрова
Гл. спец. Патиновский
Гл. инж. пр. Ковалевский
Рук. кон. гр. Зуевский
Ст. инж. Кутина
Исполн. Куренная

1971 | Печи бытовые отопительно-варочные | Кухонная кирпичная плита КП-3 Теплоотдача 900 ккал/час Размеры в плане 1020×640 мм. Вес 650 кг | Типовые конструкции 1102-2 | Альбом I-4.2 | Лист ОВ-5


Фасад


Разрез I-I

Разрез III-III

Ряды

Разрез II-II





Примечание:

1. Данный чертеж см. с листом ОВ-7.

Красный кирпич.

Огнеупорный кирпич.


1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Кухонная кирпичная плита КП-4 Теплоотдача 1000 ккал/час Размеры в плане 1150×640 мм. Вес 750 кг	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом Ч. 2 / Лист ОВ-6

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


Гл. инж. отд. Шерель
Гл. инж. пр. Садуновский
Пр. инж. пр. Ковалевский
Рук. гр-пы Гуревский
Ст. инж. Сухина

Исполнили: Шадрова, Шмаков, Сухина


9




10




11




Духовой шкаф







12




Водогрейная коробка






Вставная решетка для духового шкафа



Обвязка



Спецификация основных материалов и приборов

Наименование	Единица измер.	Размеры мм	Колич.
Кирпич глиняный обыкновенный	шт	250×120×65	175
Кирпич глиняный огнеупорный	"	250×123×65	35
Глина обыкновенная	м³		0,04
Песок	"		0,02
Колосниковая решетка	шт	252×250	1
Топочная дверка	"	250×285	1
Поддувальная и прочистная дверка	"	130×140	2
Чугунная плита составная с конфорками	компл.	530×360	2
То же, без конфорок	шт	530×190	1
Вонлок строительный	кг	—	1,2
Кровельная сталь (4 кг)	м²	640×1150	0,75
Обвязка	компл.	640×1150	1
Угловая сталь	пог.м	32×32×4	3,6
Стальная лента	"	25×1,5	1,2
Круглая сталь	"	d=12	3,1
Предтопочный лист	шт	500×700	1
Духовой шкаф	компл	350×350×450	1
Кровельная сталь (5 кг	м²	—	1
Угловая сталь	пог.м	32×32×4	1,7
Петля	шт	—	2
Затвор	компл	—	1
Вставная решетка для духового шкафа	шт	400×340	1
Угловая сталь	пог.м	25×25×3	1,6
Стальная лента	"	25×3	2,04
Водогрейная коробка	шт	150×350×450	1
Оцинкованная кровельная сталь	м²	—	0,6
Кран	шт	d=15	1

Примечание:


1. Данный лист см. с листом ОВ-6.

Нач. отдела	Щедрова		
Гл. спецпл.	Салунский		
Гл. инж. пр.	Ковалевский		
Рук. кон. гр.	Зуевский		
Ст. инженер	Сугина		
Исполнил			


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Кухонная кирпичная плита КП-4. Теплоотдача 1000 ккал/час. Размеры в плане 1150×640 мм. Вес 750 кг.	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I г.2	Лист ОВ-7


Фасад



Ряды




Разрез I-I




Масштаб 1:10


Разрез II-II




Ряды




Разрез III-III




Разрез IV-IV




1




3




5




7




9




2




4




6



8



10



Примечание:

1. Данный лист см. с листом 08-9.

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Кухонная плита клощ. со щитком, имеющим самостоятельную топку. Теплоотдача 3100 ккал/час. Размеры в плане 1400×1020 мм. Вес 2800 кг.	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I г 2	Лист 08-8


ЦНИИЭП типового оборудования Госгражданстроя

Инв. отдела Перель
Гл. спец. отд. Сатуновский
Гл. инж. пр. Ковалевский
Рук. отд. Зуевская
Ст. инж. Сулина


Исполнил Щеглова

Масштаб 1:10


11




12




13




14




15




16




17




18




19, 23




20, 24




21, 25




22




26




27




28




29




30




31



32



33



Спецификация основных материалов и приборов

Наименование	Ед. изм.	Размеры в мм	Кол-во
Кирпич глиняный обыкновенный	шт	250×120×65	530
Кирпич огнеупорный	"	250×123×65	160
Глина красная огнеупорная	м³	—	0,4
	кг		30
Песок	—"—	—	0,3
Колосниковая решетка	шт.	262×300	1
То же	"	130×300	1
Топочная дверка	"	205×206	1
То же	"	130×205	1
Поддувальная дверка	"	130×140	2
Прочистная	"	130×140	2
Дымовая задвижка	"	240×130	3
Водогрейная коробка	"	120×340×860	1
Духовой шкаф	"	440×340×560	1
Сажовальник	"	d=10	1
Плита чугунная с 2 конфорками	"	200×520	6
Сталь полосовая	"	50×2,2; ℓ=550	1
" угловая	пог. м	30×30×0,4	4
Предтопочный лист из кровельной стали	шт.	500×700	1

Примечание:

1. Данный лист см. с листом ОВ-8.


1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Кухонная плита КПОЩ со щитком имеющим самостоятельную топку. Теплоотдача 3100 ккал/час. Размеры в плане 1400×1020 мм. Вес 2800 кг	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом Ч. 2	Лист ОВ-9

ЦНИИЭП нефтяного оборудования г. Москва


Нач. отд.	Портель	
Гл. спец. отд.	Фратуновский	
Гл. инж. пр.	Кулаковский	
Рук. гр-пы	Гуревский	
Ст. инж.	Сугина	
Исполнил	Щедрова	

Разрез I-I


М1:20




Разрез II-II



Разрез III-III




Общий вид



Вид сверху

(настил условно снят)

М1:20



Спецификация приборов

Наименование	Единица измерения	Размер в мм	Количество
Дверка топочная	шт	280 × 240	1
Полудверка поддувальная	шт	280 × 170	1
Плита чугунная	шт	710 × 410	1
Колосниковая решетка	шт	250 × 180	1
Клапан - переключатель	шт	130 × 180	1
Предтопочный лист	шт	500 × 700	1

Состав жаростойкого бетона на 1 м³ смеси

Цемент марки 400 ..... 300 – 350 кг,
Шамот ..... 100 – 300 кг.
или
Зола ..... 100 – 150 кг.
Шамотный песок крупностью
Зерен 0,15 – 0,5 см. — 450 – 500 кг.
Шамотный щебень.
Крупностью 0,5 – 2,0 см — 650 – 700 кг

Спецификация блоков

N блока	Объем блока в м³	Количество	Вес в кг	
			Единичный	общий
1	0,02	1	34	34
2	0,057	1	95	95
3	0,045	1	81	81
4 (а, б и в)	0,044	3	26, 26, 24	228
5	0,049	1	84	84
6	0,04	1	68	68
7	0,044	1	76	76
8, 8а	0,043	2	72	144
9	0,042	1	71	71
10	0,043	1	72	72
11	0,042	3	71	213
12	0,043	1	72	72
Итого	0,512	15	—	1082

Общий вес ~ 1120 кг.

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Кухонная плита со щитком из бетонных блоков КПЩ. Теплоотдача 2400 ккал/час. Размеры в плане 1000 × 860 мм. Вес 1120 кг.	Типовые конструкции 1.793-2	Альбом I 4.2	Лист ОВ-10

НИИЭС Госкомитета Башкирской АССР по делам строительства
Мужского нефтяного оборудования
г. Москва

Нач. отдела Егоров
Гл. инж. пр. Ковалевский
Рук. конструктивной группы Нижегородцев
Ст. инженер Гутина


Исполнил Куранова


Вид со стороны плиты


Ряды


Разрез I-I


Масштаб 1:10
































Примечания:

1. Теплоотдача щитка:

При присоединении за духовым шкафом - 500 ккал/час.

перед духовым шкафом - 1200 ккал/час.

2. Данный лист см. с листом ОВ-12.

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Отопительный щиток кирпичный облегченной конструкции ОЩК-1. Теплоотдача 500-1200 ккал/час. Размеры в плане 730×340 мм. Вес 650 кг.	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I ч 2	Лист ОВ-11

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


Нач. отд. Щедрова
Гл. спец. отд. Катуновский
Гл. инж. пр. Ковалевский
Рук. гр-пы Рудовский
Ст. инж. Сугина

10941-02 12.


Каркас


Масштаб 1:10


Вид со стороны плиты




Разрез











Патрубок из кровельной стали для присоединения печи к дымовой трубе.

Кирпичную кладку и облицовку вокруг патрубка выполнять после установки патрубка



План по II-II

Кровельная сталь лист 710×380



Спецификация основных материалов и приборов

Наименование	Ед. изм.	Размеры в мм	К-во
Кирпич глиняный обыкновенный	шт.	250×120×65	140
Глина обыкновенная	м³	—	0,02
Песок			0,01
Каркас	компл.	730×340×193	1
Угловая сталь	п. м.	32×32×4	12
Полосовая сталь	"	32×4	2,7
Асбофанера	м²	δ=5	4
Дверки	шт.	130×130	3
Патрубок из кровельной стали	"	d=150; l=150	1
Дымовая задвижка	"	130×130	3
Подкладки под ножки каркаса	шт.	70×70 δ-5	4
Предтопочный лист	шт	500×700	1

Теплоотдача щитка

а) при присоединении за духовым шкафом плиты 500 ккал/час;

б) при присоединении перед духовым шкафом - 1200 ккал/час.

Примечания:

Дымовая труба может быть выполнена:

1. В виде канала 140×140 см. в соседней кирпичной стене
2. Как насадная из утепленных асбесто-цементных труб d=120-150 мм.
3. Как отдельно стоящая труба из керамических труб или бетонных блоков.
4. Данный лист см. с листом ОВ-11.


1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Отопительный щиток кирпичный облегченной конструкции ОЩК-1. Теплоотдача 500-1200 ккал/ч Размеры в плане 730×340 мм. Вес 650 кг	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом Тч 2	Лист ОВ-12

ЦНИИЭП инженерного оборудования Москва

Нач. отд. Перель
Гл. спец. отд. Сатуновский
Гл. инж. пр. Кобалевский
Рук. груп. Зуевский
Ст. инженер Сугина


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Общий вид




Вид сзади

М 1:10




Разрез II-II

М 1:10




Вид сверху




Разрез I-I

М 1:10



Разрез III-III

М 1:10



Примечание:


1. Данный лист см. с листом ОВ-14.

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Кухонная плита КП-2 Завода „Нарпит" Теплоотдача Q = 800 ккал/час. Вес 121 кг (без футеровки) Размеры в плане 690 × 1070 мм	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I. г 2	Лист ОВ-13

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


Нач. отдела Ягудин
Гл. специал. Батуновский
Гл. инж. пр. Ковалевский
Рук. гр. Зуевский
Ст. инженер Сугина

1




М1:10

3





М1:10

5




4







Каркас

М1:10







Спецификация основных материалов и приборов

Наименование	Единица измерения	Размер в см.	Количество
Каркас	компл.	1024×614×731	1
Обшивочный стальной лист:			
передний	шт.	1000×635×1,5	1
задний	"	1000×635×1,5	1
левый	"	625×590×1,5	1
правый	"	625×590×1,5	1
дно	"	995×585×2,0	1
Патрубок дымохода	"	200×120×100	1
Конфорочная плита	"	490×360	2
Глухая плита	"	490×220	1
Колосниковая решетка	"	360×156	1
Топочная дверка	"	236×206	1
Поддувальная дверка	"	236×146	1
Духовой шкаф	"	510×4000×320	1
Дверка духового шкафа	"	373×286	1
Кирпич глиняный обыкновенный	"	230×120×65	70
Глина красная	м3	——	0,1
Песок	"	——	0,1
Глина огнеупорная	кг	——	10
Дверка прочистная	шт.	140×100	1
Подкладки подножки каркаса	шт.	80×80 δ=5	4
Сталь полосовая	шт.	1050×60 δ=4	2
Кирпич огнеупорный	шт.	250×123×65	80

Примечание:

1. Данный лист см. с листом ОВ-13.
2. К печи предусмотреть предтопочный лист размером 500×700 мм

ЦНИИЭП инженерного оборудования


Нач. отд. Перель
Гл. спец. отд. Сатановский
Гл. инж. пр. Яковлевский
Рук. группы Гуревич
Гл. инженер сектора Сечина

Исполнил Кирилюва


1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Кухонная плита КП-2 завода „Нарпит" Теплоотдача 800 ккал/час. Размеры в плане 690×1070 мм. Вес 121 кг (без футеровки)	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом Т4.2	Лист ОВ-14

Общий вид


М 1:10




Вид сбоку




Вид сзади




Вид сверху




Разрез Н




Разрез II II



Разрез III-III




Разрез IV-IV



Вид сверху

(крышка условно снята)



Примечание:


1. Чертеж печи дан в качестве справочного материала для определения габаритов, общего устройства и характеристики плиты. Адреса заводов, изготовляющих печи индустриальных типов, см. пояснительную записку этого альбома. – серия 1-193-2, часть 1.

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Котел-плита КТП-2. Теплопроизводительность 8000 ккал/час. Размеры в плане 780×610. Вес 360 кг	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом Ч 2	Лист ВВ-15


ЦНИИЭП инженерного оборудования
НАЧ. ОТДЕЛА Патрушев
КАТЕГ. ОТД. Карунов
ГЛ. ИНЖ. ПР. Ковалевский
РУК. КОЛЛЕКТ. Зуевский
СТ. ИНЖЕНЕР Сигнеевский
ИСПОЛН. Арсланова

Общий вид.


Масштаб 1:10.




Разрез II - II.



Разрез I - I.



Разрез III - III



Примечание.

1. Чертеж печи дан в качестве справочного материала для определения габаритов, общего устройства и характеристики плиты. Адреса заводов, изготовляющих печи индустриальных типов, см. пояснительную записку этого альбома - Серия 1-193-2 часть 1.
2. К печи предусмотреть предтопочный лист размером 500×700 мм.

Наименование.	Ед. изм.	Размеры в мм.	Колич.
Каркас.	комплект.	910×540×h-820	1
Обшивочный стальной лист:			
1) передний и задний.	шт.	910×540	2
2) левый и правый.	"	540×550	2
Днище.	"	910×540×2	1
Патрубок дымохода.	"	200×120×100	1
Плита чугунная на 2 конфорки.	"	410×210	2
Колосниковая решетка.	"	240×210	1
Топочная дверка.	"	240×210	1
Поддувальная дверка.	"	240×150	1
Духовой шкаф.	"	280×250	1
Кирпич ~~ДГНЕ~~ упорный	"	250×123×65	70
Глина красная.	м³	—	0,1
Песок	м³	—	0,1
Змеевик сварной из труб.	компл.	250×250×610	1
Трубы стальные бесшовные:			
d = 50×45	шт.	ℓ = 910	2
d = 50×45	"	ℓ = 240	2
d = 38×32.	"	ℓ = 230	16


1971	Печи бытовые отопительно-варочные.	Кухонная плита КПВ-1 с котлом завода Нарпит. Теплоотдача 8000 ккал/час. Размеры в плане 910×630 мм. Вес 300 кг.	Типовые конструкции 1.193-2.	Альбом I ч. 2	Лист 08-16

Цитович Инженерного оборудования г. Москва


Нач. отд. Цитович; Гл. спец. отд. Статуновский; Гл. инж. пр. Ковалевский; Рук. группы Зеленский; Ст. инж. Сутина.

10941-02

Общий вид




Разрез III-III




Разрез IV-IV


М 1:10



Разрез I-I




Вид сзади




Регистр


М 1:5




Разрез Б-Б




План



Разрез II-II



Разрез В-В



Примечание:

1. Данный лист см. с листом ОВ-18.

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Кухонная плита с котлом КОВ-2 Теплоотдача 7900 ккал/час. Размеры в плане 1030 × 650 мм. Вес 600 кг.	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I ч.2	Лист ОВ-17

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


Нач. отд. Гверель
Гл. спец. отд. Сатунцов
Гл. инж. пр. Ковалевский
Рук. конс. гр. Зуевский
Ст. инж. Сунина

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


10941-02 18

Масштаб 1:10


1




5




8




11




2




6




9




3




7



10



4



Спецификация основных материалов и приборов

Наименование	Единица измер.	Размеры в мм	Количество
Кирпич глиняный обыкновенный	шт.	250×120×65	95
Глина обыкновенная	м³	——	0,2
Песок	м³	——	0,15
Колосниковая решетка	шт.	350×205	1
Топочная дверка	шт.	260×245	1
Поддувальная дверка	шт.	150×160	1
Духовой шкаф	шт.	510×320×280	1
Плита чугунная с конфорками	шт.	980×530	1
Угловая сталь	пог.м	32×32×4	3,2
Предтопочный лист из кровельной стали	шт.	500×700	1
Регистр сварной из труб	шт.	250×250×610	1
Трубы стальные бесшовные			
ф = 50/45	шт.	ℓ = 910	2
ф = 50/45	шт.	ℓ = 235	2
ф = 38/32	шт.	ℓ = 230	16
Фланцы ф=50	шт.	—	2
Кирпич огнеупорн.	"	250×123×65	85

Примечания

1. Регистр-сварной из бесшовных стальных труб диаметром 38мм; коллектор диаметром 50мм.
2. Данный лист см. с листом ОВ-17.

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Нач. отдела	Гл. спец. отд.	Сату
Гл. спец. пр.	Гл. инж. пр.	Кублалевский
Рук. констр.	Рук. констр.	Зуевский
Ст. инжен.	Ст. инжен.	Сугина


Красновод


1971

Печи бытовые отопительно-варочные

Кухонная плита с котлом КПВ-2
Теплоотдача 7900 ккал/час. Размеры 980 в плане 1030×650 мм Вес 600 кг

Типовые конструкции	Альбом	Лист
1.193-2	I г 2	ОВ-18





Примечания:

1. Коэффициент неравномерности печи М=0,25
2. Данный чертеж см. с листами ОВ-20,21.


1971	Печи бытовые отопительно-варочные.	Отопительно-варочная печь толстостенная Ш-5. Теплоотдача 2800 ккал/час. Размеры в плане 1020×640 мм. Вес ~1900 кг	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом Тч.2	Лист ОВ-19

ЦНИИЭП жилищного и культурно-бытового строительства


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. сл. Жилфед | Шадрова
Гл. спец. Лапенда | Зимин
Гл. инж. пр. Новицкий | Зимин
Гл. спец. Гуськов | Зимин
Гл. инж. Бунин | Зимин


13




18




22




26




30




14




19




23




27




31




15




20




24




28




32




16




21




25




29



33



17



Спецификация основных материалов и приборов.

Наименование	Единица измерения	Размеры в мм	Количество
Кирпич глиняный обыкновенный	штук	250×120×65	397
Кирпич тугоплавкий или огнеупорный	"	250×123×65	68
Глина красная	м³		0,28
Глина обыкновенная или огнеупорная с шамотом	кг.		34
Песок	м³		0.04
Колосниковая решетка	шт.	250×252	1
Дверка обыкновенная топочная	"	250×205	1
Полоски (кляммеры) из стальной ленты	пог. м	20×650 δ=1,2	1,3
Дверки чистные	шт.	130×140	4
" на вентиляционном канале	"	130×750	1
Задвижки дымовые	"	130×140	3
Плиты чугунные составные с конфорками	компл.	360×410	1
то же, без конфорок	шт	190×410	1
Балочки для камеры			
угловая сталь	пог. м	50×50×5	0,62
полосовая сталь	"	50×5	1
Тепловой шкаф с решеткой	компл.	350×280×500	1
Угловая сталь	пог. м	32×32×4	1,5
Кровельная сталь (6кг м²)	м²		0,9
Лента стальная	пог. м	50×1.5	1.75
То же	"	25×1,5	3
Петли	шт		2
Затвор	"		1
Дверка камеры с рамкой	компл.	510×250	1
Кровельная сталь (6кг/м²)	м²		0,2
Угловая сталь	пог. м	32×32×4	1,8
Лента стальная	"	25×1.5	1
Петли	шт.		4
Затвор	компл.		1
Кровельная сталь (5кг/м²) для предтопочного листа		500×700	1
Гель для гидроизоляции			1,5
Асбестовый картон			0,025

Примечания

1. Спецификация дана для печи Ш-5, с тепловым шкафом. Для варианта без теплового шкафа, последний следует исключить из спецификации.
2. Данный лист см. листами ОВ-19, 21.

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Отопительно-варочная толстостенная печь Ш-5 Теплоотдача 2800 ккал/час. Размеры в плане 1020×640 мм. Вес 1900 кг.	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I т 2	Лист ОВ-20

Нач. отдела Перетто
Гл. спец. отд. Калужский
Гл. инж. пр. Кобалевский
Рук. груп. Зуевский
Ст. инжен. Сугина


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Вариант печи с тепловым шкафом

М 1:50


Фасад



Ряды





Разрез I-I




Тепловой шкаф

М 1:10








Вставная решетка для теплового шкафа





Рамка с дверкой для пищеварной камеры






























Примечания.

1. Спецификацию основных материалов и приборов см. лист 08-20
2. Данный лист см. с листами 08-19, 20.


ГИПРОНИИ МИНИСТЕРСТВА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР г. МОСКВА	Гл. спец. отд.	Сагуновский	
	Гл. инж. пр	Ковалевский	
	Рук. груп	Зуевский	
	Ст. инж.	Сугина	

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Отопительно-варочная печь толстостенная Ш-5 Вариант с тепловым шкафом. Теплоотдача 2800 ккал/час. Размеры в плане 1020×640 мм. Вес 1900 кг.	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом Тг. 2	Лист 08-21


Фасад




Разрез I-I




Разрез II-II




Разрез III-III



Разрез IV-IV



Разрез V-V




Металлическая сетка в рамке


Гидроизоляция

Гидроизоляция


1



2




3




4


5




6




7




8




9



10




11



Чугунные плиты

12



Примечание:


1. Данный лист см. с листами ОВ-23, 24.

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Отопительно-варочная толстостенная печь Ш-2. Теплоотдача 3400 ккал/час. Размеры в плане 1020×890 мм. Вес 2600 кг.	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I г. 2	Лист ОВ-22


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва
Нач. отд. Ю. Соли
Гл. спец. отд. Сатунцевский
Гл. инж. пр. Ковалевский
Ст. инжен. Бугина
Ст. техник Смирнова

м 1:20


13




18




22




26




30



14




19




Задвижка на канале летнего хода вверху 19 ряда

23




Для самоварной трубы


27



31




15




Вентиляционное отверстие с дверкой

20




Угловая сталь 50×50×5 ℓ-500

24




Замкнутая внутренняя камера


28



32




16




Заделать в швы обрезки полосовой стали 25×3 ℓ=120мм (для рамки с сеткой)

21




Полосовая сталь 50×5 ℓ-500


25




29



33



17



Сетка в рамке

Примечание:


1. Донный лист см. с листами ОВ-22, 24.

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Отопительно-варочная толстостенная печь Щ-2. Теплоотдача 3400 ккал/час. Размеры в плане 1020×890 мм. Вес 2600 кг.	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I ч.2	Лист ОВ-23


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Нач. отд.	
Гл. спец.	
Гл. инж. пр.	Алексеев
Ст. инж.	Сугина
Ст. техн.	Смирнова


Дверцы пищеварной камеры




Рамки дверок пищеварной камеры




Духовой шкаф




Рамка с сеткой для пищеварной камеры



Водогрейная коробка



Вставная решетка для духового шкафа



Примечание:

1. Данный лист см. с листами ОВ-22,23.

Спецификация основных материалов и приборов


Наименование	Ед. изм.	Размеры в мм	К-во
Кирпич глиняный обыкновенный	шт.	250×120×65	520
" тугоплавкий или огнеупорный	"	250×123×65	100
Глина обыкновенная	м³	—	0,14
" тугоплавкая или огнеупорная с шамотом	кг	—	50
Песок	м³	—	0,06
Колосниковая решетка	шт.	250×252	1
Дверка обыкновенная топочная	—"—	250×805	1
Полоски (клямеры) из стальной ленты 20×1мм	пог. м	20×650	1,3
Дверки топочные и очистные	шт.	130×140	6
Дверка вентиляционного отверстия	"	130×75	1
Плита чугунная составная к конфоркам	"	530×360	1
То же без конфорок	"	530×180	1
Задвижки дымовые	"	130×240	2
То же	"	240×130	1
Угловая сталь для камеры	пог. м.	50×50×5	0,6
Полосовая сталь для камеры	"	50×5	1,5
То же	"	30×3	0,6
Духовой шкаф с решеткой	комплект	—	1
Кровельная сталь (6кг/м²)	м²	—	1
Угловая сталь	пог. м.	30×30×4	3,9
Лента стальная	"	50×1,5	1
То же	"	25×1,5	3
Петли	шт.	—	2
Затвор	"	—	1
Дверка камеры с рамкой	комплект	—	1
Кровельная сталь (6кг/м²)	м²	700×440	0,3
Лента стальная	пог. м	25×1,5	2,2
Петли	шт.	—	4
Затвор	комплект	—	1
Рамка с сеткой	шт.	500×350	1
Полосовая сталь	пог. м.	25×3	1,2
Сетка из оцинкованной проволоки	м²	550×400	0,22
Водогрейная коробка	комплект	150×380×280	1
Оцинкованная кровельная сталь 5кг/м²	м²	—	0,5
Водоразборный кран бронзовый	шт.	d=15мм	1
Кровельная сталь (5кг/м²) для предтопочного листа	шт	500×700	1
Толь для гидроизоляции	"	—	2
Асбестовый картон	"		2,5

1071	Печи бытовые отопительно-варочные	Отопительно-варочная толстостенная печь № 2 Теплоотдача 3400 ккал/час. Размеры в плане 1020×890 мм. Вес 2600 кг.	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I ч 2	Лист ОВ-24


ГИПРОНИИСЭП инженерного оборудования г. Москва

Нач. отд.	Гл. спец.	Петель
Гл. инж. пр.	Ст. инж.	Ковалевский
Ст. инж.		Гугина
Исполнил		Земцова


Разрез по I-I




Разрез по IV-IV




Разрезы по V-V




План по 1-1




План по 2-2




План по 3-3



План по 4-4



План по 5-5



Примечание:


1. Данный лист см. с листами ОВ-26,27,28,29

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Комбинированная отопительно-варочная печь с подтопком ОВП-1. Теплоотдача 4500 ккал/час Размеры в плане 1280×1450 мм. Вес 4150 кг	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом Iг. 2	Лист ОВ-25


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


Нач. отдела Гендерль
Гл. спец. отд. Сапуновский
Зав. лаб. пр. Кобалевский
Рук. группы Узебский
Ст. инженер Сугина


Разрез по II-II





Разрез по III-III
























Примечание:


1. Данный лист см. с листами ОВ-25, 27, 28, 29.


1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Комбинированная отопительно-варочная печь с подтопком ОВП-1 Теплоотдача 4500 ккал/час Размеры в плане 1280 × 1450 мм Вес 4150 кг.	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом Тг. 2	Лист ОВ-26


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


ГИП отдела — Сачук
Гл. спец. отд. — Сачук
Гл. инж. пр. — Ковалевский
Рук. груп. — Зуевский
Ст. инженер — Оценка


























Примечание:


1. Данный лист см. с листами ОВ-25,26,28,29.


1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Комбинированная отопительно-варочная печь с подтопком ОВП-1. Теплоотдача 4500 ккал/час Размеры в плане 1280 × 1450 мм. Вес 4150 кг	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I ч 2	Лист ОВ-27


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


ГИП Спецотд. Стародубский
Гл. инж. пр. Ковалевский
Рук. гр. Узловский
Ст. инж. Сугина

Исполнил: Чагодай














Проём перекрыть сводом














Примечание:

1. Данный лист см. с листами ОВ-25,26,27,29.

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Комбинированная отопительно-варочная печь с подтопком ОВП-1. Теплоотдача 4500 ~~ккал~~ кДж. Размеры в плане 1280×1450мм. Вес 4150 кг.	Типовые конструкции 1193-2	Альбом I ч. 2	Лист ОВ-28


ЦНИИЭП инженерного оборудования

Нач. сект.	Шерих	
Гл. инж. отд.	Слуновский	
Гл. инж. пр.	Ковалевский	
Рук. гр-пы	Зуберовский	
Ст. инж.	Сухина	


Гип. Шестопал. Ст. инж. Чижова

Разраб. Сухина


29




30




31



Общий вид



32



Спецификация основных материалов и приборов

Наименование	Единица измерен.	Размеры в мм.	К-во.
Кирпич красный	шт.	250×120×65	700
Глина обыкновенная	м³	—	0,54
Песок	"	—	0,54
Шибер	шт.	250×140	2
—"—	"	250×250	1
Колосниковая решетка		260×200	1
То же	"	150×150	1
Плита двухконфорочная	"	[illegible]×400	1
Дверка топочная	"	210×140	1
—"— поддувальная	"	140×140	1
—"— для прочистки	"	140×140	3
Вьюшка	"	d-250	1
Заслонка	"	400×420	1
Дверка подтопка	"	140×120	1
Самоварник	"	d=70	1
Кирпич огнеупорный	"	250×123×65	300
Дверка поддувальная подтопка	"	100×80	1
Предтопочный лист	"	500×700	1

Примечание:


1. Данный лист см. с листами ОВ-25, 26, 27, 28.

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

НИТОО	ПРУДЫ	
ГИП ОВ	САЗОНОВСКИЙ	
ГАННЖ. ОВ	КОВАЛЕВСКИЙ	
СТ. ИНЖ	СУГИНА	
СТ. ТЕХН.	СМИРНОВА	

1971	Печи - бытовые отопительно - варочные	Комбинированная отопительно - варочная печь с подтопком ОВП-1. Теплоотдача 4500 ~~ккал~~ квс. Размеры в плане 1280 × 1450 мм. Вес 4150 кг	Типовые конструкции 1.193 - 2	Альбом Ч. 2	Лист ОВ-29

Общий вид




Разрез I-I


Ряды

Разрез II-II


Разрез III-III




Разрез IV-IV




Ряд ниже пола




1



2



3




Примечание:


1. Данный лист см. с листами ОВ-31, 32, 33.


1971	Печи бытовые отопительно - варочные	Угловая отопительно-варочная печь УП-1 Теплоотдача 5500 ккал/час. Размеры в плане 1270×1270×1260 Вес 4310 кг	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I ч. 2	Лист ОВ-30


ЦНИИЭП жилища оборудования г. Москва


Нач. отд.	Сердав	
Гл. спец.	Отдиступновский	
Гл. инж. пр.	Ковалевский	
Рук. гр-пы	Зуевский	
Ст. инж.	Сугина	









































Примечание.


1. Данный лист см. с листами ОВ-30,32,33.

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Угловая отопительно-варочная печь УП-1 Теплоотдача 5500 ккал/час. Размеры в плане 1270×1270×1260 Вес 4310 кг.	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом Ч. 2	Лист ОВ-31


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Нач. сектора Гл. спец. отд. Гл. инж. пр. Рук. группы Ст. инженер — Сугина


14', 16', 18'




15', 17'




17




18, 20, 22, 24




19, 21, 23




25




26




27




28




29




30




31




31"



Разрез IV-IV



Плита одноконфорочная



Толщина 6мм

Вариант печи УП-1 без закладки пространства над перекрышей

Примечание.


1. Данный лист см. с листами ОВ-30, 31, 33.


1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Угловая отопительно-варочная печь УП-1 Теплоотдача 5500 ккал/час. Размеры в плане 1270×1270×1260. Вес 4310 кг.	Типовые конструкции 1.193-1	Альбом I г 2	Лист ОВ-32


ЦНИИЭП инженерного оборудования Москва

Нач. отд. Пузырь
Гл. спец. отд. Сапунов
Главн. пр. Ковалевский
Рук. группы Зуевский
Ст. инженер Сухина

Исполнил Кучерова







УП-2 УП-3

Эскизы печей УП-2 и УП-3

Теплоотдача печей ккал/час.

Наименование печей	Название стенок печей						Коэффициент неравномерности	Вес кг
	Передняя х)	Боковые		Задние		Всего		
		правая	левая	правая	левая			
УП-1	2700	400	400	1000	1000	5500	0,13	4130
УП-2	2300	400	400	850	850	4800	0,16	3580
УП-3	1800	400	400	500	500	3600	0,23	2300

х) Включая теплоотдачу чугунной плиты.

Примечание:

1. Данный лист см. с листами ОВ-30,31,32.
2. Печи представлены в 2-х вариантах: 1) как отопительная (без жарочной плиты) и 2) как отопительно-варочная с жарочной плитой (комбинированный тип)

Спецификация материалов и печных приборов.

NN п/п	Наименование	Размеры в мм	Ед. изм.	УП-1		УП-2		УП-3		Примечания
				Вар. I	Вар. II	Вар. I	Вар. II	Вар. I	Вар. II	
1	Кирпич глиняный	250×120×65	шт.	690	678	607	584	436	340	Вар I - без плиты Вар II - с чуг. плитой.
2	Кирпич огнеупорный	250×123×65	"	314	274	285	250	202	202	
3	Глина красная	—	$м^3$	0,13	0,18	0,16	0,16	0,12	0,10	
4	Глина огнеупорная	—	кг.	94	82	84	75	60	60	
5	Песок	—	$м^3$	0,16	0,16	0,14	0,13	0,10	0,08	
6	Колосниковая решетка	252×380	шт	1	1	1	1	1	1	
7	Топочная дверка	250×205	шт.	1	1	1	1	1	1	
8	Поддувальная дверка	250×140		1	1	1	1	1	1	
9	Прочистная дверка	130×140		4	4	4	4	6	6	
10	Дымовая задвижка	250×205	шт	1	1	1	1	1	1	
11	Дымовая задвижка	130×130	шт	—	4	—	4	—	2	
12	Решетка-	250×140	шт.	1	1	1	1	1	1	л. 3 и 4
13	Задвижка	140×140	шт.	1	1	1	1	1	1	л. 5
14	Плита чугунная одноконф.	890×630×630	шт.	—	2	—	2	—	1	
15	Предтопочной стальной лист	500×700	шт.	1	1	1	1	1	1	Кровельная сталь 5 кг
16	Гидроизоляция	—	$м^2$	4	4	4	4	2	2	Толь

3. Для печи комбинированного типа отличающиеся перегородки обозначены цифрами со штрихом (6', 13', 14', 15' и т.д.)
4. В вариантах печи как „комбинированная", важнейшие по летнему время отключение обогревательной поверхности (боковых стенок) путем пуска дымовых газов непосредственно в дымовую трубу через нижние горизонтальные каналы путем перекрытия дымоходов патарно четырьмя задвижками на шестом-штрих и тринадцатом-штрих рядах.
5. Топливник печи пригоден как для дров, так и для угля.
6. Гидроизоляция полов может быть заменена слоем цементного раствора толщиной 2 см.

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


НАЧ. ОТД.	А.М. ПЕРЕЛЬ		
ГЛ. СПЕЦ. ОТД.	Г.А. ТАУНЯНСКИЙ		
РУК. ГР.	Н.ИНЖ. ПР. КОВАЛЕВСКИЙ		
СТ. ИНЖЕНЕР	Е.Г. ЩЕГЛОВА		

1971 | Печи бытовые отопительно-варочные


Отопительно-варочные угловые печи УП-1, УП-2, УП-3. Спецификация материалов и печных приборов. Размеры печей УП-2 и УП-3

Типовые конструкции 1.193-2 | Альбом I ч. 2 | Лист ОВ-33


Разрез I-I




Разрез II-II




Вид сверху




Разрез III-III





Разрез IV-IV





Разрез V-V


















Примечание:


1. Данный лист см. с листом ОВ-35.


1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Пищеварный котел на 110 обедов в смену ПК-200. Размеры в плане 1400×1400 мм Вес 3300 кг.	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I г. 2	Лист ОВ-34


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


Гл. инж. отд. Итров
Гл. спец. от Сатунбский
Гл. инж. пр Кобалевский
Рук. груп. Зуевский
Ст. инженер Сугина
Исполнил Федорова























Спецификация основных материалов и приборов.

Наименование.	Ед. изм.	Размеры в мм.	К-во.
Котел чугунный с крышкой и пароотводящей трубкой.	шт.	d=880 h=500	1
Кирпич красный стандартный	"	250×120×65	800
" огнеупорный.	"	250×123×65	150
Глина обыкновенная.	м³		0.2
" огнеупорная.	"		0.1
Песок	"		0.3
Топочная дверка с отражателем	шт.	250×210	1
Поддувальная дверка.	"	250×130	1
Прочистная "	"	130×130	2
Задвижка чугунная.	"	250×250	1
Решетка колосниковая.	"	300×400.	1
жалюзи.	"	250×250	1
Рама из углового железа	"	1400×1400	1
Котел пищеварный.	"	d=880	1
Сталь оцинкованная кровельная	"	1500×1500	1
Предтопочный лист.	"	700×500	1

Примечание:

1. Данный лист см. с листом 08-34.


1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Пищеварный котел на 40 обедов в смену ПК-200 размеры в плане 1400×1400 мм вес 3300 кг	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I ч 2	Лист 08-35

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


Гл. спец. отд. Сатуновский
Гл. н. инж. пр. Юкаловский
Рук. гр. Зуевский
Ст. инж. Сутина

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разрез по I-I




Разрез по II-II





М 1:20

Общий вид



Разрез по III-III






Примечание:


1) Данный лист см. с листом ОВ-37.


1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Куб-кипятильник на 150 л К-150 Размеры в плане 1150 × 1150 мм Вес 3100 кг	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом Тг 2	Лист ОВ-36


ЦНИИЭП инженерного оборудования Москва


Нач. сект. Перелд
Гл. спец. инж. Глазуновский
Гл. инж. пр. Кобалевский
Ст. инжен. Сугина
Ст. техник С. Мирнова
































М : 1:20

Верх обмуровки отделать мет лахскими плитами или оцинкованным железом или цементным слоем с железненой поверхностью.

Спецификация основных материалов и приборов

Наименование	Единица измерения	Размеры в мм	К-во
Водогрейный куб	шт	d=630 h=640	1
Кирпич красный строительный	— // —	250×120×65	570
— // — огнеупорный	— // —	250×123×65	50
Глина обыкновенная	м³	—	0,3
— // — огнеупорная с шамотом	кг	—	2,5
Песок	м³	—	0,4
Топочная дверка	шт	250×210	1
Поддувальная дверка	— // —	200×130	1
Пьвучстная дверьку	— // —	200×130 130×130	2
Колосниковая решетка	— // —	130×260	1
Дымовая задвижка	— // —	250×190	1
Рама из углового железа	— // —		1
Предтопочный лист стальной	шт	500×700	1

Примечание:

1. Данный лист см. с листом ОВ-36

ЦНИИЭП инженерного оборудования				
Нач. отд.	Мерзляк			
Гл. спец.	Ратуновский			
Гл. инж. пр	Ковалевский			
Ст. инж.	Сугина			
Ст. техн.	Смирнова			

1971	Печи бытовые отопительно-варочные	Куб-кипятильник на 150л К-150 Размеры в плане 1150×1150 мм	Типовые конструкции 1.193-2	Альбом I №2	Лист ОВ-37

gost.e-ecolog.ru