ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ·ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 1.090.1-3 ПВ

## СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

## ВЫПУСК 0-2

## ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

## РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

20405
ЦЕНА 3-97

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать X 1985г

Заказ № 10690 Тираж 200 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 1.090.1-3 ПВ

# СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

## ВЫПУСК 0-2

## ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

## РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ


РАЗРАБОТАНЫ
КИЕВЗНИИЭП

ЗАМ. ДИРЕКТОРА П. ДМИТРИЕВ
НАЧ. ОТДЕЛА В. ШЕВЧЕНКО
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА В. НИЧИПОРЕНКО



УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 01.01.1985г. Госстроем СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 01.11.1984г. №НИ-32

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТР. |
|---|---|---|
| I.090.I-3ПВ.0-2 ОС | СОДЕРЖАНИЕ | 3 |
| I.090.I-3ПВ.0-2 ОТО | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | 4 |
| I.090.I-3ПВ.0-2 ОIРМ | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-I | |
| I.090.I-3ПВ.0-2 02РМ | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-2 | 20 |
| I.090.I-3ПВ.0-2 03РМ | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I | 34 |
| I.090.I-3ПВ.0-2 04РМ | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-4 | I07 |
| I.090.I-3ПВ.0-2 05РМ | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-I | I59 |
| I.090.I-3ПВ.0-2 06РМ | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-2 | I64 |
| I.090.I-3ПВ.0-2 07РМ | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-I | I67 |
| I.090.I-3ПВ.0-2 08РМ | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-4 | I90 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| НАЧ.ОТД | Шевченко | | I.090.I-3ПВ.0-2 ОС |
| Н.КОНТР | Ребров | | СОДЕРЖАНИЕ |
| ГЛ.СПЕЦ | Ничипоренко | | СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: I; ЛИСТОВ: I |
| ПРОВЕРИЛ | Скарборгат | | ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП |
| РАЗРАБ | Пинчук | | |

## I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

I.I. Выпуск 0-2 "Ведомости расхода материалов" входит в состав серии I.090.I-3пв.

I.2. Выпуск содержит ведомости расхода стали, цемента и инвентарных материалов на изделия выпусков I-I; I-2; 2-I; 2-4; 3-I; 3-2; 4-I; 4-4.

I.3. Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство" утвержденными Госстроем СССР от 25.II.1980 г.

Арматурная проволока класса Bp I - ГОСТ 6727-80.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I.090.I-3ПВ.0-2 ОПТО | | |
| НАЧ ОТД | Шевченко | | | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| Н КОНТР | Ребров | | | | Р | | 1 |
| ГП СПЕЦ | Ничипоренко | | | | ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП | | |
| ПРОВЕРИЛ | Скоробогат | | | | | | |
| РАЗРАБ | Пинчук | | | | | | |



ФОРМАТ А4

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЦ 6 0.21. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 6 0.21. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 3 0.21. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 3 0.21. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 1 8.21. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 1 8.21. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 1 2.21. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 1 2.21. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 60.21 .3,0- П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | - | - | 2.680 | - | 1.440 | - | 1.440 | 1.440 | - |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | - | - | 2.707 | - | 1.454 | - | 1.454 | 1.454 | - |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | - | - | 2.707 | - | 1.454 | - | 1.454 | 1.454 | - |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 5.400 | 6.920 | - | 2.680 | - | 1.440 | - | - | 5.400 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 5.454 | 6.989 | - | 2.707 | - | 1.454 | - | - | 5.454 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 6.599 | 8.457 | - | 3.275 | - | 1.760 | - | - | 6.599 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 106.6 | 106.6 | 53.08 | 53.08 | 31.97 | 31.97 | 21.41 | 21.41 | 106.6 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 107.6 | 107.6 | 53.61 | 53.61 | 32.29 | 32.29 | 21.63 | 21.63 | 107.6 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 153.9 | 153.9 | 76.66 | 76.66 | 46.17 | 46.17 | 30.93 | 30.93 | 153.9 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 112.0 | 113.5 | 55.76 | 55.76 | 33.41 | 33.41 | 22.85 | 22.85 | 112.0 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 113.1 | 114.6 | 56.32 | 56.32 | 33.74 | 33.74 | 23.08 | 23.08 | 113.1 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 160.5 | 162.4 | 79.37 | 79.94 | 47.63 | 47.93 | 32.38 | 32.38 | 160.5 |

20405 5

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583100

1.090.1-3ПВ.0-2 01РМ

| | | |
|---|---|---|
| НАЧОТД | Шевченко | |
| НКОНТР. | Рефов | |
| ГЛСПЕЦ. | Ничипоренко | |
| ПРОВЕРИЛ | Скородзиевская | |
| РАЗРАБ | Пинчук | |

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-1

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 15 |

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отп. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЦ 6 0.21. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 6 0.21. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 3 0.21. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 3 0.21. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 1 8.21. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 1 8.21. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 1 2.21. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 1 2.21. 3,5-П -ПВ | 1ПСЦ 60.21 .3,0- П-ПВ |
| 1 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 2 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 4 | ПО СЕРИИ | | | 0.903 | 0.903 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.903 |
| 5 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.912 |
| 6 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.912 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 9 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 0.903 | 0.903 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.903 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.912 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.912 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 15 | ПО СЕРИИ | | | 112.9 | 114.4 | 56.36 | 56.36 | 34.01 | 34.01 | 23.45 | 23.45 | 112.9 |
| 16 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 114.0 | 115.5 | 56.93 | 56.93 | 34.35 | 34.35 | 23.69 | 23.69 | 114.0 |
| 17 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 161.4 | 163.3 | 79.98 | 80.55 | 48.23 | 48.54 | 32.99 | 32.99 | 161.4 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 20 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 21 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 22 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 23 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 79.66 | 81.20 | 38.03 | 38.03 | 21.48 | 21.48 | 13.82 | 13.82 | 79.66 |
| 24 | КАТАНКА | | 093400 | 33.41 | 33.41 | 18.28 | 18.28 | 12.27 | 12.27 | 9.256 | 9.256 | 33.41 |
| 25 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.912 |
| 26 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 29 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 30 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЦ 6 0.21. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 6 0.21. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 3 0.21. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 3 0.21. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 1 8.21. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 1 8.21. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 1 2.21. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 1 2.21. 3,5-П -ПВ | 1ПСЦ 60.21 .3,0- П-ПВ |
| 1 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 2 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 3 | ПО СЕРИИ | | | 23.99 | 25.55 | 12.19 | 13.05 | 7.472 | 8.045 | 5.150 | 5.588 | 23.99 |
| 4 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 24.47 | 26.06 | 12.44 | 13.31 | 7.621 | 8.206 | 5.253 | 5.699 | 24.47 |
| 5 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 35.96 | 38.31 | 18.28 | 19.57 | 11.20 | 12.06 | 7.722 | 8.378 | 35.96 |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 8 | ПО СЕРИИ | | | 23.99 | 25.55 | 12.19 | 13.05 | 7.472 | 8.045 | 5.150 | 5.588 | 23.99 |
| 9 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 24.47 | 26.06 | 12.44 | 13.31 | 7.621 | 8.206 | 5.253 | 5.699 | 24.47 |
| 10 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 35.96 | 38.31 | 18.28 | 19.57 | 11.20 | 12.06 | 7.722 | 8.378 | 35.96 |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3: | | | 3.157 | 3.779 | 1.525 | 1.839 | 0.874 | 1.062 | 0.549 | 0.719 | 3.098 |
| 13 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150,М3: | | | 0.377 | 0.377 | 0.188 | 0.188 | 0.113 | 0.113 | 0.075 | 0.075 | 0.372 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 16 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.578 | 1.889 | 0.763 | 0.919 | 0.437 | 0.531 | 0.274 | 0.359 | 1.549 |
| 17 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.434 | 0.434 | 0.216 | 0.216 | 0.130 | 0.130 | 0.086 | 0.086 | 0.428 |
| 18 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.841 | 3.401 | 1.372 | 1.655 | 0.787 | 0.956 | 0.494 | 0.647 | 2.788 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 21 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 1.040 | 1.215 | 0.505 | 0.593 | 0.292 | 0.344 | 0.185 | 0.232 | 1.022 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.047 | 1.222 | 0.508 | 0.596 | 0.293 | 0.346 | 0.186 | 0.234 | 1.028 |
| 24 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 1.047 | 1.222 | 0.508 | 0.596 | 0.293 | 0.346 | 0.186 | 0.234 | 1.028 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 27 | ПО СЕРИИ | | | 1.040 | 1.215 | 0.505 | 0.593 | 0.292 | 0.344 | 0.185 | 0.232 | 1.022 |
| 28 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.047 | 1.222 | 0.508 | 0.596 | 0.293 | 0.346 | 0.186 | 0.234 | 1.028 |
| 29 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 1.047 | 1.222 | 0.508 | 0.596 | 0.293 | 0.346 | 0.186 | 0.234 | 1.028 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 7

КиевЗНИИЭП ТПТиКОРТ

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отк. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 60.21 .3,5- П-ПВ | 1ПСЦ 30.21 .3,0- П-ПВ | 1ПСЦ 30.21 .3,5- П-ПВ | 2ПСЦ 30.21 .3,0- П-ПВ | 2ПСЦ 30.21 .3,5- П-ПВ | 1ПСЦ 29.21 .3,0- П-ПВ | 1ПСЦ 29.21 .3,5- П-ПВ | 2ПСЦ 29.21 .3,0- П-ПВ | 2ПСЦ 29.21 .3,5- П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | - | 2.680 | - | - | 2.680 | 2.680 | - | 2.680 | - |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | - | 2.707 | - | - | 2.707 | 2.707 | - | 2.707 | - |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | - | 2.707 | - | - | 2.707 | 2.707 | - | 2.707 | - |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 5.400 | - | 2.680 | 1.440 | - | - | 2.680 | - | 2.680 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 5.454 | - | 2.707 | 1.454 | - | - | 2.707 | - | 2.707 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 6.599 | - | 3.275 | 1.760 | - | - | 3.275 | - | 3.275 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 106.6 | 53.08 | 53.08 | 52.12 | 52.12 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 107.6 | 53.61 | 53.61 | 52.64 | 52.64 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 52.17 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 153.9 | 76.66 | 76.66 | 75.28 | 75.28 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | 74.60 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 112.0 | 55.76 | 55.76 | 53.56 | 54.80 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 113.1 | 56.32 | 56.32 | 54.10 | 55.35 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 160.5 | 79.37 | 79.94 | 77.04 | 77.99 | 77.31 | 77.88 | 77.31 | 77.88 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.903 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

20405 8

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отп. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 60.21 .3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 30.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 30.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 30.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 30.21 .3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 29.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 29.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 29.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 29.21 .3,5-П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | 095000 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.903 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ , КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 112.9 | 56.36 | 56.36 | 54.16 | 55.40 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 54.94 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 114.0 | 56.93 | 56.93 | 54.71 | 55.96 | 55.49 | 55.49 | 55.49 | 55.49 |
| 13 | | | | 161.4 | 79.98 | 80.55 | 77.65 | 78.60 | 77.92 | 78.49 | 77.92 | 78.49 |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 79.66 | 38.03 | 38.03 | 38.82 | 40.07 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 38.03 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 33.41 | 18.28 | 18.28 | 15.28 | 15.28 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 25.55 | 12.19 | 13.05 | 9.437 | 10.09 | 11.51 | 12.26 | 11.51 | 12.26 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 26.06 | 12.44 | 13.31 | 9.625 | 10.29 | 11.74 | 12.51 | 11.74 | 12.51 |
| | | | | 38.31 | 18.28 | 19.57 | 14.15 | 15.13 | 17.26 | 18.39 | 17.26 | 18.39 |

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | 1ПСЦ 60.21 .3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 30.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 30.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 30.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 30.21 .3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 29.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 29.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 29.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 29.21 .3,5-П-ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 25.55 | 12.19 | 13.05 | 9.437 | 10.09 | 11.51 | 12.26 | 11.51 | 12.26 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 26.06 | 12.44 | 13.31 | 9.625 | 10.29 | 11.74 | 12.51 | 11.74 | 12.51 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 38.31 | 18.28 | 19.57 | 14.15 | 15.13 | 17.26 | 18.39 | 17.26 | 18.39 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М150, М3: | | | 3.708 | 1.495 | 1.803 | 1.101 | 1.334 | 1.491 | 1.787 | 1.491 | 1.787 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150, М3: | | | 0.372 | 0.186 | 0.186 | 0.152 | 0.152 | 0.174 | 0.171 | 0.174 | 0.171 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.854 | 0.747 | 0.901 | 0.550 | 0.667 | 0.745 | 0.893 | 0.745 | 0.893 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.428 | 0.214 | 0.214 | 0.175 | 0.175 | 0.200 | 0.197 | 0.200 | 0.197 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 3.337 | 1.345 | 1.623 | 0.991 | 1.201 | 1.342 | 1.608 | 1.342 | 1.608 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 1.193 | 0.496 | 0.582 | 0.371 | 0.437 | 0.490 | 0.571 | 0.490 | 0.571 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.200 | 0.499 | 0.586 | 0.374 | 0.439 | 0.493 | 0.575 | 0.493 | 0.575 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 1.200 | 0.499 | 0.586 | 0.374 | 0.439 | 0.493 | 0.575 | 0.493 | 0.575 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 1.193 | 0.496 | 0.582 | 0.371 | 0.437 | 0.490 | 0.571 | 0.490 | 0.571 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.200 | 0.499 | 0.586 | 0.374 | 0.439 | 0.493 | 0.575 | 0.493 | 0.575 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 1.200 | 0.499 | 0.586 | 0.374 | 0.439 | 0.493 | 0.575 | 0.493 | 0.575 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | - | - | - | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 17.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 17.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 17.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 17.21 .3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 11.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 11.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 11.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 11.21 .3,5-П-ПВ | ПСЦ 2 8.21. 3,0-П -ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 2.680 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 2.707 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 2.707 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 50.23 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 50.73 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 72.54 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 31.98 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 52.91 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 53.44 |
| 18 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 75.25 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 21 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 22 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 23 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 24 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 25 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 28 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



20405

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 17.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 17.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 17.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 17.21 .3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 11.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 11.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 11.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 11.21 .3,5-П-ПВ | ПСЦ 2 8.21. 3,0-П -ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 53.51 |
| 4 | ПО СЕРИИ | | | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 54.05 |
| 5 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 75.86 |
| 6 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 9 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 11 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 12 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 38.03 |
| 13 | КАТАНКА | | 093400 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 7.816 | 7.816 | 7.816 | 7.816 | 15.41 |
| 14 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 15 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 18 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 19 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 20 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 21 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 6.713 | 7.168 | 6.713 | 7.168 | 4.392 | 4.711 | 4.392 | 4.711 | 10.83 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 6.847 | 7.311 | 6.847 | 7.311 | 4.479 | 4.805 | 4.479 | 4.805 | 11.04 |
| 24 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 10.07 | 10.75 | 10.07 | 10.75 | 6.585 | 7.063 | 6.585 | 7.063 | 16.23 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 27 | ПО СЕРИИ | | | 6.713 | 7.168 | 6.713 | 7.168 | 4.392 | 4.711 | 4.392 | 4.711 | 10.83 |
| 28 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 6.847 | 7.311 | 6.847 | 7.311 | 4.479 | 4.805 | 4.479 | 4.805 | 11.04 |
| 29 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 10.07 | 10.75 | 10.07 | 10.75 | 6.585 | 7.063 | 6.585 | 7.063 | 16.23 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отп. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 17.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 17.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 17.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 17.21 .3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 11.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 11.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 11.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 11.21 .3,5-П-ПВ | ПСЦ 2 8.21. 3,0-П -ПВ |
| 1 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3: | | | 0.841 | 1.002 | 0.841 | 1.002 | 0.415 | 0.515 | 0.415 | 0.515 | 1.457 |
| 2 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150,М3: | | | 0.098 | 0.095 | 0.098 | 0.095 | 0.061 | 0.057 | 0.061 | 0.057 | 0.159 |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 5 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.420 | 0.501 | 0.420 | 0.501 | 0.207 | 0.257 | 0.207 | 0.257 | 0.728 |
| 6 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.113 | 0.109 | 0.113 | 0.109 | 0.070 | 0.066 | 0.070 | 0.066 | 0.183 |
| 7 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 0.757 | 0.902 | 0.757 | 0.902 | 0.373 | 0.463 | 0.373 | 0.463 | 1.311 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 10 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 0.276 | 0.320 | 0.276 | 0.320 | 0.142 | 0.168 | 0.142 | 0.168 | 0.474 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.278 | 0.322 | 0.278 | 0.322 | 0.142 | 0.169 | 0.142 | 0.169 | 0.477 |
| 13 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.278 | 0.322 | 0.278 | 0.322 | 0.142 | 0.169 | 0.142 | 0.169 | 0.477 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.276 | 0.320 | 0.276 | 0.320 | 0.142 | 0.168 | 0.142 | 0.168 | 0.474 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.278 | 0.322 | 0.278 | 0.322 | 0.142 | 0.169 | 0.142 | 0.169 | 0.477 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.278 | 0.322 | 0.278 | 0.322 | 0.142 | 0.169 | 0.142 | 0.169 | 0.477 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 13

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отк. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЦ 28.21.3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 33.21.3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 33.21.3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 33.21.3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 33.21.3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 21.21.3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 21.21.3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 21.21.3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 21.21.3,5-П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | - | 4.440 | - | 4.440 | - | 3.200 | - | 3.200 | - |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | - | 4.484 | - | 4.484 | - | 3.232 | - | 3.232 | - |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | - | 4.484 | - | 4.484 | - | 3.232 | - | 3.232 | - |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.680 | - | 4.440 | - | 4.440 | - | 3.200 | - | 3.200 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.707 | - | 4.484 | - | 4.484 | - | 3.232 | - | 3.232 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 3.275 | - | 5.426 | - | 5.426 | - | 3.911 | - | 3.911 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 50.23 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 50.73 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 72.54 | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 52.91 | 55.32 | 55.32 | 55.32 | 55.32 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 53.44 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 75.82 | 77.97 | 78.91 | 77.97 | 78.91 | 46.22 | 46.90 | 46.22 | 46.90 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЦ 28.21.3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 33.21.3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 33.21.3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 33.21.3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 33.21.3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 21.21.3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 21.21.3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 21.21.3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 21.21.3,5-П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ , КГ | | | | | | | | | | | |
| 0 | ПО СЕРИИ | | | 53.51 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 33.57 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 54.05 | 56.48 | 56.48 | 56.48 | 56.48 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 76.43 | 78.57 | 79.52 | 78.57 | 79.52 | 46.83 | 47.51 | 46.83 | 47.51 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 38.03 | 39.81 | 39.81 | 39.81 | 39.81 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 15.41 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 11.48 | 15.02 | 15.84 | 15.02 | 15.84 | 10.30 | 10.84 | 10.30 | 10.84 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 11.71 | 15.32 | 16.16 | 15.32 | 16.16 | 10.51 | 11.06 | 10.51 | 11.06 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 17.21 | 22.52 | 23.76 | 22.52 | 23.76 | 15.44 | 16.25 | 15.44 | 16.25 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЦ 2 8.21. 3,5-П -ПВ | 1ПСЦ 33.21 .3,0- П-ПВ | 1ПСЦ 33.21 .3,5- П-ПВ | 2ПСЦ 33.21 .3,0- П-ПВ | 2ПСЦ 33.21 .3,5- П-ПВ | 1ПСЦ 21.21 .3,0- П-ПВ | 1ПСЦ 21.21 .3,5- П-ПВ | 2ПСЦ 21.21 .3,0- П-ПВ | 2ПСЦ 21.21 .3,5- П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 11.48 | 15.02 | 15.84 | 15.02 | 15.84 | 10.30 | 10.84 | 10.30 | 10.84 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 11.71 | 15.32 | 16.16 | 15.32 | 16.16 | 10.51 | 11.06 | 10.51 | 11.06 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 17.21 | 22.52 | 23.76 | 22.52 | 23.76 | 15.44 | 16.25 | 15.44 | 16.25 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М150, М3: | | | 1.718 | 1.572 | 1.934 | 1.572 | 1.934 | 0.922 | 1.158 | 0.922 | 1.158 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150, М3: | | | 0.153 | 0.203 | 0.206 | 0.203 | 0.206 | 0.127 | 0.130 | 0.127 | 0.130 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.859 | 0.786 | 0.967 | 0.786 | 0.967 | 0.461 | 0.579 | 0.461 | 0.579 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.176 | 0.233 | 0.237 | 0.233 | 0.237 | 0.146 | 0.149 | 0.146 | 0.149 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.546 | 1.415 | 1.741 | 1.415 | 1.741 | 0.830 | 1.042 | 0.830 | 1.042 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.545 | 0.524 | 0.627 | 0.524 | 0.627 | 0.311 | 0.378 | 0.311 | 0.378 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.548 | 0.528 | 0.631 | 0.528 | 0.631 | 0.313 | 0.380 | 0.313 | 0.380 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.548 | 0.528 | 0.631 | 0.528 | 0.631 | 0.313 | 0.380 | 0.313 | 0.380 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.545 | 0.524 | 0.627 | 0.524 | 0.627 | 0.311 | 0.378 | 0.311 | 0.378 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.548 | 0.528 | 0.631 | 0.528 | 0.631 | 0.313 | 0.380 | 0.313 | 0.380 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.548 | 0.528 | 0.631 | 0.528 | 0.631 | 0.313 | 0.380 | 0.313 | 0.380 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 15.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 15.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 15.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 15.21 .3,5-П-ПВ | | | | | |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 3.200 | 1.440 | 3.200 | 1.440 | | | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.232 | 1.454 | 3.232 | 1.454 | | | | | |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 3.232 | 1.454 | 3.232 | 1.454 | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | - | 1.760 | - | 1.760 | | | | | |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | - | 1.778 | - | 1.778 | | | | | |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | - | 2.151 | - | 2.151 | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | | | | | |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | | | | | |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | | | | | |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | | | | | |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 30.98 | 31.35 | 30.98 | 31.35 | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | | | | | |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | | | | | |



20405 17

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отп. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 15.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 15.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 15.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 15.21 .3,5-П-ПВ | | | | | |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | | | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | | | | | |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ , КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | | | | | |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | | | | | |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 31.59 | 31.96 | 31.59 | 31.96 | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 7.032 | 7.032 | 7.032 | 7.032 | | | | | |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | | | | | |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 7.978 | 8.382 | 7.978 | 8.382 | | | | | |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 8.138 | 8.550 | 8.138 | 8.550 | | | | | |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 11.96 | 12.57 | 11.96 | 12.57 | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 15.21 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 15.21 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 15.21 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 15.21 .3,5-П-ПВ | | | | | |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 7.978 | 8.382 | 7.978 | 8.382 | | | | | |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 8.138 | 8.550 | 8.138 | 8.550 | | | | | |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 11.96 | 12.57 | 11.96 | 12.57 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М150, М3: | | | 0.601 | 0.774 | 0.601 | 0.774 | | | | | |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150, М3: | | | 0.089 | 0.092 | 0.089 | 0.092 | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.300 | 0.387 | 0.300 | 0.387 | | | | | |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.102 | 0.106 | 0.102 | 0.106 | | | | | |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 0.541 | 0.697 | 0.541 | 0.697 | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.205 | 0.255 | 0.205 | 0.255 | | | | | |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.206 | 0.256 | 0.206 | 0.256 | | | | | |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.206 | 0.256 | 0.206 | 0.256 | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.205 | 0.255 | 0.205 | 0.255 | | | | | |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.206 | 0.256 | 0.206 | 0.256 | | | | | |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.206 | 0.256 | 0.206 | 0.256 | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405 19

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЦ 6 0.19. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 6 0.19. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 3 0.19. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 3 0.19. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 1 8.19. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 1 8.19. 3,5-П -ПВ | ПСЦ 1 2.19. 3,0-П -ПВ | ПСЦ 1 2.19. 3,5-П -ПВ | 1ПСЦ 60.19 .3,0- П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 14.28 | 12.84 | 14.28 | 14.28 | 12.84 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 14.42 | 12.97 | 14.42 | 14.42 | 12.97 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 14.42 | 12.97 | 14.42 | 14.42 | 12.97 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 5.400 | 6.920 | 2.680 | 2.680 | - | 1.440 | - | - | 5.400 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 5.454 | 6.989 | 2.707 | 2.707 | - | 1.454 | - | - | 5.454 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 6.599 | 8.457 | 3.275 | 3.275 | - | 1.760 | - | - | 6.599 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 31.80 | 31.80 | 16.72 | 16.72 | 10.69 | 10.69 | 7.671 | 7.671 | 31.80 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 32.12 | 32.12 | 16.89 | 16.89 | 10.79 | 10.79 | 7.747 | 7.747 | 32.12 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 45.93 | 45.93 | 24.15 | 24.15 | 15.44 | 15.44 | 11.08 | 11.08 | 45.93 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 50.04 | 51.56 | 32.24 | 32.24 | 24.97 | 24.97 | 21.95 | 21.95 | 50.04 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 50.54 | 52.08 | 32.56 | 32.56 | 25.22 | 25.22 | 22.17 | 22.17 | 50.54 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 65.50 | 67.36 | 40.39 | 40.39 | 29.86 | 30.16 | 25.50 | 25.50 | 65.50 |

20405 02

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583100

| | | |
|---|---|---|
| НАЧ ОТД. | Шевченко | |
| Н КОНТР. | Ребров | |
| ГЛ СПЕЦ. | Ничипоренко | |
| ПРОВЕРИЛ | Скоробогат | |
| РАЗРАБ | Пинчук | |

1.090.1-3ПВ.0-2 02РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-2

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 14 |

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

79

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЦ 60.19.3,0-П-ПВ | ПСЦ 60.19.3,5-П-ПВ | ПСЦ 30.19.3,0-П-ПВ | ПСЦ 30.19.3,5-П-ПВ | ПСЦ 18.19.3,0-П-ПВ | ПСЦ 18.19.3,5-П-ПВ | ПСЦ 12.19.3,0-П-ПВ | ПСЦ 12.19.3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 60.19.3,0-П-ПВ |
| 1 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 2 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 3 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 4 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 5 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 18.42 | 19.96 | 15.68 | 15.68 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 18.42 |
| 6 | КАТАНКА | | 093400 | 32.12 | 32.12 | 16.89 | 16.89 | 10.79 | 10.79 | 7.747 | 7.747 | 32.12 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 9 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 11 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 12 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 13 | ПО СЕРИИ | | | 18.19 | 19.34 | 9.328 | 9.940 | 5.783 | 6.179 | 4.011 | 4.299 | 18.19 |
| 14 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 18.55 | 19.73 | 9.515 | 10.14 | 5.899 | 6.303 | 4.091 | 4.385 | 18.55 |
| 15 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 27.27 | 29.00 | 13.99 | 14.90 | 8.671 | 9.265 | 6.014 | 6.446 | 27.27 |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 18 | ПО СЕРИИ | | | 18.19 | 19.34 | 9.328 | 9.940 | 5.783 | 6.179 | 4.011 | 4.299 | 18.19 |
| 19 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 18.55 | 19.73 | 9.515 | 10.14 | 5.899 | 6.303 | 4.091 | 4.385 | 18.55 |
| 20 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 27.27 | 29.00 | 13.99 | 14.90 | 8.671 | 9.265 | 6.014 | 6.446 | 27.27 |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3: | | | 2.942 | 3.501 | 1.431 | 1.710 | 0.827 | 0.994 | 0.524 | 0.635 | 2.883 |
| 23 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150,М3: | | | 0.335 | 0.335 | 0.167 | 0.167 | 0.100 | 0.100 | 0.067 | 0.067 | 0.330 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 26 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.471 | 1.750 | 0.715 | 0.855 | 0.413 | 0.497 | 0.262 | 0.317 | 1.441 |
| 27 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.385 | 0.385 | 0.192 | 0.192 | 0.115 | 0.115 | 0.077 | 0.077 | 0.379 |
| 28 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.648 | 3.151 | 1.288 | 1.539 | 0.744 | 0.895 | 0.472 | 0.571 | 2.595 |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЦ 60.19.3,0-П-ПВ | ПСЦ 60.19.3,5-П-ПВ | ПСЦ 30.19.3,0-П-ПВ | ПСЦ 30.19.3,5-П-ПВ | ПСЦ 18.19.3,0-П-ПВ | ПСЦ 18.19.3,5-П-ПВ | ПСЦ 12.19.3,0-П-ПВ | ПСЦ 12.19.3,5-П-ПВ | ПСЦ 6.19.3,0-П-ПВ |
| 1 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 0.963 | 1.119 | 0.470 | 0.548 | 0.273 | 0.320 | 0.175 | 0.206 | 0.944 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.969 | 1.126 | 0.473 | 0.551 | 0.275 | 0.322 | 0.176 | 0.207 | 0.950 |
| 4 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.969 | 1.126 | 0.473 | 0.551 | 0.275 | 0.322 | 0.176 | 0.207 | 0.950 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 7 | ПО СЕРИИ | | | 0.963 | 1.119 | 0.470 | 0.548 | 0.273 | 0.320 | 0.175 | 0.206 | 0.944 |
| 8 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.969 | 1.126 | 0.473 | 0.551 | 0.275 | 0.322 | 0.176 | 0.207 | 0.950 |
| 9 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.969 | 1.126 | 0.473 | 0.551 | 0.275 | 0.322 | 0.176 | 0.207 | 0.950 |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405 22

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 60.19 .3,5- П-ПВ | 1ПСЦ 30.19 .3,0- П-ПВ | 1ПСЦ 30.19 .3,5- П-ПВ | 2ПСЦ 30.19 .3,0- П-ПВ | 2ПСЦ 30.19 .3,5- П-ПВ | 1ПСЦ 29.19 .3,0- П-ПВ | 1ПСЦ 29.19 .3,5- П-ПВ | 2ПСЦ 29.19 .3,0- П-ПВ | 2ПСЦ 29.19 .3,5- П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 6.920 | 2.680 | 2.680 | 1.440 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.989 | 2.707 | 2.707 | 1.454 | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 8.457 | 3.275 | 3.275 | 1.760 | 3.275 | 3.275 | 3.275 | 3.275 | 3.275 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 31.80 | 16.72 | 16.72 | 17.75 | 17.75 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 32.12 | 16.89 | 16.89 | 17.93 | 17.93 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 45.93 | 24.15 | 24.15 | 25.63 | 25.63 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 51.56 | 32.24 | 32.24 | 32.03 | 33.27 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 52.08 | 32.56 | 32.56 | 32.35 | 33.60 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 31.55 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 67.36 | 40.39 | 40.39 | 40.36 | 41.88 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 27 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 28 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 29 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 30 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 19.96 | 15.68 | 15.68 | 18.51 | 19.76 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 60.19 .3,5- П-ПВ | 1ПСЦ 30.19 .3,0- П-ПВ | 1ПСЦ 30.19 .3,5- П-ПВ | 2ПСЦ 30.19 .3,0- П-ПВ | 2ПСЦ 30.19 .3,5- П-ПВ | 1ПСЦ 29.19 .3,0- П-ПВ | 1ПСЦ 29.19 .3,5- П-ПВ | 2ПСЦ 29.19 .3,0- П-ПВ | 2ПСЦ 29.19 .3,5- П-ПВ |
| 1 | КАТАНКА | | 093400 | 32.12 | 16.89 | 16.89 | 13.84 | 13.84 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 4 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 6 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 8 | ПО СЕРИИ | | | 19.34 | 9.328 | 9.940 | 8.500 | 9.060 | 8.745 | 9.300 | 8.745 | 9.300 |
| 9 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 19.73 | 9.515 | 10.14 | 8.670 | 9.241 | 8.920 | 9.486 | 8.920 | 9.486 |
| 10 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 29.00 | 13.99 | 14.90 | 12.74 | 13.58 | 13.11 | 13.94 | 13.11 | 13.94 |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 13 | ПО СЕРИИ | | | 19.34 | 9.328 | 9.940 | 8.500 | 9.060 | 8.745 | 9.300 | 8.745 | 9.300 |
| 14 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 19.73 | 9.515 | 10.14 | 8.670 | 9.241 | 8.920 | 9.486 | 8.920 | 9.486 |
| 15 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 29.00 | 13.99 | 14.90 | 12.74 | 13.58 | 13.11 | 13.94 | 13.11 | 13.94 |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М150, М3: | | | 3.430 | 1.401 | 1.674 | 1.021 | 1.218 | 1.381 | 1.638 | 1.381 | 1.638 |
| 18 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150, М3: | | | 0.330 | 0.165 | 0.165 | 0.127 | 0.127 | 0.153 | 0.151 | 0.153 | 0.151 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.715 | 0.700 | 0.837 | 0.511 | 0.609 | 0.691 | 0.819 | 0.691 | 0.819 |
| 22 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.379 | 0.190 | 0.190 | 0.146 | 0.146 | 0.176 | 0.174 | 0.176 | 0.174 |
| 23 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 3.087 | 1.261 | 1.507 | 0.919 | 1.096 | 1.243 | 1.474 | 1.243 | 1.474 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 26 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 27 | ПО СЕРИИ | | | 1.097 | 0.461 | 0.537 | 0.339 | 0.394 | 0.450 | 0.521 | 0.450 | 0.521 |
| 28 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.104 | 0.464 | 0.540 | 0.341 | 0.396 | 0.453 | 0.524 | 0.453 | 0.524 |
| 29 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 1.104 | 0.464 | 0.540 | 0.341 | 0.396 | 0.453 | 0.524 | 0.453 | 0.524 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 60.19 .3,5- П-ПВ | 1ПСЦ 30.19 .3,0- П-ПВ | 1ПСЦ 30.19 .3,5- П-ПВ | 2ПСЦ 30.19 .3,0- П-ПВ | 2ПСЦ 30.19 .3,5- П-ПВ | 1ПСЦ 29.19 .3,0- П-ПВ | 1ПСЦ 29.19 .3,5- П-ПВ | 2ПСЦ 29.19 .3,0- П-ПВ | 2ПСЦ 29.19 .3,5- П-ПВ |
| 1 | ЦЕМЕНТ; ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 1.097 | 0.461 | 0.537 | 0.339 | 0.394 | 0.450 | 0.521 | 0.450 | 0.521 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.104 | 0.464 | 0.540 | 0.341 | 0.396 | 0.453 | 0.524 | 0.453 | 0.524 |
| 4 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 1.104 | 0.464 | 0.540 | 0.341 | 0.396 | 0.453 | 0.524 | 0.453 | 0.524 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | - | - | - | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405 25

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отп. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 17.19 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 17.19 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 17.19 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 17.19 .3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 11.19 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 11.19 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 11.19 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 11.19 .3,5-П-ПВ | ПСЦ 28.19. 3,0-П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 12.84 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 12.97 |
| 8 | | | | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 12.97 |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.680 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.707 |
| 14 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.275 |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 9.682 | 9.682 | 9.682 | 9.682 | 6.665 | 6.665 | 6.665 | 6.665 | 14.71 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 9.778 | 9.778 | 9.778 | 9.778 | 6.732 | 6.732 | 6.732 | 6.732 | 14.86 |
| 20 | | | | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 21.24 |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 30.23 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 30.53 |
| 25 | | | | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 37.49 |
| 26 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 27 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 28 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 29 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 30 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 15.68 |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 17.19 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 17.19 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 17.19 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 17.19 .3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 11.19 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 11.19 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 11.19 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 11.19 .3,5-П-ПВ | ПСЦ 2 8.19. 3,0-П -ПВ |
| 1 | КАТАНКА | | 093400 | 9.778 | 9.778 | 9.778 | 9.778 | 6.732 | 6.732 | 6.732 | 6.732 | 14.86 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 4 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 6 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 8 | ПО СЕРИИ | | | 5.200 | 5.539 | 5.200 | 5.539 | 3.428 | 3.659 | 3.428 | 3.659 | 8.153 |
| 9 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 5.305 | 5.650 | 5.305 | 5.650 | 3.497 | 3.732 | 3.497 | 3.732 | 8.316 |
| 10 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 7.798 | 8.305 | 7.798 | 8.305 | 5.140 | 5.486 | 5.140 | 5.486 | 12.22 |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 13 | ПО СЕРИИ | | | 5.200 | 5.539 | 5.200 | 5.539 | 3.428 | 3.659 | 3.428 | 3.659 | 8.153 |
| 14 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 5.305 | 5.650 | 5.305 | 5.650 | 3.497 | 3.732 | 3.497 | 3.732 | 8.316 |
| 15 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 7.798 | 8.305 | 7.798 | 8.305 | 5.140 | 5.486 | 5.140 | 5.486 | 12.22 |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3: | | | 0.777 | 0.923 | 0.777 | 0.923 | 0.474 | 0.556 | 0.474 | 0.556 | 1.336 |
| 18 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150,М3: | | | 0.086 | 0.083 | 0.086 | 0.083 | 0.053 | 0.050 | 0.053 | 0.050 | 0.139 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.388 | 0.461 | 0.388 | 0.461 | 0.237 | 0.278 | 0.237 | 0.278 | 0.668 |
| 22 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.099 | 0.095 | 0.099 | 0.095 | 0.061 | 0.057 | 0.061 | 0.057 | 0.160 |
| 23 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 0.699 | 0.831 | 0.699 | 0.831 | 0.427 | 0.500 | 0.427 | 0.500 | 1.202 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 26 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 27 | ПО СЕРИИ | | | 0.253 | 0.293 | 0.253 | 0.293 | 0.155 | 0.176 | 0.155 | 0.176 | 0.432 |
| 28 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.255 | 0.295 | 0.255 | 0.295 | 0.156 | 0.177 | 0.156 | 0.177 | 0.434 |
| 29 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.255 | 0.295 | 0.255 | 0.295 | 0.156 | 0.177 | 0.156 | 0.177 | 0.434 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 17.19 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 17.19 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 17.19 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 17.19 .3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 11.19 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 11.19 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 11.19 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 11.19 .3,5-П-ПВ | ПСЦ 2 8.19. 3,0-П -ПВ |
| 1 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 0.253 | 0.293 | 0.253 | 0.293 | 0.155 | 0.176 | 0.155 | 0.176 | 0.432 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.255 | 0.295 | 0.255 | 0.295 | 0.156 | 0.177 | 0.156 | 0.177 | 0.434 |
| 4 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.255 | 0.295 | 0.255 | 0.295 | 0.156 | 0.177 | 0.156 | 0.177 | 0.434 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЦ 28.19.3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 33.19.3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 33.19.3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 33.19.3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 33.19.3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 21.19.3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 21.19.3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 21.19.3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 21.19.3,5-П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 12.84 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 17.52 | 16.08 | 17.52 | 16.08 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 12.97 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 17.70 | 16.24 | 17.70 | 16.24 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 12.97 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 17.70 | 16.24 | 17.70 | 16.24 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | - | 1.440 | - | 1.440 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 | - | 1.454 | - | 1.454 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 3.275 | 3.275 | 3.275 | 3.275 | 3.275 | - | 1.760 | - | 1.760 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 14.71 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 8.863 | 8.863 | 8.863 | 8.863 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 14.86 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 8.951 | 8.951 | 8.951 | 8.951 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 21.24 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 30.23 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 30.53 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 37.49 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | 30.50 | 30.80 | 30.50 | 30.80 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 27 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 28 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 29 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 30 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 15.68 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЦ 28.19.3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 33.19.3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 33.19.3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 33.19.3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 33.19.3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 21.19.3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 21.19.3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 21.19.3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 21.19.3,5-П-ПВ |
| 1 | КАТАНКА | | 093400 | 14.86 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 8.951 | 8.951 | 8.951 | 8.951 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 4 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 6 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 8 | ПО СЕРИИ | | | 8.660 | 12.28 | 12.92 | 12.28 | 12.92 | 8.737 | 9.158 | 8.737 | 9.158 |
| 9 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 8.833 | 12.53 | 13.18 | 12.53 | 13.18 | 8.911 | 9.341 | 8.911 | 9.341 |
| 10 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 12.98 | 18.41 | 19.37 | 18.41 | 19.37 | 13.10 | 13.73 | 13.10 | 13.73 |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | МЕЛКО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 13 | ПО СЕРИИ | | | 8.660 | 12.28 | 12.92 | 12.28 | 12.92 | 8.737 | 9.158 | 8.737 | 9.158 |
| 14 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 8.833 | 12.53 | 13.18 | 12.53 | 13.18 | 8.911 | 9.341 | 8.911 | 9.341 |
| 15 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 12.98 | 18.41 | 19.37 | 18.41 | 19.37 | 13.10 | 13.73 | 13.10 | 13.73 |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М150, М3: | | | 1.572 | 1.457 | 1.729 | 1.457 | 1.729 | 0.853 | 1.014 | 0.853 | 1.014 |
| 18 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150, М3: | | | 0.134 | 0.180 | 0.183 | 0.180 | 0.183 | 0.113 | 0.116 | 0.113 | 0.116 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.786 | 0.728 | 0.864 | 0.728 | 0.864 | 0.426 | 0.507 | 0.426 | 0.507 |
| 22 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.154 | 0.207 | 0.210 | 0.207 | 0.210 | 0.130 | 0.133 | 0.130 | 0.133 |
| 23 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.415 | 1.311 | 1.556 | 1.311 | 1.556 | 0.768 | 0.913 | 0.768 | 0.913 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 26 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 27 | ПО СЕРИИ | | | 0.496 | 0.483 | 0.560 | 0.483 | 0.560 | 0.286 | 0.332 | 0.286 | 0.332 |
| 28 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.499 | 0.486 | 0.563 | 0.486 | 0.563 | 0.287 | 0.334 | 0.287 | 0.334 |
| 29 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.499 | 0.486 | 0.563 | 0.486 | 0.563 | 0.287 | 0.334 | 0.287 | 0.334 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 30

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отп. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЦ 28.19.3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 33.19.3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 33.19.3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 33.19.3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 33.19.3,5-П-ПВ | 1ПСЦ 21.19.3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 21.19.3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 21.19.3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 21.19.3,5-П-ПВ |
| 1 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 0.496 | 0.483 | 0.560 | 0.483 | 0.560 | 0.286 | 0.332 | 0.286 | 0.332 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.499 | 0.486 | 0.563 | 0.486 | 0.563 | 0.287 | 0.334 | 0.287 | 0.334 |
| 4 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.499 | 0.486 | 0.563 | 0.486 | 0.563 | 0.287 | 0.334 | 0.287 | 0.334 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 15.19 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 15.19 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 15.19 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 15.19 .3,5-П-ПВ | | | | | |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | | | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | | | | | |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 5.846 | 5.846 | 5.846 | 5.846 | | | | | |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 5.905 | 5.905 | 5.905 | 5.905 | | | | | |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 8.444 | 8.444 | 8.444 | 8.444 | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | | | | | |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | | | | | |
| 18 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 21 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 22 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 23 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 24 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | | | | | |
| 25 | КАТАНКА | | 093400 | 5.905 | 5.905 | 5.905 | 5.905 | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 28 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 30 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |



20405

32

31

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЦ 15.19 .3,0-П-ПВ | 1ПСЦ 15.19 .3,5-П-ПВ | 2ПСЦ 15.19 .3,0-П-ПВ | 2ПСЦ 15.19 .3,5-П-ПВ | | | | | |
| 1 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 6.964 | 7.278 | 6.964 | 7.278 | | | | | |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 7.104 | 7.423 | 7.104 | 7.423 | | | | | |
| 4 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 10.44 | 10.91 | 10.44 | 10.91 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 7 | ПО СЕРИИ | | | 6.964 | 7.278 | 6.964 | 7.278 | | | | | |
| 8 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 7.104 | 7.423 | 7.104 | 7.423 | | | | | |
| 9 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 10.44 | 10.91 | 10.44 | 10.91 | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3: | | | 0.551 | 0.655 | 0.551 | 0.655 | | | | | |
| 12 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150,М3: | | | 0.079 | 0.082 | 0.079 | 0.082 | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 15 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.275 | 0.327 | 0.275 | 0.327 | | | | | |
| 16 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.091 | 0.094 | 0.091 | 0.094 | | | | | |
| 17 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 0.496 | 0.589 | 0.496 | 0.589 | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 20 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.187 | 0.217 | 0.187 | 0.217 | | | | | |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.188 | 0.219 | 0.188 | 0.219 | | | | | |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.188 | 0.219 | 0.188 | 0.219 | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 26 | ПО СЕРИИ | | | 0.187 | 0.217 | 0.187 | 0.217 | | | | | |
| 27 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.188 | 0.219 | 0.188 | 0.219 | | | | | |
| 28 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.188 | 0.219 | 0.188 | 0.219 | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 33
32

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 2.180 | 3.580 | 3.580 | 2.180 | 2.180 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 2.202 | 3.616 | 3.616 | 2.202 | 2.202 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 2.664 | 4.375 | 4.375 | 2.664 | 2.664 | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 30.12 | 35.01 | 30.12 | 35.01 | 30.39 | 35.28 | 30.39 | 35.28 | 30.92 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 30.42 | 35.36 | 30.42 | 35.36 | 30.69 | 35.63 | 30.69 | 35.63 | 31.23 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 43.50 | 50.57 | 43.50 | 50.57 | 43.89 | 50.95 | 43.89 | 50.95 | 44.66 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 38.64 | 43.53 | 40.04 | 44.93 | 38.91 | 43.80 | 40.31 | 45.20 | 40.84 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 39.03 | 43.97 | 40.44 | 45.38 | 39.30 | 44.24 | 40.71 | 45.65 | 41.25 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 52.57 | 59.64 | 54.28 | 61.35 | 52.95 | 60.02 | 54.67 | 61.73 | 55.43 |

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583100

| | | |
|---|---|---|
| НАЧОТД | Шевченко | |
| НКОНТР | Ребров | |
| ГИ СПЕЦ | Ничипоренко | |
| ПРОВЕРИЛ | Скорробогат | |
| РАЗРАБ | Пинчук | |

1.090.1-3ПВ.0-2 03РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 73 |

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ |
| 1 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 2 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 4 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 5 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 6 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 9 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0,608 | 0.608 | 0,608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 15 | ПО СЕРИИ | | | 39.24 | 44.13 | 40.64 | 45.53 | 39.51 | 44.40 | 40.91 | 45.80 | 41.44 |
| 16 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 39.63 | 44.58 | 41.05 | 45.99 | 39.90 | 44.84 | 41.32 | 46.26 | 41.86 |
| 17 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 53.18 | 60.24 | 54.89 | 61.95 | 53.56 | 60.63 | 55.27 | 62.34 | 56.04 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 20 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 21 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 22 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 23 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 21.92 | 24.43 | 23.33 | 25.84 | 21.92 | 24.43 | 23.33 | 25.84 | 23.33 |
| 24 | КАТАНКА | | 093400 | 17.11 | 19.54 | 17.11 | 19.54 | 17.38 | 19.81 | 17.38 | 19.81 | 17.91 |
| 25 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 26 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 29 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 30 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отк. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ |
| 1 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 2 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 3 | ПО СЕРИИ | | | 12.27 | 10.76 | 12.80 | 11.30 | 12.94 | 11.43 | 13.49 | 11.98 | 14.29 |
| 4 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 12.51 | 10.98 | 13.06 | 11.52 | 13.20 | 11.66 | 13.76 | 12.22 | 14.57 |
| 5 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 18.39 | 16.14 | 19.20 | 16.94 | 19.40 | 17.14 | 20.22 | 17.96 | 21.42 |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 8 | ПО СЕРИИ | | | 12.27 | 10.76 | 12.80 | 11.30 | 12.94 | 11.43 | 13.49 | 11.98 | 14.29 |
| 9 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 12.51 | 10.98 | 13.06 | 11.52 | 13.20 | 11.66 | 13.76 | 12.22 | 14.57 |
| 10 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 18.39 | 16.14 | 19.20 | 16.94 | 19.40 | 17.14 | 20.22 | 17.96 | 21.42 |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.550 | 1.550 | 1.809 | 1.809 | 1.763 | 1.763 | 2.052 | 2.052 | 2.174 |
| 13 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.150 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 16 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | | | | | | | | | |
| 17 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.775 | 0.775 | 0.904 | 0.904 | 0.881 | 0.881 | 1.026 | 1.026 | 1.087 |
| 18 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.172 |
| 19 | | | | 1.395 | 1.395 | 1.628 | 1.628 | 1.587 | 1.587 | 1.847 | 1.847 | 1.957 |
| 20 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 21 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 0.413 | 0.413 | 0.475 | 0.475 | 0.468 | 0.468 | 0.537 | 0.537 | 0.576 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.415 | 0.415 | 0.478 | 0.478 | 0.471 | 0.471 | 0.541 | 0.541 | 0.579 |
| 24 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.415 | 0.415 | 0.478 | 0.478 | 0.471 | 0.471 | 0.541 | 0.541 | 0.579 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 27 | ПО СЕРИИ | | | 0.413 | 0.413 | 0.475 | 0.475 | 0.468 | 0.468 | 0.537 | 0.537 | 0.576 |
| 28 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.415 | 0.415 | 0.478 | 0.478 | 0.471 | 0.471 | 0.541 | 0.541 | 0.579 |
| 29 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.415 | 0.415 | 0.478 | 0.478 | 0.471 | 0.471 | 0.541 | 0.541 | 0.579 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ |
| 1 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 2 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

2405 37

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ | 3ПСО 30.33 .4,0- 1П-ПВ | 3ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 4ПСО 30.33 .3,5- 1П-ПВ | 4ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ | 4ПСО 30.33 .4,0- 1П-ПВ | 4ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 5ПСО 30.33 .3,5- 1П-ПВ | 5ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 35.81 | 30.92 | 35.81 | 35.44 | 40.17 | 35.44 | 40.17 | 35.71 | 40.44 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 36.17 | 31.23 | 36.17 | 35.80 | 40.57 | 35.80 | 40.57 | 36.07 | 40.84 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 51.72 | 44.66 | 51.72 | 51.19 | 58.02 | 51.19 | 58.02 | 51.57 | 58.40 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 45.73 | 40.84 | 45.73 | 45.36 | 50.09 | 45.36 | 50.09 | 45.63 | 50.36 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 46.19 | 41.25 | 46.19 | 45.82 | 50.59 | 45.82 | 50.59 | 46.08 | 50.86 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 62.50 | 55.43 | 62.50 | 61.97 | 68.80 | 61.97 | 68.80 | 62.35 | 69.18 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



20405 38

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФФ. К отп. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 4ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 5ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 5ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 46.33 | 41.44 | 46.33 | 45.96 | 50.69 | 45.96 | 50.69 | 46.23 | 50.96 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 46.80 | 41.86 | 46.80 | 46.42 | 51.20 | 46.42 | 51.20 | 46.69 | 51.47 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 63.11 | 56.04 | 63.11 | 62.58 | 69.41 | 62.58 | 69.41 | 62.96 | 69.79 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 25.84 | 23.33 | 25.84 | 22.96 | 25.31 | 22.96 | 25.31 | 22.96 | 25.31 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 20.34 | 17.91 | 20.34 | 22.86 | 25.29 | 22.86 | 25.29 | 23.12 | 25.55 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 12.78 | 14.85 | 13.34 | 14.24 | 12.73 | 14.87 | 13.36 | 14.83 | 13.32 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 13.04 | 15.15 | 13.61 | 14.52 | 12.98 | 15.16 | 13.63 | 15.12 | 13.59 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 19.16 | 22.27 | 20.01 | 21.35 | 19.09 | 22.29 | 20.03 | 22.23 | 19.97 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отп. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 4ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 5ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 5ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 12.78 | 14.85 | 13.34 | 14.24 | 12.73 | 14.87 | 13.36 | 14.83 | 13.32 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 13.04 | 15.15 | 13.61 | 14.52 | 12.98 | 15.16 | 13.63 | 15.12 | 13.59 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 19.16 | 22.27 | 20.01 | 21.35 | 19.09 | 22.29 | 20.03 | 22.23 | 19.97 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 2.174 | 2.530 | 2.530 | 1.937 | 1.937 | 2.258 | 2.258 | 2.113 | 2.113 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.146 | 0.146 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.087 | 1.265 | 1.265 | 0.968 | 0.968 | 1.129 | 1.129 | 1.056 | 1.056 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.168 | 0.168 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.957 | 2.277 | 2.277 | 1.743 | 1.743 | 2.032 | 2.032 | 1.902 | 1.902 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.576 | 0.661 | 0.661 | 0.514 | 0.514 | 0.591 | 0.591 | 0.560 | 0.560 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.579 | 0.665 | 0.665 | 0.517 | 0.517 | 0.594 | 0.594 | 0.563 | 0.563 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.579 | 0.665 | 0.665 | 0.517 | 0.517 | 0.594 | 0.594 | 0.563 | 0.563 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.576 | 0.661 | 0.661 | 0.514 | 0.514 | 0.591 | 0.591 | 0.560 | 0.560 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.579 | 0.665 | 0.665 | 0.517 | 0.517 | 0.594 | 0.594 | 0.563 | 0.563 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.579 | 0.665 | 0.665 | 0.517 | 0.517 | 0.594 | 0.594 | 0.563 | 0.563 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОК | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5ПСО 30.33 .4,0- 1П-ПВ | 5ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 6ПСО 30.33 .3,5- 1П-ПВ | 6ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ | 6ПСО 30.33 .4,0- 1П-ПВ | 6ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 7ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ | 7ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 8ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 35.71 | 40.44 | 35.97 | 40.70 | 35.97 | 40.70 | 35.07 | 35.07 | 38.02 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 36.07 | 40.84 | 36.33 | 41.11 | 36.33 | 41.11 | 35.42 | 35.42 | 38.40 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 51.57 | 58.40 | 51.96 | 58.79 | 51.96 | 58.79 | 50.65 | 50.65 | 54.91 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 45.63 | 50.36 | 45.89 | 50.62 | 45.89 | 50.62 | 44.99 | 44.99 | 47.94 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 46.08 | 50.86 | 46.35 | 51.13 | 46.35 | 51.13 | 45.44 | 45.44 | 48.42 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 62.35 | 69.18 | 62.74 | 69.57 | 62.74 | 69.57 | 61.43 | 61.43 | 65.69 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



20405 41

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отп. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5ПСО 30.33 .4,0- 1П-ПВ | 5ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 6ПСО 30.33 .3,5- 1П-ПВ | 6ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ | 6ПСО 30.33 .4,0- 1П-ПВ | 6ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 7ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ | 7ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 8ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 46.23 | 50.96 | 46.50 | 51.23 | 46.50 | 51.23 | 45.59 | 45.59 | 48.54 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 46.69 | 51.47 | 46.96 | 51.74 | 46.96 | 51.74 | 46.05 | 46.05 | 49.03 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 62.96 | 69.79 | 63.34 | 70.18 | 63.34 | 70.18 | 62.04 | 62.04 | 66.30 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 22.96 | 25.31 | 22.96 | 25.31 | 22.96 | 25.31 | 22.59 | 22.59 | 18.85 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 23.12 | 25.55 | 23.39 | 25.82 | 23.39 | 25.82 | 22.86 | 22.86 | 29.57 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 15.47 | 13.96 | 15.42 | 13.91 | 16.01 | 14.50 | 14.09 | 14.69 | 14.88 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 15.77 | 14.24 | 15.72 | 14.19 | 16.33 | 14.79 | 14.37 | 14.99 | 15.17 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 23.19 | 20.93 | 23.11 | 20.86 | 24.01 | 21.75 | 21.12 | 22.03 | 22.31 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 5ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 6ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ | 6ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 6ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ | 6ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 7ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 7ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 8ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 15.47 | 13.96 | 15.42 | 13.91 | 16.01 | 14.50 | 14.09 | 14.69 | 14.88 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 15.77 | 14.24 | 15.72 | 14.19 | 16.33 | 14.79 | 14.37 | 14.99 | 15.17 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 23.19 | 20.93 | 23.11 | 20.86 | 24.01 | 21.75 | 21.12 | 22.03 | 22.31 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 2.464 | 2.464 | 2.294 | 2.294 | 2.670 | 2.670 | 2.117 | 2.465 | 2.476 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.146 | 0.146 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.146 | 0.146 | 0.167 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.232 | 1.232 | 1.147 | 1.147 | 1.335 | 1.335 | 1.058 | 1.232 | 1.238 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.168 | 0.168 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.168 | 0.168 | 0.192 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.218 | 2.218 | 2.065 | 2.065 | 2.403 | 2.403 | 1.905 | 2.218 | 2.228 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.644 | 0.644 | 0.607 | 0.607 | 0.697 | 0.697 | 0.561 | 0.644 | 0.654 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.648 | 0.648 | 0.611 | 0.611 | 0.702 | 0.702 | 0.564 | 0.648 | 0.658 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.648 | 0.648 | 0.611 | 0.611 | 0.702 | 0.702 | 0.564 | 0.648 | 0.658 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.644 | 0.644 | 0.607 | 0.607 | 0.697 | 0.697 | 0.561 | 0.644 | 0.654 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.648 | 0.648 | 0.611 | 0.611 | 0.702 | 0.702 | 0.564 | 0.648 | 0.658 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.648 | 0.648 | 0.611 | 0.611 | 0.702 | 0.702 | 0.564 | 0.648 | 0.658 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 9ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 9ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСО 28.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 28.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 28.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 28.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 28.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 28.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 38.02 | 38.02 | 38.02 | 27.15 | 32.04 | 27.15 | 32.04 | 27.42 | 32.31 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 27.42 | 32.36 | 27.42 | 32.36 | 27.69 | 32.63 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 39.21 | 46.28 | 39.21 | 46.28 | 39.60 | 46.66 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 35.67 | 40.56 | 35.67 | 40.56 | 35.94 | 40.83 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 48.42 | 48.42 | 48.42 | 36.03 | 40.97 | 36.03 | 40.97 | 36.29 | 41.24 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 48.28 | 55.34 | 48.28 | 55.34 | 48.66 | 55.73 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К ФУНД. К ПР. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 9ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 9ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСО 28.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 28.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 28.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 28.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 28.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 28.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 36.27 | 41.16 | 36.27 | 41.16 | 36.54 | 41.43 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 49.03 | 49.03 | 49.03 | 36.63 | 41.57 | 36.63 | 41.57 | 36.90 | 41.84 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 48.89 | 55.95 | 48.89 | 55.95 | 49.27 | 56.34 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА СТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 21.92 | 24.43 | 21.92 | 24.43 | 21.92 | 24.43 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 14.11 | 16.54 | 14.11 | 16.54 | 14.37 | 16.80 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 15.51 | 14.88 | 15.51 | 10.28 | 8.770 | 10.61 | 9.108 | 10.95 | 9.443 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 15.82 | 15.17 | 15.82 | 10.48 | 8.946 | 10.83 | 9.290 | 11.17 | 9.632 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 23.26 | 22.31 | 23.26 | 15.41 | 13.15 | 15.92 | 13.66 | 16.42 | 14.16 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отп. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 9ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ | 9ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСО 28.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 28.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 28.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 28.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 28.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 28.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 15.51 | 14.88 | 15.51 | 10.28 | 8.770 | 10.61 | 9.108 | 10.95 | 9.443 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 15.82 | 15.17 | 15.82 | 10.48 | 8.946 | 10.83 | 9.290 | 11.17 | 9.632 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 23.26 | 22.31 | 23.26 | 15.41 | 13.15 | 15.92 | 13.66 | 16.42 | 14.16 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 2.879 | 2.476 | 2.879 | 1.380 | 1.380 | 1.550 | 1.550 | 1.580 | 1.580 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.079 | 0.079 | 0.073 | 0.073 | 0.091 | 0.091 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.439 | 1.238 | 1.439 | 0.690 | 0.690 | 0.775 | 0.775 | 0.790 | 0.790 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.091 | 0.091 | 0.084 | 0.084 | 0.105 | 0.105 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.591 | 2.228 | 2.591 | 1.242 | 1.242 | 1.395 | 1.395 | 1.422 | 1.422 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.751 | 0.654 | 0.751 | 0.360 | 0.360 | 0.398 | 0.398 | 0.412 | 0.412 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.756 | 0.658 | 0.756 | 0.362 | 0.362 | 0.401 | 0.401 | 0.414 | 0.414 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.756 | 0.658 | 0.756 | 0.362 | 0.362 | 0.401 | 0.401 | 0.414 | 0.414 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.751 | 0.654 | 0.751 | 0.360 | 0.360 | 0.398 | 0.398 | 0.412 | 0.412 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.756 | 0.658 | 0.756 | 0.362 | 0.362 | 0.401 | 0.401 | 0.414 | 0.414 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.756 | 0.658 | 0.756 | 0.362 | 0.362 | 0.401 | 0.401 | 0.414 | 0.414 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405 46

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. к отх. к пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 28.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 28.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 3.580 | 3.580 | 2.180 | 2.180 | 3.580 |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 3.616 | 3.616 | 2.202 | 2.202 | 3.616 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 4.375 | 4.375 | 2.664 | 2.664 | 4.375 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | 27.42 | 32.31 | 28.63 | 33.53 | 28.63 | 33.53 | 28.63 | 33.53 | 28.63 |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 27.69 | 32.63 | 28.92 | 33.86 | 28.92 | 33.86 | 28.92 | 33.86 | 28.92 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 39.60 | 46.66 | 41.36 | 48.42 | 41.36 | 48.42 | 41.36 | 48.42 | 41.36 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | 35.94 | 40.83 | 37.15 | 42.05 | 38.55 | 43.45 | 37.15 | 42.05 | 38.55 |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 36.29 | 41.24 | 37.53 | 42.47 | 38.94 | 43.88 | 37.53 | 42.47 | 38.94 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 48.66 | 55.73 | 50.42 | 57.49 | 52.14 | 59.20 | 50.42 | 57.49 | 52.14 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | | | | | | | | | |

20405

47

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 28.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 28.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 36.54 | 41.43 | 37.76 | 42.65 | 39.16 | 44.05 | 37.76 | 42.65 | 39.16 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 36.90 | 41.84 | 38.13 | 43.07 | 39.55 | 44.49 | 38.13 | 43.07 | 39.55 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 49.27 | 56.34 | 51.03 | 58.10 | 52.74 | 59.81 | 51.03 | 58.10 | 52.74 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 21.92 | 24.43 | 21.92 | 24.43 | 23.33 | 25.84 | 21.92 | 24.43 | 23.33 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 14.37 | 16.80 | 15.61 | 18.04 | 15.61 | 18.04 | 15.61 | 18.04 | 15.61 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 11.30 | 9.789 | 11.28 | 9.770 | 11.71 | 10.20 | 11.28 | 9.770 | 11.71 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 11.52 | 9.985 | 11.50 | 9.965 | 11.94 | 10.41 | 11.50 | 9.965 | 11.94 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 16.94 | 14.68 | 16.91 | 14.65 | 17.56 | 15.30 | 16.91 | 14.65 | 17.56 |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 28.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 28.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 11.30 | 9.789 | 11.28 | 9.770 | 11.71 | 10.20 | 11.28 | 9.770 | 11.71 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 11.52 | 9.985 | 11.50 | 9.965 | 11.94 | 10.41 | 11.50 | 9.965 | 11.94 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 16.94 | 14.68 | 16.91 | 14.65 | 17.56 | 15.30 | 16.91 | 14.65 | 17.56 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.791 | 1.791 | 1.465 | 1.465 | 1.680 | 1.680 | 1.465 | 1.465 | 1.680 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.085 | 0.085 | 0.096 | 0.096 | 0.093 | 0.093 | 0.096 | 0.096 | 0.093 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.895 | 0.895 | 0.732 | 0.732 | 0.840 | 0.840 | 0.732 | 0.732 | 0.840 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.098 | 0.098 | 0.110 | 0.110 | 0.107 | 0.107 | 0.110 | 0.110 | 0.107 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.612 | 1.612 | 1.318 | 1.318 | 1.512 | 1.512 | 1.318 | 1.318 | 1.512 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.460 | 0.460 | 0.386 | 0.386 | 0.437 | 0.437 | 0.386 | 0.386 | 0.437 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.463 | 0.463 | 0.388 | 0.388 | 0.439 | 0.439 | 0.388 | 0.388 | 0.439 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.463 | 0.463 | 0.388 | 0.388 | 0.439 | 0.439 | 0.388 | 0.388 | 0.439 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.460 | 0.460 | 0.386 | 0.386 | 0.437 | 0.437 | 0.386 | 0.386 | 0.437 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.463 | 0.463 | 0.388 | 0.388 | 0.439 | 0.439 | 0.388 | 0.388 | 0.439 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.463 | 0.463 | 0.388 | 0.388 | 0.439 | 0.439 | 0.388 | 0.388 | 0.439 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 49

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ | 4ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 2.180 | 2.180 | 3.580 | 3.580 | 2.180 | 2.180 | 3.580 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 2.202 | 2.202 | 3.616 | 3.616 | 2.202 | 2.202 | 3.616 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 2.664 | 2.664 | 4.375 | 4.375 | 2.664 | 2.664 | 4.375 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 33.53 | 28.90 | 33.79 | 28.90 | 33.79 | 28.90 | 33.79 | 28.90 | 33.79 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 33.86 | 29.19 | 34.13 | 29.19 | 34.13 | 29.19 | 34.13 | 29.19 | 34.13 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 48.42 | 41.74 | 48.81 | 41.74 | 48.81 | 41.74 | 48.81 | 41.74 | 48.81 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 43.45 | 37.42 | 42.31 | 38.82 | 43.71 | 37.42 | 42.31 | 38.82 | 43.71 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 43.88 | 37.80 | 42.74 | 39.21 | 44.15 | 37.80 | 42.74 | 39.21 | 44.15 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 59.20 | 50.81 | 57.87 | 52.52 | 59.59 | 50.81 | 57.87 | 52.52 | 59.59 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ | 4ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 44.05 | 38.02 | 42.91 | 39.42 | 44.31 | 38.02 | 42.91 | 39.42 | 44.31 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 44.49 | 38.40 | 43.34 | 39.82 | 44.76 | 38.40 | 43.34 | 39.82 | 44.76 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 59.81 | 51.42 | 58.48 | 53.13 | 60.19 | 51.42 | 58.48 | 53.13 | 60.19 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 25.84 | 21.92 | 24.43 | 23.33 | 25.84 | 21.92 | 24.43 | 23.33 | 25.84 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 18.04 | 15.87 | 18.30 | 15.87 | 18.30 | 15.87 | 18.30 | 15.87 | 18.30 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 10.20 | 11.95 | 10.44 | 12.39 | 10.88 | 11.95 | 10.44 | 12.39 | 10.88 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 10.41 | 12.19 | 10.65 | 12.64 | 11.10 | 12.19 | 10.65 | 12.64 | 11.10 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 15.30 | 17.92 | 15.66 | 18.58 | 16.32 | 17.92 | 15.66 | 18.58 | 16.32 |

Альб. 51

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отп. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ | 4ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 10.20 | 11.95 | 10.44 | 12.39 | 10.88 | 11.95 | 10.44 | 12.39 | 10.88 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 10.41 | 12.19 | 10.65 | 12.64 | 11.10 | 12.19 | 10.65 | 12.64 | 11.10 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 15.30 | 17.92 | 15.66 | 18.58 | 16.32 | 17.92 | 15.66 | 18.58 | 16.32 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.680 | 1.673 | 1.673 | 1.921 | 1.921 | 1.673 | 1.673 | 1.921 | 1.921 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.093 | 0.108 | 0.108 | 0.105 | 0.105 | 0.108 | 0.108 | 0.105 | 0.105 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.840 | 0.836 | 0.836 | 0.960 | 0.960 | 0.836 | 0.836 | 0.960 | 0.960 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.107 | 0.124 | 0.124 | 0.121 | 0.121 | 0.124 | 0.124 | 0.121 | 0.121 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.512 | 1.506 | 1.506 | 1.729 | 1.729 | 1.506 | 1.506 | 1.729 | 1.729 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.437 | 0.440 | 0.440 | 0.499 | 0.499 | 0.440 | 0.440 | 0.499 | 0.499 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.439 | 0.443 | 0.443 | 0.502 | 0.502 | 0.443 | 0.443 | 0.502 | 0.502 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.439 | 0.443 | 0.443 | 0.502 | 0.502 | 0.443 | 0.443 | 0.502 | 0.502 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.437 | 0.440 | 0.440 | 0.499 | 0.499 | 0.440 | 0.440 | 0.499 | 0.499 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.439 | 0.443 | 0.443 | 0.502 | 0.502 | 0.443 | 0.443 | 0.502 | 0.502 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.439 | 0.443 | 0.443 | 0.502 | 0.502 | 0.443 | 0.443 | 0.502 | 0.502 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку, код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСО 33.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 33.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 33.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 33.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 33.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 33.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 33.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 33.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 7.160 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 7.232 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 8.750 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 30.42 | 35.15 | 30.42 | 35.15 | 30.42 | 35.15 | 30.42 | 35.15 | 53.47 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 30.73 | 35.50 | 30.73 | 35.50 | 30.73 | 35.50 | 30.73 | 35.50 | 54.00 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 43.94 | 50.77 | 43.94 | 50.77 | 43.94 | 50.77 | 43.94 | 50.77 | 77.22 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 43.44 | 48.17 | 43.44 | 48.17 | 43.44 | 48.17 | 43.44 | 48.17 | 66.97 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 43.88 | 48.65 | 43.88 | 48.65 | 43.88 | 48.65 | 43.88 | 48.65 | 67.64 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 57.85 | 64.68 | 57.85 | 64.68 | 57.85 | 64.68 | 57.85 | 64.68 | 92.37 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.903 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.912 |



20405 53

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСО 33.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 33.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 33.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 33.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 33.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 33.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 33.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 33.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.912 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.903 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.912 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.912 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 44.04 | 48.77 | 44.04 | 48.77 | 44.04 | 48.77 | 44.04 | 48.77 | 67.87 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 44.48 | 49.26 | 44.48 | 49.26 | 44.48 | 49.26 | 44.48 | 49.26 | 68.55 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 58.46 | 65.29 | 58.46 | 65.29 | 58.46 | 65.29 | 58.46 | 65.29 | 93.29 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 26.09 | 28.44 | 26.09 | 28.44 | 26.09 | 28.44 | 26.09 | 28.44 | 41.62 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 17.79 | 20.22 | 17.79 | 20.22 | 17.79 | 20.22 | 17.79 | 20.22 | 26.01 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.912 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 17.80 | 16.30 | 18.51 | 17.00 | 17.80 | 16.30 | 18.51 | 17.00 | 23.46 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 18.16 | 16.62 | 18.88 | 17.34 | 18.16 | 16.62 | 18.88 | 17.34 | 23.92 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 26.69 | 24.43 | 27.75 | 25.49 | 26.69 | 24.43 | 27.75 | 25.49 | 35.17 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСО 33.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 33.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 33.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 33.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 33.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 33.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 33.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 33.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 17.80 | 16.30 | 18.51 | 17.00 | 17.80 | 16.30 | 18.51 | 17.00 | 23.46 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 18.16 | 16.62 | 18.88 | 17.34 | 18.16 | 16.62 | 18.88 | 17.34 | 23.92 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 26.69 | 24.43 | 27.75 | 25.49 | 26.69 | 24.43 | 27.75 | 25.49 | 35.17 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 2.065 | 2.065 | 2.494 | 2.494 | 2.065 | 2.065 | 2.494 | 2.494 | 3.247 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.154 | 0.154 | 0.157 | 0.157 | 0.154 | 0.154 | 0.157 | 0.157 | 0.227 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.032 | 1.032 | 1.247 | 1.247 | 1.032 | 1.032 | 1.247 | 1.247 | 1.623 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.177 | 0.177 | 0.181 | 0.181 | 0.177 | 0.177 | 0.181 | 0.181 | 0.261 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.858 | 1.858 | 2.245 | 2.245 | 1.858 | 1.858 | 2.245 | 2.245 | 2.922 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.551 | 0.551 | 0.655 | 0.655 | 0.551 | 0.551 | 0.655 | 0.655 | 0.861 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.554 | 0.554 | 0.659 | 0.659 | 0.554 | 0.554 | 0.659 | 0.659 | 0.866 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.554 | 0.554 | 0.659 | 0.659 | 0.554 | 0.554 | 0.659 | 0.659 | 0.866 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.551 | 0.551 | 0.655 | 0.655 | 0.551 | 0.551 | 0.655 | 0.655 | 0.861 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.554 | 0.554 | 0.659 | 0.659 | 0.554 | 0.554 | 0.659 | 0.659 | 0.866 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.554 | 0.554 | 0.659 | 0.659 | 0.554 | 0.554 | 0.659 | 0.659 | 0.866 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отк К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 63.51 | 53.47 | 63.51 | 54.00 | 64.04 | 54.00 | 64.04 | 61.40 | 71.11 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 64.14 | 54.00 | 64.14 | 54.54 | 64.68 | 54.54 | 64.68 | 62.01 | 71.82 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 91.72 | 77.22 | 91.72 | 77.99 | 92.49 | 77.99 | 92.49 | 88.68 | 102.7 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 77.01 | 66.97 | 77.01 | 67.50 | 77.54 | 67.50 | 77.54 | 74.90 | 84.61 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 77.78 | 67.64 | 77.78 | 68.17 | 78.31 | 68.17 | 78.31 | 75.65 | 85.46 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 106.9 | 92.37 | 106.9 | 93.14 | 107.6 | 93.14 | 107.6 | 103.8 | 117.9 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 77.91 | 67.87 | 77.91 | 68.40 | 78.44 | 68.40 | 78.44 | 75.80 | 85.52 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 78.69 | 68.55 | 78.69 | 69.09 | 79.23 | 69.09 | 79.23 | 76.56 | 86.37 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 107.8 | 93.29 | 107.8 | 94.06 | 108.6 | 94.06 | 108.6 | 104.7 | 118.8 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 46.64 | 41.62 | 46.64 | 41.62 | 46.64 | 41.62 | 46.64 | 40.87 | 45.57 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 31.13 | 26.01 | 31.13 | 26.55 | 31.67 | 26.55 | 31.67 | 34.77 | 39.89 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 20.28 | 24.36 | 21.18 | 24.80 | 21.63 | 25.72 | 22.55 | 26.64 | 23.46 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 20.69 | 24.84 | 21.61 | 25.30 | 22.06 | 26.24 | 23.00 | 27.17 | 23.93 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 30.41 | 36.52 | 31.76 | 37.19 | 32.43 | 38.57 | 33.81 | 39.94 | 35.18 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 20.28 | 24.36 | 21.18 | 24.80 | 21.63 | 25.72 | 22.55 | 26.64 | 23.46 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 20.69 | 24.84 | 21.61 | 25.30 | 22.06 | 26.24 | 23.00 | 27.17 | 23.93 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 30.41 | 36.52 | 31.76 | 37.19 | 32.43 | 38.57 | 33.81 | 39.94 | 35.18 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 3.247 | 3.770 | 3.770 | 3.663 | 3.663 | 4.248 | 4.248 | 4.022 | 4.022 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.272 | 0.272 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.623 | 1.885 | 1.885 | 1.831 | 1.831 | 2.124 | 2.124 | 2.011 | 2.011 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.313 | 0.313 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.922 | 3.393 | 3.393 | 3.297 | 3.297 | 3.823 | 3.823 | 3.620 | 3.620 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.861 | 0.987 | 0.987 | 0.970 | 0.970 | 1.110 | 1.110 | 1.063 | 1.063 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.866 | 0.992 | 0.992 | 0.976 | 0.976 | 1.117 | 1.117 | 1.070 | 1.070 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.866 | 0.992 | 0.992 | 0.976 | 0.976 | 1.117 | 1.117 | 1.070 | 1.070 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.861 | 0.987 | 0.987 | 0.970 | 0.970 | 1.110 | 1.110 | 1.063 | 1.063 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.866 | 0.992 | 0.992 | 0.976 | 0.976 | 1.117 | 1.117 | 1.070 | 1.070 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.866 | 0.992 | 0.992 | 0.976 | 0.976 | 1.117 | 1.117 | 1.070 | 1.070 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ПСО 60.33 .4,0- 1П-ПВ | 3ПСО 60.33 .4,0- 2П-ПВ | 4ПСО 60.33 .3,5- 1П-ПВ | 4ПСО 60.33 .3,5- 2П-ПВ | 4ПСО 60.33 .4,0- 1П-ПВ | 4ПСО 60.33 .4,0- 2П-ПВ | 1ПСД 30.33 .3,5- 2П-ПВ | 1ПСД 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 2ПСД 30.33 .3,5- 2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.262 | 6.262 | 6.262 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.262 | 6.262 | 6.262 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | 61.40 | 71.11 | 62.46 | 72.18 | 62.46 | 72.18 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 62.01 | 71.82 | 63.09 | 72.90 | 63.09 | 72.90 | 35.85 | 35.85 | 35.85 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 88.68 | 102.7 | 90.21 | 104.2 | 90.21 | 104.2 | 51.26 | 51.26 | 51.26 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | 78.74 | 88.45 | 79.80 | 89.52 | 79.80 | 89.52 | 45.27 | 45.27 | 45.27 |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 79.52 | 89.34 | 80.60 | 90.41 | 80.60 | 90.41 | 45.73 | 45.73 | 45.73 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 108.5 | 122.6 | 110.1 | 124.1 | 110.1 | 124.1 | 61.90 | 61.90 | 61.90 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ПСО 60.33 .4,0- 1П-ПВ | 3ПСО 60.33 .4,0- 2П-ПВ | 4ПСО 60.33 .3,5- 1П-ПВ | 4ПСО 60.33 .3,5- 2П-ПВ | 4ПСО 60.33 .4,0- 1П-ПВ | 4ПСО 60.33 .4,0- 2П-ПВ | 1ПСД 30.33 .3,5- 2П-ПВ | 1ПСД 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 2ПСД 30.33 .3,5- 2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 79.64 | 89.36 | 80.70 | 90.42 | 80.70 | 90.42 | 45.88 | 45.88 | 45.88 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 80.44 | 90.25 | 81.51 | 91.32 | 81.51 | 91.32 | 46.33 | 46.33 | 46.33 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 109.4 | 123.5 | 111.0 | 125.0 | 111.0 | 125.0 | 62.51 | 62.51 | 62.51 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 44.75 | 49.44 | 44.75 | 49.44 | 44.75 | 49.44 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 34.77 | 39.89 | 35.85 | 40.97 | 35.85 | 40.97 | 27.02 | 27.02 | 27.02 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 27.67 | 24.50 | 28.99 | 25.82 | 30.06 | 26.89 | 11.43 | 12.00 | 11.43 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 28.22 | 24.99 | 29.57 | 26.33 | 30.67 | 27.43 | 11.66 | 12.24 | 11.66 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 41.49 | 36.73 | 43.47 | 38.71 | 45.08 | 40.32 | 17.14 | 17.99 | 17.14 |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. к отп. к пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ | 4ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСД 30.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСД 30.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 27.67 | 24.50 | 28.99 | 25.82 | 30.06 | 26.89 | 11.43 | 12.00 | 11.43 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 28.22 | 24.99 | 29.57 | 26.33 | 30.67 | 27.43 | 11.65 | 12.24 | 11.66 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 41.49 | 36.73 | 43.47 | 38.71 | 45.08 | 40.32 | 17.14 | 17.99 | 17.14 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3: | | | 4.665 | 4.665 | 4.737 | 4.737 | 5.490 | 5.490 | 2.268 | 2.642 | 2.268 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3: | | | 0.272 | 0.272 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.156 | 0.156 | 0.156 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 2.332 | 2.332 | 2.368 | 2.368 | 2.745 | 2.745 | 1.134 | 1.321 | 1.134 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.313 | 0.313 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.179 | 0.179 | 0.179 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 4.198 | 4.198 | 4.263 | 4.263 | 4.941 | 4.941 | 2.041 | 2.378 | 2.041 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 1.218 | 1.218 | 1.250 | 1.250 | 1.431 | 1.431 | 0.600 | 0.690 | 0.600 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.225 | 1.225 | 1.257 | 1.257 | 1.439 | 1.439 | 0.604 | 0.694 | 0.604 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 1.225 | 1.225 | 1.257 | 1.257 | 1.439 | 1.439 | 0.604 | 0.694 | 0.604 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 1.218 | 1.218 | 1.250 | 1.250 | 1.431 | 1.431 | 0.600 | 0.690 | 0.600 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.225 | 1.225 | 1.257 | 1.257 | 1.439 | 1.439 | 0.604 | 0.694 | 0.604 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 1.225 | 1.225 | 1.257 | 1.257 | 1.439 | 1.439 | 0.604 | 0.694 | 0.604 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСД 30.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСД 30.33 .3,5-1П-ПВ | 4ПСД 30.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСД 30.33 .4,0-1П-ПВ | 4ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСД 28.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСД 28.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 35.49 | 33.44 | 33.44 | 31.91 | 36.80 | 31.91 | 36.80 | 28.94 | 33.83 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 35.85 | 33.78 | 33.78 | 32.23 | 37.17 | 32.23 | 37.17 | 29.23 | 34.17 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 51.26 | 48.30 | 48.30 | 46.08 | 53.15 | 46.08 | 53.15 | 41.79 | 48.86 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 45.27 | 43.22 | 43.22 | 40.29 | 45.18 | 40.29 | 45.18 | 37.32 | 42.21 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 45.73 | 43.65 | 43.65 | 40.69 | 45.63 | 40.69 | 45.63 | 37.69 | 42.63 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 61.90 | 58.94 | 58.94 | 55.01 | 62.08 | 55.01 | 62.08 | 50.72 | 57.78 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

2403-62

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСД 30.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСД 30.33 .3,5-1П-ПВ | 4ПСД 30.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСД 30.33 .4,0-1П-ПВ | 4ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСД 28.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСД 28.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 45.88 | 43.82 | 43.82 | 40.89 | 45.78 | 40.89 | 45.78 | 37.92 | 42.81 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 46.33 | 44.26 | 44.26 | 41.30 | 46.24 | 41.30 | 46.24 | 38.30 | 43.24 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 62.51 | 59.54 | 59.54 | 55.62 | 62.68 | 55.62 | 62.68 | 51.33 | 58.39 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 21.78 | 24.29 | 21.78 | 24.29 | 21.78 | 24.29 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 27.02 | 24.94 | 24.94 | 18.91 | 21.34 | 18.91 | 21.34 | 15.91 | 18.34 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК (ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 12.00 | 10.35 | 10.87 | 9.472 | 7.965 | 9.981 | 8.474 | 7.481 | 5.974 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 12.24 | 10.56 | 11.08 | 9.661 | 8.124 | 10.18 | 8.644 | 7.630 | 6.093 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 17.99 | 15.52 | 16.29 | 14.20 | 11.94 | 14.97 | 12.71 | 11.22 | 8.957 |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСД 30.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСД 30.33 .3,5-1П-ПВ | 4ПСД 30.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСД 30.33 .4,0-1П-ПВ | 4ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСД 28.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСД 28.33 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 12.00 | 10.35 | 10.87 | 9.472 | 7.965 | 9.981 | 8.474 | 7.481 | 5.974 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 12.24 | 10.56 | 11.08 | 9.661 | 8.124 | 10.18 | 8.644 | 7.630 | 6.093 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 17.99 | 15.52 | 16.29 | 14.20 | 11.94 | 14.97 | 12.71 | 11.22 | 8.957 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 2.642 | 1.934 | 2.256 | 1.037 | 1.037 | 1.223 | 1.223 | 0.867 | 0.867 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.156 | 0.137 | 0.137 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.050 | 0.050 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.321 | 0.967 | 1.128 | 0.518 | 0.518 | 0.611 | 0.611 | 0.433 | 0.433 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.179 | 0.158 | 0.158 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.057 | 0.057 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.378 | 1.741 | 2.030 | 0.933 | 0.933 | 1.101 | 1.101 | 0.780 | 0.780 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.690 | 0.513 | 0.591 | 0.279 | 0.279 | 0.324 | 0.324 | 0.226 | 0.226 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.694 | 0.517 | 0.594 | 0.281 | 0.281 | 0.326 | 0.326 | 0.227 | 0.227 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.694 | 0.517 | 0.594 | 0.281 | 0.281 | 0.326 | 0.326 | 0.227 | 0.227 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.690 | 0.513 | 0.591 | 0.279 | 0.279 | 0.324 | 0.324 | 0.226 | 0.226 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.694 | 0.517 | 0.594 | 0.281 | 0.281 | 0.326 | 0.326 | 0.227 | 0.227 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.694 | 0.517 | 0.594 | 0.281 | 0.281 | 0.326 | 0.326 | 0.227 | 0.227 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСД 28.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСД 28.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСД 29.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСД 29.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСД 29.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 29.33 .4,0-1П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 28.94 | 33.83 | 30.42 | 35.31 | 30.42 | 35.31 | 30.42 | 35.31 | 30.42 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 29.23 | 34.17 | 30.73 | 35.67 | 30.73 | 35.67 | 30.73 | 35.67 | 30.73 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 41.79 | 48.86 | 43.94 | 51.00 | 43.94 | 51.00 | 43.94 | 51.00 | 43.94 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 37.32 | 42.21 | 38.80 | 43.69 | 38.80 | 43.69 | 38.80 | 43.69 | 38.80 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 37.69 | 42.63 | 39.19 | 44.13 | 39.19 | 44.13 | 39.19 | 44.13 | 39.19 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 50.72 | 57.78 | 52.86 | 59.93 | 52.86 | 59.93 | 52.86 | 59.93 | 52.86 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



20405 65

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отк. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСД 28.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСД 28.33 .4,0-2П-ПВ | 1ПСД 29.33 .3,5-1П-ПВ | 1ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ | 1ПСД 29.33 .4,0-1П-ПВ | 1ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСД 29.33 .3,5-1П-ПВ | 2ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 29.33 .4,0-1П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 37.92 | 42.81 | 39.40 | 44.30 | 39.40 | 44.30 | 39.40 | 44.30 | 39.40 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 38.30 | 43.24 | 39.80 | 44.74 | 39.80 | 44.74 | 39.80 | 44.74 | 39.80 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 51.33 | 58.39 | 53.47 | 60.54 | 53.47 | 60.54 | 53.47 | 60.54 | 53.47 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 21.78 | 24.29 | 21.78 | 24.29 | 21.78 | 24.29 | 21.78 | 24.29 | 21.78 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 15.91 | 18.34 | 17.41 | 19.84 | 17.41 | 19.84 | 17.41 | 19.84 | 17.41 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 7.791 | 6.284 | 8.476 | 6.969 | 8.886 | 7.379 | 8.476 | 6.969 | 8.886 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 7.947 | 6.410 | 8.646 | 7.109 | 9.064 | 7.527 | 8.646 | 7.109 | 9.064 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 11.68 | 9.423 | 12.71 | 10.45 | 13.32 | 11.06 | 12.71 | 10.45 | 13.32 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К стк. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСД 28.33 .4,0- 1П-ПВ | 1ПСД 28.33 .4,0- 2П-ПВ | 1ПСД 29.33 .3,5- 1П-ПВ | 1ПСД 29.33 .3,5- 2П-ПВ | 1ПСД 29.33 .4,0- 1П-ПВ | 1ПСД 29.33 .4,0- 2П-ПВ | 2ПСД 29.33 .3,5- 1П-ПВ | 2ПСД 29.33 .3,5- 2П-ПВ | 2ПСД 29.33 .4,0- 1П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 7.791 | 6.284 | 8.476 | 6.969 | 8.886 | 7.379 | 8.476 | 6.969 | 8.886 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 7.947 | 6.410 | 8.646 | 7.109 | 9.064 | 7.527 | 8.646 | 7.109 | 9.064 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 11.68 | 9.423 | 12.71 | 10.45 | 13.32 | 11.06 | 12.71 | 10.45 | 13.32 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 0.963 | 0.963 | 0.952 | 0.952 | 1.093 | 1.093 | 0.952 | 0.952 | 1.093 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.043 | 0.043 | 0.067 | 0.067 | 0.063 | 0.063 | 0.067 | 0.067 | 0.063 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.481 | 0.481 | 0.476 | 0.476 | 0.547 | 0.547 | 0.476 | 0.476 | 0.547 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.049 | 0.049 | 0.077 | 0.077 | 0.072 | 0.072 | 0.077 | 0.077 | 0.072 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 0.867 | 0.867 | 0.857 | 0.857 | 0.984 | 0.984 | 0.857 | 0.857 | 0.984 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.247 | 0.247 | 0.253 | 0.253 | 0.285 | 0.285 | 0.253 | 0.253 | 0.285 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.248 | 0.248 | 0.254 | 0.254 | 0.287 | 0.287 | 0.254 | 0.254 | 0.287 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.248 | 0.248 | 0.254 | 0.254 | 0.287 | 0.287 | 0.254 | 0.254 | 0.287 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.247 | 0.247 | 0.253 | 0.253 | 0.285 | 0.285 | 0.253 | 0.253 | 0.285 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.248 | 0.248 | 0.254 | 0.254 | 0.287 | 0.287 | 0.254 | 0.254 | 0.287 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.248 | 0.248 | 0.254 | 0.254 | 0.287 | 0.287 | 0.254 | 0.254 | 0.287 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 67

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ | ПСД 3 0.33. 3,5-2 П-ПВ | ПОД 3 0.33. 4,0-2 П-ПВ | 2ПСД 28.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 28.33 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.200 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.262 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.262 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 35.31 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 34.81 | 34.81 | 31.83 | 31.83 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 35.67 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 35.15 | 35.15 | 32.15 | 32.15 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 51.00 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 50.27 | 50.27 | 45.98 | 45.98 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 43.69 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 44.73 | 44.73 | 41.75 | 41.75 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 44.13 | 43.67 | 43.67 | 43.67 | 43.67 | 45.17 | 45.17 | 42.17 | 42.17 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 59.93 | 58.90 | 58.90 | 58.90 | 58.90 | 61.05 | 61.05 | 56.76 | 56.76 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



20405 68

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку, код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ | ПСД 3 0.33. 3,5-2 П-ПВ | ПСД 3 0.33. 4,0-2 П-ПВ | 2ПСД 28.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 28.33 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 44.30 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 45.33 | 45.33 | 42.36 | 42.36 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 44.74 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 45.78 | 45.78 | 42.78 | 42.78 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 60.54 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 61.66 | 61.66 | 57.37 | 57.37 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 24.29 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 22.59 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 19.84 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 22.59 | 22.59 | 19.59 | 19.59 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 7.379 | 12.55 | 13.05 | 12.55 | 13.05 | 13.58 | 14.18 | 11.52 | 11.92 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 7.527 | 12.81 | 13.31 | 12.81 | 13.31 | 13.85 | 14.46 | 11.75 | 12.16 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 11.06 | 18.82 | 19.57 | 18.82 | 19.57 | 20.36 | 21.26 | 17.27 | 17.87 |



20405 69

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отк К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ | ПСД 3 0.33. 3,5-2 П-ПВ | ПСД 3 0.33. 4,0-2 П-ПВ | 2ПСД 28.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 28.33 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 7.379 | 12.55 | 13.05 | 12.55 | 13.05 | 13.58 | 14.18 | 11.52 | 11.92 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 7.527 | 12.81 | 13.31 | 12.81 | 13.31 | 13.85 | 14.46 | 11.75 | 12.16 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 11.06 | 18.82 | 19.57 | 18.82 | 19.57 | 20.36 | 21.26 | 17.27 | 17.87 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.093 | 1.862 | 1.862 | 2.140 | 2.140 | 1.934 | 2.256 | 1.764 | 1.996 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.063 | 0.120 | 0.120 | 0.116 | 0.116 | 0.137 | 0.137 | 0.102 | 0.096 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.547 | 0.931 | 0.931 | 1.070 | 1.070 | 0.967 | 1.128 | 0.882 | 0.998 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.072 | 0.138 | 0.138 | 0.133 | 0.133 | 0.158 | 0.158 | 0.117 | 0.110 |
| 12 | ПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 0.984 | 1.676 | 1.676 | 1.926 | 1.926 | 1.741 | 2.030 | 1.588 | 1.796 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.285 | 0.490 | 0.490 | 0.555 | 0.555 | 0.513 | 0.591 | 0.460 | 0.514 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.287 | 0.493 | 0.493 | 0.559 | 0.559 | 0.517 | 0.594 | 0.463 | 0.517 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.287 | 0.493 | 0.493 | 0.559 | 0.559 | 0.517 | 0.594 | 0.463 | 0.517 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.285 | 0.490 | 0.490 | 0.555 | 0.555 | 0.513 | 0.591 | 0.460 | 0.514 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.287 | 0.493 | 0.493 | 0.559 | 0.559 | 0.517 | 0.594 | 0.463 | 0.517 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.287 | 0.493 | 0.493 | 0.559 | 0.559 | 0.517 | 0.594 | 0.463 | 0.517 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405 70

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ | ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ | ПСЛ 28.33.3,5-2П-ПВ | ПСЛ 28.33.4,0-2П-ПВ | 1ПСЛ 29.33.3,5-2П-ПВ | 1ПСЛ 29.33.4,0-2П-ПВ | 2ПСЛ 29.33.3,5-2П-ПВ | 2ПСЛ 29.33.4,0-2П-ПВ | 1ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 41.18 | 41.18 | 43.23 | 43.23 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 23.30 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 41.59 | 41.59 | 43.66 | 43.66 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 23.53 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 59.47 | 59.47 | 62.43 | 62.43 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 33.65 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 48.00 | 48.00 | 50.05 | 50.05 | 47.96 | 47.96 | 47.96 | 47.96 | 33.22 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 48.48 | 48.48 | 50.55 | 50.55 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 33.55 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 67.12 | 67.12 | 70.08 | 70.08 | 67.06 | 67.06 | 67.06 | 67.06 | 44.43 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



90-05 71

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отк. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ | ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ | ПСЛ 28.33.3,5-2П-ПВ | ПСЛ 28.33.4,0-2П-ПВ | 1ПСЛ 29.33.3,5-2П-ПВ | 1ПСЛ 29.33.4,0-2П-ПВ | 2ПСЛ 29.33.3,5-2П-ПВ | 2ПСЛ 29.33.4,0-2П-ПВ | 1ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 48.60 | 48.60 | 50.65 | 50.65 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 33.82 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 49.08 | 49.08 | 51.15 | 51.15 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 34.16 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 67.73 | 67.73 | 70.69 | 70.69 | 67.67 | 67.67 | 67.67 | 67.67 | 45.04 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 18.85 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 21.33 | 21.33 | 23.40 | 23.40 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 14.70 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК (ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 14.83 | 15.42 | 15.20 | 15.59 | 15.28 | 15.85 | 15.28 | 15.85 | 12.68 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 15.13 | 15.73 | 15.51 | 15.90 | 15.59 | 16.17 | 15.59 | 16.17 | 12.94 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 22.24 | 23.12 | 22.79 | 23.37 | 22.91 | 23.77 | 22.91 | 23.77 | 19.02 |

20405 72

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСЛ 3 0.33. 3,5-2 П-ПВ | ПСЛ 3 0.33. 4,0-2 П-ПВ | ПСЛ 2 8.33. 3,5-2 П-ПВ | ПСЛ 2 8.33. 4,0-2 П-ПВ | 1ПСЛ 29.33 .3,5- 2П-ПВ | 1ПСЛ 29.33 .4,0- 2П-ПВ | 2ПСЛ 29.33 .3,5- 2П-ПВ | 2ПСЛ 29.33 .4,0- 2П-ПВ | 1ПСЛ 30.33 .3,5- 2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 14.83 | 15.42 | 15.20 | 15.59 | 15.28 | 15.85 | 15.28 | 15.85 | 12.68 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 15.13 | 15.73 | 15.51 | 15.90 | 15.59 | 16.17 | 15.59 | 16.17 | 12.94 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 22.24 | 23.12 | 22.79 | 23.37 | 22.91 | 23.77 | 22.91 | 23.77 | 19.02 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.930 | 2.258 | 1.760 | 1.988 | 1.845 | 2.460 | 1.845 | 2.460 | 2.737 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.138 | 0.138 | 0.104 | 0.097 | 0.121 | 0.118 | 0.121 | 0.118 | 0.183 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.965 | 1.129 | 0.880 | 0.994 | 0.922 | 1.230 | 0.922 | 1.230 | 1.368 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.159 | 0.159 | 0.120 | 0.112 | 0.139 | 0.136 | 0.139 | 0.136 | 0.210 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.737 | 2.032 | 1.584 | 1.789 | 1.660 | 2.214 | 1.660 | 2.214 | 2.463 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.513 | 0.592 | 0.460 | 0.512 | 0.486 | 0.633 | 0.486 | 0.633 | 0.723 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.516 | 0.595 | 0.463 | 0.515 | 0.489 | 0.637 | 0.489 | 0.637 | 0.727 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.516 | 0.595 | 0.463 | 0.515 | 0.489 | 0.637 | 0.489 | 0.637 | 0.727 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.513 | 0.592 | 0.460 | 0.512 | 0.486 | 0.633 | 0.486 | 0.633 | 0.723 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.516 | 0.595 | 0.463 | 0.515 | 0.489 | 0.637 | 0.489 | 0.637 | 0.727 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.516 | 0.595 | 0.463 | 0.515 | 0.489 | 0.637 | 0.489 | 0.637 | 0.727 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 73

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЛ 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 2ПСЛ 30.33 .3,5- 2П-ПВ | 2ПСЛ 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 3ПСЛ 30.33 .3,5- 2П-ПВ | 3ПСЛ 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 4ПСЛ 30.33 .3,5- 2П-ПВ | 4ПСЛ 30.33 .4,0- 2П-ПВ | 5ПСЛ 30.33 .3,5- 2П-ПВ | 5ПСЛ 30.33 .4,0- 2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 5.500 | 3.580 | 5.500 | 3.580 | 5.500 | 3.580 | 5.500 | 3.580 | 5.500 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 5.555 | 3.616 | 5.555 | 3.616 | 5.555 | 3.616 | 5.555 | 3.616 | 5.555 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 6.722 | 4.375 | 6.722 | 4.375 | 6.722 | 4.375 | 6.722 | 4.375 | 6.722 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 25.12 | 25.12 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 25.37 | 25.37 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 36.28 | 36.28 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 35.14 | 33.22 | 35.14 | 33.42 | 35.34 | 33.42 | 35.34 | 35.04 | 36.96 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 35.49 | 33.55 | 35.49 | 33.75 | 35.69 | 33.75 | 35.69 | 35.39 | 37.33 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 46.78 | 44.43 | 46.78 | 44.71 | 47.06 | 44.71 | 47.06 | 47.06 | 49.40 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

20405 74

| НОМЕР СТР. ЖУ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | 5ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 5ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 35.74 | 33.82 | 35.74 | 34.02 | 35.94 | 34.02 | 35.94 | 35.64 | 37.56 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 36.10 | 34.16 | 36.10 | 34.36 | 36.30 | 34.36 | 36.30 | 36.00 | 37.94 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 47.39 | 45.04 | 47.39 | 45.32 | 47.67 | 45.32 | 47.67 | 47.67 | 50.01 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 20.79 | 18.85 | 20.79 | 18.85 | 20.79 | 18.85 | 20.79 | 18.85 | 20.79 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 16.54 | 16.54 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 13.16 | 12.68 | 13.16 | 13.55 | 14.04 | 13.55 | 14.04 | 14.23 | 14.77 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 13.42 | 12.94 | 13.42 | 13.82 | 14.32 | 13.82 | 14.32 | 14.51 | 15.06 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 19.73 | 19.02 | 19.73 | 20.32 | 21.05 | 20.32 | 21.05 | 21.33 | 22.14 |



20405 75

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | 2ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 2ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | 3ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 3ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | 4ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 4ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | 5ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 5ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 13.16 | 12.68 | 13.16 | 13.55 | 14.04 | 13.55 | 14.04 | 14.23 | 14.77 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 13.42 | 12.94 | 13.42 | 13.82 | 14.32 | 13.82 | 14.32 | 14.51 | 15.06 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 19.73 | 19.02 | 19.73 | 20.32 | 21.05 | 20.32 | 21.05 | 21.33 | 22.14 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 3.183 | 2.737 | 3.183 | 2.737 | 3.183 | 2.737 | 3.183 | 2.737 | 3.183 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.591 | 1.368 | 1.591 | 1.368 | 1.591 | 1.368 | 1.591 | 1.368 | 1.591 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.865 | 2.463 | 2.865 | 2.463 | 2.865 | 2.463 | 2.865 | 2.463 | 2.865 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.830 | 0.723 | 0.830 | 0.723 | 0.830 | 0.723 | 0.830 | 0.723 | 0.830 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.830 | 0.723 | 0.830 | 0.723 | 0.830 | 0.723 | 0.830 | 0.723 | 0.830 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ | 6ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ | 7ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ | 7ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ | 8ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ | 8ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ | ПС 30.33.3,5-П-ПВ | ПС 30.33.4,0-П-ПВ | ПС 24.33.3,5-П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 5.500 | 3.580 | 5.500 | 3.580 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 5.555 | 3.616 | 5.555 | 3.616 | 5.555 | 5.555 | 5.555 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 6.722 | 4.375 | 6.722 | 4.375 | 6.722 | 6.722 | 6.722 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 25.12 | 25.12 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 21.10 | 21.10 | 17.68 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 25.37 | 25.37 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 21.31 | 21.31 | 17.86 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 36.28 | 36.28 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 30.48 | 30.48 | 25.54 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 35.04 | 36.96 | 33.64 | 35.56 | 33.64 | 35.56 | 32.94 | 32.94 | 27.60 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 35.39 | 37.33 | 33.98 | 35.92 | 33.98 | 35.92 | 33.27 | 33.27 | 27.88 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 47.06 | 49.40 | 45.04 | 47.39 | 45.04 | 47.39 | 43.60 | 43.60 | 36.32 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



29405 77

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отк. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 6ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | 7ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 7ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | 8ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 8ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | ПС 30 .33.3 ,5-П-ПВ | ПС 30 .33.4 ,0-П-ПВ | ПС 24 .33.3 ,5-П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 35.64 | 37.56 | 34.24 | 36.16 | 34.24 | 36.16 | 33.54 | 33.54 | 28.20 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 36.00 | 37.94 | 34.59 | 36.53 | 34.59 | 36.53 | 33.88 | 33.88 | 28.49 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 47.67 | 50.01 | 45.65 | 48.00 | 45.65 | 48.00 | 44.21 | 44.21 | 36.92 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 18.85 | 20.79 | 18.85 | 20.79 | 18.85 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 16.94 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 16.54 | 16.54 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 12.48 | 12.48 | 10.94 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 14.23 | 14.77 | 13.55 | 14.04 | 13.55 | 14.04 | 7.970 | 8.357 | 6.523 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 14.51 | 15.06 | 13.82 | 14.32 | 13.82 | 14.32 | 8.129 | 8.524 | 6.654 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 21.33 | 22.14 | 20.32 | 21.05 | 20.32 | 21.05 | 11.95 | 12.53 | 9.781 |



20405 78

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 6ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | 7ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 7ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | 8ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ | 8ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ | ПС 30 .33.3 ,5-П-ПВ | ПС 30 .33.4 ,0-П-ПВ | ПС 24 .33.3 ,5-П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 14.23 | 14.77 | 13.55 | 14.04 | 13.55 | 14.04 | 7.970 | 8.357 | 6.523 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 14.51 | 15.06 | 13.82 | 14.32 | 13.82 | 14.32 | 8.129 | 8.524 | 6.654 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 21.33 | 22.14 | 20.32 | 21.05 | 20.32 | 21.05 | 11.95 | 12.53 | 9.781 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 2.737 | 3.183 | 2.737 | 3.183 | 2.737 | 3.183 | 3.016 | 3.506 | 2.383 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.196 | 0.196 | 0.157 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.368 | 1.591 | 1.368 | 1.591 | 1.368 | 1.591 | 1.508 | 1.753 | 1.191 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.225 | 0.225 | 0.181 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.463 | 2.865 | 2.463 | 2.865 | 2.463 | 2.865 | 2.714 | 3.155 | 2.145 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.723 | 0.830 | 0.723 | 0.830 | 0.723 | 0.830 | 0.794 | 0.912 | 0.628 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.799 | 0.917 | 0.632 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.799 | 0.917 | 0.632 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.723 | 0.830 | 0.723 | 0.830 | 0.723 | 0.830 | 0.794 | 0.912 | 0.628 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.799 | 0.917 | 0.632 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.727 | 0.835 | 0.799 | 0.917 | 0.632 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | - | - |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 79

78

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПС 24.33.4,0-П-ПВ | ПС 18.33.3,5-П-ПВ | ПС 18.33.4,0-П-ПВ | ПС 12.33.3,5-П-ПВ | ПС 12.33.4,0-П-ПВ | ПС 28.33.3,5-П-ПВ | ПС 28.33.4,0-П-ПВ | 1ПС 29.33.3,5-П-ПВ | 1ПС 29.33.4,0-П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 2.180 | 2.180 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 5.500 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 2.202 | 2.202 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 5.555 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 2.664 | 2.664 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 6.722 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 17.68 | 14.26 | 14.26 | 12.37 | 12.37 | 21.18 | 21.18 | 21.90 | 21.90 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 17.86 | 14.40 | 14.40 | 12.49 | 12.49 | 21.39 | 21.39 | 22.12 | 22.12 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 25.54 | 20.60 | 20.60 | 17.86 | 17.86 | 30.59 | 30.59 | 31.64 | 31.64 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 27.60 | 24.18 | 24.18 | 20.89 | 20.89 | 31.10 | 31.10 | 31.82 | 33.76 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 27.88 | 24.42 | 24.42 | 21.10 | 21.10 | 31.41 | 31.41 | 32.14 | 34.08 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 36.32 | 31.38 | 31.38 | 26.93 | 26.93 | 41.37 | 41.37 | 42.41 | 44.76 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.301 | 0.301 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.304 | 0.304 |



20405 80

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФФ. К отв. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЭФ. НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПС 24.33.4,0-П-ПВ | ПС 18.33.3,5-Ш-ПВ | ПС 18.33.4,0-П-ПВ | ПС 12.33.3,5-П-ПВ | ПС 12.33.4,0-П-ПВ | ПС 28.33.3,5-П-ПВ | ПС 28.33.4,0-П-ПВ | 1ПС 29.33.3,5-П-ПВ | 1ПС 29.33.4,0-П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.304 | 0.304 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.301 | 0.301 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.304 | 0.304 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.304 | 0.304 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 28.20 | 24.78 | 24.78 | 21.49 | 21.49 | 31.70 | 31.70 | 32.12 | 34.04 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 28.49 | 25.03 | 25.03 | 21.70 | 21.70 | 32.02 | 32.02 | 32.45 | 34.38 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 36.92 | 31.98 | 31.98 | 27.54 | 27.54 | 41.98 | 41.98 | 42.72 | 45.06 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 16.94 | 15.02 | 15.02 | 11.70 | 11.70 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 20.79 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 10.94 | 9.399 | 9.399 | 9.399 | 9.399 | 12.56 | 12.56 | 13.29 | 13.29 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.304 | 0.304 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 6.856 | 5.077 | 5.356 | 3.971 | 4.250 | 7.280 | 7.626 | 7.669 | 8.026 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 6.993 | 5.178 | 5.463 | 4.050 | 4.335 | 7.425 | 7.778 | 7.822 | 8.186 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 10.28 | 7.612 | 8.030 | 5.954 | 6.372 | 10.92 | 11.43 | 11.50 | 12.03 |



20405 81

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПС 24.33.4,0-П-ПВ | ПС 18.33.3,5-П-ПВ | ПС 18.33.4,0-П-ПВ | ПС 12.33.3,5-П-ПВ | ПС 12.33.4,0-П-ПВ | ПС 28.33.3,5-П-ПВ | ПС 28.33.4,0-П-ПВ | 1ПС 29.33.3,5-П-ПВ | 1ПС 29.33.4,0-П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 6.856 | 5.077 | 5.356 | 3.971 | 4.250 | 7.280 | 7.626 | 7.669 | 8.026 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 6.993 | 5.178 | 5.463 | 4.050 | 4.335 | 7.425 | 7.778 | 7.822 | 8.186 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 10.28 | 7.612 | 8.030 | 5.954 | 6.372 | 10.92 | 11.43 | 11.50 | 12.03 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3: | | | 2.774 | 1.751 | 2.044 | 1.118 | 1.313 | 2.846 | 3.246 | 2.931 | 3.375 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3: | | | 0.157 | 0.117 | 0.117 | 0.078 | 0.078 | 0.162 | 0.155 | 0.179 | 0.176 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.387 | 0.875 | 1.022 | 0.559 | 0.656 | 1.423 | 1.623 | 1.465 | 1.687 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.181 | 0.135 | 0.135 | 0.090 | 0.090 | 0.186 | 0.178 | 0.206 | 0.202 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.497 | 1.576 | 1.840 | 1.006 | 1.182 | 2.561 | 2.921 | 2.638 | 3.037 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.722 | 0.462 | 0.533 | 0.296 | 0.343 | 0.741 | 0.835 | 0.768 | 0.873 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.727 | 0.465 | 0.536 | 0.298 | 0.345 | 0.746 | 0.840 | 0.772 | 0.879 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.727 | 0.465 | 0.536 | 0.298 | 0.345 | 0.746 | 0.840 | 0.772 | 0.879 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.722 | 0.462 | 0.533 | 0.296 | 0.343 | 0.741 | 0.835 | 0.768 | 0.873 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.727 | 0.465 | 0.536 | 0.298 | 0.345 | 0.746 | 0.840 | 0.772 | 0.879 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.727 | 0.465 | 0.536 | 0.298 | 0.345 | 0.746 | 0.840 | 0.772 | 0.879 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПС 2 9.33. 3,5-П -ПВ | 2ПС 2 9.33. 4,0-П -ПВ | 1ПС 1 7.33. 3,5-П -ПВ | 1ПС 1 7.33. 4,0-П -ПВ | 2ПС 1 7.33. 3,5-П -ПВ | 2ПС 1 7.33. 4,0-П -ПВ | 1ПС 1 1.33. 3,5-П -ПВ | 1ПС 1 1.33. 4,0-П -ПВ | 2ПС 1 1.33. 3,5-П -ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 5.500 | 2.180 | 3.580 | 2.180 | 3.580 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 5.555 | 2.202 | 3.616 | 2.202 | 3.616 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 6.722 | 2.664 | 4.375 | 2.664 | 4.375 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 21.90 | 21.90 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 22.12 | 22.12 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 31.64 | 31.64 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 31.82 | 33.74 | 22.82 | 24.22 | 22.82 | 24.22 | 19.40 | 19.40 | 19.40 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 32.14 | 34.08 | 23.05 | 24.46 | 23.05 | 24.46 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 42.41 | 44.76 | 29.72 | 31.43 | 29.72 | 31.43 | 24.78 | 24.78 | 24.78 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.301 | 0.301 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.304 | 0.304 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



23405
83

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПС 29.33. 3,5-П -ПВ | 2ПС 29.33. 4,0-П -ПВ | 1ПС 17.33. 3,5-П -ПВ | 1ПС 17.33. 4,0-П -ПВ | 2ПС 17.33. 3,5-П -ПВ | 2ПС 1.33. ,0-П ПВ | 1ПС 11.33. 3,5-П -ПВ | 1ПС 11.33. 4,0-П -ПВ | 2ПС 11.33. 3,5-П -ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.304 | 0.304 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.301 | 0.301 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.304 | 0.304 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | 0.304 | 0.304 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 32.12 | 34.04 | 23.42 | 24.82 | 23.42 | 24.82 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 32.45 | 34.38 | 23.66 | 25.07 | 23.66 | 25.07 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |
| 13 | | | | 42.72 | 45.06 | 30.33 | 32.04 | 30.33 | 32.04 | 25.39 | 25.39 | 25.39 |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | | | | | | | | | |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 18.85 | 20.79 | 13.61 | 15.02 | 13.61 | 15.02 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 13.29 | 13.29 | 9.439 | 9.439 | 9.439 | 9.439 | 7.898 | 7.898 | 7.898 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | 0.304 | 0.304 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 7.669 | 8.026 | 4.776 | 5.035 | 4.776 | 5.035 | 3.330 | 3.525 | 3.330 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 7.822 | 8.186 | 4.872 | 5.135 | 4.872 | 5.135 | 3.396 | 3.595 | 3.396 |
| | | | | 11.50 | 12.03 | 7.161 | 7.549 | 7.161 | 7.549 | 4.993 | 5.285 | 4.993 |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПС 29.33.3,5-ПВ | 2ПС 29.33.4,0-ПВ | 1ПС 17.33.3,5-ПВ | 1ПС 17.33.4,0-ПВ | 2ПС 17.33.3,5-ПВ | 2ПС 17.33.4,0-ПВ | 1ПС 11.33.3,5-ПВ | 1ПС 11.33.4,0-ПВ | 2ПС 11.33.3,5-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 7.669 | 8.026 | 4.776 | 5.035 | 4.776 | 5.035 | 3.330 | 3.525 | 3.330 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 7.822 | 8.186 | 4.872 | 5.135 | 4.872 | 5.135 | 3.396 | 3.595 | 3.396 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 11.50 | 12.03 | 7.161 | 7.549 | 7.161 | 7.549 | 4.993 | 5.285 | 4.993 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3: | | | 2.931 | 3.375 | 1.666 | 1.914 | 1.066 | 1.914 | 1.033 | 1.183 | 1.033 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3: | | | 0.179 | 0.176 | 0.100 | 0.097 | 0.100 | 0.097 | 0.061 | 0.058 | 0.061 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.465 | 1.687 | 0.833 | 0.957 | 0.833 | 0.957 | 0.516 | 0.591 | 0.516 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.206 | 0.202 | 0.115 | 0.112 | 0.115 | 0.112 | 0.070 | 0.067 | 0.070 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.638 | 3.037 | 1.499 | 1.723 | 1.499 | 1.723 | 0.930 | 1.065 | 0.930 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.768 | 0.873 | 0.436 | 0.494 | 0.436 | 0.494 | 0.270 | 0.305 | 0.270 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.772 | 0.879 | 0.438 | 0.497 | 0.438 | 0.497 | 0.271 | 0.307 | 0.271 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.772 | 0.879 | 0.438 | 0.497 | 0.438 | 0.497 | 0.271 | 0.307 | 0.271 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.768 | 0.873 | 0.436 | 0.494 | 0.436 | 0.494 | 0.270 | 0.305 | 0.270 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.772 | 0.879 | 0.438 | 0.497 | 0.438 | 0.497 | 0.271 | 0.307 | 0.271 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.772 | 0.879 | 0.438 | 0.497 | 0.438 | 0.497 | 0.271 | 0.307 | 0.271 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПС 1 1.33. 4,0-П -ПВ | 1ПС 3 3.33. 3,5-П -ПВ | 1ПС 3 3.33. 4,0-П -ПВ | 2ПС 3 3.33. 3,5-П -ПВ | 2ПС 3 3.33. 4,0-П -ПВ | 1ПС 2 1.33. 3,5-П -ПВ | 1ПС 2 1.33. 4,0-П -ПВ | 2ПС 2 1.33. 3,5-П -ПВ | 2ПС 2 1.33. 4,0-П -ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 5.555 | 5.555 | 5.555 | 5.555 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2,664 | 6.722 | 6.722 | 6.722 | 6.722 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 10.88 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 10.99 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 15.72 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 19.40 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 19.60 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 24.78 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 31.72 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

20405 86

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку, код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПС 1 1.33. 4,0-П -ПВ | 1ПС 3 3.33. 3,5-П -ПВ | 1ПС 3 3.33. 4,0-П -ПВ | 2ПС 3 3.33. 3,5-П -ПВ | 2ПС 3 3.33. 4,0-П -ПВ | 1ПС 2 1.33. 3,5-П -ПВ | 1ПС 2 1.33. 4,0-П -ПВ | 2ПС 2 1.33. 3,5-П -ПВ | 2ПС 2 1.33. 4,0-П -ПВ |
| 1 | Приведенная к стали Ст3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Итого стали сортовой конструкционной, кг: | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | по серии | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | с учетом коэффициента отхода | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | приведенной к стали Ст3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Итого стали , кг | | | | | | | | | | | |
| 10 | по серии | | | 20.00 | 34.71 | 34.71 | 34.71 | 34.71 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 |
| 11 | с учетом коэффициента отхода | | | 20.20 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 |
| 12 | приведенной к А-I и Ст3 | | | 25.39 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 32.33 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В том числе по укрупненному | | | | | | | | | | | |
| 15 | сортаменту с учетом | | | | | | | | | | | |
| 16 | коэффициента отхода, кг: | | | | | | | | | | | |
| 17 | сталь мелкосортная | | | | | | | | | | | |
| 18 | арматурная | | 093300 | 11.70 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 |
| 19 | катанка | | 093400 | 7.898 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 20 | сталь толстолистовая рядовых | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | марок (от 4 мм) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Металлоизделия промышленного | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | назначения (метизы), кг: | | | | | | | | | | | |
| 25 | проволока стальная низкоугле- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | родистая периодического | | | | | | | | | | | |
| 27 | профиля (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | по серии | | | 3.525 | 12.49 | 13.01 | 12.49 | 13.01 | 9.596 | 10.00 | 9.596 | 10.00 |
| 29 | с учетом коэффициента отхода | 1.02 | | 3.595 | 12.74 | 13.27 | 12.74 | 13.27 | 9.788 | 10.20 | 9.788 | 10.20 |
| 30 | приведенная к классу А-I | 1.47 | | 5.285 | 18.73 | 19.50 | 18.73 | 19.50 | 14.39 | 15.00 | 14.39 | 15.00 |



20405
87
98 1

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПС 1 1.33. 4,0-П -ПВ | 1ПС 3 3.33. 3,5-П -ПВ | 1ПС 3 3.33. 4,0-П -ПВ | 2ПС 3 3.33. 3,5-П -ПВ | 2ПС 3 3.33. 4,0-П -ПВ | 1ПС 2 1.33. 3,5-П -ПВ | 1ПС 2 1.33. 4,0-П -ПВ | 2ПС 2 1.33. 3,5-П -ПВ | 2ПС 2 1.33. 4,0-П -ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 3.525 | 12.49 | 13.01 | 12.49 | 13.01 | 9.596 | 10.00 | 9.596 | 10.00 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 3.595 | 12.74 | 13.27 | 12.74 | 13.27 | 9.788 | 10.20 | 9.788 | 10.20 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 5.285 | 18.73 | 19.50 | 18.73 | 19.50 | 14.39 | 15.00 | 14.39 | 15.00 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3: | | | 1.183 | 3.159 | 3.472 | 3.159 | 3.472 | 1.894 | 2.269 | 1.894 | 2.269 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3: | | | 0.058 | 0.214 | 0.217 | 0.214 | 0.217 | 0.135 | 0.139 | 0.135 | 0.139 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.591 | 1.579 | 1.736 | 1.579 | 1.736 | 0.947 | 1.134 | 0.947 | 1.134 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.067 | 0.246 | 0.250 | 0.246 | 0.250 | 0.155 | 0.160 | 0.155 | 0.160 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.065 | 2.843 | 3.125 | 2.843 | 3.125 | 1.705 | 2.042 | 1.705 | 2.042 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.305 | 0.835 | 0.911 | 0.835 | 0.911 | 0.503 | 0.595 | 0.503 | 0.595 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.307 | 0.840 | 0.917 | 0.840 | 0.917 | 0.506 | 0.598 | 0.506 | 0.598 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.307 | 0.840 | 0.917 | 0.840 | 0.917 | 0.506 | 0.598 | 0.506 | 0.598 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.305 | 0.835 | 0.911 | 0.835 | 0.911 | 0.503 | 0.595 | 0.503 | 0.595 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.307 | 0.840 | 0.917 | 0.840 | 0.917 | 0.506 | 0.598 | 0.506 | 0.598 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.307 | 0.840 | 0.917 | 0.840 | 0.917 | 0.506 | 0.598 | 0.506 | 0.598 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405 88

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПС 15.33.3,5-П-ПВ | 1ПС 15.33.4,0-П-ПВ | 2ПС 15.33.3,5-П-ПВ | 2ПС 15.33.4,0-П-ПВ | ПС 30.16.3,5-П-ПВ | ПС 30.16.4,0-П-ПВ | ПС 28.16.3,5-П-ПВ | ПС 28.16.4,0-П-ПВ | 1ПС 29.16.3,5-П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 8.912 | 8.912 | 8.912 | 8.912 | 15.16 | 15.16 | 15.42 | 15.42 | 15.29 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 9.001 | 9.001 | 9.001 | 9.001 | 15.31 | 15.31 | 15.57 | 15.57 | 15.44 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 21.90 | 21.90 | 22.27 | 22.27 | 22.08 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.58 | 20.58 | 20.84 | 20.84 | 20.71 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.79 | 20.79 | 21.05 | 21.05 | 20.92 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 27.83 | 27.83 | 28.21 | 28.21 | 28.02 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



Альбом 89

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ Котх Кпр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПС 15.33.3,5-П-ПВ | 1ПС 15.33.4,0-П-ПВ | 2ПС 15.33.3,5-П-ПВ | 2ПС 15.33.4,0-П-ПВ | ПС 30.16.3,5-П-ПВ | ПС 30.16.4,0-П-ПВ | ПС 28.16.3,5-П-ПВ | ПС 28.16.4,0-П-ПВ | 1ПС 29.16.3,5-П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.18 | 21.18 | 21.44 | 21.44 | 21.31 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.39 | 21.39 | 21.66 | 21.66 | 21.53 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 28.44 | 28.44 | 28.82 | 28.82 | 28.63 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | 5.908 | 6.480 | 6.480 | 6.743 | 6.743 | 6.611 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 8.150 | 8.504 | 8.150 | 8.504 | 5.275 | 5.495 | 4.704 | 4.887 | 5.024 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 8.313 | 8.674 | 8.313 | 8.674 | 5.380 | 5.605 | 4.798 | 4.984 | 5.124 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 12.22 | 12.75 | 12.22 | 12.75 | 7.909 | 8.239 | 7.052 | 7.327 | 7.533 |



20405 90

ФОРМАТ А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отп. К пр. | Код материала | Количество на марку, код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПС 15.33.3,5-П-ПВ | 1ПС 15.33.4,0-П-ПВ | 2ПС 15.33.3,5-П-ПВ | 2ПС 15.33.4,0-П-ПВ | ПС 30.16.3,5-П-ПВ | ПС 30.16.4,0-П-ПВ | ПС 28.16.3,5-П-ПВ | ПС 28.16.4,0-П-ПВ | 1ПС 29.16.3,5-П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 8.150 | 8.504 | 8.150 | 8.504 | 5.275 | 5.495 | 4.704 | 4.887 | 5.024 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 8.313 | 8.674 | 8.313 | 8.674 | 5.380 | 5.605 | 4.798 | 4.984 | 5.124 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 12.22 | 12.75 | 12.22 | 12.75 | 7.909 | 8.239 | 7.052 | 7.327 | 7.533 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.261 | 1.549 | 1.261 | 1.549 | 1.449 | 1.692 | 1.373 | 1.568 | 1.415 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.096 | 0.099 | 0.096 | 0.099 | 0.097 | 0.097 | 0.080 | 0.080 | 0.089 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.630 | 0.774 | 0.630 | 0.774 | 0.725 | 0.846 | 0.686 | 0.784 | 0.708 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.110 | 0.114 | 0.110 | 0.114 | 0.112 | 0.112 | 0.092 | 0.092 | 0.102 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.135 | 1.394 | 1.135 | 1.394 | 1.304 | 1.523 | 1.236 | 1.411 | 1.273 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.337 | 0.407 | 0.337 | 0.407 | 0.383 | 0.441 | 0.358 | 0.405 | 0.372 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.339 | 0.410 | 0.339 | 0.410 | 0.385 | 0.444 | 0.360 | 0.408 | 0.374 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.339 | 0.410 | 0.339 | 0.410 | 0.385 | 0.444 | 0.360 | 0.408 | 0.374 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.337 | 0.407 | 0.337 | 0.407 | 0.383 | 0.441 | 0.358 | 0.405 | 0.372 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.339 | 0.410 | 0.339 | 0.410 | 0.385 | 0.444 | 0.360 | 0.408 | 0.374 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.339 | 0.410 | 0.339 | 0.410 | 0.385 | 0.444 | 0.360 | 0.408 | 0.374 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

16 30402 91

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отк. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПС 2 9.16. 4,0-П -ПВ | 2ПС 2 9.16. 3,5-П -ПВ | 2ПС 2 9.16. 4,0-П -ПВ | 1ПС 3 3.16. 3,5-П -ПВ | 1ПС 3 3.16. 4,0-П -ПВ | 2ПС 3 3.16. 3,5-П -ПВ | 2ПС 3 3.16. 4,0-П -ПВ | ПСП 6 0.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 6 0.10. 3,1-П -ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | - | - |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | - | - |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | - | - |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 3.580 | 2.180 | 3.580 | 4.360 | 4.360 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 3.616 | 2.202 | 3.616 | 4.404 | 4.404 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 4.375 | 2.664 | 4.375 | 5.328 | 5.328 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 5.464 | 5.464 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 5.519 | 5.519 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 7.892 | 7.892 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 22.89 | 24.29 | 22.89 | 24.29 | 9.824 | 9.824 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 23.12 | 24.53 | 23.12 | 24.53 | 9.922 | 9.922 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 29.82 | 31.53 | 29.82 | 31.53 | 13.22 | 13.22 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 1.760 | 1.760 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 1.778 | 1.778 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПС 29.16.4,0-П-ПВ | 2ПС 29.16.3,5-П-ПВ | 2ПС 29.16.4,0-П-ПВ | 1ПС 33.16.3,5-П-ПВ | 1ПС 33.16.4,0-П-ПВ | 2ПС 33.16.3,5-П-ПВ | 2ПС 33.16.4,0-П-ПВ | ПСП 60.10.2,6-П-ПВ | ПСП 60.10.3,1-П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 1.778 | 1.778 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 1.760 | 1.760 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 1.778 | 1.778 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 1.778 | 1.778 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ , КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 21.31 | 21.31 | 21.31 | 23.49 | 24.89 | 23.49 | 24.89 | 11.58 | 11.58 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 23.73 | 25.14 | 23.73 | 25.14 | 11.70 | 11.70 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 30.43 | 32.14 | 30.43 | 32.14 | 15.00 | 15.00 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 17.44 | 18.85 | 17.44 | 18.85 | 6.272 | 6.272 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 6.611 | 6.611 | 6.611 | 5.682 | 5.682 | 5.682 | 5.682 | 3.651 | 3.651 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 1.778 | 1.778 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 5.226 | 5.024 | 5.226 | 7.746 | 8.060 | 7.746 | 8.060 | 5.569 | 5.717 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 5.330 | 5.124 | 5.330 | 7.901 | 8.221 | 7.901 | 8.221 | 5.680 | 5.832 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 7.835 | 7.533 | 7.835 | 11.61 | 12.08 | 11.61 | 12.08 | 8.350 | 8.572 |



Э.406 30-13 93

92

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПС 29.16.4,0-П-ПВ | 2ПС 29.16.3,5-П-ПВ | 2ПС 29.16.4,0-П-ПВ | 1ПС 33.16.3,5-П-ПВ | 1ПС 33.16.4,0-П-ПВ | 2ПС 33.16.3,5-П-ПВ | 2ПС 33.16.4,0-П-ПВ | ПСП 60.10.2,6-П-ПВ | ПСП 60.10.3,1-П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 5.226 | 5.024 | 5.226 | 7.746 | 8.060 | 7.746 | 8.060 | 5.569 | 5.717 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 5.330 | 5.124 | 5.330 | 7.901 | 8.221 | 7.901 | 8.221 | 5.680 | 5.832 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 7.835 | 7.533 | 7.835 | 11.61 | 12.08 | 11.61 | 12.08 | 8.350 | 8.572 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3: | | | 1.636 | 1.415 | 1.636 | 1.531 | 1.820 | 1.531 | 1.820 | 1.382 | 1.678 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3: | | | 0.087 | 0.089 | 0.087 | 0.106 | 0.108 | 0.106 | 0.108 | 0.120 | 0.120 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.818 | 0.708 | 0.818 | 0.765 | 0.910 | 0.765 | 0.910 | 0.691 | 0.839 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.100 | 0.102 | 0.100 | 0.122 | 0.124 | 0.122 | 0.124 | 0.138 | 0.138 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.472 | 1.273 | 1.472 | 1.378 | 1.638 | 1.378 | 1.638 | 1.244 | 1.510 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.424 | 0.372 | 0.424 | 0.406 | 0.476 | 0.406 | 0.476 | 0.375 | 0.446 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.427 | 0.374 | 0.427 | 0.408 | 0.479 | 0.408 | 0.479 | 0.377 | 0.449 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.427 | 0.374 | 0.427 | 0.408 | 0.479 | 0.408 | 0.479 | 0.377 | 0.449 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.424 | 0.372 | 0.424 | 0.406 | 0.476 | 0.406 | 0.476 | 0.375 | 0.446 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.427 | 0.374 | 0.427 | 0.408 | 0.479 | 0.408 | 0.479 | 0.377 | 0.449 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.427 | 0.374 | 0.427 | 0.408 | 0.479 | 0.408 | 0.479 | 0.377 | 0.449 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 | 0.008 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405-94

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСП 3 0.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 3 0.10. 3,1-П -ПВ | ПСП 1 8.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 1 8.10. 3,1-П -ПВ | ПСП 1 2.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 1 2.10. 3,1-П -ПВ | ПСП 2 8.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 2 8.10. 3,1-П -ПВ | 1ПСП 29.10 .2,6- П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | - | - | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | - |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | - | - | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | - |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | - | - | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | - |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 2.180 | - | - | - | - | - | - | 2.180 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 2.202 | - | - | - | - | - | - | 2.202 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 2.664 | - | - | - | - | - | - | 2.664 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 3.569 | 3.569 | 3.143 | 3.143 | 2.717 | 2.717 | 3.569 | 3.569 | 3.569 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.605 | 3.605 | 3.174 | 3.174 | 2.744 | 2.744 | 3.605 | 3.605 | 3.605 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 5.155 | 5.155 | 4.539 | 4.539 | 3.924 | 3.924 | 5.155 | 5.155 | 5.155 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 5.749 | 5.749 | 4.323 | 4.323 | 3.897 | 3.897 | 4.749 | 4.749 | 5.749 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 5.807 | 5.807 | 4.366 | 4.366 | 3.936 | 3.936 | 4.797 | 4.797 | 5.807 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 7.819 | 7.819 | 5.731 | 5.731 | 5.116 | 5.116 | 6.347 | 6.347 | 7.819 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | | | | | | | | | |



24405 95

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К гр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСП 3 0.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 3 0.10. 3,1-П -ПВ | ПСП 1 8.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 1 8.10. 3,1-П -ПВ | ПСП 1 2.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 1 2.10. 3,1-П -ПВ | ПСП 2 8.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 2 8.10. 3,1-П -ПВ | ПСП 29.10 .2,6- П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 7.157 | 7.157 | 5.731 | 5.731 | 5.305 | 5.305 | 6.157 | 6.157 | 7.157 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 7.229 | 7.229 | 5.788 | 5.788 | 5.358 | 5.358 | 6.219 | 6.219 | 7.229 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 9.241 | 9.241 | 7.153 | 7.153 | 6.538 | 6.538 | 7.769 | 7.769 | 9.241 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 3.447 | 3.447 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 3.447 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 2.359 | 2.359 | 3.121 | 3.121 | 2.690 | 2.690 | 3.551 | 3.551 | 2.359 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 2.798 | 2.881 | 1.729 | 1.794 | 1.160 | 1.207 | 2.648 | 2.731 | 2.723 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 2.854 | 2.939 | 1.763 | 1.830 | 1.183 | 1.231 | 2.701 | 2.785 | 2.777 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 4.195 | 4.320 | 2.592 | 2.690 | 1.739 | 1.810 | 3.970 | 4.095 | 4.083 |

20405 96

1.090.1-3ПВ.0-2 ОЗРМ

ЛИСТ 63

ФОРМАТ А4

95

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПСП 3 0.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 3 0.10. 3,1-П -ПВ | ПСП 1 8.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 1 8.10. 3,1-П -ПВ | ПСП 1 2.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 1 2.10. 3,1-П -ПВ | ПСП 2 8.10. 2,6-П -ПВ | ПСП 2 8.10. 3,1-П -ПВ | 1ПСП 29.10 .2,6- П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 2.798 | 2.881 | 1.729 | 1.794 | 1.160 | 1.207 | 2.648 | 2.731 | 2.723 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 2.854 | 2.939 | 1.763 | 1.830 | 1.183 | 1.231 | 2.701 | 2.785 | 2.777 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 4.195 | 4.320 | 2.592 | 2.690 | 1.739 | 1.810 | 3.970 | 4.095 | 4.083 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 0.690 | 0.838 | 0.413 | 0.502 | 0.274 | 0.333 | 0.622 | 0.742 | 0.666 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.060 | 0.060 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.053 | 0.052 | 0.055 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.345 | 0.419 | 0.206 | 0.251 | 0.137 | 0.166 | 0.311 | 0.371 | 0.333 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.069 | 0.069 | 0.041 | 0.041 | 0.028 | 0.028 | 0.061 | 0.060 | 0.063 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 0.621 | 0.754 | 0.372 | 0.452 | 0.247 | 0.300 | 0.560 | 0.668 | 0.599 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.187 | 0.223 | 0.112 | 0.133 | 0.074 | 0.089 | 0.168 | 0.197 | 0.180 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.188 | 0.224 | 0.113 | 0.134 | 0.075 | 0.089 | 0.169 | 0.198 | 0.181 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.188 | 0.224 | 0.113 | 0.134 | 0.075 | 0.089 | 0.169 | 0.198 | 0.181 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.187 | 0.223 | 0.112 | 0.133 | 0.074 | 0.089 | 0.168 | 0.197 | 0.180 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.188 | 0.224 | 0.113 | 0.134 | 0.075 | 0.089 | 0.169 | 0.198 | 0.181 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.188 | 0.224 | 0.113 | 0.134 | 0.075 | 0.089 | 0.169 | 0.198 | 0.181 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 97

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСП 29.10.3,1-П-ПВ | 2ПСП 29.10.2,6-П-ПВ | 2ПСП 29.10.3,1-П-ПВ | 1ПСП 17.10.2,6-П-ПВ | 1ПСП 17.10.3,1-П-ПВ | 2ПСП 17.10.2,6-П-ПВ | 2ПСП 17.10.3,1-П-ПВ | 1ПСП 11.10.2,6-П-ПВ | 1ПСП 11.10.3,1-П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | - | - | - | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | - | - | - | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | - | - | - | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 2.180 | 2.180 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 2.202 | 2.202 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 2.664 | 2.664 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 3.569 | 3.569 | 3.569 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.717 | 2.717 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.605 | 3.605 | 3.605 | 3.174 | 3.174 | 3.174 | 3.174 | 2.744 | 2.744 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 5.155 | 5.155 | 5.155 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 3.924 | 3.924 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 5.749 | 5.749 | 5.749 | 4.323 | 4.323 | 4.323 | 4.323 | 3.897 | 3.897 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 5.807 | 5.807 | 5.807 | 4.366 | 4.366 | 4.366 | 4.366 | 3.936 | 3.936 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 7.819 | 7.819 | 7.819 | 5.731 | 5.731 | 5.731 | 5.731 | 5.116 | 5.116 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСП 29.10 .3,1-П-ПВ | 2ПСП 29.10 .2,6-П-ПВ | 2ПСП 29.10 .3,1-П-ПВ | 1ПСП 17.10 .2,6-П-ПВ | 1ПСП 17.10 .3,1-П-ПВ | 2ПСП 17.10 .2,6-П-ПВ | 2ПСП 17.10 .3,1-П-ПВ | 1ПСП 11.10 .2,6-П-ПВ | 1ПСП 11.10 .3,1-П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 7.157 | 7.157 | 7.157 | 5.731 | 5.731 | 5.731 | 5.731 | 5.305 | 5.305 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 7.229 | 7.229 | 7.229 | 5.788 | 5.788 | 5.788 | 5.788 | 5.358 | 5.358 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 9.241 | 9.241 | 9.241 | 7.153 | 7.153 | 7.153 | 7.153 | 6.538 | 6.538 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 2.690 | 2.690 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 2.806 | 2.723 | 2.806 | 1.654 | 1.719 | 1.654 | 1.719 | 1.085 | 1.132 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 2.862 | 2.777 | 2.862 | 1.687 | 1.753 | 1.687 | 1.753 | 1.106 | 1.155 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 4.207 | 4.083 | 4.207 | 2.479 | 2.577 | 2.479 | 2.577 | 1.627 | 1.697 |




20425 99

98

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСП 29.10 .3,1-П-ПВ | 2ПСП 29.10 .2,6-П-ПВ | 2ПСП 29.10 .3,1-П-ПВ | 1ПСП 17.10 .2,6-П-ПВ | 1ПСП 17.10 .3,1-П-ПВ | 2ПСП 17.10 .2,6-П-ПВ | 2ПСП 17.10 .3,1-П-ПВ | 1ПСП 11.10 .2,6-П-ПВ | 1ПСП 11.10 .3,1-П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 2.806 | 2.723 | 2.806 | 1.654 | 1.719 | 1.654 | 1.719 | 1.085 | 1.132 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 2.862 | 2.777 | 2.862 | 1.687 | 1.753 | 1.687 | 1.753 | 1.106 | 1.155 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 4.207 | 4.083 | 4.207 | 2.479 | 2.577 | 2.479 | 2.577 | 1.627 | 1.697 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 0.795 | 0.666 | 0.795 | 0.381 | 0.457 | 0.381 | 0.457 | 0.243 | 0.289 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.053 | 0.055 | 0.053 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.019 | 0.018 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.397 | 0.333 | 0.397 | 0.190 | 0.228 | 0.190 | 0.228 | 0.121 | 0.144 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.061 | 0.063 | 0.061 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.034 | 0.022 | 0.021 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 0.715 | 0.599 | 0.715 | 0.343 | 0.411 | 0.343 | 0.411 | 0.219 | 0.260 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.210 | 0.180 | 0.210 | 0.103 | 0.120 | 0.103 | 0.120 | 0.065 | 0.076 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.211 | 0.181 | 0.211 | 0.103 | 0.121 | 0.103 | 0.121 | 0.066 | 0.076 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.211 | 0.181 | 0.211 | 0.103 | 0.121 | 0.103 | 0.121 | 0.066 | 0.076 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.210 | 0.180 | 0.210 | 0.103 | 0.120 | 0.103 | 0.120 | 0.065 | 0.076 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.211 | 0.181 | 0.211 | 0.103 | 0.121 | 0.103 | 0.121 | 0.066 | 0.076 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.211 | 0.181 | 0.211 | 0.103 | 0.121 | 0.103 | 0.121 | 0.066 | 0.076 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 100

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСП 11.10 .2,6-П-ПВ | 2ПСП 11.10 .3,1-П-ПВ | 1ПСП 33.10 .2,6-П-ПВ | 1ПСП 33.10 .3,1-П-ПВ | 2ПСП 33.10 .2,6-П-ПВ | 2ПСП 33.10 .3,1-П-ПВ | 1ПСП 21.10 .2,6-П-ПВ | 1ПСП 21.10 .3,1-П-ПВ | 2ПСП 21.10 .2,6-П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.180 | 1.180 | - | - | - | - | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 1.192 | 1.192 | - | - | - | - | 1.192 | 1.192 | 1.192 |
| 8 | | | | 1.192 | 1.192 | - | - | - | - | 1.192 | 1.192 | 1.192 |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | - | - | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | - | - | - |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | - | - | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | - | - | - |
| 14 | | | | - | - | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | - | - | - |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.717 | 2.717 | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 3.143 | 3.143 | 3.143 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 2.744 | 2.744 | 4.035 | 4.035 | 4.035 | 4.035 | 3.174 | 3.174 | 3.174 |
| 20 | | | | 3.924 | 3.924 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 4.539 | 4.539 | 4.539 |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 3.897 | 3.897 | 6.175 | 6.175 | 6.175 | 6.175 | 4.323 | 4.323 | 4.323 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 3.936 | 3.936 | 6.237 | 6.237 | 6.237 | 6.237 | 4.366 | 4.366 | 4.366 |
| 25 | | | | 5.116 | 5.116 | 8.434 | 8.434 | 8.434 | 8.434 | 5.731 | 5.731 | 5.731 |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 |
| | | | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСП 11.10 .2,6- П-ПВ | 2ПСП 11.10 .3,1- П-ПВ | 1ПСП 33.10 .2,6- П-ПВ | 1ПСП 33.10 .3,1- П-ПВ | 2ПСП 33.10 .2,6- П-ПВ | 2ПСП 33.10 .3,1- П-ПВ | 1ПСП 21.10 .2,6- П-ПВ | 1ПСП 21.10 .3,1- П-ПВ | 2ПСП 21.10 .2,6- П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ , КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 5.305 | 5.305 | 7.583 | 7.583 | 7.583 | 7.583 | 5.731 | 5.731 | 5.731 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 5.358 | 5.358 | 7.659 | 7.659 | 7.659 | 7.659 | 5.788 | 5.788 | 5.788 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 6.538 | 6.538 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 7.153 | 7.153 | 7.153 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 1.245 | 1.245 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 2.690 | 2.690 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 3.121 | 3.121 | 3.121 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 1.085 | 1.132 | 3.154 | 3.297 | 3.154 | 3.297 | 2.016 | 2.123 | 2.016 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 1.106 | 1.155 | 3.217 | 3.363 | 3.217 | 3.363 | 2.057 | 2.166 | 2.057 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 1.627 | 1.697 | 4.729 | 4.943 | 4.729 | 4.943 | 3.023 | 3.184 | 3.023 |




20405 202

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСП 11.10 .2,6-П-ПВ | 2ПСП 11.10 .3,1-П-ПВ | 1ПСП 33.10 .2,6-П-ПВ | 1ПСП 33.10 .3,1-П-ПВ | 2ПСП 33.10 .2,6-П-ПВ | 2ПСП 33.10 .3,1-П-ПВ | 1ПСП 21.10 .2,6-П-ПВ | 1ПСП 21.10 .3,1-П-ПВ | 2ПСП 21.10 .2,6-П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 1.085 | 1.132 | 3.154 | 3.297 | 3.154 | 3.297 | 2.016 | 2.123 | 2.016 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.106 | 1.155 | 3.217 | 3.363 | 3.217 | 3.363 | 2.057 | 2.166 | 2.057 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 1.627 | 1.697 | 4.729 | 4.943 | 4.729 | 4.943 | 3.023 | 3.184 | 3.023 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 0.243 | 0.289 | 0.721 | 0.895 | 0.723 | 0.896 | 0.457 | 0.573 | 0.457 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.019 | 0.018 | 0.098 | 0.100 | 0.098 | 0.100 | 0.062 | 0.063 | 0.062 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.121 | 0.144 | 0.360 | 0.447 | 0.361 | 0.448 | 0.228 | 0.286 | 0.228 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.022 | 0.021 | 0.113 | 0.115 | 0.113 | 0.115 | 0.071 | 0.072 | 0.071 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 0.219 | 0.260 | 0.649 | 0.805 | 0.651 | 0.806 | 0.411 | 0.516 | 0.411 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.065 | 0.076 | 0.208 | 0.251 | 0.209 | 0.251 | 0.132 | 0.160 | 0.132 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.066 | 0.076 | 0.210 | 0.252 | 0.210 | 0.253 | 0.133 | 0.161 | 0.133 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.066 | 0.076 | 0.210 | 0.252 | 0.210 | 0.253 | 0.133 | 0.161 | 0.133 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.065 | 0.076 | 0.208 | 0.251 | 0.209 | 0.251 | 0.132 | 0.160 | 0.132 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.066 | 0.076 | 0.210 | 0.252 | 0.210 | 0.253 | 0.133 | 0.161 | 0.133 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.066 | 0.076 | 0.210 | 0.252 | 0.210 | 0.253 | 0.133 | 0.161 | 0.133 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| № строки | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСП 21.10 .3,1- П-ПВ | 1ПСП 15.10 .2,6- П-ПВ | 1ПСП 15.10 .3,1- П-ПВ | 2ПСП 15.10 .2,6- П-ПВ | 2ПСП 15.10 .3,1- П-ПВ | | | |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | | | |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | | | |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.174 | 3.174 | 3.174 | 3.174 | 3.174 | | | |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 4.323 | 4.323 | 4.323 | 4.323 | 4.323 | | | |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 4.366 | 4.366 | 4.366 | 4.366 | 4.366 | | | |
| 18 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 5.731 | 5.731 | 5.731 | 5.731 | 5.731 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | |
| 21 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | |
| 22 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | |
| 23 | ПО СЕРИИ | | | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | | | |
| 24 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | | | |
| 25 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | |
| 28 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | | | |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСП 21.10 .3,1-П-ПВ | 1ПСП 15.10 .2,6-П-ПВ | 1ПСП 15.10 .3,1-П-ПВ | 2ПСП 15.10 .2,6-П-ПВ | 2ПСП 15.10 .3,1-П-ПВ | | | | |
| 1 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 4 | ПО СЕРИИ | | | 5.731 | 5.731 | 5.731 | 5.731 | 5.731 | | | | |
| 5 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 5.788 | 5.788 | 5.788 | 5.788 | 5.788 | | | | |
| 6 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 7.153 | 7.153 | 7.153 | 7.153 | 7.153 | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 9 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 11 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 12 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | | | | |
| 13 | КАТАНКА | | 093400 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | | | | |
| 14 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | | | | |
| 15 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 18 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 19 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 20 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 21 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 2.123 | 1.516 | 1.602 | 1.516 | 1.602 | | | | |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 2.166 | 1.546 | 1.634 | 1.546 | 1.634 | | | | |
| 24 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 3.184 | 2.273 | 2.402 | 2.273 | 2.402 | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 27 | ПО СЕРИИ | | | 2.123 | 1.516 | 1.602 | 1.516 | 1.602 | | | | |
| 28 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 2.166 | 1.546 | 1.634 | 1.546 | 1.634 | | | | |
| 29 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 3.184 | 2.273 | 2.402 | 2.273 | 2.402 | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 105

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСП 21.10 .3,1- П-ПВ | 1ПСП 15.10 .2,6- П-ПВ | 1ПСП 15.10 .3,1- П-ПВ | 2ПСП 15.10 .2,6- П-ПВ | 2ПСП 15.10 .3,1- П-ПВ | | | |
| 1 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 0.573 | 0.324 | 0.410 | 0.324 | 0.410 | | | |
| 2 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.063 | 0.044 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | |
| 5 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.286 | 0.162 | 0.205 | 0.162 | 0.205 | | | |
| 6 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.072 | 0.051 | 0.053 | 0.051 | 0.053 | | | |
| 7 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 0.516 | 0.292 | 0.369 | 0.292 | 0.369 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | |
| 10 | М400 | | 573112 | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 0.160 | 0.094 | 0.115 | 0.094 | 0.115 | | | |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.161 | 0.094 | 0.116 | 0.094 | 0.116 | | | |
| 13 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.161 | 0.094 | 0.116 | 0.094 | 0.116 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.160 | 0.094 | 0.115 | 0.094 | 0.115 | | | |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.161 | 0.094 | 0.116 | 0.094 | 0.116 | | | |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.161 | 0.094 | 0.116 | 0.094 | 0.116 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | |
| 21 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. Котх Кпр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 2.180 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 2.202 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 2.664 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 28.67 | 33.56 | 28.67 | 33.56 | 29.20 | 34.09 | 29.20 | 34.09 | 33.25 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 28.96 | 33.90 | 28.96 | 33.90 | 29.49 | 34.44 | 29.49 | 34.44 | 33.58 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 41.41 | 48.47 | 41.41 | 48.47 | 42.18 | 49.24 | 42.18 | 49.24 | 48.03 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 37.19 | 42.08 | 38.59 | 43.48 | 39.12 | 44.01 | 39.12 | 44.01 | 43.17 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 37.56 | 42.50 | 38.98 | 43.92 | 39.51 | 44.45 | 39.51 | 44.45 | 43.60 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 50.48 | 57.54 | 52.19 | 59.25 | 52.96 | 60.02 | 52.96 | 60.02 | 58.80 |

20405

107

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583100

| | | |
|---|---|---|
| НАЧ.ОТД | Шевченко | |
| Н.КОНТР | Ребров | |
| ГЛ.СПЕЦ | Ничипоренко | |
| ПРОВЕРИЛ | Скоробогат | |
| РАЗРАБ | Ничипук | |

1.090.1-3ПВ.0-2 04РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-4

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 52 |

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

107

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ |
| 1 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 2 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 4 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 5 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 6 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 9 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ИТОГО СТАЛИ , КГ | | | | | | | | | | | |
| 15 | ПО СЕРИИ | | | 37.79 | 42.68 | 39.19 | 44.08 | 39.72 | 44.62 | 39.72 | 44.62 | 43.77 |
| 16 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 38.17 | 43.11 | 39.58 | 44.52 | 40.12 | 45.06 | 40.12 | 45.06 | 44.21 |
| 17 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 51.08 | 58.15 | 52.79 | 59.86 | 53.56 | 60.63 | 53.56 | 60.63 | 59.41 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 20 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 21 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 22 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 23 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | | | | | | | | | |
| 24 | КАТАНКА | | 093400 | 21.92 | 24.43 | 23.33 | 25.84 | 23.33 | 25.84 | 23.33 | 25.84 | 22.96 |
| 25 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 15.64 | 18.07 | 15.64 | 18.07 | 16.18 | 18.61 | 16.18 | 18.61 | 20.64 |
| 26 | МАРОК (ОТ 4 ММ) | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 29 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 30 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ |
| 1 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 2 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 3 | ПО СЕРИИ | | | 11.79 | 10.29 | 12.29 | 10.79 | 13.14 | 11.63 | 13.66 | 12.15 | 12.99 |
| 4 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 12.03 | 10.49 | 12.54 | 11.00 | 13.40 | 11.86 | 13.93 | 12.39 | 13.25 |
| 5 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 17.68 | 15.42 | 18.43 | 16.17 | 19.70 | 17.44 | 20.48 | 18.22 | 19.47 |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 8 | ПО СЕРИИ | | | 11.79 | 10.29 | 12.29 | 10.79 | 13.14 | 11.63 | 13.66 | 12.15 | 12.99 |
| 9 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 12.03 | 10.49 | 12.54 | 11.00 | 13.40 | 11.86 | 13.93 | 12.39 | 13.25 |
| 10 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 17.68 | 15.42 | 18.43 | 16.17 | 19.70 | 17.44 | 20.48 | 18.22 | 19.47 |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.478 | 1.478 | 1.722 | 1.722 | 1.889 | 1.889 | 2.201 | 2.201 | 1.652 |
| 13 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.118 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 16 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.739 | 0.739 | 0.861 | 0.861 | 0.944 | 0.944 | 1.100 | 1.100 | 0.826 |
| 17 | ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ | | 571140 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.136 |
| 18 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.330 | 1.330 | 1.550 | 1.550 | 1.700 | 1.700 | 1.981 | 1.981 | 1.487 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 21 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 0.393 | 0.393 | 0.452 | 0.452 | 0.501 | 0.501 | 0.576 | 0.576 | 0.439 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.396 | 0.396 | 0.455 | 0.455 | 0.504 | 0.504 | 0.579 | 0.579 | 0.442 |
| 24 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.396 | 0.396 | 0.455 | 0.455 | 0.504 | 0.504 | 0.579 | 0.579 | 0.442 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 27 | ПО СЕРИИ | | | 0.393 | 0.393 | 0.452 | 0.452 | 0.501 | 0.501 | 0.576 | 0.576 | 0.439 |
| 28 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.396 | 0.396 | 0.455 | 0.455 | 0.504 | 0.504 | 0.579 | 0.579 | 0.442 |
| 29 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.396 | 0.396 | 0.455 | 0.455 | 0.504 | 0.504 | 0.579 | 0.579 | 0.442 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 109

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отп. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ |
| 1 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 2 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 110

109

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отк. К пр | Код материала | Количество на марку код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 4ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 5ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 5ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 5ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 5ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 6ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 6ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 36.03 | 33.25 | 36.03 | 33.52 | 36.29 | 33.52 | 36.29 | 33.78 | 36.56 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 36.39 | 33.58 | 36.39 | 33.85 | 36.66 | 33.85 | 36.66 | 34.12 | 36.93 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 52.04 | 48.03 | 52.04 | 48.41 | 52.42 | 48.41 | 52.42 | 48.80 | 52.80 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 45.95 | 43.17 | 45.95 | 43.44 | 46.21 | 43.44 | 46.21 | 43.70 | 46.48 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 46.41 | 43.60 | 46.41 | 43.87 | 46.68 | 43.87 | 46.68 | 44.14 | 46.95 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 62.81 | 58.80 | 62.81 | 59.19 | 63.20 | 59.19 | 63.20 | 59.57 | 63.58 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

20405 111

1.090.1-3ПВ.0-2 04РМ

Лист 5

Формат А4

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 4ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 5ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 5ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 5ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 5ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 6ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 6ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 46.55 | 43.77 | 46.55 | 44.04 | 46.82 | 44.04 | 46.82 | 44.31 | 47.08 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 47.02 | 44.21 | 47.02 | 44.48 | 47.28 | 44.48 | 47.23 | 44.75 | 47.55 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 63.42 | 59.41 | 63.42 | 59.80 | 63.81 | 59.80 | 63.81 | 60.18 | 64.19 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 23.33 | 22.96 | 23.33 | 22.96 | 23.33 | 22.96 | 23.33 | 22.96 | 23.33 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 23.07 | 20.64 | 23.07 | 20.91 | 23.34 | 20.91 | 23.34 | 21.18 | 23.61 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 11.48 | 13.56 | 12.06 | 13.58 | 12.07 | 14.16 | 12.66 | 14.17 | 12.66 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 11.71 | 13.84 | 12.30 | 13.85 | 12.31 | 14.45 | 12.91 | 14.45 | 12.91 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 17.21 | 20.34 | 18.08 | 20.36 | 18.10 | 21.24 | 18.98 | 21.24 | 18.98 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 4ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 5ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 5ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 5ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 5ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 6ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ | 6ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 11.48 | 13.56 | 12.06 | 13.58 | 12.07 | 14.16 | 12.66 | 14.17 | 12.66 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 11.71 | 13.84 | 12.30 | 13.85 | 12.31 | 14.45 | 12.91 | 14.45 | 12.91 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 17.21 | 20.34 | 18.08 | 20.36 | 18.10 | 21.24 | 18.98 | 21.24 | 18.98 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.652 | 1.928 | 1.928 | 1.828 | 1.828 | 2.135 | 2.135 | 2.009 | 2.009 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.139 | 0.139 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.826 | 0.964 | 0.964 | 0.914 | 0.914 | 1.067 | 1.067 | 1.004 | 1.004 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.160 | 0.160 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.487 | 1.735 | 1.735 | 1.645 | 1.645 | 1.921 | 1.921 | 1.808 | 1.808 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.439 | 0.505 | 0.505 | 0.485 | 0.485 | 0.558 | 0.558 | 0.532 | 0.532 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.442 | 0.508 | 0.508 | 0.488 | 0.488 | 0.562 | 0.562 | 0.535 | 0.535 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.442 | 0.508 | 0.508 | 0.488 | 0.488 | 0.562 | 0.562 | 0.535 | 0.535 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ.ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.439 | 0.505 | 0.505 | 0.485 | 0.485 | 0.558 | 0.558 | 0.532 | 0.532 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.442 | 0.508 | 0.508 | 0.488 | 0.488 | 0.562 | 0.562 | 0.535 | 0.535 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.442 | 0.508 | 0.508 | 0.488 | 0.488 | 0.562 | 0.562 | 0.535 | 0.535 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6ПСО 30.30 .4,0- 1П-ПВ | 6ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 7ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 7ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 8ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 8ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 9ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 9ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 2ПСО 28.30 .3,5- 1П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 2.180 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 2.202 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 2.664 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 33.78 | 36.56 | 32.88 | 32.88 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 26.00 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 34.12 | 36.93 | 33.21 | 33.21 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 26.26 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 48.80 | 52.80 | 47.49 | 47.49 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 37.56 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 43.70 | 46.48 | 42.80 | 42.80 | 46.64 | 46.64 | 46.64 | 46.64 | 34.52 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 44.14 | 46.95 | 43.23 | 43.23 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 34.87 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 59.57 | 63.58 | 58.27 | 58.27 | 63.82 | 63.82 | 63.82 | 63.82 | 46.63 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отд. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6ПСО 30.30 .4,0- 1П-ПВ | 6ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 7ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 7ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 8ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 8ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 9ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 9ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 2ПСО 28.30 .3,5- 1П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 44.31 | 47.08 | 43.40 | 43.40 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 35.13 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 44.75 | 47.55 | 43.84 | 43.84 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 35.48 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 60.18 | 64.19 | 58.88 | 58.88 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 47.23 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 22.96 | 23.33 | 22.59 | 22.59 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.92 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 21.18 | 23.61 | 20.64 | 20.64 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 12.95 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.603 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 14.76 | 13.25 | 12.88 | 13.43 | 14.05 | 14.66 | 14.05 | 14.66 | 9.979 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 15.06 | 13.52 | 13.14 | 13.70 | 14.33 | 14.95 | 14.33 | 14.95 | 10.18 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 22.13 | 19.87 | 19.31 | 20.14 | 21.07 | 21.98 | 21.07 | 21.98 | 14.96 |



20405 115

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ | 6ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 7ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 7ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 8ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 8ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 9ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ | 9ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 28.30 .3,5-1П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 14.76 | 13.25 | 12.88 | 13.43 | 14.05 | 14.66 | 14.05 | 14.66 | 9.979 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 15.06 | 13.52 | 13.14 | 13.70 | 14.33 | 14.95 | 14.33 | 14.95 | 10.18 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 22.13 | 19.87 | 19.31 | 20.14 | 21.07 | 21.98 | 21.07 | 21.98 | 14.96 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 2.341 | 2.341 | 1.832 | 2.135 | 2.191 | 2.549 | 2.191 | 2.549 | 1.315 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.139 | 0.139 | 0.128 | 0.128 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.076 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.170 | 1.170 | 0.916 | 1.067 | 1.095 | 1.274 | 1.095 | 1.274 | 0.657 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.160 | 0.160 | 0.147 | 0.147 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.087 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.107 | 2.107 | 1.649 | 1.921 | 1.972 | 2.294 | 1.972 | 2.294 | 1.183 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.612 | 0.612 | 0.486 | 0.558 | 0.579 | 0.665 | 0.579 | 0.665 | 0.343 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.616 | 0.616 | 0.489 | 0.562 | 0.583 | 0.669 | 0.583 | 0.669 | 0.345 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.616 | 0.616 | 0.489 | 0.562 | 0.583 | 0.669 | 0.583 | 0.669 | 0.345 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.612 | 0.612 | 0.486 | 0.558 | 0.579 | 0.665 | 0.579 | 0.665 | 0.343 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.616 | 0.616 | 0.489 | 0.562 | 0.583 | 0.669 | 0.583 | 0.669 | 0.345 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.616 | 0.616 | 0.489 | 0.562 | 0.583 | 0.669 | 0.583 | 0.669 | 0.345 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20-05 ГП

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 28.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 28.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 28.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 29.30 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 29.30 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 29.30 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 29.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 29.30 .3,5-1П-ПВ | 4ПСО 29.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 30.90 | 26.00 | 30.90 | 27.34 | 32.23 | 27.34 | 32.23 | 27.34 | 32.23 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 31.21 | 26.26 | 31.21 | 27.61 | 32.55 | 27.61 | 32.55 | 27.61 | 32.55 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 44.62 | 37.56 | 44.62 | 39.48 | 46.55 | 39.48 | 46.55 | 39.48 | 46.55 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 39.42 | 34.52 | 39.42 | 35.86 | 40.75 | 35.86 | 40.75 | 35.86 | 40.75 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 39.81 | 34.87 | 39.81 | 36.22 | 41.16 | 36.22 | 41.16 | 36.22 | 41.16 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 53.69 | 46.63 | 53.69 | 48.55 | 55.62 | 48.55 | 55.62 | 48.55 | 55.62 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отп. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 28.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 28.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 28.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 29.30 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 29.30 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 29.30 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 29.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 29.30 .3,5-1П-ПВ | 4ПСО 29.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ , КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 40.02 | 35.13 | 40.02 | 36.46 | 41.35 | 36.46 | 41.35 | 36.46 | 41.35 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 40.42 | 35.48 | 40.42 | 36.82 | 41.76 | 36.82 | 41.76 | 36.82 | 41.76 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 54.30 | 47.23 | 54.30 | 49.16 | 56.22 | 49.16 | 56.22 | 49.16 | 56.22 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 24.43 | 21.92 | 24.43 | 21.92 | 24.43 | 21.92 | 24.43 | 21.92 | 24.43 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 15.38 | 12.95 | 15.38 | 14.30 | 16.73 | 14.30 | 16.73 | 14.30 | 16.73 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 8.472 | 10.29 | 8.788 | 10.89 | 9.383 | 11.29 | 9.787 | 10.89 | 9.383 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 8.641 | 10.50 | 8.963 | 11.11 | 9.570 | 11.52 | 9.982 | 11.11 | 9.570 |
| | | | | 12.70 | 15.44 | 13.18 | 16.33 | 14.07 | 16.93 | 14.67 | 16.33 | 14.07 |



20405 118

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 28.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 28.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 28.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 29.30 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 29.30 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 29.30 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 29.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСО 29.30 .3,5-1П-ПВ | 4ПСО 29.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 8.472 | 10.29 | 8.788 | 10.89 | 9.383 | 11.29 | 9.787 | 10.89 | 9.383 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 8.641 | 10.50 | 8.963 | 11.11 | 9.570 | 11.52 | 9.982 | 11.11 | 9.570 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 12.70 | 15.44 | 13.18 | 16.33 | 14.07 | 16.93 | 14.67 | 16.33 | 14.07 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3: | | | 1.315 | 1.477 | 1.477 | 1.397 | 1.397 | 1.604 | 1.604 | 1.397 | 1.397 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3: | | | 0.076 | 0.071 | 0.071 | 0.092 | 0.092 | 0.089 | 0.089 | 0.092 | 0.092 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.657 | 0.738 | 0.738 | 0.698 | 0.698 | 0.802 | 0.802 | 0.698 | 0.698 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.087 | 0.082 | 0.082 | 0.106 | 0.106 | 0.102 | 0.102 | 0.106 | 0.106 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.183 | 1.329 | 1.329 | 1.257 | 1.257 | 1.444 | 1.444 | 1.257 | 1.257 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.343 | 0.380 | 0.380 | 0.368 | 0.368 | 0.417 | 0.417 | 0.368 | 0.368 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.345 | 0.382 | 0.382 | 0.371 | 0.371 | 0.420 | 0.420 | 0.371 | 0.371 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.345 | 0.382 | 0.382 | 0.371 | 0.371 | 0.420 | 0.420 | 0.371 | 0.371 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.343 | 0.380 | 0.380 | 0.368 | 0.368 | 0.417 | 0.417 | 0.368 | 0.368 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.345 | 0.382 | 0.382 | 0.371 | 0.371 | 0.420 | 0.420 | 0.371 | 0.371 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.345 | 0.382 | 0.382 | 0.371 | 0.371 | 0.420 | 0.420 | 0.371 | 0.371 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405

119

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф К отх К пр | Код материала | Количество на марку Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4ПС0 29.30 .4,0-1П-ПВ | 4ПС0 29.30 .4,0-2П-ПВ | 1ПС0 33.30 .3,5-1П-ПВ | 1ПС0 33.30 .3,5-2П-ПВ | 1ПС0 33.30 .4,0-1П-ПВ | 1ПС0 33.30 .4,0-2П-ПВ | 2ПС0 33.30 .3,5-1П-ПВ | 2ПС0 33.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПС0 33.30 .4,0-1П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 2.180 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 2.202 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 2.664 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 27.34 | 32.23 | 28.72 | 31.50 | 28.72 | 31.50 | 28.72 | 31.50 | 28.72 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 27.61 | 32.55 | 29.01 | 31.81 | 29.01 | 31.81 | 29.01 | 31.81 | 29.01 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 39.48 | 46.55 | 41.48 | 45.49 | 41.48 | 45.49 | 41.48 | 45.49 | 41.48 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 35.86 | 40.75 | 41.74 | 44.52 | 41.74 | 44.52 | 41.74 | 44.52 | 41.74 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 36.22 | 41.16 | 42.16 | 44.96 | 42.16 | 44.96 | 42.16 | 44.96 | 42.16 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 48.55 | 55.62 | 55.39 | 59.40 | 55.39 | 59.40 | 55.39 | 59.40 | 55.39 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



20405 120

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4ПСО 29.30 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 29.30 .4,0-2П-ПВ | 1ПСО 33.30 .3,5-1П-ПВ | 1ПСО 33.30 .3,5-2П-ПВ | 1ПСО 33.30 .4,0-1П-ПВ | 1ПСО 33.30 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 33.30 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 33.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 33.30 .4,0-1П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ , КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 36.46 | 41.35 | 42.34 | 45.12 | 42.34 | 45.12 | 42.34 | 45.12 | 42.34 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 36.82 | 41.76 | 42.77 | 45.57 | 42.77 | 45.57 | 42.77 | 45.57 | 42.77 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 49.16 | 56.22 | 56.00 | 60.01 | 56.00 | 60.01 | 56.00 | 60.01 | 56.00 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 21.92 | 24.43 | 26.09 | 26.47 | 26.09 | 26.47 | 26.09 | 26.47 | 26.09 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 14.30 | 16.73 | 16.07 | 18.50 | 16.07 | 18.50 | 16.07 | 18.50 | 16.07 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 11.29 | 9.787 | 16.21 | 14.71 | 16.86 | 15.35 | 16.21 | 14.71 | 16.86 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 11.52 | 9.982 | 16.54 | 15.00 | 17.19 | 15.66 | 16.54 | 15.00 | 17.19 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 16.93 | 14.67 | 24.31 | 22.05 | 25.27 | 23.01 | 24.31 | 22.05 | 25.27 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4ПСО 29.30 .4,0- 1П-ПВ | 4ПСО 29.30 .4,0- 2П-ПВ | 1ПСО 33.30 .3,5- 1П-ПВ | 1ПСО 33.30 .3,5- 2П-ПВ | 1ПСО 33.30 .4,0- 1П-ПВ | 1ПСО 33.30 .4,0- 2П-ПВ | 2ПСО 33.30 .3,5- 1П-ПВ | 2ПСО 33.30 .3,5- 2П-ПВ | 2ПСО 33.30 .4,0- 1П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 11.29 | 9.787 | 16.21 | 14.71 | 16.86 | 15.35 | 16.21 | 14.71 | 16.86 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 11.52 | 9.982 | 16.54 | 15.00 | 17.19 | 15.66 | 16.54 | 15.00 | 17.19 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 16.93 | 14.67 | 24.31 | 22.05 | 25.27 | 23.01 | 24.31 | 22.05 | 25.27 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3: | | | 1.604 | 1.604 | 1.746 | 1.746 | 2.197 | 2.197 | 1.746 | 1.746 | 2.197 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3: | | | 0.089 | 0.089 | 0.134 | 0.134 | 0.137 | 0.137 | 0.134 | 0.134 | 0.137 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.802 | 0.802 | 0.873 | 0.873 | 1.098 | 1.098 | 0.873 | 0.873 | 1.098 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.102 | 0.102 | 0.154 | 0.154 | 0.158 | 0.158 | 0.154 | 0.154 | 0.158 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.444 | 1.444 | 1.571 | 1.571 | 1.977 | 1.977 | 1.571 | 1.571 | 1.977 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.417 | 0.417 | 0.467 | 0.467 | 0.577 | 0.577 | 0.467 | 0.467 | 0.577 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.420 | 0.420 | 0.470 | 0.470 | 0.580 | 0.580 | 0.470 | 0.470 | 0.580 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.420 | 0.420 | 0.470 | 0.470 | 0.580 | 0.580 | 0.470 | 0.470 | 0.580 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.417 | 0.417 | 0.467 | 0.467 | 0.577 | 0.577 | 0.467 | 0.467 | 0.577 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.420 | 0.420 | 0.470 | 0.470 | 0.580 | 0.580 | 0.470 | 0.470 | 0.580 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.420 | 0.420 | 0.470 | 0.470 | 0.580 | 0.580 | 0.470 | 0.470 | 0.580 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отд. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 33.30 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 9.440 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 9.534 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 9.534 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 11.00 | 11.00 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 11.11 | 11.11 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 13.44 | 13.4 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 31.50 | 51.31 | 61.35 | 51.31 | 61.35 | 57.99 | 63.80 | 57.99 | 63.80 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 31.81 | 51.82 | 61.96 | 51.82 | 61.96 | 58.57 | 64.44 | 58.57 | 64.44 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 45.49 | 74.10 | 88.60 | 74.10 | 88.60 | 83.76 | 92.15 | 83.76 | 92.15 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 44.52 | 64.81 | 74.85 | 64.81 | 74.85 | 71.49 | 77.30 | 75.33 | 81.14 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 44.96 | 65.45 | 75.59 | 65.45 | 75.59 | 72.21 | 78.08 | 76.09 | 81.95 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 59.40 | 89.25 | 103.8 | 89.25 | 103.8 | 98.91 | 107.3 | 103.6 | 112.0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 33.30 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ , КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 45.12 | 65.71 | 75.75 | 65.71 | 75.75 | 72.40 | 78.21 | 76.24 | 82.05 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 45.57 | 66.37 | 76.51 | 66.37 | 76.51 | 73.12 | 78.99 | 77.00 | 82.87 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 60.01 | 90.17 | 104.7 | 90.17 | 104.7 | 99.83 | 108.2 | 104.5 | 112.9 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 26.47 | 41.62 | 46.64 | 41.62 | 46.64 | 40.87 | 41.62 | 44.75 | 45.50 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 18.50 | 23.83 | 28.95 | 23.83 | 28.95 | 31.33 | 36.45 | 31.33 | 36.45 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 15.35 | 22.67 | 19.50 | 23.52 | 20.35 | 24.38 | 21.20 | 25.33 | 22.16 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 15.66 | 23.13 | 19.89 | 23.99 | 20.76 | 24.86 | 21.63 | 25.84 | 22.60 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 23.01 | 33.99 | 29.23 | 35.27 | 30.51 | 36.55 | 31.79 | 37.98 | 33.22 |




20415

124

723

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСО 33.30 .4,0-2П-ПВ | 2ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ | 2ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ | 3ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ | 3ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ | 3ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 15.35 | 22.67 | 19.50 | 23.52 | 20.35 | 24.38 | 21.20 | 25.33 | 22.16 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 15.66 | 23.13 | 19.89 | 23.99 | 20.76 | 24.86 | 21.63 | 25.84 | 22.60 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 23.01 | 33.99 | 29.23 | 35.27 | 30.51 | 36.55 | 31.79 | 37.98 | 33.22 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3: | | | 2.197 | 3.081 | 3.081 | 3.579 | 3.579 | 3.441 | 3.441 | 3.994 | 3.994 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3: | | | 0.137 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.098 | 1.540 | 1.540 | 1.789 | 1.789 | 1.720 | 1.720 | 1.997 | 1.997 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.158 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.977 | 2.773 | 2.773 | 3.221 | 3.221 | 3.097 | 3.097 | 3.595 | 3.595 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.577 | 0.817 | 0.817 | 0.937 | 0.937 | 0.911 | 0.911 | 1.044 | 1.044 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.580 | 0.822 | 0.822 | 0.942 | 0.942 | 0.916 | 0.916 | 1.050 | 1.050 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.580 | 0.822 | 0.822 | 0.942 | 0.942 | 0.916 | 0.916 | 1.050 | 1.050 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.577 | 0.817 | 0.817 | 0.937 | 0.937 | 0.911 | 0.911 | 1.044 | 1.044 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.580 | 0.822 | 0.822 | 0.942 | 0.942 | 0.916 | 0.916 | 1.050 | 1.050 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.580 | 0.822 | 0.822 | 0.942 | 0.942 | 0.916 | 0.916 | 1.050 | 1.050 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405

125

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. $K_{отх}$ $K_{пр}$ | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ | 4ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ | 4ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ | 1ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ | 1ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ | 2ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 59.06 | 64.87 | 59.06 | 64.87 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 31.52 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 59.65 | 65.52 | 59.65 | 65.52 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 31.83 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 85.30 | 93.69 | 85.30 | 93.69 | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 45.52 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 76.40 | 82.21 | 76.40 | 82.21 | 43.11 | 43.11 | 43.11 | 43.11 | 41.30 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 77.16 | 83.03 | 77.16 | 83.03 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 41.71 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 105.1 | 113.5 | 105.1 | 113.5 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 56.16 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



20405 126

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделий 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ | 4ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ | 4ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ | 1ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ | 1ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ | 2ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | 77.30 | 83.11 | 77.30 | 83.11 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 41.90 |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 78.07 | 83.94 | 78.07 | 83.94 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 42.32 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 106.1 | 114.4 | 106.1 | 114.4 | 59.39 | 59.39 | 59.39 | 59.39 | 56.77 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | | | | | | | | | |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 44.75 | 45.50 | 44.75 | 45.50 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 32.41 | 37.53 | 32.41 | 37.53 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 23.00 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 26.73 | 23.56 | 27.73 | 24.55 | 10.94 | 11.45 | 10.94 | 11.45 | 9.756 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 27.27 | 24.03 | 28.28 | 25.04 | 11.16 | 11.68 | 11.16 | 11.68 | 9.951 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 40.09 | 35.33 | 41.57 | 36.81 | 16.40 | 17.17 | 16.40 | 17.17 | 14.63 |




20405 1127

126

| № строки | ...ние материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ | 4ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ | 4ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ | 4ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ | 1ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ | 1ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ | 2ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 26.73 | 23.56 | 27.73 | 24.55 | 10.94 | 11.45 | 10.94 | 11.45 | 9.756 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 27.27 | 24.03 | 28.28 | 25.04 | 11.16 | 11.68 | 11.16 | 11.68 | 9.951 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 40.09 | 35.33 | 41.57 | 36.81 | 16.40 | 17.17 | 11.40 | 17.17 | 14.63 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 4.155 | 4.155 | 4.819 | 4.819 | 1.986 | 2.314 | 1.986 | 2.314 | 1.649 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.119 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 2.077 | 2.077 | 2.409 | 2.409 | 0.993 | 1.157 | 0.993 | 1.157 | 0.824 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.137 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 3.739 | 3.739 | 4.337 | 4.337 | 1.787 | 2.083 | 1.787 | 2.083 | 1.484 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 1.097 | 1.097 | 1.257 | 1.257 | 0.526 | 0.604 | 0.526 | 0.604 | 0.439 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.104 | 1.104 | 1.264 | 1.264 | 0.529 | 0.608 | 0.529 | 0.608 | 0.441 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 1.104 | 1.104 | 1.264 | 1.264 | 0.529 | 0.608 | 0.529 | 0.608 | 0.441 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 1.097 | 1.097 | 1.257 | 1.257 | 0.526 | 0.604 | 0.526 | 0.604 | 0.439 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.104 | 1.104 | 1.264 | 1.264 | 0.529 | 0.608 | 0.529 | 0.608 | 0.441 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 1.104 | 1.104 | 1.264 | 1.264 | 0.529 | 0.608 | 0.529 | 0.608 | 0.441 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ПСД 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 4ПСД 30.30 .3,5- 1П-ПВ | 4ПСД 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 4ПСД 30.30 .4,0- 1П-ПВ | 4ПСД 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 1ПСД 28.30 .3,5- 1П-ПВ | 1ПСД 28.30 .3,5- 2П-ПВ | 1ПСД 28.30 .4,0- 1П-ПВ | 1ПСД 28.30 .4,0- 2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 31.52 | 30.46 | 35.35 | 30.46 | 35.35 | 29.28 | 34.17 | 29.28 | 34.17 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 31.83 | 30.76 | 35.70 | 30.76 | 35.70 | 29.57 | 34.51 | 29.57 | 34.51 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 45.52 | 43.99 | 51.06 | 43.99 | 51.06 | 42.29 | 49.35 | 42.29 | 49.35 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 41.30 | 38.84 | 43.73 | 38.84 | 43.73 | 37.66 | 42.55 | 37.66 | 42.55 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 41.71 | 39.23 | 44.17 | 39.23 | 44.17 | 38.04 | 42.98 | 38.04 | 42.98 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 56.16 | 52.92 | 59.98 | 52.92 | 59.98 | 51.21 | 58.28 | 51.21 | 58.28 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

| НОМЕР ТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСД 30.30 .3,5-1П-ПВ | 4ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ | 4ПСД 30.30 .4,0-1П-ПВ | 4ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ | 1ПСД 28.30 .3,5-1П-ПВ | 1ПСД 28.30 .3,5-2П-ПВ | 1ПСД 28.30 .4,0-1П-ПВ | 1ПСД 28.30 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ , КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 41.90 | 39.44 | 44.33 | 39.44 | 44.33 | 38.26 | 43.15 | 38.26 | 43.15 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 42.32 | 39.83 | 44.77 | 39.83 | 44.77 | 38.64 | 43.59 | 38.64 | 43.59 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 56.77 | 53.52 | 60.59 | 53.52 | 60.59 | 51.82 | 58.89 | 51.82 | 58.89 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 18.71 | 21.78 | 24.29 | 21.78 | 24.29 | 21.78 | 24.29 | 21.78 | 24.29 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 23.00 | 17.45 | 19.88 | 17.45 | 19.88 | 16.26 | 18.69 | 16.26 | 18.69 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 10.23 | 9.613 | 8.107 | 10.09 | 8.580 | 7.585 | 6.079 | 7.862 | 6.355 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 10.43 | 9.806 | 8.269 | 10.29 | 8.751 | 7.737 | 6.200 | 8.019 | 6.482 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 15.34 | 14.41 | 12.16 | 15.12 | 12.86 | 11.37 | 9.114 | 11.79 | 9.528 |



20405 130

129

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСД 30.30 .3,5-1П-ПВ | 4ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ | 4ПСД 30.30 .4,0-1П-ПВ | 4ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ | 1ПСД 28.30 .3,5-1П-ПВ | 1ПСД 28.30 .3,5-2П-ПВ | 1ПСД 28.30 .4,0-1П-ПВ | 1ПСД 28.30 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 10.23 | 9.613 | 8.107 | 10.09 | 8.580 | 7.585 | 6.079 | 7.862 | 6.355 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 10.43 | 9.806 | 8.269 | 10.29 | 8.751 | 7.737 | 6.200 | 8.019 | 6.482 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 15.34 | 14.41 | 12.16 | 15.12 | 12.86 | 11.37 | 9.114 | 11.79 | 9.528 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.926 | 0.753 | 0.753 | 0.893 | 0.893 | 0.598 | 0.598 | 0.651 | 0.651 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.119 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.035 | 0.035 | 0.029 | 0.029 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.963 | 0.377 | 0.377 | 0.446 | 0.446 | 0.299 | 0.299 | 0.325 | 0.325 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.137 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.040 | 0.040 | 0.033 | 0.033 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.733 | 0.678 | 0.678 | 0.804 | 0.804 | 0.538 | 0.538 | 0.586 | 0.586 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.505 | 0.204 | 0.204 | 0.238 | 0.238 | 0.156 | 0.156 | 0.167 | 0.167 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.508 | 0.206 | 0.206 | 0.240 | 0.240 | 0.157 | 0.157 | 0.168 | 0.168 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.508 | 0.206 | 0.206 | 0.240 | 0.240 | 0.157 | 0.157 | 0.168 | 0.168 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.505 | 0.204 | 0.204 | 0.238 | 0.238 | 0.156 | 0.156 | 0.167 | 0.167 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.508 | 0.206 | 0.206 | 0.240 | 0.240 | 0.157 | 0.157 | 0.168 | 0.168 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.508 | 0.206 | 0.206 | 0.240 | 0.240 | 0.157 | 0.157 | 0.168 | 0.168 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСД 29.30 .3,5-1П-ПВ | 1ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ | 1ПСД 29.30 .4,0-1П-ПВ | 1ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ | 2ПСД 29.30 .3,5-1П-ПВ | 2ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 29.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 29.12 | 34.02 | 29.12 | 34.02 | 29.12 | 34.02 | 29.12 | 34.02 | 31.28 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 29.42 | 34.36 | 29.42 | 34.36 | 29.42 | 34.36 | 29.42 | 34.36 | 31.60 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 42.06 | 49.13 | 42.06 | 49.13 | 42.06 | 49.13 | 42.06 | 49.13 | 45.18 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 37.50 | 42.40 | 37.50 | 42.40 | 37.50 | 42.40 | 37.50 | 42.40 | 41.20 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 37.88 | 42.82 | 37.88 | 42.82 | 37.88 | 42.82 | 37.88 | 42.82 | 41.62 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 50.99 | 58.06 | 50.99 | 58.06 | 50.99 | 58.06 | 50.99 | 58.06 | 55.96 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
27405
132
732

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСД 29.30 .3,5-1П-ПВ | 1ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ | 1ПСД 29.30 .4,0-1П-ПВ | 1ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ | 2ПСД 29.30 .3,5-1П-ПВ | 2ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 29.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ , КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 38.11 | 43.00 | 38.11 | 43.00 | 38.11 | 43.00 | 38.11 | 43.00 | 41.81 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 38.49 | 43.43 | 38.49 | 43.43 | 38.49 | 43.43 | 38.49 | 43.43 | 42.22 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 51.60 | 58.66 | 51.60 | 58.66 | 51.60 | 58.66 | 51.60 | 58.66 | 56.57 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 21.78 | 24.29 | 21.78 | 24.29 | 21.78 | 24.29 | 21.78 | 24.29 | 22.59 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 16.10 | 18.53 | 16.10 | 18.53 | 16.10 | 18.53 | 16.10 | 18.53 | 19.03 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 8.620 | 7.114 | 8.995 | 7.488 | 8.620 | 7.114 | 8.995 | 7.488 | 12.24 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 8.793 | 7.256 | 9.175 | 7.638 | 8.793 | 7.256 | 9.175 | 7.638 | 12.48 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 12.93 | 10.67 | 13.49 | 11.23 | 12.93 | 10.67 | 13.49 | 11.23 | 18.35 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПСД 29.30 .3,5-1П-ПВ | 1ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ | 1ПСД 29.30 .4,0-1П-ПВ | 1ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ | 2ПСД 29.30 .3,5-1П-ПВ | 2ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 29.30 .4,0-1П-ПВ | 2ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 8.620 | 7.114 | 8.995 | 7.488 | 8.620 | 7.114 | 8.995 | 7.488 | 12.24 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 8.793 | 7.256 | 9.175 | 7.638 | 8.793 | 7.256 | 9.175 | 7.638 | 12.48 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 12.93 | 10.67 | 13.49 | 11.23 | 12.93 | 10.67 | 13.49 | 11.23 | 18.35 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 0.676 | 0.676 | 0.776 | 0.776 | 0.676 | 0.676 | 0.776 | 0.776 | 1.585 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.051 | 0.051 | 0.047 | 0.047 | 0.051 | 0.051 | 0.047 | 0.047 | 0.105 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.338 | 0.338 | 0.388 | 0.388 | 0.338 | 0.338 | 0.388 | 0.388 | 0.792 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.059 | 0.059 | 0.054 | 0.054 | 0.059 | 0.059 | 0.054 | 0.054 | 0.121 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 0.608 | 0.608 | 0.698 | 0.698 | 0.608 | 0.608 | 0.698 | 0.698 | 1.426 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.181 | 0.181 | 0.203 | 0.203 | 0.181 | 0.181 | 0.203 | 0.203 | 0.418 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.182 | 0.182 | 0.204 | 0.204 | 0.182 | 0.182 | 0.204 | 0.204 | 0.421 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.182 | 0.182 | 0.204 | 0.204 | 0.182 | 0.182 | 0.204 | 0.204 | 0.421 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.181 | 0.181 | 0.203 | 0.203 | 0.181 | 0.181 | 0.203 | 0.203 | 0.418 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.182 | 0.182 | 0.204 | 0.204 | 0.182 | 0.182 | 0.204 | 0.204 | 0.421 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.182 | 0.182 | 0.204 | 0.204 | 0.182 | 0.182 | 0.204 | 0.204 | 0.421 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ЛЕСОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 154
133

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ | 4ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ | ПСД 3 0.30. 3,5-2 П-ПВ | ПСД 3 0.30. 4,0-2 П-ПВ | 2ПСД 28.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 28.30 .4,0-2П-ПВ | 1ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 1ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 2.180 | 3.580 | 3.580 | 5.500 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 2.202 | 3.616 | 3.616 | 5.555 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 2.664 | 4.375 | 4.375 | 6.722 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 32.62 | 32.62 | 29.95 | 29.95 | 21.95 | 21.95 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 32.94 | 32.94 | 30.25 | 30.25 | 22.17 | 22.17 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 47.11 | 47.11 | 43.26 | 43.26 | 31.70 | 31.70 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 42.54 | 42.54 | 38.47 | 39.87 | 31.87 | 33.79 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 41.62 | 41.62 | 41.62 | 42.96 | 42.96 | 38.86 | 40.27 | 32.19 | 34.13 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 57.89 | 57.89 | 52.32 | 54.04 | 42.48 | 44.83 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ПСД 29.30 .4,0- 2П-ПВ | 4ПСД 29.30 .3,5- 2П-ПВ | 4ПСД 29.30 .4,0- 2П-ПВ | ПСД 3 0.30. 3,5-2 П-ПВ | ПСД 3 0.30. 4,0-2 П-ПВ | 2ПСД 28.30 .3,5- 2П-ПВ | 2ПСД 28.30 .4,0- 2П-ПВ | 1ПСЛ 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 1ПСЛ 30.30 .4,0- 2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 41.81 | 41.81 | 41.81 | 43.14 | 43.14 | 39.07 | 40.47 | 32.47 | 34.39 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 43.57 | 43.57 | 39.46 | 40.88 | 32.80 | 34.74 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 56.57 | 56.57 | 56.57 | 58.49 | 58.49 | 52.93 | 54.64 | 43.09 | 45.44 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 21.17 | 22.59 | 18.85 | 20.79 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 20.37 | 20.37 | 17.68 | 17.68 | 13.34 | 13.34 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 12.68 | 12.24 | 12.68 | 13.26 | 13.81 | 11.21 | 11.56 | 12.39 | 12.82 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 12.93 | 12.48 | 12.93 | 13.53 | 14.08 | 11.43 | 11.79 | 12.64 | 13.07 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 19.01 | 18.35 | 19.01 | 19.89 | 20.70 | 16.80 | 17.33 | 18.58 | 19.22 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ | 4ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ | ПСД 3 0.30. 3,5-2 П-ПВ | ПСД 3 0.30. 4,0-2 П-ПВ | 2ПСД 28.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСД 28.30 .4,0-2П-ПВ | 1ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 1ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 12.68 | 12.24 | 12.68 | 13.26 | 13.81 | 11.21 | 11.56 | 12.39 | 12.82 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 12.93 | 12.48 | 12.93 | 13.53 | 14.08 | 11.43 | 11.79 | 12.64 | 13.07 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 19.01 | 18.35 | 19.01 | 19.89 | 20.70 | 16.80 | 17.33 | 18.58 | 19.22 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.821 | 1.585 | 1.821 | 1.649 | 1.926 | 1.498 | 1.692 | 2.452 | 2.853 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.102 | 0.105 | 0.102 | 0.119 | 0.119 | 0.086 | 0.081 | 0.165 | 0.165 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.910 | 0.792 | 0.910 | 0.824 | 0.963 | 0.749 | 0.846 | 1.226 | 1.426 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.117 | 0.121 | 0.117 | 0.137 | 0.137 | 0.099 | 0.093 | 0.190 | 0.190 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.639 | 1.426 | 1.639 | 1.484 | 1.733 | 1.348 | 1.523 | 2.207 | 2.568 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.474 | 0.418 | 0.474 | 0.439 | 0.505 | 0.390 | 0.435 | 0.648 | 0.744 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.477 | 0.421 | 0.477 | 0.441 | 0.508 | 0.393 | 0.438 | 0.652 | 0.749 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.477 | 0.421 | 0.477 | 0.441 | 0.508 | 0.393 | 0.438 | 0.652 | 0.749 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.474 | 0.418 | 0.474 | 0.439 | 0.505 | 0.390 | 0.435 | 0.648 | 0.744 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.477 | 0.421 | 0.477 | 0.441 | 0.508 | 0.393 | 0.438 | 0.652 | 0.749 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.477 | 0.421 | 0.477 | 0.441 | 0.508 | 0.393 | 0.438 | 0.652 | 0.749 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| № строки | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отд. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСЛ 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 2ПСЛ 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 3ПСЛ 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 3ПСЛ 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 4ПСЛ 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 4ПСЛ 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 5ПСЛ 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 5ПСЛ 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 6ПСЛ 30.30 .3,5- 2П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 5.500 | 3.580 | 5.500 | 3.580 | 5.500 | 3.580 | 5.500 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 5.555 | 3.616 | 5.555 | 3.616 | 5.555 | 3.616 | 5.555 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 6.722 | 4.375 | 6.722 | 4.375 | 6.722 | 4.375 | 6.722 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 21.95 | 21.95 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 22.17 | 22.17 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 24.95 | 24.95 | 24.95 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 31.70 | 31.70 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 35.68 | 35.68 | 35.68 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 31.87 | 33.79 | 32.07 | 33.99 | 32.07 | 33.99 | 34.62 | 36.54 | 34.62 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 32.19 | 34.13 | 32.39 | 34.33 | 32.39 | 34.33 | 34.97 | 36.91 | 34.97 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 42.48 | 44.83 | 42.76 | 45.11 | 42.76 | 45.11 | 46.46 | 48.80 | 46.46 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 3ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 4ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | 5ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 5ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | 6ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 32.47 | 34.39 | 32.67 | 34.59 | 32.67 | 34.59 | 35.22 | 37.14 | 35.22 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 32.80 | 34.74 | 32.99 | 34.93 | 32.99 | 34.93 | 35.58 | 37.52 | 35.58 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 43.09 | 45.44 | 43.37 | 45.72 | 43.37 | 45.72 | 47.06 | 49.41 | 47.06 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 18.85 | 20.79 | 18.85 | 20.79 | 18.85 | 20.79 | 21.47 | 23.41 | 21.47 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 13.34 | 13.34 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 12.39 | 12.82 | 13.26 | 13.70 | 13.26 | 13.70 | 14.18 | 14.69 | 14.18 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 12.64 | 13.07 | 13.53 | 13.97 | 13.53 | 13.97 | 14.46 | 14.98 | 14.46 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 18.58 | 19.22 | 19.89 | 20.54 | 19.89 | 20.54 | 21.26 | 22.02 | 21.26 |




20405

139

138

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф к отп. к пр. | Код материала | Количество на маркт. код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 2ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | 3ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 3ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | 4ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 4ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | 5ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 5ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | 6ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 12.39 | 12.82 | 13.26 | 13.70 | 13.26 | 13.70 | 14.18 | 14.69 | 14.18 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 12.64 | 13.07 | 13.53 | 13.97 | 13.53 | 13.97 | 14.46 | 14.98 | 14.46 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 18.58 | 19.22 | 19.89 | 20.54 | 19.89 | 20.54 | 21.26 | 22.02 | 21.26 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 2.452 | 2.853 | 2.452 | 2.853 | 2.452 | 2.853 | 2.452 | 2.853 | 2.452 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.226 | 1.426 | 1.226 | 1.426 | 1.226 | 1.426 | 1.226 | 1.426 | 1.226 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.207 | 2.568 | 2.207 | 2.568 | 2.207 | 2.568 | 2.207 | 2.568 | 2.207 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.648 | 0.744 | 0.648 | 0.744 | 0.648 | 0.744 | 0.648 | 0.744 | 0.648 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.648 | 0.744 | 0.648 | 0.744 | 0.648 | 0.744 | 0.648 | 0.744 | 0.648 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | 7ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 7ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | 8ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 8ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | ПС 30 .30.3 ,5-П-ПВ | ПС 30 .30.4 ,0-П-ПВ | ПС 24 .30.3 ,5-П-ПВ | ПС 24 .30.4 ,0-П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 5.500 | 3.580 | 5.500 | 3.580 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 3.580 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 5.555 | 3.616 | 5.555 | 3.616 | 5.555 | 5.555 | 5.555 | 3.616 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 6.722 | 4.375 | 6.722 | 4.375 | 6.722 | 6.722 | 6.722 | 4.375 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 24.70 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 20.04 | 20.04 | 16.75 | 16.75 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 24.95 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 20.24 | 20.24 | 16.92 | 16.92 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 35.68 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 28.94 | 28.94 | 24.19 | 24.19 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 36.54 | 32.30 | 34.22 | 32.30 | 34.22 | 31.88 | 31.88 | 26.67 | 26.67 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 36.91 | 32.62 | 34.56 | 32.62 | 34.56 | 32.19 | 32.19 | 26.94 | 26.94 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 48.80 | 43.10 | 45.45 | 43.10 | 45.45 | 42.06 | 42.06 | 34.97 | 34.97 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

20405

141

1.090.1-3ПВ.0-2 04РМ

ЛИСТ 35

ФОРМАТ А4

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр | Код материала | Количество на марку, код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6ПСЛ 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 7ПСЛ 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 7ПСЛ 30.30 .4,0- 2П-ПВ | 8ПСЛ 30.30 .3,5- 2П-ПВ | 8ПСЛ 30.30 .4,0- 2П-ПВ | ПС 30 .30.3 ,5-П- ПВ | ПС 30 .30.4 ,0-П- ПВ | ПС 24 .30.3 ,5-П- ПВ | ПС 24 .30.4 ,0-П- ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 37.14 | 32.90 | 34.82 | 32.90 | 34.82 | 32.48 | 32.48 | 27.27 | 27.27 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 37.52 | 33.23 | 35.17 | 33.23 | 35.17 | 32.80 | 32.80 | 27.54 | 27.54 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 49.41 | 43.71 | 46.06 | 43.71 | 46.06 | 42.67 | 42.67 | 35.58 | 35.58 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 23.41 | 18.85 | 20.79 | 18.85 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 16.94 | 16.94 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 13.50 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 11.41 | 11.41 | 9.998 | 9.998 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 14.69 | 13.26 | 13.70 | 13.26 | 13.70 | 7.740 | 8.086 | 6.322 | 6.619 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 14.98 | 13.53 | 13.98 | 13.53 | 13.98 | 7.894 | 8.248 | 6.449 | 6.752 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 22.02 | 19.88 | 20.55 | 19.88 | 20.55 | 11.60 | 12.12 | 9.480 | 9.925 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | 7ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 7ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | 8ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ | 8ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ | ПС 30 .30.3 ,5-П-ПВ | ПС 30 .30.4 ,0-П-ПВ | ПС 24 .30.3 ,5-П-ПВ | ПС 24 .30.4 ,0-П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 14.69 | 13.26 | 13.70 | 13.26 | 13.70 | 7.740 | 8.086 | 6.322 | 6.619 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 14.98 | 13.53 | 13.98 | 13.53 | 13.98 | 7.894 | 8.248 | 6.449 | 6.752 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 22.02 | 19.88 | 20.55 | 19.88 | 20.55 | 11.60 | 12.12 | 9.480 | 9.925 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 2.853 | 2.452 | 2.853 | 2.452 | 2.853 | 2.731 | 3.176 | 2.156 | 2.512 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.178 | 0.178 | 0.144 | 0.144 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.426 | 1.226 | 1.426 | 1.226 | 1.426 | 1.365 | 1.588 | 1.078 | 1.256 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.205 | 0.205 | 0.166 | 0.166 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.568 | 2.207 | 2.568 | 2.207 | 2.568 | 2.458 | 2.858 | 1.940 | 2.261 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.744 | 0.648 | 0.744 | 0.648 | 0.744 | 0.720 | 0.826 | 0.569 | 0.655 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.724 | 0.831 | 0.573 | 0.659 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.724 | 0.831 | 0.573 | 0.659 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.744 | 0.648 | 0.744 | 0.648 | 0.744 | 0.720 | 0.826 | 0.569 | 0.655 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.724 | 0.831 | 0.573 | 0.659 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.652 | 0.749 | 0.724 | 0.831 | 0.573 | 0.659 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР ПРОХ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПС 18.30.3,5-П-ПВ | ПС 18.30.4,0-П-ПВ | ПС 12.30.3,5-П-ПВ | ПС 12.30.4,0-П-ПВ | ПС 28.30.3,5-П-ПВ | ПС 28.30.4,0-П-ПВ | 1ПС 29.30.3,5-П-ПВ | 1ПС 29.30.4,0-П-ПВ | 2ПС 29.30.3,5-П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.580 | 3.580 | 2.180 | 2.180 | 3.580 | 5.500 | 3.580 | 5.500 | 3.580 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.616 | 3.616 | 2.202 | 2.202 | 3.616 | 5.555 | 3.616 | 5.555 | 3.616 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.375 | 4.375 | 2.664 | 2.664 | 4.375 | 6.722 | 4.375 | 6.722 | 4.375 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 13.46 | 13.46 | 11.57 | 11.57 | 20.14 | 20.14 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 13.60 | 13.60 | 11.68 | 11.68 | 20.34 | 20.34 | 20.29 | 20.29 | 20.29 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 19.44 | 19.44 | 16.71 | 16.71 | 29.09 | 29.09 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 23.38 | 23.38 | 20.09 | 20.09 | 30.06 | 31.98 | 30.01 | 31.93 | 30.01 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 23.62 | 23.62 | 20.29 | 20.29 | 30.36 | 32.30 | 30.31 | 32.25 | 30.31 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 30.22 | 30.22 | 25.78 | 25.78 | 39.87 | 42.21 | 39.79 | 42.14 | 39.79 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



20405 1414

743

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отп. К гр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПС 18.30.3,5-П-ПВ | ПС 18.30.4,0-П-ПВ | ПС 12.30.3,5-П-ПВ | ПС 12.30.4,0-П-ПВ | ПС 28.30.3,5-П-ПВ | ПС 28.30.4,0-П-ПВ | 1ПС 29.30.3,5-П-ПВ | 1ПС 29.30.4,0-П-ПВ | 2ПС 29.30.3,5-П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 23.98 | 23.98 | 20.69 | 20.69 | 30.66 | 32.58 | 30.61 | 32.53 | 30.61 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 24.22 | 24.22 | 20.90 | 20.90 | 30.97 | 32.91 | 30.92 | 32.85 | 30.92 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 30.83 | 30.83 | 26.38 | 26.38 | 40.47 | 42.82 | 40.40 | 42.75 | 40.40 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 15.02 | 15.02 | 11.70 | 11.70 | 18.85 | 20.79 | 18.85 | 20.79 | 18.85 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 8.592 | 8.592 | 8.592 | 8.592 | 11.51 | 11.51 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 4.905 | 5.153 | 3.799 | 4.047 | 6.997 | 7.315 | 7.403 | 7.725 | 7.403 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 5.003 | 5.256 | 3.875 | 4.128 | 7.137 | 7.461 | 7.551 | 7.880 | 7.551 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 7.355 | 7.726 | 5.697 | 6.068 | 10.49 | 10.97 | 11.10 | 11.58 | 11.10 |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку, код изделия 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПС 18.30.3,5-П-ПВ | ПС 18.30.4,0-П-ПВ | ПС 12.30.3,5-П-ПВ | ПС 12.30.4,0-П-ПВ | ПС 28.30.3,5-П-ПВ | ПС 28.30.4,0-П-ПВ | 1ПС 29.30.3,5-П-ПВ | 1ПС 29.30.4,0-П-ПВ | 2ПС 29.30.3,5-П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 4.905 | 5.153 | 3.799 | 4.047 | 6.997 | 7.315 | 7.403 | 7.725 | 7.403 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 5.003 | 5.256 | 3.875 | 4.128 | 7.137 | 7.461 | 7.551 | 7.880 | 7.551 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 7.355 | 7.726 | 5.697 | 6.068 | 10.49 | 10.97 | 11.10 | 11.58 | 11.10 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.585 | 1.852 | 1.011 | 1.188 | 2.579 | 2.941 | 2.656 | 3.058 | 2.656 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.106 | 0.106 | 0.071 | 0.071 | 0.147 | 0.141 | 0.162 | 0.160 | 0.162 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.792 | 0.926 | 0.505 | 0.594 | 1.289 | 1.470 | 1.328 | 1.529 | 1.328 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.122 | 0.122 | 0.082 | 0.082 | 0.169 | 0.162 | 0.186 | 0.184 | 0.186 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.426 | 1.667 | 0.910 | 1.069 | 2.321 | 2.647 | 2.390 | 2.752 | 2.390 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.419 | 0.483 | 0.268 | 0.311 | 0.672 | 0.757 | 0.696 | 0.792 | 0.696 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.421 | 0.486 | 0.270 | 0.313 | 0.676 | 0.761 | 0.700 | 0.796 | 0.700 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.421 | 0.486 | 0.270 | 0.313 | 0.676 | 0.761 | 0.700 | 0.796 | 0.700 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.419 | 0.483 | 0.268 | 0.311 | 0.672 | 0.757 | 0.696 | 0.792 | 0.696 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.421 | 0.486 | 0.270 | 0.313 | 0.676 | 0.761 | 0.700 | 0.796 | 0.700 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.421 | 0.486 | 0.270 | 0.313 | 0.676 | 0.761 | 0.700 | 0.796 | 0.700 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | 20405 146

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПС 29.30. 4,0-П -ПВ | 1ПС 17.30. 3,5-П -ПВ | 1ПС 17.30. 4,0-П -ПВ | 2ПС 17.30. 3,5-П -ПВ | 2ПС 17.30. 4,0-П -ПВ | 1ПС 11.30. 3,5-П -ПВ | 1ПС 11.30. 4,0-П -ПВ | 2ПС 11.30. 3,5-П -ПВ | 2ПС 11.30. 4,0-П -ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАССА АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 5.500 | 2.180 | 3.580 | 2.180 | 3.580 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 5.555 | 2.202 | 3.616 | 2.202 | 3.616 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 6.722 | 2.664 | 4.375 | 2.664 | 4.375 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 20.09 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 20.29 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 29.01 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 31.93 | 22.03 | 23.43 | 22.03 | 23.43 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 32.25 | 22.25 | 23.67 | 22.25 | 23.67 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 42.14 | 28.59 | 30.30 | 28.59 | 30.30 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПС 29.30.4,0-ПВ | 1ПС 17.30.3,5-ПВ | 1ПС 17.30.4,0-ПВ | 2ПС 17.30.3,5-ПВ | 2ПС 17.30.4,0-ПВ | 1ПС 11.30.3,5-ПВ | 1ПС 11.30.4,0-ПВ | 2ПС 11.30.3,5-ПВ | 2ПС 11.30.4,0-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 32.53 | 22.64 | 24.04 | 22.64 | 24.04 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 32.85 | 22.86 | 24.28 | 22.86 | 24.28 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 42.75 | 29.19 | 30.90 | 29.19 | 30.90 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 20.79 | 13.61 | 15.02 | 13.61 | 15.02 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 11.46 | 8.644 | 8.644 | 8.644 | 8.644 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗН),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 7.725 | 4.578 | 4.802 | 4.578 | 4.802 | 3.151 | 3.325 | 3.151 | 3.325 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 7.880 | 4.670 | 4.898 | 4.670 | 4.898 | 3.214 | 3.392 | 3.214 | 3.392 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 11.58 | 6.865 | 7.200 | 6.865 | 7.200 | 4.725 | 4.986 | 4.725 | 4.986 |



20405

148

147

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПС 2 9.30. 4,0-П -ПВ | 1ПС 1 7.30. 3,5-П -ПВ | 1ПС 1 7.30. 4,0-П -ПВ | 2ПС 1 7.30. 3,5-П -ПВ | 2ПС 1 7.30. 4,0-П -ПВ | 1ПС 1 1.30. 3,5-П -ПВ | 1ПС 1 1.30. 4,0-П -ПВ | 2ПС 1 1.30. 3,5-П -ПВ | 2ПС 1 1.30. 4,0-П -ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 7.725 | 4.578 | 4.802 | 4.578 | 4.802 | 3.151 | 3.325 | 3.151 | 3.325 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 7.880 | 4.670 | 4.898 | 4.670 | 4.898 | 3.214 | 3.392 | 3.214 | 3.392 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 11.58 | 6.865 | 7.200 | 6.865 | 7.200 | 4.725 | 4.986 | 4.725 | 4.986 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 3.058 | 1.508 | 1.734 | 1.508 | 1.734 | 0.934 | 1.070 | 0.934 | 1.070 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.160 | 0.091 | 0.088 | 0.091 | 0.088 | 0.056 | 0.053 | 0.056 | 0.053 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.529 | 0.754 | 0.867 | 0.754 | 0.867 | 0.467 | 0.535 | 0.467 | 0.535 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.184 | 0.105 | 0.101 | 0.105 | 0.101 | 0.064 | 0.061 | 0.064 | 0.061 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.752 | 1.357 | 1.561 | 1.357 | 1.561 | 0.841 | 0.963 | 0.841 | 0.963 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.792 | 0.395 | 0.448 | 0.395 | 0.448 | 0.244 | 0.276 | 0.244 | 0.276 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.796 | 0.397 | 0.451 | 0.397 | 0.451 | 0.246 | 0.278 | 0.246 | 0.278 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.796 | 0.397 | 0.451 | 0.397 | 0.451 | 0.246 | 0.278 | 0.246 | 0.278 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.792 | 0.395 | 0.448 | 0.395 | 0.448 | 0.244 | 0.276 | 0.244 | 0.276 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.796 | 0.397 | 0.451 | 0.397 | 0.451 | 0.246 | 0.278 | 0.246 | 0.278 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.796 | 0.397 | 0.451 | 0.397 | 0.451 | 0.246 | 0.278 | 0.246 | 0.278 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПС 3 3.30. 3,5-П -ПВ | 1ПС 3 3.30. 4,0-П -ПВ | 2ПС 3 3.30. 3,5-П -ПВ | 2ПС 3 3.30. 4,0-П -ПВ | 1ПС 2 1.30. 3,5-П -ПВ | 1ПС 2 1.30. 4,0-П -ПВ | 2ПС 2 1.30. 3,5-П -ПВ | 2ПС 2 1.30. 4,0-П -ПВ | 1ПС 1 5.30. 3,5-П -ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 |
| 8 | | | | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 9.534 |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 2.180 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 5.555 | 5.555 | 5.555 | 5.555 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 2.202 |
| 14 | | | | 6.722 | 6.722 | 6.722 | 6.722 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 2.664 |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 8.446 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 8.530 |
| 20 | | | | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 12.20 |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 20.07 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.27 |
| 25 | | | | 42.70 | 42.70 | 42.70 | 42.70 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 24.40 |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| | | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |



20405 150

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПС 3 3.30. 3,5-П -ПВ | 1ПС 3 3.30. 4,0-П -ПВ | 2ПС 3 3.30. 3,5-П -ПВ | 2ПС 3 3.30. 4,0-П -ПВ | 1ПС 2 1.30. 3,5-П -ПВ | 1ПС 2 1.30. 4,0-П -ПВ | 2ПС 2 1.30. 3,5-П -ПВ | 2ПС 2 1.30. 4,0-П -ПВ | 1ПС 1 5.30. 3,5-П -ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 33.85 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 20.67 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 20.87 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 25.00 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 14.83 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 9.658 | 9.658 | 9.658 | 9.658 | 6.844 | 6.844 | 6.844 | 6.844 | 5.438 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 11.76 | 12.22 | 11.76 | 12.22 | 8.923 | 9.288 | 8.923 | 9.288 | 7.506 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 11.99 | 12.47 | 11.99 | 12.47 | 9.101 | 9.474 | 9.101 | 9.474 | 7.656 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 17.63 | 18.32 | 17.63 | 18.32 | 13.38 | 13.93 | 13.38 | 13.93 | 11.25 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПС 3 3.30. 3,5-П -ПВ | 1ПС 3 3.30. 4,0-П -ПВ | 2ПС 3 3.30. 3,5-П -ПВ | 2ПС 3 3.30. 4,0-П -ПВ | 1ПС 2 1.30. 3,5-П -ПВ | 1ПС 2 1.30. 4,0-П -ПВ | 2ПС 2 1.30. 3,5-П -ПВ | 2ПС 2 1.30. 4,0-П -ПВ | 1ПС 1 5.30. 3,5-П -ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 11.76 | 12.22 | 11.76 | 12.22 | 8.923 | 9.288 | 8.923 | 9.288 | 7.506 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 11.99 | 12.47 | 11.99 | 12.47 | 9.101 | 9.474 | 9.101 | 9.474 | 7.656 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 17.63 | 18.32 | 17.63 | 18.32 | 13.38 | 13.93 | 13.38 | 13.93 | 11.25 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 2.863 | 3.445 | 2.863 | 3.445 | 1.717 | 2.109 | 1.717 | 2.109 | 1.143 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.194 | 0.197 | 0.194 | 0.197 | 0.122 | 0.126 | 0.122 | 0.126 | 0.087 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 1.431 | 1.722 | 1.431 | 1.722 | 0.858 | 1.054 | 0.858 | 1.054 | 0.571 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.223 | 0.227 | 0.223 | 0.227 | 0.140 | 0.145 | 0.140 | 0.145 | 0.100 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 2.577 | 3.100 | 2.577 | 3.100 | 1.545 | 1.898 | 1.545 | 1.898 | 1.029 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.757 | 0.898 | 0.757 | 0.898 | 0.456 | 0.552 | 0.456 | 0.552 | 0.306 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.762 | 0.903 | 0.762 | 0.903 | 0.459 | 0.555 | 0.459 | 0.555 | 0.307 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.762 | 0.903 | 0.762 | 0.903 | 0.459 | 0.555 | 0.459 | 0.555 | 0.307 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.757 | 0.898 | 0.757 | 0.898 | 0.456 | 0.552 | 0.456 | 0.552 | 0.306 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.762 | 0.903 | 0.762 | 0.903 | 0.459 | 0.555 | 0.459 | 0.555 | 0.307 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.762 | 0.903 | 0.762 | 0.903 | 0.459 | 0.555 | 0.459 | 0.555 | 0.307 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПС 15.30.4,0-П-ПВ | 2ПС 15.30.3,5-П-ПВ | 2ПС 15.30.4,0-П-ПВ | ПС 30.15.3,5-П-ПВ | ПС 30.15.4,0-П-ПВ | ПС 28.15.3,5-П-ПВ | ПС 28.15.4,0-П-ПВ | 1ПС 29.15.3,5-П-ПВ | 1ПС 29.15.4,0-П-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 9.534 | 9.534 | 9.534 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 8.446 | 8.446 | 8.446 | 14.66 | 14.66 | 14.83 | 14.83 | 14.75 | 14.75 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 8.530 | 8.530 | 8.530 | 14.81 | 14.81 | 14.98 | 14.98 | 14.89 | 14.89 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 21.17 | 21.17 | 21.42 | 21.42 | 21.30 | 21.30 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.08 | 20.08 | 20.25 | 20.25 | 20.17 | 20.17 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.28 | 20.28 | 20.45 | 20.45 | 20.37 | 20.37 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 27.11 | 27.11 | 27.36 | 27.36 | 27.23 | 27.23 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПС 15.30.4,0-П-ПВ | 2ПС 15.30.3,5-П-ПВ | 2ПС 15.30.4,0-П-ПВ | ПС 30.15.3,5-П-ПВ | ПС 30.15.4,0-П-ПВ | ПС 28.15.3,5-П-ПВ | ПС 28.15.4,0-П-ПВ | 1ПС 29.15.3,5-П-ПВ | 1ПС 29.15.4,0-П-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.68 | 20.68 | 20.85 | 20.85 | 20.77 | 20.77 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.89 | 20.89 | 21.06 | 21.06 | 20.98 | 20.98 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 27.72 | 27.72 | 27.97 | 27.97 | 27.84 | 27.84 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 5.976 | 5.976 | 6.149 | 6.149 | 6.062 | 6.062 |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 7.821 | 7.506 | 7.821 | 5.103 | 5.292 | 4.489 | 4.637 | 4.831 | 4.999 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 7.978 | 7.656 | 7.978 | 5.205 | 5.398 | 4.579 | 4.730 | 4.927 | 5.099 |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 11.73 | 11.25 | 11.73 | 7.652 | 7.935 | 6.731 | 6.953 | 7.243 | 7.496 |



20405

154

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПС 15.30.4,0-П-ПВ | 2ПС 15.30.3,5-П-ПВ | 2ПС 15.30.4,0-П-ПВ | ПС 30.15.3,5-П-ПВ | ПС 30.15.4,0-П-ПВ | ПС 28.15.3,5-П-ПВ | ПС 28.15.4,0-П-ПВ | 1ПС 29.15.3,5-П-ПВ | 1ПС 29.15.4,0-П-ПВ |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 7.821 | 7.506 | 7.821 | 5.103 | 5.292 | 4.489 | 4.637 | 4.831 | 4.999 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 7.978 | 7.656 | 7.978 | 5.205 | 5.398 | 4.579 | 4.730 | 4.927 | 5.099 |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 11.73 | 11.25 | 11.73 | 7.652 | 7.935 | 6.731 | 6.953 | 7.243 | 7.496 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.457 | 1.143 | 1.457 | 1.316 | 1.537 | 1.249 | 1.426 | 1.285 | 1.486 |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.090 | 0.087 | 0.090 | 0.079 | 0.079 | 0.063 | 0.063 | 0.073 | 0.071 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.728 | 0.571 | 0.728 | 0.658 | 0.768 | 0.624 | 0.713 | 0.642 | 0.743 |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.103 | 0.100 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.072 | 0.072 | 0.084 | 0.082 |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.311 | 1.029 | 1.311 | 1.184 | 1.383 | 1.124 | 1.283 | 1.156 | 1.337 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.382 | 0.306 | 0.382 | 0.344 | 0.397 | 0.322 | 0.365 | 0.335 | 0.382 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.384 | 0.307 | 0.384 | 0.346 | 0.400 | 0.324 | 0.367 | 0.337 | 0.384 |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.384 | 0.307 | 0.384 | 0.346 | 0.400 | 0.324 | 0.367 | 0.337 | 0.384 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.382 | 0.306 | 0.382 | 0.344 | 0.397 | 0.322 | 0.365 | 0.335 | 0.382 |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.384 | 0.307 | 0.384 | 0.346 | 0.400 | 0.324 | 0.367 | 0.337 | 0.384 |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.384 | 0.307 | 0.384 | 0.346 | 0.400 | 0.324 | 0.367 | 0.337 | 0.384 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПС 2 9.15. 3,5-П -ПВ | 2ПС 2 9.15. 4,0-П -ПВ | 1ПС 3 3.15. 3,5-П -ПВ | 1ПС 3 3.15. 4,0-П -ПВ | 2ПС 3 3.15. 3,5-П -ПВ | 2ПС 3 3.15. 4,0-П -ПВ | | | |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 3.240 | 3.240 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.272 | 3.272 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | | | |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 3.272 | 3.272 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | 6.403 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | | | |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | | | |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 14.75 | 14.75 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | | | |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 14.89 | 14.89 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | | | |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 21.30 | 21.30 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 20.17 | 20.17 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | | | |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 20.37 | 20.37 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | | | |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 27.23 | 27.23 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | | | |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | | | |



2405

156

153

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПС 2 9.15. 3,5-П -ПВ | 2ПС 2 9.15. 4,0-П -ПВ | 1ПС 3 3.15. 3,5-П -ПВ | 1ПС 3 3.15. 4,0-П -ПВ | 2ПС 3 3.15. 3,5-П -ПВ | 2ПС 3 3.15. 4,0-П -ПВ | | | |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | | | |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 20.77 | 20.77 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | | | |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 20.98 | 20.98 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | | | |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 27.84 | 27.84 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 14.31 | 14.31 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | | | |
| 19 | КАТАНКА | | 093400 | 6.062 | 6.062 | 5.234 | 5.234 | 5.234 | 5.234 | | | |
| 20 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | | | |
| 21 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 24 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 26 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 4.831 | 4.999 | 7.189 | 7.456 | 7.189 | 7.456 | | | |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 4.927 | 5.099 | 7.333 | 7.605 | 7.333 | 7.605 | | | |
| 30 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 7.243 | 7.496 | 10.78 | 11.18 | 10.78 | 11.18 | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПС 29.15.3,5-П-ПВ | 2ПС 29.15.4,0-П-ПВ | 1ПС 33.15.3,5-П-ПВ | 1ПС 33.15.4,0-П-ПВ | 2ПС 33.15.3,5-П-ПВ | 2ПС 33.15.4,0-П-ПВ | | | |
| 1 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 4.831 | 4.999 | 7.189 | 7.456 | 7.189 | 7.456 | | | |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 4.927 | 5.099 | 7.333 | 7.605 | 7.333 | 7.605 | | | |
| 4 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 7.243 | 7.496 | 10.78 | 11.18 | 10.78 | 11.18 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3: | | | 1.285 | 1.486 | 1.384 | 1.646 | 1.384 | 1.646 | | | |
| 7 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3: | | | 0.073 | 0.071 | 0.088 | 0.090 | 0.088 | 0.090 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 10 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | | 571130 | 0.642 | 0.743 | 0.692 | 0.823 | 0.692 | 0.823 | | | |
| 11 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.084 | 0.082 | 0.101 | 0.103 | 0.101 | 0.103 | | | |
| 12 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | | 571200 | 1.156 | 1.337 | 1.246 | 1.481 | 1.246 | 1.481 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 15 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 0.335 | 0.382 | 0.364 | 0.427 | 0.364 | 0.427 | | | |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.337 | 0.384 | 0.366 | 0.430 | 0.366 | 0.430 | | | |
| 18 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.337 | 0.384 | 0.366 | 0.430 | 0.366 | 0.430 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 21 | ПО СЕРИИ | | | 0.335 | 0.382 | 0.364 | 0.427 | 0.364 | 0.427 | | | |
| 22 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.337 | 0.384 | 0.366 | 0.430 | 0.366 | 0.430 | | | |
| 23 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.337 | 0.384 | 0.366 | 0.430 | 0.366 | 0.430 | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



157

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф Котх Кпр | Код материала | Количество на марку код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВЦ 1 8.19-3Т-ПВ | ПВЦ 1 2.19-3Т-ПВ | ПВЦ 3 0.19-3Т-ПВ | ПВЦ 2 9.19-3Т-ПВ | ПВЦ 2 8.19-3Т-ПВ | ПВЦ 6 0.19-3Т-ПВ | ПВЦ 5 9.19-3Т-ПВ | ПВЦ 3 0.21-3Т-ПВ | ПВЦ 2 9.21-3Т-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 2.615 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 26.79 | 17.49 | 57.63 | 56.89 | 56.21 | 133.2 | 132.5 | 53.58 | 52.88 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 27.05 | 17.66 | 58.20 | 57.46 | 56.78 | 134.5 | 133.8 | 54.11 | 53.41 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 38.69 | 25.26 | 83.23 | 82.17 | 81.19 | 192.4 | 191.3 | 77.38 | 76.37 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 28.15 | 18.85 | 58.99 | 58.25 | 57.57 | 135.4 | 134.6 | 55.72 | 55.02 |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 28.43 | 19.03 | 59.58 | 58.83 | 58.15 | 136.7 | 136.0 | 56.27 | 55.57 |
| 18 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 40.35 | 26.92 | 84.89 | 83.83 | 82.85 | 195.0 | 194.0 | 80.00 | 78.99 |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 21 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 22 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 23 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 24 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 22.54 | 14.89 | 44.82 | 44.18 | 43.55 | 100.8 | 100.2 | 42.12 | 41.48 |

20405 159

Групповой код изделий

583200

1.090.1-3ПВ.0-2 05РМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд | Шевченко | | |
| Н.контр | Ребров | | |
| Гл.спец | Ничипоренко | | |
| Проверил | Скоробогат | | |
| Разраб | Пинчук | | |

Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 3-1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 5 |

Госгражданстрой

КиевЗНИИЭП

Формат А4

157

| | ИЕ МАТЕРИАЛА И ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВЦ 1 8.19-3Т-ПВ | ПВЦ 1 2.19-3Т-ПВ | ПВЦ 3 0.19-3Т-ПВ | ПВЦ 2 9.19-3Т-ПВ | ПВЦ 2 8.19-3Т-ПВ | ПВЦ 6 0.19-3Т-ПВ | ПВЦ 5 9.19-3Т-ПВ | ПВЦ 3 0.21-3Т-ПВ | ПВЦ 2 9.21-3Т-ПВ |
| 1 | КАТАНКА | | 093400 | 5.885 | 4.143 | 14.76 | 14.65 | 14.60 | 35.90 | 35.80 | 14.15 | 14.08 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 4 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 6 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 8 | ПО СЕРИИ | | | 2.438 | 1.607 | 3.967 | 3.911 | 3.855 | 7.846 | 7.790 | 4.768 | 4.712 |
| 9 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 2.487 | 1.639 | 4.046 | 3.989 | 3.933 | 8.002 | 7.946 | 4.863 | 4.807 |
| 10 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 3.656 | 2.410 | 5.948 | 5.864 | 5.781 | 11.76 | 11.68 | 7.149 | 7.066 |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 13 | ПО СЕРИИ | | | 2.438 | 1.607 | 3.967 | 3.911 | 3.855 | 7.846 | 7.790 | 4.768 | 4.712 |
| 14 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 2.487 | 1.639 | 4.046 | 3.989 | 3.933 | 8.002 | 7.946 | 4.863 | 4.807 |
| 15 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 3.656 | 2.410 | 5.948 | 5.864 | 5.781 | 11.76 | 11.68 | 7.149 | 7.066 |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3: | | | 0.477 | 0.298 | 0.666 | 0.652 | 0.636 | 1.224 | 1.210 | 0.793 | 0.777 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 20 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 0.382 | 0.238 | 0.533 | 0.522 | 0.509 | 0.979 | 0.968 | 0.634 | 0.622 |
| 21 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.286 | 0.179 | 0.400 | 0.391 | 0.382 | 0.734 | 0.726 | 0.476 | 0.466 |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 24 | М500 | | 573113 | | | | | | | | | |
| 25 | ПО СЕРИИ | | | 0.167 | 0.104 | 0.233 | 0.228 | 0.223 | 0.428 | 0.423 | 0.278 | 0.272 |
| 26 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.168 | 0.105 | 0.234 | 0.230 | 0.224 | 0.431 | 0.426 | 0.279 | 0.274 |
| 27 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.10 | | 0.185 | 0.115 | 0.258 | 0.253 | 0.246 | 0.474 | 0.469 | 0.307 | 0.301 |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 30 | ПО СЕРИИ | | | 0.167 | 0.104 | 0.233 | 0.228 | 0.223 | 0.428 | 0.423 | 0.278 | 0.272 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВЦ 1 8.19-ЭТ-ПВ | ПВЦ 1 2.19-ЭТ-ПВ | ПВЦ 3 0.19-ЭТ-ПВ | ПВЦ 2 9.19-ЭТ-ПВ | ПВЦ 2 8.19-ЭТ-ПВ | ПВЦ 6 0.19-ЭТ-ПВ | ПВЦ 5 9.19-ЭТ-ПВ | ПВЦ 3 0.21-ЭТ-ПВ | ПВЦ 2 9.21-ЭТ-ПВ |
| 1 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.168 | 0.105 | 0.234 | 0.230 | 0.224 | 0.431 | 0.426 | 0.279 | 0.274 |
| 2 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.185 | 0.115 | 0.258 | 0.253 | 0.246 | 0.474 | 0.469 | 0.307 | 0.301 |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405 161

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВЦ 2 8.21-3Т-ПВ | ПВЦ 6 0.21-3Т-ПВ | ПВЦ 5 9.21-3Т-ПВ | | | | | | |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 2.140 | 3.620 | 3.620 | | | | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.161 | 3.656 | 3.656 | | | | | | |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.615 | 4.424 | 4.424 | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 52.11 | 116.0 | 115.3 | | | | | | |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 52.63 | 117.1 | 116.4 | | | | | | |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 75.26 | 167.5 | 166.5 | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 54.25 | 119.6 | 118.9 | | | | | | |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 54.79 | 120.8 | 120.1 | | | | | | |
| 18 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 77.87 | 171.9 | 170.9 | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 21 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 22 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 23 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 24 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 40.85 | 90.34 | 89.71 | | | | | | |
| 25 | КАТАНКА | | 093400 | 13.94 | 30.43 | 30.36 | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 28 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 30 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |

20405 192

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВЦ 2 8.21-3Т-ПВ | ПВЦ 6 0.21-3Т-ПВ | ПВЦ 5 9.21-3Т-ПВ | | | | | | |
| 1 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 4.657 | 9.965 | 9.909 | | | | | | |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 4.750 | 10.16 | 10.11 | | | | | | |
| 4 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 6.983 | 14.94 | 14.86 | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 7 | ПО СЕРИИ | | | 4.657 | 9.965 | 9.909 | | | | | | |
| 8 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 4.750 | 10.16 | 10.11 | | | | | | |
| 9 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 6.983 | 14.94 | 14.86 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3: | | | 0.762 | 1.578 | 1.562 | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 14 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 0.610 | 1.262 | 1.250 | | | | | | |
| 15 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.457 | 0.947 | 0.937 | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 18 | М500 | | 573113 | | | | | | | | | |
| 19 | ПО СЕРИИ | | | 0.267 | 0.552 | 0.547 | | | | | | |
| 20 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.268 | 0.556 | 0.550 | | | | | | |
| 21 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.10 | | 0.295 | 0.611 | 0.605 | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 24 | ПО СЕРИИ | | | 0.267 | 0.552 | 0.547 | | | | | | |
| 25 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.268 | 0.556 | 0.550 | | | | | | |
| 26 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.295 | 0.611 | 0.605 | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405 163

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ Котх Кпр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВЦ 10.19-3Т-ПВ | ПВЦ 16.19-3Т-ПВ | 1ПВЦ 28.19-3Т-ПВ | 1ПВЦ 58.19-3Т-ПВ | 2ПВЦ 28.19-3Т-ПВ | 2ПВЦ 58.19-3Т-ПВ | | | |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | | | |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 2.140 | 1.360 | 3.620 | | | |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 2.161 | 1.374 | 3.656 | | | |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 2.615 | 1.662 | 4.424 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 3.016 | 4.022 | 18.27 | 55.03 | 12.15 | 33.55 | | | |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.047 | 4.062 | 18.46 | 55.58 | 12.27 | 33.88 | | | |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 4.357 | 5.809 | 26.39 | 79.48 | 17.55 | 48.45 | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 15.78 | 16.78 | 31.03 | 68.57 | 24.91 | 48.57 | | | |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 15.93 | 16.95 | 31.34 | 69.25 | 25.16 | 49.05 | | | |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 17.53 | 18.98 | 39.57 | 93.61 | 30.73 | 64.39 | | | |

22505

434

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583200

| | | |
|---|---|---|
| НАЧОТД | Шевченко | |
| НКОНТР | Ребров | |
| ГЛСПЕЦ | Ничипоренко | |
| ПРОВЕРИЛ | Скоробогат | |
| РАЗРАБ | Панчук | |

1.090.1-3ПВ.0-2 ОБРМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-2

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ

КиевЗНИИЭП

163

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ПВЦ 10.19-3Т-ПВ | 1ПВЦ 16.19-3Т-ПВ | 1ПВЦ 28.19-3Т-ПВ | 1ПВЦ 58.19-3Т-ПВ | 2ПВЦ 28.19-3Т-ПВ | 2ПВЦ 58.19-3Т-ПВ | | | |
| 1 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 2 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 3 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 4 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 5 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 12.89 | 12.89 | 19.86 | 37.59 | 16.37 | 27.13 | | | |
| 6 | КАТАНКА | | 093400 | 3.047 | 4.062 | 11.48 | 31.67 | 8.787 | 21.93 | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 9 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 11 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 12 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 13 | ПО СЕРИИ | | | 2.145 | 3.389 | 5.180 | 10.32 | 5.981 | 12.60 | | | |
| 14 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 2.188 | 3.456 | 5.284 | 10.52 | 6.100 | 12.85 | | | |
| 15 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 3.217 | 5.081 | 7.767 | 15.47 | 8.967 | 18.89 | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 18 | ПО СЕРИИ | | | 2.145 | 3.389 | 5.180 | 10.32 | 5.981 | 12.60 | | | |
| 19 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 2.188 | 3.456 | 5.284 | 10.52 | 6.100 | 12.85 | | | |
| 20 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 3.217 | 5.081 | 7.767 | 15.47 | 8.967 | 18.89 | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3: | | | 0.284 | 0.463 | 0.652 | 1.210 | 0.740 | 1.472 | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 25 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 0.227 | 0.370 | 0.522 | 0.968 | 0.592 | 1.178 | | | |
| 26 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.170 | 0.278 | 0.391 | 0.726 | 0.444 | 0.883 | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 29 | М500 | | 573113 | | | | | | | | | |
| 30 | ПО СЕРИИ | | | 0.099 | 0.162 | 0.228 | 0.423 | 0.259 | 0.515 | | | |

20405

165

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф К отх К пр | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВЦ 10.19-3Т-ПВ | ПВЦ 16.19-3Т-ПВ | 1ПВЦ 28.19-3Т-ПВ | 1ПВЦ 58.19-3Т-ПВ | 2ПВЦ 28.19-3Т-ПВ | 2ПВЦ 58.19-3Т-ПВ | | | |
| 1 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.100 | 0.163 | 0.230 | 0.426 | 0.261 | 0.518 | | | |
| 2 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.10 | | 0.110 | 0.179 | 0.253 | 0.469 | 0.287 | 0.570 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.099 | 0.162 | 0.228 | 0.423 | 0.259 | 0.515 | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.100 | 0.163 | 0.230 | 0.426 | 0.261 | 0.518 | | | |
| 7 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.110 | 0.179 | 0.253 | 0.469 | 0.287 | 0.570 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



931 9406 165

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ Котх Кпр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 60 .30-1 Т-ПВ | ПВ 59 .30-1 Т-ПВ | ПВ 30 .30-1 Т-ПВ | ПВ 29 .30-1 Т-ПВ | ПВ 28 .30-1 Т-ПВ | ПВ 24 .30-1 Т-ПВ | ПВ 18 .30-1 Т-ПВ | ПВ 12 .30-1 Т-ПВ | ПВ 30 .30-1 ТВ-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 9.860 | 9.860 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 2.300 | 1.360 | 1.360 | 2.300 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 9.959 | 9.959 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 2.323 | 1.374 | 1.374 | 2.323 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 12.05 | 12.05 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 2.811 | 1.662 | 1.662 | 2.811 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 26.93 | 26.67 | 12.93 | 12.67 | 12.47 | 10.13 | 7.335 | 4.536 | 12.93 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 27.20 | 26.93 | 13.06 | 12.80 | 12.59 | 10.24 | 7.409 | 4.581 | 13.06 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 38.90 | 38.52 | 18.68 | 18.30 | 18.01 | 14.64 | 10.59 | 6.551 | 18.68 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 38.93 | 38.67 | 18.69 | 18.43 | 18.23 | 14.57 | 10.84 | 8.036 | 17.37 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 39.32 | 39.05 | 18.88 | 18.61 | 18.41 | 14.72 | 10.94 | 8.116 | 17.55 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 53.11 | 52.73 | 25.27 | 24.88 | 24.59 | 19.61 | 14.42 | 10.37 | 23.65 |

20405 167

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583200

| | | |
|---|---|---|
| НАЧ ОТД | Шевченко | |
| Н КОНТР | Ребров | |
| ГЛ СПЕЦ | Ничипоренко | |
| ПРОВЕРИЛ | Литвиненко | |
| РАЗРАБ | Пинчук | |

1.090.1-3ПВ.0-2 07РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-1

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 23 |

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 60 .30-1 Т-ПВ | ПВ 59 .30-1 Т-ПВ | ПВ 30 .30-1 Т-ПВ | ПВ 29 .30-1 Т-ПВ | ПВ 28 .30-1 Т-ПВ | ПВ 24 .30-1 Т-ПВ | ПВ 18 .30-1 Т-ПВ | ПВ 12 .30-1 Т-ПВ | ПВ 30 .30-1 ТВ-ПВ |
| 1 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 2 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 3 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 4 | СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 5 | АРМАТУРНАЯ | | 093200 | 9.959 | 9.959 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 7 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 20.84 | 20.69 | 14.94 | 14.78 | 14.62 | 11.69 | 8.827 | 6.915 | 13.60 |
| 8 | КАТАНКА | | 093400 | 8.519 | 8.411 | 3.945 | 3.838 | 3.793 | 3.031 | 2.116 | 1.202 | 3.945 |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 11 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 12 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 13 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 15 | ПО СЕРИИ | | | 18.12 | 18.05 | 10.91 | 10.84 | 10.76 | 9.074 | 7.241 | 6.385 | 10.91 |
| 16 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 18.48 | 18.41 | 11.13 | 11.06 | 10.97 | 9.256 | 7.386 | 6.513 | 11.13 |
| 17 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 27.17 | 27.07 | 16.36 | 16.25 | 16.13 | 13.61 | 10.86 | 9.574 | 16.36 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 20 | ПО СЕРИИ | | | 18.12 | 18.05 | 10.91 | 10.84 | 10.76 | 9.074 | 7.241 | 6.385 | 10.91 |
| 21 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 18.48 | 18.41 | 11.13 | 11.06 | 10.97 | 9.256 | 7.386 | 6.513 | 11.13 |
| 22 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 27.17 | 27.07 | 16.36 | 16.25 | 16.13 | 13.61 | 10.86 | 9.574 | 16.36 |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3: | | | 2.832 | 2.807 | 1.373 | 1.348 | 1.324 | 1.081 | 0.789 | 0.497 | 1.333 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 2.266 | 2.246 | 1.098 | 1.078 | 1.059 | 0.865 | 0.631 | 0.398 | 1.066 |
| 28 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 1.699 | 1.684 | 0.824 | 0.809 | 0.794 | 0.649 | 0.473 | 0.298 | 0.800 |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 60 .30-1 Т-ПВ | ПВ 59 .30-1 Т-ПВ | ПВ 30 .30-1 Т-ПВ | ПВ 29 .30-1 Т-ПВ | ПВ 28 .30-1 Т-ПВ | ПВ 24 .30-1 Т-ПВ | ПВ 18 .30-1 Т-ПВ | ПВ 12 .30-1 Т-ПВ | ПВ 30 .30-1 ТВ-ПВ |
| 1 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 0.793 | 0.786 | 0.384 | 0.377 | 0.371 | 0.303 | 0.221 | 0.139 | 0.373 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.798 | 0.791 | 0.387 | 0.380 | 0.373 | 0.304 | 0.222 | 0.140 | 0.375 |
| 4 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.798 | 0.791 | 0.387 | 0.380 | 0.373 | 0.304 | 0.222 | 0.140 | 0.375 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 7 | ПО СЕРИИ | | | 0.793 | 0.786 | 0.384 | 0.377 | 0.371 | 0.303 | 0.221 | 0.139 | 0.373 |
| 8 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.798 | 0.791 | 0.387 | 0.380 | 0.373 | 0.304 | 0.222 | 0.140 | 0.375 |
| 9 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.798 | 0.791 | 0.387 | 0.380 | 0.373 | 0.304 | 0.222 | 0.140 | 0.375 |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405

169

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 29 .30-1 ТВ-ПВ | ПВП 6 0.30. 10-1Т -ПВ | ПВП 5 9.30. 10-1Т -ПВ | ПВП 6 0.30. 15-1Т -ПВ | ПВП 6 0.30. 19-1Т -ПВ | ПВП 6 0.30. 30-1Т -ПВ | ПВП 3 0.30. 10-1Т -ПВ | ПВП 3 0.30. 13-1Т -ПВ | ПВП 2 9.30. 10-1Т -ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 2.140 | 5.260 | 5.260 | 6.148 | 6.859 | 14.83 | 5.078 | 5.078 | 4.990 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.161 | 5.313 | 5.313 | 6.210 | 6.927 | 14.98 | 5.129 | 5.129 | 5.039 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 2.161 | 5.313 | 5.313 | 6.210 | 6.927 | 14.98 | 5.129 | 5.129 | 5.039 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.300 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 5.180 | 3.620 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.323 | 7.030 | 7.030 | 7.030 | 5.232 | 3.656 | 2.323 | 2.323 | 2.323 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.811 | 8.506 | 8.506 | 8.506 | 6.330 | 4.424 | 2.811 | 2.811 | 2.811 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 12.67 | 36.13 | 35.90 | 43.26 | 47.57 | 76.57 | 27.38 | 27.34 | 27.15 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 12.80 | 36.50 | 36.26 | 43.69 | 48.04 | 77.33 | 27.65 | 27.61 | 27.42 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 18.30 | 52.19 | 51.85 | 62.48 | 68.70 | 110.6 | 39.54 | 39.49 | 39.21 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 17.11 | 48.35 | 48.12 | 56.37 | 59.60 | 95.02 | 34.76 | 34.72 | 34.43 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 17.28 | 48.84 | 48.60 | 56.93 | 60.20 | 95.97 | 35.10 | 35.07 | 34.78 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 23.27 | 66.01 | 65.67 | 77.20 | 81.96 | 130.0 | 47.48 | 47.43 | 47.06 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 27 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 28 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 29 | СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 30 | АРМАТУРНАЯ | | 093200 | - | - | - | - | - | 20.33 | - | - | - |



20405 04 170

159

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 29.30-1 ТВ-ПВ | ПВП 6 0.30.10-1Т -ПВ | ПВП 5 9.30.10-1Т -ПВ | ПВП 6 0.30.15-1Т -ПВ | ПВП 6 0.30.19-1Т -ПВ | ПВП 6 0.30.30-1Т -ПВ | ПВП 3 0.30.10-1Т -ПВ | ПВП 3 0.30.13-1Т -ПВ | ПВП 2 9.30.10-1Т -ПВ |
| 1 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 2 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 13.44 | 33.02 | 32.86 | 36.23 | 38.12 | 47.28 | 18.56 | 19.06 | 18.31 |
| 3 | КАТАНКА | | 093400 | 3.838 | 15.82 | 15.74 | 20.71 | 22.08 | 28.37 | 16.54 | 16.00 | 16.47 |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 6 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 8 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 9 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 10.84 | 14.90 | 14.83 | 14.38 | 12.98 | 6.731 | 4.402 | 3.949 | 4.332 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 11.06 | 15.20 | 15.12 | 14.67 | 13.24 | 6.865 | 4.490 | 4.028 | 4.419 |
| 12 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 16.25 | 22.34 | 22.23 | 21.56 | 19.46 | 10.09 | 6.600 | 5.921 | 6.496 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 15 | ПО СЕРИИ | | | 10.84 | 14.90 | 14.83 | 14.38 | 12.98 | 6.731 | 4.402 | 3.949 | 4.332 |
| 16 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 11.06 | 15.20 | 15.12 | 14.67 | 13.24 | 6.865 | 4.490 | 4.028 | 4.419 |
| 17 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 16.25 | 22.34 | 22.23 | 21.56 | 19.46 | 10.09 | 6.600 | 5.921 | 6.496 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3: | | | 1.308 | 2.471 | 2.457 | 2.236 | 2.079 | 1.647 | 1.023 | 0.919 | 0.998 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 22 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 1.046 | 1.977 | 1.966 | 1.789 | 1.663 | 1.318 | 0.818 | 0.735 | 0.798 |
| 23 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.785 | 1.483 | 1.474 | 1.342 | 1.247 | 0.988 | 0.614 | 0.551 | 0.599 |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 26 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 27 | ПО СЕРИИ | | | 0.366 | 0.692 | 0.688 | 0.626 | 0.582 | 0.461 | 0.286 | 0.257 | 0.279 |
| 28 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.368 | 0.696 | 0.692 | 0.630 | 0.586 | 0.464 | 0.288 | 0.259 | 0.281 |
| 29 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.368 | 0.696 | 0.692 | 0.630 | 0.586 | 0.464 | 0.288 | 0.259 | 0.281 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 29.30-1ТВ-ПВ | ПВП 6 0.30. 10-1Т -ПВ | ПВП 5 9.30. 10-1Т -ПВ | ПВП 6 0.30. 15-1Т -ПВ | ПВП 6 0.30. 19-1Т -ПВ | ПВП 6 0.30. 30-1Т -ПВ | ПВП 3 0.30. 10-1Т -ПВ | ПВП 3 0.30. 13-1Т -ПВ | ПВП 2 9.30. 10-1Т -ПВ |
| 1 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 0.366 | 0.692 | 0.688 | 0.626 | 0.582 | 0.461 | 0.286 | 0.257 | 0.279 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.368 | 0.696 | 0.692 | 0.630 | 0.586 | 0.464 | 0.288 | 0.259 | 0.281 |
| 4 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.368 | 0.696 | 0.692 | 0.630 | 0.586 | 0.464 | 0.288 | 0.259 | 0.281 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | - | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВП 28.30.10-1Т-ПВ | ПВГ 60.30.10-1Т-ПВ | ПВГ 60.30.15-1Т-ПВ | ПВГ 30.30.13-1Т-ПВ | ПВГ 30.30.10-1Т-ПВ | ПВГ 29.30.13-1Т-ПВ | ПВГ 29.30.10-1Т-ПВ | ПВГ 30.30.13-1Т В-ПВ | ПВР 60.30.42-3Т-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 4.901 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 28.90 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 4.950 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 29.19 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 4.950 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 29.19 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.300 | 6.960 | 6.960 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.323 | 7.030 | 7.030 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.811 | 8.506 | 8.506 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 26.91 | 33.27 | 43.34 | 28.95 | 25.86 | 28.72 | 25.62 | 28.95 | 166.6 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 27.18 | 33.61 | 43.78 | 29.24 | 26.12 | 29.01 | 25.88 | 29.24 | 168.3 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 38.87 | 48.06 | 62.60 | 41.82 | 37.35 | 41.48 | 37.01 | 41.82 | 240.6 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 34.11 | 41.30 | 51.37 | 32.32 | 29.23 | 32.09 | 28.99 | 32.32 | 197.8 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 34.45 | 41.72 | 51.89 | 32.65 | 29.52 | 32.41 | 29.28 | 32.65 | 199.8 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 46.63 | 57.64 | 72.19 | 45.71 | 41.24 | 45.37 | 40.90 | 45.71 | 272.6 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 27 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 28 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 29 | СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 30 | АРМАТУРНАЯ | | 093200 | - | - | 12.60 | - | - | - | - | - | 62.83 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К тр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВП 2 8.30. 10-1Т -ПВ | ПВГ 6 0.30. 10-1Т -ПВ | ПВГ 6 0.30. 15-1Т -ПВ | ПВГ 3 0.30. 13-1Т -ПВ | ПВГ 3 0.30. 10-1Т -ПВ | ПВГ 2 9.30. 13-1Т -ПВ | ПВГ 2 9.30. 10-1Т -ПВ | ПВГ 3 0.30. 13-1Т В-ПВ | ПВР 6 0.30. 42-3Т -ПВ |
| 1 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 2 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 18.06 | 30.67 | 26.79 | 20.15 | 16.40 | 19.99 | 16.24 | 20.15 | 118.8 |
| 3 | КАТАНКА | | 093400 | 16.39 | 11.04 | 12.49 | 12.50 | 13.12 | 12.42 | 13.04 | 12.50 | 18.11 |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 6 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 8 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 9 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 4.252 | 15.83 | 15.10 | 4.044 | 4.496 | 3.985 | 4.427 | 4.044 | 5.498 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТУОДА | 1.02 | | 4.337 | 16.15 | 15.40 | 4.124 | 4.586 | 4.065 | 4.515 | 4.124 | 5.607 |
| 12 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 6.375 | 23.74 | 22.64 | 6.063 | 6.742 | 5.975 | 6.638 | 6.063 | 8.243 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 15 | ПО СЕРИИ | | | 4.252 | 15.83 | 15.10 | 4.044 | 4.496 | 3.985 | 4.427 | 4.044 | 5.498 |
| 16 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 4.337 | 16.15 | 15.40 | 4.124 | 4.586 | 4.065 | 4.515 | 4.124 | 5.607 |
| 17 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 6.375 | 23.74 | 22.64 | 6.063 | 6.742 | 5.975 | 6.638 | 6.063 | 8.243 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150,М3: | | | 0.974 | 2.498 | 2.253 | 0.936 | 1.039 | 0.911 | 1.014 | 0.895 | - |
| 20 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250,М3: | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.175 |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 23 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 0.779 | 1.998 | 1.802 | 0.749 | 0.831 | 0.729 | 0.811 | 0.716 | 0.940 |
| 24 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.584 | 1.499 | 1.352 | 0.562 | 0.623 | 0.547 | 0.608 | 0.537 | 0.705 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 27 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 0.273 | 0.699 | 0.631 | 0.262 | 0.291 | 0.255 | 0.284 | 0.251 | - |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.274 | 0.704 | 0.635 | 0.264 | 0.293 | 0.257 | 0.286 | 0.252 | - |
| 30 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.274 | 0.704 | 0.635 | 0.264 | 0.293 | 0.257 | 0.286 | 0.252 | - |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВП 28.30.10-1Т-ПВ | ПВГ 60.30.10-1Т-ПВ | ПВГ 60.30.15-1Т-ПВ | ПВГ 30.30.13-1Т-ПВ | ПВГ 30.30.10-1Т-ПВ | ПВГ 29.30.13-1Т-ПВ | ПВГ 29.30.10-1Т-ПВ | ПВГ 30.30.13-1Т В-ПВ | ПВР 60.30.42-3Т-ПВ |
| 1 | М500 | | 573113 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.411 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.414 |
| 4 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.10 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.455 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 7 | ПО СЕРИИ | | | 0.273 | 0.699 | 0.631 | 0.262 | 0.291 | 0.255 | 0.284 | 0.251 | 0.411 |
| 8 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.274 | 0.704 | 0.635 | 0.264 | 0.293 | 0.257 | 0.286 | 0.252 | 0.414 |
| 9 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.274 | 0.704 | 0.635 | 0.264 | 0.293 | 0.257 | 0.286 | 0.252 | 0.455 |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 12 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405 175

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К ор. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВР 6 0.30. 30-3Т -ПВ | ПВР 3 0.30. 15-3Т -ПВ | ПВР 3 0.30. 19-3Т -ПВ | ПВР 2 9.30. 15-3Т -ПВ | ПВР 2 8.30. 15-3Т -ПВ | ПВТ 3 0.30. 9-1Т- ПВ | 1ПВ 5 9.33- 1Т-ПВ | 2ПВ 5 9.33- 1Т-ПВ | 1ПВ 3 0.33- 1Т-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 18.50 | 5.078 | 5.078 | 4.990 | 4.901 | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 18.68 | 5.129 | 5.129 | 5.039 | 4.950 | - | 2.161 | 2.161 | 2.161 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 18.68 | 5.129 | 5.129 | 5.039 | 4.950 | - | 2.161 | 2.161 | 2.161 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.620 | 2.300 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 9.860 | 9.860 | 3.620 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.656 | 2.323 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 9.959 | 9.959 | 3.656 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.424 | 2.811 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 12.05 | 12.05 | 4.424 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 77.84 | 30.89 | 36.36 | 30.64 | 30.42 | 29.67 | 26.14 | 26.14 | 12.43 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 78.62 | 31.20 | 36.72 | 30.95 | 30.72 | 29.96 | 26.40 | 26.40 | 12.55 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 112.4 | 44.62 | 52.52 | 44.25 | 43.93 | 42.85 | 37.75 | 37.75 | 17.95 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 99.96 | 38.27 | 42.80 | 36.99 | 36.68 | 31.03 | 38.14 | 38.14 | 18.19 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 101.0 | 38.66 | 43.23 | 37.36 | 37.04 | 31.34 | 38.52 | 38.52 | 18.37 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 135.5 | 52.56 | 59.31 | 50.95 | 50.54 | 44.51 | 51.96 | 51.96 | 24.54 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | - | - | - | - | - | - | 0.860 | 0.860 | 0.520 |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | - | - | - | - | - | - | 0.869 | 0.869 | 0.525 |



20405 176

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отп. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВР 6 0.30. 30-3Т -ПВ | ПВР 3 0.30. 15-3Т -ПВ | ПВР 3 0.30. 19-3Т -ПВ | ПВР 2 9.30. 15-3Т -ПВ | ПВР 2 8.30. 15-3Т -ПВ | ПВТ 3 0.30. 9-1Т- ПВ | 1ПВ 5 9.33- 1Т-ПВ | 2ПВ 5 9.33- 1Т-ПВ | 1ПВ 3 0.33- 1Т-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | - | - | - | - | - | - | 0.869 | 0.869 | 0.525 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | - | - | - | - | - | - | 0.860 | 0.860 | 0.520 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | - | - | - | - | - | - | 0.869 | 0.869 | 0.525 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | - | - | - | - | - | - | 0.869 | 0.869 | 0.525 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 99.96 | 38.27 | 42.80 | 36.99 | 36.68 | 31.03 | 39.00 | 39.00 | 18.71 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 101.0 | 38.66 | 43.23 | 37.36 | 37.04 | 31.34 | 39.39 | 39.39 | 18.90 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 135.5 | 52.56 | 59.31 | 50.95 | 50.54 | 44.51 | 52.83 | 52.83 | 25.06 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093200 | 21.92 | - | - | - | - | - | 9.959 | 9.959 | - |
| 19 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 20 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 51.76 | 20.87 | 19.93 | 19.68 | 19.43 | 16.59 | 21.17 | 21.17 | 14.94 |
| 21 | КАТАНКА | | 093400 | 27.28 | 17.78 | 23.30 | 17.68 | 17.62 | 14.74 | 7.391 | 7.391 | 3.435 |
| 22 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | - | - | - | - | - | - | 0.869 | 0.869 | 0.525 |
| 23 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 26 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 28 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 30 | ПО СЕРИИ | | | 6.731 | 3.746 | 3.321 | 3.677 | 3.596 | 3.995 | 20.65 | 20.65 | 12.26 |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку, код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВР 6 0.30. 30-3Т -ПВ | ПВР 3 0.30. 15-3Т -ПВ | ПВР 3 0.30. 19-3Т -ПВ | ПВР 2 9.30. 15-3Т -ПВ | ПВР 2 8.30. 15-3Т -ПВ | ПВТ 3 0.30. 9-1Т-ПВ | 1ПВ 5 9.33- 1Т-ПВ | 2ПВ 5 9.33- 1Т-ПВ | 1ПВ 3 0.33- 1Т-ПВ |
| 1 | С учетом коэффициента отхода | 1.02 | | 6.865 | 3.821 | 3.387 | 3.750 | 3.668 | 4.075 | 21.07 | 21.07 | 12.51 |
| 2 | приведенная к классу А-I | 1.47 | | 10.09 | 5.617 | 4.979 | 5.513 | 5.392 | 5.990 | 30.97 | 30.97 | 18.38 |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 5 | по серии | | | 6.731 | 3.746 | 3.321 | 3.677 | 3.596 | 3.995 | 20.65 | 20.65 | 12.26 |
| 6 | С учетом коэффициента отхода | | | 6.865 | 3.821 | 3.387 | 3.750 | 3.668 | 4.075 | 21.07 | 21.07 | 12.51 |
| 7 | приведенной к классу А-I | | | 10.09 | 5.617 | 4.979 | 5.513 | 5.392 | 5.990 | 30.97 | 30.97 | 18.38 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3: | | | 1.609 | 0.777 | 0.625 | 0.752 | 0.728 | - | - | - | - |
| 10 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3: | | | - | - | - | - | - | 0.774 | 2.901 | 2.901 | 1.467 |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 13 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 1.287 | 0.622 | 0.500 | 0.602 | 0.582 | 0.619 | 2.321 | 2.321 | 1.174 |
| 14 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.965 | 0.466 | 0.375 | 0.451 | 0.437 | 0.464 | 1.741 | 1.741 | 0.880 |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 17 | М500 | | 573113 | | | | | | | | | |
| 18 | по серии | | | 0.563 | 0.272 | 0.219 | 0.263 | 0.255 | - | - | - | - |
| 19 | С учетом коэффициента отхода | | | 0.567 | 0.274 | 0.220 | 0.265 | 0.256 | - | - | - | - |
| 20 | приведенный к марке М400 | 1.10 | | 0.623 | 0.301 | 0.242 | 0.291 | 0.282 | - | - | - | - |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 23 | по серии | | | - | - | - | - | - | 0.217 | 0.812 | 0.812 | 0.411 |
| 24 | С учетом коэффициента отхода | | | - | - | - | - | - | 0.218 | 0.817 | 0.817 | 0.413 |
| 25 | приведенный к марке М400 | 1.00 | | - | - | - | - | - | 0.218 | 0.817 | 0.817 | 0.413 |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 28 | по серии | | | 0.563 | 0.272 | 0.219 | 0.263 | 0.255 | 0.217 | 0.812 | 0.812 | 0.411 |
| 29 | С учетом коэффициента отхода | | | 0.567 | 0.274 | 0.220 | 0.265 | 0.256 | 0.218 | 0.817 | 0.817 | 0.413 |
| 30 | приведенный к марке М400 | | | 0.623 | 0.301 | 0.242 | 0.291 | 0.282 | 0.218 | 0.817 | 0.817 | 0.413 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВР 6 0.30. 30-3Т -ПВ | ПВР 3 0.30. 15-3Т -ПВ | ПВР 3 0.30. 19-3Т -ПВ | ПВР 2 9.30. 15-3Т -ПВ | ПВР 2 8.30. 15-3Т -ПВ | ПВТ 3 0.30. 9-1Т- ПВ | 1ПВ 5 9.33- 1Т-ПВ | 2ПВ 5 9.33- 1Т-ПВ | 1ПВ 3 0.33- 1Т-ПВ |
| 1 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 2 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - | - | - |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |




20405 179

178

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку, код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПВ 30.33-1 Т-ПВ | ПВ 60.33-1 Т-ПВ | ПВ 59.33-1 Т-ПВ | ПВ 30.33-1 Т-ПВ | ПВ 29.33-1 Т-ПВ | ПВ 30.16-1 Т-ПВ | ПВ 29.16-1 Т-ПВ | ПВ 28.16-1 Т-ПВ | 1ПВГ 59.33.15-1 Т-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 1.070 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 1.081 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 1.081 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.620 | 9.860 | 9.860 | 3.620 | 3.620 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 6.960 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.656 | 9.959 | 9.959 | 3.656 | 3.656 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 7.030 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.424 | 12.05 | 12.05 | 4.424 | 4.424 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 8.506 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 12.43 | 26.26 | 26.06 | 12.35 | 12.15 | 12.35 | 12.15 | 11.90 | 41.76 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 12.55 | 26.52 | 26.32 | 12.47 | 12.27 | 12.47 | 12.27 | 12.02 | 42.18 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 17.95 | 37.93 | 37.64 | 17.83 | 17.54 | 17.83 | 17.54 | 17.19 | 60.32 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 18.19 | 38.26 | 38.06 | 18.11 | 17.91 | 17.15 | 16.95 | 16.70 | 49.79 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 18.37 | 38.64 | 38.44 | 18.29 | 18.08 | 17.32 | 17.11 | 16.87 | 50.29 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 24.54 | 52.14 | 51.85 | 24.42 | 24.13 | 22.97 | 22.68 | 22.32 | 69.90 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.520 | 0.340 | 0.340 | - | - | - | - | - | 0.340 |
| | | | | 0.525 | 0.343 | 0.343 | - | - | - | - | - | 0.343 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПВ 3 0.33-1Т-ПВ | ПВ 60 .33-1 Т-ПВ | ПВ 59 .33-1 Т-ПВ | ПВ 30 .33-1 Т-ПВ | ПВ 29 .33-1 Т-ПВ | ПВ 30 .16-1 Т-ПВ | ПВ 29 .16-1 Т-ПВ | ПВ 28 .16-1 Т-ПВ | 1ПВГ 59.33 .15-1 Т-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.525 | 0.343 | 0.343 | - | - | - | - | - | 0.343 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.520 | 0.340 | 0.340 | - | - | - | - | - | 0.340 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.525 | 0.343 | 0.343 | - | - | - | - | - | 0.343 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.525 | 0.343 | 0.343 | - | - | - | - | - | 0.343 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 18.71 | 38.60 | 38.40 | 18.11 | 17.91 | 17.15 | 16.95 | 16.70 | 50.13 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 18.90 | 38.99 | 38.78 | 18.29 | 18.08 | 17.32 | 17.11 | 16.87 | 50.63 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 25.06 | 52.48 | 52.19 | 24.42 | 24.13 | 22.97 | 22.68 | 22.32 | 70.25 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093200 | - | 9.959 | 9.959 | - | - | - | - | - | 11.93 |
| 19 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 20 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 14.94 | 21.33 | 21.17 | 14.94 | 14.78 | 13.97 | 13.81 | 13.65 | 27.12 |
| 21 | КАТАНКА | | 093400 | 3.435 | 7.354 | 7.309 | 3.353 | 3.308 | 3.353 | 3.308 | 3.219 | 11.23 |
| 22 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.525 | 0.343 | 0.343 | - | - | - | - | - | 0.343 |
| 23 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 26 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 28 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 30 | ПО СЕРИИ | | | 12.26 | 20.74 | 20.65 | 12.26 | 12.18 | 6.277 | 6,235 | 6.170 | 17.64 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПВ 3 0.33-1Т-ПВ | ПВ 60 .33-1 Т-ПВ | ПВ 59 .33-1 Т-ПВ | ПВ 30 .33-1 Т-ПВ | ПВ 29 .33-1 Т-ПВ | ПВ 30 .16-1 Т-ПВ | ПВ 29 .16-1 Т-ПВ | ПВ 28 .16-1 Т-ПВ | 1ПВГ 59.33 .15-1 Т-ПВ |
| 1 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 12.51 | 21.15 | 21.07 | 12.51 | 12.42 | 6.402 | 6.360 | 6.293 | 17.99 |
| 2 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 18.38 | 31.09 | 30.97 | 18.38 | 18.26 | 9.411 | 9.349 | 9.251 | 26.45 |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 12.26 | 20.74 | 20.65 | 12.26 | 12.18 | 6.277 | 6.235 | 6.170 | 17.64 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 12.51 | 21.15 | 21.07 | 12.51 | 12.42 | 6.402 | 6.360 | 6.293 | 17.99 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 18.38 | 31.09 | 30.97 | 18.38 | 18.26 | 9.411 | 9.349 | 9.251 | 26.45 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150,М3: | | | 1.467 | 2.926 | 2.901 | 1.467 | 1.442 | 0.716 | 0.705 | 0.694 | 2.323 |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 12 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 1.174 | 2.341 | 2.321 | 1.174 | 1.154 | 0.573 | 0.564 | 0.555 | 1.858 |
| 13 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.880 | 1.756 | 1.741 | 0.880 | 0.865 | 0.430 | 0.423 | 0.416 | 1.394 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 16 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 0.411 | 0.819 | 0.812 | 0.411 | 0.404 | 0.200 | 0.197 | 0.194 | 0.650 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.413 | 0.824 | 0.817 | 0.413 | 0.406 | 0.202 | 0.199 | 0.195 | 0.654 |
| 19 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.413 | 0.824 | 0.817 | 0.413 | 0.406 | 0.202 | 0.199 | 0.195 | 0.654 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 0.411 | 0.819 | 0.812 | 0.411 | 0.404 | 0.200 | 0.197 | 0.194 | 0.650 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.413 | 0.824 | 0.817 | 0.413 | 0.406 | 0.202 | 0.199 | 0.195 | 0.654 |
| 24 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.413 | 0.824 | 0.817 | 0.413 | 0.406 | 0.202 | 0.199 | 0.195 | 0.654 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



787

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отк. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПВГ 59.33 .15-1 Т-ПВ | 1ПВГ 30.33 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 30.33 .13-1 Т-ПВ | 1ПВГ 29.33 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 29.33 .13-1 Т-ПВ | ПВР 6 0.33. 42-3Т -ПВ | ПВР 3 0.33. 15-3Т -ПВ | ПВА 6 0.30. 42-3Т -ПВ | ПВА 3 0.30. 20-3Т -ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 28.90 | 5.078 | - | - |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 29.19 | 5.129 | - | - |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 29.19 | 5.129 | - | - |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 6.960 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 3.620 | 1.360 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 7.030 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 3.656 | 1.374 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 8.506 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 4.424 | 1.662 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 41.76 | 28.63 | 28.63 | 28.40 | 28.40 | 101.1 | 27.27 | 152.2 | 53.91 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 42.18 | 28.92 | 28.92 | 28.68 | 28.68 | 102.1 | 27.55 | 153.7 | 54.45 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 60.32 | 41.36 | 41.36 | 41.02 | 41.02 | 146.0 | 39.39 | 219.8 | 77.86 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 49.79 | 32.00 | 32.00 | 31.77 | 31.77 | 132.3 | 34.65 | 155.8 | 55.27 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 50.29 | 32.32 | 32.32 | 32.09 | 32.09 | 133.6 | 35.00 | 157.4 | 55.82 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 69.90 | 45.25 | 45.25 | 44.91 | 44.91 | 178.0 | 47.33 | 224.2 | 79.52 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 0.340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 0.343 | - | - | - | - | - | - | - | - |

20405 183

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПВГ 59.33 .15-1 Т-ПВ | 1ПВГ 30.33 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 30.33 .13-1 Т-ПВ | 1ПВГ 29.33 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 29.33 .13-1 Т-ПВ | ПВР 6 0.33. 42-3Т -ПВ | ПВР 3 0.33. 15-3Т -ПВ | ПВА 6 0.30. 42-3Т -ПВ | ПВА 3 0.30. 20-3Т -ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 0.343 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72 | | | | | | | | | | | |
| 4 | ПО СЕРИИ | | | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 |
| 5 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | - | - | - | - | - | - | - | 1.212 | 1.212 |
| 6 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | - | - | - | - | - | - | - | 1.212 | 1.212 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 9 | КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 0.340 | - | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.343 | - | - | - | - | - | - | 1.212 | 1.212 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 0.343 | - | - | - | - | - | - | 1.212 | 1.212 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 15 | ПО СЕРИИ | | | 50.13 | 32.00 | 32.00 | 31.77 | 31.77 | 132.3 | 34.65 | 157.0 | 56.47 |
| 16 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 50.63 | 32.32 | 32.32 | 32.09 | 32.09 | 133.6 | 35.00 | 158.6 | 57.03 |
| 17 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 70.25 | 45.25 | 45.25 | 44.91 | 44.91 | 178.0 | 47.33 | 225.5 | 80.74 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 20 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 21 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ: | | | | | | | | | | | |
| 22 | СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 23 | СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | | 095100 | - | - | - | - | - | - | - | 1.212 | 1.212 |
| 24 | СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 25 | АРМАТУРНАЯ | | 093200 | 11.93 | - | - | - | - | 29.19 | - | 29.19 | - |
| 26 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 27 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 27.12 | 19.99 | 19.99 | 19.83 | 19.83 | 87.58 | 16.57 | 106.9 | 46.93 |
| 28 | КАТАНКА | | 093400 | 11.23 | 12.34 | 12.34 | 12.26 | 12.26 | 16.82 | 18.43 | 21.33 | 8.897 |
| 29 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | 0.343 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |



20405 184

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф $K_{отх}$ $K_{пр}$ | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПВГ 59.33 .15-1 Т-ПВ | 1ПВГ 30.33 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 30.33 .13-1 Т-ПВ | 1ПВГ 29.33 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 29.33 .13-1 Т-ПВ | ПВР 6 0.33. 42-3Т -ПВ | ПВР 3 0.33. 15-3Т -ПВ | ПВА 6 0.30. 42-3Т -ПВ | ПВА 3 0.30. 20-3Т -ПВ |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 3 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ: | | | | | | | | | | | |
| 4 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 5 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 6 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПО СЕРИИ | | | 17.64 | 5.024 | 5.024 | 4.940 | 4.940 | 7.424 | 4.673 | 3.758 | 2.359 |
| 8 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 17.99 | 5.124 | 5.124 | 5.039 | 5.039 | 7.572 | 4.766 | 3.833 | 2.406 |
| 9 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 26.45 | 7.532 | 7.532 | 7.407 | 7.407 | 11.13 | 7.006 | 5.635 | 3.537 |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 12 | ПО СЕРИИ | | | 17.64 | 5.024 | 5.024 | 4.940 | 4.940 | 7.424 | 4.673 | 3.758 | 2.359 |
| 13 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 17.99 | 5.124 | 5.124 | 5.039 | 5.039 | 7.572 | 4.766 | 3.833 | 2.406 |
| 14 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 26.45 | 7.532 | 7.532 | 7.407 | 7.407 | 11.13 | 7.006 | 5.635 | 3.537 |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150,М3: | | | 2.323 | 0.967 | 0.967 | 0.943 | 0.943 | - | - | - | - |
| 17 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250,М3: | | | - | - | - | - | - | 1.269 | 0.871 | 1.400 | 0.646 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 20 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 1.858 | 0.774 | 0.774 | 0.754 | 0.754 | 1.015 | 0.697 | 1.120 | 0.517 |
| 21 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 1.394 | 0.580 | 0.580 | 0.566 | 0.566 | 0,761 | 0.523 | 0.840 | 0,388 |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 24 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 25 | ПО СЕРИИ | | | 0.650 | 0.271 | 0.271 | 0.264 | 0.264 | - | - | - | - |
| 26 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.654 | 0.272 | 0.272 | 0.266 | 0.266 | - | - | - | - |
| 27 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.654 | 0.272 | 0.272 | 0.266 | 0.266 | - | - | - | - |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | М500 | | 573113 | | | | | | | | | |
| 30 | ПО СЕРИИ | | | - | - | - | - | - | 0.444 | 0.305 | 0.490 | 0.226 |

20405 185

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2ПВГ 59.33 .15-1 Т-ПВ | 1ПВГ 30.33 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 30.33 .13-1 Т-ПВ | 1ПВГ 29.33 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 29.33 .13-1 Т-ПВ | ПВР 6 0.33. 42-3Т -ПВ | ПВР 3 0.33. 15-3Т -ПВ | ПВА 6 0.30. 42-3Т -ПВ | ПВА 3 0.30. 20-3Т -ПВ |
| 1 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | - | - | - | - | - | 0.447 | 0.307 | 0.493 | 0.227 |
| 2 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.10 | | - | - | - | - | - | 0.491 | 0.337 | 0.542 | 0.250 |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 0.650 | 0.271 | 0.271 | 0.264 | 0.264 | 0.444 | 0.305 | 0.490 | 0.226 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.654 | 0.272 | 0.272 | 0.266 | 0.266 | 0.447 | 0.307 | 0.493 | 0.227 |
| 7 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.654 | 0.272 | 0.272 | 0.266 | 0.266 | 0.491 | 0.337 | 0.542 | 0.250 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | - | - |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |



20405 186

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отк. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВА 2 9.30. 20-3Т -ПВ | ПВА 2 8.30. 20-3Т -ПВ | | | | | | |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 1.360 | 1.360 | | | | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.374 | 1.374 | | | | | | |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 1.662 | 1.662 | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 53.35 | 52.95 | | | | | | |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 53.89 | 53.48 | | | | | | |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 77.06 | 76.48 | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | |
| 16 | ПО СЕРИИ | | | 54.71 | 54.31 | | | | | | |
| 17 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 55.26 | 54.85 | | | | | | |
| 18 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 78.72 | 78.14 | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | |
| 21 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | |
| 22 | УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72 | | | | | | | | | | |
| 23 | ПО СЕРИИ | | | 1.200 | 1.200 | | | | | | |
| 24 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.212 | 1.212 | | | | | | |
| 25 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | 1.212 | 1.212 | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | |
| 28 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | 1.200 | 1.200 | | | | | | |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 1.212 | 1.212 | | | | | | |



28405
187
186

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВА 2 9.30. 20-3Т -ПВ | ПВА 2 8.30. 20-3Т -ПВ | | | | | | | |
| 1 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | 1.212 | 1,212 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ КГ | | | | | | | | | | | |
| 4 | ПО СЕРИИ | | | 55.91 | 55.51 | | | | | | | |
| 5 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 56.47 | 56.07 | | | | | | | |
| 6 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 79.93 | 79.35 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 9 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 11 | СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 12 | СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | | 095100 | 1,212 | 1.212 | | | | | | | |
| 13 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 14 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 46.59 | 46.25 | | | | | | | |
| 15 | КАТАНКА | | 093400 | 8.673 | 8.606 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 18 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 19 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 20 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 21 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 2.220 | 2.070 | | | | | | | |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 2.264 | 2.111 | | | | | | | |
| 24 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 3.328 | 3.104 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 27 | ПО СЕРИИ | | | 2.220 | 2.070 | | | | | | | |
| 28 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 2.264 | 2.111 | | | | | | | |
| 29 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 3.328 | 3.104 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КСД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВА 2 9.30. 20-3Т -ПВ | ПВА 2 8.30. 20-3Т -ПВ | | | | | | |
| 1 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250,М3: | | | 0.621 | 0.597 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3: | | 571000 | | | | | | | | |
| 4 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 0.497 | 0.478 | | | | | | |
| 5 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.373 | 0.358 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | |
| 8 | М500 | | 573113 | | | | | | | | |
| 9 | ПО СЕРИИ | | | 0.217 | 0.209 | | | | | | |
| 10 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.219 | 0.210 | | | | | | |
| 11 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.10 | | 0.241 | 0.231 | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т: | | 573000 | | | | | | | | |
| 14 | ПО СЕРИИ | | | 0.217 | 0.209 | | | | | | |
| 15 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.219 | 0.210 | | | | | | |
| 16 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.241 | 0.231 | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. Котх. Кпр | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 60 .27-1 Т-ПВ | ПВ 59 .27-1 Т-ПВ | ПВ 30 .27-1 Т-ПВ | ПВ 29 .27-1 Т-ПВ | ПВ 28 .27-1 Т-ПВ | ПВ 24 .27-1 Т-ПВ | ПВ 18 .27-1 Т-ПВ | ПВ 12 .27-1 Т-ПВ | ПВ 30 .27-1 ТВ-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 9.860 | 9.860 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 2.300 | 1.360 | 1.360 | 2.300 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 9.959 | 9.959 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 2.323 | 1.374 | 1.374 | 2.323 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 12.05 | 12.05 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 2.811 | 1.662 | 1.662 | 2.811 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 26.93 | 26.67 | 12.93 | 12.67 | 12.47 | 10.13 | 7.335 | 4.536 | 12.93 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 27.20 | 26.93 | 13.06 | 12.80 | 12.59 | 10.24 | 7.409 | 4.581 | 13.06 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 38.90 | 38.52 | 18.68 | 18.30 | 18.01 | 14.64 | 10.59 | 6.551 | 18.68 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 38.93 | 38.67 | 18.69 | 18.43 | 18.23 | 14.57 | 10.84 | 8.036 | 17.37 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 39.32 | 39.05 | 18.88 | 18.61 | 18.41 | 14.72 | 10.94 | 8.116 | 17.55 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 53.11 | 52.73 | 25.27 | 24.88 | 24.59 | 19.61 | 14.42 | 10.37 | 23.65 |

Групповой код изделий

583200

1.090.1-3ПВ.0-2 ОВРМ

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд | Шевченко | |
| Н.контр | Ребров | |
| Гл.спец | Ничипоренко | |
| Проверил | Литвиненко | |
| Разраб | Пинчук | |

Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 4-4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 19 |

Госгражданстрой

КиевЗНИИЭП

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отк К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 60 .27-1 Т-ПВ | ПВ 59 .27-1 Т-ПВ | ПВ 30 .27-1 Т-ПВ | ПВ 29 .27-1 Т-ПВ | ПВ 28 .27-1 Т-ПВ | ПВ 24 .27-1 Т-ПВ | ПВ 18 .27-1 Т-ПВ | ПВ 12 .27-1 Т-ПВ | ПВ 30 .27-1 ТВ-ПВ |
| 1 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 2 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 3 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 4 | СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 5 | АРМАТУРНАЯ | | 093200 | 9.959 | 9.959 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 7 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 20.84 | 20.69 | 14.94 | 14.78 | 14.62 | 11.69 | 8.827 | 6.915 | 13.60 |
| 8 | КАТАНКА | | 093400 | 8.519 | 8.411 | 3.945 | 3.838 | 3.793 | 3.031 | 2.116 | 1.202 | 3.945 |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 11 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 12 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 13 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 15 | ПО СЕРИИ | | | 17.16 | 17.09 | 10.24 | 10.17 | 10.09 | 8.498 | 6.761 | 5.905 | 10.24 |
| 16 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 17.50 | 17.43 | 10.44 | 10.37 | 10.29 | 8.668 | 6.896 | 6.023 | 10.44 |
| 17 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 25.73 | 25.63 | 15.35 | 15.24 | 15.12 | 12.74 | 10.14 | 8.854 | 15.35 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 20 | ПО СЕРИИ | | | 17.16 | 17.09 | 10.24 | 10.17 | 10.09 | 8.498 | 6.761 | 5.905 | 10.24 |
| 21 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 17.50 | 17.43 | 10.44 | 10.37 | 10.29 | 8.668 | 6.896 | 6.023 | 10.44 |
| 22 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 25.73 | 25.63 | 15.35 | 15.24 | 15.12 | 12.74 | 10.14 | 8.854 | 15.35 |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3: | | | 2.549 | 2.526 | 1.234 | 1.211 | 1.189 | 0.971 | 0.707 | 0.444 | 1.194 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 2.039 | 2.021 | 0.987 | 0.969 | 0.951 | 0.777 | 0.566 | 0.355 | 0.955 |
| 28 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 1.529 | 1.516 | 0.740 | 0.727 | 0.713 | 0.583 | 0.424 | 0.266 | 0.716 |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отд. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 60 .27-1 Т-ПВ | ПВ 59 .27-1 Т-ПВ | ПВ 30 .27-1 Т-ПВ | ПВ 29 .27-1 Т-ПВ | ПВ 28 .27-1 Т-ПВ | ПВ 24 .27-1 Т-ПВ | ПВ 18 .27-1 Т-ПВ | ПВ 12 .27-1 Т-ПВ | ПВ 30 .27-1 ТВ-ПВ |
| 1 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | 0.714 | 0.707 | 0.346 | 0.339 | 0.333 | 0.272 | 0.198 | 0.124 | 0.334 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.718 | 0.712 | 0.348 | 0.341 | 0.335 | 0.274 | 0.199 | 0.125 | 0.336 |
| 4 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.718 | 0.712 | 0.348 | 0.341 | 0.335 | 0.274 | 0.199 | 0.125 | 0.336 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 7 | ПО СЕРИИ | | | 0.714 | 0.707 | 0.346 | 0.339 | 0.333 | 0.272 | 0.198 | 0.124 | 0.334 |
| 8 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.718 | 0.712 | 0.348 | 0.341 | 0.335 | 0.274 | 0.199 | 0.125 | 0.336 |
| 9 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.718 | 0.712 | 0.348 | 0.341 | 0.335 | 0.274 | 0.199 | 0.125 | 0.336 |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 29 .27-1 ТВ-ПВ | ПВП 6 0.27. 10-1Т -ПВ | ПВП 5 9.27. 10-1Т -ПВ | ПВП 3 0.27. 10-1Т -ПВ | ПВП 3 0.27. 13-1Т -ПВ | ПВП 2 9.27. 10-1Т -ПВ | ПВП 2 8.27. 10-1Т -ПВ | ПВГ 6 0.27. 10-1Т -ПВ | ПВГ 3 0.27. 13-1Т -ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.140 | 5.260 | 5.260 | 5.078 | 5.078 | 4.990 | 4.901 | 1.070 | 1.070 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 2.161 | 5.313 | 5.313 | 5.129 | 5.129 | 5.039 | 4.950 | 1.081 | 1.081 |
| 8 | | | | 2.161 | 5.313 | 5.313 | 5.129 | 5.129 | 5.039 | 4.950 | 1.081 | 1.081 |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.300 | 6.960 | 6.960 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 6.960 | 2.300 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.323 | 7.030 | 7.030 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 7.030 | 2.323 |
| 14 | | | | 2.811 | 8.506 | 8.506 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 8.506 | 2.811 |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 12.67 | 34.67 | 34.44 | 25.38 | 25.21 | 25.15 | 24.91 | 32.61 | 27.41 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 12.80 | 35.02 | 34.78 | 25.63 | 25.46 | 25.40 | 25.16 | 32.93 | 27.68 |
| 20 | | | | 18.30 | 50.07 | 49.74 | 36.66 | 36.41 | 36.32 | 35.98 | 47.09 | 39.59 |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | | | | | | | | | |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 17.11 | 46.89 | 46.66 | 32.76 | 32.59 | 32.44 | 32.12 | 40.64 | 30.78 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 17.28 | 47.36 | 47.12 | 33.09 | 32.91 | 32.76 | 32.44 | 41.04 | 31.09 |
| 25 | | | | 23.27 | 63.89 | 63.55 | 44.60 | 44.35 | 44.17 | 43.74 | 56.68 | 43.48 |
| 26 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 27 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 28 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 29 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 30 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 13.44 | 33.02 | 32.86 | 18.56 | 19.06 | 18.31 | 18.06 | 30.67 | 20.07 |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 29 .27-1 ТВ-ПВ | ПВП 6 0.27. 10-1Т -ПВ | ПВП 5 9.27. 10-1Т -ПВ | ПВП 3 0.27. 10-1Т -ПВ | ПВП 3 0.27. 13-1Т -ПВ | ПВП 2 9.27. 10-1Т -ПВ | ПВП 2 8.27. 10-1Т -ПВ | ПВГ 6 0.27. 10-1Т -ПВ | ПВГ 3 0.27. 13-1Т -ПВ |
| 1 | КАТАНКА | | 093400 | 3.838 | 14.34 | 14.26 | 14.52 | 13.85 | 14.45 | 14.37 | 10.37 | 11.02 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 4 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 6 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 8 | ПО СЕРИИ | | | 10.17 | 14.19 | 14.12 | 4.314 | 3.873 | 4.244 | 4.164 | 14.88 | 3.814 |
| 9 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 10.37 | 14.47 | 14.40 | 4.400 | 3.951 | 4.329 | 4.247 | 15.18 | 3.890 |
| 10 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 15.24 | 21.27 | 21.17 | 6.468 | 5.808 | 6.364 | 6.243 | 22.32 | 5.718 |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 13 | ПО СЕРИИ | | | 10.17 | 14.19 | 14.12 | 4.314 | 3.873 | 4.244 | 4.164 | 14.88 | 3.814 |
| 14 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 10.37 | 14.47 | 14.40 | 4.400 | 3.951 | 4.329 | 4.247 | 15.18 | 3.890 |
| 15 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 15.24 | 21.27 | 21.17 | 6.468 | 5.808 | 6.364 | 6.243 | 22.32 | 5.718 |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3: | | | 1.171 | 2.188 | 2.176 | 0.884 | 0.780 | 0.861 | 0.839 | 2.215 | 0.797 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 20 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 0.937 | 1.750 | 1.741 | 0.707 | 0.624 | 0.689 | 0.671 | 1.772 | 0.638 |
| 21 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.703 | 1.313 | 1.306 | 0.530 | 0.468 | 0.517 | 0.503 | 1.329 | 0.478 |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 24 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 25 | ПО СЕРИИ | | | 0.328 | 0.613 | 0.609 | 0.248 | 0.218 | 0.241 | 0.235 | 0.620 | 0.223 |
| 26 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.330 | 0.616 | 0.613 | 0.249 | 0.220 | 0.243 | 0.236 | 0.624 | 0.224 |
| 27 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.330 | 0.616 | 0.613 | 0.249 | 0.220 | 0.243 | 0.236 | 0.624 | 0.224 |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 30 | ПО СЕРИИ | | | 0.328 | 0.613 | 0.609 | 0.248 | 0.218 | 0.241 | 0.235 | 0.620 | 0.223 |



20405 194

793

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 29.27-1 ТВ-ПВ | ПВП 6 0.27. 10-1Т -ПВ | ПВП 5 9.27. 10-1Т -ПВ | ПВП 3 0.27. 10-1Т -ПВ | ПВП 3 0.27. 13-1Т -ПВ | ПВП 2 9.27. 10-1Т -ПВ | ПВП 2 8.27. 10-1Т -ПВ | ПВГ 6 0.27. 10-1Т -ПВ | ПВГ 3 0.27. 13-1Т -ПВ |
| 1 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.330 | 0.616 | 0.613 | 0.249 | 0.220 | 0.243 | 0.236 | 0.624 | 0.224 |
| 2 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.330 | 0.616 | 0.613 | 0.249 | 0.220 | 0.243 | 0.236 | 0.624 | 0.224 |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | - | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405 195

1.090.1-3ПВ.0-2 08РМ

ЛИСТ 6

ФОРМАТ А4

194

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф $K_{отх}$ $K_{пр}$ | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВГ 3 0.27. 10-1Т -ПВ | ПВГ 2 9.27. 13-1Т -ПВ | ПВГ 2 9.27. 10-1Т -ПВ | ПВГ 3 0.27. 13-1Т В-ПВ | ПВР 6 0.27. 42-3Т -ПВ | ПВР 6 0.27. 30-3Т -ПВ | ПВР 3 0.27. 15-3Т -ПВ | ПВР 3 0.27. 19-3Т -ПВ | ПВР 2 9.27. 15-3Т -ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 28.90 | 18.50 | 5.078 | 5.078 | 4.990 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 29.19 | 18.68 | 5.129 | 5.129 | 5.039 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 29.19 | 18.68 | 5.129 | 5.129 | 5.039 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 3.620 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 3.656 | 1.374 | 1.374 | 1.374 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 4.424 | 1.662 | 1.662 | 1.662 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 24.53 | 27.18 | 24.29 | 27.41 | 159.0 | 76.78 | 30.10 | 34.94 | 29.84 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 24.77 | 27.45 | 24.54 | 27.68 | 160.6 | 77.54 | 30.40 | 35.29 | 30.14 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 35.42 | 39.25 | 35.09 | 39.59 | 229.7 | 110.9 | 43.47 | 50.46 | 43.10 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 27.90 | 30.55 | 27.66 | 30.78 | 190.2 | 98.89 | 36.53 | 41.38 | 36.19 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 28.17 | 30.85 | 27.94 | 31.09 | 192.1 | 99.88 | 36.90 | 41.79 | 36.55 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 39.31 | 43.14 | 38.98 | 43.48 | 261.7 | 134.0 | 50.26 | 57.26 | 49.80 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 27 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 28 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 29 | СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 30 | АРМАТУРНАЯ | | 093200 | - | - | - | - | 62.83 | 21.92 | - | - | - |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф К отк. К пр | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВГ 3 0.27. 10-1Т -ПВ | ПВГ 2 9.27. 13-1Т -ПВ | ПВГ 2 9.27. 10-1Т -ПВ | ПВГ 3 0.27. 13-1Т В-ПВ | ПВР 6 0.27. 42-3Т -ПВ | ПВР 6 0.27. 30-3Т -ПВ | ПВР 3 0.27. 15-3Т -ПВ | ПВР 3 0.27. 19-3Т -ПВ | ПВР 2 9.27. 15-3Т -ПВ |
| 1 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 2 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 16.40 | 19.91 | 16.24 | 20.07 | 111.2 | 51.76 | 19.93 | 19.93 | 19.68 |
| 3 | КАТАНКА | | 093400 | 11.77 | 10.94 | 11.70 | 11.02 | 18.11 | 26.20 | 16.97 | 21.87 | 16.88 |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 6 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 8 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 9 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 4.254 | 3.755 | 4.184 | 3.814 | 5.397 | 6.630 | 3.670 | 3.245 | 3.601 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 4.339 | 3.830 | 4.268 | 3.890 | 5.505 | 6.762 | 3.744 | 3.310 | 3.673 |
| 12 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 6.378 | 5.631 | 6.274 | 5.718 | 8.092 | 9.941 | 5.504 | 4.866 | 5.399 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 15 | ПО СЕРИИ | | | 4.254 | 3.755 | 4.184 | 3.814 | 5.397 | 6.630 | 3.670 | 3.245 | 3.601 |
| 16 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 4.339 | 3.830 | 4.268 | 3.890 | 5.505 | 6.762 | 3.744 | 3.310 | 3.673 |
| 17 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 6.378 | 5.631 | 6.274 | 5.718 | 8.092 | 9.941 | 5.504 | 4.866 | 5.399 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3: | | | 0.899 | 0.774 | 0.877 | 0.756 | - | - | - | - | - |
| 20 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3: | | | - | - | - | - | 0.892 | 1.326 | 0.638 | 0.486 | 0.615 |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 23 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 0.719 | 0.619 | 0.702 | 0.605 | 0.714 | 1.061 | 0.510 | 0.389 | 0.492 |
| 24 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.539 | 0.464 | 0.526 | 0.454 | 0.535 | 0.796 | 0.383 | 0.292 | 0.369 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 27 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 0.252 | 0.217 | 0.246 | 0.212 | - | - | - | - | - |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.253 | 0.218 | 0.247 | 0.213 | - | - | - | - | - |
| 30 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.253 | 0.218 | 0.247 | 0.213 | - | - | - | - | - |




20405 197

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф к отп. к пр. | Код материала | Количество на марку. Код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВГ 3 0.27. 10-1Т -ПВ | ПВГ 2 9.27. 13-1Т -ПВ | ПВГ 2 9.27. 10-1Т -ПВ | ПВГ 3 0.27. 13-1Т В-ПВ | ПВР 6 0.27. 42-3Т -ПВ | ПВР 6 0.27. 30-3Т -ПВ | ПВР 3 0.27. 15-3Т -ПВ | ПВР 3 0.27. 19-3Т -ПВ | ПВР 2 9.27. 15-3Т -ПВ |
| 1 | М500 | | 573113 | | | | | | | | | |
| 2 | По серии | | | - | - | - | - | 0.312 | 0.464 | 0.223 | 0.170 | 0.215 |
| 3 | С учетом коэффициента отхода | | | - | - | - | - | 0.314 | 0.467 | 0.225 | 0.171 | 0.217 |
| 4 | Приведенный к марке М400 | 1.10 | | - | - | - | - | 0.345 | 0.514 | 0.247 | 0.188 | 0.238 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Цемент, всего, т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 7 | По серии | | | 0.252 | 0.217 | 0.246 | 0.212 | 0.312 | 0.464 | 0.223 | 0.170 | 0.215 |
| 8 | С учетом коэффициента отхода | | | 0.253 | 0.218 | 0.247 | 0.213 | 0.314 | 0.467 | 0.225 | 0.171 | 0.217 |
| 9 | Приведенный к марке М400 | | | 0.253 | 0.218 | 0.247 | 0.213 | 0.345 | 0.514 | 0.247 | 0.188 | 0.238 |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Другие материалы: | | | | | | | | | | | |
| 12 | Пиломатериал м3 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВР 2 8.27. 15-3Т -ПВ | ПВТ 3 0.27. 9-1Т- ПВ | 1ПВ 5 9.30- 1Т-ПВ | 2ПВ 5 9.30- 1Т-ПВ | 1ПВ 3 0.30- 1Т-ПВ | 2ПВ 3 0.30- 1Т-ПВ | ПВ 60 .30-1 Т-ПВ | ПВ 59 .30-1 Т-ПВ | ПВ 30 .30-1 Т-ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 4.901 | - | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 4.950 | - | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 4.950 | - | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 1.360 | 1.360 | 9.860 | 9.860 | 3.620 | 3.620 | 9.860 | 9.860 | 3.620 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 1.374 | 1.374 | 9.959 | 9.959 | 3.656 | 3.656 | 9.959 | 9.959 | 3.656 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 1.662 | 1.662 | 12.05 | 12.05 | 4.424 | 4.424 | 12.05 | 12.05 | 4.424 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 29.62 | 27.89 | 26.14 | 26.14 | 12.43 | 12.43 | 26.26 | 26.06 | 12.35 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 29.91 | 28.17 | 26.40 | 26.40 | 12.55 | 12.55 | 26.52 | 26.32 | 12.47 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 42.77 | 40.29 | 37.75 | 37.75 | 17.95 | 17.95 | 37.93 | 37.64 | 17.83 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 35.88 | 29.25 | 38.14 | 38.14 | 18.19 | 18.19 | 38.26 | 38.06 | 18.11 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 36.24 | 29.55 | 38.52 | 38.52 | 18.37 | 18.37 | 38.64 | 38.44 | 18.29 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 49.39 | 41.95 | 51.96 | 51.96 | 24.54 | 24.54 | 52.14 | 51.85 | 24.42 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК- | | 095000 | | | | | | | | | |
| 27 | ЦИОННАЯ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 28 | ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПО СЕРИИ | | | - | - | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | - | - | - |
| 30 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | - | - | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | - | - | - |




20405

199

764

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВР 2 8.27. 15-3Т -ПВ | ПВТ 3 0.27. 9-1Т- ПВ | 1ПВ 5 9.30- 1Т-ПВ | 2ПВ 5 9.30- 1Т-ПВ | 1ПВ 3 0.30- 1Т-ПВ | 2ПВ 3 0.30- 1Т-ПВ | ПВ 60 .30-1 Т-ПВ | ПВ 59 .30-1 Т-ПВ | ПВ 30 .30-1 Т-ПВ |
| 1 | ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3 | 1.00 | | - | - | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | - | - | - |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ | | 095000 | | | | | | | | | |
| 4 | КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | - | - | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | - | - | - |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | - | - | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | - | - | - |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3 | | | - | - | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | - | - | - |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ ,КГ | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 35.88 | 29.25 | 38.66 | 38.66 | 18.71 | 18.71 | 38.26 | 38.06 | 18.11 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 36.24 | 29.55 | 39.05 | 39.05 | 18.90 | 18.90 | 38.64 | 38.44 | 18.29 |
| 12 | ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3 | | | 49.39 | 41.95 | 52.49 | 52.49 | 25.06 | 25.06 | 52.14 | 51.85 | 24.42 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 15 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 18 | АРМАТУРНАЯ | | 093200 | - | - | 9.959 | 9.959 | - | - | 9.959 | 9.959 | - |
| 19 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 20 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 19.43 | 16.59 | 21.17 | 21.17 | 14.94 | 14.94 | 21.33 | 21.17 | 14.94 |
| 21 | КАТАНКА | | 093400 | 16.81 | 12.95 | 7.391 | 7.391 | 3.435 | 3.435 | 7.354 | 7.309 | 3.353 |
| 22 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ | | 097100 | - | - | 0.865 | 0.865 | 0.525 | 0.525 | 0.340 | 0.340 | - |
| 23 | МАРОК(ОТ 4 ММ) | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 26 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 27 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 28 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 29 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 30 | ПО СЕРИИ | | | 3.521 | 3.598 | 19.69 | 19.69 | 11.59 | 11.59 | 19.78 | 19.69 | 11.59 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВР 2 8.27. 15-3Т -ПВ | ПВТ 3 0.27. 9-1Т- ПВ | 1ПВ 5 9.30- 1Т-ПВ | 2ПВ 5 9.30- 1Т-ПВ | 1ПВ 3 0.30- 1Т-ПВ | 2ПВ 3 0.30- 1Т-ПВ | ПВ 60 .30-1 Т-ПВ | ПВ 59 .30-1 Т-ПВ | ПВ 30 .30-1 Т-ПВ |
| 1 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 3.591 | 3.670 | 20.09 | 20.09 | 11.82 | 11.82 | 20.17 | 20.09 | 11.82 |
| 2 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 5.279 | 5.395 | 29.53 | 29.53 | 17.38 | 17.38 | 29.65 | 29.53 | 17.38 |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 3.521 | 3.598 | 19.69 | 19.69 | 11.59 | 11.59 | 19.78 | 19.69 | 11.59 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 3.591 | 3.670 | 20.09 | 20.09 | 11.82 | 11.82 | 20.17 | 20.09 | 11.82 |
| 7 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 5.279 | 5.395 | 29.53 | 29.53 | 17.38 | 17.38 | 29.65 | 29.53 | 17.38 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3: | | | 0.594 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3: | | | - | 0.635 | 2.620 | 2.620 | 1.328 | 1.328 | 2.643 | 2.620 | 1.328 |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 13 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 0.475 | 0.508 | 2.096 | 2.096 | 1.062 | 1.062 | 2.114 | 2.096 | 1.062 |
| 14 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.356 | 0.381 | 1.572 | 1.572 | 0.797 | 0.797 | 1.586 | 1.572 | 0.797 |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 17 | М500 | | 573113 | | | | | | | | | |
| 18 | ПО СЕРИИ | | | 0.208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.10 | | 0.230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 23 | ПО СЕРИИ | | | - | 0.178 | 0.734 | 0.734 | 0.372 | 0.372 | 0.740 | 0.734 | 0.372 |
| 24 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | - | 0.179 | 0.738 | 0.738 | 0.374 | 0.374 | 0.744 | 0.738 | 0.374 |
| 25 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | - | 0.179 | 0.738 | 0.738 | 0.374 | 0.374 | 0.744 | 0.738 | 0.374 |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ЦЕМЕНТ ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 0.208 | 0.178 | 0.734 | 0.734 | 0.372 | 0.372 | 0.740 | 0.734 | 0.372 |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.209 | 0.179 | 0.738 | 0.738 | 0.374 | 0.374 | 0.744 | 0.738 | 0.374 |
| 30 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.230 | 0.179 | 0.738 | 0.738 | 0.374 | 0.374 | 0.744 | 0.738 | 0.374 |




20405

201

242

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВР 28.27.15-3Т-ПВ | ПВТ 30.27.9-1Т-ПВ | 1ПВ 59.30-1Т-ПВ | 2ПВ 59.30-1Т-ПВ | 1ПВ 30.30-1Т-ПВ | 2ПВ 30.30-1Т-ПВ | ПВ 60.30-1Т-ПВ | ПВ 59.30-1Т-ПВ | ПВ 30.30-1Т-ПВ |
| 1 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 2 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.003 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Количество на марку, код изделия 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 29 .30-1 Т-ПВ | ПВ 30 .15-1 Т-ПВ | ПВ 29 .15-1 Т-ПВ | ПВ 28 .15-1 Т-ПВ | 1ПВГ 30.30 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 30.30 .13-1 Т-ПВ | 1ПВГ 29.30 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 29.30 .13-1 Т-ПВ | ПВР 6 0.30. 42-3Т -ПВ |
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | | | | | | | | | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | | | | | | | | | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 2.140 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 28.90 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.161 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 29.19 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 2.161 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 29.19 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | | | | | | | | | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 3.620 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 3.656 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 4.424 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | | | | | | | | | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 12.15 | 12.35 | 12.15 | 11.90 | 27.17 | 27.17 | 26.94 | 26.94 | 98.11 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 12.27 | 12.47 | 12.27 | 12.02 | 27.44 | 27.44 | 27.20 | 27.20 | 99.09 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 17.54 | 17.83 | 17.54 | 17.19 | 39.24 | 39.24 | 38.90 | 38.90 | 141.7 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | | | | | | | | | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 17.91 | 17.15 | 16.95 | 16.70 | 30.54 | 30.54 | 30.31 | 30.31 | 129.3 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 18.08 | 17.32 | 17.11 | 16.87 | 30.84 | 30.84 | 30.61 | 30.61 | 130.6 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 24.13 | 22.97 | 22.68 | 22.32 | 43.13 | 43.13 | 42.79 | 42.79 | 173.7 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | | | | | | | |
| 27 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | | | | | | | | | |
| 28 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | | | | | | | | | |
| 29 | СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 30 | АРМАТУРНАЯ | | 093200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.19 |



20-05
205
202

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 29 .30-1 Т-ПВ | ПВ 30 .15-1 Т-ПВ | ПВ 29 .15-1 Т-ПВ | ПВ 28 .15-1 Т-ПВ | 1ПВГ 30.30 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 30.30 .13-1 Т-ПВ | 1ПВГ 29.30 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 29.30 .13-1 Т-ПВ | ПВР 6 0.30. 42-3Т -ПВ |
| 1 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 2 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 14.78 | 13.97 | 13.81 | 13.65 | 19.99 | 19.99 | 19.83 | 19.83 | 84.59 |
| 3 | КАТАНКА | | 093400 | 3.308 | 3.353 | 3.308 | 3.219 | 10.86 | 10.86 | 10.78 | 10.78 | 16.82 |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | | | | | | | | | |
| 6 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | | | | | | | | | |
| 7 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | | | | | | | | | |
| 8 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | | | | | | | | | |
| 9 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | | | | | | | | | |
| 10 | ПО СЕРИИ | | | 11.51 | 5.922 | 5.880 | 5.815 | 4.794 | 4.794 | 4.710 | 4.710 | 7.323 |
| 11 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 11.74 | 6.040 | 5.998 | 5.931 | 4.890 | 4.890 | 4.805 | 4.805 | 7.469 |
| 12 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 17.25 | 8.879 | 8.817 | 8.719 | 7.188 | 7.188 | 7.063 | 7.063 | 10.98 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | | | | | | | | | |
| 15 | ПО СЕРИИ | | | 11.51 | 5.922 | 5.880 | 5.815 | 4.794 | 4.794 | 4.710 | 4.710 | 7.323 |
| 16 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 11.74 | 6.040 | 5.998 | 5.931 | 4.890 | 4.890 | 4.805 | 4.805 | 7.469 |
| 17 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 17.25 | 8.879 | 8.817 | 8.719 | 7.188 | 7.188 | 7.063 | 7.063 | 10.98 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3: | | | 1.305 | 0.646 | 0.637 | 0.627 | 0.828 | 0.828 | 0.806 | 0.806 | - |
| 20 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3: | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.986 |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | | | | | | | | | |
| 23 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 1.044 | 0.517 | 0.510 | 0.502 | 0.662 | 0.662 | 0.645 | 0.645 | 0.789 |
| 24 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.783 | 0.388 | 0.382 | 0.376 | 0.497 | 0.497 | 0.484 | 0.484 | 0.592 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | | | | | | | | | |
| 27 | М400 | | 573112 | | | | | | | | | |
| 28 | ПО СЕРИИ | | | 0.365 | 0.181 | 0.178 | 0.176 | 0.232 | 0.232 | 0.226 | 0.226 | - |
| 29 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.368 | 0.182 | 0.179 | 0.177 | 0.233 | 0.233 | 0.227 | 0.227 | - |
| 30 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.00 | | 0.368 | 0.182 | 0.179 | 0.177 | 0.233 | 0.233 | 0.227 | 0.227 | - |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отк. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВ 29 .30-1 Т-ПВ | ПВ 30 .15-1 Т-ПВ | ПВ 29 .15-1 Т-ПВ | ПВ 28 .15-1 Т-ПВ | 1ПВГ 30.30 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 30.30 .13-1 Т-ПВ | 1ПВГ 29.30 .13-1 Т-ПВ | 2ПВГ 29.30 .13-1 Т-ПВ | ПВР 6 0.30. 42-3Т -ПВ |
| 1 | М500 | | 573113 | | | | | | | | | |
| 2 | ПО СЕРИИ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.345 |
| 3 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.347 |
| 4 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.10 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.382 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | | | | | | | | | |
| 7 | ПО СЕРИИ | | | 0.365 | 0.181 | 0.178 | 0.176 | 0.232 | 0.232 | 0.226 | 0.226 | 0.345 |
| 8 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.368 | 0.182 | 0.179 | 0.177 | 0.233 | 0.233 | 0.227 | 0.227 | 0.347 |
| 9 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.368 | 0.182 | 0.179 | 0.177 | 0.233 | 0.233 | 0.227 | 0.227 | 0.382 |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 12 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | - | - | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405 205

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отк. К пр | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 ПВР 3 0.30. 15-3Т -ПВ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО | | 093000 | |
| 2 | КАЧЕСТВА, КГ: | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | |
| 4 | КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 | | 093009 | |
| 5 | ПО СЕРИИ | | | 5.078 |
| 6 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 5.129 |
| 7 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.00 | | 5.129 |
| 8 | | | | |
| 9 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | |
| 10 | КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 | | 093003 | |
| 11 | ПО СЕРИИ | | | 2.300 |
| 12 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 2.323 |
| 13 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.21 | | 2.811 |
| 14 | | | | |
| 15 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ | | | |
| 16 | КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 | | 093004 | |
| 17 | ПО СЕРИИ | | | 26.48 |
| 18 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.01 | | 26.74 |
| 19 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.43 | | 38.24 |
| 20 | | | | |
| 21 | ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ: | | 093000 | |
| 22 | ПО СЕРИИ | | | 33.85 |
| 23 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 34.19 |
| 24 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 46.18 |
| 25 | | | | |
| 26 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | |
| 27 | СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ | | | |
| 28 | КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ: | | | |
| 29 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | | | |
| 30 | АРМАТУРНАЯ | | 093300 | 16.57 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ К отх. К. пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 ПВР 3 0.30. 15-3Т -ПВ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КАТАНКА | | 093400 | 17.62 |
| 2 | | | | |
| 3 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | 120000 | |
| 4 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ: | | | |
| 5 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ- | | 121400 | |
| 6 | РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО | | | |
| 7 | ПРОФИЛЯ (ВР-I) | | | |
| 8 | ПО СЕРИИ | | | 4.597 |
| 9 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | 1.02 | | 4.689 |
| 10 | ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I | 1.47 | | 6.893 |
| 11 | | | | |
| 12 | ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ: | | 120000 | |
| 13 | ПО СЕРИИ | | | 4.597 |
| 14 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 4.689 |
| 15 | ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I | | | 6.893 |
| 16 | | | | |
| 17 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3: | | | 0.732 |
| 18 | | | | |
| 19 | ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3: | | 571000 | |
| 20 | ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571110 | 0.586 |
| 21 | ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ | | 571140 | 0.439 |
| 22 | | | | |
| 23 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т: | | 573110 | |
| 24 | М500 | | 573113 | |
| 25 | ПО СЕРИИ | | | 0.256 |
| 26 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.258 |
| 27 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | 1.10 | | 0.284 |
| 28 | | | | |
| 29 | ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т: | | 573000 | |
| 30 | ПО СЕРИИ | | | 0.256 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЭФ. К отх. К пр. | КОД МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПВР 3 0.30. 15-3Т -ПВ | | | | | | | | |
| 1 | С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА | | | 0.258 | | | | | | | | |
| 2 | ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400 | | | 0.284 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | | | |
| 5 | ПИЛОМАТЕРИАЛ М3 | | | 0.003 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

20405

(208)

Инв. № 19596

1.090.1-3ПВ.0-2 08РМ

ЛИСТ 19

ФОРМАТ А4

242

gost.e-ecolog.ru