ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.424.1-5

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 8,4 - 14,4 м, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 тонн

ВЫПУСК 9

КЛЮЧИ ПОДБОРА СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ С РАСЧЕТНОЙ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ
(ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫПУСКУ 0-2с)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.424.1-5

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 8,4-14,4 м, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 тонн

ВЫПУСК 9

КЛЮЧИ ПОДБОРА СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ С РАСЧЕТНОЙ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 и 9 БАЛЛОВ (ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫПУСКУ 0-2с)

РАЗРАБОТАНЫ,
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Зам. директора ин-та — В.В.Гранев
Нач. отдела СНКОЗ — А.Я.Розенблюм
Гл. специалист — Ю.С.Жерновенков

Одобрены письмом Главпроекта Госстроя СССР от 27.06.89 № 4/5-966
Введены в действие с 01.11.90
приказом ЦНИИПромзданий
от 04.05.90 № 63

Обозначение	Наименование	Стр.
1.424.1-5.9-ПЗ.	Пояснительная записка	2
1.424.1-5.9-1	Ключ подбора связей по колонном ниже подкрановых балок для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов	3
1.424.1-5.9-2	Ключ подбора связей по колонном ниже подкрановых балок для зданий с расчетной сейсмичностью 8 баллов	10
1.424.1-5.9-3	Ключ подбора связей по колонном ниже подкрановых балок для зданий с расчетной сейсмичностью 9 баллов	25
1.424.1-5.9-4	Ключ подбора связей по колонном выше подкрановых балок	34

1.424.1-5.9

Содержание

Стадия Р | Лист | Листов 1

ЦНИИПромзданий

Н. контр. Корнетова

Разослан

1. Настоящее дополнение к выпуску 0-2С серии 1.424.1-5 содержит ключ для подбора вертикальных стальных связей по колоннам и устанавливает наибольшие длины зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов без поперечных антисейсмических швов или наибольшие расстояния между поперечными антисейсмическими швами применительно к объемно-планировочным схемам и конструктивным решениям зданий, предусмотренным серией 1.424.1-5.

2. Проектирование зданий в сейсмических районах с применением колонн и связей настоящей серии (выбор схем продольных рам, видов несущих и ограждающих конструкций, марок колонн и т. д.) должно производиться на основании материалов выпуска 0-2С настоящей серии за исключением указаний п. 3.3"б" пояснительной записки этого выпуска, которые заменяются материалами настоящего дополнения.

3. Установление наибольших длин зданий без поперечных антисейсмических швов произведено для условий, предусмотренных выпуском 0-2С настоящей серии, на основании расчетов продольных рам на сейсмические воздействия по программе "Выбор-1", разработанной ЦНИИПромзданий. Наибольшие расстояния между поперечными антисейсмическими швами приняты в запас равными наибольшим длинам зданий без антисейсмических швов.

4. Для условий, отличающихся от приведенных в выпуске 0-2С серии 1.424.1-5 и вызывающих увеличение сейсмических воздействий (покрытие из железобетонных плит по стальным фермам; V снеговой район; масса покрытия, превышающая принятую в серии и т. п.), должен быть произведен расчет продольных рам с установлением соответствующих расстояний между поперечными антисейсмическими швами. Для условий, вызывающих уменьшение сейсмических воздействий (стены из легких металлических панелей для пролетов 18 и 24м; I и III снеговые районы; масса покрытия, уменьшенная по сравнению с принятой в серии и т.п.), на основании расчета может быть увеличено расстояние между поперечными антисейсмическими швами, но не более 144, 120 и 96м соответственно при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.424.1-5.9-ПЗ

Пояснительная записка

Стадия Р | Лист | Листов 1

ЦНИИПромзданий

Н. контр. Корнетова

Разослан

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м: крайним	Шаг колонн по рядам, м: средним	Грузоподъемность б.т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 7 баллов для района: крайнего	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 7 баллов для района: среднего	Пролет здания, м	Число пролетов	Условное обозначение типа покрытия	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м
8,4	6	6	5(с,т)	СВ 122	СВ 144	18	1	Ж.б+Ж.б	144
								СТ+СТ	
							2	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
							8	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
						24	1	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
							2	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
							6	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
			10(л,с,т) 16(л,с)	СВ 121	СВ 143	18	1	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
							2	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
							8	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
						24	1	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
							2	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
							6	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
		12	5(с,т)	СВ 122	СВ 172	18	2	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
							8	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
						24	2	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
8,4	6	12	5(с,т)	СВ 122	СВ 172	24	6	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
			10(л,с,т) 16(л,с)	СВ 121	СВ 171	18	2	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
							8	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
						24	2	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
							6	Ж.б+Ж.б	144
								СТ+СТ	
		12	5(с,т)	СВ 150	СВ 172	18	2	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
							8	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
						24	2	Ж.б+Ж.б	
								СТ+СТ	
							6	Ж.б+Ж.б	108
								СТ+СТ	144

1. Условные обозначения типа покрытия:

Ж.б+Ж.б – железобетонные плиты по железобетонным стропильным конструкциям;

СТ+СТ – стальной настил по стальным фермам.

			1.424.1-5. 9-1
Разраб.	Розенблат		Ключ подбора связей по колоннам ниже подкрановых балок для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов
Рисунки	Корнеева		
Нач.отд.	Кременцов		
Гл.арх.	Кораблев		
Н.контр.	Кременцов		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

ЦНИИПромзданий

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м: крайним	Шаг колонн по рядам, м: средним	Грузоподъемность Вт. и режим работы кранов	Пролет здания, м	Число пролетов	Условное обозначение типа покрытия	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м
8,4	12	12	10(л,с,т)/16(л,с)	18	2	Ж.б+Ж.б	144
						СТ.+СТ.	
					8	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
				24	2	Ж.б+Ж.б	120
						СТ.+СТ.	144
					6	Ж.б+Ж.б	120
						СТ.+СТ.	
9,6	6	6	5(с,т)	18	1	Ж.б+Ж.б	144
						СТ.+СТ.	
					2	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ	
					8	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
				24	1	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
					2	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
					6	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
			10(л,с,т)/16(л,т)	18	1	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
					2	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
					8	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
				24	1	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
					2	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м: крайним	Шаг колонн по рядам, м: средним	Грузоподъемность Вт. и режим работы кранов	Пролет здания, м	Число пролетов	Условное обозначение типа покрытия	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м
9,6	6	6	10(л,с,т)/16(л,с)	24	6	Ж.б+Ж.б	144
						СТ.+СТ.	
			16(т)/20(л,с,т)	18	1	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
					2	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
					8	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
				24	1	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
					2	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
					6	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ	
		12	5(с,т)	18	2	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ	
					8	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
				24	2	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
					6	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
			10(л,с,т)/16(л,с)	18	2	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	
					8	Ж.б+Ж.б	
						СТ.+СТ.	

Нарки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для района: крайнего	среднего
СВ149	СВ171
СВ124	СВ146
СВ123	СВ145
СВ123	СВ145
СВ123	СВ145
СВ122	СВ144
СВ124	СВ174
СВ123	СВ173

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м: крайними	Шаг колонн по рядам, м: средними	Грузоподъемность, т, и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для ряда: крайнего	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для ряда: среднего	Пролет здания, м	Число пролетов	Условное обозначение типа покрытия	Наибольшее расстояние между температурными швами, м
9,6	6	12	10(л,с,т) 16(л,с)	СВ123	СВ173	24	2	Ж.б+Ж.б	144
								Ст.+Ст.	
							6	Ж.б+Ж.б.	
								Ст.+Ст	
			16(т) 20(л,с,т)	СВ122	СВ172	18	2	Ж.б+Ж.б	144
								Ст.+ст.	
							8	Ж.б+Ж.б	
								Ст.+ст.	
						24	2	Ж.б+Ж.б	
								Ст.+ст.	
							6	Ж.б+Ж.б	132
								Ст.+Ст	
	12		5(с,т)	СВ152	СВ174	18	2	Ж.б+Ж.б	144
								Ст.+ст.	
							8	Ж.б+Ж.б	132
								Ст.+ст.	
						24	2	Ж.б+Ж.б	144
								Ст.+ст.	
							6	Ж.б+Ж.б	108
								Ст.+ст.	
			10(л,с,т) 16(л,с)	СВ151	СВ173	18	2	Ж.б+Ж.б	144
								Ст.+ст.	
							8	Ж.б+Ж.б	
								Ст.+ст.	
						24	2	Ж.б+Ж.б	132
								Ст.+ст.	144
							6	Ж.б+Ж.б	108
								Ст.+ст.	144
9,6	12	12	16(т) 20(л,с,т)	СВ150	СВ172	18	2	Ж.б+Ж.б	144
								Ст.+ст.	
							8	Ж.б+Ж.б	120
								Ст.+ст.	144
						24	2	Ж.б+Ж.б	120
								Ст.+ст.	144
							6	Ж.б+Ж.б	96
								Ст.+ст.	
10,8	6	6	5(с,т)	СВ126	СВ148	18	1	Ж.б+Ж.б	144
								Ст.+ст.	
							2	Ж.б+Ж.б	
								Ст.+ст.	
							8	Ж.б+Ж.б	
								Ст.+ст.	
						24	1	Ж.б+Ж.б	
								Ст.+ст.	
							2	Ж.б+Ж.б	
								Ст.+ст.	
							6	Ж.б+Ж.б	138
								Ст.+Ст	
			10(л,с,т) 16(л,с)	СВ125	СВ147	18	1	Ж.б+Ж.б	144
								Ст.+ст.	
							2	Ж.б+Ж.б	
								Ст.+ст.	
							8	Ж.б+Ж.б	
								Ст.+ст.	

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м: крайним	Шаг колонн по рядам, м: средним	Грузоподъемность Вт. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для района: крайнего	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для района: среднего	Пролет здания, м	Число пролетов	Условное обозначение типа покрытия	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м
10,8	6	6	10(Л,С,Т) 16(Л,С)	СВ125	СВ147	24	1	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	144
							2	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	
							6	Ж.Б+Ж.Б	132
								СТ.+СТ	
			16(Т) 20(Л,С,Т) 32(Л,С)	СВ124	СВ146	18	1	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	
							2	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	
							8	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	144
						24	1	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	
							2	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	
							6	Ж.Б+Ж.Б	132
								СТ.+СТ.	
		12	5(С,Т)	СВ126	СВ176	18	2	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	144
							8	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	
						24	2	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	
							6	Ж.Б+Ж.Б	120
								СТ.+СТ.	
			10(Л,С,Т) 16(Л,С)	СВ125	СВ175	18	2	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	144
							8	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м: крайним	Шаг колонн по рядам, м: средним	Грузоподъемность Вт. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для района: крайнего	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для района: среднего	Пролет здания, м	Число пролетов	Условное обозначение типа покрытия	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м
10,8	6	12	10(Л,С,Т) 16(Л,С)	СВ125	СВ175	24	2	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	144
							6	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	120
						30	2	СТ.+СТ.	
							5		
						36	2		
							4		
			16(Т) 20(Л,С,Т) 32(Л,С)	СВ124	СВ174	18	2	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	144
							8	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	
						24	2	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	
							6	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	132
						30	2	СТ.+СТ.	144
							5		
						36	2		
							4		
		12	5(С,Т)	СВ154	СВ178	18	2	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	
							8	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	120 144
						24	2	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	120 144
							6	Ж.Б+Ж.Б СТ.+СТ.	96 144

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м: крайним	Шаг колонн по рядам, м: средним	Грузоподъемность Вт. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для ряда: крайнего	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для ряда: среднего	Пролет здания, м	Число пролетов	Условное обозначение типа покрытия	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м
10,8	12	12	10(Л,С,Т) 16(Л,С)	СВ153	СВ175	18	2	Ж.Б+Ж.Б	144
								СТ.+СТ.	
							8	Ж.Б+Ж.Б	120
								СТ.+СТ.	144
						24	2	Ж.Б+Ж.Б	120
								СТ.+СТ.	144
							6	Ж.Б+Ж.Б	96
								СТ.+СТ.	144
						30	2	СТ.+СТ.	
							5		
						36	2		
							4		
			16(Т) 20(Л,С,Т) 32(Л,С)	СВ152	СВ174	18	2	Ж.Б+Ж.Б	
								СТ.+СТ.	
							8	Ж.Б+Ж.Б	120
								СТ.+СТ.	144
						24	2	Ж.Б+Ж.Б	120
								СТ.+СТ.	144
							6	Ж.Б+Ж.Б	96
								СТ.+СТ.	144
						30	2	СТ.+СТ.	
							5		
						36	2		
							4		
12,0	6		10(Л,С,Т) 16(Л,С)	СВ127	СВ177	18	2	Ж.Б+Ж.Б	
								СТ.+СТ.	
							8	Ж.Б+Ж.Б	
								СТ.+СТ.	
						24	2	Ж.Б+Ж.Б	132
								СТ.+СТ.	144

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м: крайним	Шаг колонн по рядам, м: средним	Грузоподъемность Вт. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для ряда: крайнего	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для ряда: среднего	Пролет здания, м	Число пролетов	Условное обозначение типа покрытия	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м
12,0	6	12	10(Л,С,Т) 16(Л,С)	СВ127	СВ177	24	6	Ж.Б+Ж.Б	108
								СТ.+СТ.	
						30	2	СТ.+СТ.	144
							5		
						36	2		
							4		
			16(Т) 20(Л,С,Т) 32(Л,С)	СВ126	СВ176	18	2	Ж.Б+Ж.Б	
								СТ.+СТ.	
							8	Ж.Б+Ж.Б	
								СТ.+СТ.	
						24	2	Ж.Б+Ж.Б	132
								СТ.+СТ.	144
							6	Ж.Б+Ж.Б	108
								СТ.+СТ.	
						30	2	СТ.+СТ.	144
							5		
						36	2		
							4		
		12	10(Л,С,Т) 16(Л,С)	СВ155	СВ177	18	2	Ж.Б+Ж.Б	
								СТ.+СТ.	
							8	Ж.Б+Ж.Б	108
								СТ.+СТ.	144
						24	2	Ж.Б+Ж.Б	108
								СТ.+СТ.	144
							6	Ж.Б+Ж.Б	84
								СТ.+СТ.	
						30	2	СТ.+СТ.	144
							5		

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м: крайним	Шаг колонн по рядам, м: средним	Грузоподъемность, т и режим работы кранов	Марки связей между подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для ряда: крайнего	Марки связей между подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для ряда: среднего	Пролет здания, м	Число пролетов	Условное обозначение типа покрытия	Наибольшее расстояние между температурными швами, м
12,0	12	12	10(Л,С,Т) 16(Л,С)	СВ155	СВ177	36	2	ст.+ст.	144
							4		
			16(Т) 20(Л,С,Т) 32(Л,С)	СВ154	СВ176	18	2	ж.б+ж.б	
								ст.+ст.	
							8	ж.б+ж.б	108
								ст.+ст.	144
						24	2	ж.б+ж.б	108
								ст.+ст.	144
							6	ж.б+ж.б	84
								ст.+ст.	144
						30	2	ст.+ст.	
							5		
						36	2		
							4		
13,2	6		10(Л,С,Т) 16(Л,С)	СВ129	СВ179	18	2	ж.б+ж.б	
								ст.+ст.	
							8	ж.б+ж.б	132
								ст.+ст.	144
						24	2	ж.б+ж.б	120
								ст.+ст.	144
							6	ж.б+ж.б	96
								ст.+ст.	144
						30	2	ст.+ст.	
							5		
						36	2		
							4		
			16(Т) 20(Л,С,Т) 32(Л,С)	СВ128	СВ178	18	2	ж.б+ж.б	
								ст.+ст.	
							8	ж.б+ж.б	120
								ст.+ст.	144

Высота здания, м	Шаг колонн по рядам, м: крайним	Шаг колонн по рядам, м: средним	Грузоподъемность, т и режим работы кранов	Марки связей между подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для ряда: крайнего	Марки связей между подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для ряда: среднего	Пролет здания, м	Число пролетов	Условное обозначение типа покрытия	Наибольшее расстояние между температурными швами, м
13,2	6	12	16(Т) 20(Л,С,Т) 32(Л,С)	СВ128	СВ178	24	2	ж.б+ж.б	120
								ст.+ст.	144
							6	ж.б+ж.б	96
								ст.+ст.	
						30	2	ст.+ст.	144
							5		
						36	2		
							4		
			10(Л,С,Т) 16(Л,С)	СВ157	СВ179	18	2	ж.б+ж.б	132
								ст.+ст.	144
							8	ж.б+ж.б	96
								ст.+ст.	144
						24	2	ж.б+ж.б	96
								ст.+ст.	144
							6	ж.б+ж.б	72
								ст.+ст.	
						30	2	ст.+ст.	144
							5		
						36	2		
							4		
			16(Т) 20(Л,С,Т) 32(Л,С)	СВ156	СВ178	18	2	ж.б+ж.б	132
								ст.+ст.	144
							8	ж.б+ж.б	96
								ст.+ст.	144
						24	2	ж.б+ж.б	96
								ст.+ст.	144
							6	ж.б+ж.б	72
								ст.+ст.	144

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м: крайним	Шаг колонн по рядам, м: средним	Грузоподъемность кр. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для рядов: крайнего	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности 7 баллов для рядов: среднего	Пролет здания, м	Число пролетов	Условное обозначение типа покрытия	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м
13,2	12	12	16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	СВ156	СВ178	30	2	ст.+ст.	144
							5		
						36	2		
							4		
14,4	6		10(л,с,т) 16(л,с)	СВ131	СВ181	18	2	ж.б+ж.б	
								ст.+ст.	
							8	ж.б+ж.б	120
								ст.+ст.	144
						24	2	ж.б+ж.б	108
								ст.+ст.	144
							6	ж.б+ж.б	96
								ст.+ст.	
						30	2	ст.+ст.	144
							5		
						36	2		
							4		
			16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	СВ130	СВ180	18	2	ж.б+ж.б	
								ст.+ст.	
							8	ж.б+ж.б	120
								ст.+ст.	144
						24	2	ж.б+ж.б	108
								ст.+ст.	144
							6	ж.б+ж.б	84
								ст.+ст.	
						30	2	ст.+ст.	144
							5		
						36	2		
							4		
14,4	12	12	10(л,с,т) 16(л,с)	СВ159	СВ181	18	2	ж.б+ж.б	120
								ст.+ст.	144
							8	ж.б+ж.б	96
								ст.+ст.	144
						24	2	ж.б+ж.б	96
								ст.+ст.	144
							6	ж.б+ж.б	72
								ст.+ст.	
						30	2	ст.+ст.	144
							5		
						36	2		
							4		
			16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	СВ158	СВ180	18	2	ж.б+ж.б	120
								ст.+ст.	144
							8	ж.б+ж.б	84
								ст.+ст.	144
						24	2	ж.б+ж.б	84
								ст.+ст.	144
							6	ж.б+ж.б	72
								ст.+ст.	
						30	2	ст.+ст.	144
							5		
						36	2		
							4		

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания в баллов для рядов		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии перемычки сегмента в каждом ряду	при отсутствии перемычки сегмента в каждом ряду
8,4	6	6	5 (с, т)	СВ 139	СВ 144	18	ЖБ + ЖБ	II	—	120
								IV		120
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ + ЖБ	II		120
								IV		114
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
			10 (л, с, т) 16 (л, с)	СВ 132	СВ 143	18	ЖБ + ЖБ	II		120
								IV		120
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ + ЖБ	II		120
								IV		108
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
		12	5 (с, т)	СВ 133	СВ 183	18	ЖБ + ЖБ	II		120
								IV		120
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ + ЖБ	II		120
								IV		108
							СТ + СТ	II		120
								IV		120

1. Условное обозначение типа покрытия:
ЖБ+ЖБ – железобетонные плиты по железобетонным стропильным конструкциям; СТ+СТ – стальной настил по стальным фермам.
2. Марки связей выше подкрановых балок см. док. -4

Разраб.	Розенблюм	
Рассчит.	Хорнабанд	
Испол.	Юрлачева	
Проверил	Коротков	
Н. контр.	Коротков	

1.424.1-5.9-2

Ключ подбора связей по колоннам ниже подкрановых балок для зданий в расчетной сейсмичности в баллов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	15

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 8 баллов для ряда		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии вертикальных связей по колоннам ряда	при отсутствии распорки ст 224
8,4	6	12	10 (л, с, т) / 16 (л, с)	СВ 132	СВ 182	18	ЖБ + ЖБ	I	—	108
								II		108
							СТ + СТ	I		120
								II		120
						24	ЖБ + ЖБ	I		108
								II		108
							СТ + СТ	I		120
								II		120
	12		5 (с, т)	СВ 161 ст 224	СВ 183	18	ЖБ + ЖБ	I	120	96
								II	120	96
							СТ + СТ	I	—	120
								II	—	120
						24	ЖБ + ЖБ	I	108	84
								II	108	72
							СТ + СТ	I	—	108
								II	120	108
			10 (л, с, т) / 16 (л, с)	СВ 160 ст 224	СВ 182	18	ЖБ + ЖБ	I	96	84
								II	96	84
							СТ + СТ	I	—	120
								II	—	120
						24	ЖБ + ЖБ	I	84	72
								II	84	72
							СТ + СТ	I	120	108
								II	108	96

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 8 баллов для ряда		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии распорки стен в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорки ст 224
9,6	6	6	5(с,т)	СВ 135	СВ 146	18	ЖБ+ЖБ	I	—	120
								II		120
							СТ+СТ	III		120
								IV		120
						24	ЖБ+ЖБ	III		120
								IV		120
							СТ+СТ	III		120
								IV		120
			10(л,с,т) 16(л,с)	СВ 134	СВ 145	18	ЖБ+ЖБ	I		120
								II		120
							СТ+СТ	III		120
								IV		120
						24	ЖБ+ЖБ	I		120
								II		120
							СТ+СТ	III		120
								IV		120
			16(т) 20(л,с,т)	СВ 133	СВ 144	18	ЖБ+ЖБ	II		120
								II		120
							СТ+СТ	III		120
								IV		120
						24	ЖБ+ЖБ	II		120
								II		120
							СТ+СТ	III		120
								IV		120

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 8 баллов для ряда		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии распорки ст224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорки ст224
9,6	6	12	5(с,т)	СВ 135	СВ 185	18	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		120
							СТ+СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		108
							СТ+СТ	II		120
								IV		120
			10(л,с,т) 16(л.с)	СВ 134	СВ 184	18	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		120
							СТ+СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		108
							СТ+СТ	II		120
								IV		120
			16(т) 20(л,с,т)	СВ 133	СВ 183	18	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		120
							СТ+СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		108
							СТ+СТ	II		120
								IV		120

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Торцы связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 8 баллов для ряда		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайним	средним		крайнего	среднего				при наличии распорки ст224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорки ст224
9,6	12	12	5(с,т)	СВ 163 СГ 224	СВ 185	18	ЖБ+ЖБ	II	120	96
								IV	120	96
							СТ+СТ	II	—	120
								IV	—	120
						24	ЖБ+ЖБ	II	120	84
								IV	108	72
							СТ+СТ	II	—	120
								IV	120	108
			10(л,с,т) 16(л,с)	СВ 162 СГ 224	СВ 184	18	ЖБ+ЖБ	II	120	96
								IV	120	84
							СТ+СТ	II	—	120
								IV	—	120
						24	ЖБ+ЖБ	II	108	84
								IV	108	72
							СТ+СТ	II	—	120
								IV	120	108
			16(т) 20(л,с,т)	СВ 161 СГ 224	СВ 183	18	ЖБ+ЖБ	II	120	84
								IV	120	84
							СТ+СТ	II	—	120
								IV	—	120
						24	ЖБ+ЖБ	II	108	72
								IV	96	72
							СТ+СТ	II	120	108
								IV	120	108

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 8 баллов для ряда		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии распорки ст224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорки ст224
10,8	6	6	5(с,т)	СВ 137	СВ 148	18	ЖБ+ЖБ	II	—	120
								IV		120
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		120
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
			10(л,с,т) 16(л,с)	СВ 136	СВ 147	18	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		120
							СТ+ СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		120
							СТ+ СТ	II		120
								IV		120
			16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	СВ 135	СВ 146	18	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		120
							СТ+ СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		120
							СТ+ СТ	II		120
								IV		120

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 8 баллов для ряда		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии распорки сгруппированных колонн ряда	при отсутствии распорки сг 224
10,8	6	12	5 (С, Т)	СВ 137	СВ 187	18	ЖБ + ЖБ	II	—	120
								IV		120
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ + ЖБ	II		120
								IV		108
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
			10 (Л, С, Т) 16 (Л, С)	СВ 136	СВ 186	18	ЖБ + ЖБ	II		120
								IV		120
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ + ЖБ	II		120
								IV		108
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
						30	СТ + СТ	II		120
								IV		120
						36	СТ + СТ	II		120
								IV		120

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания в баллов для рядов		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайним	средним		крайнего	среднего				при наличии продольных температурных швов в каждом ряду	при отсутствии продольных температурных швов
10,8	6	12	16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	СВ 135	СВ 185	18	ЖБ+ЖБ	II	—	120
								IV		120
							СТ+СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		108
							СТ+СТ	II		120
								IV		120
						30	СТ+СТ	II		120
								IV		120
						36	СТ+СТ	II		120
								IV		120
	12		5(с,т)	СВ 165 СГ 224	СВ 187	18	ЖБ+ЖБ	II	108	72
								IV	96	72
							СТ+СТ	II	120	108
								IV	108	96
						24	ЖБ+ЖБ	II	84	60
								IV	84	60
							СТ+СТ	II	120	96
								IV	120	84

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания в баллов для ряда		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии распорки сг224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорки сг224
10,8	12	12	10(л,с,т)/16(л,с)	СВ 164 СГ 224	СВ 186	18	ЖБ+ЖБ	I	120	84
								II	120	84
							СТ+СТ	I	—	120
								II	120	108
						24	ЖБ+ЖБ	I	108	72
								II	98	72
							СТ+СТ	I	120	108
								II	120	96
						30	СТ+СТ	I	120	96
								II	120	84
						36	СТ+СТ	I	120	84
								II	120	84
			16(т)/20(л,с,т)/32(л,с)	СВ 163 СГ 224	СВ 185	18	ЖБ+ЖБ	I	120	84
								II	120	84
							СТ+СТ	I	—	120
								II	—	120
						24	ЖБ+ЖБ	I	108	72
								II	108	72
							СТ+СТ	I	—	108
								II	120	108
						30	СТ+СТ	I	120	96
								II	120	96
						36	СТ+СТ	I	120	96
								II	120	84

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания в баллов для ряда		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии распорки стен в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорки ст 224
12,0	6	12	10 (л,с,т) 16 (л,с)	СВ 138	СВ 188	18	ЖБ+ЖБ	II	—	120
								III		120
							СТ+СТ	II		120
								III		120
						24	ЖБ+ЖБ	II		120
								III		96
							СТ+СТ	II		120
								III		120
						30	СТ+СТ	II		120
								III		120
						36	СТ+СТ	II		120
								III		120
			16 (т) 20 (л,с,т) 32 (л,с)	СВ 137	СВ 187	18	ЖБ+ЖБ	II		120
								III		120
							СТ+СТ	II		120
								III		120
						24	ЖБ+ЖБ	II		120
								III		108
							СТ+СТ	II		120
								III		120
						30	СТ+СТ	II		120
								III		120
						36	СТ+СТ	II		120
								III		120

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 8 баллов для ряда		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии распорки стропильной фермы в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорки стропильной фермы в каждом крайнем ряду
12,0	12	12	10(л,с,т) 16(л,с)	СВ 166 СГ 224	СВ 188	18	ЖБ+ЖБ	II	96	72
								IV	84	72
							СТ+СТ	II	120	96
								IV	108	96
						24	ЖБ+ЖБ	II	84	60
								IV	84	60
							СТ+СТ	II	120	96
								IV	120	84
						30	СТ+СТ	II	120	84
								IV	108	72
						36	СТ+СТ	II	108	72
								IV	96	72
			16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	СВ 165 СГ 224	СВ 187	18	ЖБ+ЖБ	II	96	72
								IV	96	60
							СТ+СТ	II	120	96
								IV	120	84
						24	ЖБ+ЖБ	II	84	60
								IV	84	48
							СТ+СТ	II	120	96
								IV	108	84
						30	СТ+СТ	II	108	72
								IV	108	72
						36	СТ+СТ	II	96	72
								IV	96	60

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 8 баллов для ряда		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии распорки ст224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорки ст224
13,2	6	12	10(л, с, т) 16(л, с)	СВ 140	СВ 190	18	ЖБ+ЖБ	II	—	120
								IV		120
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ+ЖБ	II		108
								IV		96
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
						30	СТ + СТ	II		120
								IV		120
						36	СТ + СТ	II		120
								IV		120
			16(т) 20(л, с, т) 32(л, с)	СВ 139	СВ 189	18	ЖБ+ЖБ	II		120
								IV		120
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
						24	ЖБ+ЖБ	II		108
								IV		96
							СТ + СТ	II		120
								IV		120
						30	СТ + СТ	II		120
								IV		120
						36	СТ + СТ	II		120
								IV		120

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 8 баллов для рядов		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии распорки из сг224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорки из сг224
13,2	12	12	10(л,с,т) 16(л,с)	св 168 сг 224	св 190	18	ж6+ж6	II	84	60
								IV	84	60
							ст.+ст.	II	120	84
								IV	108	84
						24	ж6+ж6	I	72	48
								III	72	48
							ст.+ст.	I	108	84
								III	96	72
						30	ст.+ст.	II	96	72
								IV	84	60
						36	ст.+ст.	II	84	60
								IV	84	60
			16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	св 167 св 224	св 189	18	ж6+ж6	I	84	60
								III	84	60
							ст.+ст.	II	108	84
								IV	108	84
						24	ж6+ж6	I	72	48
								III	60	48
							ст.+ст.	I	96	72
								III	96	72
						30	ст.+ст.	I	96	72
								III	84	60
						36	ст.+ст.	II	84	60
								IV	72	60

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания в баллов для ряда		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии вертикальных связей в покрытии по ряду	при отсутствии вертикальных связей в покрытии по ряду ст. 224
14,4	6	12	10 (л, с, т) 16 (л, с)	СВ 142	СВ 192	18	ж.б + ж.б	I	—	120
								II		120
								III		120
								IV		120
						24	ж.б + ж.б	I		120
								II		120
							ст. + ст.	III		120
								IV		120
			16 (т) 20 (л, с, т) 32 (л, с)	СВ 141	СВ 191	18	ж.б + ж.б.	I		120
								II		120
							ст. + ст.	III		120
								IV		120
						24	ж.б + ж.б	I		108
								II		96
							ст. + ст.	III		120
								IV		120
						30	ст. + ст.	III		120
								IV		120
						36	ст. + ст.	III		120
								IV		120

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Марки связей нижеподкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 8 баллов для ряда		Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего	среднего				при наличии распорки сгг224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорки сгг224
14,4	12	12	10(л,с,т) 16(л,с)	СВ 170 СГ224	СВ 192	18	ЖБ+ЖБ	II	84	72
								IV	84	60
							СТ+СТ	II	120	96
								IV	120	84
						24	ЖБ+ЖБ	II	72	60
								IV	72	48
							СТ+СТ	II	108	84
								IV	108	72
			16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	СВ 169 СГ224	СВ 191	18	ЖБ+ЖБ	II	84	60
								IV	72	60
							СТ+СТ	II	108	84
								IV	108	72
						24	ЖБ+ЖБ	II	72	48
								IV	60	48
							СТ+СТ	II	96	72
								IV	96	60
						30	СТ+СТ	II	84	60
								IV	84	60
						36	СТ+СТ	II	84	60
								IV	72	48

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъёмность в т. и режим работы кранов	Связи ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 9 баллов для ряда				Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между температурными швами, м	
	крайним	средним		крайнего		среднего					при наличии распорок с1.224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорок с1.224
				Марка	Кол.	Марка	Кол.					
8,4	6	6	5(с,т)	СВ133	2	СВ144	2	18	СТ+СТ	II	—	96
										IV		96
								24		II		96
										IV		96
			10(л,с,т) 16(л,с)	СВ132	2	СВ143	2	18		II		96
										IV		96
								24		II		96
										IV		96
		12	5(с,т)	СВ133	2	СВ183	2	18		II		96
										IV		96
								24		II		96
										IV		96
			10(л,с,т) 16(л,с)	СВ132	2	СВ182	2	18		II		96
										IV		96
								24		II		96
										IV		84
	12		5(с,т)	СВ161	2	СВ183	2	18		II	—	96
				СГ224	2					IV	—	96
								24		II	—	96
										IV	96	84
			10(л,с,т) 16(л,с)	СВ160	2	СВ182	2	18		II	—	96
				СГ224	2					IV	—	96
								24		II	—	84
										IV	—	72

1. Условное обозначение типа покрытия:
   ст.+ст. – стальной настил по стальным фермам
2. Марки связей выше подкрановых балок см. док.-4.

Разраб.	Розенблюм	
Рассчит.	Кармелюкова	
Проверил	Кармелюкова	
Проверил	Коралева	
Н.контр.	Кармелюкова	

1.424.1-5.9-3

Ключ подбора связей по колоннам ниже подкрановых балок для зданий с расчетной сейсмичностью 9 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Связи ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 9 баллов для ряда				Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между температурными швами, м	
				крайнего		среднего					при наличии распорок ст.224, вставленной в нижнем поясе ригеля	при отсутствии распорок ст.224
	крайних	средних		марка	кол.	марка	кол.					
9,6	6	6	5(С,Т)	СВ135	2	СВ146	2	18	ст.+ст.	I	—	96
										II		96
										III		96
										IV		96
								24		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96
			10(Д,С,Т) 16(Д,С)	СВ134	2	СВ145	2	18		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96
								24		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96
			16(Т) 20(Д,С,Т)	СВ133	2	СВ144	2	18		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96
								24		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96
		12	5(С,Т)	СВ135	2	СВ185	2	18		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96
								24		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96
			10(Д,С,Т) 16(Д,С)	СВ134	2	СВ184	2	18		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96
								24		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96
			16(Т) 20(Д,С,Т)	СВ133	2	СВ183	2	18		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96
								24		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Связи ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 9 баллов для ряда				Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
				крайнего		среднего					при наличии распорок СГ224 в каждом ряду	при отсутствии распорок СГ224
	крайних	средних		Марка	Кол.	Марка	Кол.					
9,6	12	12	5(С,Т)	СВ183 СГ224	2 2	СВ185	2	18 24	ст.+ст.	I	—	96
										II	96	84
										III	96	84
										IV	96	72
			10(Л,С,Т) 16(Л,С)	СВ162 СГ224	2 2	СВ184	2	18 24		I	—	96
										II	96	84
										III	96	84
										IV	96	84
			16(Т) 20(Л,С,Т)	СВ161 СГ224	2 2	СВ183	2	18 24		I	—	96
										II	96	84
										III	96	84
										IV	96	72
10,8	6	6	5(С,Т)	СВ137	2	СВ148	2	18 24		I	—	96
										II		96
										III		96
										IV		96
			10(Л,С,Т) 16(Л,С)	СВ136	2	СВ147	2	18 24		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96
			16(Т) 20(Л,С,Т) 32(Л,С)	СВ135	2	СВ146	2	18 24		I		96
										II		96
										III		96
										IV		96

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Связи ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 9 баллов для ряда				Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего		среднего					при наличии в распорке сг224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорок сг224
				Марка	Кол.	Марка	Кол.					
10,8	6	12	5(с,т)	СВ137	2	СВ187	2	18	сг.+сг.	II	—	96
										IV		96
								24		I		96
										IV		96
			10(л,с,т) 16(л,с)	СВ136	2	СВ186	2	18		I		96
										IV		96
								24		I		96
										IV		96
								30		I		96
										IV		96
								36		I		96
										IV		84
			16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	СВ135	2	СВ185	2	18		I		96
										IV		96
								24		I		96
										IV		96
								30		I		96
										IV		96
								36		I		96
										IV		84
	12		5(с,т)	СВ165	2	СВ187	2	18		I	96	84
				сг224	2					IV	96	84
								24		I	84	72
										IV	84	72

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность т. и режим работы кранов	Связи ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 9 баллов для рядов				Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
				крайнего		среднего					при наличии распорок СГ224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорок СГ224
	крайних	средних		Марка	Кол.	Марка	Кол.					
10,8	12	12	10(л,с,т) 16(л,с)	СВ164 СГ224	2 2	СВ186	2	18		II	96	84
										IV	96	84
								24		II	96	72
										IV	84	72
								30		II	—	96
										IV	—	96
								36		II	—	96
										IV	—	84
			16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	СВ163 СГ224	2 2	СВ185	2	18		II	96	84
										IV	96	84
								24	СГ+СГ	II	96	72
										IV	84	72
								30		II	—	96
										IV	—	96
								36		II	—	96
										IV	—	84
12,0	6	12	10(л,с,т) 16(л,с)	СВ138	2	СВ188	2	18		II	—	96
										IV		96
								24		II		96
										IV		96
								30		II		96
										IV		96
								36		II		96
										IV		72

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность в т. и режим работы кранов	Связи ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 9 баллов для ряда				Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайним	средним		крайнего		среднего					при наличии распорок сг224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорок сг224
				Марка	Кол.	Марка	Кол.					
12,0	6	12	16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	св 137	2	св 187	2	18	ст.+ст.	II	—	96
										IV		96
								24		II		96
										IV		96
								30		II		96
										IV		96
								36		II		96
										IV		84
	12		10(л,с,т) 16(л,с)	св 166 сг224	2 2	св 188	2	18		II	96	72
										IV	84	72
								24		II	84	72
										IV	72	60
								30		II	—	96
										IV	—	96
								36		II	—	96
										IV	—	72
			16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	св 165 сг224	2 2	св 187	2	18		II	96	84
										IV	84	72
								24		II	84	72
										IV	72	60
								30		II	—	96
										IV	—	96
								36		II	—	96
										IV	—	84

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность т. и режим работы кранов	Связи ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 9 баллов для ряда				Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
				крайнего		среднего					при наличии в распорах СГ224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорок СГ224
	крайним	средним		Марка	Кол.	Марка	Кол.					
13,2	6	12	10(л,с,т) 16(л,с)	СВ140	2	СВ190	2	18	СТ.+СТ.	II	—	96
										IV		96
								24		II		96
										IV		96
								30		II		96
										IV		84
								36		II		96
										IV		72
			16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	СВ139	2	СВ189	2	18		II		96
										IV		96
								24		II		96
										IV		96
								30		II		96
										IV		96
								36		II		96
										IV		84
	12		10(л,с,т) 16(л,с)	СВ168	2	СВ190	2	18		II	84	72
										IV	72	60
								24		II	72	60
										IV	60	48
				СГ224	2			30		II	—	84
										IV	—	84
								36		II	—	84
										IV	—	72

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность б т. и режим работы кранов	Связи ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 9 баллов для рядов				Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
	крайних	средних		крайнего		среднего					при наличии связей по ряду колонн по ст. 224 в каждом крайнем ряду	при отсутствии распорок ст. 224
				Марка	Кол.	Марка	Кол.					
13,2	12	12	16(т)/ 20(л,с,т)/ 32(л,с)	СВ 167 ст. 224	2 2	СВ189	2	18	ст.+ст.	I	84	72
										II	84	60
								24		III	72	60
										IV	72	60
								30		III	—	96
										IV	—	96
								36		III	—	96
										IV	—	84
14,4	6	12	10(л,с,т)/ 16(л,с)	СВ142	2	СВ192	2	18		III	—	96
										IV		96
								24		III		96
										IV		96
			16(т)/ 20(л,с,т)/ 32(л,с)	СВ141	2	СВ191	2	18		III		96
										IV		96
								24		III		96
										IV		96
								30		III		96
										IV		96
								36		III		96
										IV		72

Высота этажа, м	Шаг колонн по рядам, м		Грузоподъемность Q т. и режим работы кранов	Связи ниже подкрановых балок при расчетной сейсмичности здания 9 баллов для ряда				Пролет здания, м	Условное обозначение типа покрытия	Снеговой район	Наибольшее расстояние между поперечными температурными швами, м	
				крайнего		среднего					При наличии распорок сг224 в каждом крайнем ряду	При отсутствии распорок сг224
	крайних	средних		Марка	Кол.	Марка	Кол.					
14,4	12	12	10(л,с,т) 16(л,с)	СВ170 сг224	2 2	СВ192	2	18	сг.+ст.	II	84	60
										IV	72	60
								24		II	72	60
										IV	60	48
			16(т) 20(л,с,т) 32(л,с)	СВ169 сг224	2 2	СВ191	2	18		II	72	60
										IV	72	60
								24		II	72	48
										IV	60	48
								30		II	—	36
										IV	96	84
								36		II	96	84
										IV	—	72

Грузоподъемность кранов т. и режим работы кранов	Расчетная сейсмичность здания в баллах	Марки и количество связей выше подкрановых балок для ряда колонн													
		крайнего при шаге, м								среднего при шаге, м					
		6		12						6		12 при подстропильных конструкциях			
				При отсутствии продольного фахверка		При продольном фахверке стропильных конструкциях						стальных или их отсутствии		железобетонных	
						стальных		железобетонных							
		Марка	Кол.	Марка	Кол.	Марка	Кол.	Марка	Кол.	Марка	Кол.	Марка	Кол.	Марка	Кол.
5(с,т)	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	СВ196	1	СВ205	1	СВ215	1	СВ221	1	СВ199	1	СВ205	1	СВ210	1
	9	СВ196	2	СВ205	2	СВ215	2	—	—	СВ199	2	СВ205	2	—	—
10(л,с,т) 16(л,с)	7	СВ194	1	СВ203	1	СВ213	1	—	—	—	—	СВ203	1	—	—
	8	СВ197	1	СВ206	1	СВ216	1	СВ222	1	СВ200	1	СВ206	1	СВ205[а]	1
	9	СВ197	2	СВ206	2	СВ216	2	—	—	СВ200	2	СВ206	2	—	—
16(т) 20(л,с)	7	СВ195	1	СВ204	1	СВ214	1	—	—	—	—	СВ204	1	—	—
	8	СВ198	1	СВ207	1	СВ217	1	СВ223	1	СВ201	1	СВ207	1	СВ211	1
	9	СВ198	2	СВ207	2	СВ217	2	—	—	СВ201	2	СВ207	2	—	—
20(т) 32(л,с)	7	СВ201	1	СВ204	1	СВ214	1	—	—	—	—	СВ204	1	—	—
	8	СВ201	1	СВ207	1	СВ217	1	СВ223	1	СВ201	1	СВ207	1	СВ211	1
	9	СВ201	2	СВ207	2	СВ217	2	—	—	СВ201	2	СВ207	2	—	—

При расчетной сейсмичности зданий 7 баллов и кранах грузоподъемностью более 5 тонн вертикальные связи по колоннам выше подкрановых балок предусматриваются только при пролетах 30 и 36 м.

				1.424.1-5.9-4	
Разраб.	Розенблат			Ключ подбора связей по колоннам выше подкрановых балок	Стадия: Р. Лист: Листов: 1
Рассчит.	Корновенкова				ЦНИИПромзданий
Испалн.	Кормотова				
Провер.	Королева				
Н.контр.	Кормотова				

gost.e-ecolog.ru