ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.832.5-11

ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3-Х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 6

ПАНЕЛИ С ОБШИВКАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, ФАНЕРЫ И ДОСОК

КАРТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

2 1961-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.832.5-11

ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3-Х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 6

ПАНЕЛИ С ОБШИВКАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, ФАНЕРЫ И ДОСОК

КАРТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Гл. инж. ин-та В.А. Черноярров
Нач. отдела И.Н. Котов
ГИП И.Н. Котов

Утверждены и введены в действие с 01.03.87г Госстроем СССР, протокол от 05.12.86г № 194-90

Обозначение	Наименование	Стр.
1.832.5-11.6-ПЗ	Пояснительная записка	2
1.832.5-11.6-КУ1	Карта технического уровня и качества	
	продукции	3
1.832.5-11.6-КУ2	Карта технического уровня и качества	
	продукции	8
1.832.5-11.6-КУ3	Карта технического уровня и качества	
	продукции	13

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				1.832.5-11.6	
Нач. отд.	Котов			Содержание	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
ГИП	Котов				ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Рук. гр.	Рессина				

Формат А4

Карты технического уровня и качества продукции (КУ) составлены в соответствии с ГОСТ 2.116-84 на панели на деревянном каркасе длиной до 3-х метров для стен сельскохозяйственных производственных зданий с обшивками из асбестоцементных плоских листов, фанеры, досок по серии 1.832.5-11.

КУ1 - для панелей с обшивками из асбестоцементных листов

КУ2 - для панелей с обшивками из фанеры

КУ3 - для панелей с обшивками из досок

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				1.832.5-11.6-ПЗ	
Нач. отд.	Котов			Пояснительная записка	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
ГИП	Котов				ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Рук. гр.	Рессина				

Формат А4

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,0	0	3

Карта технического уровня и качества продукции

Наименование продукции: 01 Панели на деревянном каркасе длиной до 3-х метров для стен сельскохозяйственных производственных зданий с обшивками из асбестоцементных листов

Условное обозначение продукции: 02 Серия 1.832.5-11, вып. 1, 2ПСАД30.12.22

Код продукции: 03 5,7,8,1,9,5,0,0,0,0

Директор ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР — Л. Н. Ануфриев — „20" июля 1986 г.

Начальник подотдела проектных организаций Госагропрома СССР — И. С. Береговой — „20" июля 1986 г.

Директор Гипронисельхоза Госагропрома СССР — С. А. Шестаков — „20" июля 1986 г.

Начальник отдела Гипронисельхоза — И. Н. Котов — „20" июля 1986 г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,1	1	3

Дата составления карты уровня	04	8,6,0,7,2,0
Регистрационный номер	05	*
		*
		*
Дата регистрации	06	*
Дата внесения изменений	07	*

1. Общие данные о продукции

Назначение и область применения продукции	08	Предназначены для стен с/х произв. зданий, эксплуатир. в районах с норм. скорост. напором ветра до 55 кг/м², с неагр., слабоагр. средами, относит. влажностью до 75%
Характеристика продукции	09	1,1
Ведущая организация		ЦНИИЭПсельстрой
Ведущее министерство		Госагропром СССР
	10	0,0,0,3,0,0,1
	11	
Предприятие-разработчик		Гипронисельхоз
	12	0,4,9,0,5,0,5
Министерство-разработчик		Госагропром СССР
	13	0,0,0,3,0,0,1
Дата начала разработки	14	8,4,0,3,2,8
Дата окончания разработки	15	8,6,0,3,2,5
Дата и номер акта приемки опытного образца (опытной партии)	16	
Предприятие-изготовитель	17	
Министерство-изготовитель	18	
Дата начала серийного производства	19	
Норматив срока обновления	20	
Обозначение НТД	21	Серия 1.832.5-11
Код плана	22	1
Код позиции плана	23	
Страны, в которых продукция обладает патентной чистотой	24	
Страны, в которые экспортируется продукция	25	Экспорт не предусмотрен
Результаты оценки технического уровня и качества продукции	26	
Рекомендации приемочной комиссии	27	Продолжать серийное производство
Экономический эффект	28	
Лимитная цена	29	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Нач. отд.	Котов	
ГИП	Котов	
Рук. гр.	Рессина	

1.832.5-11.6-КУ1

Карта технического уровня и качества продукции

Лит.	Лист	Листов
	1	6

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,2	2	3

2. Определение технического уровня и качества продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	ГОСТ ОТТ	Значение показателя: Оцениваемой продукции	Базового образца	Перспективного образца	Заменяемого образца	Лучших аналогов: отечественного	Лучших аналогов: зарубежного	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 **1. Показатели назначения**											
1.1. Сорт древесины каркаса	*		ГОСТ 8486-86**		2	2	*	2	2	*	
1.2. Влажность древесины		%			20	20		20	20		
1.3. Объемная масса утеплителя		кгс/м^3	ГОСТ 9573-82		100-125	100-125		100-125	100-125		
1.4. Влажность утеплителя											
при условии эксплуатации А		%			2	2		2	2		
при условии эксплуатации Б		%			5	5		5	5		
1.5. Теплопроводность утеплителя											
при условии эксплуатации А		Вт/(м°С)			0,06	0,06		0,06	0,06		
при условии эксплуатации Б		Вт/(м°С)			0,07	0,07		0,07	0,07		
1.6. Влажность асбестоцементных листов на 28 сутки		%			8	8		8	8		
2. Показатели конструктивности											
2.1. Номинальные линейные размеры панели:											
длина		мм			2970	2970		2970	2970		
ширина		мм			1170	1470		1470	1470		
толщина		мм			223	232		232	232		
2.2. Допускаемые отклонения по:											
длине		мм			±5	±5		±5	±5		
ширине		мм			±3	±3		±3	±3		
толщине		мм			±1	±1		±1	±1		
разности длин диагоналей		мм			±5	±5		±5	±5		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,2	2	3

Продолжение 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2.3. Допускаемое отклонение от плоскости нижней поверхности обшивки		мм			5	5		5	5		
	2.4. Размер поперечного сечения досок каркаса – высота	*	мм			175	180	*	180	180	*	
	толщина		мм			32	40		40	40		
	2.5. Допускаемые отклонения поперечного сечения досок каркаса		мм			±1	±1		±1	±1		
	2.6. Допускаемое отклонение по толщине утеплителя		мм			+10, -5	+10, -5		+10, -5	+10, -5		
	2.7. Толщина асбестоцементного листа		мм			8	10		10	10		
	3. Экономические показатели											
	3.1. Расход материалов:											
	древесины		$м^3$			0,08	0,116		0,116	0,116		
	асбестоцементных листов		$м^2$			6,95	8,73		8,73	8,73		
	утеплителя		$м^3$			0,544	0,7		0,7	0,7		
	стальных изделий		кг			1,012	1,461		1,461	1,461		
	3.2. Масса изделия		кг			214	320		320	320		
31	*											
32	*											

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1.832.5 - 11.6 - КУ 1	Лист 3

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,3	3	1

3. Сведения о представителях типоразмерного ряда, группы (подгруппы) продукции

Наименование представителя продукции	Условное обозначение продукции	Код продукции	Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя	Номер государственной регистрации продукции	Дата государственной регистрации продукции	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35									

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,4	4	3

4. Данные об аналогах

Наименование данных		Заменяемый образец	Лучший отечественный аналог	Лучший зарубежный аналог
1		2	3	4
Условное обозначение продукции	36	ПСАД-34	ПСАД-34	*
Код продукции	37	5,7,8,1,9,5,0,0,0,0	5,7,8,1,9,0,0,0,0,0	
Страна	38	SU	SU	
Предприятие-изготовитель	39			
Год постановки продукции на производство	40			
Количество проанализированных аналогов и их условные обозначения	41	1	1	
Источники информации	42	Рабочие чертежи серии 1.832-7, вып.1	Рабочие чертежи серии 1.832.5-11.6	
Место хранения информации	43	ЦИТП, г. Москва, Смольная ул., 22	ЦИТП, г. Москва, Смольная ул., 22	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1.832.5-11.6-КУ1	Лист 5

Формат А4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Код карты	Код формы	Код этапа	Дата составления формы
1,2,0,1,0,6,5	5	1	44 8,6,0,7,2,0

5. Сведения о качестве продукции

Наименование продукции	01	Панели на деревянном каркасе длиной до 3-х метров для стен сельскохозяйственных производственных зданий с обшивками из асбестоцементных листов
Условное обозначение продукции	02	Серия 1.832.5-11, вып.1, 2ПСАД30.12.22.
Код продукции	03	5,7,8,1,9,5,0,0,0,0
Предприятие-изготовитель	17	
Министерство-изготовитель	18	
Дата начала серийного производства	19	

5.1. Данные об аттестации продукции

		Предыдущая аттестация	Последняя аттестация
Регистрационный номер решения ГАК	45		
Дата регистрации	46		
Категория качества	47		
Дата окончания срока действия категории качества	48		
Количество изделий, входящих в объект аттестации	49		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1.832.5-11.6-КУ1	Лист 6

21961-05 8 Формат А4

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,0	0	3

Карта технического уровня и качества продукции

Наименование продукции	01	Панели на деревянном каркасе длиной до 3-х метров для стен сельскохозяйственных производственных зданий с фанерными обшивками
Условное обозначение продукции	02	Серия 1.832.5-11, вып. 2, ПСФД30.12.22
Код продукции	03	5,3,6,6,0,0,0,0,0,0

Директор ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР	Директор Гипронисельхоза Госагропрома СССР
Л.Н. Ануфриев	С.А. Шестаков
„20" июля 1986 г.	„20" июля 1986 г.
Начальник подотдела проектных организаций Госагропрома СССР	Начальник отдела Гипронисельхоза
И.С. Береговой	И.Н. Котов
„20" июля 1986 г.	„20" июля 1986 г.

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,1	1	3

Дата составления карты уровня	04	8,6,0,7,2,0
Регистрационный номер	05	*
		*
		*
Дата регистрации	06	*
Дата внесения изменений	07	*

1. Общие данные о продукции

Назначение и область применения продукции	08	Предназначены для стен с/х произв. зданий, эксплуатир. в районах с норм. скорост. напором ветра до 55 кг/м², с неагр., слабоагр. средами, относит. влажностью до 75%
Характеристика продукции	09	1,1
Ведущая организация		ЦНИИЭПсельстрой
Ведущее министерство	10	Госагропром СССР — 0,0,0,3,0,0,1
	11	
Предприятие-разработчик		Гипронисельхоз
	12	0,4,9,0,5,0,5
Министерство-разработчик	13	Госагропром СССР — 0,0,0,3,0,0,1
Дата начала разработки	14	8,4,0,3,2,8
Дата окончания разработки	15	8,6,0,3,2,5
Дата и номер акта приемки опытного образца (опытной партии)	16	
Предприятие-изготовитель	17	
Министерство-изготовитель	18	
Дата начала серийного производства	19	
Норматив срока обновления	20	
Обозначение НТД	21	Серия 1.832.5-11
Код плана	22	1
Код позиции плана	23	
Страны, в которых продукция обладает патентной чистотой	24	
Страны, в которые экспортируется продукция	25	Экспорт не предусмотрен
Результаты оценки технического уровня и качества продукции	26	
Рекомендации приемочной комиссии	27	Продолжать серийное производство
Экономический эффект	28	
Лимитная цена	29	

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Нач. отд.	Котов	
ГИП	Котов	
Рук. гр.	Рессина	

1.832.5-11.6-КУ2

Карта технического уровня и качества продукции

Лит.	Лист	Листов
	1	6

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,2	2	3

2. Определение технического уровня и качества продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	ГОСТ ОТТ	Значение показателя: Оцениваемой продукции		Базового образца	Перспективного образца	Заменяемого образца	Лучших аналогов: отечественного	Лучших аналогов: зарубежного	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 **1. Показатели назначения**	*						*			*	
1.1. Сорт древесины каркаса			ГОСТ 8486-66**		2	2		2	2		
1.2. Влажность древесины		%			20	20		20	20		
1.3. Объемная масса утеплителя		кгс/м^3	ГОСТ 9573-82		100-125	100-125		100-125	100-125		
1.4. Влажность утеплителя											
при условии эксплуатации А		%			2	2		2	2		
при условии эксплуатации Б		%			5	5		5	5		
1.5. Теплопроводность утеплителя											
при условии эксплуатации А		Вт/(м°с)			0,06	0,06		0,06	0,06		
при условии эксплуатации Б		Вт/(м°с)			0,07	0,07		0,07	0,07		
2. Показатели конструктивности											
2.1. Номинальные линейные размеры панели:											
длина		мм			2970	2980		2980	2980		
ширина		мм			1170	1480		1480	1480		
толщина		мм			223	224		224	224		
2.2. Допускаемые отклонения по:											
длине		мм			± 5	± 5		±5	±5		
ширине		мм			± 3	± 3		±3	±3		
толщине		мм			± 1	± 1		±1	±1		
разности длин диагоналей		мм			± 5	± 5		±5	±5		
2.3. Допускаемое отклонение от плоскости нижней поверхности обшивки		мм			5	5		5	5		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Код карты	Код Формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,2	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 2.4. Размер поперечного сечения досок	*						*			*	
каркаса - толщина		мм			32	40		40	40		
высота		мм			175	180		180	180		
2.5. Допускаемые отклонения поперечного											
сечения досок каркаса		мм			±1	±1		±1	±1		
2.6. Толщина фанерной обшивки		мм			8	6		6	6		
2.7. Допускаемое отклонение по											
толщине фанеры		мм			±0,4	±0,4		±0,4	±0,4		
2.8. Допускаемое отклонение по											
толщине утеплителя		мм			+10, -5	+10, -5		+10, -5	+10, -5		
3. Экономические показатели											
3.1. Расход материалов:											
древесины		$м^3$			0,115	0,156		0,156	0,156		
фанеры		$м^2$			7	8,88		8,88	8,88		
утеплителя		$м^3$			0,562	0,68		0,68	0,68		
стальных изделий		кг			1,163	1,68		1,68	1,68		
3.2. Масса изделия		кг			153	229		229	229		
31 *											
32 *											

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,3	3	1

3. Сведения о представителях типоразмерного ряда, группы (подгруппы) продукции

Наименование представителя продукции	Условное обозначение продукции	Код продукции	Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя	Номер государственной регистрации продукции	Дата государственной регистрации продукции	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35									

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,4	4	3

4. Данные об аналогах

Наименование данных		Заменяемый образец	Лучший отечественный аналог	Лучший зарубежный аналог
1		2	3	4
Условное обозначение продукции	36	ФСД-334	ФСД-334	
Код продукции	37	5,3,6,6,0,0,0,0,0,0	5,3,6,6,0,0,0,0,0,0	
Страна	38	SU	SU	
Предприятие-изготовитель	39			
Год постановки продукции на производство	40			
Количество проанализированных аналогов и их условные обозначения	41	1	1	
Источники информации	42	Рабочие чертежи серии 1.832-1, вып. 1	Рабочие чертежи серии 1.832.5-11	
Место хранения информации	43	ЦИТП, г. Москва, Смольная ул., 22	ЦИТП, г. Москва, Смольная ул., 22	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1.832.5-11.6-КУ2	Лист 5

Формат А4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Код карты	Код формы	Код этапа	Дата составления формы
1,2,0,1,0,6,5	5	1	44 8,6,0,7,2,0

01 Наименование продукции: Панели на деревянном каркасе длиной до 3-х метров для стен сельскохозяйственных производственных зданий с фанерными обшивками

02 Условное обозначение продукции: Серия 1.832.5-11, вып. 2, псфд30.12.22

03 Код продукции: 5,3,6,6,0,0,0,0,0,0

5. Сведения о качестве продукции

17 Предприятие-изготовитель

18 Министерство-изготовитель

19 Дата начала серийного производства

5.1. Данные об аттестации продукции

	Предыдущая аттестация	Последняя аттестация
45 Регистрационный номер решения ГАК		
46 Дата регистрации		
47 Категория качества		
48 Дата окончания срока действия категории качества		
49 Количество изделий, входящих в объект аттестации		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1.832.5-11.6-КУ2	Лист 6

21961-05 13

Формат А4

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,0	0	3

Карта технического уровня и качества продукции

Наименование продукции	01	Панели на деревянном каркасе длиной до 3-х метров для стен сельскохозяйственных производственных зданий с дощатыми обшивками
Условное обозначение продукции	02	Серия 1.832.5-11, вып. 2, ПСДД30.12.23
Код продукции	03	5,3,6,6,0,0,0,0,0,0

Директор ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР

А. Н. Ануфриев

„20" июля 1986 г.

Начальник подотдела проектных организаций Госагропрома СССР

И. С. Береговой

„20" июля 1986 г.

Директор Гипронисельхоза Госагропрома СССР

С. А. Шестаков

„20" июля 1986 г.

Начальник отдела Гипронисельхоза

И. Н. Котов

„20" июля 1986 г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,1	1	3

Дата составления карты уровня	04	8,6,0,7,2,0
Регистрационный номер	05	*
		*
		*
Дата регистрации	06	*
Дата внесения изменений	07	*

1. Общие данные о продукции

Назначение и область применения продукции	08	Предназначены для стен с/х произв. зданий, эксплуатир. в районах с норм. скорост. напором ветра до 55 кг/м², с неагр., слабоагр. средами, относит. влажностью до 75%
Характеристика продукции	09	1,1
Ведущая организация		ЦНИИЭПсельстрой
Ведущее министерство	10	Госагропром СССР 0,0,0,3,0,0,1
	11	
Предприятие-разработчик		Гипронисельхоз
	12	0,4,9,0,5,0,5
Министерство-разработчик	13	Госагропром СССР 0,0,0,3,0,0,1
Дата начала разработки	14	8,4,0,3,2,8
Дата окончания разработки	15	8,6,0,3,2,5
Дата и номер акта приемки опытного образца (опытной партии)	16	
Предприятие-изготовитель	17	
Министерство-изготовитель	18	
Дата начала серийного производства	19	
Норматив срока обновления	20	
Обозначение НТД	21	Серия 1.832.5-11
Код плана	22	1
Код позиции плана	23	
Страны, в которых продукция обладает патентной чистотой	24	
Страны, в которые экспортируется продукция	25	Экспорт не предусмотрен
Результаты оценки технического уровня и качества продукции	26	
Рекомендации приемочной комиссии	27	Продолжать серийное производство
Экономический эффект	28	
Лимитная цена	29	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Нач. отд.	Котов	
ГИП	Котов	
Рук. гр.	Рессина	

1.832.5-11.6-КУЗ

Карта технического уровня и качества продукции

Лит.	Лист	Листов
	1	6

Гипронисельхоз

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,2	2	3

2. Определение технического уровня и качества продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	ГОСТ ОТТ	Значение показателя: Оцениваемой продукции	Базового образца	Перспективного образца	Заменяемого образца	Лучших аналогов: отечественного	Лучших аналогов: зарубежного	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 **1. Показатели назначения**											
1.1. Сорт древесины каркаса и обшивки	*		ГОСТ 8486-66**		2	2	*	2	2	*	
1.2. Влажность древесины		%			20	20		20	20		
1.3. Объемная масса утеплителя		кгс/м^3	ГОСТ 9573-82		100-125	100-125		100-125	100-125		
1.4. Влажность утеплителя											
при условии эксплуатации А		%			2	2		2	2		
при условии эксплуатации Б		%			5	5		5	5		
1.5. Теплопроводность утеплителя											
при условии эксплуатации А		Вт/(м°с)			0,06	0,06		0,06	0,06		
при условии эксплуатации Б		Вт/(м°с)			0,07	0,07		0,07	0,07		
2. Показатели конструктивности											
2.1. Номинальные линейные размеры панели:											
длина		мм			2970	2980		2980	2980		
ширина		мм			1170	1480		1480	1480		
толщина		мм			223	206		206	206		
2.2. Допускаемые отклонения по:											
длине		мм			±5	±5		±5	±5		
ширине		мм			±3	±3		±3	±3		
толщине		мм			±1	±1		±1	±1		
разности длин диагоналей		мм			±5	±5		±5	±5		
2.3. Допускаемое отклонение от плоскости нижней поверхности обшивки		мм			5	5		5	5		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,2	2	3

Продолжение 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2.4. Размер поперечного сечения досок каркаса - толщина	*	мм			32	40	*	40	40	*	
	высота		мм			175	180		180	180		
	2.5. Допускаемые отклонения поперечного сечения досок каркаса		мм			±1	±1		±1	±1		
	2.6. Толщина дощатой обшивки		мм			13	13		13	13		
	2.7. Допускаемое отклонение по толщине досок обшивки		мм			±1	±1		±1	±1		
	2.8. Допускаемое отклонение по толщине утеплителя		мм			+10, -5	+10, -5		+10, -5	+10, -5		
	3. Экономические показатели											
	3.1. Расход материалов:											
	древесины		$м^3$			0,162	0,211		0,211	0,211		
	утеплителя		$м^3$			0,562	0,7		0,7	0,7		
	стальных изделий		кг			1,3	0,6		0,6	0,6		
	3.2. Масса изделия		кг			150	200		200	200		
31	*											
32	*											

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1.832.5-11.6-КУ 3	Лист 3

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,3	3	1

3. Сведения о представителях типоразмерного ряда, группы (подгруппы) продукции

Наименование представителя продукции	Условное обозначение продукции	Код продукции	Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя	Номер государственной регистрации продукции	Дата государственной регистрации продукции	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35									

Код карты	Код формы	Код этапа	Дата составления формы	
1,2,0,1,0,6,5	5	1	44	8,6,0,7,2,0

Наименование продукции: 01 Панели на деревянном каркасе длиной до 3-х метров для стен сельскохозяйственных производственных зданий с дощатыми обшивками

Условное обозначение продукции: 02 Серия 1.832.5-11, вып. 2, ПСДД30.12.23

Код продукции: 03 5,3,6,6,0,0,0,0,0,0

5. Сведения о качестве продукции

Предприятие-изготовитель	17	
Министерство-изготовитель	18	
Дата начала серийного производства	19	

5.1. Данные об аттестации продукции

		Предыдущая аттестация	Последняя аттестация
Регистрационный номер решения ГАК	45		
Дата регистрации	46		
Категория качества	47		
Дата окончания срока действия категории качества	48		
Количество изделий, входящих в объект аттестации	49		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1.832.5-11.6-КУ3	Лист 6

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

4. Данные об аналогах

Наименование данных	Заменяемый образец	Лучший отечественный аналог	Лучший зарубежный аналог
1	2	3	4
Условное обозначение продукции	36 ДСД-334	ДСД-334	
Код продукции	37 5,3,6,6,0,0,0,0,0,0	5,3,6,6,0,0,0,0,0,0	
Страна	38 SU	SU	
Предприятие-изготовитель	39		
Год постановки продукции на производство	40		
Количество проанализированных аналогов и их условные обозначения	41 1	1	
Источники информации	42 Рабочие чертежи серии 1.832-1, вып.1	Рабочие чертежи серии 1.832.5-11	
Место хранения информации	43 ЦИТП, г. Москва, Смольная ул., 22	ЦИТП, г. Москва, Смольная ул., 22	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1.832.5-11.6-КУ3	Лист 5

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,4	4	3

gost.e-ecolog.ru

Жарф 2.2.87 г. Гавр.