Ленинградское научно-производственное объединение арматуростроения
"Знамя труда" имени И.И.Лепсе

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИВОДНЫХ УСТРОЙСТВ К НЕЙ

РД 302-07-123-91

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДАЮ
Член правления
МГО "Энергомаш"
_____ С.И.Косых
"03" 02 1992 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 РТМ 26-07-123-82 "Условные обозначения изделий и обозначения чертежей на трубопроводную арматуру общепромышленного назначения и приводных устройств к ней"

Дата введения 01.01.93

РТМ 26-07-123-82 аннулировать в связи с введением в действие взамен его РД 302-07-123-91

Первый заместитель директора ЦКБА _____ 25.01.92 В.А.Айриев

Заместитель директора НТИЦ _____ Р.И.Хасанов

Начальник отдела 161 _____ А.А.Косарев

Исполнитель _____ В.В.Лапин

Изменение в подлин. Внесено: Шиф. 25.2.92.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИВОДНЫХ УСТРОЙСТВ К НЕЙ	РД 302-07-123-91 Взамен РД РТМ 26-07-123-82

Дата введения 01.01.93

Настоящий руководящий документ (РД) предназначен для определения обозначений чертежей трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней по условным обозначениям изделий.

РД содержит условные обозначения изделий (т/ф), обозначение чертежей, диаметр условных проходов (Ду), параметры арматуры (Ру, Рр кгс/см^2, t ^{0}C) и приводных устройств к ней, а также нормативно-технические документы (НТД), по которым изготавливается, поставляется трубопроводная арматура.

РД не предназначен для заказа арматуры.

Р А З Д Е Л I

ОБОЗНАЧЕНИЕ Т/Ф С УКАЗАНИЕМ ЧЕРТЕЖЕЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
		К Р А Н Ы		
Кран пробно-спускной сальниковый с изогнутым спуском цапковый латунный на Ру 10 кгс/см2 t до 100°С	10Б8бк	6,10,15,20	ПЗ.37015-00 УФ 37002	ТУ 26-07-1454-88
Кран пробно-спускной сальниковый с прямым спуском цапковый латунный на Ру 10 кгс/см2 t до 100°С	10Б9бк	6,10,15,20	ПЗ.37016-00	-"-
Кран пробно-спускной сальниковый с прямым спуском, с ниппелем и цапковый латунный на Ру 10 кгс/см2	10Б19бк	6,10,15,20	ПЗ.37017-00	-"-
Кран проходной натяжной муфтовый латунный на Ру 6 кгс/см2 t 100°С	11Б16к	10,15,20,25, 32,40,50,65, 80	ДЗ1009 ЗАЗ1009	ТУ 26-07-414-87
Кран латунный проходной сальниковый муфтовый с накладной гайкой латунный на Ру 10 кгс/см2 t 100°С	11Б6бк	15,20,25,32, 40,50	ПЗ.33015	ТУ 26-07-1396-87
Кран сальниковый фланцовый (для гидролизного пр-ва) бронзовый на Ру 10 кгс/см2 t 100°С	11Б7бк	25,40,50,80	А32004-00 А332004-00	ТУ 26-07-413-87
Кран натяжной газовый муфтовый алюминиевый на Рр 0,1 кгс/см2 t 50°С	11а10бк	15,20,25,32	Е3118 Е3120	ГОСТ 21345-78

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран натяжной газовый муфтовый латунный (литье под давлением на Ру 1 кгс/см2) t 50°С	IIБ11бк	15,20,25,32	Е3116	ГОСТ 21345-78
Кран пробковый с пружиной для газопроводов латунный на Рр 0,1 кгс/см2 t 50°С	IIБ12бк	15,20	ЛЗ906I.0150Б ЛЗ906I.0200Б	-"-
Кран многоходовой смесительный муфтовый латунный на Рр от 3 до 6 кгс/см2 t 70°С	IIБ13р	20,25	СК30003	ТУ 26-07-1091-74
Кран пробковый латунный на Ру 10 кгс/см2 t 20,40°С	IIБ14бк	32	ПЗ.3101.7	ТУ 26-07-1261-80
Кран латунный трехходовой для контрольного манометра муфтовый на Ру 16 кгс/см2 t 225°С	IIБ18бк	15	СК32001 1М14К1 1М14-1	ТУ 26-07-1061-84
Кран натяжной сальниковый цапковый латунный на Ру 25 кгс/см2 t 100°С	IIБ22бк	3	764-3А	ТУ 26-07-1039-76
Кран четырехходовой сальниковый муфтовый латунный на Ру 10 кгс/см2 t до 100°С	IIБ23бк	15,25	ПЗ.3903 ПЗ.39003-01 ПЗ.39003-02	ТУ 26-07-1225-79
Кран шаровой муфтовый латунный на Ру 10 кгс/см2 t от -15 до 100°С	IIБ24П	10,15,20,25, 32,40	ЗА39056	ТУ 26-07-190-83

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой на Ру 10 кгс/см2 t от 70 до 100°С	11П26П	15,25,50	893184	ТУ 26-07-425-88
Кран шаровой муфтовый латунный на Ру 10 кгс/см2 t от 100 до 150°С	11Б27П	15,20,25,32, 40,50	БА7202	ТУ 26-07-1430-87
Кран шаровой запорно-регулирующий на Ру 10 кгс/см2, t 150°С	11Б28П	15,20	КШЗР-15 КШЗП-20	ТУ 26-05-15-84
Кран двойной регулировки шаровой муфтовый на Ру 10 кгс/см2, t 150°С	11Б29П	15	7253.48.226. 00.00	ТУ 26-23-005-90
Кран сальниковый с паровым обогревом фланцевый стальной на Ру до 10 кгс/см2 t 400°С	11с76к	50,80	33001	ТУ 26-07-1034-79
Кран трехходовой пробковый с ручным управлением стальной на Рр 2 кгс/см2 t 65°С	11нж86к	25	СК32002	ТУ 26-07-1095-74
Кран трехходовой сальниковый с паровым обогревом фланцевый стальной на Ру 10 кгс/см2 t до 400°С	11с176к	50,80	34001 34002	ТУ 26-07-1034-79
Кран шаровой с обогревом с концами под приварку стальной на Рр 25 кгс/см2 t 300°С с ручным управлением	11нж19нж 11нж319нж	25,40,50,80, 100,150	М39114-03	ТУ 26-07-235-85

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран проходной со смазкой фланцевый, с концами под приварку с ручным управлением и механической передачей стальной на Ру 64 кгс/см2 ≤ от -40 до 70°С	IIс20б к IIс320б к	50,80,100, 150,200,300	3501.100бм3 3502.100бм3 3505.080м3 3501.200аМ3 3501.300м3 3502.150бм3 3502.200аМ3 3502.300аМ3 М3535002-00-400	ТУ 26-07-1186-78
Кран стальной со смазкой с концами под приварку с червячной передачей (для безколодезной установки) с обводом на Ру 64 кгс/см2 ≤ от -35 до 35°С	IIс321б к	300,400,500, 700	3505.300 3505.400бМ3 500бМ3 700аМ3	-"-
Кран сальниковый со смазкой фланцевый с пневмоприводом стальной на Ру 64 кгс/см2 ≤ от -40 до 70°С	IIс722б к, б к1	80,150,200,50, 100,300,400, 500,700	М3 3509.050б, 080б М3 3507.100б, 150,300 М3 3507а200 М3 3537.100б М3 3507-01.400, 500 3507-700м3	-"-

Восстановленный подлинник

214-92 Инв 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран со смазкой с концами под приварку, с пневмоприводом, с дистанционным управлением (для бесколодезной установки) стальной на Ру 64 кгс/см2 t от -40 до 70°С	IIс723бк	150,200,300, 400,500,700	МЗ 3509.150а, 200, 300а 3509.400м3 500м3 700ам3	ТУ 26-07-1186-78
Кран шаровой с ручным управлением, титановый на Ру 10 кгс/см2 t до 150°С	IIтн30п	50,65,80,100, 125,150,200, 250,300	ПТ3100I	ТУ 26-07-1023-77
Кран шаровой с пневмогидроприводом с концами под приварку для колодезной установки стальной на Ру 80 кгс/см2 t ±40°С	IIс63Iп IIс73Iп	50,80,100, 150,200	МА39002	ТУ 26-07-1186-78
Кран шаровой с пневмогидроприводом с концами под приварку для бесколодезной установки стальной на Ру 80 кгс/см2 t от -60 до 80°С	IIс632р IIс732р	1400	МА 39095 МА 39095М	ТУ 26-07-1296-82
Кран шаровой под фланцевое присоединение с ручным управлением и пневмоприводом стальной, на Ру 40 кгс/см2 t от -40 до 100°С	IIс33п IIс63п	15,20,40,50	М39137	ТУ 26-07-235-85

Восстановленный подлинник

214-92 МОБ 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой под фланцевое присоединение с зауженным седлом с пневмоприводом стальной, на Ру 40 кгс/см2 t от -60 до 150°С	IIс34п IIнж34п IIс634п IIнж634п	20,25,50,80	М39138	ТУ 26-07-235-85
Кран шаровой с концами под приварку с ручным управлением и с пневмоприводом стальной на Ру 25 кгс/см2 t от -40 до 150°С	IIс35п IIнж35п IIнж636п	100	М39140	-"-
Кран шаровой с концами под приварку с ручным управлением и с пневмоприводом стальной на Ру 25 кгс/см2 t от -40 до 150°С	IIс36п IIнж36п IIнж636п	80,100,150	М39139	ТУ 26-07-235-85
Кран шаровой фланцевый с ручным управлением стальной на Ру 10 кгс/см2 t 150°С	IIнж37п	15,25,40,50	П339093	ТУ 26-07-1107-75
Кран шаровой с ручным управлением с цапками и ниппелями стальной на Ру 160 кгс/см2, t от -50 до 100°С	IIс38п IIлс38п	6,10,25	ПЗ 39113	-"-
Кран шаровой трехходовой с ручным управлением и с пневмоприводом стальной на Ру 25 кгс/см2 t от -40 до 150°С	IIс39п IIлс39п IIс639п IIнж639п	25,50,80,100, 150	М39120	ТУ 26-07-1280-81

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой с концами под приварку стальной на Ру 40 кгс/см2 t от -30 до 60°С	IIтн40п	50	ПТ 39I54	ТУ 26-07-I023-77
Кран шаровой с концами под приварку титановый на Ру 25 кгс/см2 t от -30 до 60°С	IIтн4Iп	80,I00,I50	ПТ 39I55	-"-
Кран пробковый стальной Рр 2 кгс/см2 t от 5 до 40°С	IIнж42п	25	КПГI0-40.00.200	ТУ 26-07-II30-76
Кран концевой стальной Рр 2 кгс/см2 t от 5 до 40°С	IIнж43р	I5	КПГI0-40.00.280	ТУ 26-07-II30-76
Кран шаровой на Ру I60 кгс/см2, t от -40 до I00°С	IIс45п IIс(6)745п IIлс45п IIлс(6)745п	50,80,I00, I25,I50,200, 300	МА 39II3М	ТУ 26-07-I3I6-83
Кран шаровой на Ру I25 кгс/см2 t от -30 до 80°С	IIс(6)747р IIлс(6)747р	700,I000, I200,I400	МА 39I53	ТУ 26-07-I323-83
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2 t от -30 до 80°С	IIлс448п IIлс448пI	500	I.9000-I5.5.03	ТУ 26-07-I365-85
Кран шаровой на Ру I25 кгс/см2 t от -40 до 80°С	IIс(6)749р IIлс(6)749р	400,500	ПТ.39I53-400	ТУ 26-07-I366-85
Кран шаровой на Ру I60 кгс/см2 t от -50 до 50°С	IIнж50п IIнж50пI	I5,40	М39I75	ТУ 26-07-364-85

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой на Ру 40 кгс/см2 t 150°С	11нж65Iнж 11нж65Iнж1	15,25,40,50	М39166	ТУ 26-07-235-85
Кран шаровой на Ру 25 кгс/см2 t 150°С	11нж652нж 11нж652нж1	80,100,150	М39167	-"-
Кран шаровой на Ру 40 кгс/см2 t 170°С	11тн53п	25,50	П39173	ТУ 26-07-1390-86
Кран шаровой на Ру 25 кгс/см2, t 170°С	11тн54п	100,150,200	ПТ39174	ТУ 26-07-1390-86
Кран шаровой на Ру 100 кгс/см2, t от -45 до 100°С	11лс55п 11лс55п1	400	МС 543.00.000	ТУ 26-07-1410-86
Кран шаровой на Ру от 0,0067 до 0,02 кгс/см2, t от 5 до 50°С	11нж56п 11нж56п1	32	УФ39001	ТУ 26-07-1416-87
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -45 до 80°С	11лс(6)757п1	500	1.900-156.00-01	ТУ 26-07-1419-87
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -40 до 80°С	11с(6)758п 11с(6)758п1	300	М39183	ТУ 26-3390-28-87
Кран шаровой на Ру 125 кгс/см2, t от -40 до 40°С	11с959р	400,500	ПТ39172	ТУ 26-07-1478-88
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -45 до 80°С	11лс60п 11лс660п	50,80,80/50, 100,150 150/100,200	МА 39208	ТУ 26-07-1435-87

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой на Ру 320 кгс/см2, t от -40 до 80°С	IIлс61п IIлс661п	15,25,32	КАI.2750.15.201	ТУ 26-07-1447-88
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -40 до 80°С	IIлс62р IIлс(6)762р	700,1200, 1400	МА 39183	ТУ 26-07-1450-88
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -45 до 80°С	IIлс(6)763п	1000	МВ 39183-1000	ТУ 26-07-1466-88
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -60 до 80°С	IIлс664п	500	I.2750.23.102-00	ТУ 26-07-147I-88
Кран шаровой на Ру 16,25 кгс/см2, t от -60 до 80°С	IIлс65п IIлс665п	50,100	РЯБИ49181 5.002 РЯБИ49182 5.002 2750.8.201.00 2750.8.202.00 2750.7.201.00 2750.7.202.00	ТУ 26-07-1480-88
Кран шаровой на Ру 40 кгс/см2, t от 4 до 80°С	IIс66п IIлс66п	50,80	УК 3922I	ТУ 26-07-1494-89
Кран шаровой на Ру 40 кгс/см2, t от 5 до 100°С	IIс67п	50,80	ЛА 39253	ТУ 26-07-1503-89
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -10 до 80°С	IIлс68п IIлс(6)768п	300	МА 392I5	ТУ 26-07-1508-89

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой на Ру 80, I25, I60 кгс/см2, от -60 до 80°С	IIлс69п IIлс(6)769	300	3I.250.00.00.000	ТУ 26-07-I5I2-89
Кран шаровой на Ру 40 кгс/см2, от 4 до 80°С, -50 до 80°С	IIс70п IIлс70п	50,80	УК 3925I	ТУ 26-07-I5I7-89
Кран шаровой на Ру 400 кгс/см2 от -40 до 230°С	IIлс7Iп IIнж7Iп	I0,I5,25, 32,40	0704,49I8I6.00I, 002,003,004,005	ТУ 26-07-I54I-90
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, от -60 до 80°С	IIс72п,пI IIлс72п,пI	50,65/50,65, 80/65,80, I00/80	УК 39277-02,03	ТУ 26-07-I539-90
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, от -45 до 80°С	IIлс(6)773п IIлс373п	400,500	ПТ 39I83	ТУ 26-07-I546-90
Кран шаровой на Ру I6,25 кгс/см2, от -30 до 80°С	IIс74п,пI,п2 IIлс74п,пI,п2	50,80,I00/80, I00,I50	УК 39240-02,03, 04,05	ТУ 26-07-I548-90
Кран конусный на Ру 40 кгс/см2, 2I0°С	IIнж75п IIтн75п	I5,20,25,32, 40,50,65,80, I00	РЯБИ.49I745 РЯБИ.49I755	ТУ 26-07-I563-9I
Кран шаровой на Ру 25,40 кгс/см2, от -30 до 80°С	IIс76п,пI IIлс76п,пI	I5,20,25,32	УК 39284	ТУ 26-07-I569-9I
Кран шаровой на Ру 25 кгс/см2, от -60 до I60°С	IIс77п IIлс77п IIнж77п	25	УК 39285-02	ТУ 26-07-I570-9I

Восстановленный подлинник

214-92 Альб 08.02.2000г

Наименование арматуры	Таблица фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой на Ру 25,40 кгс/см2, t от 4 до 80°С и t от -50 до 80°С	IIс78п,пI IIлс78п,пI	I5,20,25	УК 39289	ТУ 26-07-I569-9I
Кран натяжной муфтовый чугунный на Ру 6 кгс/см2 t I00°С	IIч26к	I5,20,25,32, 40,50,65,80	ЛЗI007-00	ТУ 26-07-I422-87
Кран натяжной муфтовый газовый чугунный на Ру I кгс/см2 t 50°С	IIч36к	25,32,40,50, 65,80	ЛЗI008	ГОСТ 2I345-78
Кран натяжной газовый муфтовый чугунный на Ру I кгс/см2 t 50°С	IIч56к	25,32,40,50, 65,80	МФ 3I009-00	-"-
Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый с канавками для смазки на Ру I0 кгс/см2, t I00°С	IIч66к	I5,20,25,32, 40,50,65,80	Е3.330II А3.3I0I6	ТУ 26-07-I452-88 ТУ 26-07-II93-78
Кран проходной фланцевый сальниковый чугунный на Ру I0 кгс/см2 t до I00°С	IIч86к	25,32,40,50, 65,80,I00	Е3330II	ТУ 26-07-I452-88
Кран смесительный трехходовой чугунный на Ру 6 кгс/см2, t 70°С	IIчIIбр	80	Л39097	ГОСТ 2I345-78
Кран сальниковый газовый чугунный на Рр 3 кгс/см2, t I00°С	IIчI36к	I5,20,25,32,	9839	-"-
Кран сальниковый футерованный фаолитом фланцевый чугунный на Ру 4 кгс/см2, t от -I5 до I00°С	IIчI5п	25,40,50,65	ВЕ I703А, ВЕ I704А, ВЕ I70I0А, ВЕ I7I9	ГОСТ 2I345-78

Восстановленный подлинник

214-92 [signature] 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран пробковый сальниковый фланцевый чугунный с регулирующим крутящим моментом Ру I6 кгс/см2, t I00°С	IIчI6бк	80,I00,I25, I50,200	А3330I5	ТУ 26-07-I42I-87
Кран конусный трехходовой сальниковый фланцевый чугунный на Ру 6,3 кгс/см2, t I00°С	IIчI8бк	25, ,40,50, 65,80,I00	Е334002	ТУ 26-07-I453-88
Кран трехходовой сальниковый муфтовый чугунный на Ру 6 кгс/см2, t I00°С	IIч20бк	25,32,40,50, 65,80	П33	ГОСТ 2I345-78
Кран шаровой муфтовый чугунный на Ру 40 кгс/см2, t до 230°С	IIкч24п,пI	I5,20,25,32, 40,50,65,80	РЯБИ.49I8I200I+006 РЯБИ.49I822001.002	ТУ 26-07-I537-90
Кран сальниковый трехходовой фланцевый (с устройством для подъема пробки) чугунный на Ру I6 кгс/см2 t до I20°С	IIч25бк	40,50,65,80, I00,I25,I50	А334001	ТУ 26-07-023-84
Кран шаровой сальниковый чугунный на Ру I0 кгс/см2, t до I00°С	IIч37п	40,50,65,80, I00	ЕЗ 39I00 Л 39000	ТУ 26-07-I036-75
Кран шаровой муфтовый чугунный на Ру I0 кгс/см2 t до I00°С	IIч38п	I5,20,25,32, 40,50,65,80	ЕЗ 39081	-"-
Кран шаровой фланцевый, муфтовый чугунный на Ру I6 кгс/см2 t до I00°С	IIч39п	I5,20,25,32, 40,50,65,80, I00,I50	УЛ 39I36	ТУ 26-07-I275-80

Восстановленный подлинник №1

214-92 [signature] 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
	КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ)			
Вентиль бессальниковый с электромагнитным приводом на Ру 1,5 кгс/см2, вакуум 300 мм рт.ст. t от -10 до 90°С	14а889р	15,40	ПЗ 26107	ТУ 26-07-1056-72
Вентиль запорный, муфтовый латунный на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	15Б1бк 15Б1п	15,20,25,32, 40,50	СК 22009 У 22065	ТУ 26-07-1392-86
Вентиль цапковый с ручным управлением латунный на Ру 25 кгс/см2, t 100°С	15Б2бк	6	764-2А	ТУ 26-07-1044-76
Вентиль запорный муфтовый латунный на Ру 10 кгс/см2 t 70°С	15а3р 15Б3К 15Б3р	10,15,20,25, 32,40,50	СК 22009 У 22065, Е 2297	ТУ 26-07-1392-86
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом латунный на Ру от 5 мм рт. ст. до 23, t от -20 до +50°С	15Б806р	10,15	ПЗ 26227	ТУ 26-07-046-74
Вентиль угловой с ручным управлением бронзовый на Ру 400 кгс/см2, t от -50 до 50°С	15Б8бк	6, 10, 20	К23065	ТУ 26-07-063-72
Вентиль запорный угловой сильфонный цапковый алюминиевый на Рр 4 кгс/см2, t от -20 до 60°С	15а11р	10	СК 29035 УФ 29004-00	ТУ 26-07-1405-86

Восстановленный подлинник N1

214-92 МВ 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль угловой с ручным управлением латунный на Рр до 200 кгс/см2, ≠ от -50 до 50°С	I5БI4п	0,6,I0,20,32	К23064-00	ТУ 26-07-050-72
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом латунный на Рр 25 кгс/см2, ≠ 20°С	I5Б8I5р	I5	Т26356	ТУ 26-07-I59-76
Вентиль с электромагнитным приводом латунный на Рр I кгс/см2, ≠ от I0 до 40°С	I5Б8I6р I5Б8I7р	I0,I5	Т263I4 Т263I5	ТУ 26-07-055-72
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом латунный на Рр от 5 мм рт.ст. до 23 кгс/см2, ≠ от I0 до I00, 0 до 45 и 20 до 60°С	I5Б8I8р	I5	П326237	ТУ 26-07-046-74
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом алюминиевый на Ру I кгс/см2 ≠ от -50 до 50°С	I5а8I9р, рI	I0,I5,25,40, 50,65	Т263I4	ТУ 26-07-305-87 ТУ 26-07-343-85
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом на Ру I кгс/см2, ≠ от -I0 до 50°С	I5б823р, рI	I0,I5	Т264I4	ТУ 26-07-343-85
Вентили мембранный с электромагнитным приводом на Ру I кгс/см2, ≠ от -I0 до 50°С	I5а828р, рI	I0,I5,25	Т264I4	ТУ 26-07-343-85 ТУ 26-07-305-87

Восстановленный подлинник №1

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный сильфонный фланцевый с ручным управлением латунный на Ру 2,5 кгс/см2 и вакуум до 10 мм рт.ст., t от -20 до 60°С	15Б24р	25	СК26008	ТУ 26-07-1524-90
Вентиль сильфонный с ручным управлением с дистанционным управлением, с электроприводом из монельметалла на Рр 3 кгс/см2, t 120°С	15МН025П 15МН925П	15,25,40,50	П329185 П329186	ТУ 26-07-061-72
Вентиль муфтовый мембранный с электромагнитным приводом латунный на Рр 25 кгс/см2, t от -20 до 50°С	15Б833р	10,15	Т26401	ТУ 26-07-046-74
Вентиль запорный мембранный цапковый латунный на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 120°С	15Б34бк	6,10	СК26371	ГОСТ 5761-74
Вентиль запорный угловой мембранный цапковый латунный на Ру 16 кгс/см2 t от -40 до 120°С	15Б35бк	6,10	СК29175	-"-
Клапан (вентиль) запорный на Ру 10 кгс/см2, t до 70°С	15Б42р	15,20	К.015.00.000 К.020.00.000	ТУ 21-0288406-01--91
Вентиль запорный сильфонный вакуумный с патрубками под приварку латунный на Рр 25 кгс/см2 и вакуум 10-5 мм рт.ст., t 60°С	15Б50р	3,6,10,20	СК26013	ГОСТ 5761-74

214-92 ТМ 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль диафрагмовый футерованный фторопластом, фланцевый алюминиевый на Ру до I0 кгс/см2, t от -60 до 90°С	I5а55п	25,50,80	М26070-00	ТУ 26-07-I23-74
Клапан стеклянный сильфонный на Рр 4 кгс/см2, t I00°С	I5ск58п I5ск658п	50	П26352	ТУ 26-07-I50-8I
Вентиль с электромагнитным приводом муфтовый фланцевый латунный на Рр 6 кгс/см2, t до I75°С	I5Б859п	I0,I5,40	П32629I-М Т2629I-040	ТУ 26-07-074-72
Вентиль латунный мембранный с электромагнитным приводом из пентапласта на Рр 0,5 до 5 кгс/см2, t от 5 до I00°С	I5п862бк I5Б862бк	I0,I5,25,40	Т26266	ТУ 26-07-074-72
Вентиль проходной запорный фланцевый бронзовый на Ру I0 кгс/см2, t от -20 до I50°С	I5Б63п	25,32,50,80, I50	СК2I003	ТУ 26-07-904-76
Вентиль проходной запорный фланцевый бронзовый на Ру 40 кгс/см2, t 250°С	I5Б64п	I0,20,50	СК2I004	ТУ 26-07-904-76
Клапан (вентиль) запорный сильфонный на Рр 6 кгс/см2, t от -30 до I00°С	I5п67п	25,32,50	П26523	ТУ 26-07-270-80

Восстановленный подлинник

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан (вентиль) запорный сильфонный на Ру до 16 кгс/см2, t от -40 до 140°С	15Б68п	6,10	УФ26056	ТУ 26-07-1426-87
Клапан (вентиль) запорный сильфонный на Ру до 16 кгс/см2, t от -40 до 140°С	15Б69п	6,10	УФ29049	ТУ 26-07-1426-87
Вентиль прямоточный штампованный фланцевый с ручным управлением и с гидроприводом титановый на Ру 16 кгс/см2, t 80, 150°С	13тн1п 13тн601п 13тн601р	50,80,150,200	ПТ2111 28 ПТ2101 2-00	ТУ 26-07-1124-76
Клапан (вентиль) прямоточный запорный проходной фланцевый, титановый на Ру 11,2 кгс/см2, t до 200°С	13тн2п	25,32,40,50, 80,100,150, 200	ЗА211 78	ТУ 26-07-1420-87
Вентиль прямоточный штампованный фланцевый на Ру 6 кгс/см2, t 80, 150°С	13тн602п 13тн602р	150,200	ПТ2101 2-00	ГОСТ 5761-74
Вентиль мембранный с ручным дублером, без ручного дублера с электромагнитным приводом стальной на Ру от 5 мм рт.ст. до 17 кгс/см2, t от -2 до 45°С	13с803р	10,15	П326227	ТУ 26-07-046-74
Вентиль мембранный с ручным дублером и без ручного дублера с электромагнитным приводом стальной на Ру от 5 мм рт.ст. до 16 кгс/см2, t от 10 до 100°С	13с804р	15	П326237	-"-

214-92 Инв. 25.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль угловой фланцевый стальной на Рр 500 кгс/см2, t от -50 до 350°С	13лс5бк	6	К23024-00	ТУ 26-07-041-76
Вентиль стальной запорный с концами под приварку с ручным управлением стальной на Ру 16 кгс/см2, t 50°С	13с7мн	50	У21068	ГОСТ 5761-74
Вентиль запорный проходной фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t от -50 до 100°С	13нж8п	50	ЗЛ212СО-00	-"-
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом на Ру от 0 до 20°С t от 25 до 85°С	13с809р	10,15	Т26253	ТУ 26-07-046-74
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом стальной на Ру от 0 до 16 кгс/см2, t от -40 до 45°С	13с810р	10,15	ПТ26264-00	ТУ 26-07-046-74
Вентиль запорный угловой фланцевый с пневмоприводом и паровым обогревом стальной на Рр 1600 кгс/см2, t 300°С	13лс914бк	25	К23016-00	ТУ 26-07-039-76
Вентиль запорный проходной под фланцевое присоединение с разгруженным клапаном стальной на Рр 1500 кгс/см2, t 200°С	13лс15бк	25	К21010-00	-"-

Восстановленный подлинник №1

214-92 Мл/з 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль с обогревом фланцевый с патрубками под приварку, с ручным управлением и с электроприводом стальной на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	13нж18бк 13нж18ст 13нж18п 13нж918ст 13нж918п 13нж918бк	25,40,50,80, 100,150	ЗЛ2Ю36-00 У2Ш56 ЗЛ2Ю37-00 У2Ю37	ТУ 26-07-177-85 ТУ 26-07-229-79
Вентиль проходной фланцевый с электроприводом стальной на Ру 40 кгс/см2, t 420°С	13нж919бк	40,50,65,80, 100	П92Ю03-00	ГОСТ 5761-74
Вентиль проходной фланцевый с электроприводом стальной на Ру 40 кгс/см2, t 420°С	13нж920бк 13нж920ст	40,50,65,80, 100	Е2Ю07	-"-
Вентиль угловой фланцевый с электроприводом с кожухами и без кожухов стальной на Рр до 400 кгс/см2, t от -50 до 200°С	13с921нж	15,25,125	П323Ю4-00	ТУ 26-07-041-76
Вентиль угловой регулирующий фланцевый без кожухов и с кожухами с электроприводом стальные на Рр 400 кгс/см2, t от -50 до 200°С	13с922нж	15,125	П328059-00 К28059	ТУ 26-07-040-76
Вентиль угловой запорный с червячной передачей стальной на Рр 320, 400 кгс/см2, t от -50 до 200°С	13с323нж	125	К23Ю3	ТУ 26-07-041-76

Восстановленный подлинник

214-92 Дубз 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условний, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль угловой запорный с ручным управлением, с дистанционным, с планетарным редуктором, с червячным редуктором, с коническим редуктором стальной на Рр 400 кгс/см2, t от -50 до 200°С	13нж24ст 13нж024ст 13нж324ст 13нж424ст 13нж524ст	4,6,10,20 32,80,125	К23134	ТУ 26-07-093-73
Вентиль угловой с кожухом, с электроприводом стальной на Рр 320 кгс/см2, t от -50 до 200°С	13с925нж	200	К23078	ТУ 26-07-041-76
Вентиль угловой регулирующий с электроприводом стальной на Рр 320 кгс/см2, t от -50 до +200°С	13с926нж	200	К28043	ТУ 26-07-040-76
Вентиль сильфонный регулирующий на Ру 40 кгс/см2, t от -40 до 150°С	13с27бк	40,50	У27087	ТУ 26-07-110-74
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом стальной на Ру от 5 кгс/см2 до 18 мм рт.ст., t от -2 до 45°С	13нж828р	6,10,15,25, 40	Т26198 Т26199 Т26200 Т26201	ТУ 26-07-195-77
Вентиль с электромагнитным приводом стальной на Рр 2,5 кгс/см2, t 90°С	13нж829р	16	Т26316	ТУ 26-07-055-72
Вентиль трехходовой фланцевый с ручным управлением и с электроприводом стальной на Ру 40 кгс/см2, t от -70 до 250°С	13с30мн 13с30нж 13с930нж	50,80,100, 150	У25013	ТУ 26-07-171-77

Восстановленный подлинник

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль трехходовой с концами под приварку, фланцевый, с разгрузочным золотником с ручным управлением стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ 200 и 250°С	13нж31п 13нж31нж 13с31п 13с31нж	150	У25017	ТУ 26-07-171-77
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом стальной на Рр 25 кгс/см2, $\leq$ от -20 до 50°С	13с833р	10,15	Т26401	ТУ 26-07-046-74
Вентиль с ручным управлением, с дистанционным, с конической передачей с шарнирной муфтой, стальной на Рр 145 кгс/см2, $\leq$ 300°С	13нж34нж 13нж034нж 13нж534нж	100	УФ26031	ТУ 26-07-1165-77
Вентиль с ручным управлением, с дистанционным, с коническим редуктором, с шарнирной муфтой, стальной на Рр 140 кгс/см2, $\leq$ 200°С	13нж35нж 13нж035нж 13нж535нж	50	УФ26003	-"-
Вентиль с ручным управлением, с дистанционным, с коническим редуктором, с шарнирной муфтой, стальной на Рр 30 кгс/см2, $\leq$ 40°С	13нж36нж 13нж036нж 13нж536нж	15	А27071	-"-
Вентиль сильфонный с ручным управлением, с конической передачей, шарнирной муфтой, стальной на Рр 30 кгс/см2, $\leq$ ±25°С	13нж37нж 13нж037нж 13нж537нж	10	А27070	-"-

Восстановленный подлинник N 1

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль игольчатый сильфонный с ручным управлением и шарнирной муфтой стальной на Рр 140 кгс/см2, ≤ 300°С	13нж38нж 13нж058нж	10	С27036	ТУ 26-07-1165-77
Вентиль угловой с ручным управлением стальной на Рр 400 кгс/см2, ≤ от -30 до 40°С	13нж39ст	6,10,20,32, 60	К23021	ТУ 26-07-063-72
Вентиль цапковый с ручным управлением стальной на Рр 3 кгс/см2, ≤ ±50°С	13нж40п	20	Е2278	ТУ 26-07-1228-79
Вентиль регулирующий с механизмом электрическим многооборотным стальной на Рр 120 кгс/см2, ≤ 325°С	13с941нж	32	К27056	ТУ 26-07-295-81
Вентиль угловой с электроприводом стальной на Рр 1000 кгс/см2, ≤ -50 100°С	13нж943бк	25	В23117	ТУ 26-07-093-73
Вентиль угловой с ручным управлением с шарнирной муфтой, с конической перекачей стальной на Рр 1000 кгс/см2, ≤ -50 100°С	13нж44бк 13нж044бк 13нж544бк	6,15,25,65	В23116	-"-
Вентиль для манометра стальной на Рр 16 кгс/см2, ≤ -30, 50°С	13с45р	3	КС7854	ТУ 26-07-1106-79
Вентиль угловой запорный стальной на Рр 16 кгс/СМ2, ≤ -30, 50°С	13с46р	3	КС7168	-"-

Восстановленный подлинник №

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный на Ру 6 кгс/см2, t 150°С	13нж47п 13нж947п	10,15,25,32, 50	К32641I	ТУ26-07-379-86
Клапан запорный на Ру 6 кгс/см2, t 150°С	13нж48п 13нж048п 13нж948п	10,15,25,32, 50	К32641I2	-"-
Вентиль проходной запорный фланцевый с обогревом, сварной стальной на Ру 10 кгс/см, t -20 до 150°С	13нж51мн	25,50,80	СК21005	ТУ 26-07-904-76
Вентиль диафрагмовый с электромагнитным управлением стальной на Ру от 0,12 до 0,4 кгс/см2, t 30°С	13с852р 13с852рI	65	Т26506	ТУ 26-07-270-80
Вентиль проходной регулирующий стальной на Ру 64 кгс/см2, t от -55 до +200°С	13с53бк 13нж53бк 13лс53бк	15,25,50,100, 150,200	УФ27018 УФ27019	ТУ 26-07-127I-80
Вентиль стальной проходной регулирующий с патрубками под приварку, фланцевый на Ру 160 кгс/см2, t -55 до 200°С	13с54бк 13нж54бк 13лс54бк	15,25,50,100, 150,200	УФ27019	ТУ 26-07-127I-80
Вентиль с электроприводом на Ру 16 кгс/см2, t до 420°С	13нж955п 13нж955нж	150	У23001	ТУ 26-07-229-79
Вентиль сильфонный на Ру 200 кгс/см2, t 430°С	13нж62ст 13нж562ст	6,40,80	К29135	ТУ 26-07-056-72

214-92 [signature] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, ДУ	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан (вентиль) угловой запорный на Ру до 400 кгс/см2, t от -50 до 200°С	13лс63нж 13лс963нж	50,65,80,125	АК23031 АК23027	ТУ 26-07-1337-83
Вентиль угловой регулирующий на Ру 400 кгс/см2, t от -50 до 200°С	13лс64нж 13лс964нж	50,65,80,125	АК28015 АК28016	-"-
Клапан (вентиль) сильфонный на Ру до 250 кгс/см2, t от -45 до 150°С	13лс66п	10,15,25,32	У26496	ТУ 26-07-403-87
Вентиль сильфонный регулирующий на Рр 25 кгс/см2, t от -45 до 150°С	13лс67нж 13лс67п	10,15,25,32	У27094	-"-
Клапан (вентиль) регулирующий сильфонный проходной на Рр 25 кгс/см2, t от -45 до -150°С	13лс68п 13нж68п	10,15,32	УФ27022	ТУ 26-07-1553-90
Вентиль запорный сильфонный вакуумный с ниппелями, цапковый стальной на Рр 0,5 и вакуум $5 \cdot 10^{-6}$ мм рт.ст. t 50°С	14нж1р	3,10,20	У26036	ТУ 26-07-024-76
Вентиль угловой игольчатый регулирующий цапковый стальной на Рр 1500 кгс/см2, t 100°С	14лс5бк	3	К28079	ТУ 26-07-039-76

Восстановленный подлинник №1

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль сильфонный запорный быстросъемочный (для установки в стене с механизмом для крепления под дистанционное управление стальной на Рр 8 кгс/см2, t 160°С	14нж011бк	6,10,15,20, 25,40,50,70, 100,150	2646	ТУ 26-07-155-75
Вентиль стальной регулирующий сильфонный быстросъемный (для установки в стене с механизмом для крепления) под дистанционное управление стальной на Рр 8 кгс/см2, t 160°С	14нж012бк	6,15,25,40, 50,70	2718	-"-
Вентиль запорный сильфонный фланцевый цапковый с ручным управлением, дистанционным, с электроприводом стальной на Ру 10 кгс/см2, t до 350°С	14нж17ст 14нж017ст 14с17ст 14с017ст 14нж917ст 14с917ст 14нж17п 14нж17р 14с917п 14с917р 14с17п 14с17р 14нж917п 14нж917р	15,20,25,32, 40,50,65,80, 100,125,150	У26161	ТУ 26-07-382-86
Вентиль угловой дросселирующий фланцевый с обогревом стальной на Ру 200 кгс/см2, t 200°С	14нж18нж	15	К28032-00	ТУ 26-07-1110-75

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль сильфонный цапковый, фланцевый с ручным управлением, с дистанционным, с конической передачей, с электроприводом стальной на Рр 25 кгс/см2, ≤ 350°С	14нж19ст 14нж09ст 14с19ст 14с09ст 14нж59ст 14с59ст 14нж19р 14нж19п 14нж919ст	6,10,15,20,25, 32,40,50,65, 80,100,125, 150	С26164 ПТ26164 У26166 С26273 ПТ26273 У26164	ТУ 26-07-024-76 ТУ 26-07-146-75
Вентиль проходной запорный фланцевый с колпаком стальной на Рр 25 кгс/см2, ≤ от -40 до 150°С	14с20п 14нж20п	25,32,40,50, 65,80,100, 150,125,200	СА22012 У22012 ПТ22012	ТУ 26-07-022-76
Вентиль запорный угловой фланцевый стальной на Рр 25 кгс/см2, ≤ от -100 до 150°С	14с22п	25	СА24012	ТУ 26-07-022-76
Вентиль регулирующий цапковый с контактом, штампованный, стальной на Рр 40 кгс/см2, ≤ от -30 до 120°С	14с236к	6,10,15,20	2725	ГОСТ 5761-74
Вентиль фланцевый с электроприводом с электрооборудованием стальной на Рр 30 кгс/см2, ≤ 50°С	14с924нж	50,70,80,100, 150,200	21101	-"-
Вентиль запорный проходной угловой стальной на Рр 25 кгс/см2 ≤ от -40 до 150°С	14с26п 14нж26п	6,10,15,20	СА22014	ТУ 26-07-022-76

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный угловой стальной на Рр 25 кгс/см2, $\not\leq$ от -40 до 150°С	14с27п 14нж27п	6,10,15,20	СА24014	ТУ 26-07-022-76
Вентиль сильфонный фланцевый вакуумный с электромагнитным приводом стальной на Рр 1 кгс/см2 и вакуум $5 \cdot 10^{-6}$ мм рт.ст., $\not\leq$ 50°С	14с830р	25,50	П326339	ТУ 26-07-044-71
Вентиль сильфонный с патрубками под приварку с ручным и дистанционным управлением стальной на Рр 30 кгс/см2, $\not\leq$ 400°С	14с33ст 14с033ст	40	С26120	ТУ 26-07-072-72
Вентиль сильфонный цапковый стальной на Рр 100 кгс/см2, $\not\leq$ 510°С	14с34ст	10	С26120	-"-
Вентиль угловой цапковый стальной на Рр 3 кгс/см2, $\not\leq \pm$50°С	14нж42бк	20	Е2424	ГОСТ 5761-74
Вентиль кованый с цапками стальной на Рр 6 кгс/см2, $\not\leq$ 100°С	14нж43бк	15	2244	-"-
Вентиль прямоточный фланцевый стальной на Рр 6 кгс/см2, $\not\leq$ до 100°С	14нж45р 14нж45бк	50,80,150,200	Е2114	-"-
Вентиль угловой фланцевый стальной на Рр 25 кгс/см2, $\not\leq$ 100°С	14нж47ст	25	Е2422	-"-

214-92 Инв. № 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль угловой регулирующий для баллона стальной на Рр 400 кгс/см2 t от -30 до 200°С	14с57нж 14нж57ст	6,10,25,32	П328068	ТУ 26-07-040-76
Вентиль прямоточный фланцевый с ручным и дистанционным управлением стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -30 до 425°С	14с58нж 14с058нж	25,40,50,65	Е2119-00	ГОСТ 5761-74
Вентиль сильфонный вакуумный цапковый фланцевый стальной на Рр 5 кгс/см2 и вакуум 10^{-5} мм рт.ст. t 50°С	14нж60п 14нж61п	15,25	У26388	ТУ 26-07-024-76
Вентиль сильфонный с ручным управлением с дистанционным, с конической передачей, с шарнирной муфтой, с электроприводом стальной на Рр 140 кгс/см2, t 325°С	14пж562нж 14с562нж 14нж62нж 14с62нж 14нж062нж 14с062нж 14нж962нж 14с962нж	65,80	ПТ26120 ПТ26011	ТУ 26-07-146-75
Вентиль запорный тип ВПД на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	14с63бк	6,15	Р781-00.00.СБ Р780-00.00.СБ	ТУ 26-07-1288-81
Вентиль запорный тип ВВД на Ру 160 кгс/см2, t от 200 до 450°С	14с64нж	6,15	РЗ126 РЗ127	ТУ 26-07-1078-73

214-92 Инф. 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль сильфонный с концами под приварку, фланцевый, стальной на Рр 15 кгс/см2, $\leq$ 50°С	14нж68р	80	С26134	ТУ 26-07-072-72
Вентиль сильфонный с патрубками под приварку, с ручным управлением стальной на Рр 30 кгс/см2, $\leq$ 230°С	14с70ст	25	С26131	-"-
Вентиль запорный сильфонный с ручным управлением и с дистанционным с электроприводом стальной на Рр 10 кгс/см2, $\leq$ от -60 до 150°С	14нж83п 14нж083п 14нж983п	10,25,40,50, 80,100,150	Р26250 Р26245 ПТ26245	ТУ 26-07-1094-76
Вентиль бессальниковый цапковый с ниппелями вакуумный с электромагнитным приводом и защелкой, стальной на Рр 1,5 вакуум 300 мм рт.ст., $\leq$ от -10 до 90°С	14нж889р	15,40,25	П32607	ТУ 26-07-1056-72
Вентиль запорный угловой с паровым обогревом фланцевый на Рр 200 кгс/см2, $\leq$ 200°С	14нж92ст	3,15,40,60	П323055	ТУ 26-07-1110-75
Вентиль угловой запорный цапковый с конической резьбой, стальной на Рр 25 кгс/см2, $\leq$ от -40 до 150°С	14с96п	6,10,15,20	СА24015-00	ТУ 26-07-022-76
Вентиль угловой с концами под приварку стальной на Рр 25 кгс/см2, $\leq$ от -40 до 150°С	14с97п 14нж97п	10,15	СА24016-00	-"-

Восстановленный подлинник

Наименование арматуры	Таблица/фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль регулирующий проходной цапковый стальной на Рр 25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	14с98п 14нж98п	6,10,15,20	СА27055	ТУ 26-07-022-76
Вентиль регулирующий фланцевый проходной стальной на Рр 25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	14с99п 14нж99п	25,32,40	У27048 СА27048	-"-
Вентиль трехходовой с концами под приварку с ручным управлением, с электроприводом стальной на Ру 40 кгс/см2, t -40; -60; 50; 150; 200; 250°С	15нж1п 15с1п 15с901нж 15тн1тн	50,65,100,150	У25001	ТУ 26-07-171-77
Вентиль запорный угловой с ручным управлением стальной на Ру 25 кгс/см2, t ±50°С	15нж4бк	15	Е24010	ТУ 26-07-233-79
Вентиль сильфонный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	15тн5п 15нж5п	25	У26372 У26372М	ТУ 26-07-110-74
Вентиль регулирующий муфтовый стальной на Рр 25 кгс/см2, t 300°С	15нж6бк	6,15	У22074	ТУ 26-07-271-80
Вентиль угловой запорный сильфонный со штуцерно-ниппельным присоединением стальной на Рр 200 кгс/см2, t -70, -200°С	15нж7бк	6	М29167	ТУ 26-07-180-76
Вентиль запорный сильфонный стальной на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	15нж8п 15тн8п	50,100,150	У26373	ТУ 26-07-110-74

214-92 Тел/ 25.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный цапковый стальной на Рр 100 кгс/см2, t от -80 до 150°С	15с9бк	10,15	К322004	ТУ 26-07-1161-77
Вентиль запорный проходной на Ру 25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	15с10п	15	К322011	ТУ 26-07-1380-85
Вентиль цапковый проходной с внутренней резьбой шпинделя стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -70 до 150°С	15с11бк 15нж11бк 15лс11п	10	К322043, К322043М	ТУ 26-07-1223-79
Вентиль запорный стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	15с12п	20,25,32	К322010	ТУ 26-07-1380-85
Вентиль угловой с цапкой с фланцем стальной на Ру 16,25 кгс/см2, t от -40 до 150°С, t 300°С	15с13бк 15нж13бк	6,10	К324028, К324028М	ТУ 26-07-1223-79 ТУ 26-07-1380-85
Вентиль запорный сильфонный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	15нж14п 15тн14п	100	У26376	ТУ 26-07-110-74
Вентиль с обогревом с концами под приварку, с электроприводом стальной на Ру 16 кгс/см2, t 100°С	15нж916нж 15нж16нж	80,100,150	ЗЛ21207 ЗЛ21207М	ТУ 26-07-229-79
Вентиль проходной фланцевый с концами под приварку с планетарным редуктором стальной на Ру 64 кгс/см2, t от -70 до -200°С	15нж417п 15нж17п	150,200	М26328	ТУ 26-07-180-76

214-92 Ни/ 25.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный проходной, угловой стальной для аммиака на Ру 16,25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	15лс18п 15с18п	40,50,65,80, 100,125,150, 200	ГЛ21065 ПТ2Ш67 ПТ2Ш23	ТУ 26-07-1397-86 ТУ 26-07-1380-85 ТУ 26-07-1411-86
Вентиль запорный угловой сварной с ручным управлением, с планетарным редуктором, стальной на Ру 160 кгс/см2, t -70, -200°С	15нж19бк 15нж419бк	50,100	М29165	ТУ 26-07-180-76
Вентиль угловой запорно-регулирующий с ручным управлением, с электроприводом стальной на Рр 320, 400 кгс/см2, t от -40 до 200°С	15с20нж 15с920нж	6,10,15,25, 32,40	УФ28006 УФ28009	ТУ 26-07-1153-76
Вентиль угловой запорный с ручным управлением, с электроприводом стальной на Рр 400 кгс/см2, t -40 до 200°С	15с21нж 15с921нж	6,10,15,25, 32,40	УФ2301Э УФ2302Э	-"-
Вентиль фланцевый, с концами под приварку с коническим редуктором, с дистанционным управлением, с электроприводом стальной на Ру 40 кгс/см2, t 425°С	15нж22п 15с22нж 15нж22нж, нжI 15с922нж,нжI 15нж922бк 15нж922п	40,50,65,80, 100,150,200	ГЛ21017М У21163 ПТ2Ш20 У21003 ГЛ2Ш20 ГЛ21003М	ТУ 26-07-1248-80 ТУ 26-07-229-79 ТУ 26-07-177-85 ТУ 26-07-1544-90
Вентиль сильфонный с концами под приварку на Рр 200 кгс/см2, t 200°С	15нж24нж	10,15	С26410	ТУ 26-07-146-75

214-92 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль проходной сальниковый фланцевый с ручным управлением стальной на Рр 40 кгс/см2, t 510°С	15нж25бк	15,25,32	П32I025	ТУ 26-07-101-84
Вентиль сильфонный фланцевый стальной на Рр 30 кгс/см2, t до 450°С	15нж26нж	100	А26265	ТУ 26-07-103-73
Вентиль проходной кованый с концами под приварку, под дистанционное управление, стальной на Рр 15 кгс/см2, t до 150°С	15нж028п	25,40,80	А26256	ТУ 26-07-103-73
Вентиль регулирующий, угловой, фланцевый с дистанционным управлением, стальной на Ру 16 кгс/см2, t 20, 100°С	15нж29нж	25	СА27078	ТУ 26-07-1176-77
Клапан (вентиль) запорный угловой фланцевый на Ру 400 кгс/см2, t 335°С	15лс31нж	10,25	УФ23030	ТУ 26-07-1378-85
Вентиль запорный, бессальниковый, с электромагнитным приводом, стальной на Рр 16 кгс/см2, t от -40 до 45°С	15с832р	10,15	ЛА26336М	ТУ 26-07-1069-83
Вентиль вакуумный аварийный с электромагнитом и защелкой стальной на Рр $5 \cdot 10^{-4}$ мм рт.ст., t до 50°С	15нж833р	80,160	Б26138	ТУ 26-07-036-80

Восстановленный подлинник

214-92 Изм 3 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль трехходовой сильфонный ручной на Ру 40 кгс/см2, $\neq$ 350°С	15с35нж	25,32,40,50, 65,80,100	У29174	ТУ 26-07-157-76
Вентиль угловой муфтовый кованый фланцевый с ручным управлением стальной на Рр 2500 кгс/см2, $\neq$ -50, 150°С	15лс36бк	3,6,10,15,25	К323083	ТУ 26-07-091-73
Вентиль запорный проходной стальной на Ру 40 кгс/см2, $\neq$ 200°С	15нж39п	32,40,50,80	УФ21018	ГОСТ 5761-74
Вентиль сильфонный стальной, на Рр 40 кгс/см2, $\neq$ от -40 до 200°С	15нж040п 15нж40п 15с40п	32,40,65,50, 80,100,125, 150	У26362	ТУ 26-07-110-74
Вентиль с гуммированным золотником с электромагнитным приводом на Рр 0,05÷2,5 кгс/см2, $\neq$ от 20 до 50°С	15нж841р	15,25,40	П326288	ТУ 26-07-074-72
Вентиль кованый угловой регулирующий фланцевый с ручным управлением, с электроприводом стальной на Рр 100 кгс/см2, $\neq$ до 100°С	15нж42бк 15нж942бк	6,10,15,25, 32,40,50,65	К28041 К2846	ТУ 26-07-1157-77
Вентиль регулирующий с маховиком, с шарнирной муфтой, стальной на Ру 16 кгс/см2, $\neq$ до 300°С	15нж43нж 15нж043нж 15с43нж 15с043нж	32,50,65,100, 150	Е27074	ТУ 26-07-177-85

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль угловой с электромагнитным приводом стальной на Рр от 0,01 до 0,1 кгс/см2, $\not\leq$ от 20 до 100°С	15нж84бр	40,65	П329141-040 Т291141-065	ТУ 26-07-074-72
Вентиль запорный на Рр 200 кгс/см2, $\not\leq$ 200°С	15нж46бк	6	К332107З-006М	ТУ 26-07-1159-77
Клапан запорный на Ру 40 кгс/см2 $\not\leq$ до 200°С	15с48п	50,80,100	УК21003	ТУ 26-07-1507-89
Клапан (вентиль) запорный, стальной на Ру 160 кгс/см2, $\not\leq$ 300°С	15нж49нж	32,40,50	ВКС-32-160-000	ТУ 26-07-1522-90
Клапан запорный на Ру 16 кгс/см2, $\not\leq$ 200°С	15нж50п	32,40,50,65, 80,100,150	У2111 99	ТУ 26-07-455-91
Клапан запорный на Ру 40 кгс/см2 $\not\leq$ от -40 до 150°С	15с51п	20,25,32	К322083	ТУ 26-07-1566-91
Клапан запорный на Ру 100 кгс/см2, $\not\leq$ 400°С	15с52нж	15,20,25,32,	К321200	ТУ 26-07-1561-91
Вентиль мембранный, запорный, угловой, цапковый с ручным управлением на Рр 25 кгс/см2, $\not\leq \pm$40°С	15с53бк	5	КТ29160	ГОСТ 5761-74
Вентиль запорный игольчатый с муфтой и цапковый, стальной на Ру 160 кгс/см2, $\not\leq$ до 300°С	15с54бк 15нж54бк	6,15,20,25	0Б22044 П322038 П32286	ТУ 26-07-1476-88

Восстановленный подлинник N1

214-92 МЛВ 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль сальниковый, запорный, с патрубками под приварку, фланцевый на Рр до 200 кгс/см2, $\leq$ до 200°С	15нж56бк 15нж956бк	10,15	С2П52	ТУ 26-07-113-82
Вентиль игольчатый запорный муфтовый стальной на Рр до 160 кгс/см2, $\leq$ до 300°С	15с57бк 15нж57бк	15,20,25	С2П50	ГОСТ 5761-74
Вентиль прямоточный с концами под приварку, фланцевый на Ру 16 кгс/см2, $\leq$ до 420°С	15с58бр 15нж58бк 15нж958бк 15с58нж 15нж58ст 15нж58п 15нж958ст	25,32,50,80, 100,125,150, 250,300	У2П55 У2П62 У2П85 МА2П25	ТУ 26-07-229-79 ТУ 26-07-177-85 ТУ 26-07-435-89 ТУ 26-07-1142-76
Клапан (вентиль) быстрозапорный с электроприводом на Ру 6,3 кгс/см2, $\leq$ 250°С	15с959нж	50,80,100	ГЛ2100 2	ТУ 26-07-1469-89
Клапан на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ от -140 до 50°С	15нж60нж	80,100	У2П84	ТУ 302-07-462-91
Клапан запорный на Рр 160 кгс/см2, $\leq$ от -70 до 150°С	15лс61нж	10,15	К322082	ТУ 26-07-1572-91
Клапан сильфонный запорный на Ру до 40 кгс/см2, $\leq$ от -30 до 20°С	15с62п 15нж62п	10,15	ИУСЮ 491246.001	ТУ 26-07-1573-91

Восстановленный подлинник

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный с концами под приварку на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 420°С	15нж65бк 15нж65п 15нж65нж 15нж965бк 15нж65ст 15нж965ст	15,20,25,32, 40,50,65,80, 100,125,150	У2115-4 СА21096 У21023	ТУ 26-07-409-87 ТУ 26-07-1176-77 ТУ 26-07-177-85
Вентиль кованый угловой запорно-регулирующий стальной на Рр 200 кгс/см2, t до 350°С	15нж72бк	15	К28002-00	ГОСТ 5761-74
Вентиль угловой, запорный, фланцевый с концами под приварку, с ручным и дистанционным управлением, с электроприводом, стальной на Рр 320 кгс/см2, t от -30 до 200°С	15нж76бкМ 15с76нжМ 15с976нж 15лс76бк,ст 15лс976бк,ст 15с76нж	6,10,15,25, 32,40,50,65, 80,125	ПТ23003, К23003, ПТ23129, К23154, ПТ23102, К2314	ТУ 26-07-041-76
Вентиль муфтовый запорный с электромагнитом и электромагнитной защелкой серии "СВВ", сильфонный запорный фланцевый и с ответными фланцами под приварку, с ручным управлением, с дистанционным управлением стальной на Ру 6 кгс/см2 t 100°С	15нж77бк 15нж077бк 15нж577бк	15,20,25,40, 50,100	С2627-1 У2627-1	ТУ 26-07-100-73
Вентиль сильфонный регулирующий на Ру 6 кгс/см2, t 160°С	15нж78бк 15нж078бк 15нж578бк	10,15,25,40, 50,65	У27088	-"-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

214-92 Инв 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный угловой (с разъемом шпинделя) фланцевый под дистационное управление, с электроприводом стальной на Рр 320 кгс/см2, t от -30 до 200°С	15с979нжМ	6,10,15,25,32, 40,50,65,80	П323063 К23063	ТУ 26-07-041-76
Вентиль запорный стальной типа ЗВ-2М на Ру 1,6 кгс/см2, t до 100°С	15с80бк	6	9063.00.000Б ЗВ-2М	ТУ 26-07-1090-77
Вентиль запорный фланцевый стальной на Ру 100 кгс/см2, t до 600°С	15нж82бк 15нж82ст	50,80,100	С2П29	ТУ 26-07-101-84
Вентиль угловой сальниковый, фланцевый, стальной на Ру 16 кгс/см2, t до 420°С	15нж83нж 15нж83п	50,100,150	У23135	ТУ 26-07-177-85
Вентиль запорный угловой (с разъемным шпинделем) с ручным управлением, фланцевый, стальной на Рр 800 кгс/см2, t от -40 до 200°С	15лс84нжМ	6,10,15,25,32	К23061-00	ТУ 26-07-041-76
Вентиль запорный фланцевый с разделителем стальной на Ру 40 кгс/см2, t -100°С	15нж85п	40, 50	У21208	ТУ 26-07-177-85
Вентиль регулирующий с крышкой на болтах, с наружной резьбой шпинделя, фланцевый, стальной на Рр 25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	15с92бк	10,15	К327083	ТУ 26-07-1191-78

Взам. инв. № Подпись и дата

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль регулирующий с резьбой шпинделя внутри корпуса, с крышкой на резьбе стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	15с94бк	20,25,32	К327002	ТУ 26-07-1191-78
Вентиль угловой запорно-регулирующий фланцевый с ручным управлением стальной на Ру 320 кгс/см2, t от -30 до 200°С	15с96нжМ 15лс96нж	3	П323045 СМ23157	ТУ 26-07-041-76 ТУ 26-07-1220-81
Вентиль угловой регулирующий с выносной резьбой шпинделя (шпиндель разъемный с Ду 40 мм и выше) фланцевый с ручным управлением с дистанционным, с электроприводом стальной на Рр 320 кгс/см2, t от -50 до 200°С	15с97нж 15лс97бк,ст 15лс997ст 15с997нж 15с997нжБ	10,15,25,32, 40,50,65,80, 125	К28084 ПТ28033 ПТ28070 ПТ28034	ТУ 26-07-040-76
Вентиль угловой запорно-регулирующий для манометра стальной на Ру 320 кгс/см2, t от -30 до 200°С	15с100нжМ	3	П323001	ТУ 26-07-041-76
Клапан запорный муфтовый чугунный на Ру до 16 кгс/см2, t до 225°С	15кч2п 15кч2р	65	У22053 ЗА22078	ТУ 26-07-240-83
Клапан (вентиль) запорный с крышкой на шпильках чугунный на Ру 16 кгс/см2, t до 225°С	15кч3п 15кч3р	65,80	У22057 ЗА22078	-"-

214-88 Инв. 25.04.

214-92 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный муфтовый чугунный на Ру 16 кгс/см2, t 225°С	15кч4р 15кч4п	80	ЗЛ220I	ГОСТ 576I-74
Вентиль запорный муфтовый с крышкой на резьбе, с крышкой на шпильках чугунный на Ру 16 кгс/см2, t до 225°С	15ч8к 15ч8р 15ч8бр 15ч8п	15,20,25,32,40 50, 65,80	КА22063 КА22059 КА22034 КА22064	ТУ 26-07-1465-88
Вентиль запорный фланцевый чугунный на Ру 16 кгс/см2, t до 225°С	15ч9п 15ч9р 15ч9бк 15ч9бр	25,32,40,50 65,80	КА22036 КА22060	ТУ 26-07-1464-88
Вентиль пожарный с муфтой и цапковый чугунный на Ру 16 кгс/см2, t 50°С	15кчIIр	50	ПВ50.00.00	ТУ 44-3-379-79
Вентиль запорный фланцевый чугунный на Ру 25 кгс/см2, t от -30 до 150°С	15кчI2п	20,25	С322024	ТУ 26-07-1485-89
Вентиль запорный угловой фланцевый, с цапкой, с ручным управлением чугунный на Ру 25 кгс/см2, t от -30 до 50°С	15кчI3р	20,32	КС7I45.000 КС7I46.000	ГОСТ 576I-74-
Вентиль запорный фланцевый чугунный на Ру 16 кгс/см2, t до 300°С	15чI4бр 15чI4п 15чI4нж 15чI4бк	65,80,100, 125,150,200	УЛ2I07I УЛ2II02 УЛ2II03	ТУ 26-07-1473-88

214-92 [illegible] 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный фланцевый чугунный на Ру 25,40 кгс/см2, t 225°С	15кч16нж 15кч16п	32,40,50,65, 80	ЗА21205 КА21142	ТУ 26-07-1428-87
Вентиль запорный муфтовый, чугунный Ру до 16 кгс/см2, t 225°С	15кч18бр 15кч18бк 15кч18п,п2 15кч18р	15,20.25,32, 40,50	КА22049 КА22056 КА22030	ТУ 26-07-1429-87
Вентиль запорный фланцевый чугунный на Ру до 16 кгс/см2, t до 225°С	15кч19к 15кч19р 15кч19п,п2 15кч19бр 15кч19бк 15кч19э	25,32,40,50	КА22050 КА22061 КА22032 КА22033	-"-
Вентиль фланцевый с крышкой чугунный на резьбе на Ру 25 кгс/см2, t от -30 до 225°С	15кч21бр 15кч21э	20,25,32,40 50	Е22010 2220	ГОСТ 5761-74
Вентиль запорный фланцевый с электроприводом чугунный на Ру 40 кгс/см2, t до 300°С	15кч22нж 15кч22бр 15кч922нж 15кч922бр	25,32,40,50, 65,80	У21009-00 Е21001 Е21004 КА21143	ТУ 26-23-001-89

Восстановленный подлинник №1

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль регулирующий фланцевый чугунный на Рр С,4 кгс/см2, ≤ 280°С	15кч24бк	50	2737	ГОСТ 5761-74
Вентиль распределительный ВР-5 (с пневматическим МИМ) на Ру 16 кгс/см2, ≤ от -10 до 100°С	15ч630р	50	ВР-5	ТУ-25-04-2713-75
Вентиль запорный ВЗ-4 (с пневматическим МИМ) на Ру 16 кгс/см2, ≤ от -10 до 100°С	15ч631р	80	ВЗ-4	ТУ 25-04-2711-75
Вентиль запорный регулирующий фланцевый (с колпаком) чугунный на Ру 16 кгс/см2, ≤ от -30 до 120°С	15кч32п, п1, п2	20,25,32	С322011 С327039	ТУ 26-07-022-76
Клапан запорный из ковкого чугуна на Ру 16 кгс/см2, ≤ 60°С	15кч33р	15,20,25,65	РЯБИ 491112 РЯБИ 491122	ТУ 26-07-1521-90

Восстановленный подлинник №1

Наименование арматуры	Таблица/фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный из ковкого чугуна Ру 16 кгс/см2, t 60°С	15кч34р	50	РЯБИ49111 5	ТУ 26-07-1521-90
Вентиль мембранный "НО" с электромагнитным приводом на Ру 1 кгс/см2, t от -15 до 50°С	15кч835р,р1	25	Т264 14	ТУ 26-07-305-87
Вентиль запорный угловой фланцевый с колпаком чугунный на Ру 16 кгс/см2, t от -30 до 120°С	15кч37п	20,25,32	С324007	ТУ 26-07-022-76
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом на Ру 1 кгс/см2, t от -15 до 50°С	15кч843р,р1	25,40,50,65	Т263 14	ТУ 26-07-305-87
Клапан запорный нижнего спуска эмалированный фланцевый с ручным управлением чугунный на Ру 0,6 кгс/см2, t от -15 до 200°С	15ч47эм	50,65,100	КА23149	ТУ 26-07-1117-84
Клапан с электромагнитным приводом на Ру 25 кгс/см2, t 150°С	15кч848п,п1	25,40,50,65	Т265 12	ТУ 302-07-463-91
Вентиль запорный прямоточный фланцевый футерованный резиной с ручным управлением и с электроприводом чугунный на Ру 6 кгс/см2, t от -15 до 65°С	15ч63гм 15ч963гм	125,150,200,250,300	черт.ВКГ2М Серпух.мех. з-да	ТУ 26-07-1088-74

214-92 [signature] 26.02

214-92 ЛоВ 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль прямоточный футерованный фаолитом фланцевый чугунный на Ру 6 кгс/см2, t от -16 до 100°С	15ч64п	25,50,80,100	М2100-00 ВЕ1617,ВЕ1624Б)	ТУ 26-07-1312-82
Клапан запорный мембранный с защитным покрытием полиэтиленом или фторопластом фланцевый чугунный на Ру 16 кгс/см2, t от -15 до 110°С	15ч74п1м,2м	6,10,15,20	РХ26538	ТУ 26-07-1458-88
Клапан запорный мембранный с защитным покрытием полиэтиленом или фторопластом фланцевый чугунный на Ру 10 кгс/см2, t от -15 до 110°С	15ч75п1м,2м	25,32,40,50	РХ26538	-"-
Клапан запорный мембранный с защитным покрытием полиэтиленом или фторопластом фланцевый чугунный на Ру 6,3 кгс/см2, t от -15 до 110°С	15ч76п1м,2м	80,100	РХ26533	-"-
Вентиль сильфонный с фторопластом с пневмоприводом чугунный на Ру 6 кгс/см2, t от -20 до 120°С	15вч678п	25,40,50,80,	РХ26168	ТУ 26-07-042-76

Восстановленный подлинник

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный фланцевый с колпаком чугунный на Рр 16 кгс/см2, t от -30 до 120°С	15кч80п	32,40,50,100	С32202I	ТУ 26-07-022-76
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом "СВМГ" чугунный на Рр от 0,01 кгс/см2, t от -15 до 40°С	15кч883р	25,40,50	С3262I9М	ТУ 26-07-038-80
Клапан запорный мембранный с пневмогидроприводом и защитным покрытием полиэтиленом и фторопластом фланцевый чугунный на Ру 1,0; Ру 6,3 t от -15 до 110°С	15ч/6/799п1м, 2м	25,50,80,100	РХ26544	ТУ 26-07-1458-88
Клапан (вентиль) на Ру 16 кгс/см2 t 225°С	15ч86п	100,125,150, 200	УЛ2II76	ТУ 26-07-1372-85
Вентиль сальниковый с электромагнитным приводом и защелкой для питания от сети постоянного и переменного токов "ВСВВ" чугунный на Рр до 16 кгс/см2, t 70°С	15кч887р	25,50,70	Б2II6I	ГОСТ 5761-74

214-88 Инв. № 25.04.

214-92 / [illegible] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный мембранный фланцевый с электромагнитным приводом (с питанием от сети переменного и постоянного токов типа "СВМА") чугунный на Ру 16; Ру 25 кгс/см2, t от -20 до 45°С	15кч888п,п1, 15кч888р,р1	25,40,50,65	С326239	ТУ 26-07-032-76
Вентиль запорный эмалированный диафрагмовый фланцевый с коническим редуктором, с электроприводом, чугунный на Ру 6 кгс/см2, t 90°С	15ч91эм 15ч591эм 15ч991эм	150,200,250, 300	КА26333 КА26190	ТУ 26-07-1051-84
Вентиль с электромагнитным приводом чугунный на Ру 16 кгс/см2, t от 5 до 150°С	15кч892п,1м,	25,50,65	С321087	ТУ 26-07-1049-77
Вентиль запорный диафрагмовый эмалированный чугунный на Ру 16 кгс/см2 t от -15 до 120°С	15ч93эм 15ч94эм 15ч95эм 15ч96эм	10,15,20,25, 32,40,50,65, 80,100	КА26323	ТУ 26-07-1051-84
Вентиль сильфонный футерованный фторопластом -42Л с ручным управлением и с электроприводом чугунный на Ру 6 кгс/см2, t от -15 до 110°С	15вч97п 15вч997п	25,50,80,100	РХ26058 РХ26384	ТУ 26-07-042-76
Клапан запорный мембранный с электроприводом и защитным покрытием полиэтиленом или фторопластом фланцевый чугунный на Ру 6,3 кгс/см2, 10 кгс/см2 t от -15 до 110°С	15ч998п1м,2м	50,80,100	РХ26545	ТУ 26-07-1458-88

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
КЛАПАНЫ, ЗАТВОРЫ (КЛАПАНЫ) ОБРАТНЫЕ				
Клапан обратный подъемный муфтовый латунный Ру 16 кгс/см2, t 200°С	16Б16к	15,20,25,40, 50	СК41074	ТУ 26-07-1393-86
Клапан обратный подъемный латунный на Ру 25 кгс/см2, 225°С	16Б5нж	6,15,25,32	П34100I	ТУ 26-07-1102-75
Клапан обратный на Ру 6 кгс/см2, t от -30 до 70°С	16П6бк	50	П411OI	ТУ 26-07-402-87
Клапан обратный прямоточный муфтовый латунный на Ру 63 кгс/см2, t 100°С	16Б7п	15,20,25,40,50	7210.06.413, 414,415,416, 417	ТУ 26-23-003-90
Клапан предохранительный пружинный алюминиевый на Ру 2÷6 кгс/см2	17а4бр	20	КВ7I-I-II-00I	ТУ 26-07-1258-80
Клапан предохранительный на Ру 16 кгс/см2, t 225°С	17б5бк	25	УФ55105	ТУ 26-07-1534-90
Клапан обратный поворотный муфтовый на Ру 25 кгс/см2, t 225°С	19Б16к	6,15,25,32	П34400I	ТУ 26-07-1102-75
Клапан обратный поворотный бронзовый Ру 25 кгс/см2, t до 200°С	19Б3бк	100	К344112	ТУ 26-07-1335-83

214-90 Инв. 25.04.

214-92 [signature] 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный пружинный фланцевый с пневмоприводом "НЗ" на Ру от 0,1 до 5 кгс/см2, ≠ от 10 до 100°С	22Б603р	15,25,50,80	УФ96271	ТУ 26-07-1131-76
Клапан запорный специальный с пневмоприводом латунный на Рр 8 кгс/см2, ≠ 175°С	22Б604п	25,40	УФ96278	ТУ 26-07-1071-73
Клапан электромагнитный латунный на Рр до 13 кгс/см2, ≠ от -30 до 35°С	22Б805р	10	УФ96353	ТУ 26-07-908-75
Клапан трехходовой электромагнитный алюминиевый на Ру до 2 кгс/см2 ≠ от -10 до 50°С	22а806р	3	УФ96339	ТУ 26-07-1097-74
Клапан запорный электромагнитный алюминиевый на Ру 1000 мм вод.ст. ≠ от 10 до 30°С	22а807р	3	УФ96336	-"-
Клапан запорный электромагнитный латунный на Ру 600 мм вод.ст. ≠ от 10 до 30°С	22Б808р	3	УФ96335	-"-
Клапан трехходовой электромагнитный латунный на Ру 600 мм вод.ст ≠ 30°С	22Б809р	3	УФ96338	-"-
Клапан запорный электромагнитный из органического стекла на Ру 2 кгс/см2, ≠ от 10 до 50°С	22ск810р	3	УФ96337	-"-

Восстановленный подлинник №1

214-92 [illegible] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан электромагнитный алюминиевый на Ру 16 кгс/см2, t от -5 до 35°С	22Б811р	3,6,10	УФ96432	ТУ 26-07-1291-81
Клапан электромагнитный 3-х ходовой штуцерный КЭ-1 на Рр от 6 до 8 кгс/см2, t 60°С	22п812р	6	ЕА058, 011М	ТУ 26-07-1081-78
Клапан электромагнитный 3-х ходовой КЭ-2 на Рр от 2 до 6 кгс/см2, t 60°С	22п813р	6	ЕА055,083	-"-
Клапан на Ру 0,6 кгс/см2	22Б614р	15	П96543	ТУ 26-07-320-83
Клапан регулирующий муфтовый с сильфонным пневмоприводом на Ру от 2 до 6 кгс/см2, t до 50°С	25Б607р	15	СК62045 СК62045М	ТУ 26-07-1126-76
Клапан регулирующий для жидкого топлива на Ру 10 кгс/см2, t от 0 до 90°С	25Б8бк	20	УФ65035	ТУ 26-07-1778-77
Клапан регулирующий на Ру от 1 до 8 кгс/см2, t до 50°С	25Б609р	10	УФ65123	ТУ 26-07-1529-90
Клапан электромагнитный вакуумный на Ру 10^{-5} мм рт.ст., t от 10 до 40°С	22Б815р	50	УФ96441	ТУ 26-07-1305-82
Клапан запорный проходной сильфонный на Ру 25 кгс/см2, t от -40 до 120°С	22Б16п	6,10,15	УФ26055	ТУ 26-07-1351-84

214-92 Инф 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный угловой сильфонный на Ру 25 кгс/см2, t от -40 до 120°С	22Б17п	6,10,15	УФ29044	ТУ 26-07-1351-84
Клапан с электромагнитным приводом на Рр 10 кгс/см2, t 35°С	22Б818р	25,40	Т26532	ТУ 26-07-392-86
Клапан запорный сильфонный с пневмоприводом на Ру 10 кгс/см2 t от -30 до 100°С	22п619бк	40, 50	П26528	ТУ 26-07-270-80
Клапан электромагнитный вакуумно-компрессионный на Ру 6 кгс/см2 t от -1 до 50°С	22Б820р	100	УФ96464	ТУ 26-07-1461-88
Клапан электромагнитный на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 45°С	22Б821р	10	УФ96476	ТУ 26-07-1460-88
Клапан электромагнитный вакуумно-компрессионный на Рр 6 кгс/см2, t от -1 до 50°С	22Б822р	25	УФ96463	ТУ 26-07-1461-88
Клапан электромагнитный трехходовой на Рр до 6 кгс/см2, t от -5 до 50°С	22Б823р	6	УФ96474	ТУ 26-07-1483-88
Клапан электромагнитный на Ру от 5 до 30 кгс/см2, t от -60 до -80°С	22Б824р	6	УФ96471	ТУ 26-07-1481-88

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан электромагнитный на Ру до 30 кгс/см2, t от -60 до -80°С	22Б825р	6	УФ96472	ТУ 26-07-1482-88
Клапан запорный электромагнитный на Рр от 0 до 10 кгс/см2, t от -1 до 50°С	22Б826бк	4	УФ96480	ТУ 26-07-1501-89
Клапан электромагнитный вакуумный компрессионный на Ру $0{,}75 \cdot 10^{-5}$ мм рт.ст. t 50°С	22Б827р	50	УФ96477	ТУ 26-07-1520-89
Клапан электромагнитный на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 45°С	22Б828р	10	СК96001	ТУ 26-07-1564-91
Клапан обратный подъемный прямоточный фланцевый титановый на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	16тн2п	50,80,100	ЗА41102	ТУ 26-07-1425-87
Клапан обратный подъемный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2 t до 420°С	16нж10п	40,50,65,80, 100,150	У41030	ТУ 26-07-393-86
Клапан обратный подъемный фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2 t от -40 до 400°С	16с13нж 16нж13нж	40,50,65,80, 100,200	ГЛ41010	ТУ 26-07-1400-86
Клапан обратный подъемный тарельчатый стальной на Рр до 400 кгс/см2, t от -30 до 200°С	16с21нж 16с21ст	32,125	К43019 П343019	ТУ 26-07-064-72
Клапан обратный подъемный стальной на Рр 320 кгс/см2, t до 430оС	16лс23ст	90,200	К43016	-"-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

214-92 (2003) 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный подъемный стальной на Рр 320 кгс/см2, ≤ 300°С	16с24нж	32	П343013	ТУ 26-07-064-72
Клапан обратный подъемный тарельчатый фланцевый стальной на Ру 320 кгс/см2, ≤ 200°С	16с30нж	10,15,25,32, 40,50,65,80, 100,125	К43010	ГОСТ 5761-74
Клапан обратный подъемный каплевидный фланцевый вертикальный стальной на Рр 320 кгс/см2, ≤ 200°С	16с32бк	25,32,40,50, 65	4303 К4303 (25)	ТУ 26-07-045-71
Клапан шариковый фланцевый стальной на Рр 700 кгс/см2, ≤ до 400°С	16с35нж	6,10	4311	-"-
Клапан обратный подъемный каплевидный фланцевый стальной на Рр 700 кгс/см2, ≤ 400°С	16с37бк	15,40,60,90, 100	4307 4308	-"-
Клапан обратный подъемный муфтовый стальной на Ру 160 кгс/см2, ≤ до 300°С	16с48нж 16нж48нж	15,20,25	Л41085	ТУ 26-07-232-78
Клапан обратный подъемный стальной на Рр 400 кгс/см2, ≤ от -40 до 150°С	16лс49п 16нж49п	10,20,32,50, 65,80,125	К41071	ТУ 26-07-097-73

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный штуцерный с прокладкой, фланцевый стальной на Рр 350 кгс/см2, t от -30 до 40°С	16нж50п	10,32,20	К4I020	ТУ 26-07-097-73
Клапан обратный фланцевый стальной на Рр 1000 кгс/см2, $t \pm 50$°С	16нж51бк	6,10,15,25	В4I059	-"-
Клапан обратный пружинный муфтовый фланцевый стальной на Рр 2500 кгс/см2, t 150°С	16лс52бк	3,6,15,25	К4I044	ТУ 26-07-092-73
Клапан обратный с обогревом фланцевый муфтовый стальной на Рр 2500 кгс/см2, t 300°С	16лс53бк	15,25	К4I045	-"-
Клапан обратный на Ру 2500 кгс/см2 t до 300°С	16лс54лс 16лс54бк	3,6,10,15,25,	УФ4I047	ТУ 26-07-1514-89
Клапан обратный на Ру 2500 кгс/см2 t от 10 до 300°С	16лс55бк	3,15,25,40	УФ4I048	-"-
Клапан обратный на Ру 1600 кгс/см2, t от 10 до 300°С	16лс56бк	6,25,32	УФ4I049	-"-
Клапан обратный на Ру 2500 кгс/см2, t от 10 до 300°С	16лс57бк	15	УФ4I050	-"-
Клапан обратный специальный на Ру 6 кгс/см2, t от 10 до 80°С	16нж58п,рI	8	УФ4I052	ТУ 26-07-1555-90

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный угловой на Рр 30 кгс/см2, t 50°С	17нж16к	25	УФ5510I	ТУ 26-07-1495-89
Клапан предохранительный неполноподъемный стальной на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	17с2нж	25	УФ5300I	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан предохранительный на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 450°С	17с6нж	50,80,150	Р5513	ТУ 26-07-373-85
Клапан предохранительный на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 450°С	17с7нж	50,80,150	Р5514	-"-
Клапан предохранительный на Ру 160 кгс/см2, t 310°С	17с9нж	25	ВА5517	ТУ 26-07-1519-89
Клапан предохранительный мембранный пружинный фланцевый стальной на Рр 0,1÷2,9 кгс/см2 t от -40 до 50°С	17нж10п	50,70	Р5370	ТУ 26-07-220-78
Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t 450, 600°С	17нж13нж	50,80,100,150, 200	ВА5512З ВА5511З	ГОСТ 9789-75

214-91 Акт 25.02

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2, ≤ 450, 600°С	17с14нж 17нж14нж	25,50,80,100, 150	БА55124 БА55114	ГОСТ 9789-75
Клапан предохранительный пружинный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, ≤ 450,600°С	17нж17нж 17нж17нж	50,80,100,150 200	БА55125 БА55116	-"-
Клапан предохранительный на Ру 63 кгс/см2, ≤ от -40 до 450°С	17с19нж	50,80,100	Р55181	ТУ 26-0 -406-87
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, ≤ от -40 до 450°С	17с21нж	50,80,150	Р55175	ТУ 26-07-373-85
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, ≤ от -40 до 450°С	17с23нж	50,80,150	Р55176	-"-
Клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый стальной на Ру до 40 кгс/см2, ≤ 350°С, 600°С	17нж25нж 17с25нж	25,50,80,100 150	БА55126 БА55117	ГОСТ 9789-75
Клапан предохранительный на Ру 63 кгс/см2, ≤ от -40 до 450°С	17с27нж	50,80,100	Р55182	ТУ 26-07-406-87

214-92 Инф 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный на Ру 16 кгс/см2, $\leq$ 250°С	17с28нж	50,80	Р55166	ТУ 26-07-346-85
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ от -40 до 425°С	17с29нж	25	Р55179	ТУ 26-07-406-87
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ от -40 до 425°С	17с30нж	25	Р55180	-"-
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру 16 кгс/см2 $\leq$ 200°С	17нж32ст	25,50,80,100, 150,200	БА55136	ГОСТ 9789-75
Клапан предохранительный угловой стальной на $Р_{р_0}$ от 2,7 до 12 кгс/см2, $\leq$ 200°С	17с33нж	600	Р59015 ПТ59015	ТУ 26-07-1144-76
Клапан перепускной пружинный угловой фланцевый стальной на Рр 5 кгс/см2, $\leq$ 120°С	17с34бр	50	Р5330	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан предохранительный пружинный с обогревом стальной на Рр 320 кгс/см2, $\leq$ 235°С	17с40ст	25	К5389	ТУ 26-07-045-71

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный малоподъемный стальной на Ру 800 кгс/см2, ≤ 120°С	17с41нж	10	К63064	ТУ 26-07-045-71
Клапан предохранительный полноподъемный пружинный цапковый стальной на Ру 16 кгс/см2, ≤ до 200°С	17с42нж	25	УФ55001	ТУ 26-07-1179-77
Клапан предохранительный на Рр от 3 до 8 и от 8 до 16 кгс/см2, ≤ от -195 до 50°С	17нж43п	25	И55118	ТУ 26-07-254-79
Клапан предохранительный на Ру 100 кгс/см2, ≤ от -40 до 425°С	17нж44нж	25	Р55183	ТУ 26-07-406-87
Клапан предохранительный на Ру 100 кгс/см2, ≤ от -40 425°С	17нж45нж	25	Р55184	-"-
Клапан предохранительный пружинный штуцерный на Рр 10 кгс/см2, ≤ -100°С	17нж46п	15	И53082	ТУ 26-07-254-79
Клапан предохранительный пружинный угловой фланцевый стальной на Рр 16 кгс/см2, ≤ от -100 до 50°С	17нж47п	32	И55100	ТУ 26-07-254-79

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный угловой сильфонный фланцевый стальной на Рр от 25 до 64 кгс/см2 t -50°С	17нж48п	80	И55102	ТУ 26-07-254-79
Клапан предохранительный пружинный сильфонный угловой кованный стальной на Ру от 16 до 40, t от -195 до 200°С	17нж49нж	15,25	И55104	-"-
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, t до 250°С	17с50нж	50,80	Р53089	ТУ 26-07-367-85
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, t до 250°С	17с51нж	50,80	Р53090	-"-
Клапан предохранительный пружинный малоподъемный фланцевый стальной на Рр 200 кгс/см2, t от -30 до 120°С	17с52пм	10,25,32	К53051 К53051М	ТУ 26-07-045-71 ТУ 26-07-1547-90
Клапан предохранительный пружинный фланцевый с пневмоприводом стальной на Рр 50 кгс/см2 t -30°С	17нж653п	150	И57011	ТУ 26-07-254-79
Импульсно-предохранительное устройство на Ру 25 кгс/см2, t от -40 до 100°С	17с55п	50,80,100,150	УФ50027	ТУ 26-07-1175-83

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный полноподъемный сильфонный на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	17нж56нж	50	И55077	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан предохранительный полноподъемный сильфонный на Ру 16 кгс/см2, t 145°С	17нж57п	80	И55075	-"-
Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный фланцевый стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -15 до 425°С	17с58нж	50,80	УФ51004	-"-
Клапан предохранительный малоподъемный двухрычажный фланцевый стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -15 до 425°С	17с59нж	80,125	УФ52004	-"-
Клапан предохранительный пружинный малоподъемный фланцевый стальной на Ру 40кгс/см2, t от -15 до 425°С	17с60нж	50,80	УФ53009	-"-
Клапан предохранительный пружинный малоподъемный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t от -15 до 350°С	17с61нж	50	УФ53008	-"-

214-92 Ну 25.02.

214-92 Изб 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t от -15 до 425°С	17с62нж	50,80	УФ55015	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан предохранительный однорычажный фланцевый стальной на Рр 25 кгс/см2, t от -40 до 425°С	17с63нж	50,80	УФ51004М	ТУ 26-07-1362-84
Клапан предохранительный фланцевый двухрычажный стальной на Рр 25 кгс/см2, t от -40 до 425°С	17с64нж	80,125	УФ52004М	-"-
Клапан предохранительный угловой штуцерный стальной на Рр 36 кгс/см2, t от -125 до 40°С	17нж65п	10	Н55057	ТУ 26-07-254-79
Предохранительное устройство на Рр 4-6 кгс/см2, t -70°С	17нж666нж	400	И96481	-"-
Клапан предохранительный угловой фланцевый с ручным управлением стальной на Рр до 100 кгс/см2, t -100°С	17нж67нж	15	И55101	-"-
Клапан предохранительный полноподъемный пружинный с пневмоприводом стальной на Рр 50 кгс/см2, t -30 до 40°С	17нж668р	10,20,50	Р55012	ТУ 26-07-258-79

214-92 ТМ 03.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный полноподъемный пружинный сильфонный с пневмоприводом стальной на Рр 10 кгс/см2, t от -30 до 40°С	17нж669п	20,50	Р55030	ТУ 26-07-258-79
Клапан предохранительный угловой сильфонный с электроприводом стальной на Рр 140 кгс/см2 t 350°С	17нж870нж	50	И53076	ТУ 26-07-205-77
Клапан предохранительный с электромагнитным приводом стальной на Рр 2,7 кгс/см2, t до 210°С	17нж871нж	10,25,40	И56004	ТУ 26-07-205-77 (Ду 25) ТУ 26-07-353-85
Клапан предохранительный с электромагнитным приводом стальной на Рр 2,7 кгс/см2, t 60°С	17нж872нж	25	А56006	-"-
Клапан предохранительный с электромагнитным приводом стальной на Ру 1 кгс/см2, t 250°С	17нж873ст	25	А56010	ТУ 26-07-205-77

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 450°С	17с77нж	50,100	Р55156	ТУ 26-07-295-81
Клапан предохранительный на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 450°С	17с78нж	50,100	Р55157	-"-
Клапан предохранительный на Ру 64 кгс/см2, t 200°С	17нж79ст	50,80,100	БА55142	ТУ 26-07-1245-80
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру 160 кгс/см2, t 200, 450°С	17нж80ст 17с80нж	50,80	БА55145 БА55147	-"-
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру 100 кгс/см2, t 450, 600°С	17с81нж 17нж81ст	25	БА55150 БА55151	-"-
Клапан предохранительный пружинный на Ру 160 кгс/см2, t 200°С	17нж82ст	50,80	БА55143	-"-
Клапан предохранительный на Рр 3000 кгс/см2, t 250°С	17лс83бк	6	УФ53057	ТУ 26-07-1432-87

214-92/ЭлмВ 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру 160 кгс/см2, t 450, 600°С	17с84нж 17нж84ст	25	БА55153 БА55154	ТУ 26-07-1245-80
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру 64 кгс/см2, t 450, 600°С	17нж85нж 17с85нж	50,80,100	БА55144 БА55146 БА55148	-"-
Клапан предохранительный пружинный на Ру 64 кгс/см2, t 450°С	17нж86ст	50,80,100	БА55143	-"-
Клапан предохранительный пружинный на Ру 160 кгс/см2, t 450°С	17нж87ст	50,80	БА55149	-"-
Клапан предохранительный пружинный на Ру 100 кгс/см2, t 200°С	17нж88ст	25	БА55152	-"-
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру 64 кгс/см2 t 450, 600°С	17с89нж 17нж89нж	50,100	БА55138 БА55140	-"-
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру 160 кгс/см2, t 450, 600°С	17с90нж 17нж90нж	50,80	БА55139 БА55141	-"-
Клапан предохранительный малоподъемный на Рр 1500 кгс/см2, t от -40 до 120°С	17лс91нж	10	К53065	ТУ 26-07-109-73

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный пружинный на Ру 16 кгс/см2, ≤ 200°С	17нж92ст	25,50,80,100	БА55134	ГОСТ 9789-75
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, ≤ 200°С	17нж93ст	25,50,80,100, 150	БА55135	-"-
Клапан предохранительный пружинный на Ру 40 кгс/см2, ≤ 200°С	17нж94ст	25,50,80,100	БА55137	-"-
Клапан предохранительный пружинный на Ру 100 кгс/см2, ≤ 200°С	17нж95ст	25	БА55155	ТУ 26-07-1245-80
Импульсное предохранительное устройство на Ру 64 кгс/см2 ≤ от -40 до 100°С	17л96п 17лс96п 17нж96п	50,80,100,150,	УФ50007	ТУ 26-07-1175-83
Импульсное предохранительное устройство на Ру 160 кгс/см2, ≤ от -40 до 100°С	17с97п 17лс97п 17нж97п	50,80,100	УФ50011	-"-
Клапан предохранительный на Ру 16 кгс/см2, ≤ от -40 до 50°С	17с98п	15,25	Р55164	ТУ 26-07-330-83
Клапан предохранительный на Ру от 1500 до 3200 кгс/см2 ≤ до 100°С	28лс1лс 2лс 3лс 4лс 5лс	6,10,15	УФ53059	ТУ 26-07-1515-89
Клапан предохранительный на Ру 1600 кгс/см2, ≤ до 100°С	28лс6лс	10	УФ53062	-"-

214-92 / Мор 06.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный на Ру 1810,2500 кгс/см2, t до 100°С	28лс7лс	10,15	УФ55С94	ТУ 26-07-1515-89
Клапан предохранительный на Ру 1500 кгс/см2, t до 100°С	28лс 8лс	15	УФ55С95	-"-
Клапан предохранительный на Ру от 50 до 250 кгс/см2	28с9п	15,25	УФ55115	ТУ 26-07-1568-91
Клапан обратный поворотный однодисковый стальной на Ру 160 кгс/см2, t 450, 600°С	19с10нж 19нж10бк	50,80,100,150	УФ44010	ГОСТ 13252-73
Клапан обратный поворотный стальной на Ру 40 кгс/см2, t -55 до 600°С	19нж11бк	50,80,100,150, 200	УФ44С08	-"-
Клапан обратный поворотный безударный титановый на Ру 25 кгс/см2, t 150°С	19тн12бк	50,80,100,150, 200,250,300, 400	ПТ44102	ТУ 26-07-1022-78
Клапан поворотный безударный титановый на Ру 16 кгс/см2, t 150°С	19тн13бк	50,80,100,150,	ПТ44102	-"-
Клапан обратный поворотный однодисковый фланцевый с концами под приварку стальной на Ру 40 кгс/см2 t до 150°С	19с17нж	50,80,100,200, 300,400,500,600	ГЛ44001	ТУ 26-07-1425-87

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условний, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный поворотный однодисковый стальной на Ру 160 кгс/см2, t 600°С	19нж19бк	80,100,150	БА44116	ГОСТ 13252-73
Клапан обратный поворотный с концами под приварку стальной на Ру 80 кгс/см2, t от -40 до 90°С	19нж20нж	500	Л44106	ТУ 26-07-239-80
Клапан обратный поворотный на Ру 64 кгс/см2, t от -40 до 150°С	19с25п	40,65,80,100, 150	Л44115 ГЛ44115	ТУ 26-07-314-84 ТУ 26-07-348-85
Клапан обратный поворотный с патрубками под приварку стальной на Рр 15 кгс/см2, t 350°С	19нж27ст	25,40,70,100	С44021	ТУ 26-07-076-72
Клапан обратный поворотный безударный стальной на Ру 40 кгс/см2 t 450°С	19с36нж 19нж36нж	300,400,600	МА44003-00	ГОСТ 13252-73
Клапан обратный поворотный титановый на Ру 10 кгс/см2, t до 100°С	19тн37п	100,150,200, 300	ПТ44001	ТУ 26-07-1022-78
Клапан обратный поворотный стальной на Ру 64 кгс/см2, t 250, 425°С	19с38нж 19нж38нж	50,65,80,100 150,200	ГЛ44110	ТУ 26-07-1192-78

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом стальной на Ру 0,05 кгс/см2, t -30, 40°С	I9с939р	300,400,600, 800,I000,I200	ИА0I009 ИА0I0I0	ТУ 26-07-I082-83
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом повышенной прочности стальной на Ру 0,05 кгс/см2, t -30, 40°С	I9с940р	300,600,800, I000,I200	ИА0I0II	-"-
Клапан герметический с электроприводом через редуктор стальной на Ру 0,07 кгс/см2, t 420°С	I9с94Iнж I9с34Iнж	450,800	ИА0I0I4 ИА0I0I5	-"-
Клапан обратный поворотный с концами под приварку стальной на Ру 64 кгс/см2, t от -40 до 350°С	I9с42нж I9нж42нж	300,400	ИА44I28	ТУ 26-07-II62-77 ТУ 26-07-II80-78
Клапан обратный поворотный фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	I9нж43нж	300,400	ИА44I28	ТУ 26-07-II80-78
Клапан обратный поворотный фланцевый стальной на Ру 25 кгс/см2, t 200°С	I9нж44нж	300,400	ИА44I28	-"-
Клапан обратный поворотный фланцевый стальной на Ру I6 кгс/см2, t 200°С	I9нж45нж	300,400	ИА44I28	-"-

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный поворотный с концами под приварку стальной на Ру 160 кгс/см2, t от -40 до 350°С	19с46нж 19нж46нж	300,400	ИА44129	ТУ 26-07-064-72
Клапан обратный поворотный с концами под приварку стальной на Ру 40 кгс/см2, t 425, 450°С	19с47нж 19нж47нж	150,200,300, 400,600	ИА44078 ПТ44090	ТУ 26-07-1101-82
Клапан поворотный быстрозапорный с электроприводом стальной на Ру 4 кгс/см2, t -30, 100°С	19с948р	150,200,250, 300,500,400	ПТ96004	ТУ 26-07-1149-77
Клапан обратный поворотный фланцевый стальной на Ру 25 кгс/см2, t 425°С	19с49нж	800,1000	ПТ44070	ГОСТ 13252-73
Клапан обратный поворотный с фланцами стальной на Ру 100 кгс/см2, t до 600°С	19нж50нж	250,350,400	ПТ44074	ГОСТ 13252-73
Клапан обратный поворотный с пружиной и без пружины с концами под приварку стальной на Ру 100 кгс/см2, t 290°С	19с51нж	800	ПТ44049	ТУ 26-07-1144-77
Клапан быстродействующий поворотный с пневмоприводом и электроприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 80, 130°С	19с652п 19с952п	150,400	Л96421 ПТ96421	ТУ 26-07-1149-77

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный поворотный однодисковый фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2, t 200, 600°С	19нж53бк	50,80,100, 150	БА44111	ГОСТ 13252-73
Клапан обратный поворотный с гидроприводом стальной на Ру 2,5 кгс/см2, t 40°С	19с754нж	1200,1400, 1600,2000	МА44008	ТУ 26-07-1035-76
Клапан обратный поворотный фланцевый стальной на Ру 64 кгс/см2, t 425, 600°С	19нж55бк 19нж55нж 19с55нж	200,250,300	МА44093	-"-
Клапан обратный поворотный фланцевый стальной на Ру 100 кгс/см2, t 450, 600°С	19с56нж 19нж56бк	200,250,300	МА44094	-"-
Клапан быстрозапорный фланцевый стальной на Ру 6 кгс/см2, t -30, 60°С	19с957р 19нж957р	1000,1200	Л96452	ТУ 26-07-1149-77
Клапан герметический с электроприводом для АЭС стальной на Ру 0,005 кгс/см2, t 70, 127°С	19с958р 19нж958р	200,300,400, 600,800,1000, 1400	ИА01018 ИА01017	ТУ 26-07-1207-78
Клапан угловой поворотный с пневмоприводом стальной на Ру 0,6 кгс/см2, t 110, 150°С	19нж659п 19нж659р	400,800	ПТ96431	ТУ 26-07-1076-77
Клапан угловой тройниковый с пневмоприводом стальной на Рр 0,6 кгс/см2, t 150°С	19нж660п	800	ПТ96493	-"-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор обратный на Рр 80 кгс/см2 t от -40 до 80°С	I9с62нж I9лс62нж	700,I000	I.I900-I50 СФ44I32 I.9000-I5I	ТУ 26-07-I346-84 ТУ 26-07-I39I-86
Затворы (клапаны) обратные на Ру 40 кгс/см2, t от -40 до 600°С	I9нж63бк I9лс63нж I9с63нж	50,80,I00, I50,200	М344I26	ТУ 26-07-I36I-84
Затвор обратный на Ру I0 кгс/см2, t до 80°С	I9с64нж	I000,I200, I400,I600	УКБ44I2I	ТУ 26-07-I370-85
Затвор обратный на Ру 25 кгс/см2, t до 80°С	I9с65нж	800,I000, I200,I400, I600	УКБ44I22	-"-
Клапаны обратные на Ру I25 кгс/см2, t от -60 до I00°С	I9с66р I9лс66р	700,I000	Л44I20	Л44I20-700ТУ
Затвор обратный на Ру 80 кгс/см2, t от -30 до 80°С	I9лс67нж I9с67нж	400,500	К44I32 К44I35	ТУ 26-07-386-89
Затвор поворотный на Ру 63 кгс/см2, t от -40 до 600°С	I9нж68бк	50,80,I00, I50,200,250	М344005	ТУ 26-07-I525-90
Затвор поворотный на Ру I00 кгс/см2 t от -40 до 600°С	I9нж69бк	50,80,I00, I50,200,250	М344006	-"-
Затвор обратный поворотный на Ру 25 кгс/см2, t 250°С	I9с70нж	800,I000	ИА44I5I	ТУ 26-07-I533-90

214-92 [illegible] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный с электромагнитным приводом на Ру I кгс/см2, t от 20 до I30°С	22нж90Iр	6	ПТ26525	ТУ 26-07-I377-85
Клапан дроссельный с концами под приварку с редуктором, конической передачей, с электроприводом стальной на Рр I00 кгс/см2, t 290°С	22с902бк 22нж502бк	800	ПТ965I0	ТУ 26-07-II44-76
Клапан запорный пружинный фланцевый с пневмоприводом стальной на Ру от 0,I до 5 кгс/см2, t от I0 до I00°С	22нж603р	I5,25,50,80	УФ9627I	ТУ 26-07-II3I-76
Клапан спускной запорный с пневмоприводом стальной на Ру 8 кгс/см2, t I75°С	22нж604п	40	УФ96278	ТУ 26-07-I07I-73
Клапан отсечной фланцевый с пневмоприводом на Ру 400 кгс/см2, t от -50 до 200°С	22нж605ст	I0,20,32,50, 65,80,I25	К96397	ТУ 26-07-093-73
Клапан трехходовой фланцевый с пневмоприводом стальной на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	22нж606п	50	ЗЛ96433	ТУ 26-07-234-79
Клапан отсечной с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t от 20 до 40°С	22нж607бк	50,I00	У96473-050М У96473-I00М	-"-
Клапан отсечной с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -I5 до I20°С	22сI0п 22нжI0п	25,50,80	Р6597	ТУ 26-07-030-70

214-92 Мод 08.12.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t от -15 до 120°С	22с11п 22нж11п	100	Р6598 И96221	ТУ 26-07-030-70
Клапан отсечной с мембранно-исполнительным механизмом стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -15 до 120°С	22с12нж	50,80	Р9610	-"-
Клапан отсечной сильфонный с пневмоприводом стальной на Ру 16 кгс/см2, "НЗ", t от -50 до 200°С	22нж615нж	15,32,100 150	У96475М	ТУ 26-07-234-79
Клапан отсечной с пневматическим мембранным исполнительным механизмом сальниковый фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2, t 250°С	22с16нж 22нж16нж	100,150	И96309	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан отсечной пневматический с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 40 кгс/см2, t 250°С	22с17нж	100,150	И96308	-"-

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный с пневмоприводом стальной на Ру 16 кгс/см2, t 140, 150°С	22тн620п 22с620п	15,25,50,100, 150	П396434 У96434	ТУ 26-07-234-79 ТУ 26-07-1189-78
Клапан дроссельный с конической передачей с электроприводом с концами под приварку стальной на Рр 92 кгс/см2, t 270°С	22с921бк 22с521бк	800	ПТ96002	ТУ 26-07-1144-76
Клапан сбросной быстродействующий стальной на Ру 16 кгс/см2, t 300°С	22нж22нж	600	И96423	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан отсечной с пневмоприводом стальной на Ру 2,5 кгс/см2, t -5, 80°С	22с623р 22нж623р	400,500	ПФ96024	ТУ 26-07-1149-76
Клапан с гидроприводом с патрубками под приварку стальной на Ру 200 кгс/см2, t 240°С	22с726нж	200	ПТ96379 А96378	ТУ 26-07-1144-76
Клапан с гидроприводом с патрубками под приварку стальной на Ру 160 кгс/см2, t 360°С	22с727нж	150	А96378	-"-
Клапан прямоточный с пневмоприводом "НЗ" стальной на Ру 16 кгс/см2, t до 200°С	22нж628п 22с628п	50,80,100, 150	У96507	ТУ 26-07-234-79

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан прямоточный с пневмоприводом "НЗ" на Ру 10,16 кгс/см2, t 130°С	22нж629п	50,80,100,150	ЗЛ2120I	ТУ 26-07-234-79
Клапан прямоточный с пневмоприводом на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	22нж630нж 22с630нж	100,150	Е2I082	-"-
Клапан отсечной с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 16 кгс/см2, t 100°С	22с31р	200,250,300	ПФ96006	ТУ 26-07-030-76
Клапан отсечной с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру 25 кгс/см2, t 120°С	22с32п 22нж32п	25,32,40,50, 80	У96503	-"-
Клапан отсечной с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 16 кгс/см2, t до 100°С	22с33р 22нж33п	100	У96004	-"-
Клапан отсечной стальной на Ру 0,3 кгс/см2, t 50°С	22с934р	100	Е96377	ТУ 26-07-154-75
Клапан отсечной с пневмоприводом стальной на Рр 0,5 кгс/см2, t 20, 35°С	22нж635р	300,400	ИА96020	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан отсечной с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру до 40 кгс/см2, t 100°С	22с36р 22нж35п	50,80,100, 150	ПФ9600I	ТУ 26-07-1252-81

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан отсеченой с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	22нж37п	200	ПФ96022	ТУ 26-07-1252-81
Клапан отсеченой с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру 100 кгс/см2, t ±20°С	22нж38нж	50,65,80,100, 150,200	УФ96219	ТУ 26-07-1234-79
Клапан отсечной с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2, t -40, +50°С	22с40п 22нж40п	50,150,250, 350	УФ96314	ТУ 26-07-1240-80
Клапан перепускной с электромагнитным приводом стальной на Ру 250 кгс/см2, t от 10 до 35°С	22нж841ст	25	И53074	ТУ 26-07-261-79
Клапан дроссельный с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 320 кгс/см2, t 300°С	22с42ст	15,25	П396298	ТУ 26-07-067-72
Клапан дроссельный с обогревом стальной на Ру 320 кгс/см2, t 235°С	22с43бк	10	К96015-01	-"-
Клапан отсечной с пневмоприводом стальной на Рр 1000 кгс/см2, t±50°С	22нж644бк	6,10,15,25, 40,65	К96353 В96353	ТУ 26-07-093-73
Клапан 2-х ходовой сильфонный с гидроприводом стальной на Рр 5 кгс/см2, t 100°С	22нж745ст	65	У96494	ТУ 26-07-108-78

214-92 Акт 25.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом стальной на Рр 5 кгс/см2, t 100°С	22нж646нж	6,15,20,25, 32	У96153	ТУ 26-07-108-78
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом стальной на Рр 5 кгс/см2, t 100°С	22нж647нж	6,15,20,25, 32	У96154	-"-
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж648бк 22тн648бк	10,15,20,25, 50	У96187	-"-
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж649бк	10,15,25	У96191	-"-
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж650бк	25	У96348	-"-
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж651бк	25	У96349	-"-
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом из сплава на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22тн652бк	25,10	У96347	-"-

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом стальной на Рр 5 кгс/см2, t 100°С	22нж646нж	6,15,20,25,32	У96153	ТУ 26-07-108-78
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом стальной на Рр 5 кгс/см2, t 100°С	22нж647нж	6,15,20,25, 32	У96154	-"-
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж648бк 22тн648бк	10,15,20,25, 50	У96187	-"-
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж649бк	10,15,25	У96191	-"-
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж650бк	25	У96348	-"-
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж651бк	25	У96349	-"-
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом из сплава на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22тн652бк	25,10	У96347	-"-

214-92 Умф 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом из сплава на Ру 6 кгс/см2, ≤ 100°С	22тн653бк	15,25	У96350	ТУ 26-07-108-78
Клапан отсечной сильфонный "НО" "НЗ" с гидроприводом стальной на Рр 52 кгс/см2, ≤ до 270°С	22с754нж 22с755нж	150,250	С96247 С96248	ТУ 26-07-072-72
Клапан с пневмоприводом "НЗ" из сплава на Ру 16 кгс/см2, ≤ до 100°С	22тн657п	50,100,150	У96542	ТУ 26-07-234-79
Клапан дренажный стальной незамерзающий на Ру 25 кгс/см2, ≤ -40,+50°С	22с59нж	50	225-00сб	ТУ 26-02-267-70
Клапан запорный на Ру 25 кгс/см2, ≤ -40, +50°С	22с60р	20,32	У23161	ТУ 26-07-315-82
Клапан отсечной с гидроприводом Рр 320 кгс/см2, ≤ 300°С	22с761нж	15	П396280	ТУ 26-07-102-73
Клапан запорный с электроприводом на Ру 16 кгс/см2, ≤ 40°С	22с962р	150	У96512	ТУ 26-07-154-75
Клапан с пневмоприводом на Ру 16 кгс/см2, ≤ 200°С	22нж663нж	32,50,65,100 150	У96557	ТУ 26-07-234-79
Клапан с пневмоприводом на Ру 6 кгс/см2, ≤ 50°С	22нж664бк	32,50,65,100	У96556	ТУ 26-07-234-79

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан отсечной на Ру 16 кгс/см2, t 150°С	22нж66нж	600	ПТ96518	ТУ 26-07-287-80
Клапан запорный с электроприводом на Ру 25 кгс/см2, t 90°С	22с967р	50	У96513	ТУ 26-07-154-75
Клапан запорный с пневмоприводом "НО" на Ру 16 кгс/см2, t 150°С	22с668п	25	ПТ6559	ТУ 26-07-1189-78
Клапан запорный угловой на Ру 400 кгс/см2, t от -40 до 200°С	22лс69нж	6,10,15,25, 32,40	УФ23032	ТУ 26-07-1369-85
Клапан запорный регулирующий угловой на Ру 400 кгс/см2, t от -40 до 200°С	22лс70нж	6,10,15,25, 32,40	УФ28018	-"-
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом на Рр 5 кгс/см2, t 100°С	22тн671тн	20	У96572	ТУ 26-07-108-78
Клапан запорный на Ру до 7 кгс/см2, t от 5 до 50°С	22нж72р 22нж72п	6	УФ29042	ТУ 26-07-1413-86
Клапан запорный на Ру до 7 кгс/см2, t от 5 до 50°С	22нж73р 22нж73п	10	УФ29043	-"-
Клапан запорно-регулирующий на Ру от 0,7 до $6,7 \cdot 10^{-5}$ кгс/см2, t от 5 до 50°С	22нж74бк	6	УФ27020	ТУ 26-07-1414-86

214-92 Рег 25.02.

214-92/мпр 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорно-регулирующий на Ру от 0,7 до 7.10⁻ кгс/см2, ≤ от 5 до 50°С	22нж75бк	10	УФ27021	ТУ 26-07-1414-86
Отключающее устройство на Ру 200 кгс/см2, ≤ от -40 до 40°С	22нж77нж	50	Р96566	ТУ 26-07-424-88
Клапан с обогревом на Ру 16 кгс/см2, ≤ 200°С	22нж78п 22нж978п	25,40,50,80 100,150	У26533 У26534	ТУ 26-07-407-88 ТУ 26-07-408-88
Клапан отсечной с МИМ "НЗ" и "НО" на Ру 40 кгс/см2, ≤ от -40 до 250°С	22с79нж 22с79п 22нж79п	50,80,100, 150,200	У96563	ТУ 26-07-415-87
Клапан запорный регулирующий на Ру 3200 кгс/см2, ≤ 250°С	22лс80бк	6	УФ28019	ТУ 26-07-1433-87
Клапан запорный угловой на Ру 3200 кгс/см2, ≤ от 10 до 300°С	22лс81бк	6,15,25,32, 40,50	УФ23033	ТУ 26-07-1457-88
Клапаны угловые запорно-регулирующие на Ру 200 кгс/см2, ≤ от -40 до 200°С	22лс82нж 22нж82нж	6,10,15,25 32,40	ЛК28087	ТУ 26-07-1459-88
Клапан запорный на Ру 63 кгс/см2, ≤ 200°С	22нж83нж	10	С26543	ТУ 26-07-433-88

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условий, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапаны электромагнитные двухпозиционные на Ру до 400 кгс/см2, t от -60 до 80°С	22нж884п	I0	УФ96469	ТУ 26-07-I462-88
Клапан электромагнитный двухпозиционный на Ру до 80 кгс/см2, t от -60 до -80°С	22нж885р	I0	УФ96470	-"-
Клапан запорный сильфонный проходной на Рр до 25 кгс/см2, t от -45° до I50°С	22нж86п 22лс86п	I0,I5,25,32	УФ26057	ТУ 26-07-I502-89
Клапан запорный сильфонный угловой на Рр 25 кгс/см2, t от -45 до I50°С	22нж87п 22лс87нж 22лс87п	I0,I5,25,32	УФ29050	-"-
Клапан электромагнитный вакуумно-компрессионный на Ру I50 кгс/см2, t до 70°С	22нж888р	I0	УФ9648I	ТУ 26-07-I532-90
Клапан электромагнитный 2-х позиционный на Рр 6 кгс/см2, t от I0 до 80°С	22нж889	I0	УФ96483	ТУ 26-07-I55I-90
Клапан электромагнитный 2-х позиционный на Рр от 0 до 30 кгс/см2	22нж890р	6	УФ9649I	ТУ 26-07-I554-90
Клапан электромагнитный вакуумно-компрессионный на Ру I00 кгс/см2, t от I до 60°С	22нж89Iр	50	УФ96482	ТУ 26-07-I552-90

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный с электрогидроприводом "НЗ" на Ру от 1 до 25 кгс/см2	22с992п 22с993р	50,100,150	У966С9 У966І0	ТУ 302-07-466-91
Клапан регулирующий сальниковый под дистанционное управление стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ 150, 300°С	25с20Інж	25,40	Н68061	ТУ 26-07-280-80
Клапан регулирующий с ЭИМ стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ -40, +50°С	25нж903бр 25с90Збр	50,150,250,300	УФ680І4	ТУ 26-07-1289-81
Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ -40, +50°С	25нж6нж 25с6нж	300	УФ65080	ТУ 26-07-1115-75
Клапан регулирующий сильфонный с мембранным исполнительным механизмом штуцерный стальной на Рр 120 кгс/см2, $\leq$ 325°С	25с915нжМ	50	И68032	ТУ 26-07-173-88
Клапан регулирующий угловой с МЭМ с патрубками под приварку стальной на Ру 200 кгс/см2, $\leq$ 170°С	25нж917нж	40	И68047	ТУ 26-07-173-88
Клапан регулирующий сильфонный с мембранным исполнительным механизмом фланцевый односедельный "НО" стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ 250°С	25нж18нж	15	И65163	ГОСТ 12893-83

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий сильфонный с мембранным исполнительным механизмом фланцевый односедельный "НЗ" стальной на Ру 40 кгс/см2, t 250°С	25нж19нж	15	И65163	ГОСТ 12893-83
Клапан регулирующий односедельный с МИМ "НЗ" и "НО" на Ру 40 кгс/см2, t от -30 до 50°С	25с21нж 25нж21нж	50,80,100,150	И65291	ТУ 26-07-428-89
Клапан регулирующий двухседельный сварной фланцевый с мембранным исполнительным механизмом и ручным дублером "НЗ" стальной на Рр 40 кгс/см2, t -200°С	25нж27бк	150	М65181	ТУ 26-07-182-76
Клапан регулирующий кислородный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом двухседельный стальной на Ру 40 кгс/см2, t -30, +50°С	25с28бр	50,150,250	УФ65083	ТУ 26-07-1115-75
Клапан регулирующий сильфонный с мембранным исполнительным механизмом стальной на Рр 40 кгс/см2, t -200°, -100°С	25нж29бк	6	М65241	ТУ 26-07-181-76
Клапан регулирующий односедельный с МИМ на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 225°С	25с30нж	15	И65275	ТУ 26-07-421-88

214-92 Чиф 25.02

214-92 Инф 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий для АЭС с концами под приварку под дистанционное управление, шарнирную муфту с коническим редуктором на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ 250°С	25с033нж 25нж033нж 25с533нж 25нж533нж	150	И68055	ТУ 26-07-1144-76
Клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый с ребристой крышкой "НО" стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ 540°С	25с36нж 25нж36нж	15,20,25,40, 50,80,100,150, 200,250,300	И65129	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан регулирующий с МИМ на Ру 160 кгс/см2, $\leq$ от -40 до 100°С	25с37нж 25нж37нж	40,80,150	УФ65086 УФ65068	ТУ 26-07-1297-84
Клапан регулирующий с МИМ на Ру 160 кгс/см2, $\leq$ от -40 до 100°С	25с39нж 25нж39нж	40,80,150	УФ65068	-"-
Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом "НО" стальной на Рр 40 кгс/см2, $\leq$ от 150 до 300°С	25с40нжМ 25нж40нжМ	25,40,50,80, 100,150,250, 300	И65233 И65092	ТУ 26-07-208-77 ТУ 26-07-344-84
Клапан регулирующий 2-х седельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом на Рр 40 кгс/см2, $\leq$ 200, 300°С	25с42нжМ 25нж42нжМ	25,40,50,80, 100,150,250,	И65233 И65092	-"-

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий с МИМ фланцевый на Ру I00 кгс/см2, t 420°С	25нж644нж	I00,I50,200, 300,350	УФ65024	ГОСТ I2893-83
Клапан регулирующий односедельный сМИМ на Ру I6 кгс/см2, t от -40 до 225°С	25нж45нж	I5	И65276	ТУ 26-07-42I-88
Клапан регулирующий под дистанционное управление на Ру 40 кгс/см2, t 220°С	25с047нж	I5	И68067	ТУ 26-07-327-83
Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом, фланцевый двухседельный "НО" стальной на Ру 64 кгс/см2 t 220°С	25с48нжМ 25нж48нжМ	25,40,50,80 I00,I25,I50, I00,250,300	И65235 И65093	ТУ 26-07-208-77
Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом фланцевый "НЗ" стальной на Ру 64 кгс/см2 t 220°С	25с50нжМ 25нж50нжМ	25,40,50,80, I00,I50,200, 250,300	И65235 И65093	-"-
Клапан регулирующий 2-х седельный на Ру 63 кгс/см2, t 220°С	25нж52бк	50,80	Р65328	ТУ 302-07-46I-9I
Клапан регулирующий угловой на Рр 2500 кгс/см2, t 300°С	25с6Iнж	50/60	УФ65II7	ТУ 26-07-I540-90

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан угловой регулирующий с пневматическим мембранным исполнительным механизмом цапковый с паровым обогревом "НО" стальной на Ру 500 кгс/см2, t 200°С	25с63нж	10	К65054	ТУ 26-07-045-71
Клапан регулирующий двухседельный виброударостойкий с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый "НО" стальной на Ру 40 кгс/см2, t 250°С	25нж68нж 25с68нж	15,20,25,32, 40,50,65,80, 100,125,150, 200	И65143	ГОСТ 12893-83
Клапан регулирующий двухседельный виброударостойкий с пневматическим мембранным механизмом фланцевый "НЗ" стальной на Ру 40 кгс/см2, t 250°С	25с69нж 25нж69нж	15,20,25,40, 50,80,100,150, 200	И65143	-"-
Клапан регулирующий с шарнирной муфтой с конической передачей стальной на Ру 54 кгс/см2, t 80°С	25нж071нж 25нж571нж	100	Р68030	ТУ 26-07-205-77
Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом и обогревом фланцевый "НО" стальной на Ру 40 кгс/см2, t до 275°С	25с72нж 25нж72нж	15,20,25,32, 40,50,65,80, 100,125,150, 200,250,300	И65084	ОСТ 26-07-1023-80

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий двухседельный с приводом под дистанционное управление стальной на Ру 40 кгс/см2, ≤ 150, 300°С	25с075нж	25,40	И68018	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан стальной регулирующий одно- и двухседельный виброударостойкий фланцевый с ЭИМ на Ру 40 кгс/см2 ≤ до 250°С	25с976нж 25нж976нж	15,20,25,40	И68056	-"-
Клапан стальной регулирующий угловой с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, ≤ до 200°С	25нж979нж	65	И68023	-"-
Клапан стальной регулирующий с мембранным исполнительным механизмом "НО" и "НЗ" на Ру 40 кгс/см2, ≤ от -160°С до 200°С	25нж80нж 25нж81нж	15,20,25,32,40 100	И65173	ГОСТ 12893-83
Клапан для АЭС регулирующий двухседельный с шарнирной муфтой с коническим редуктором стальной на Ру 16 кгс/см2; ≤ 200°С	25с086нж 25с586нж	500	И68051	ТУ 26-07-1144-76
Клапан для АЭС регулирующий с концами под приварку с шарнирной муфтой с конической передачей стальной на Ру 40 кгс/см2, ≤ 215°С	25с087нж 25нж087нж 25с587нж 25нж587нж	250	И68052	-"-

214-92 Инв 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий фланцевый под дистанционное управление стальной на Ру 10кгс/см2, ≤ 30,100°С	25с088нж	400,500,600, 800	И68038	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан регулирующий фланцевый двухседельный сальниковый с МЭАС стальной на Ру 40 кгс/см2, ≤ 40, 200°С	25с989нж 25нж989нж	25,40	И68056	ТУ 26-07-245-79
Клапан регулирующий сильфонный с мембранным исполнительным механизмом, стальной на Ру 40 кгс/см2, ≤ 200°С	25с90нж 25нж90нж 25с92нж 25нж92нж	25,40,80,100 150	И65255	ТУ 26-07-284-80 ТУ 26-07-243-80
Клапан регулирующий сальниковый с ребристой крышкой с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 40 кгс/см2, ≤ 400°С "НО" и "НЗ"	25нж91нж 25с91нж 25с93нж 25нж93нж	25,40,50,80, 100,150	И65258	ТУ 26-07-247-80 ТУ 26-07-246-79
Клапан регулирующий сальниковый с ребристой крышкой с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 64 кгс/см2, ≤ 400°С	25нж94нж 25с94нж 25с96нж 25нж96нж	25,40,50,80, 100,150	И65260	-"-

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий угловой с мембранным исполнительным механизмом "НО" и "НЗ" стальной на Ру 40 кгс/см2, t от -40 до 300°С	25с95нж 25с97нж	6,10	И65210	ТУ 26-07-252-85
Клапан регулирующий сильфонный с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 200 кгс/см2, t от -30 до 60°С	25нж98бк	20	И65240	ТУ 26-07-252-85
Клапан регулирующий НЗ и НО с МИМ на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	26лс1нж 26нж1нж	25,150	И65274	ТУ 26-07-208-77
Клапан регулирующий с обогревом на Ру 63 кгс/см2, t 160°С	26нж3нж	50	И65284	ТУ 26-07-369-85
Клапан регулирующий односедельный с ЭИМ на Ру 40 кгс/см2, t от -40 до 225°С	26нж904нж	50,80,100, 150	И68072	ТУ 26-07-356-85
Клапан регулирующий с обогревом с МИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 175°С	26нж5нж	80	И65284	ТУ 26-07-369-85
Клапан с электроприводом на Ру 16 кгс/см2, t не более 200°С	26нж906п	50,80,100, 150	У26568	ТУ 26-07-366-85

214-92 Ку 29.02.

214-92 ЭМОВ 15.12.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан на Ру 16 кгс/см2, t от -50 до 200°С	26нж7п	32,40,50,65, 80,100,150, 125	У26530	ТУ 26-07-365-85
Клапаны регулирующие с МИМ на Ру 63 кгс/см2, t до 200°С	26лс8нж 26с8нж 26с9нж 26лс9нж	80,150	И65277	ТУ 26-07-173-88
Клапан регулирующий на Ру 63 кгс/см2, t от -50 до 200°С	26нж909нж 26с909нж 26нж9нж	50,80,100 150,200,250	И68076	ТУ 26-07-437-89
Клапан смесительный 3-х ходовой сильфонный с МИМ фланцевый на Ру 16 кгс/см2, t 350°С	27с1нж	15,20,25,32, 40,50,65,80	И68022	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан смесительный с защитой на Ру 25 кгс/см2, t 200°С	27с2бк 27с2нж	100,125,150, 200,250,300	НГ96548 УКь96548	ТУ 26-07-1320-83
Клапан обратный подъемный муфтовый чугунный на Ру до 16 кгс/см2, t до 225°С	16ч1р	15,20,25,32, 40,50	С341006 КА41006	ТУ 26-07-1463-88
Клапан обратный подъемный муфтовый чугунный на Ру 16 кгс/см2, t до 225°С	16ч2р	70,80	С341006	-"-

214-92 [illegible] 05.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный подъемный фланцевый уменьшенного сопротивления с крышкой на резьбе чугунный на Ру I6 кгс/см2, t до 225°С	I6ч3р I6ч3бр I6ч3п	25,32,40,50	КА4I075 ЕА4I00I	ТУ 26-23-0II-90 ТУ 26-07-I463-88
Клапан обратный подъемный фланцевый с уменьшенным сопротивлением с крышкой на резьбе чугунный на Ру I6 кгс/см2, t до 225°С	I6ч6р I6ч6бр	65,80,I00,I25, I50	УЛ4I079 КА4I075	ТУ 26-07-I463-88
Клапан обратный подъемный фланцевый на Ру 25 кгс/см2, t до 300°С	I6кч8тн	32,40,50,65,80	РЯБИ494315 РЯБИ494325	ТУ 26-07-I579-9I
Клапан обратный, подъемный фланцевый с крышкой на шпильках из ковкого чугуна на Ру 25 кгс/см2, t от 30 до 300°С	I6кч9бр I6кч9нж I6кч9п	25,32,40,50, 65,80	Е4I004 Л4I007	ТУ 26-07-I443-87
Клапан обратный, подъемный, муфтовый с крышкой на рещьбе из ковкого чугуна на Ру I6 кгс/см2, t 50°С, 225°С	I6кчIIр I6чIIбр I6кчIIп	I5,20,25,32,40 50	КА4I006 С34I006	ТУ 26-07-I465-88 ТУ 26-07-I486-89
Клапан обратный с полиэтиленовым покрытием на Ру 6 кгс/см2, t до 60°С	I6чI4п	50,80,I00,	ЕА4I099М	ТУ 26-07-I307-82

214-92 Спрз 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный, приемный с сеткой фланцевый чугунный на Ру 2,5 кгс/см2, t 50°С	16ч42р	50,80,100, 150,200,250, 300,400	ГЛ4600I Л4600I КА4I075	ТУ 26-07-411-87
Клапан предохранительный, малоподъемной однорычажный (повышенной чувствительности) фланцевый чугунный на Ру 16 кгс/см2, t от -15 до 300°С	17ч36р	25,40	ВЕ1657Б	ТУ 26-07-1406-86
Клапан предохранительный запорный типа ПКН и ПКВ чугунный на Рр 12 кгс/см2	17ч9п	100,200	4432-00СБ 4433-00СБ	ТУ 204РСФСР-598-79 ТУ 400-10-34-76
Клапан предохранительный, фланцевый, однорычажный чугунный на Рр 16 кгс/см2, t от -15 до 300°С	17ч18бр	50,80,100	КА5I005	ТУ 26-07-1406-86
Клапан предохранительный, фланцевый, двухрычажный чугунный на Рр 16 кгс/см2, t от -15 до 300°С	17ч19бр	80,125,150	КА52005	- " -
Клапан обратный поворотный с регулируемым закрытием на Ру 16 кгс/см2, t 100°С	19ч8бр	300,400,500, 600,800,1000	КОП-300 КОП-400 КОП-500 КОП-600 КОП-800 КОП-1000	ТУ 26-23-012-90

214-92 Инф. 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный, поворотный фланцевый чугунный до 16 кгс/см2, t до 300°С	19ч16бр 19ч16бк 19ч16р	50,80,100,150, 200,250,300, 400,500,600	КА44004 К44С03 К44С05 К44С06 К44С07	ТУ 26-07-1490-89
Клапан обратный, поворотный, многодисковый фланцевый чугунный на Ру 10 кгс/см2, t до 225°С	19ч18бр 19ч18нж	800,1000	К44003	- " -
Клапан обратный поворотный, однодисковый, фланцевый с противовесом чугунный на Ру 10кгс/см2, t до 120°С	19ч19р	800,1000	К44003	- " -
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом чугунный на Ру 0,05 кгс/см2, t от -30 до 40°С	19ч320р 19ч920р	200	ИА01012 ИА01013	ТУ 26-07-1082-83
Клапан обратный, поворотный, однодисковый чугунный на Ру 16 кгс/см2, t 300°С	19ч21р 19ч21бр	50,80,100,150, 200,250,300, 400,500,600	КА44075 Д44075 К344067	ТУ 26-07-1490-89 ТУ 26-07-1479-88

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор (клапан) обратный поворотный на Ру 16 кгс/см2, 100°С, ≤ 300°С	19ч22бк 19 ч22бр	300,400,500, 600,800,1000	АНС-34.00.00.00 АНС-35.00.00.00 АНС-36.00.00.00 АНС-37.00.00.00 АНС-38.00.00.00 АНС-39.00.00.00	ТУ 26-07-1340-83
Затвор (клапан) обратный противоударный на Ру 16 кгс/см2, ≤ 100°С	19ч23бр	300	КОП-300.00.00.00	ТУ 26-23-012-90
Затвор (клапан) обратный с закрилком на Ру 16 кгс/см2, ≤ 100°С	19ч24бр	300, 400	КОЗ-300.00.00.00 КОЗ-400.00.00.00	ТУ 26-23-013-91
Клапан запорный мембранный фланцевый с наиритовым покрытием с сигнализатором фланцевый чугунный на Ру 6 кгс/см2, ≤ 60°С	22ч6п 22ч7п	50,80,100,125 150,200,250,300	ЕА960С8АМ	ТУ 26-07-018-83
Клапан запорный проходной фланцевый на Ру 25 кгс/см2, ≤ 300°С	22кч8тн	32,40,50,65,80	РЯБИ49111115 РЯБИ49111125	ТУ 26-07-1504-89
Клапан запорный с 2-х сторонним мембранным приводом на Ру 6 кгс/см2, ≤ 60°С	22ч9п	50,80,100,125, 150,200,250,300	ЕА960С8МI	ТУ 26-07-1536-90

214-92 Мосгз 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий мембранный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый чугунный на Ру до 10 кгс/см2, t от -15 до 110°С	25ч5п1М,2М 25ч7п1М,2М	10,15,20,25,32, 40,50,80,100	РХ6531Г7	ТУ 26-07-1475-88
Клапан регулирующий двухседельный с мембранным исполнительным механизмом чугунный на Ру 16 кгс/см2, t 300°С	25ч30нж 25ч32нж	15,20,25,40,50, 80,100,150,200, 250,300	И6509I, Р65I0I, Р65I02,	ТУ 26-07-1356-84
Клапан регулирующий с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	25ч911нж	25	И68063	ТУ 26-07-303-82
Клапан регулирующий с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, t от 1 до 225°С	25ч914нж	100,150,200,250, 300	УФ680I5	ТУ 26-07-1325-83
Клапан регулирующий диафрагмовый эмалированный с пневматическим исполнительным механизмом фланцевый, чугунный на Ру 10 кгс/см2, t до 120°С	25ч35эм 25ч435эм	15,20,25,32,40, 50,65,80,100	КА652II	ТУ 26-07-1073-78
Клапан регулирующий диафрагмовый эмалированный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый чугунный на Ру 10 кгс/см2, t до 120°С	25ч36эм	15,20,25,32,40, 50,65,80,100	КА652II	- " -

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом чугунный на Ру 16 кгс/см2, t от -15 до 220°С	25ч37нж 25ч38нж	25,40,50,80 100,150,200, 250,300	УФ65085	ТУ 26-07-1265-80
Клапан регулирующий с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 220°С	25ч939нж	25,40,50,80	И68062	ТУ 26-07-296-82
Клапан регулирующий с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 220°С	25ч940нж	25,40,50,80	И68066	ТУ 26-07-296-82
Клапан регулирующий односедельный с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 225°С	25ч41нж	15	И65279	ТУ 26-07-326-89
Клапан регулирующий односедельный с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, t 225°С	25ч943нж	15	И68069	-"-
Клапан регулирующий односедельный с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 16°С	25ч944нж	15,25	И68068	-"-

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан смесительный трехходовой с электромоторным исполнительным механизмом фланцевый чугунный на Рр 6 кгс/см2, t до 150°С	27ч905нж	50,80,100	6801	ТУ 26-07-026-79
Клапан смесительный с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 150°С	27ч906нж	50,80,100	И68065	ТУ 26-07-311-83
Клапан смесительный с МИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 150°С	27ч7нж	50,80,100	И65283	ТУ 26-07-334-84
Клапан смесительный с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 200°С	27ч908нж	50,80,100	И68074	ТУ 26-07-417-87
Клапан смесительный с МИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 200°С	27ч9нж	50,80,100	И65293	-"-

214-92 Инв 29.02

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
	З А Д В И Ж К И			
Задвижка клиновая бронзовая с невыдвижным шпинделем муфтовая на Ру 25 кгс/см2 t 200°С	30Б26бк	15,20,25,32 40,50	УФ13004	ТУ 26-07-903-77
Задвижка клиновая бронзовая для гидролизного производства на Ру 16 кгс/см2 t 200°С	30Б36бк	50,80,100,150 200	К3110 82	ТУ-26-07-1059-72
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем муфтовая бронзовая на Ру 40 кгс/см2 t 200°С	30Б46бк	15,20,25,32 40,50	А3120 17	ТУ 26-07-1360-84
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая бронзовая на Ру 16 кгс/см2 t 200°С	30Б56бк	50,80,100,150, 200	7210 22.418-00 419 420 421 422	ТУ-26-23-002-91
Задвижка регулирующая с выдвижным шпинделем фланцевая бронзовая на Ру 16 кгс/см2 t 200°С	30Б66бк	50,80,100,150 200	3399.22.455-00	ТУ 26-23-015-91
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сварная сальниковая с концами под приварку стальная на Ру 80 кгс/см2 t от -5 до 90°С	30с905нж 30лс905нж 30с905нжМ	500,800,1000, 700,1200	ЛIIII3	ТУ 26-07-194-77

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сварная с электроприводом стальная на Ру 25 кгс/см2 t 300°С	30с907нж	400,500,600, 800	ИАТ1072 ПТ11072	ТУ 26-07-1111-83 ТУ 26-07-1125-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с конической передачей с электроприводом стальная на Ру 80 кгс/см2 t 425°С	30с11нж 30с511нж 30с911нж	250,300,500	ИТ1124 ЛАТ1132	ТУ 26-07-1182-77 ТУ 26-07-253-79
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сварная фланцовая с ручным управлением и с электроприводом титановая на Ру 25 кгс/см2 t 200°С	30тн12п 30тн912п	150,200,250, 300	НАТ1108	ТУ 26-07-1216-79
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем и встроенным электроприводом стальная на Ру 25 кгс/см2 t до 425°С	30с913нж	100,150,200, 250	ЛТ1132	ТУ 26-07-253-79
Задвижка клиновая сварная с выдвижным шпинделем фланцовая и с концами под приварку стальная на Ру 6 кгс/см2 t до 400°С	30с14нж 30с514нж 30с914нж	200,250,300, 400,500,600, 1200,1400, 1600,1800, 2000,800,1000	ПТ13005 ПТ13004	ТУ 26-07-1137-76

114-92 Акт 25.02.

214-92 Инв 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с концами под приварку с электроприводом стальная на Ру 40 кгс/см2 t до 600°С	30с15нж 30нж15нж 30нж915нж 30с915нж	50,80,I00,I50 200,250,300, 400,500	БАII060 ПТII083 БАIII35 МАII0243КЛ2 НТII0023КЛПЭ	ТУ 26-07-I2I8-79 ТУ 26-07-II25-77 ТУ 26-07-II88-90
Задвижка двухдисковая сварная с концами под приварку с электроприводом с коническим редуктором с цилиндрическим редуктором стальная на Ру 25 кгс/см2, t 200°С	30с4I7нж 30с5I7нж 30с9I7нж	500	ПТI30I7	ТУ 26-07-II44-76
Задвижка сварная клиновая с выдвижным шпинделем двухдисковая с электроприводом стальная на Ру 25 кгс/см2, t 200°С	30с9I8нж	500	АI3048	-"-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом стальная на Ру 40 кгс/см2 t 425°С	30с9I9нж	300,400,500	МАIII24	ТУ 26-07-II82-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая стальная на Ру I6 кгс/см2, t 200°С	30нж20бк	I50,200	ЕIIO03	ГОСТ 5762-74

214-92 [illegible] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом стальная на Ру 6 кгс/см2 t 250°С	30с922бк	1200,1400, 1600	419.00.00.СБ 420.00.00.СБ 421.00.00.СБ	ТУ 26-07-1202-78
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая с концами под приварку стальная на Ру 25 кгс/см2 t до 300°С	30с927нж 30с527нж 30с327нж	500,600,800	ПТ12003 ПФ12001 ПФ12002 МА12002	ТУ 26-07-1125-77 ТУ 26-07-1167-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сварная с коническим редуктором, цилиндрическим редуктором с электроприводом стальная на Ру 6 кгс/см2, t 200°С	30нж439нж 30нж539нж 30нж939нж	300,400	ПТ13015	ТУ 26-07-1137-76
Задвижка параллельная с винтовым поджимом с выдвижным шпинделем с гидроприводом стальная на Ру 2,5 кгс/см2, t 160°С	30нж740бр	400	ПТ18001	ТУ 26-07-1125-77
Задвижка клиновая фланцевая стальная с выдвижным шпинделем с ручным управлением с конической передачей с электроприводом на Ру 16 кгс/см2 t до 425°С	30с41нж1 30с941нж3 30нж41нж 30нж941нж	50,80,100,150 200 250 1000,1200	ЛА11055 ПТ11001 ПТ11055 БА11139 БА11140 ЗКЛ2, ЗКЛПЭ	ТУ 26-07-1526-90 ТУ 26-07-1188-90 ТУ 26-07-1527-90

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка сварная фланцевая с выдвижным шпинделем с ручным управлением, с электроприводом стальная на Ру I0 кгс/см2, $\leq$ до 450°С	30с42нж 30с942нж 30нж42нж 30нж942нж	I50,200,250, 300	ПТIIС95	ОСТ 26-07-I240-75
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с коническим редуктором, с механической передачей стальная на Ру 2,5 кгс/см2, $\leq$ 200°С	30нж444нж 30нж544нж	I200	ПТIIOI8	ГОСТ 5762-74
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с цилиндрическим редуктором, с гидроприводом для АЭС на Ру 6 кгс/см2, $\leq$ 200°С стальная	30с445нж 30с545нж	300	ПТI30I4	ТУ 26-07-II37-76
Задвижка сварная клиновая с выдвижным шпинделем с ручным управлением с электроприводом стальная на Ру 6 кгс/см2, $\leq$ 300°С	30нж46нж 30с46нж 30с946нж	400,500,600	ПТIIС96	ОСТ 26-07-I240-75
Задвижка сварная фланцевая с выдвижным шпинделем, с электроприводом, с коническим редуктором стальная на Ру 4 кгс/см2, $\leq$ 450°С	30с547нж 30с947нж	800,I000, I200	ПТIIС97	-"-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с отвертными фланцами стальная на Ру I6 кгс/см2, $\leq$ 5I0°С	30нж48нж	I00,I50	ЛIII4I	ТУ 26-07-II25-77

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 40 кгс/см2 t 200°С	30нж19нж	200	ПТ111138	ТУ 26-07-1125-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 16 кгс/см2 t 300°С	30с950нж	800,1000	ПТ13067	-"-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением, с коническим редуктором, с электроприводом с концами под приварку стальная на Ру 25 кгс/см2 t до 400°С	30с64нж 30с564нж 30с964нж	50,80,100, 150,200,250, 300,500,800, 1000/800	ПТ111005 ПФ111001 ПТ111015 ПТ111016 ПТ111004 БС111002	ТУ 26-07-1125-77 ТУ 26-07-1339-83
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 25 кгс/см2 t 200°С , -70 до 425°С	30с65нж 30нж965нж	150,200,250, 300	НА111053 НА111016 ДЗ111053	ТУ 26-07-1215-79 ТУ 26-07-1219-79
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем с ручным управлением, с коническим редуктором, с электроприводом стальная на Ру 25 кгс/см2 t 300°С	30с72бр 30с72нж 30с572нж 30с972нж	150,200,250, 300,400,500	МЗ13112 МЗ13001	ТУ 26-07-1205-78
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением, с червячной передачей с электроприводом стальная на Ру 64 кгс/см2 t 300°С	30с375бр	500	ПТ12004	ТУ 26-07-1125-77

214-92 Ал/25.01.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	30нж49нж	200	ПТ111З8	ТУ 26-07-1125-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 16 кгс/см2, t 300°С	30с950нж	800,1000	ПТ13067	-"-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением, с коническим редуктором, с электроприводом с концами под приварку стальная на Ру 25 кгс/см2, t до 400°С	30с64нж 30с564нж 30с964нж	50,80,100, 150,200,250, 300,500,800, 1000/800	ПТ11005 П211001 ПТ11015 ПТ11016 ПТ11004 БС11002	ТУ 26-07-1125-77 ТУ 26-07-1339-83
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 25 кгс/см2, t 200°С t -70 до 425°С	30с65нж 30нж965нж	150,200,250 300	НА11053 НА11016 ДЗ11053	ТУ 26-07-1215-79 ТУ 26-07-1219-79
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем с ручным управлением, с коническим редуктором, с электроприводом стальная на Ру 25 кгс/см2, t 300°С	30с72бр 30с72нж	150,200,250, 300,400,500	М3131 2 М31301	ТУ 26-07-1205-78
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением, с червячной передачей с электроприводом стальная на Ру 64 кгс/см2, t 300°С	30с375бр 30с975бр	500	ПТ12004	ТУ 26-07-1125-77

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с концами под приварку с маховиком с муфтой шарнирной с коническим редуктором с цилиндрическим редуктором с электроприводом стальная на Ру 64 кгс/см2 t от -40 до 425°С	30с76нж 30с576нж 30с976нж 30нж76бк	50,80,100,150, 200,250,300, 1000, 1200	ГЛ11005 ПТ11003 ПТ11084 ПТ11009 Е11005 ЗД11007 МА11057	ТУ 26-07-1125-77 ТУ 26-07-361-85 ТУ 26-07-377-86 ТУ 26-07-1398-86 ТУ 26-07-1169-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с концами под приварку с червячным редуктором, с электроприводом стальная на Ру 75 кгс/см2 t от -40 до 90°С	30с378нж 30с978нж	500,1000	ПТ11107	ГОСТ 5762-74
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с патрубками под приварку стальная на Ру 25 кгс/см2 t 350°С	30с479нж 30нж479нж 30с579нж 30нж579нж 30с979нж 30нж979нж	600,800	ПТ11075	ТУ 26-07-1144-76
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с маховиком стальная на Ру 25 кгс/см2 t до 300°С	30с82нж	100	3296 3296Б	ТУ 26-07-1128-76
Задвижка шиберная стальная на Ру 10 кгс/см2 t 80°С	30нж684п 30нж84п 30нж684бр 30нж84бр	150	ФЦ20.04.000 ФЦ20.14.000	ТУ 26-07-1549-90

214-92 Инф 29.02.

214-92 Инф 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом на Ру 25 кгс/см2	30с986нж 30нж986нж	100,150,200 250	ЛП3074	ТУ 26-07-253-79
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 40 кгс/см2 t от -110 до 200°С	30нж87нж 30нж987нж	50,80,100,150	БАIII63	ТУ 26-07-157I-91
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом на Ру 25 кгс/см2, t не более 70°С	30с992нж 30нж992нж	600	ПТIII52	ТУ 26-07-140-86
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 25 кгс/см2, t 300°С	30с99нж 30нж99нж 30с999нж 30нж999нж	100,150,200 250	ЛП3099	ТУ 26-07-412-87
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 40 кгс/см2, t -80°С	3Iнж9нж	50,80,100,150	БАIII37	ТУ 26-07-128-79
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 63 кгс/см2 t от -40 до 300°С	3IнжIIнж	50,80,100,150	ЛП3076	ТУ 26-07-361-85
Задвижка клиновая сварная с выдвижным шпинделем фланцевая с концами под приварку с ручным управлением с коническим редуктором, с электроприводом стальная на Ру 2,5 и 6 кгс/см2, t 70 и 200°С	3IнжI4нж 3Iнж5I4нж 3Iнж9I4нж	200,250,300 400,500,600, 800,1000,1200	ПТI3008 ПТI3007	ТУ 26-07-II37-76

214-92 Мор 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом стальная на Ру 100 кгс/см2, t от -40 до 300°С	3Iс9I6нжБ	I00,I50,200	МАIIС06	ТУ 26-07-II70-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 63 кгс/см2, t 425°С	3IсI8нж	50,80,I00,I50	ГЛI3IС6	ТУ 26-07-I44С-87
Задвижка клиновая с концами под приварку с электроприводом стальная на Ру 80 кгс/см2, t от -40 до 90°С	3Iс9I9нж	I000	ПТIIС90	ТУ 26-07-II25-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сварная, фланцевая с электроприводом стальная на Ру I0 кгс/см2, t 80°С	3Iс942р	400,500,600 700,800,I000	ПТIIС90	-"-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру I60 кгс/см2, t 200,450,600°С	3Iс45нж	50,80,I00,I50	БАIII36	ТУ 26-07-I2I8-79
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная сварная на Ру I6, 25 кгс/см2, t 300°С	3Iс46нж	50,80,I00,I50	РНI300I	ТУ 26-07-I3I7-82
Задвижка клиновая на Ру I60 кгс/см2, t от 200 до 565°С	3Iс949нж 3Iнж949нж 3Iлс949нж	50,80,I00,I50	БАIII58	ТУ 26-07-I2I8-79

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая 2-х дисковая с выдвижным шпинделем на Ру 25 кгс/см2, t 200, 425°С	3Iс50нж 3Iнж50нж 3Iс950нж 3Iнж950нж 3Iлс950нж	I00,I50,200, 250,300	ЛI3087	ТУ 26-07-40I-87
Задвижка клиновая стальная муфтовая на Ру I60 кгс/см2, t 450°С	3Iлс77нж 3Iс77нж	I5,20,25,40	3КС-I5-I60-00 3КС-40-I60-00 3КС-25-I60-00 3КС-20-I60-00 Р505-00-00 Р506-00-00 Р507-00-00 Р5I6-00-00	ТУ 26-07-II7I-83 ТУ-26-07-I243-80 ТУ 26-07-I287-8I
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая на Ру 25 кгс/см2, t 200°С	3Iс78бр	50,I00,200, 300	3Д050.00.00.00 3ДI00.00.00.00 3Д200.00.00.00 3Д300.00.00.00	ТУ 26-07-I279-8I
Задвижка клиновая 2-х дисковая с выдвижным шпинделем на Ру 63 кгс/см2, t 425°С	3Iс79нж	50,80,I00,I50	УК3II7	ТУ 26-07-I496-89

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка шиберная из коррозионностойкой стали на Ру 6,3 кгс/см2 t 80°С	31нж80бк 31нж680бк 31нж980бк	50,80,100,150, 200,250,300, 350,400,500, 600,800	3.01.000, 3.12.000 3.03.000 3П.01.000, 3.04.000, 3.06.000, 3П12.000, 3.07.000, 3П.13.00, 3.08.000 3П.14.00, 3.09.000, 3Э01.000 3.10.000, 3.11.000, 3Э.14.000	ТУ 26-07-1500-89
Задвижка клиновая 2-х дисковая с выдвижным шпинделем на Ру 16 кгс/см2 t 350°С	31с81нж 31нж81нж 31нж981нж	200	СН13089	ТУ 26-07-453-90
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 16 кгс/см2 t 200, 300°С	31с82бр 31с82нж	50,80,100	Л11167	ТУ 302-07-458-91
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 16 кгс/см2 t 425°С	31с83нж	50,80	ИЛ13129	ТУ 302-07-459-91

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 25 кгс/см2, t 425°С	3Iс84нж	I00	ИЛI3I30	ТУ 302-07-460-9I
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, чугунная на Ру I0 кгс/см2, t 50,90,225°С	30ч6бр, 30ч906бр 30ч66к, 30ч906бк 30ч706бр	50,80,I00,I25, I50,200,250, 300,350,400	ГЛI6003 ГЛI6002	ТУ-26-07-I399-86
Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем чугунная на Ру 4 кгс/см2, t I00°С	30ч76к	50,I00,I25, I50,200,250, 400	ГЛI6003	ТУ 26-07-I247-80
Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем с электроприводом фланцевая чугунная на Ру 6 кгс/см2, t I20°С	30ч9I46р	500,600,800, I000,I200, I400,I600	I504	ГОСТ 5762-74
Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем фланцевая с червячной передачей, с конической зубчатой передачей, с гидроприводом, с электроприводом, чугунная на Ру I0 кгс/см2, t I00°С	30ч15бр 30ч15бк 30ч5I5бр 30ч5I5бк 30ч7I5бр 30ч7I5бк 30ч9I5бр 30ч9I5бк	500,600,800	К3I503, К3I507, К3I4002	ТУ 26-07-I2I4-79

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая двухдисковая с невыдвижным шпинделем фланцевая на Ру 6 кгс/см2 t 100°С чугунная	30ч17бк 30ч917бк	50,80,100,125, 150,200,250, 300,350,400, 500,600	ЕТ001 ЕТ2007 ЕТ002	ГОСТ 5762-74
Задвижка клиновая фланцевая с невыдвижным шпинделем с конической передачей чугунная на Ру 2,5 кгс/см2 t 100°С, t 120°С	30ч925бр,бк	1000,1200, 1400,1600, 2000	ПТ1200I	ТУ 26-07-1125-77
Задвижка с упругим клином с невыдвижным шпинделем фланцевая с коническим редуктором с гидроприводом с электроприводом чугунная на Ру 2,5 кгс/см2 t 40 и 100°С	30ч25брМ 30ч25бкМ 30ч525брМ 30ч525бкМ 30ч725брМ 30ч725бкМ 30ч925брМ 30ч925бкМ	500,600,800	КЗ120Ю	ГОСТ 5762-74
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением с цилиндрическим редуктором с шарнирной муфтой с электроприводом чугунная на Ру 2,5; Рр 1,6 кгс/см2 t 225 и 250°С	30ч26бр 30ч26бк 30ч426бк 30ч426бр 30ч926бр 30ч926бк	500,600,800, 1000,1200	ПФ130Ю	ГОСТ 5762-71

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем с электроприводом чугунная на Ру I0 кгс/см2 t I20°С	30ч930бр 30ч930бк	I200,I400, I600	ПТI2002	ТУ 26-07-II25-77
Задвижка клиновая (с упругим клином из СЧ-I0) с невыдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом с гидроприводом чугунная на Ру I0 кгс/см2 t 40 и I20°С	30ч730бр 30ч930бр	600,I000	ПТI2005 ПТIIOI7	-"-
Задвижка клиновая (упругий клин) с выдвижным шпинделем фланцевая с коническим редуктором с электроприводом чугунная на Ру 2,5 и Рр I,6 кгс/см2 t I50°С; 225°С	30ч536бк 30ч936бк 30ч36бк	500,600,800, I000,I200	ПТI3002 КЗI3020	ТУ 26-07-II25-77 ТУ 26-07-I2I4-79
Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем чугунная на Ру I0 кгс/см2 t I20°С	30ч37бр 30ч937бр	500,600,800	25-I039050.500СБ 27-I039060.600СБ 28-I039080.800СБ	ТУ 26-07-I257-80
Задвижка с обрезанным клином, невыдвижным шпинделем, фланцевая, чугунная на Ру I0 кгс/см2 t до 40°С	30вч39р	50,80,I00,I50, 200,250,300, 400	3638,3639,3640, 364I,3642,3643, 3644,3645	ТУ 26-07-I359-84

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка чугунная клиновая с невыдвижным шпинделем с ручным управлением на Ру 10 и Рр 6 кгс/см2 t 100°С	30ч47бр, бр1, бр2 30ч47бк, бк2, бк3, бк4	50,80,100,150, 200,250,300, 400	АС12004	ТУ 26-07-1150-76
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 25 кгс/см2 t 200, 300°С	30вч57бк	100	Л11149	ТУ 26-07-324-83
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с электроприводом и с ручным управлением на Ру 10 кгс/см2 t 50°С	30ч59нж 30ч959нж	500,600,800	К319036	ТУ 26-07-1409-86
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с гидроприводом на Ру 10 кгс/см2 t 50°С	30ч760бр	200,250	Л13085	ТУ 26-07-405-87
Задвижка с проходным шибером на Ру 6,3 кгс/см2 t 80°С	30ч662п	100,150	ФЦ19.01.000	ТУ 26-07-1550-90
Задвижка клиновая двухдисковая (быстродействующая) с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная на Ру 4 кгс/см2 t 100°С	30кч70бр 30кч70п	40,50,80,65	С313029 С313029.050М 080М	ТУ 26-07-1403-86

214-98 Ref 25.02.

214-92 Инф 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка параллельная на Ру I0 кгс/см2, t от 5 до 50°С	30ч7Iнж 30с7Iнж 30ч77Iнж 30 77Iнж	I50,200,300	ЛI6009	ТУ 26-07-432-89
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с гидроприводом чугунная на Ру I0 кгс/см2, t до 225°С	3Iч6нж 3Iч906нж 3Iч706бр 3Iч6бр,бк	50,80,I00,I25, I50,200,250, 300,400,350	ГЛI3061 ГЛI3064 ГЛI6003	ТУ 26-07-I249-80
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем чугунная, фланцевая, на Ру 4 кгс/см2, t I00°С	3Iч7бк	200,250	ГЛI3072	ТУ 26-07-I250-80
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением чугунная на Ру 0,5 и I6 кгс/см2, t 90 и I00°С	3Iч1Iнж	50	ГЛI307I	ТУ 26-07-I246-80
Задвижка клиновая 2-х дисковая с выдвижным шпинделем на Ру I0 кгс/см2, t 90, 225°С	3Iч9I2нж 3Iч I2нж	50,80,I00, I25,I50	ГЛI3082	ТУ 26-07-I357-84
Задвижка клиновая 2-х дисковая с гидроприводом на Ру I0 кгс/см2, t 50°С	3Iч7I3бр	50,80,I00,I50	Д3I3I0I	ТУ 26-07-I436-87
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем на Ру I0 кгс/см2, t 225°С	3Iч I4бр	I00	Д3I3I05	ТУ 26-07-I44I-87

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка чугунная на Ру 10 кгс/см2, t 225°С	31ч15бр 31ч915бр	50,80,100,125, 150, 200,250, 300,350,400	720149I645 720149I655 720149I665	ТУ-26-23-006-90
	З А Т В О Р Ы			
Затвор шланговый фланцевый из сплава АЛ-2 на Рр 6 кгс/см2, t 60°С	32а1р	50,65,80,100, 125,150,200, 250,300	ЕА26223	ТУ 26-07-1089-80
Затвор шиберный с пневматическим поршневым приводом латунный на Ру от 0,5 до 3,5 кгс/см2, t от 3 до 40°С	32Б4нж 32Б604нж	20,25,40,65	УФ91003	ТУ 26-07-1194-78
Затвор шланговый ручной алюминиевый на Рр 10 кгс/см2, t до 110°С	32а5р	25,32,40	УП98013	ТУ 26-07-160-83
Затвор шланговый ручной с электроприводом, с червячным редуктором алюминиевый на Рр 16 кгс/см2, t до 110°С	32а6р 32а306р 32а906р	50,80,100,125, 150,200,250, 300	П98008	- " -
Затвор шланговый ручной, с электроприводом алюминиевый, на Рр 6 кгс/см2, t 130°С	32а8п	50,80	П98015	- " -

Наименование арматуры	Таблица/фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор шланговый с пневмоприводом, алюминиевый на Рр I0 кгс/см2 t I00, I40°С	32а609р	50,80,I00,I25	П980I9	ТУ 26-07-I60-83
Затвор поворотный дисковый с пневмоприводом алюминиевый на Рр I кгс/см2 t до 40°С	32а6I0р	200	К99064	ТУ 26-07-272-80
Затвор шланговый с электроприводом на Ру 6 кгс/см2 t до 80°С	32а9II р	50,I00,I50,	ЕА98025	ТУ 26-07-I089-80
Затвор шланговый на Ру I0 кгс/см2 t до 143°С	32пI2р	10,I5,25	П98024	ТУ 26-07-I60-83
Затвор регулирующий шланговый на Ру 6 кгс/см2 t до II0°С	32аI3р	50,80,I00, I25,I50	УП98024	-"-
Затвор поворотный стальной на Ру I6 кгс/см2 t -20, +40°С	32с90Iр	400,I000, I200,I400, I600	ПФ99032	ТУ 26-07-037-76
Затвор поворотный дисковый с концами под приварку с электроприводом стальной на Ру 2,5 кгс/см2 t 80°С	32с905р	2000	МА990I6	ТУ 26-07-II32-76
Затвор поворотный дисковый с электроприводом стальной на Ру 6 кгс/см2 t 55, I45°С	32пж906р	400,600,800, 400,I000, I200, I400,I600	МА990I7 ИА990I7 УК990I7	ТУ 26-07-I330-83 ТУ 26-07-II32-76 ТУ 26-07-I523-90

214-92 Ф-15.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор поворотный дисковый фланцевый с электроприводом стальной на Ру 10 кгс/см2 t 80°С	32с908р	1200,1400, 1600,1800, 2000,2200, 2400	УК99016 МА99016	ТУ 26-07-1523-90 ТУ 26-07-1132-76
Затвор поворотный дисковый с электроприводом стальной на Ру 16 кгс/см2 t 150°С	32с918р	1400,1600, 2000	К99059	ТУ 26-07-293-81
Затвор поворотный дисковый с электроприводом стальной на Ру 10 кгс/см2 t 100°С	32с919р	2000,2400	К99060	-"-
Затвор поворотный дисковый с маховиком через редуктор с электроприводом чугунный на Ру 10 кгс/см2 t 100°С	32ч306р 32ч906р	500,600,800	К399001	ТУ 26-07-1109-80
Затвор поворотный дисковый с червячной передачей и с электроприводом стальной на Рр 10 кгс/см2 t 60°С	32с910р 32с310р	300,400,600, 800,1000,1200	ИА99044	ТУ 26-07-1083-82
Затвор поворотный дисковый с дистанционным управлением, с электроприводом, титановый на Ру 6 кгс/см2 t 150°С	32тн11п 32тн911п	250,350,400, 500,600,800, 300	ПТ9903	ТУ 26-07-037-76

214-92 Дуб 29.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор поворотный дисковый фланцевый с пневмоприводом стальной на Ру 2,5 кгс/см2 t 120°С	32нж6I6р	600,800,I000, 1200	К99046	ТУ 26-07-I75-84
Затвор поворотный дисковый с редуктором, с электроприводом стальной, на Ру I0 кгс/см2 t 90°С	32с9I7р 32с I7р	I000	ПТ9905I	ТУ 26-07-037-76
Затвор поворотный дисковый фланцевый с электроприводом чугунный на Ру 2,5 кгс/см2 t 80°С	32ч9I0р	I200,I400, I600,I800, 2000	Е9930	-"-
Затвор запорный шланговый фланцевый с электроприводом чугунный на Рр 6 кгс/см2 t до 80°С	32ч9I2р	50,I00,I50, 200,300	ЕА26223	ТУ 26-07-I089-80
Затвор поворотный дисковый с электроприводом чугунный на Ру 6 кгс/см2 t 55°С	32ч9I3р	800,I200,I400 I600	Е990II	ТУ 26-07-037-76
Затвор поворотный дисковый регулирующий с ручным управлением из ковкого чугуна на Ру I0 кгс/см2 t -I0, +50°С	32кчI4бк 32кч2I4бк	50,80,I00,I50, 200,250,300, 400	К99052	ТУ 26-07-268-80
Затвор регулирующий дисковый с электроприводом чугунный на Ру I0 кгс/см2 t -I0, +50°С	32кч9I5бк	50,80,I00,I50, 200,250	К99056	-"-

214-92 Инв. 29.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор поворотный дисковый с электроприводом чугунный на Ру 10 кгс/см2 t 80, 120°С	32ч16р 32ч916р	600,1000,1200	ПТ99006	ТУ 26-07-037-76
Затвор поворотный дисковый с редуктором с электроприводом чугунный на Ру 10 кгс/см2 t 35°С	32ч317р 32ч917р	400	К99048	ТУ 26-07-1109-75
Затвор шланговый на Рр 10 кгс/см2 t от 60 до 110°С	32ч18р	100,150,200	УЛ98013	ТУ 26-07-160-83
Затвор с электроприводом на Рр 10 кгс/см2 t 110°С	32ч919р	100,150,200,250, 300	УЛ98017	-"-
Затвор шланговый на Рр 10 кгс/см2 t от 60 до 110°С	32ч20р	25,32,40,50,80	УЛ9018	-"-

214-92 [illegible] 25.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор дисковый с электроприводом и редуктором на Ру 10 кгс/см2 t до 100°С	32ч921р 32ч321р	500,600,800	К399083	ТУ 26-07-1353-84
Затвор дисковый регулирующий на Ру 2,5 кгс/см2 t не более 300°С	32ч022бк	100,150,200	Д399094	ТУ 26-07-1355-84
Затвор дисковый на Ру 16 кгс/см2 t 80°С	32ч023р	100,150	К99078	ТУ 26-07-374-86
Затвор регулирующий поворотный на Ру 16 кгс/см2 t от -15 до 200°С	32ч624бк	150	УФ99006	ТУ 26-07-1565-91
Затвор дисковый регулирующий на Ру 10 кгс/см2 t до 100°С	32ч925бк	500	К399165	ТУ 26-23-012-91

214-92 25.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение	НТД на изготовление и поставку
Затвор поворотный дисковый фланцевый с электроприводом на Ру 2,5 кгс/см2, t 80°С	32с922р 32нж922р	2400	МА99018	ТУ 26-07-1132-76
Затвор поворотный дисковый на Ру 2,5 кгс/см2, t 50°С	32нж923р	2200	МА99091	- " -
Затвор регулирующий дисковый на Ру 16 кгс/см2, t от -10 до 100°С	32с24бк 32с024бк 32лс24бк	100,150,200, 250,300	УКБ99071	ТУ 26-07-309-82
Затвор поворотный дисковый с пневмоприводом на Ру 10 кгс/см2, t 220°С	32нж627нж	1200	К99073	ТУ 26-07-342-84
Затвор дисковый с пневмоприводом на Ру 16 кгс/см2, t до 100°С	32нж628нж	100	К99069	ТУ 26-07-339-84

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор дисковый с пневмоприводом на Ру 16 кгс/см2, t 230°С	32нж629нж	800	К99072	ТУ 26-07-368-85
Затвор дисковый на Ру25 кгс/см2, t 200°С	32с930р 32с30р	200,250,300, 400,500,600, 800	К99068	ТУ 26-07-383-87
Затвор дисковый регулирующий с гидроприводом на Ру 25 кгс/см2, t 200°С	32с731р	200,250,300, 400,500,600	К99075	ТУ 26-07-389-86
Затвор дисковый РЗУ-1 и РЗУ-2 на Ру 6,3 кгс/см2, t от -5 до 150°С	32с32бк 32нж32бк 32с32р 32нж32р	80,100,150, 200,250,300, 350	ЛЖЦ2.5С4.С09 ЛЖЦ2.5С4.010	ТУ 26-07-1404-86
Затвор дисковый регулирующий на Ру 63 кгс/см2, t 500°С	32нж33бк	250	К99055	ТУ 302-07-438-90
Затвор дисковый с защитным покрытием на Ру 10 кгс/см2, t от 5 до 40°С	32с34р	150	П99145	ТУ 302-07-468-91

Наименование арматуры	Таблица/ фитура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
	ЗАДВИЖКИ ШЛАНГОВЫЕ			
Задвижки шланговые на Ру 6 кгс/см2 t до 110°С	33а3р	50,80,100,125, 150	П98007М	ТУ 26-07-381-86
Задвижки шланговые на Ру 6 кгс/см2 t до 110°С	33а603р	50,80,100,125, 150,200	П98005М	-"-
Задвижки шланговые на Ру 6 кгс/см2 t до 110°С	33а903р	50,80,100,125, 150,200	П98010М	ТУ 26-07-381-86
Задвижка шланговая на Ру 10 кгс/см2 t до 50°С	33а15р 33а915р	100	П98028 П98030	ТУ 26-07-419-88
Задвижка шланговая на Ру 6 кгс/см2 t до 90°С	33а16р	50,80,100,125, 150,200,250,300	ЕА98032	ТУ 26-07-1477-88
Задвижки шланговые с пневмоприводом на Рр 6 кгс/см2 t от 50 до 110°С	33с601р	50,80,100,125	П98033	ТУ 302-07-436-89
	РЕГУЛЯТОРЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ			
Регулятор избыточного давления латунный на Ру 0,2÷0,5 кгс/см2 t 50°С	21Б1р	4	УФ96340	ТУ 26-07-1099-74

114-92 Инв. 19.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Регулятор вакуума из органического стекла на Ру 0,2÷0,5 вакуум, t от 10÷35°С	21ск2р	3	УФ96341	ТУ 26-07-1099-74
Регулятор муфтовый на Ру 2 кгс/см2, t 100°	21Б36к	6	П3774-17	ТУ 26-07-1043-76
Регулятор давления прямого действия на Ру 16 кгс/см2, t 225°С	21б"6к	25,50	УФ63002	ТУ 26-07-1306-82
Регулятор давления прямого действия на Ру 16 кгс/см2, t от 4 до 75°С	21б56р	15	УФ63003	- " -
Регулятор давления "после себя" на Ру 16 кгс/см2, t до 225°С	21б66к	25,50	УФ63037	ТУ 26-07-1560-90
Регулятор давления на Ру 250 кгс/см2, t от -50 до 60°С	21с56к	25	УФ63006	ТУ 26-07-1336-83
Регулятор давления на Ру 250 кгс/см2, t от -10 до 60°С	21с76к	25	УФ63005	ТУ 26-07-1336-83
Регулятор давления "после себя" со встроенным импульсным механизмом стальной на Ру 160 кгс/см2, t 50°С	21с8нж 21нж8нж	25	И63035	ОСТ 26-07-1023-80

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Регулятор давления "после себя" со встроенным импульсным механизмом с патрубками под приварку стальной на Ру 160 кгс/см2 t до 50°С	21с9нж 21нж9нж	10	И63038	ОСТ 26-07-1023-80
Регулятор давления прямого действия "после себя" рычажный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2 t от -15 до 300°С	21с10нж 21нж10нж	40,50,80,150, 200	Ф6113	ТУ 26-07-1324-83
Регулятор давления стальной прямого действия "до себя" рычажный фланцевый на Ру 16 кгс/см2 t от - 15 до 300°С	21с12нж 21нж12нж	40,50,80,150, 200	Ф6115	-"-
Регулятор давления стальной "после себя" со встроенным импульсным механизмом, с патрубками под приварку на Ру 160 кгс/см2 t до 50°С	21с14нж 21нж14нж	10	И63039	ОСТ 26-07-1023-80
Регулятор давления стальной "после себя" со встроенным импульсным механизмом на Ру 64 кгс/см2 t от -40 до 90°С	21нж15нж	25,50,80,100	И63052	ТУ 26-07-331-83

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Регулятор давления прямого действия "после себя" стальной на Ру 64 кгс/см2 t до 80°С	2Iнж16нж	25	И63049	ТУ 26-07-269-84
Регулятор давления прямого действия "после себя" на Ру 16 кгс/см2 t до 80°С	2Iнж20нж	50	И63048	-"-
Регулятор давления на Ру до 4 кгс/см2 t от 5 до 50°С	2Iнж21р	6	УФ63020	ТУ 26-07-1415-87
Регулятор давления на Ру до 4 кгс/см2 t от 5 до 50°С	2Iнж22р	10	УФ63021	-"-
Распределитель гидравлический трехходовой электромагнитный стальной на Ру от 52 до 60 кгс/см2 t до 160°С	23нж801бк	10	Т055.042	ТУ 26-07-049-72
Пневмораспределитель на Рр 200 кгс/см2 t ± 40°С	23нж2п	20	Т05508I	ТУ 26-07-387-86
Блок электромагнитных клапанов на Рр до 25 кгс/см2 t от 15 до 55°С	23нж803п	6	Т90008	ТУ 26-07-394-86

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан распределительный с электромагнитным приводом на Ру до I2 кгс/см2 t от -43 до 50°С	23нж804р	6	Т055090	ТУ 26-07-426-88
Клапан распределительный с электромагнитным приводом на Ру от 30 до 55 кгс/см2 t от -43 до 55°С	23нж805р	6	Т05509I	-"-
Регулятор вакуума из органического стекла на Ру 0,2÷0,5 вакуум t I0÷35°С	2Iск2р	3	УФ634I	ТУ 26-07-I099-74
Регулятор давления универсальный на Рр I2 кгс/см2	2Iч1п	50,I00	ГЗI7-00АСБ	ТУ 204-РСФСР-966-78
Регулятор давления прямого действия "после себя" чугунный на Ру I6 кгс/см2 t 250°С	2Iч4нж	25,50,80	И63032	ТУ 26-07-I226-79
Регулятор давления прямого действия на Ру I6 кгс/см2 t 225°С	2Iч6бк	25,50,80,I00, I50	КА63002	ТУ 26-07-I309-82
Регулятор давления прямого действия "до себя" на Ру 16 кгс/см², t -15 до 200°С	2Iч14нж	50,80,I00,I50	УФ630I5	ТУ 26-07-I439-87

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Распределитель запорный мембранный фланцевый с напитовым покрытием чугунный на Ру 10 кгс/см2 t от 5 до 45°С	23кч801рI,р2	6	С3055.037	ТУ 26-07-034-76
Распределитель пневматический электромагнитный четырехходовой с магнитом переменного тока чугунный на Рр 10 кгс/см2 t от 5 до 35°С	23кч802рI+ +р4	6	С3055.043	-"-
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА, УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И РАМКИ				
Запорное устройство кранового типа указателя уровня цапковое (краны верхний и нижний) латунное на Ру 16 кгс/см2 t 225°С	I2БI6к	20	П38I06	ТУ 26-07-418-87
Запорное устройство кранового типа указателя уровня фланцевое (краны верхний и нижний) латунное на Ру 16 кгс/см2 t 225°С	I2Б26к	20	П38I05	-"-
Запорное устройство кранового типа указателя уровня фланцевое (краны верхний и нижний) латунное на Ру 25 кгс/см2 t 225°С	I2Б36к	20	УЗ-00.00	ТУ 26-07-418-87

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Рамка указателя уровня с водоуказательным стеклом, стальная, на Ру 40 кгс/см², t 250°С	12с11бк	2,5,7,9	Е8803	ТУ 26-07-487-89
Запорное устройство вентельного типа указателя уровня цапковое стальное на Ру 40 кгс/см2, t 250°С	12с17бк	20	Е8405	ТУ 26-07-418-87
Запорное устройство вентельного типа указателя уровня фланцевое (с автоматическим шаровым затвором) стальное на Ру 40 кгс/см², t = 250°С	12с27бк	20	П384002	- " -
Устройство вентильного типа для присоединения манометра стальное на Рр 250С кгс/см2, t от -50 до 50°С	12лс28бк	3	К08003	ТУ 26-07-094-73
Устройство запорное указателя уровня стальное на Ру 160 кгс/см2, t от 40 до 300°С	12лс29нж 12нж29нж	15	УФ82002	ТУ 26-07-1276-80
Устройство вентильного типа для присоединения манометра на Рр 700 кгс/см2, t от 5 до 100°С	12лс300бк	3	УФ08052	ТУ 26-07-1373-85

214-92 [illegible] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Запорное устройство на Ру 250 кгс/см², t от 10 до 300°С	12нж31нж	6	УФ21020	ТУ 26-07-1516-89
Рамка чугунная указателя уровня (с водоуказательным стеклом) на Ру 21,23,25 кгс/см², t 120,200, 250°С	12кч11бк	2,4,5,6,8	С38804	ТУ 26-07-1487-89
Элеватор водоструйный стальной, температура прямой воды, t 180°С Ру 16 кгс/см²	40с10бк	40,50,65,80	КТ93001-040№1 КТ84002-050№2 КТ94003-065№3 КТ96004-080№4	ТУ 26-06-1255-82
Устройство вентильного типа стальное для присоединения манометра фланцевое на Рр 320 кгс/см², t от -50 до 200°С	68с100нжМ	3	П308002-00	ТУ 26-07-041-76
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ			
Конденсатоотводчик термодинамический с патрубками под приварку стальной на Рр 30 кгс/см², t 300°С	45с13нж 45нж13нж	10,15,25,32 40, 50	СА76013	ТУ 26-07-1138-76
Конденсатоотводчик термодинамический фланцевый стальной на Рр 38 кгс/см2, t 225°С	45с14нж 45нж14нж	10,15,20,25	Р76006	ОСТ 26-07-1023-80

Наименование арматуры	Таблица/фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Конденсатоотводчик термодинамический цапковый стальной на Рр 30 кгс/см2 t 250°С	45с16нж 45нж16нж	10,15,20,25, 32,40,50	СА76013	ТУ 26-07-1138-76
Конденсатоотводчик термодинамический фланцевый стальной на Ру 64 кгс/см2 t 300°С	45с21нж	40,50	И76008	ОСТ 26-07-1023-80
Конденсатоотводчик термодинамический фланцевый стальной на Ру 100 кгс/см2 t 300°С	45с22нж	10,15,20,25, 32,40,50	СА76009	ТУ 26-07-1138-76
Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый чугунный на Ру 16 кгс/см2 t 225°С	45ч10нж	15,20,25,32, 40,50	КА76017	ТУ 26-07-1269-80
Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый чугунный на Ру 16 кгс/см2 t 225°С	45ч11нж	15,20,25,32, 40,50	КА76016	-"-
Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	45ч12нж	15,20,25,32, 40,50	УЛ76015	ТУ 26-07-1318-83

214-92 [illegible] 25.02

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Наименование электропривода	Тип	Крутящий момент	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Электропривод с электродвигателем типа 4АС100 4, 4АС132 4 и 4АУС80А4	Г	100÷250	В099.102-00МI	ТУ 26-07-015-89
То же, с электродвигателем типа ВАО-42-4, ВАО-51-4 и В80В4	То же	То же	В099.103-00МI	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 4АС132 4	Г	250÷1000	В099.104-00МI	ТУ 26-07-015-89
То же, с электродвигателем типа ВАО-51-4	Д	То же	В099.105-00МI	-"-
То же, с электродвигателем типа В63А4	А	2,5÷10	ТЭ099.059-00МI	-"-
То же, с электродвигателем типа 4АУС80А4 и 4АУС71А4	Б	10÷25	В099.098-00МI	-"-
То же, с электродвигателем типа В80А4 и В71А4	То же	То же	В099.099-00МI	-"-
То же, с электродвигателем типа В80А4, В80В4 и В71А4	-"-	-"-	В099.094-00МI	-"-
То же, с электродвигателем типа 4АС100С4 и 4АС100, 4АС100 4	В	25÷100	В099.100-00МI	-"-

Наименование электропривода	Тип	Крутящий момент	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
То же, с электродвигателем типа В100 4, В80А4 и ВА0-42-4	В	25÷100	Б099.101-00М1	ТУ 26-07-015-89
То же, с электродвигателем типа АВ-042-4М	М	0,5÷2,5	ТЭ099.088-00М1	То же
То же, с электродвигателем типа 4АА56В4А5 и 4АА63А4А5	А	2,5÷10	ТЭ099.058-00М1	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 4АМС100 4, АИРС80В4	В	5÷80	Б099.054М	ТУ 26-07-1025-89
Электропривод с электродвигатедем типа 1М308I	Б	8÷25	УФ099.006	ТУ 26-07-1298-82
-"-	-"-	-"-	УФ099.007	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 1М368I	-"-	6÷25	УФ099.008	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 1М308I	-"-	8÷25	УФ099.009	-"-
-"-	-"-	-"-	УФ099.010	-"-
-"-	-"-	6÷25	УФ099.011	-"-

214-92 Ref 25.02

Наименование электропривода	Тип	Крутящий момент	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Электропривод с электродвигателем типа IM3681	Б	6÷25	УФ099.012	ТУ 26-07-1298-82
Электропривод с электродвигателем типа IM3081	-"-	8÷25	УФ099.013	-"-
Электропривод с электродвигателем типа IM3041 или IM3081	-"-	10÷25	УФ099.016	ТУ 26-07-1467-88
Электропривод с электродвигателем типа 4АМС1004 и 4АМС1324	Г	80÷250	Б099.053М	ТУ 26-07-1025-83
То же, с электроприводом типа 4АМС1004 и 4АМС132 4	Д	250÷1000	Б099.060М	-"-
Электропривод с электродвигателем типа АИМА63В4 и АИМА71А4	А	5÷14	ЭПВ-10М	-"-
Электропривод с электродвигателем типа АВ-042-4МА1	М	0,5÷2,5	ТЭ099.190М	ТУ 26-07-1143-85
Электропривод с электродвигателем типа 4А63А4А5	А	2,5÷10	ТЭ099.191М	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 4АС80В4А5	Б	10÷2,5	ТЭ099.192М	-"-

214-92 Нед 25.02.

Наименование электропривода	Тип	Крутящий момент	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Электропривод с электродвигателем типа 4АС100 L4А5	В	25÷100	ТЭ099.193М	ТУ 26-07-1143-85
Электропривод с электродвигателем типа 4АС100 L4А5	Г	100÷250	ТЭ099.194М	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 4АС100 L4А5	Д	250÷1000	ТЭ099.195М	-"-

РАЗДЕЛ II

НОМЕРА ЧЕРТЕЖЕЙ С УКАЗАНИЕМ ТАБЛ/ФИГ

214-92 Нов 25.02

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
	К Р А Н Ы		
П33	IIч20бк	мз3509.050б мз3507.080б мз3537.100б	IIс722бк
П3764-3А	IIБ22бк		
3839	IIЧ13бк	мз3509.150а,200,300а	IIс723бк
ВЕ1703А ВЕ1704А	IIч15п	БА7202	IIБ27п
ВЕ1710А ВЕ1719А		СК30003	IIБ13р
Л31007 Л31008	IIч2бк IIч3бк	ПТ31001 ПТ31003	IIтн30п
Е3116	IIБ11бк	МФ31009-00	IIч5бк
Е3118 Е3120	IIа10бк	Л31009, ЗА31009	IIБ1бк
33001	IIс7бк	А33101б Е33101I	IIч6бк
34001	IIс17бк	П33101 7	IIБ14бк
3501, 100бмз 3502, 100мз 3505,050мз	IIс20бк, IIс320бк	СК32001, IМ14к-I	IIБ18бк
М33502-00-300		СК32002	IIнж8бк
3505.300 3505.400бмз 500бмз 700бмз	IIс321бк		

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
Л32004-00, А332004-00	IIБ7об	Л39061.0156 Л39061.0206Б	IIБ12об
Е3.33010	IIч8об	П339093	IIнж37п
П3.3301Б	IIБ6об	МА39095, МА39095М	IIс632р, IIс732р
А333015	IIчI6об	Л39097	IIчIIр
А334001	IIч25об	Е3.39100	IIч37п
КА34002-100 Е3.34002-025+080	IIчI8об	П3.39113	IIс38п, IIлс38п, IIнж38п
МА35008	IIс629об, IIс729об	МА39113М	IIс45п, IIлс45п
УФ37002 П3.37015-00	I0Б8об	М39114	IIнжI9нж, IIнж3I9нж
П3.37016-00	I0Б9об	М39120	IIс39п, IIлс39п, IIс639п, IIнж639п
П3.37017-00	I06I9об	М39122	IIнж0I8нж
Л39000	IIч37п	МА39125	IIлс68п
УФ3900I	IIнж56п	УЛ39136	IIч39п
П339002	IIс63Iп, IIс73Iп	М39137	IIс33п, IIс633п
МА39003	II623об	М39138	IIс34п, IIнж34п, IIс634п, IIнж634п
М39037-00	IIтн26п	М39139	IIс36п, IIнж36п
М39038-00 М39037-00	IIтн325п, IIтн625п	М39140	IIс35п, IIнж36п
ЗА39056	IIБ24п	МА39152	IIс44п

Взам. инв. № 2114-86

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
МА39153	IIс(6)747р, IIлс(6)747р	МА39208	IIлс60п
ПТ39153	IIс(6)749р, IIлс(6)749р	I.2750.23.102.00	IIлс664п
ПТ39154	IIтн40п	2750.8.201.00, 2750.7.201.00	IIлс65п
ПТ39155	IIтн41п	УК3922I	IIс66п
КПГ 10-40.00.200	IIнж42п	УК39240	IIс74п,пI, IIлс74п,пI
КПГ 10-40.00.280	IIнж43р	УК3925I	IIс70п
I.9000-15.5.03	IIлс448п	31.250.00.000	IIлс69п
М39166	IIнж65Iнж	ЛА39253	IIс67п
М39167	IIнж652нж	0704.49I8I6	IIлс7Iп, IIнж7Iп
КАI.2750.I5.20I.00	IIлс6Iп	УК39277	IIс72п,пI IIлс72п,пI
ПТ39172	IIс959р,рI	КШЗР-15, КШЗР-20	IIБ28п
ПТ39173	IIтн53п	7253.48.226.00.00	IIБ29п
ПТ39174	IIтн54п	МС543.00.000	IIлс55п
М39175	IIнж50п	I.900-I56.00-0I	IIлс(6)757пI
МА39183	IIлс62р		
МБ39183	IIлс(6)763п		
М39183	IIс(6)758п		
ПТ39183	IIлс(6)773п		

214-91 Изд.-15.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
МА39208	11лс60п	УК39285	11с77п, 11лс77п, 11нж77п
УК39240	11с74п,п1, 11лс74п,п1	УК39289	11с78п,п1, 11лс78п,п1
РЯБИ 491745, РЯБИ 491755	11нж75п, 11тн75п	РЯБИ 491812, РЯБИ 491822	11кч24п,п1
УК39284	11с76п,п1, 11лс76п,п1	РЯБИ 491815, РЯБИ 491825	11лс65п1
	КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ)		
ПВ 50.00.00	15кч11р	2244	14нж43бк
ВЗ-4	15ч631р	К32246, К322010	15с12п
ВР-5	15ч630р	Е2278	13нж40п
764-2А	15Б2бк	К32284-00	
Р780-00, Р781-00	15Б2бк	Е2299÷102	15с11бк, 15нж11бк
Р1326, Р1327	14с63бк	К322043	
ВЕ1616, ВЕ1617	14с64нж	Е2297, СК22009,	15а3р, 15Б3К, 15Б3р
ВЕ1624Б, ВЕ1625Б, М21062-00	15ч64п	У22065	
К015.00.000, К020.00.000	15Б42р	К2314	15с76нж, 15с976нж
ГЛ21017, ПТ21120,	15с022нж, 15с22нж	К23003, ПТ23003	15лс76бк, 15лс976бк,
ПТ21120	15нж22нж, 15нж522нж	К2314	15лс76ст, 15лс976ст
ПТ21017	15с922нж, 15нж922бк	ПТ23102, ПТ23129	
У21163, У21003	15нж922п	К23154	
ЗЛ2201	15кч4р, 15кч4п		
2220	15кч21бр, 15кч21э		
Е22010-00	15кч21бт		

214-92 Пуд 25.02

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
Е2422	14нж47ст	П32I025	15нж25бк
Е2424	14нж42бк	С32I087	15кч892п
К524028 К524028М	15с136к, 15нж136к	ЗЛ2I036-00	13нж186к, 13нж18ст
2646	14нж0116к	У2I037	13нж18п, 13нж918ст
2718	14нж0126к	ЗЛ2I037-00	13нж918п, 13нж9186к
2725	14с236к	У2II56	
2737	15кч246к	К2I0I0-00	13лс156к
К07145.000 К07146.000	15кч13р	ГЛ2I065, ПТ2II67	15с18п
		ПТ2II23	15лс18п
К07168	13с46р	У2I068	13с7мн
К07854	13с45р	УЛ2I07I	15чI46р, 15чI4нж
Е2I001. У2I009-00	15кч22нж, 15кч22бр	УЛ2II02 УЛ2II03	15чI46к, 15чI4п
Е2I004. КА2II43	15кч922нж, бр	Е2I082-00	22нж630нж 22с630нж
ПК2I003-00, Е2I003	13нж9I96к		
СК2I003	15б63п	С32I087	15кч892п
СК2I004, СК2I005	15б64п, 13нж5Iмн	СА2I096, У2I023	15нж65бк, 15нж065бк
ГЛ2I002	15с959нж	У2II54	15нж965бк,ст, 15нж65п
УК2I003, К32I073	15нж46бк, 15с48п	2II0I	14с924нж
Е2I007	13нж920бк,ст	С2II29	15нж82бк, ст
ПТ2I0I2-00	13тнIп, 13тн60Iп	Е2II4I	14нж45р, 14нж45бк
У62I018	15нж39п	КА2II42, ЗА2I205	15кчI6нж, 16кчI6п

214-92 Инв. 25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
С2II50	I5с57бк, I5нж57бк	КА22030, КА22056, КА22049	I5кчI8бр,бк,п,р
С2II52	I5нж56бк		
У2II55, У2II62, У2II85, КА2II25	I5с58бр, I5нж958бк	КА22032, КА22050 КА2206I, КА22033	I5кчI9бк,бр,п,к
Б2II6I	I5кч887р	КА22034, КА22059 КА22063, КА22064	I5ч8бр, п, р, к
УЛ2II76	I5ч86п	КА22036, КА22060	I5ч9бр, бк,р,п
У2II84	I5нж60нж	П322038, ОБ22044	I5с54бк, I5нж54бк
Е2II9I-СО	I4с58нж, I4с058нж	П32286	
У2II99	I5нж50п	У22053, ЗА22078	I5кч2п, р
ЗЛ2I20I-СО	22нж629нж	У22057, ЗА22078	I5кч3п, р
КЗ2I2СО	I5с52нж	У22074	I5нж6бк
БЛ2I2С7	I5нжI6нж, I5нж9I6нж	КЗ22082	I5лс6Iнж
У2I2С8	I5нж85п	КЗ22083	I5с5Iп
СК2209, У22065	I5бIбк, I5ВIп	У2300I	I3нж955п, нж
СК220II, С327039	I5кч32п, пI, п2	П32300I	I5сIССнжМ
К3З220II	I5сIОп	К230I6-00	I3лс9I46бк
СА220I2, ПТ220I2	I4с20п; I4нж20п	Уф230I9	I5с2Iнж, I5с92Iнж
СА220I4	I4с26п, I4нж26п	К2302I	I3нж39ст
СЗ22021	I5кчI0п	К23024-00	I3лс5бк
СЗ22024	I5кчI2п	Уф23030	I5лс3Iнж

114-92 Ту 25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
АК23031, АК23027	13лс63нж	СА24012	14с22п, 14нж22п
ПК23045, СМ23157	15с96нжМ, 15лс96нж	СА24014	14с27п, 14нж27п
ПК23055	14нж92ст	СА24015-00	14с96п, 14нж96п
К23081-00	15лс84нжМ	СА24016-00	14с97п, 14нж97п
К23083, ПК23063	15с979нжМ	У25001	15нж1п, 15с1п 15с901нж, 15тн1тн
К23064-0	15Б14п, 6к		
К23085	15Б86к	У25013	13с30мн, 13с30нж, 13с930нж
К23078	13с925нж	У25017	13нж31п, 13нж31нж, 13с31п, 13с31нж
К23083	15лс36бк		
К23103	13с323нж	УФ26003	13нж35нж, 13нж035нж
ПК23104-00	13с921нж	СК26008	15Б24р
Б23116	13нж446к, 13нж0446к	ПТ26011 ПТ26120	14нж562нж, 14с562нж 14нж62нж, 14с62нж 14нж062нж, 14с062нж 14нж962нж, 14с962нж
Б23117	13нж943бк		
К23134	13нж24ст 13нжС24ст 13нж324ст, 424ст,524ст	У26031	13нж34нж, 13нж034нж 13нж534нж
У23135	15нж83нж	У26036	14нжIр
С324007Б	15кч37п	УФ26056	15Б68п
Е24010	15нж46к	РУ26058 РХ26384	15кч97п, 15кч997п

214-92 Инв. 25.02

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
М26070-00 П326107-00	15а55п	А26266	15п862бк, 15б862бк
		С2627I, У2627I	15нж776к, 15нж577бк
С26120	14с33ст, 14с033ст	П326288	15нж84Ip
С26120	14с34ст	Т26314, Т26315	15Б8I6р, 15Б8I7р, 15а8I9р
С26131	14с70ст		
С26134	14нж68р	Т26316	13нж829р
Б26138	15нж833р	КА26323	15ч95эм, 15ч96эм
У26161	14нжI7ст, 14с17ст	М26328	15нж4I7п, 15нж7п
С26164	14нжI9ст, 14нж0I9ст	ЛА26336м	15с832р
ПТ26164	14с19ст, 14с0I9ст	П326339	14с830р
У26166	14нх5I9ст, 14с5I9ст	П26352, П26404	15ск58п, 15ск656п
РХ26168	15вч678п	Т26356	15Б8I5р
КА26190, КА26333 Т26198, Т26199	15ч9Iэм, 15ч59Iэм	У26362	15нж04Сп
		СК2637I	15Б346к
Т26200, Т2620I	13нж828р	У26372	15тн5п
П3262227	15Б806р	У26373	15нж8п, 15тн6п
П326237	13с804р, 15Б8I8р	У26376	15нжI4п, 15тнI4п
С326239	15кч888р, п, пI	У26388	14нх6Сп, 14нх6Iп
Т26250, Р26245, ПТ26245	14нж83п, 14нх983п	Т2640I	15Б833р
Н26256	15нж528п, 15нж028п		

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
Т26401	15с833р	СА27055	14с98п, 14нж98п
С26410	15нж24нж	К27056	13с941нж
К326411	13нж47п, 13нж947п	А27070	13нж37нж
К326412	13нж48п, 13нж948	А27071	13нж36нж
Т26414	15Бб23р, 15а828р, 15кч835р	Е27074	15нж43нж
		К327083	15с926к
У26496	13лс66п	У27087	13с276к
Т26506	13нж852р	У27088	15нж786к
Т26512	15ч846п, пI	К28002-00	15нж726к, нж
П26523	15п67п	УФ28006, УФ28009	15с20нж, 15с920нж
РХ26538	15ч74п, 1м, 2м 15ч75п, 1м, 2м 15ч76п, 1м, 2м	АК28015, АК28016	13лс64нж
		У28022	13лс69п, 13нж69п
РХ26544	15ч(б)799п, п1, п2	К28032-00	14нж18нж
РХ26545	15ч998п, 1м, 2м	К28041, К2846	15нж426к
УФ27016, УФ27019	13с536к, 13лс536к	К28043	13с926нж
УФ27018	13с546к, 13нж546к	К28059 П328059-00	13с922нж
УФ27022	13лс546к	П28068	14с57нж, ст
С27036	13нж38нж	УФ29049	15Б69п
У27048, СА27048	14с99п, 14нж99п	К29136	13нж62ст

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
М2916 5	15нж19бк		
2916 7	15нж7бк		
У2917 4	15с35нж		
СК2917 5	15Б35бк		
П3291 85	15мн025п		
П3291 86	15мн925п		
ИУСЮ 4912 46.001	15с62п, 15нж62п		
РЯБИ 4911 12, РЯБИ 4911 22	15кч33р		
РЯБИ 4911 15	15кч34р		

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
Клапаны, затворы (клапаны) обратные			
КБ 71-1-11-001	17а4бр	К5389	17с40ст
ИА01009 ИА01010	19с39р	ПТ6559	22с668п
		Р6597	22с10п, 22нж10п
ИА01011 ИА01012 ИА01013	19с940р 19ч320р, 19ч920р	Р65698 И96221	22с11п, 22нж11п
ИА01014 ИА01015	19с341нж, 19с941нж	6801	27ч905
		7210	16Б7п
ИА01017 ИА01018	19с958р, 19нж958р	225-00СБ	22с59нж
		Е21082	22нж630нж
БЕ1657Б	17ч3бр	3Л21201	22нж629п
4303 К4303(25)	16с32бк	УФ23032	22лс69нж
4307 4308	16с37бк	УФ23033	22лс81бк
		У23161	22с60р
4311	16с35нж	У26055	22Б16п
4432-00СБ	17ч9п	У26057	22нж86п, 22лс86п
Е4459 ГЛ44001	19с17нж, 19нж17бк 19с17мн	ПТ26525	22нж901р
		П26528	22п119бк
Р5330	17с34бр	У26530	26нж7п
Р5370	17нж10п	У26533, У26534	22нж78п
		Т26532	22Б818р

214-92 Бид 25.02

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
С26543	22нж83нж	К4I044	I6лс52бк
У26568	26нж906п	К4I045	I6лс53бк
УФ27020	22нж746к	УФ4I047	I6лс54бк
УФ27021	22нж756к	УФ4I048	I6лс55бк
У28018	22лс70нж	УФ4I049	I6лс56бк
УФ28019	22лс80бк	УФ4I050	I6лс57бк
АК28087	22лс82нж, 22нж82бк	УФ4I052	I6нж58п, р
УФ29042	22нж72р, п	В4I059	I6нж5I6к
УФ29043	22нж73р, п	К4I07I	I6лс49п, I6нж49п
УФ29044	22БI7п	СК4I074	I66кI6к
УФ29050	22нж87п, 22лс87п	КА4I075, УЛ4I079, Д34I098	I6ч6р,бр
ЕА4I03I	I6ч3р, I6ч3бр, п		
КА4I075		Л4I085	I6с48нж, I6нж48нж
Е4I004, Л4I007	I6кч96р, нж, п	ЕА4I099М	I6ч4п
С34I006	I6ч1р, I6ч2р	П4II0I	I6п66к
КА4I006	I6кчII6р	ЗА4II02	I6тн2п
ГЛ4I0I0	I6сI3нж, I6нжI3нж	К430I0	I6с30нж
К4I020	I6нж50п	П3430I3	I6с24нж
У4I030, ЗА4I030	I6нжI0п	К3430I6	I6лс23ст

214-92 Ал 1-25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
К43019	16с21ст	КА44075	
П344001	19Б16к	Л44075 К344067	19ч21р, бр, бк
ПТ44001	19ТИ37п	ИА44078, ПТ44090	19с47нж, 19нж47нж
ПФ44003	19ч18бр, нж	МА44093	19с55нж, 19нж55нж 19нж55бк
ПФ44003	19ч19р		
МА44003	19с36нж, 19нж36нж	МА44094	19с56нж, 19нж56нж
ПФ44004 ПФ44003 ПФ44005	19ч16бр, 19ч16бк	ПТ44102 Л44106	19тн12бк, 19тн13бк, 19тн14бк, 19нж20нж
ПФ44006 ПФ44007	19ч16р	ГЛ44110	19с38нж, 19нж38нж
		БА44111	19нж53бк
УФ44008	19нж11бк	Л44115, ГЛ44115	19с25п
МЗ44005	19нж68бк	БА44116	19нж19бк
МЗ44006	19нж69бк	Л44120	19с66р, 19лс66р
М44008	19с754нж	УКБ44121	19с64нж
УФ44010	19с10нж, 19нж10бк	УКБ44122	19с65нж
С44021	19нж27ст	МЗ44126	19нж63бк, 19лс63нж
ПТ44049	19с51нж	И44128	19с42нж, 19нж42нж 19нж43нж, 19нж44нж
ПТ44070	19с49нж	И44129	19с46нж
ПТ44074	19нж50нж	К44132, К144135	19лс67нж, 19с67нж

214-92 Ин/25.02

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
С144132.1.900	19с62нж, 19лс62нж	К53064	17с41нж
МА44151	19с70нж	К53065	17лс91нж
ГЛ46001		И53074	22нж841ст
Ж46001	16ч42р	И53076	17нж870нж
КА41075			
УФ50007	17л96п, 17нж96п	И53082	17нж46п
УФ50011	17с97п, 17нж97нж	Р53089	17с50нж
УФ50027	17с55нж		
КА51005	17ч196р, 17ч186р	И53090	17с51нж
КА52005			
УФ52004	17с59нж, 17с64нж	УФ55001	17с42нж
УФ53001	17с2нж	УФ55012	17нж668р, 17с62нж
УФ53008	17с61нж	УФ55015	
УФ53009	17с60нж	Р55030	17нж669п
К53051	17с52нМ	Н55057	17нж65п
УФ53057	17л836к	И55075	17нж57п
УФ53059	28лс, 1лс, 2лс		

214-92 Инф. 25.01.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
И55077	17нж56нж	УФ55115	28с9п
УФ55094, УФ55095	28лс7лс, 28лс8лс	БА55116 БА55125	17с17нж, 17нж17ст
И55100	17нж47п	БА55117 БА55126	17с25нж, 17нж25ст
УФ55101	17нж16к		
И55101	17нж67нж	И55118	17нж43п
И55102	17нж48п	БА55134	17нж92ст
И55104	17нж49нж	БА55135	17нж93ст
УФ55105	17б5бк	БА55136	17нж32ст
БА55113 БА55123	17нж13ст, 17с13нж	БА55137	17нж94ст
БА55114 БА55124	17с14нж, 17нж14ст	БА55138 БА55140	17с89нж 17нж89ст
		БА55139 БА55142	17с90нж, 19нж90ст 17нж79ст

214-92 Фиг 28.02

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
БА55143	17нж82ст	Р55180	17с30нж
БА55144	17с85нж, 17нж85ст	Р55181	17с19нж
БА55146		Р55182	17с27нж
БА55148		Р55183	17нж44нж
БА55143	17нж86ст	Р55184	17нж45нж
БА55145	17с80нж, 17нж80ст	И56004	17нж871нж
БА55147	17нж87ст	А56006	17нж872ст
БА55149		А56010	17нж873ст
БА55150	17с81нж, 17нж81ст	И57011	17нж653п
БА55151	17нж88ст	Р59015	17с33нж
БА55152		ПТ59015	
БА55153	17с84нж, 17нж84ст	СК62045, М	25Б607р
БА55154		УФ65024	25нж644нж
Р55156	17с77нж	УФ65028	25с39нж, 25нж39нж
Р55157	17с78нж	УФ65035	25Б86к
Р55166	17с28нж	К65054	25с63нж
Р55173	17с6нж	УФ65080	25с6бр,нж,25нж6нж
Р55174	17с7нж	УФ65083	25с28бр, 25нж28бр
Р55175	17с21нж	И65084	25с72нж, 25нж72нж
Р55176	17с23нж	УФ65085	25ч37нж, 25ч38нж
БА55177	17с9нж		
Р55179	17с29нж		

214-92 Доб 25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
И65С92	25с40нжМ, 25нж40нжМ	У65260	25с94нж, 25нж94нж
И65233	25с42нжМ, 25нж42нжМ		25с96нж, 25нж96нж
И65С93	25с48нжМ, 25нж48нжМ	И65274	26лс1нж, 26нж1нж
И65235	25с50нжМ, 25нж50нжМ	И65275	25с30нж, 25нж30нж
УФ65II7	25с61нж	И65277	26лс8нж, 26лс9нж
УФ65I23	25Б609р	И65279	25ч41нж
И65I29	25с36нж, 25нж36нж	И65283	27ч7нж
	25с38нж, 25нж38нж	И65284	26нж3нж, 5нж
И65I43	25С68нж, 25нж68нж	И6529I	25с21нж, 25нж21нж
	25с69нж, 25нж69нж	И65293	27ч9нж
И65I63	25нж18нж, 25нж19нж	РХ653I7	25ч7п, 1м, 2м,
И65I73	25нж80нж, 25нж81нж		25ч5п, 1т, 2м
И65I81	25нж276к	Р65328	25нж586к
И652I0	25с95нж, 25с97нж	УФ680I4	25нж903р, 25с903р
КА652II	25ч36эм, 25ч435эм	У680I5	25ч9I4нж
И65240	25нж986к	И680I8	25с075нж
И6524I	25нж296к	И68022	27с1нж
И65255	25с90нж, 25нж90нж	И68023	25нж979нж
	25с92нж, 25нж92нж	Р68030	25нж071нж, 25нж571нж
И65258	25с91нж, 25нж91нж	И68032	25с9I5нжМ
	25с93нж, 25нж93нж		

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./Фиг.
И68038	25с088нж	У96004	22с33р, 22нж33п
И68047	25нж917нж	ПТ96004	19с948р
И68051	25с086нж, 25с586нж	П№96006	22с31р
И68052	25с087нж, 25нж087нж	ЕА96008&МАМ	22ч9п, 22ч6п
И68055	25с033нж, 25нжС33нж 25с53нж, 25нж533нж	К96015	22с436к
		ИЛ96020	22нж635р
И68056	25с976нж, 25нж876нж 25с989нж, 25нж989нж	П№96022	22нж37п
Н68061	25с201нж	П№96024	22с623р, 22нж623р
И68062	25ч939нж	Р96110	22с12нж
И68063	25ч911нж	У96153	22нж646нж
И68065	27ч906нж	У96154	22нж647
И68066	25ч940нж	У96187	22нж648бк, 22тн648бк
И68067	25с047нж	У96191	22нж649бк
И68068	25ч944нж	У№96219	22нж38нж
И68069	25ч943нж	С96247	22с754нж
И68072	26нж904нж	С96248	22с755нж
И68074	27ч908нж	У№96271	22нж603р, 22Б603р
И68076	26НЖ9нж, 26ч9нж	У№96278	22Б604п, 22нж604п
СК96001	22Б828р	П396280	22с761нж
П№96001	22с36р, 22нж36п	П396298	22с42ст
ПТ96002	22с521бк, 22с921бк	И96308	22с17нж

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
И96309	22с16нж, 22нж16нж	ПТ96431	19нж659п, 19нж659п
У96314	22с40п, 22нж40п	УФ96432	22Б811р
У96335	22Б808р	ЗЛ96433	22нж606п
У96336	22а807р	ПЗ96434	22нж620п
У96337	22ск810р	У96434	22тн620п
У96338	22Б809р	УФ96441	22Б815р
УФ96339	22а806р	Л96452	19с957р, 19нж957р
У96347	22тн652бк	У96463	22Б822р
У96348	22нж650бк	У96464	22Б820р
У96349	22нж651бк	УФ96469	22нж884
УФ96350	22тн653бк	УФ96470	22нж885
УФ96353	22Б805р	УФ96471	22Б824р
К96353	22нж644бк	УФ96472	22Б825р
В96353		УФ96474	22Б823р
Е96377	22с934р	У96475М	22нж615нж
А96378	22с727нж	УФ96476	22Б821р
ПТ96379	22с726нж	УФ96477	22Б827р
А96378		УФ96480	22Б826бк
К96397	22нж605ст	УФ96481	22нж888р
Л96421	19с652п, 19с952п	УФ96482	22нж891р
ПТ96421		УФ96483	22нж889
И96423	22нж22нж		

Инв. № подл. | Подп. и дата

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
УФ96491	22нж890р	РЯБИ494315	16кч8тн
ПТ96493	19нж660п	РЯБИ494325	
У96494	22нж745ст	КОП-300,400,500,600, 800,1000	19ч8бр
У96503	22с32п, 22нж32п	АНС-34.00.00.00	19ч22бк, бр
У96507	22нж628п, 22с628п	35.00.00.00	
ПТ96510	22с902бк, 22нж502бк	36.00.00.00	
У96512	22с962р	37.00.00.00	
У96513	22с967р	38.00.00.00	
ПТ96518	22нж66нж	КОП-300.00.00.00	19ч23бр
У96542	22тн657п	КОЗ-300.00.00.00	19ч24бр
П96543	22Б6142р	КОЗ-400.00.00.00	
НТ96548, УКБ96548	27с2бк, 27с2нж		
У96556	22нж664бк		
У96557	22нж663нж		
У96563	22с79нж, 22нж79п		
У96572	22тн671тн		
У96609, У96610	22с992п, 22с993р		
5502503	22кр801бк		
ЕА055083	22п3132р		
ЕА058.01ПМ	22п8122р		
РЯБИ49111 5	22кч8тн		
РЯБИ49112 5			

214-92 Буд. 25.02

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
	ЗАДВИЖКИ		
5I001 5I002 5I2007	30ч17бк, 30ч917бк	МАII006 ПТII009	31с916нжБ 31с919нж
М3I3I2 М3I30I	30с72бр, нж	НАII0I6 ЛЗII053 НАII053	30с65нж, 30нж965нж
I406 К3I503 К3I507 К3I4002	30ч15бр, 30ч15бк, 30ч315бр, 30ч315бк, 30ч515бр, 30ч515бк, 30ч715бр, 30ч715бк, 30ч915бр, 30ч915бк	ПТII0I7 ПТI2005 ПТII0I8	30ч730бр, 30ч930бр 30нж444нж, 30нж544нж
I50I I504	30ч914бр, 30ч914бк	БАII060 ПТII083 БАIII35	30с15нж, 30нж15нж 30нж915нж, 30с915нж
3296, 3296Б	30с82нж	МАII024 ЗКЛ-2, ЗЛШЭ	
ПТII0I БАIII40	30нж41нж, 30нж941нж	ИАII072	30с907нж
5II003	30нж206бк	ПТII075 К3II082	30с579нж, 30нж579нж 30б36к
ПТII005 ПТII0I5 ПТII0I6 П5II00I 5СII002	30с64нж, 30с564нж 30с964нж	ПТII095 ПТII095 ПТII096	30с42нж, 30с942нж 30нж42нж, 30нж942нж 30с46нж, 30с946нж 30нж46нж
ГДII005 ПТII003 ПТII084, МАII057	30с76нж, 30с976нж 30нж76бк, 30с576нж	ПТII097 ПТIII07 НАIII08	30с547нж, 30с947нж 30с378нж, 30с978нж 30тн12п, 30тн912п

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
ЛIIII3	30с905нж, 30лс905нж	КЗI20I0	30ч25рМ, 30ч255кI
ИIII24, ЛАIII32	30сII нж, 30с5II нж 30с9II нж	АЗI20I7	30б4бк
		РНI300I	3Iс46нж
МАIII24	30с9I9нж	ПТI3002	30ч36бк, 30ч936бк
ЛIII32	30с9I3нж	УФI3004	30Б2бк
БАIII36	3Iс45нж, 3Iнж45нж	ПТI3004	30сI4нж, 30с5I4нж
БАIII37	3Iнж9нж	ПТI3005	30с9I4нж
ПТIII38	30нж49нж	ПТI3007	3Iнжl4нж, 3Iнж5I4нж
ЛIII4I	30нж48нж	ПТI3008	3Iнж9I4нж
ЛIII49	30вч57бк	ПФI30I0	30ч26бр, бк
ПТIII52	30с992нж, 30нж992нж	ПТI30I4	30с445нж, 30с545нж
БАIII58	3Iс949нж, 3Iнж949нж	ПI30I5	30нж439нж, 30нж539нж 30нж539нж
БАIII63	30нж87нж, 30нж987нж	ПТI30I7	30с4I7нж, 30с5I7нж 30с9I7нж
ЛIII67	3Iс82бр, 3Iс82нж	СЗI3029	30кч70бр, 30кч70п
ПТI2001	30ч925бр, бк	АТ3048	30с9I8нж
ПТI2001 ПФI2002 МАI2002 ПТI2003	30с327нж, 30с527нж, 30с927нж	ГЛI306I	3Iч6нж, 3Iп906нж
		ГЛI3064	3Iч706бр, 3Iч6бр
		ГЛI6003	3Iч906бр
ПТI2002	30ч930бр, 30ч930бк	ПТI3067	30с950нж
ПТI2004	30с375бр, 30с975бр	ГЛI307I	3IчIIнж
АСI2004	30ч47бр, бк	ГЛI3072	3Iч7бк

214-92 Инв. 2502

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
Л31074	30с986нж	3638.3639.3640	30вч39р
Л13076	31нж11нж	Ф1119.01.100	30ч662п
ГЛ13082	31ч12нж	419.00.00СБ	30с922бк
Л13085	30ч760бр	420.00.00СБ 421.00.00СБ	
Л13087	31с50нж, 31нж50нж	25-1039050.5000СБ	30ч37бр, 30ч937бр
СН13089	31с81нж, 31нж981нж	27-1039060.600СБ 28-1039080.800СБ	
Л13099	30с99нж, 30нж99нж		
Л31310I	31ч713бр	720149I645	31ч15бр
Л31310I5	31ч14бр		
ГЛ13106	31с18нж		
УК13117	31с79нж		
ИЛ13129	31с83нж		
ИЛ13130	31с84нж		
ГЛ16003	30ч6бр, бк, 30ч906бр,бк 30ч7бк		
Л16009	30ч71нж, 30с71нж		
ПТ18001	30нж740бр		
К319036	30ч59нж, 30ч959нж		
721022	30б6бк		
3399.22	30нж84бр, 30нж684п		
ЭД050, 100,200,300	31с78бр, 31с78нж		
3.01.000	31нж80бк		

214-92 Дубр 08.02.2000

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
	З А Т В О Р Ы		
ПТ9903	32тнIIп, 32тн9IIп	К99046	32нж6I6р
Е9930	32ч9I0р	К99048	32ч3I7р, 32ч9I7р
ЕА26223	32аIр, 32ч9I2р	ПТ9905I	32сI7р, 32с9I7р
УФ9I003	32Б4нж, 32604нж	К99052	32кчI4бк, 32кч2I4бк
П98008	32а6р, 32а306р	К99056	32кч9I5бк
УП980I3, УЛ980I3	32а5р, 32чI8р	К99059	32с9I8р
П980I5	32а8п	К99060	32с9I9р
УЛ980I7	32ч9I9р	К99064	32а6I0р
УЛ980I8	32ч20р	К99068	32с930р
П98024, П98026	32аI3р	К99069	32нж628нж
ЕА98025	32а9IIр	УКБ9907I, ИА9907I	32с24бк, 32лс24бк
К9990OI	32ч306р, 32ч906р	К99072	32нж629нж
УФ99006	32ч624бк	К99073	32нж627нж
ПТ99006	32чI6р, 32ч9I6р	К99075	32с73Iр
Е990II	32ч9I3р	К99078	32ч023р
МА990I6, УК990I6	32с905р, 32с908р	К399083	32ч92Iр, 32ч32Iр
МА990I7	32нж906р	МА9909I	32нж923р
МА990I8	32с922р, 32нж922р	Д399094	32ч022бк
П99033	32с90Iр	П99I45	32с34р, п
ИА99044	32с3I0р, 32с9I0р	К399I65	32ч925бк, 32ч325бк
		ЛЕЦ2.504.009	32с32бк, 32нж32бк

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
	ЗАДВИЖКИ ШЛАНГОВЫЕ		
П98005М	33а603р	УЛ98029	33ч1р
П98007М	33а3р	ЕА98032	33а16р
П98010М	33а903р	П98033	33с601р
П98028, П98030	33а15р		
	РЕГУЛЯТОРЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ		
03.055.037, 03055043	23кч801р, 802р1	УФ6302I	2Iнж22р
Т055.942	23нж801б к	И63032	2Iч4нж
Т055.03I	23нж2п	И63035	2Ic8нж, 2Iнж8нж
Т055090	23нж804р	УФ63037	2Iб6бк
Т055.09I	23нж805р	И63038	2Ic9нж, 2Iнж9нж
П3774-I7	2IБ36к	И63039	2Ic14нж, 2Iнж14нж
16113	21c10нж, 2Iнж10нж	И63048	21нж20нж
16115	21c12нж, 2Iнж12нж	И63049	2Iнж16нж
УФ63002, УФ63003,	2Iб4бк, 2Iб5бр,	И63052	2IнжI5нж
КА63002	2Iч6бк	Т90008	23нж803п
УФ63005	2Ic7бк	УФ96340	2IБ1р
УФ63006	2Ic5бк	УФ9634I	2Iск2р
УФ63015	2IчI4нж	ГЗI7-00А, Г300-00А	2Iч6бк
УФ63020	2Iнж2Iр		

214.92 Инв. № 02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА, УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И РАМКИ			
УЗ-00.00	I2б3бк		
К08003	I2лс28бк		
П38I05	I2б2бк		
П38I06	I2бIбк		
Е8405	I2сI7бк		
Е8803	I2сIIбк		
С38804	I2кчIIбк		
П308002-00	68сI00ижМ		
УФ08052	I2лс30бк		
УФ82002	I2лс29нж, I2нж29нж		
П384002	I2сI7бк		
КТ9300I, КТ84002	40сI0бк		
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ		
Р76006-00	45сI4нж, 45нжI4нж	СА760I3-00	45сI3нж, 45нжI3нж, 45сI6нж
И76008-00	45с2Iнж		
СА76009-00	45с22нж	КА760I6-00	45чIIнж
УЛ760I5-00	45с22нж	КА760I7	45чI0нж

214-92 Дуб 25.02.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел I. Обозначение табл./фиг. с указанием чертежей и НТД на изготовление и поставку

Краны с.3
Клапаны (Вентили) с.15
Клапаны, затворы (Клапаны) обратные с.49
Задвижки с.100
Затворы с.117
Задвижки шланговые с.125
Регуляторы и распределители с.125
Запорные устройства, указатели уровня и рамки с.130
Конденсатоотводчики с.132
Электроприводы с.134

Раздел II. Обозначение чертежей с указанием табл./фиг. с.138

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан ЛНПОА "Знамя труда" имени И.И.Лепсе

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Р.И.Хасанов, А.А.Косарев, В.В.Дмитриенко (руководитель темы), В.В.Лапин.

2. Утвержден МГО "Энергомаш" от

3. Взамен РД РТМ 26-07-123-82

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы				Номер документа	Подпись	Дата внесения изменения	Дата введения изменения
	измененного	замененного	Нового	аннулированного				

УТВЕРЖДАЮ
Член правления МГО "Энергомаш"
_____ С.И.Косых
"21" ____11_____ 1991 г.

Дата введения 01.01.93

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

"УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИВОДНЫХ УСТРОЙСТВ К НЕЙ"
РД 302-07-123-91

Первый заместитель директора ЦКБА	В.А.Айриев
Заместитель директора НТИЦ	Р.И.Хасанов
Начальник отдела 161	А.А.Косарев
Руководитель темы	В.В.Дмитриенко
...полнитель	В.В.Лапин

gost.e-ecolog.ru