Форма Ф-19

Подрядная организация _____

Строительство (реконструкция) _____

ЖУРНАЛ
ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ, ВЗЯТЫХ ИЗ СМЕСИТЕЛЯ

Начат «_____» _____ 20 г.

Окончен «_____» _____ 20 г.

В журнале прошито и
пронумеровано ..... стр.

Начальник производственного
отдела подрядной организации

_____ _____
Ф.И.О. подпись
М.П.

Ответственный за ведение журнала

_____ _____
Ф.И.О. подпись

gost.e-ecolog.ru

Форма Ф-19

ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ, ВЗЯТЫХ ИЗ СМЕСИТЕЛЯ

№ п/п	Число и месяц	Смена	Номер смесителя	Номера замеса	Номер образца	Масса сухого образца на воздухе, г	Масса образца на воздухе после выдерживания 30 мин. в воде, г	Масса образца в воде после выдерживания 30 мин. –в воде, г	Объем сухого образца, $см^3$	Масса образца в воде после водонасыщения, г	Масса образца на воздухе после водонасыщения, г	Объем водонасыщенного образца, $см^3$	Средняя плотность а/б, $г/см^3$	Водонасыщение, % по объему	Набухание, % объема	Предел прочности при сжатии, МПа			Водостойкость	Водостойкость при длительном водонасыщении	Пористость, %	Заключение и подпись лаборанта
																R 50°	R 20°	R 0°				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Примечание: 1. Предел прочности при 20°С и 0°С определяется только для высокоплотных и плотных типов асфальтобетонов.

2. Для крупнозернистых асфальтобетонов предел прочности при сжатии при t 50°С и водостойкость не нормируется.

gost.e-ecolog.ru