ЖУРНАЛ

УЧЕТА, ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К НЕМУ

gost.e-ecolog.ru

ЖУРНАЛ

УЧЕТА, ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К НЕМУ

_____

(наименование организации, подразделения)

Начат _____ 200__ г.

Окончен _____ 200__ г.

РАБОТА С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

К работе с электроинструментом и ручными электрическими машинами допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил техники безопасности и имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

Перед выдачей рабочему переносного электроинструмента необходимо осмотреть место предполагаемых работ, напомнить рабочему основные правила производства работ и периодически контролировать его работу.

1. Лицам, пользующимся электроинструментом, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

а) передавать электроинструмент, хотя бы и на непродолжительное время, другим лицам;

б) разбирать электроинструмент и производить самим какой-либо ремонт (как самого электроинструмента, так и проводов, штепсельных соединений и т.п.);

в) держаться за провод электроинструмента или касаться вращающегося режущего инструмента;

г) удалять руками стружку или опилки во время работы инструмента или до полной его остановки;

д) работать с приставных лестниц на высоте более 2,5 м;

е) натягивать и перегибать кабель электроинструмента, допускать пересечение;

2. Не допускается обрабатывать электроинструментом обледенелые и мокрые деревянные детали.

3. В помещениях особо опасных и с повышенной опасностью при работе с ручным электроинструментом напряжение должно быть не выше 42 В, а в помещениях без повышенной опасности допускается напряжение 127—220 В.

Применение электроинструмента с напряжением 127—220 В в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений допускается как исключение при невозможности обеспечить работу электроинструмента на напряжение 42 В, но с обязательным применением защитных средств (диэлектрических перчаток, галош, ковриков).

4. Подключенный к электросети электроинструмент запрещается оставлять без надзора.

5. Рабочий должен следить за состоянием одежды, так как развевающиеся ее части мешают работе, могут попасть под вращающуюся или режущую часть электроинструмента и вызвать несчастный случай.

6. Электроинструмент должен иметь инвентарный номер и храниться в сухом отапливаемом помещении в шкафах или на стеллажах.

7. Периодические проверки и испытания ручных электрических машин, электроинструмента, ручных светильников и вспомогательного оборудования к ним, а также контроль за сохранностью и их исправностью осуществляет лицо, специально закрепленное приказом или распоряжением по предприятию и имеющее группу по электробезопасности не ниже III.

Дата выдачи инструмента	Лицо, выдавшее электроинструмент		Подпись получившего электроинструмент	Причина испытания, проверки		Испытание изоляции повышенным напряжением		Измерение сопротивления изоляции	
	Ф.И.О.	Подпись		После ремонта	Периодическая	Дата	Результаты	Дата	Результаты

Проверка исправности цепи заземления		Внешний осмотр и проверка работы на холостом ходу		Заключение о проверке	Дата следующего испытания, проверки	Лицо, производившее проверку, испытание		Инвентарный №
Дата	Результаты	Дата	Результаты			Ф.И.О.	Подпись	

Пронумеровано, прошнуровано:

_____ листов.

Ответственный за ведение журнала:

_____ _____

(подпись) (Ф. И. О.)

gost.e-ecolog.ru