УДК 621.643.415

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10382-71

На 3 страницах

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ АРМАТУРЫ
Конструкция и размеры

Взамен 915АТ

Распоряжением Министерства от 18 февраля 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/IX 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ИЗДЕЛИЕ ПО ОСТ 1 10382-71 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО С ИЗДЕЛИЕМ ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 915АТ

1. Настоящий стандарт распространяется на соединительную часть арматуры для соединения трубопроводов по внутреннему конусу с обжимными гайками.

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

Лит. изм. 1

№ изв. 7555

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника 431

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры соединительной части арматуры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

▽4 (▽)



мм

Наружный диаметр труб $D_н$	D	D_1	D_2	D_3	d	l	b
		Пред. откл.					
		по C_4		$\pm 0,2$			
6	5,5	11,0	8,0	11,5	4	9,5	6, 13
8	7,5	13,0	10,0	13,5	6		
10	9,5	15,0	12,0	15,5	8	10,0	
12	11,5	17,0	14,0	17,5	10		
14	13,5	19,0	16,0	19,5	12	10,5	7; 14
16	15,5	21,0	18,0	21,5	14		
18	17,5	24,0	20,5	24,5	16		
20	21,5	27,5	23,5	28,0	18		7; 15
22	23,0	29,5	25,5	30,5	20		
25	25,0	32,5	28,5	33,0	23	11,5	
28	28,0	35,5	31,5	36,0	25		
30	29,5	36,5	32,5	38,0	28		

3. Неуказанные предельные отклонения размеров – по 722АТ.

4. Радиальное биение сферы D_3 относительно поверхности D_2 – не более 0,08 мм.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
431
Лит. изм
№ изв

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1	-	3	-	7555	Шабр-	11.1.79	1.07.79

gost.e-ecolog.ru