УДК 62-422.001.24:621.882.082.1 Г13

ОКСТУ 0070 **ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ**

ДИАМЕТРЫ СТЕРЖНЕЙ ПОД НАРЕЗАНИЕ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ПО ГОСТ 9150-81

ОСТ 1.41504-84

Взамен ОСТ 1.41504-76

Распоряжением Министерства от 25.12 1984 г. № 087-16

срок введения установлен с 01.07 1986 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает исходные диаметры стержней под нарезание метрической резьбы по ОСТ 1.00105-83 в следующих материалах:

- сталях и сплавах по ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 10702-78;

- алюминиевых сплавах по ГОСТ 2685-75.

2. Размеры и предельные отклонения диаметров стержней должны соответствовать указанным в таблице.

...ьное ГР № 83483/16 от 12.07.85
Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

мм Таблица

Номинальный диаметр резьбы - d	Шаг резьбы P	Диаметр стержня под резьбу с полем допуска:				
		$4h$; $6h$	$4g$ $6g$; $6g$	6e	$4h$	$6h$; $4g$ $6g$ $6g$; 6e
		Номинальный			Предельные отклонения	
I,0	0,25	0,97	0,95	–	-0,03	-0,04
I,2		I,I7	I,I5			
I,4	0,30	I,36	I,34			
I,6	0,35	I,55	I,53			
I,8	0,35	I,75	I,73			
2,0	0,40	I,95	I,93			-0,05
2,2	0,45	2,I5	2,I3		-0,04	-0,06
2,5		2,45	2,43			
3,0	0,35	2,95	2,93		-0,03	-0,04
	0,50	2,94	2,92	2,89	-0,04	-0,06
3,5	0,35	3,45	3,43	–	-0,03	-0,04
	0,60	3,44	3,42	3,39	-0,05	-0,07
4,0	0,50	3,94	3,92	3,89	-0,04	-0,06
	0,70				-0,06	-0,08
5,0	0,50	4,94	4,92	4,89	-0,04	-0,06
	0,80			4,88	-0,07	-0,I0
6,0	0,50	5,94	5,92	5,89	-0,04	-0,06
	0,75			5,88	-0,06	-0,09
	I,00	5,92	5,89	5,86	-0,07	-0,I0
8,0	0,50	7,94	7,92	7,89	-0,04	-0,06
	0,75			7,88	-0,06	-0,09
	I,00	7,92	7,89	7,86	-0,07	-0,I0
	I,25	7,90	7,87	7,84	-0,08	-0,II
I0,0	0,50	9,94	9,92	9,89	-0,04	-0,06
	0,75			9,88	-0,06	-0,09
	I,00	9,92	9,89	9,86	-0,07	-0,I0
	I,50	9,88	9,85	9,8I	-0,09	-0,I2

мм Продолжение

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы P	Диаметр стержня под резьбу с полем допуска:				
		$4h;6h$	$4g\,6g;\ 6g$	6e	$4h$	$6h;4g\,6g;\ 6g;6e$
		Номинальный			Предельные отклонения	
I2	0,75	II,94	II,92	II,88	-0,06	-0,09
	I,00	II,92	II,89	II,86	-0,07	-0,I0
	I,25	II,90	II,87	II,84	-0,08	-0,II
	I,50	II,88	II,85	II,8I	-0,09	-0,I2
	I,75	II,86	II,83	II,80	-0,I0	-0,I3
I4	0,75	I3,94	I3,92	I3,88	-0,0€	-0,09
	I,00	I3,92	I3,89	I3,86	-0,07	-0,I0
	I,50	I3,88	I3,85	I3,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	I3,84	I3,80	I3,77	-0,I0	-0,I3
I6	0,75	I5,94	I5,92	I5,88	-0,06	-0,0)
	I,00	I5,92	I5,89	I5,86	-0,07	-0,I0
	I,50	I5,88	I5,85	I5,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	I5,84	I5,80	I5,77	-0,I0	-0,I3
I8	0,75	I7,94	I7,92	I7,88	-0,06	-0,09
	I,00	I7,92	I7,89	I7,86	-0,07	-0,I0
	I,50	I7,88	I7,85	I7,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	I7,84	I7,80	I7,77	-0,I0	-0,I3
20	0,75	I9,94	I9,92	I9,88	-0,06	-0,09
	I,00	I9,92	I9,89	I9,86	-0,07	-0,I0
	I,50	I9,88	I9,85	I9,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	I9,84	I9,80	I9,77	-0,I0	-0,I3
22	0,75	2I,94	2I,92	2I,88	-0,06	-0,09
	I,00	2I,92	2I,89	2I,86	-0,07	-0,I0
	I,50	2I,88	2I,85	2I,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	2I,84	2I,80	2I,77	-0,I0	-0,I3
24	I,00	23,92	23,89	23,86	-0,07	-0,I0
	I,50	23,88	23,85	23,8I	-0,09	-0,I2

мм Продолжение

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы P	Диаметр стержня под резьбу с полем допуска:				
		$4h;6h$	$4g\,6g;$ $6g$	6e	$4h$	$6h;4g\,6g$ $6g;6e$
		Номинальный			Предельные отклонения	
24	2,00	23,84	23,80	23,77	-0,I0	-0,I3
27	I,00	26,92	26,89	26,86	-0,07	-0,I0
	I,50	26,88	26,85	26,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	26,84	26,80	26,77	-0,I0	-0,I3
30	I,00	29,92	29,89	29,86	-0,07	-0,I0
	I,50	29,88	29,85	29,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	29,84	29,80	29,77	-0,I0	-0,I3
33	I,00	32,92	32,89	32,86	-0,07	-0,I0
	I,50	32,88	32,85	32,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	32,84	32,80	32,77	-0,I0	-0,I3
36	I,00	35,92	35,89	35,86	-0,07	-0,I0
	I,50	35,88	35,85	35,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	35,84	35,80	35,77	-0,I0	-0,I3
39	I,00	38,92	38,89	38,86	-0,07	-0,I0
	I,50	38,88	38,85	38,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	38,84	38,80	38,77	-0,I0	-0,I3
42	I,00	4I,92	4I,89	4I,86	-0,07	-0,I0
	I,50	4I,88	4I,85	4I,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	4I,84	4I,80	4I,77	-0,I0	-0,I3
45	I,00	44,92	44,89	44,86	-0,07	-0,I0
	I,50	44,88	44,85	44,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	44,84	44,80	44,77	-0,I0	-0,I3
48	I,00	47,92	47,89	47,86	-0,07	-0,I0
	I,50	47,88	47,85	47,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	47,84	47,80	47,77	-0,I0	-0,I3
52	I,00	5I,92	5I,89	5I,86	-0,07	-0,I0
	I,50	5I,88	5I,85	5I,8I	-0,09	-0,I2

мм Продолжение

Номинальный диаметр резьбы -d	Шаг резьбы P	Диаметр стержня под резьбу с полем допуска:				
		$4h;6h$	$4g\,6g$; $6g$	6e	$4h$	$6h;4g\,6g$ $6g;6e$
		Номинальный			Предельные отклонения	
52	2,00	5I,84	5I,80	5I,77	-0,I0	-0,I3
56	I,00	55,92	55,89	55,86	-0,07	-0,I0
	I,50	55,88	55,85	55,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	55,84	55,80	55,77	-0,I0	-0,I3
60	I,00	59,92	59,89	59,86	-0,07	-0,I0
	I,50	59,88	59,85	59,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	59,84	59,80	59,77	-0,I0	-0,I3
64	I,00	63,92	63,89	63,86	-0,07	-0,I0
	I,50	63,88	63,85	63,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	63,84	63,80	63,77	-0,I0	-0,I2
68	I,00	67,92	67,89	67,86	-0,07	-0,I0
	I,50	67,88	67,85	67,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	67,84	67,80	67,77	-0,I0	-0,I3
72	I,00	7I,92	7I,89	7I,86	-0,07	-0,I0
	I,50	7I,88	7I,85	7I,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	7I,84	7I,80	7I,77	-0,I0	-0,I3
76	I,00	75,92	75,89	75,86	-0,07	-0,I0
	I,50	75,88	75,85	75,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	75,84	75,80	75,77	-0,I0	-0,I3
80	I,50	79,88	79,85	79,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	79,84	79,80	79,77	-0,I0	-0,I3
85	I,50	84,88	84,85	84,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	84,84	84,80	84,77	-0,I0	-0,I3
90	I,50	89,88	89,85	89,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	89,84	89,80	89,77	-0,I0	-0,I3
95	I,50	94,88	94,85	94,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	94,84	94,80	94,77	-0,I0	-0,I3

мм Продолжение

Номинальный диаметр резьбы – d	Шаг резьбы P	Диаметр стержня под резьбу с полем допуска:				
		$4h;6h$	$\frac{4g\,6g}{6g}$	6e	$4h$	$\frac{6h;4g\,6g}{6g;6e}$
		Номинальный			Предельные отклонения	
I00	I,50	99,88	99,85	99,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	99,84	99,80	99,77	-0,I0	-0,I3
I05	I,50	I04,88	I04,85	I04,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	I04,84	I04,80	I04,77	-0,I0	-0,I3
II0	I,50	I09,88	I09,85	I09,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	I09,84	I09,80	I09,77	-0,I0	-0,I3
II5	I,50	II4,88	II4,85	II4,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	II4,84	II4,80	II4,77	-0,I0	-0,I3
I20	I,50	II9,88	II9,85	II9,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	II9,84	II9,80	II9,77	-0,I0	-0,I3
I25	I,50	I24,88	I24,85	I24,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	I24,84	I24,80	I24,77	-0,I0	-0,I3
I30	I,50	I29,88	I29,85	I29,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	I29,84	I29,80	I29,77	-0,I0	-0,I3
I35	I,50	I34,88	I34,85	I34,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	I34,84	I34,80	I34,77	-0,I0	-0,I3
I40	I,50	I39,88	I39,85	I39,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	I39,84	I39,80	I39,77	-0,I0	-0,I3
I45	I,50	I44,88	I44,85	I44,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	I44,84	I44,80	I44,77	-0,I0	-0,I3
I50	I,50	I49,88	I49,85	I49,8I	-0,09	-0,I2
	2,00	I49,84	I49,80	I49,77	-0,I0	-0,I3
I55		I54,84	I54,80	I54,77		
I60		I59,84	I59,80	I59,77		
I65		I64,84	I64,80	I64,77		
I70		I69,84	I69,80	I69,77		
I75		I74,84	I74,80	I74,77		

мм Продолжение

Номинальный диаметр резьбы - d	Шаг резьбы P	Диаметр стержня под резьбу с полем допуска:				
		$4h;6h$	$4g\,6g$; $6g$	6e	$4h$	$6h;4g6g$ $6g$;6e
		Номинальный			Предельные отклонения	
I80	2,00	I79,84	I79,80	I79,77	-0,I0	-0,I3
I85		I84,84	I84,80	I84,77		
I90		I89,84	I89,80	I89,77		
I95		I94,84	I94,80	I94,77		
200		I99,84	I99,80	I99,77		

3. Контроль диаметров стержней под нарезание метрических резьб производить калибрами-скобами по ОСТ I.52015-75 - ОСТ I.52022-75

Приложение

Рекомендуемое

Диаметры стержней под нарезание метрической резьбы по ОСТ I.00I05-83 для металлов "повышенной вязкости".

I.I. Термин материалы "повышенной вязкости" принят условно для определения свойств материалов, у которых наблюдается явление значительного подъема витка (вспучивание) из-за повышенных упругих деформаций и пластических свойств обрабатываемого материала.

I.2. Величина подъема витка характеризуется константой "С" которая определяется опытным путем для каждого конкретного материала или группы материалов, имеющих одинаковые свойства при нарезании резьб (см. ГОСТ I9257-73).

I.3. К материалам "повышенной вязкости"отнесены материалы у которых константа $C \geqslant 0{,}04$

I.4. К группе материалов "повышенной вязкости" относятся:

- сплавы меди по ГОСТ 859-78;
- сплавы латуни по ГОСТ I5527-70;
- стали и сплавы высоколегированные, коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные по ГОСТ 20072-74;
- титановые сплавы по ГОСТ I9807-74.

I.5. В таблице приведены исходные размеры и предельные отклонения стержней для материалов "повышенной вязкости".

С целью сокращения номенклатуры применяемого инструмента допускается для материалов "повышенной вязкости" пользоваться основными таблицами ОСТ I.4I504-84 ,используя заготовки по таблицам более грубой степени точности.

Например: Для резьбы со степенью точности $6g$ - брать с полем допуска 6e и т.д.

мм Таблица

Номинальный диаметр резьбы - d	Шаг резьбы P	Диаметры стержня под резьбу с полем допуска:				
		$4h$;$6h$	$4g$ $6g$; $6g$	6e	$4h$	$6h$;$4g$ $6g$ $6g$;6e
		Номинальный			Предельные отклонения	
I	0,25	0,97	0,95	-	-0,04	-0,06
I,2		I,I7	I,I5			
I,4	0,30	I,36	I,34			-0,07
I,6	0,35	I,55	I,53			
I,8		I,75	I,73			
2	0,40	I,94	I,93		-0,05	-0,08
2,2	0,45	2,I4	2,I2			-0,09
2,5		2,44	2,42			
3	0,35	2,95	2,93		-0,04	-0,07
	0,50	2,93	2,9I	2,88	-0,05	-0,09
3,5	0,35	3,45	3,43	-	-0,04	-0,07
	0,60	3,42	3,40	3,37	-0,06	-0,II
4	0,50	3,93	3,9I	3,88	-0,05	-0,09
	0,70	3,90	3,88	3,85	-0,07	-0,I2
5	0,50	4,93	4,9I	4,88	-0,05	-0,09
	0,80	4,89	4,86	4,79	-0,07	-0,I3
6	0,50	5,93	5,9I	5,88	-0,05	-0,09
	0,75	5,90	5,87	5,83	-0,07	-0,I2
	I,00	5,86	5,83	5,80	-0,08	-0,I5
8	0,50	7,93	7,9I	7,88	-0,05	-0,09
	0,75	7,90	7,87	7,83	-0,07	-0,I2
	I,00	7,86	7,83	7,80	-0,08	-0,I5
	I,25	7,83	7,80	7,76	-0,09	-0,I7
I0	0,50	9,93	9,9I	9,88	-0,05	-0,09
	0,75	9,90	9,87	9,83	-0,07	-0,I2
	I,00	9,86	9,83	9,80	-0.08	-0,I5
	I,50	9,79	9,76	9,73	-0,I0	-0,I9

мм Продолжение

Номинальный диаметр резьбы $-d$	Шаг резьбы P	Диаметр стержня под резьбу с полем допуска:				
		$4h;6h$	$4g6g;6g$	6e	$4h$	$6h;4g6g$ $6g;6e$
		Номинальный			Предельные отклонения	
I2	0,75	II,90	II,87	II,83	-0,07	-0,I2
	I,00	II,86	II,83	II,80	-0,08	-0,I5
	I,25	II,83	II,80	II,77	-0,09	-0,I7
	I,50	II,79	II,76	II,72	-0,I0	-0,I9
	I,75	II,76	II,72	II,68	-0,I2	-0,2I
I4	0,75	I3,90	I3,87	I3,83	-0,07	-0,I2
	I,00	I3,86	I3,83	I3,80	-0,08	-0,I5
	I,50	I3,79	I3,76	I3,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	I3,72	I3,68	I3,65	-0,I2	-0,22
I6	0,75	I5,90	I5,87	I5,83	-0,07	-0,I2
	I,00	I5,86	I5,83	I5,80	-0,08	-0,I5
	I,50	I5,79	I5,76	I5,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	I5,72	I5,68	I5,65	-0,I2	-0,22
I8	0,75	I7,90	I7,87	I7,83	-0,07	-0,I2
	I,00	I7,86	I7,83	I7,80	-0,08	-0,I5
	I,50	I7,79	I7,76	I7,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	I7,72	I7,68	I7,65	-0,I2	-0,22
20	0,75	I9,90	I9,87	I9,83	-0,07	-0,I2
	I,00	I9,86	I9,83	I9,80	-0,08	-0,I5
	I,50	I9,79	I9,76	I9,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	I9,72	I9,68	I9,65	-0,I2	-0,22
22	I,00	2I,86	2I,83	2I,80	-0,08	-0,I5
	I,50	2I,79	2I,76	2I,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	2I,72	2I,68	2I,65	-0,I2	-0,22
24	I,00	23,86	23,83	23,80	-0,08	-0,I5
	I,50	23,79	23,76	23,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	23,72	23,68	23,65	-0,I2	-0,22

мм Продолжение

Номинальный диаметр резьбы - d	Шаг резьбы P	Диаметр стержня под резьбу с полем допуска:				
		$4h;6h$	$4g\ 6g;$ $6g$	6e	$4\ h$	$6h;4g6g$ $6\ g;6e$
		Номинальный			Предельные отклонения	
27	I,00	26,86	26,83	26,80	-0,08	-0,I5
	I,50	26,79	26,76	26,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	26,72	26,68	26,65	-0,I2	-0,22
30	I,00	29,86	29,83	29,80	-0,08	-0,I5
	I,50	29,79	29,76	29,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	29,72	29,68	29,65	-0,I2	-0,22
33	I,00	32,86	32,83	32,80	-0,08	-0,I5
	I,50	32,79	32,76	32,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	32,72	32,68	32,65	-0,I2	-0,22
36	I,00	35,86	35,83	35,80	-0,08	-0,I5
	I,50	35,79	35,76	35,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	35,72	35,68	35,65	-0,I2	-0,22
39	I,00	38,86	38,83	38,80	-0,08	-0,I5
	I,50	38,79	38,76	38,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	38,72	38,68	38,65	-0,I2	-0,22
42	I,00	4I,86	4I,83	4I,80	-0,08	-0,I5
	I,50	4I,79	4I,76	4I,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	4I,72	4I,68	4I,65	-0,I2	-0,22
45	I,00	44,86	44,83	44,80	-0,08	-0,I5
	I,50	44,79	44,76	44,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	44,72	44,68	44,65	-0,I2	-0,22
48	I,00	47,86	47,83	47,80	-0,08	-0,I5
	I,50	47,79	47,76	47,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	47,72	47,68	47,65	-0,I2	-0,22
52	I,00	5I,86	5I,83	5I,80	-0,08	-0,I5
	I,50	5I,79	5I,76	5I,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	5I,72	5I,68	5I,65	-0,I2	-0,22

мм Продолжение

Номинальный диаметр резьбы – d	Шаг резьбы P	Диаметр стержня под резьбу с полем допуска:				
		$4h;6h$	$\frac{4g}{6g};\frac{6g}{6g}$	6e	$4h$	$\frac{6h;4g6g}{6g;6e}$
		Номинальный			Предельные отклонения	
56	I,00	55,86	55,83	55,80	-0,08	-0,I5
	I,50	55,79	55,76	55,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	55,72	55,68	55,65	-0,I2	-0,22
60	I,00	59,86	59,83	59,80	-0,08	-0,I5
	I,50	59,79	59,76	59,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	59,72	59,68	59,65	-0,I2	-0,22
64	I,00	63,86	63,83	63,80	-0,08	-0,I5
	I,50	63,79	63,76	63,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	63,72	63,68	63,65	-0,I2	-0,22
68	I,00	67,86	67,83	67,80	-0,08	-0,I5
	I,50	67,79	67,76	67,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	67,72	67,68	67,65	-0,I2	-0,22
72	I,00	7I,86	7I,83	7I,80	-0,08	-0,I5
	I,50	7I,79	7I,76	7I,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	7I,72	7I,68	7I,65	-0,I2	-0,22
76	I,00	75,86	75,83	75,80	-0,08	-0,I5
	I,50	75,79	75,76	75,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	75,72	75,68	75,65	-0,I2	-0,22
80	I,50	79,79	79,76	79,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	79,72	79,68	79,65	-0,I2	-0,22
85	I,50	84,79	84,76	84,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	84,72	84,68	84,65	-0,I2	-0,22
90	I,50	89,79	89,76	89,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	89,72	89,68	89,65	-0,I2	-0,22
95	I,50	94,79	94,76	94,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	94,72	94,68	94,65	-0,I2	-0,22
I00	I,50	99,79	99,76	99,72	-0,I0	-0,I9
	2,00	99,72	99,68	99,65	-0,I2	-0,22

I.6. Рекомендуется производить уточнение предельных диаметров стержней на первых 3-5 штуках партии, в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала, плавки, термообработки и пр.

I.7. Контроль диаметров стержней под нарезание метрических резьб производить калибрами-скобами по ОСТ I,52015-75 + ОСТ I.52022-75.

gost.e-ecolog.ru