УДК 62-762

Группа Г-I8

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МЯГКИЕ)
Конструкция и размеры

ОСТ 176486-76

Взамен АН-I444

Распоряжением Министерства
от 25.01 1977 г. № 087-16


срок введения установлен
с 01.07 1977 г.

I. Конструкция и размеры уплотнительных прокладок должны соответствовать чертежу и таблице.

2. Материал: прокладки исполнения I – резина маслобензостойкая марки А ГОСТ 7338–65, исполнения 2 – картон прокладочный марки Б ГОСТ 9347–74.

gost.e-ecolog.ru

Перепечатка воспрещена



Черт.

Размеры в мм Таблица

Исполнение		d	D	h	Масса 1000шт., кг
1	2				
Обозначение 79641					
169		7	12	1	0,06
	269				0,03
170		9	14		0,08
	270				0,05
171		11	16		0,14
	271				0,09
172		13	18		0,16
	272				0,10
173		15	20	2	0,37
	273				0,24
174		17	22		0,43
	274				0,28
175		19	24		0,45
	275				0,29
176		21	26	3	0,62
	276				0,40
177		23	28		0,67
	277				0,43
178		25	30		0,72
	278				0,46

Размеры в мм

Продолжение таблицы

Исполнение		d	D	h	Масса I000шт., кг
I	2				
Обозначение 7964I					
I79		28	34	3	0,97
	279				0,62
I80		3I	38		I,27
	280				0,8I
I8I		34	42		I,59
	28I				I,04
I82		38	46		I,76
	282				I,I6
I83		40	48		I,84
	283				I,I8
I84		43	53		2,52
	284				I,6I
I85		46	56		2,68
	285				I,72
I90		49	60		3,I5
	290				2,0I
I9I		53	62		2,72
	29I				I,74
I92		57	75		6,25
	292				4,00
I93		6I	80		7,04
	293				4,50
I94		30	40		I,70

Пример условного обозначения прокладки исполнения I, d =28мм:

Прокладка 7964I.I79 ОСТ I.76486-76

gost.e-ecolog.ru