УДК 62-762:669.3 Группа Г-I8

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ.

Конструкция и размеры.

ОСТ 1.76485-76

Взамен АН-I444

Распоряжением Министерства от 25.01 1977 г. № 087-16

срок введения установлен с 01.07 1977 г.

I. Конструкция и размеры уплотнительных прокладок должны соответствовать чертежу и таблице.

2. Материал: медь марки М3 ГОСТ 859-66.

3. Предельные отклонения размеров по ОСТ I.76253-78.

gost.e-ecolog.ru

Rz40



Размеры в мм

Обозначение 7964I	d	D	h	Масса I000шт., кг
I99	7	I0	2	0,72
200	9	I2		0,88
20I	II	I4		I,04
202	I3	I6		I,22
203	I5	I8		I,40
204	I7	20		I,56
205	I9	22		I,72
206	2I	24	3	2,85
207	23	26		3,09
208	25	28		3,33
209	28	32		5,07
2I0	3I	36		7,00
2II	34	40	4	8,40
2I2	37	45		9,28
2I3	43	50		I0,96
2I4	49	58		I4,76
2I5	6	I0	2	0,78
2I6	7	I8		3,I5

Пример условного обозначения прокладки с d =25мм:

Прокладки 7964I.208 ОСТ I.76485-76

gost.e-ecolog.ru