УДК 676.816.2

Группа К67

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЙКИ
Типы и основные размеры. Технические требования

ОСТ 1 03782-75

На 3 страницах

Взамен 5301А

Распоряжением Министерства от 31 марта 1975 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ленту для склейки, предназначаемую для оклейки ящиков, прокладок и амортизаторов из гофрированного картона.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубликата

2478

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Стандарт устанавливает один тип ленты для склейки.

1.2. Основные размеры ленты для склейки должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



мм

Размер стороны ящика, прокладки и амортизатора	b	L
До 50	17	$2(B+H)^{*}+b$
Св. 50 до 100	40	
" 100 " 200	60	
" 200 " 300	75	
" 300	100	

* B – ширина (длина) ящика; H – высота ящика (толщина прокладки).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лента для склейки должна соответствовать клеевой ленте марки В по ГОСТ 18251-72.

2.2. Допускается при изготовлении ленты для склейки использовать следующие материалы:

- бумагу мешочную по ГОСТ 2228-62;
- бумагу – основу марки В по ГОСТ 10489-72;
- бумагу оберточную плотностью 90 г/м^2 по ГОСТ 8273-57,
- пленку полиэтиленовую с липким слоем по МРТУ 6-05-1226-69.

Для клеевого покрытия допускается применение силикатного клея по ГОСТ 13078-67, ГОСТ 13079-67 или дисперсии по ГОСТ 18992-73.

2.3. Для изготовления ленты для склейки, предназначаемой для оклейки ящиков, прокладок и амортизаторов в тропическом исполнении должна применяться бумага упаковочная водонепроницаемая двухслойная марки А по ГОСТ 8828-61.

2.4. Лента для склейки не должна иметь складок, морщин, надрывов, отверстий и выступающих ворсинок.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
2478
Изм. № изв.
Лит изм.

Пример записи в технической документации ленты для склейки с размерами b = 40 мм и L = 150 мм.

Лента для склейки 40–150–ОСТ 1 03782–75

То же, в тропическом исполнении:

Лента для склейки 40–150–Т–ОСТ 1 03782–75

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | 2478 | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата

gost.e-ecolog.ru