УДК 621.643.3.001.24:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РУКАВА С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРОЙ

Размеры

ОСТ 1 03662-74

На 4 страницах

Взамен 555АТ

Проверено в 1986 г.
Срок действия установлен до 01.01.91

Распоряжением Министерства от 4 октября 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает ряд длин металлических, фторопластовых и резиновых рукавов с присоединительной арматурой (в дальнейшем изложении – рукава) и предельные отклонения на длины.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата 2081 | Инв. № подлинника | № изв. 6395 | Лит.изм. 1 2 10121

gost.e-ecolog.ru

2. Длины рукавов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Конструкция рукавов	Длина, мм	
	без согласования с разработчиком	по согласованию с разработчиком
Металлические	250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000	150–1000 (с промежутком 10 мм) 1020–1500 (с промежутком 20 мм) 1600–3000 (с промежутком 200 мм) 3500–6000 (с промежутком 500 мм)
Фторопластовые и резиновые	150–1000 (с промежутком 50 мм), 1100, 1200, 1500, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000	

3. Предельные отклонения длин рукавов должны соответствовать указанным в табл. 2.

мм

Таблица 2

Длина	Прод. откл. для рукавов		
	металлических с внутренним диаметром		фторопластовых и резиновых
	⩽ 50	> 50	
От 150 до 200 включ.	±3	±5	±3
Св. 200 до 300 включ.			
Св. 300 до 600 включ.	±10; ±5*	±15	
Св. 600 до 1000 включ.			±5
Св. 1000 до 1500 включ.	±20	±30	±8
Св. 1500 до 3000 включ.	±40	±60	±30
Св. 3000 до 6000 включ.	±100	±200	±50

*По согласованию с разработчиком.

4. Минимальные длины рукавов должны соответствовать указанным в табл. 3.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
2081
Лист изм. 1 2
№ изв 6385 10121

Таблица 3

мм

Внутренний диаметр рукава	Минимальная длина рукавов		
	металлических	фторопластовых	резиновых
3–10	–	150	200
6–16	250	–	–
12–16	–	200	230
18–28	–	–	
20–35	–	300	–
30–35	–	–	250
40–54	–	–	300
20–60	300	–	–
70–100	500	–	–
125–150	800	–	–
200–250	1000	–	–

Лит.изм. 1
№ изв. 6395
Инв. № дубликата 2081
Инв. № подлинника
gost.e-ecolog.ru