УДК 621.798.74

Группа Д97

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00515-71

На 4 страницах

ПЛОМБЫ
Технические условия

Взамен 164АТУ

Проверено в 1984 г.

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства ____ от 9 сентября 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пломбировочные чашки по ОСТ 1 10066-71, трубчатую пломбу по ОСТ 1 10067-71, предназначенные для пломбирования приборов, бортового и наземного оборудования и тары.

Издание официальное

ГР 114 от 13.10.71

Перепечатка воспрещена

Лит.изм. 1 2 3
№ изв. 7568 9273 11231
64
...в. № дубликата
...в. № подлинника

gost.e-ecolog.ru

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Пломбировочные чашки и пломбы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 10066-71 и ОСТ 1 10067-71.

1.2. Пломбы и пломбировочные чашки не должны иметь острых рваных кромок, царапин и трещин.

1.3. При изготовлении пломб методом холодной высадки допускаются:

- срыв металла в отверстии от просечки глубиной не более 0,15 мм на длине не более 2 мм от торца;
- утяжка металла на одном из торцов пломбы не более 0,5 мм;
- выжим металла на одном из торцов пломбы не более 0,2 мм;
- вмятины и следы от инструмента в пределах поля допуска на размер.

При изготовлении пломб из трубы допускается овальная форма пломбы при условии обеспечения минимального размера в свету - 3 мм.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Внешний вид пломб и пломбировочных чашек должен проверяться визуально.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Пломбы и пломбировочные чашки должны укладываться в картонные коробки по ГОСТ 12301-81.

3.2. Масса каждой коробки с пломбами или пломбировочными чашками не должна превышать 2 кг.

3.3. На коробку наклеивается этикетка с указанием:

- предприятия-изготовителя;
- обозначения пломбы или пломбировочной чашки;
- количества шт.;
- даты выпуска.

3.4. Коробки с пломбами или пломбировочными чашками укладываются в деревянные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85, выложенные внутри бумагой БУ-Б по ГОСТ 515-77.

3.5. Упаковка должна быть плотной, не допускающей перемещения коробок внутри ящика.

№ изм. | 1 | 2 | 3
№ изв. | 7568 | 9273 | 11231
64
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

3.6. Масса ящика (брутто) не должна превышать 30 кг.

3.7. Маркировка тары – по ОСТ 1 00582-84.

3.8. Пломбы и пломбировочные чашки должны храниться в закрытом сухом помещении.

3.9. Упакованные пломбы и пломбировочные чашки могут транспортироваться любым видом транспорта без ограничения расстояния.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 64
№ изв. 7568 9273
Изм. 1 2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1	2	3,4	–	7568	Окоб	11.1.79	1.7.79

gost.e-ecolog.ru