ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

# ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ НА $P_y$ ОТ 1 ДО 100 кгс / см$^2$ (от 0,1 до 10 МПа)

## ГОСТ 17374-72 – ГОСТ 17380-72

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

# ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ НА $P_y$ ОТ 1 ДО 100 кгс/см$^2$ (ОТ 0,1 ДО 10 МПа)

## ГОСТ 17374-72—ГОСТ 17380-72

Издание официальное

МОСКВА 1976

©Издательство стандартов, 1976

УДК 621.643.4.063(083.74) Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ТРОЙНИКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ на $P_y$ от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа)

## Размеры

Pipeline members.
Welded seamless carbon steel tees.
Pressure range 1—100 kgf/cm² (0,1—10 MPa). Sizes

**ГОСТ 17376—72**

Взамен
МН 2916—62,
МН 2917—62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 января 1972 г. № 6 срок введения установлен


с 01.01.74

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на проходные и переходные бесшовные приварные тройники из углеродистой стали на $P_y$ от 1 до 100 кгс/см².

2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Тройник проходной




Тройник переходной




Издание официальное Перепечатка воспрещена

*Переиздание. Октябрь 1976 г.*

мм

| Проход условный $D_y$ | Размеры | Проход условный $d_y$, $D_y$ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 40 | $H$ | 40 | | | | | | | | | | |
| | $L$ | | | | | | | | | | | |
| 50 | $H$ | 45 | 50 | | | | | | | | | |
| | $L$ | 50 | | | | | | | | | | |
| 65 | $H$ | 60 | 65 | 65 | | | | | | | | |
| | $L$ | 65 | | | | | | | | | | |
| 80 | $H$ | | 65 | 70 | 80 | | | | | | | |
| | $L$ | | 80 | | | | | | | | | |
| 100 | $H$ | | | 90 | 95 | 100 | | | | | | |
| | $L$ | | | 100 | | | | | | | | |
| 125 | $H$ | | | | 95 | 100 | 110 | | | | | |
| | $L$ | | | | 110 | | | | | | | |
| 150 | $H$ | | | | | 115 | 120 | 130 | | | | |
| | $L$ | | | | | 130 | | | | | | |
| 200 | $H$ | | | | | | 150 | 150 | 160 | | | |
| | $L$ | | | | | | 160 | | | | | |
| 250 | $H$ | | | | | | | 180 | 180 | 190 | | |
| | $L$ | | | | | | | 190 | | | | |
| 300 | $H$ | | | | | | | | 205 | 210 | 220 | |
| | $L$ | | | | | | | | 220 | | | |
| 350 | $H$ | | | | | | | | | 225 | 230 | 240 |
| | $L$ | | | | | | | | | 240 | | |

Примеры условных обозначений:

а) проходного тройника $D_y = 100$ мм серии 40:

*Тройник 100 С 40 ГОСТ 17376—72*

б) то же, переходного $D_y = 100$ мм на $d_y = 65$ мм:

*Тройник 100×65 С 40 ГОСТ 17376—72*

При заказе по п. 4.1 ГОСТ 17374—72:

а) проходного тройника $D_y = 100$ мм серии 40 и с толщиной стенки в неторцовом сечении 6 мм:

*Тройник 100 С 40.6 ГОСТ 17376—72*

б) то же, переходного $D_y = 100$ мм на $d_y = 65$ мм:

*Тройник 100×65 С 40.6 ГОСТ 17376—72*

3. Толщина стенки и наружный диаметр тройников должны соответствовать ГОСТ 17374—72.

4. Технические требования — по ГОСТ 17380—72.

## СОДЕРЖАНИЕ


| | | Стр. |
|---|---|---|
| ГОСТ 17374—72 | Детали трубопроводов из углеродистой стали бесшовные приварные на $P_y$ от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Типы и основные размеры . . . | 3 |
| ГОСТ 17375—72 | Детали трубопроводов. Отводы крутоизогнутые с углами 45, 60, 90° из углеродистой стали бесшовные приварные на $P_y$ от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры . . . . . | 6 |
| ГОСТ 17376—72 | Детали трубопроводов. Тройники из углеродистой стали бесшовные приварные на $P_y$ от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры . . . . . | 8 |
| ГОСТ 17377—72 | Детали трубопроводов. Седловины из углеродистой стали бесшовные приварные на $P_y$ от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры . . . . . | 10 |
| ГОСТ 17378—72 | Детали трубопроводов. Переходы из углеродистой стали бесшовные приварные на $P_y$ от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры . . . . . | 13 |
| ГОСТ 17379—72 | Детали трубопроводов Заглушки из углеродистой стали бесшовные приварные на $P_y$ от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры . . . . . | 15 |
| ГОСТ 17380—72 | Детали трубопроводов из углеродистой стали бесшовные приварные на $P_y$ от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Общие технические требования . | 16 |

Редактор *В. С. Цепкина*
Технический редактор *В. Н. Солдатова*
Корректор *Н. А Аргунова*

**Сдано** в наб. 18.08.76 Подп. к печ 09 11.76 1,5 п л 1,00 уч.-изд. л Тир. 8000 **Цена 5 коп.**

**Ордена** «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1571

Цена 5 коп

gost.e-ecolog.ru