ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОНВЕЙЕРЫ ВИБРАЦИОННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 26264—84

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством тяжелого и транспортного машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

Р. А. Лалаянц, А. С. Оболенский, М. Л. Израйлевич, Э. Е. Лаздан, П. И. Поликарпов

ВНЕСЕН Министерством тяжелого и транспортного машиностроения

Член коллегии **М. П. Фарафонов**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 августа 1984 г. № 2977

УДК 621.867.522.2:006.354 Группа Г86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОНВЕЙЕРЫ ВИБРАЦИОННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Основные параметры

Horisontal jigging conveyers.
Basic parameters

ГОСТ 26264—84

ОКП 31 6711

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 августа 1984 г. № 2977 срок действия установлен

с 01.01.86
до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые вибрационные горизонтальные конвейеры общего назначения (далее — конвейеры), технические требования на которые установлены ГОСТ 11732—78.

2. Основные параметры конвейеров должны выбираться из следующих рядов:

внутренний диаметр трубы: 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500 мм;

внутренняя ширина желоба: 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 650; 800; 1000; 1250 мм;

высота желоба: 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400 мм;

расчетная объемная производительность конвейеров: 1; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500 $м^3/ч$.

Допускается отклонение производительности от указанных значений в пределах ±10 %.

3. В технически обоснованных случаях допускаются размеры внутреннего диаметра трубы 150; 300; 450 мм.

4. При использовании стандартных труб допускается отклонение внутреннего диаметра трубы от указанных в пп. 2 и 3 значений в пределах ±10 %.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1984

5. При форме желоба, отличающейся от прямоугольной (например, трапецевидная, полукруглая, скругленная и др.), указанные в п. 2 размеры внутренней ширины желоба относятся к максимальной ширине внутреннего сечения желоба.

6. Удельная масса, определяемая как отношение массы конвейера в килограммах к произведению длины грузонесущего органа в метрах на его ширину или диаметр* в миллиметрах, для всех конвейеров, кроме указанных в п. 7, должна быть не более 0,8 кг/(м·мм).

7. Для конвейеров с виброизолирующей рамой удельная масса должна быть не более 1,35 кг/(м·мм).

8. В технических условиях на конкретные виды конвейеров следует устанавливать показатель удельного расхода электроэнергии (на перемещение единицы объема груза на единицу длины конвейера).

*Для двухтрубных и двухжелобчатых конвейеров значения диаметра трубы или ширины желоба удваиваются.

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *В. В. Лобачева*

Сдано в наб. 06.09.84. Подп. в печ. 10.12.84. 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,12 уч.-изд. л. Тираж 16000 Цена 3 коп.

gost.e-ecolog.ru

...нак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2603