СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

СПИРТО-ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Издание официальное

МОСКВА
1958

gost.e-ecolog.ru

Сборник «Спирто-водочные изделия» составлен Государственным издательством «Стандартгиз» и содержит действующие на 1 мая 1958 г. стандарты на спирт, водку, виноградные вина и коньяки.

В связи с тем, что стандарты периодически пересматриваются и в них вносятся изменения, а также учитывая, что сборник составлен на определенную дату, необходимо при пользовании сборником проверять действие стандартов и наличие изменений к ним.

Для удобства пользования в стандарты внесены изменения, действующие к моменту издания. Эти стандарты в индексе (возле номера) имеют знак*.

Текущая информация обо всех вновь утвержденных и пересматриваемых стандартах, а также изменениях к ним публикуется в «Информационном указателе стандартов», заказы на который следует направлять в отдел распространения Стандартгиза (г. Москва, И-90, 2-я Мещанская ул., дом 51).

Издание официальное

СССР — Управление по стандартизации при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 6535—53*
	ВОДКА СТОЛИЧНАЯ Технические условия	
		Группа Н74

Настоящий стандарт распространяется на столичную водку, представляющую собой 40%-ный раствор этилового ректификованного спирта высшей очистки в воде с добавлением сахара, пропущенную через угольно-очистительную батарею с высотой слоя угля 8 *м* со скоростью 10 *дкл/час* и профильтрованную.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Для приготовления столичной водки применяют:

а) спирт этиловый ректификованный высшей очистки, соответствующий требованиям ГОСТ 5962—51;

б) воду питьевую, соответствующую требованиям ГОСТ 2874—54, имеющую общую жесткость не более 3,5 градусов;

в) сахар-рафинад, соответствующий требованиям ГОСТ 22—57, без голубоватого оттенка.

2. Столичная водка должна приготовляться по технологической инструкции, утверждаемой в установленном порядке, с соблюдением норм и правил, утвержденных Всесоюзной государственной санитарной инспекцией.

(**Измененная редакция** — «Информ. указатель стандартов» № 7 1957 г.).

3. По органолептическим показателям столичная водка должна соответствовать следующим требованиям:

а) *вкус* — мягкий, без постороннего привкуса;

б) *запах* — характерный водочный, без постороннего запаха;

в) *цвет* — бесцветная жидкость;

г) *внешний вид* — прозрачная жидкость, без посторонних частиц, мути и осадка и без образования колец на стенках бутылки.

Внесен Министерством пищевой промышленности СССР	Утвержден Управлением по стандартизации 13/III 1953 г.	Срок введения 1/VII 1953 г.

 * *Переиздание (с изменениями, внесенными в стандарт). Март 1958 г.*

4. По физико-химическим показателям столичная водка должна соответствовать следующим требованиям:

№№ п/п.	Наименования показателей	Нормы
1	Крепость в объемных истинных %% . .	40±0,1
2	Щелочность 100 *мл* водки, выраженная в *мл*, 0,1 н раствора HCl, не более	3,5
3	Содержание альдегидов в пересчете на безводный спирт, в%% по объему, не более	0,001
4	Содержание сивушного масла, в пересчете на безводный спирт, в %% по объему, не более	0,005
5	Содержание эфиров, в пересчете на уксусно-этиловый эфир, в 1 *л* безводного спирта в *мг*, не более	30
6	Содержание метилового спирта	Не допускается

(Измененная редакция—«Информ. указатель стандартов» № 7 1957 г.).

II. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5. Столичная водка, выпускаемая с ликеро-водочного завода, должна быть принята отделом технического контроля (лабораторией) завода.

Ликеро-водочный завод должен гарантировать соответствие выпускаемой столичной водки требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию выпускаемой водки документами установленной формы, удостоверяющими ее качество.

6. Приемку, отбор проб и испытания столичной водки производят по ГОСТ 5363—50.

III. РОЗЛИВ, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

7. Столичную водку разливают в бутылки из обесцвеченного стекла, емкостью 0,5 *л*, соответствующие требованиям ГОСТ 2073—50 и ГОСТ 1103—55.

8. При определении полноты налива за нормальную температуру принимают +20°С.

9. При розливе водки допускаются отклонения от нормального (номинального) объема не более ±4 *мл* для бутылки емкостью 0,5 *л*.

10. Бутылки с водкой укупоривают корковой пробкой полубархатного или среднего сорта, соответствующей требованиям ГОСТ 5541—50 с прокладкой из белого пергамента, соответствующего требованиям ГОСТ 1341—49.

Укупоренные бутылки с водкой покрывают слоем белой смолки, соответствующей требованиям ГОСТ 8678—58 с глубиной осмоления, равной полной высоте венчика бутылки, и опечатывают печатью завода-изготовителя.

Оттиск печати на смолке должен быть ясным.

11. На бутылку со столичной водкой наклеивают этикетку.

На этикетке должно быть обозначено:

а) наименование завода—изготовителя водки и организации, в которую входит завод-изготовитель;

б) наименование водки;

в) крепость водки;

г) емкость бутылки;

д) дата розлива;

е) номер бригады (производившей розлив);

ж) «ГОСТ 6535—53».

Примечание. Номер бригады и дату розлива указывают с помощью штампа на оборотной стороне этикетки. Наименование завода-изготовителя указывают на оборотной стороне этикетки в том случае, если он не указан на лицевой стороне.

(Измененная редакция—«Информ. указатель стандартов» № 7 1957 г.).

12. При укладке в ящик каждая бутылка должна быть обернута бумагой.

13. Хранение и транспортирование столичной водки производят в гнездовых ящиках по ГОСТ 4486—52 высотой, обеспечивающей сохранность смолки на горлышках бутылок.

14. При хранении и транспортировании бутылки с водкой должны находиться в вертикальном положении.

Замена

ГОСТ 2874—54 введен взамен ГОСТ 2874—45.
ГОСТ 1103—55 введен взамен ГОСТ 1103—50.
ГОСТ 22—57 введен взамен ГОСТ 22—40.
ГОСТ 8678—58 введен взамен ОСТ 4262.

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
ГОСТ 5962—51	Спирт этиловый ректификованный. Технические условия	1
ГОСТ 5963—51	Спирт этиловый питьевой 95%-ный. Технические условия	4
ГОСТ 5964—51	Спирт этиловый. Правила приемки и методы испытаний	7
ГОСТ 131—51	Спирт этиловый-сырец. Технические условия	20
ГОСТ 239—50	Водка 40%. Технические условия	23
ГОСТ 4362—50	Водка 50%, 56% и Московская особая 40%. Технические условия	26
ГОСТ 6535—53	Водка столичная. Технические условия	30
ГОСТ 5363—50	Водка. Правила приемки и методы испытаний	33
ГОСТ 5666—56	Вина виноградные и коньяки. Правила приемки и методы испытаний	42
ГОСТ 4828—49	Изделия ликерно-водочные. Правила приемки и методы испытаний	78

Редактор Н. Баужес Техн. редактор А. Е. Матвеева

Корректоры: К. М. Тозенпуд, Г. А. Чеботарева

gost.e-ecolog.ru

...ттиз. Подп. к печ. 10/VII 1958 г. 6,25 п. л. Тир. 5000

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6 Зак. 1326