СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

СПИРТО-ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Издание официальное

МОСКВА
1958

gost.e-ecolog.ru

Сборник «Спирто-водочные изделия» составлен Государственным издательством «Стандартгиз» и содержит действующие на 1 мая 1958 г. стандарты на спирт, водку, виноградные вина и коньяки.

В связи с тем, что стандарты периодически пересматриваются и в них вносятся изменения, а также учитывая, что сборник составлен на определенную дату, необходимо при пользовании сборником проверять действие стандартов и наличие изменений к ним.

Для удобства пользования в стандарты внесены изменения, действующие к моменту издания. Эти стандарты в индексе (возле номера) имеют знак*.

Текущая информация обо всех вновь утвержденных и пересматриваемых стандартах, а также изменениях к ним публикуется в «Информационном указателе стандартов», заказы на который следует направлять в отдел распространения Стандартгиза (г. Москва, И-90, 2-я Мещанская ул., дом 51).

Издание официальное

СССР Управление по стандартизации при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	**ГОСТ 131—51** Взамен ГОСТ 131—41 в части технических условий Группа Н74

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ-СЫРЕЦ

Технические условия

Настоящий стандарт распространяется на этиловый спирт-сырец, полученный путем брожения из зерна, картофеля и свеклосахарной патоки и последующей перегонки.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. В зависимости от сырья различают:

а) спирт этиловый-сырец, вырабатываемый из зерна и картофеля;

б) спирт этиловый-сырец, вырабатываемый из свеклосахарной патоки.

2. По органолептическим показателям спирт должен отвечать следующим требованиям:

№№ п/п.	Наименование показателей	Характеристика этилового спирта-сырца	
		из зерна и картофеля	из патоки
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость, без посторонних частиц и мути	
2	Цвет	Бесцветная жидкость	
3	Вкус и запах	Характерные для спирта-сырца, вырабатываемого из зерна и картофеля	Характерные для спирта-сырца, вырабатываемого из свеклосахарной патоки

Примечание. В спирте-сырце не допускаются привкус и запах посторонних веществ.

3. По физико-химическим показателям спирт должен отвечать следующим требованиям:

№№ п/п.	Наименование показателей	Нормы спирта-сырца	
		из зерна и картофеля	из патоки
1	Содержание этилового спирта (крепость) в % % по объему, не менее .	88	88

Внесен Министерством пищевой промышленности СССР	Утвержден Советом Министров СССР 1/VIII 1951 г.	Срок введения 1/X 1951 г.

Продолжение

№№ п/п.	Наименование показателей	Нормы спирта-сырца	
		из зерна и картофеля	из патоки
2	Содержание альдегидов в пересчете на безводный спирт в %% по объему, не более	0,03	0,05
3	Содержание эфиров, в пересчете на уксусно-этиловый эфир, в 1 *л* безводного спирта в *мг*, не более . . .	500	700
4	Содержание метилового спирта в пересчете на безводный спирт в %% по объему, не более	0,13	—

Примечания:

1. Содержание альдегидов и эфиров предусматривается только для спирта-сырца, идущего после ректификации на пищевые цели.
2. Добавление к спирту-сырцу головных и хвостовых отходов ректификации не допускается.
3. Спирт-сырец, получаемый с содержанием метилового спирта свыше 0,13%, допускается к переработке на предприятиях Министерства промышленности продовольственных товаров СССР.
4. Применение сульфитации в процессе производства спирта-сырца не допускается.

4. Спирт-сырец специального назначения должен иметь кислотность, в пересчете на уксусную кислоту, не более 80 *мг* на 1 *л* безводного спирта и количество альдегидов, в пересчете на безводный спирт, не более 0,02% (по объему).

Примечание. Спирт специального назначения поставляется ведомствам по особым распоряжениям правительства.

II. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5. Правила приемки и методы испытаний по ГОСТ 5964—51.

III. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И МАРКИРОВКА

6. Спирт должен храниться в специально оборудованных и предназначенных для спирта чистых цистернах или баках.

7. Цистерны и баки должны герметически закрываться крышками и иметь воздушники. Для установления уровня спирта применяются поплавковые или другие безопасные указатели уровня.

8. Цистерны и баки со спиртом, расположенные вне помещений, должны быть запломбированы.

9. Небольшие количества спирта допускается хранить и транспортировать в чистых железных бочках, бутылях или бидонах, которые должны быть тщательно закупорены пробками, обеспечивающими герметичность укупорки, и должны быть запломбированы или опечатаны. Бочки для спирта должны отвечать требованиям ГОСТ 6247—52; допускаются для перевозок спирта в прямом железнодорожном и речном сообщении бочки по ОСТ НКТП 8889/2078.

Примечание. Хранение и транспортирование спирта в железных оцинкованных бочках не допускается.

10. В спиртохранилище бочки со спиртом должны размещаться штабелями, по ширине и высоте в каждом штабеле устанавливают не более чем по две бочки. Установка бутылей и бидонов в спиртохранилище производится в один ряд.

Помещение спиртохранилища должно пломбироваться.

11. Спирт транспортируют в специально оборудованных и предназначенных для спирта чистых железнодорожных цистернах. Цистерны со спиртом должны быть запломбированы.

12. Бутыли со спиртом должны помещаться в специальных ящиках, деревянных обрешетках и корзинках, заполненных прокладочным материалом (стружкой, соломой и т. п.), весом брутто не более 50 *кг*.

13. На каждой бочке должна быть трафаретная надпись, сделанная стойкой несмываемой краской, а на каждой бутыли или бидоне — этикетка с обозначениями:

а) «Огнеопасно»;

б) наименование организации, в систему которой входит предприятие;

в) названия спирта;

г) количества спирта в *дкл*;

д) веса брутто в *кг*;

е) «ГОСТ 131—51».

Примечание. Этикетка должна наклеиваться на дощечку или прочный картон, подвешенный на шпагате.

Замена

ГОСТ 6247—52 введен взамен ОСТ 18890—38 и ОСТ 18891—38.

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
ГОСТ 5962—51	Спирт этиловый ректификованный. Технические условия	1
ГОСТ 5963—51	Спирт этиловый питьевой 95%-ный. Технические условия	4
ГОСТ 5964—51	Спирт этиловый. Правила приемки и методы испытаний	7
ГОСТ 131—51	Спирт этиловый-сырец. Технические условия	20
ГОСТ 239—50	Водка 40%. Технические условия	23
ГОСТ 4362—50	Водка 50%, 56% и Московская особая 40%. Технические условия	26
ГОСТ 6535—53	Водка столичная. Технические условия	30
ГОСТ 5363—50	Водка. Правила приемки и методы испытаний	33
ГОСТ 5666—56	Вина виноградные и коньяки. Правила приемки и методы испытаний	42
ГОСТ 4828—49	Изделия ликерно-водочные. Правила приемки и методы испытаний	78

Редактор Н. Баужес Техн. редактор А. Е. Матвеева

Корректоры: К. М. Тозенпуд, Г. А. Чеботарева

gost.e-ecolog.ru

...ттиз. Подп. к печ. 10/VII 1958 г. 6,25 п. л. Тир. 5000

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6 Зак. 1326