СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

# КОНСЕРВЫ И ПРЕЗЕРВЫ РЫБНЫЕ

*Издание официальное*

МОСКВА
1958

gost.e-ecolog.ru

Настоящий сборник составлен издательством «Стандартгиз» с целью представления в собранном виде действующих на 1 февраля 1958 г. стандартов на рыбные консервы и презервы, а также вспомогательные материалы, применяемые при консервировании, упаковке и маркировке рыбы.

Для удобства пользования в стандарты внесены изменения, действующие к моменту издания. Эти стандарты в индексе (возле номера) имеют знак *.

В связи с тем, что Государственные стандарты периодически пересматриваются в целях дальнейшего улучшения ассортимента и качества выпускаемой продукции и в них вносятся изменения, а сборник составлен на определенную дату, необходимо при пользовании им проверять действие публикуемых стандартов, а также наличие изменений к ним.

Текущая информация обо всех вновь установленных и пересмотренных стандартах, а также изменениях публикуется в ежемесячном издании «Информационном указателе стандартов», заказы на который следует направлять в отдел распространения Стандартгиза (Москва И-90, 2-я Мещанская ул., д. 51).

# III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСЕРВОВ И ПРЕЗЕРВОВ

*Издание официальное*

| СССР<br>Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 7981—56 |
|---|---|---|
| | МАСЛО АРАХИСОВОЕ | Взамен ОСТ 3669 |
| | | Группа Н62 |

Арахисовое масло — продукт, получаемый путем прессования или экстракции предварительно обработанных бобов арахиса.

## I. ВИДЫ

1. В зависимости от способа обработки арахисовое масло делится на два вида:

а) рафинированное,

б) нерафинированное.

Масло рафинированное может быть нейтрализованное-дезодорированное и нейтрализованное-недезодорированное.

Масло нерафинированное в зависимости от качественных показателей делится на сорта: высший, первый и масло техническое.

2. Для пищевых целей употребляется масло:

а) рафинированное, полученное путем прессования (нейтрализованное-дезодорированное и нейтрализованное-недезодорированное) или полученное путем экстракции (только нейтрализованное-дезодорированное);

б) нерафинированное, полученное путем прессования высшего и первого сортов.

## II. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

3. Бобы арахиса должны соответствовать требованиям ГОСТ 7078—54.

| Внесен Министерством промышленности продовольственных товаров СССР | Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 11/V 1956 г. | Срок введения 1/VII 1956 г. |
|---|---|---|

4. По органолептическим показателям арахисовое масло должно соответствовать следующим требованиям:

| Наименования показателей | Вид масла | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Рафинированное | Нерафинированное | | |
| | | Высший сорт | Первый сорт | Техническое |
| а) Прозрачность после отстаивания при 20°С в течение 24 час. | Прозрачное | Прозрачное | | Над отстоем допускается легкое помутнение |
| б) Запах и вкус | Без запаха и вкуса | Свойственные арахисовому маслу, без постороннего запаха, привкуса и горечи | | Запах, свойственный арахисовому маслу |
| в) Цвет | Светло-желтый с зеленоватым оттенком | | | Не нормируется |

Примечание. Запах и вкус арахисового масла рафинированного нейтрализованного—недезодорированного такие же, как и для масла нерафинированного высшего и первого сортов.

5. По физико-химическим показателям масло должно соответствовать следующим требованиям:

| Наименования показателей | Вид масла | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Рафинированное | Нерафинированное | | |
| | | Высший сорт | Первый сорт | Техническое |
| а) Кислотное число, не более . . . . . | 0,40 | 1,00 | 2,25 | 4,00 |
| б) Отстой по весу в %%, не более . . . . . | Нет | 0,05 | 0,10 | 0,20 |
| в) Влага и летучие вещества в %% не более . . | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,30 |
| г) Мыло . . . . . | Отсутствие | — | — | — |
| д) Температура вспышки в °С, не ниже . . . . . | 234 | 234 | 234 | 234 |
| е) Йодное число . . . . . | 83—105 | 83—105 | 83—105 | 83—105 |
| ж) Неомыляемые вещества в %%, не более . . . . | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |

Примечания:

1. Кислотное число масла нейтрализованного—дезодорированного допускается не более 0,5.

2. Масло с кислотным числом более 4 может отпускаться для переработки только жировым предприятиям Министерства промышленности продовольственных товаров.

3. Показатели температуры вспышки относятся только к маслу, полученному путем экстракции семян арахиса.

## III. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6. Масло должно быть принято отделом технического контроля завода-поставщика. Завод-поставщик должен гарантировать соответствие всего выпускаемого масла требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию масла документами, установленной формы, удостоверяющими его качество.

В документе о качестве указывают:

а) наименование организации, в систему которой входит предприятие, и наименование предприятия;

б) вид и сорт масла;

в) номер партии или железнодорожной цистерны;

г) вес нетто и брутто;

д) качественные показатели: 1) прозрачность, 2) отстой, 3) запах и вкус, 4) влагу и летучие вещества, 5) цвет, 6) кислотное число, 7) температуру вспышки для масла, полученного экстракционным способом;

е) дату выработки;

ж) дату отгрузки;

з) «ГОСТ 7981—56».

Примечание. Вкус масла нерафинированного технического в документе о качестве не указывается.

7. Потребитель (получатель) имеет право производить контрольную проверку качества поступающего к нему масла и соответствия его показателей требованиям настоящего стандарта, применяя указанные ниже методы испытаний.

8. При приемке масла производят наружный осмотр тары и устанавливают ее соответствие требованиям настоящего стандарта.

9. Отбор проб производят по ГОСТ 5471—50.

10. Испытания масла производят: определение запаха, цвета и прозрачности по ГОСТ 5472—50, определение кислотного числа по ГОСТ 5476—50, определение отстоя по ГОСТ 5481—50, определение содержания влаги и летучих веществ по ГОСТ 5473—50, определение мыла по ГОСТ 5480—55, определение температуры вспышки по ГОСТ 6356—52, определение йодного числа по ГОСТ 5475—50, определение содержания неомыляемых веществ по ГОСТ 5479—50.

## IV. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

11. Арахисовое масло транспортируют:

а) в чистых сухих железнодорожных цистернах с плотно закрывающимися люками;

б) в чистых сухих железных бочках;

в) в деревянных, предварительно проклеенных бочках, из дубовой, буковой или осиновой клепки с железными обручами;

г) в прозрачных бутылках для розничной продажи.

Примечание. При морских перевозках (за исключением междупортовых) масло транспортируют в стальных бочках по ГОСТ 6247—52, емкостью не более 200 *л*, закрытых металлическими навинчивающимися пробками с прокладками.

12. Деревянные бочки с маслом должны быть плотно забиты пробками с прокладкой из чистой мешковины и сверху забиты жестью.

Бутылки с маслом должны быть тщательно закупорены корковой пробкой или картонной капсулой.

Пробки и капсулы должны быть залиты смолкой или вместе с горлышком бутылки обтянуты плотно прилегающим целлулоидным или вискозным колпачком.

13. Масло расфасовывают в бутылки чистым весом 500, 400 и 250 *г*.

Допускается отклонение от нормального веса расфасованного в бутылки масла ±1%. Бутылки должны соответствовать ГОСТ 1103—55.

14. Бутылки с маслом упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 4486—52 и установленного для каждого размера посуды образца.

15. На дне бочки посредством трафарета несмываемой краской обозначают:

а) наименование организации, в систему которой входит предприятие, и наименование предприятия;

б) вид и сорт масла;

в) вес брутто и нетто;

г) дату налива;

д) «ГОСТ 7981—56».

Такая же маркировка должна быть нанесена на деревянные ящики при междугородних перевозках с указанием на крышке ящика: «Верх».

16. На бутылку с маслом наклеивают этикетку, на которой должны быть обозначены:

а) наименование организации, в систему которой входит предприятие, и наименование предприятия;

б) фабричная марка;

в) вид и сорт масла;

г) вес нетто в *г*;

д) дата розлива.

17. Арахисовое масло до налива в железнодорожные цистерны или бочки должно храниться в закрытых баках.

18. Налив масла в бочки должен производиться по видам и сортам в строгом соответствии с качественными показателями каждого сорта.

19. Арахисовое масло, расфасованное в бутылки, хранится в ящиках в закрытых помещениях.

СОДЕРЖАНИЕ


Стр.

**I. Консервы рыбные**

ГОСТ 7451—55 Консервы рыбные в томатном соусе. Технические условия 5
ГОСТ 7452—55 Консервы рыбные натуральные. Технические условия . . 10
ГОСТ 7403—55 Консервы из краба в собственном соку. Технические условия . . . . . 14
ГОСТ 7457—55 Консервы рыбные. Паштеты. Технические условия . . 25
ГОСТ 7456—55 Консервы рыбные. Печень тресковых рыб. Технические условия . . . . . 28
ГОСТ 7455—55 Консервы рыбные. Рыба в желе. Технические условия . 32
ГОСТ 7144—55 Консервы рыбные. Рыба копченая в масле. Технические условия . . . . . 35
ГОСТ 6065—55 Консервы рыбные. Рыба обжаренная в масле. Технические условия . . . . . 39
ГОСТ 7454—55 Консервы рыбные. Сардины в масле (кроме сардины-иваси) и рыба в масле. Технические условия . . . . 43
ГОСТ 281—41 Сардины в масле . . . . . 48
ОСТ НКПП 429 Консервы «Сардины в томате» . . . . . 53
ГОСТ 280—55 Консервы рыбные. Шпроты в масле. Технические условия 58

**II. Презервы рыбные**

ГОСТ 7453—55 Презервы из разделанной рыбы. Технические условия . 65
ГОСТ 3945—55 Презервы рыбные. Рыба пряного посола. Технические условия . . . . . 71

**III. Вспомогательные материалы для изготовления консервов и презервов**

ГОСТ 7981—56 Масло арахисовое . . . . . 77
ОСТ НКПП 309 Масло горчичное (жирное) . . . . . 82
ОСТ 3670 Масло кедровое пищевое нерафинированное . . . . 86
ГОСТ 1129—55 Масло подсолнечное . . . . . 88
ГОСТ 21—57 Сахар-песок . . . . . 94
ГОСТ 153—57 Соль поваренная пищевая . . . . . 98

**IV. Методы испытаний, упаковка, маркировка**

ОСТ НКПП 559 Методы испытания консервированных пищевых продуктов 123
ГОСТ 8558—57 Мясные продукты. Методы определения содержания нитритов . . . . . 181
ГОСТ 5370—50 Продукты и напитки пищевые и вкусовые. Методы определения свинца, меди, цинка и олова . . . . . 189
ГОСТ 1506—52 Консервы в металлической и стеклянной таре. Расфасовка, упаковка и маркировка . . . . . 204

Стр.

| | | |
|---|---|---|
| ГОСТ 5717—51 | Банки, бутыли и стаканы стеклянные для консервов | 213 |
| ГОСТ 8416—57 | Ящики дощатые решетчатые для продукции пищевой промышленности | 233 |
| ГОСТ 6954—54 | Ящики картонные для консервов | 247 |
| ГОСТ 5981—56 | Банки жестяные для консервов | 254 |
| ГОСТ 1127—57 | Жесть черная полированная | 261 |
| ГОСТ 5343—54 | Жесть белая | 266 |
| ГОСТ 7530—55 | Жесть белая рулонная горячего лужения | 276 |


Редактор Н. В. Баужес Техн. редактор А. Е. Матвеева
Корректоры: О. И. Афанасьева, Г. А. Чеботарева

gost.e-ecolog.ru

Стандартгиз. Подп. к печ. 17/IV 1958 г. 17,75 п. л. Тир. 15000

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 528