С С С Р
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТИПЫ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСТ 26-07-266-70

Издание официальное

1970

gost.e-ecolog.ru

ВИФС Госстандарта
Совета Министров СССР
Зарегистрировано 24.06.1971
по книге учета за № 266

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Главного управления
Д.БИРЮКОВ
"14" 11 1970 года

УДК 621.88:621.643

ГРУППА ГI8

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТИПЫ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСТ 26-07-266-70
Взамен
ОН 26-07-67-64

Приказом Главного управления от "16" октября 1970 г. № 126 срок введения установлен с "1" января 1972 г.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

I. Настоящий отраслевой стандарт распространяется на крепежные изделия, применяемые в трубопроводной арматуре и приводных устройствах к ней.

Настоящий отраслевой стандарт устанавливает ограничения по типам болтов, шпилек, винтов, гаек и пределам их применения.

2. Допускается, в исключительных случаях с разрешения главного конструктора ЦКБА и по согласовании с отделом унификации, применение крепежных изделий сверх устанавливаемого ограничительного ряда.

3. Размеры резьб применяемых крепежных изделий должны соответствовать отраслевому стандарту ОСТ 26-07-97-70 "Резьбы. Типы, размеры и классы точности".

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРЕПЕЧАТКА ВОСПРЕЩЕНА

29925-71

УДК 62I.88 : 62I.643 Группа Г I8

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТИПЫ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ	ОСТ 26-07-266-70 Взамен ОН 26-07-67-64
Приказом Главного управления от I6 октября I970г. № I26	срок введения установлен с I января I972 г.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

I. Настоящий отраслевой стандарт распространяется на крепежные изделия, применяемые в трубопроводной арматуре и приводных устройствах к ней.

Настоящий отраслевой стандарт устанавливает ограничения по типам болтов, шпилек, винтов, гаек и пределам их применения.

2. Допускается, в исключительных случаях с разрешения главного конструктора ЦКБА и по согласовании с отделом унификации, применение крепежных изделий сверх устанавливаемого ограничительного ряда.

3. Размеры резьб применяемых крепежных изделий должны соответствовать отраслевому стандарту ОСТ 26-07-97-70 „Резьбы. Типы, размеры и классы точности".

Издание официальное Перепечатка воспрещена

ВИФС Госстандарта
Совета Министров СССР
Зарегистрировано 24.VI.7Iг.
по книге учета за № 266

2999-71 24/VI-71

4. Типы применяемых болтов и гаек, в зависимости от температуры и диаметра резьбы, приведены в табл.I

ТАБЛИЦА I

Температура рабочей среды, °С	Диаметр резьбы, мм	Тип и размеры болта по стандарту	Тип и размеры гайки по стандарту
От -260 до +600	До 48	ГОСТ 7798-62	ГОСТ 5915-62
		ГОСТ 7805-62	ГОСТ 5927-62
	Св. 48 до 72	ГОСТ I0602-63	ГОСТ I0605-63
		ГОСТ I0604-63	ГОСТ I0608-63

5. Повышенной точности болты по ГОСТ 7805-62, ГОСТ I0604-63 и гайки по ГОСТ 5927-62 и ГОСТ I0608-63 применяются для высоконагруженных соединений арматуры.

6. В технически обоснованных случаях допускается применение следующих крепежных изделий:

а) гаек низких по ГОСТ 5916-62, ГОСТ 2526-62, ГОСТ I0607-63 /до диаметра резьбы 72 мм/;

б) для диаметра резьбы I0 мм - особо высоких гаек по ГОСТ 5931-62;

в) корончатых гаек по ГОСТ 5918-62, ГОСТ 5919-62, ГОСТ I0606-63 /до диаметра резьбы 72 мм/;

г) болтов по ГОСТ 7808-62 и гаек по ГОСТ 2524-62 с уменьшенным размером "под ключ", повышенной точности;

7. Типы применяемых шпилек и гаек, в зависимости от температуры и диаметра резьбы, приведены в табл.2

Инв.№ подл. 24411 Подп. и дата 20665-71

ТАБЛИЦА 2

Температура рабочей среды, °С	Диаметр резьбы, мм	Тип и размеры шпилек по стандарту	Тип и размеры гайки по стандарту
От -50 до +510	От 14 до 56	ГОСТ 10494-65	ГОСТ 10495-63
	От 12 до 52	ГОСТ 11447-65	
От -100 до +650	От 12 до 72	ГОСТ 9066-69	ГОСТ 9064-69
От -260 до +600	До 48	ГОСТ 11765-66	ГОСТ 5915-62
		ГОСТ 11769-66	
	Св.48 до 72	ГОСТ 11767-66	ГОСТ 10605-63

ПРИМЕЧАНИЕ. Для деталей арматуры с резьбовыми отверстиями М10 на температуру рабочей среды от минус 100 до плюс 650°С допускается применять шпильки по ГОСТ 11765-66 с гайками по ГОСТ 5931-62, с диаметром резьбы свыше 10 мм - шпильки по ГОСТ 11765-66 с гайками по ГОСТ 9064-69.

8. Технические требования, материал и покрытия - по ОСТ 26-07.262-70 "Шпильки, болты, гайки для трубопроводной арматуры. Технические требования".

9. Типы и размеры применяемых винтов, должны соответствовать ГОСТ 1476-64, ГОСТ 1477-64, ГОСТ 1478-64, ГОСТ 1481-64, ГОСТ 1489-62, ГОСТ 10338-63, ГОСТ 1490-62 и ГОСТ 1491-62. Технические требования, материал, покрытие и их обозначения - по ГОСТ 1759-62.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

10. В одном и том же изделии рекомендуется крепежные детали применять одного типа и одинаковых размеров "под ключ".

Главный инженер ЦКБА и ОЗА "Знамя Труда"		М.САРАЙЛОВ
Главный конструктор		О.ЗАРИНСКИЙ
Начальник КБ-70	25/VIII-70	Ш.ШЕЙНИН
Начальник отдела № 72	21/VIII-70	В.АТРАШЕНКО
Руководитель темы	28.8.70	Д.ЗИМИН
Исполнитель	25/VIII-70	Э.АБРАМОВА

24/VIII-70 14-9866

Разработан - Центральным конструкторским бюро арматуростроения

Главный инженер	М.САРАЙЛОВ
Главный конструктор	О.ЗАРИНСКИЙ
Начальник КБ-70	Ш.ШЕЙНИН
Начальник отдела № 72	В.АТРОШЕНКО
Руководитель темы	Д.ЗИМИН
Исполнитель	Э.АБРАМОВА

Подготовлен к утверждению - техническим отделом Главного управления.

Начальник отдела	И.МАСЛЮК
Ст.инженер	Б.РУБАЙЛОВ

Утвержден - Главным инженером Главного управления Д.БИРЮКОВЫМ

Введен в действие - приказом Главного управления от 16 октября 1970 года № 126.

gost.e-ecolog.ru