# РСТ РСФСР 792-91

# БРИКЕТЫ ТОРФЯНЫЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

*Издание официальное*

Гос. комэкономика РСФСР
Москва

gost.e-ecolog.ru

**РАЗРАБОТАН** ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ТОРФА

**ИСПОЛНИТЕЛИ** ТРАВНИКОВ Л. Н.
ПЕТРОВИЧ В.М.
ДОКУЧАЕВА С.С.

**ВНЕСЕН** РОСТОПЛПРОМОМ

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОС** КОМЭКОНОМИКИ РСФСР
**от** 06709 **19** 91 **года №** 32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЭКОНОМИКЕ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.91 Москва № 32

Об утверждении и изменении республиканских стандартов (РСТ РСФСР)

Государственный комитет РСФСР по экономике п о с т а н о в л я е т :

I. Утвердить и ввести в действие с I января 1993 года прилагаемый республиканский стандарт (РСТ РСФСР) "Брикеты торфяные для коммунально-бытовых нужд. Технические условия".

2. Утвердить и ввести в действие с I ноября 1991 года прилагаемые изменения республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение №I РСТ РСФСР 520-86 "Ковры и ковровые изделия ручной выработки. Сортность";

изменение № 2 РСТ РСФСР 26-80 "Хрен столовый";

изменение № 2 РСТ РСФСР I65-88 "Ножи хозяйственные и специальные. Общие технические условия";

изменение № 2 РСТ РСФСР 617-86 "Посуда алюминиевая литая. Общие технические условия";

изменение № 3 РСТ РСФСР I9-75 "Малина и ежевика свежие дикорастущие";

изменение № 3 РСТ РСФСР 20-75 "Морошка свежая";

изменение № 3 РСТ РСФСР 21-75 "Жимолость свежая съедобная";

изменение № 3 РСТ РСФСР 22-75 "Калина лесная свежая";

изменение № 3 РСТ РСФСР 24-75 "Виноград свежий дикорастущий";

изменение № 3 РСТ РСФСР 25-75 "Мушмула свежая дикорастущая";

изменение № 3 РСТ РСФСР 27-75 "Черника свежая";

изменение № 3 РСТ РСФСР 28-75 "Терн свежий";

изменение № 3 РСТ РСФСР 30-75 "Рябина обыкновенная свежая";

изменение № 3 РСТ РСФСР 3I-75 "Голубика свежая";

1136—1000—1990

изменение № 3 РСТ РСФСР 64-75 "Лимонник свежий";

изменение № 3 РСТ РСФСР 143-85 "Зажимы шторные. Технические условия";

изменение № 4 РСТ РСФСР 29-75 "Облепиха свежая дикорастущая".

Заместитель Председателя Л.А.Запальский

УДК 662.812 Группа А I4

# РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

| | |
|---|---|
| Брикеты торфяные для коммунально-бытовых нужд. Технические условия. | РСТ РСФСР |
| ОКП 03 9221 1100 | Взамен ГОСТ 9963-84 и ГОСТ 13672-76 |

срок действия с 01.01.93
до 01.01.98

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Настоящий стандарт распространяется на торфяные брикеты, предназначенные для коммунально-бытовых нужд и сырье для их производства

## I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### I.I. Требования к торфяным брикетам

I.I.I. Форма торфяных брикетов определяется конструкцией матричного канала штемпельного пресса и должна обеспечивать механическую прочность в пределах настоящего стандарта и следующие размеры в мм:

длина - от 80 до 220;
ширина - от 40 до 95;
высота - от 15 до 70.

I.I.2. Торфяные брикеты по показателям качества должны соответствовать нормам, указанным в табл. I.

Таблица I

| Наименование показателя | Норма для сорта | | Метод испытаний |
|---|---|---|---|
| | I | II | |
| I. Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива ($W_t^r$), %, не более | 16 | 20 | По ГОСТ 11305-83 |
| 2. Зольность ($A^d$), %, не более | 15 | 23 | По ГОСТ 11306-83 |
| 3. Механическая прочность при испытании в барабане (остаток целых и частично разрушенных брикетов с размерами кусков более 25 мм), %, не менее | 95 | 94 | По ГОСТ 18132-72 |
| 4. Массовая доля мелочи (куски размером менее 25 мм), %, не более | 5 | 6 | По ГОСТ 11130-75 |

### I.2. Требования к сырью

Фрезерный торф, предназначенный для производства брикетов, должен соответствовать нормам, указанным

| Наименование показателя | !Норма! | Метод испытаний |
|---|---|---|
| I. Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива ( $W_t^r$ ), %, не более | 50 | По ГОСТ II305-83 |
| 2. Зольность ($A^d$), %, не более | I5 | По ГОСТ II306-83 |
| 3. Насыпная плотность при условной влаге 40% ($\gamma^{40}$), кг/м$^3$, не менее | 200 | По ГОСТ I3673-76 |
| 4. Засоренность посторонними горючими примесями (куски размером более 25 мм),%, не более | 5 | По ГОСТ III30-75 |

Примечание: Допускается использование торфа:

с массовой долей общей влаги до 55% при неблагоприятных погодных условиях в сезоне добычи торфа;

с зольностью до 23% при условии смешивания с малозольным торфом для обеспечения выпуска брикетов по нормам П сорта.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.I. Приемку торфяных брикетов и торфа для их производства производят по ГОСТ I3674-78.

2.2. Отбор и обработка проб для лабораторных испытаний по ГОСТ I3674-78 и ГОСТ 5396-77.

## 3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.I. Транспортирование торфяных брикетов производят с соблюдением правил перевозок грузов, действующих на конкретном виде транспорта.

3.2. Погрузка и разгрузка торфяных брикетов должна производиться с соблюдением мер, предотвращающих их измельчение.

3.3. При хранении торфяные брикеты должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков, грунтовых и сточных вод.

## 4. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.I. Изготовитель гарантирует соответствие торфяных брикетов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

4.2. Гарантийный срок хранения торфяных брикетов – 6 мес. со дня выдачи документа о качестве (паспорта).

Начальник Гикторфа Л.Н.Травников

Руководитель темы В.М.Петрович

Исполнитель С.С.Докучаева

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Государственной инспекцией по качеству торфа
2. ИСПОЛНИТЕЛИ Л.Н.Травников, В.М.Петрович, С.С.Докучаева
3. ВНЕСЕН Российской государственной топливной ассоциацией
4. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госкомэкономики РСФСР от " 6 " сентября 1991 г. № 32
5. ВЗАМЕН ГОСТ 9963-84 и ГОСТ 13672-76
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
|---|---|
| ГОСТ 5396-77 | 2.2 |
| ГОСТ 11130-75 | 1.1.2, 1.2 |
| ГОСТ 11305-83 | 1.1.2, 1.2 |
| ГОСТ 11306-83 | 1.1.2, 1.2 |
| ГОСТ 13675-76 | 1.2 |
| ГОСТ 13674-78 | 2.1, 2.2 |
| ГОСТ 18132-72 | 1.1.2 |

gost.e-ecolog.ru