Номинальные диаметры *мм*	Размеры в микронах			
	Отклонения вала В3а		Посадка Скользящая С3а	
			Отклонения отверстия	
	верхнее	нижнее	нижнее	верхнее
от 1 до 3	0	— 40	0	+ 40
св. 3 „ 6	0	— 48	0	+ 48
„ 6 „ 10	0	— 58	0	+ 58
„ 10 „ 18	0	— 70	0	+ 70
„ 18 „ 30	0	— 84	0	+ 84
„ 30 „ 50	0	— 100	0	+ 100
„ 50 „ 80	0	— 120	0	+ 120
„ 80 „ 120	0	— 140	0	+ 140
„ 120 „ 180	0	— 160	0	+ 160
„ 180 „ 260	0	— 185	0	+ 185
„ 260 „ 360	0	— 215	0	+ 215
„ 360 „ 500	0	— 250	0	+ 250

Отклонения отверстия А3а-С3а совпадают с отклонениями отверстия H10, а отклонения вала В3а-С3а — отклонениями вала h10 ISA для диаметров до 180 *мм*.

Номинальные диаметры см. ОСТ 6270.

gost.e-ecolog.ru

ные понятия о допусках и посадках см. ОСТ—1001—1003. Допуски калибров по ОСТ 1205, 1209 и 1215 для валов и отверстий X_3 и $Ш_3$.

Внесен Главстанкоинструментом. Утвержден 15/X 1937. Срок введения 1/XII 1937 г.

gost.e-ecolog.ru