# Допуски и посадки

## Класс точности 3а. Предельные отклонения

ОСТ НКМ 1017

### Система отверстия

| Номинальные диаметры *мм* | Размеры в микронах | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Отклонения отверстия А3а | | Посадка Скользящая С3а | |
| | | | Отклонения вала | |
| | нижнее | верхнее | верхнее | нижнее |
| от 1 до 3 | 0 | + 40 | 0 | — 40 |
| св. 3 „ 6 | 0 | + 48 | 0 | — 48 |
| „ 6 „ 10 | 0 | + 58 | 0 | — 58 |
| „ 10 „ 18 | 0 | + 70 | 0 | — 70 |
| „ 18 „ 30 | 0 | + 84 | 0 | — 84 |
| „ 30 „ 50 | 0 | + 100 | 0 | — 100 |
| „ 50 „ 80 | 0 | + 120 | 0 | — 120 |
| „ 80 „ 120 | 0 | + 140 | 0 | — 140 |
| „ 120 „ 180 | 0 | + 160 | 0 | — 160 |
| „ 180 „ 260 | 0 | + 185 | 0 | — 185 |
| „ 260 „ 360 | 0 | + 215 | 0 | — 215 |
| „ 360 „ 500 | 0 | + 250 | 0 | — 250 |

Отклонения отверстия А3а-С3а совпадают с отклонениями отверстия H10, а отклонения вала В3а-С3а — отклонениями вала h10 ISA для диаметров до 180 *мм*.

Номинальные диаметры см. ОСТ 6270.

gost.e-ecolog.ru

ные понятия о допусках и посадках см. ОСТ—1001—1003. Допуски калибров по ОСТ 1205, 1209 и 1215 для валов и отверстий $X_3$ и $Ш_3$.

*Внесен Главстанкоинструментом. Утвержден 15/X 1937. Срок введения 1/XII 1937 г.*

gost.e-ecolog.ru