Допуски и посадки ОСТ 1044

Система отверстия. 2-й класс точности
Легко-прессовая посадка

Номинальные диаметры *мм*	Размеры в микронах (1 микрон = 1 μ = 0,001 *мм*)							
	Отверстие *А*		Вал *Пл*			Натяг		
	Отклонения				Допуск вала	наиб.	наим.	Допуск натяга
	нижн.	верхн.	верхн.	нижн.				
От 1 до 3	0	+10	+ 16	+ 10	6	16	0	16
Св. 3 „ 6	0	+13	+ 21	+ 13	8	21	0	21
„ 6 „ 10	0	+16	+ 26	+ 16	10	26	0	26
„ 10 „ 18	0	+19	+ 32	+ 20	12	32	1	31
„ 18 „ 30	0	+23	+ 39	+ 25	14	39	2	37
„ 30 „ 50	0	+27	+ 47	+ 30	17	47	3	44
„ 50 „ 80	0	+30	+ 55	+ 35	20	55	5	50
„ 80 „ 120	0	+35	+ 70	+ 45	25	70	10	60
„ 120 „ 180	0	+40	+ 85	+ 58	27	85	18	67
„ 180 „ 260	0	+45	+105	+ 75	30	105	30	75
„ 260 „ 360	0	+50	+135	+100	35	135	50	85
„ 360 „ 500	0	+60	+170	+130	40	170	70	100

gost.e-ecolog.ru

Утвержден Всесоюзным комитетом по стандартизации при Госплане СССР 6/VIII 1931 г. как рекомендуемый.

gost.e-ecolog.ru