РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. МЕБЕЛЬ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РСТ РСФСР 724—91

Издание официальное

БЗ 4—93

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 674.23 : 006.354 Группа К25

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. МЕБЕЛЬ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ

РСТ РСФСР 724—91

Общие технические требования

ОКБУН 60000

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на мебель, изготовляемую по заказам населения, и устанавливает общие технические требования к изделиям мебели.

1. ТРЕБОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Мебель, изготовляемая по заказам населения, предназначена для оборудования жилых помещений (квартир) и дополнения интерьера. Конструкция и размеры изделия и его элементов (секций, отделений) должны обеспечивать их функциональное назначение.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Мебель по заказам населения изготавливается по эскизам (чертежам) заказчика, а также по образцам, разработанным и утвержденным в соответствии с РД 50—477—84.

2.2. Готовое изделие должно соответствовать требованиям настоящего стандарта, эскизу (чертежу) заказчика, технической документации на образец, утвержденный в установленном порядке.

2.3. Сырье, материалы и комплектующие изделия, используемые для производства мебели, должны соответствовать действующей на них нормативно-технической документации.

2.3.1. Влажность массивной древесины должна быть $(8 \pm 2)\%$, влажность деталей из древесных материалов должна соответствовать указанной в нормативно-технической документации на эти материалы.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

2.4. На поверхности деталей мебели не допускаются пороки древесины, превышающие нормы ограничений, установленные в ГОСТ Р 50432—92. Виды поверхностей изделий мебели и их характеристики регламентированы в ГОСТ Р 50432—92.

2.5. Конструкция, размеры, внешний вид, облицовка, обивка и отделка изделия, изготовленного по эскизу (чертежу) заказчика, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и эскизу (чертежу), согласованному при оформлении заказа.

2.6. Конструкция, размеры, внешний вид и отделка изделия, изготовленного по утвержденному образцу, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, конструкторско-технологической документации и техническому описанию на данное изделие и группу изделий.

2.6.1. Предельные отклонения от габаритных размеров должны соответствовать указанным в государственных стандартах на аналогичные изделия.

2.6.2. В дополнение и развитие настоящего стандарта, на изделие мебели (группу изделий), изготовленных по утвержденным образцам, разрабатывается техническое описание (ТО), в котором должны быть заложены требования к готовым узлам и деталям, обеспечивающие высокое качество изготавливаемой мебели.

ТО разрабатывается в соответствии с РД 50—477—84 и утверждается руководством предприятия.

2.7. Качество защитно-декоративных покрытий на мебели из древесины и древесных материалов должно отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации на эти покрытия.

2.8. Требования к качеству узлов и деталей изделия в процессе их изготовления должны быть установлены в конструкторско-технологической документации.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. Для изготовления мебели не допускается применять:

фанеру клееную класса эмиссии Е2 по ГОСТ 3916.1—89 и ГОСТ 3916.2—89 для изготовления детской мебели и мебели для дошкольных учреждений;

плиты древесно-стружечные класса эмиссии Е2 по ГОСТ 10632—89 для изготовления детской мебели и мебели для дошкольных учреждений.

3.2. Синтетические материалы, используемые для изготовления мебели, должны быть разрешены к применению органами государственного санитарного надзора.

3.3. Поверхности деталей, изготовленных из древесно-стружечных плит, должны быть облицованы или иметь защитно-декоративное (защитное) покрытие.

3.3.1. Облицовыванию подлежат все видимые и невидимые при эксплуатации поверхности деталей, в том числе и кромки, если проектом не предусмотрен иной способ защиты кромок (нанесение защитного покрытия).

3.3.2. Категория защитного покрытия и требования к его художественному решению не регламентируются.

3.3.3. Допускается применение деталей из древесно-стружечных плит без защитных и защитно-декоративных покрытий на невидимых поверхностях сопрягаемых соединений, отверстиях в местах установки фурнитуры, а также кромках щитов, остающихся открытыми при установке накладной задней стенки, или «в четверть», на скосах под плинтус вертикальных стенок изделий.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Правила приемки и методы контроля изготовленных по образцам изделий мебели на соответствие требованиям настоящего стандарта устанавливаются предприятием-изготовителем.

4.1.1. Изделие считается принятым, если его внешний вид и отделка отвечают требованиям заказчика, согласованным при оформлении заказчика.

4.1.2. Контролирование качества узлов и деталей осуществляется в процессе их изготовления (обработки) по параметрам, заложенным в технической документации.

4.2. Маркировка принятого изделия и ее реквизиты устанавливаются предприятием-изготовителем.

4.2.1. Маркировка должна располагаться на поверхности изделия, не доступной для обозрения.

4.3. Правила хранения, упаковки и транспортирования готовых изделий устанавливаются предприятием-изготовителем. Данные правила должны обеспечивать сохранность и товарный вид изделия.

Примечание. Требования разд. 4 распространяются на мебель, изготавливаемую как по утвержденным образцам, так и по эскизам (чертежам) заказчика.

5. ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изготовляемой мебели требованиям настоящего стандарта.

5.2. Гарантийный срок — 18 месяцев со дня получения заказа. Предприятие-изготовитель в указанный срок обязано безвозмездно устранять производственные дефекты, выявившиеся при эксплуатации изделий.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН** Росбытсоюзом

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Е. Добрышин (зав. сектором стандартизации и метрологии Росбытсоюза), **Н. П. Фильченков** (руководитель темы)

2. **ВНЕСЕН** Росбытсоюзом

В. В. Панферов (заместитель председателя)

3. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госкомэкономики РСФСР от 24.07.91 № 22

4. **ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Российским республиканским управлением Госстандарта СССР за № 724—91 от 08.08.91

5. Срок первой проверки — 1996 г., периодичность проверки — 5 лет.

6. **ВЗАМЕН** РСТ РСФСР 724—84

7. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта перечисления, приложения
ГОСТ 3916 1—89	3.1
ГОСТ 3916 2—89	3.1
ГОСТ 10632—89	3.1
ГОСТ Р 50432—92	2.4
РД 50—477—84	2 1; 2.6.2

8. **ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 1993 г.**

Редактор *А В Цыганкова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *М. С Кабашова*

Подп в печ 14.01 94. Усл. печ л 0,35 Усл кр.-отт 0,35
Уч -изд л 0,27. Тир 216 экз С 965.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер 14
Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер, 6 Зак 571

gost.e-ecolog.ru