ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Услуги бытовые

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ, ПОШИВУ И ВЯЗАНИЮ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Общие технические условия

Издание официальное

БЗ 12—98/1023

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российским союзом предприятий и организаций бытового обслуживания населения (Росбытсоюз), Республиканским центром технологий качества бытовых услуг (РЦТКбыт)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 346 «Бытовое обслуживание населения»

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 17 августа 1999 г. № 253-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1999

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Определения 1
4 Классификация услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий 2
5 Общие технические требования 2
6 Требования безопасности 4
7 Правила приемки 5
8 Методы контроля 5
9 Хранение и транспортирование 5
Приложение А Пороки внешнего вида полотна 6
Приложение Б Швейно-производственные пороки 8
Приложение В Строчки в готовых изделиях 10
Приложение Г Припуски на швы 12
Приложение Д Припуски на подгибку 14
Приложение Е Библиография 15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Услуги бытовые

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ, ПОШИВУ И ВЯЗАНИЮ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Общие технические условия

Everyday services. Sewing and repair of knitted wear to measure.
General specifications

Дата введения 2000—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на услуги по ремонту и изготовлению вязаной трикотажной мужской, женской, детской и верхней одежды, вязаных трикотажных платочно-шарфовых, перчаточных, чулочно-носочных изделий и головных уборов, а также отделочных деталей, изготовленных из всех видов трикотажных полотен, выработанных машинным или ручным способом из натурального, искусственного, химического сырья и различных их сочетаний.

Стандарт устанавливает общие технические требования к услугам по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, требования безопасности услуг для жизни, здоровья потребителей, сохранности их имущества и охраны окружающей среды.

Стандарт обязателен для организаций и индивидуальных предпринимателей (далее — организации), оказывающих услуги населению.

На основе настоящего стандарта допускается разработка нормативных документов на ремонт, пошив и вязание конкретных видов изделий.

Обязательные требования изложены в разделах 6, 7.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3897—87 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 8846—87 Полотна и изделия трикотажные. Определение линейных размеров, числа петельных рядов и петельных столбиков и перекоса

ГОСТ 26115—84 Изделия трикотажные верхние. Требования к пошиву

ГОСТ 27570.0—87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

услуга по ремонту трикотажных изделий: Услуга по восстановлению потребительских свойств и/или обновлению всех видов трикотажных изделий по заказам потребителей;

услуга по пошиву и вязанию трикотажных изделий: Услуга по изготовлению нового изделия по заказу потребителя;

Дом моды, Дом моделей, ателье, мастерская: Организации, оказывающие услуги по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий по заказам потребителей;

Издание официальное

закройщик: Ответственный исполнитель услуги, имеющий специальную подготовку по моделированию, конструированию и технологии пошива и вязания трикотажных изделий;

комплексный приемный пункт (КПП): Помещение для приема заказов потребителей на предприятиях, в организациях и в сельской местности, используемое при выездном обслуживании населения;

приемный салон: Специально оборудованное помещение, предназначенное для заключения между потребителем и исполнителем договора на ремонт или пошив, вязание трикотажных изделий;

вработка узлов: Соединение оборванной нити;

заработок: Край трикотажного изделия;

затяжка волокон (нитей): Дефект в виде нестандартной петли;

кулирное платирование: Разновидность переплетения нитей;

муар: Рисунок;

обметывание: Обработка краев деталей трикотажных изделий с целью предотвращения осыпания нитей;

отделка: Детали одежды, применяемые для украшения или придания практичности изделию;

паголенок: Верхняя часть чулочно-носочного изделия;

пат: Отделочный элемент рукава верхней одежды;

перекос: Видимое отклонение расположения нитей от долевой или поперечной нити;

петля: Взаимное расположение нитей при их соединении в полотно;

прикеттлевание деталей: Соединение деталей трикотажных изделий на кеттельной машине;

припуск: Ширина внутренней части места соединения (шва) деталей одежды;

пробивка: Разрыв нити;

прохват: Пропуск стежка при подшивании изделия на машине

строчка: Результат технологической операции по соединению деталей одежды в виде линии из швейных ниток, состоящей из последовательно расположенных стежков;

сметывание: Временное соединение деталей трикотажных изделий;

утончение (утолщение): Увеличение (уменьшение) плотности отдельного участка нити или полотна;

штрипка: Полоска трикотажного полотна в нижней части рейтуз.

4 Классификация услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий

Настоящий стандарт предусматривает классификацию услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий в зависимости от технологических процессов, методов и форм обслуживания населения.

4.1. В зависимости от технологических процессов услуги подразделяют на:

- услуги по ремонту трикотажных изделий;
- услуги по пошиву и вязанию трикотажных изделий.

4.2 По методам и формам обслуживания услуги подразделяют на:

- стационарное обслуживание, при котором прием заказов потребителя и исполнение услуг осуществляются в Доме моделей, Доме моды, ателье, мастерской;
- выездное обслуживание, которое предусматривает прием и выдачу заказов потребителя в комплексных приемных пунктах, организациях и в местах, указанных потребителем, а исполнение услуги — в стационарных условиях.

5 Общие технические требования

Услуги по ремонту, пошиву и вязанию всех видов трикотажных изделий (верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков, перчаточные, платочно-шарфовые изделия и головные уборы) должны выполняться в соответствии с настоящим стандартом и требованиями потребителя, указанными в договоре.

5.1 При оказании услуги исполнитель обязан предоставить потребителю информацию согласно правилам бытового обслуживания населения в Российской Федерации [1].

5.2 **Основные технологические требования**

5.2.1 К организациям, оказывающим услуги по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, предъявляются различные требования в зависимости от типа и разряда:

- Дом моделей, Дом моды, ателье высшего разряда (типа «Люкс») оказывающие услуги по пошиву и вязанию трикотажных изделий, предоставляют услуги дипломированного художника-модельера, консультирующего потребителей по комплексу вопросов, связанных с выбором модели и материала изделия;

- в других ателье, мастерских выбор модели и материалов для пошива и вязания изделия, в соответствии с его назначением, осуществляет потребитель на основе предоставляемых ему для ознакомления журналов мод, слайдов, образцов изделий и материалов согласно правилам бытового обслуживания населения в Российской Федерации [1] и услуг закройщика.

5.2.2 При оказании услуг по пошиву и вязанию трикотажных изделий снятие основных размеров фигуры потребителя, раскрой трикотажного полотна и примерки сметанного изделия на потребителе с целью уточнения его требований к готовому изделию выполняет закройщик, который определяет количество примерок.

5.2.3 Закройщик производит раскрой трикотажного полотна по унифицированным лекалам и (или) лекалам, изготовляемым индивидуально по специальной методике.

5.2.4 В технологии ремонта или изготовления изделий должен быть предусмотрен комплекс требований согласно ГОСТ 26115.

5.2.5 По желанию потребителя, отраженному в договоре, могут допускаться отклонения от технологии ремонта, пошива и вязания трикотажных изделий, если это не влечет причинения вреда для жизни и здоровья потребителя или его имущества.

5.2.6 Закройщик осуществляет контроль качества выполненных работ на всех этапах ремонта, пошива и вязания изделия в соответствии с технической документацией.

5.2.7 Сдачу сшитого или связанного изделия потребителю осуществляет закройщик.

Сдачу изделия после проведения ремонтно-восстановительных работ осуществляет приемщик заказов.

5.3 **Характеристики**

5.3.1 Отремонтированное, сшитое или связанное изделие по внешнему виду, посадке на фигуру, размеру, конструктивному решению и художественному оформлению должно соответствовать индивидуальным особенностям потребителя услуги и его желанию, определенному договором.

5.3.2 Прочность и практичность трикотажного полотна и изделий, изготовленных по заказам потребителей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8846.

5.3.3 Основными потребительскими (эксплуатационными) характеристиками изделия являются: прочность швов, наличие или отсутствие пороков внешнего вида, размеры припусков.

Края деталей трикотажных изделий должны быть обметаны.

5.3.3.1 Количество и размеры пороков полотна в трикотажных изделиях должны соответствовать нормам, указанным в приложении А.

5.3.3.2 В трикотажных изделиях допускается не более четырех швейно-производственных пороков, характеристики и размеры которых указаны в приложении Б.

5.3.3.3 Виды и параметры строчек верхней одежды, чулочно-носочных, перчаточных, платочно-шарфовых изделий и головных уборов должны соответствовать нормам согласно приложению В.

5.3.3.4 Припуски по видам ассортимента трикотажных изделий должны соответствовать:

- на швы — требованиям согласно приложению Г;
- на подгибку — требованиям согласно приложению Д.

5.3.3.5 В изделиях не допускаются уточнения от обрыва нити (в том числе усилительной нити в чулочно-носочных изделиях), дыры, чернильные, красильные и масляные пятна, расплыв краски, нарушение заработка, влияющее на внешний вид изделия, и пережог (от глажения) полотна.

5.3.4 Прикладные, отделочные материалы, фурнитура и швейные нитки должны соответствовать требованиям нормативных документов.

5.4 **Требования к состоянию и оформлению зданий, внутренних помещений и прилегающей территории**

5.4.1 Техническое состояние зданий, внутренних помещений и прилагающей территории, расположение технологического и вспомогательного оборудования должны соответствовать требованиям строительных норм и правил [2], [3] в части, касающейся предприятий бытового обслуживания населения, и норм технологического проектирования [4], при этом должны быть предусмотрены:

- оборудованные помещения для хранения сырья, материалов, вещей, принадлежащих заказчикам, готовых изделий;

- специально выделенные изолированные помещения (примерочные кабины) приемных салонов, предназначенные для проведения примерок сметанных изделий, полуфабрикатов;
- рабочее место приемщика заказов в приемном салоне, предназначенное для заключения договора между потребителем и исполнителем услуг, и сдачи исполненных заказов.

5.4.2 В комплексных приемных пунктах должна быть предусмотрена территориально обособленная зона обслуживания потребителей услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, в которой должна находиться примерочная кабина.

Допускается использование примерочной кабины комплексного приемного пункта при оказании других однородных услуг, таких как услуги по ремонту и пошиву швейных изделий.

5.4.3 Оформление фасада здания, витрин, приемного салона (контактной зоны) должно соответствовать требованиям правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации [1].

5.5 **Маркировка**

Сшитые и связанные трикотажные изделия, подлежащие выдаче потребителю, должны иметь этикетку и маркировочную ленту.

5.5.1 Этикетка должна содержать фирменное наименование исполнителя и его юридический адрес.

5.5.2 Маркировочная лента должна содержать информацию о составе трикотажного полотна, пряжи и ткани и способах ухода за изделиями в виде условных обозначений (символов):
- химической чистки, глажения для верхней одежды;
- стирки, глажения для бельевых изделий.

5.5.3 Маркировочная лента должна втачиваться сложенной вдвое или в развернутом виде в один из соединительных швов изделия (по линии горловины, в левый боковой шов или при подгибе низа), а при отсутствии швов — прикрепляться в скрытых местах изделия.

5.5.4 Маркировочная лента должна соответствовать требованиям ГОСТ 3897.

5.6 **Упаковка**

5.6.1 К верхнему трикотажному изделию должен быть приложен лоскут трикотажного полотна, из которого изготовлено изделие, размером не менее 5 × 5 см.

К изделию, изготовленному из материала потребителя, прикладывается остаток этого материала.

5.6.2 Отремонтированные, сшитые и связанные трикотажные изделия должны быть упакованы в бумажные, целлофановые, полиэтиленовые пакеты (конверты) или завернуты в оберточную бумагу или в фирменную упаковку.

6 Требования безопасности

6.1 **Требования, предъявляемые к обслуживанию потребителей в процессе исполнения заказа, обеспечивающие безопасность обслуживания и сохранность имущества потребителей**

6.1.1 Обслуживание потребителя при приеме заказа (заключении договора), примерках, сдаче готового изделия должно осуществляться в соответствии с правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации [1].

6.1.2 В приемном салоне электрооборудование должно соответствовать требованиям безопасности, указанным в технической документации или ГОСТ 27570.0.

6.1.3 Примерочная кабина должна иметь ковровое покрытие или потребителю должен предоставляться, при необходимости, коврик под ноги.

Ковровое покрытие (коврик) должно ежедневно очищаться от пыли и грязи и не реже одного раза в неделю подвергаться санитарной обработке.

6.2 **Требования безопасности к отремонтированным, пошитым и связанным трикотажным изделиям**

Трикотажные изделия по конструкции, технологии ремонта и изготовления должны обеспечивать воздухообмен, гигроскопичность, устойчивость к поту, не содержать красителей, вызывающих раздражение кожи.

6.3 **Требования безопасности к материалам**

6.3.1 Материалы с вложением химических волокон, применяемые для детской одежды, должны соответствовать требованиям санитарных правил и норм [5].

6.3.2 Сырье и материалы, включенные в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия.

7 Правила приемки

7.1 Отремонтированные, сшитые и связанные трикотажные изделия должны подвергаться приемочному контролю.

Приемочный контроль готовых изделий проводится техническим контролером.

7.2 При приемочном контроле проверяют соответствие отремонтированных, сшитых и связанных трикотажных изделий требованиям нормативных документов с учетом требований потребителя, указанных в договоре.

7.3 Если при приемочном контроле будет установлено несоответствие отдельных показателей требованиям нормативных документов, изделие должно быть возвращено для устранения несоответствия, а в случае невозможности устранения дефекта следует произвести расчет с потребителем в соответствии с Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации [1].

8 Методы контроля

Проверка требований настоящего стандарта при оказании услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий осуществляется с помощью органолептических, инструментальных, аналитических методов контроля.

8.1 Проверку соблюдения требований 5.2, 5.4, 5.5.3 проводят в соответствии с организационно-распорядительной, учетной и технической документацией, 5.3.3 в части размеров припусков, пороков и строчек в готовых изделиях и 5.6.1 проводят линейкой с ценой деления 1 мм.

Другие требования раздела 5 проверяют органолептически.

8.2 Проверку соблюдения требований 6.1.1, 6.1.3 проводят просмотром учетной документации и органолептически, 6.1.2 — просмотром учетной и технической документации.

8.3 Проверку соблюдения требований 6.2 проводят органолептически.

8.4 Проверку соблюдения требований 6.3 проводят просмотром документов на применяемые материалы, и, при необходимости, инструментально.

9 Хранение и транспортирование

9.1 Готовые изделия и полуфабрикаты должны храниться в сложенном виде или висящими на плечиках в специально оборудованных помещениях при нормальных климатических условиях (температура окружающей среды (20± 5) °С, относительная влажность (65 ± 15) %, атмосферное давление (750 ± 30) мм рт. ст.).

9.2 Изделия при хранении должны быть защищены от воздействия солнечных лучей, повреждения шерстяных вещей молью и от возникновения плесени.

9.3 Транспортирование готовых изделий и полуфабрикатов между производственными участками или в приемные пункты должно проводиться в условиях, обеспечивающих сохранность их внешнего вида, в автофургонах или других видах транспорта, оборудованных кронштейнами или стеллажами, — по ГОСТ 3897.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Пороки внешнего вида полотна

Таблица А.1 — **Количество и размеры пороков внешнего вида трикотажного полотна**

Наименование порока	Вид трикотажного изделия	Вид полотна	Количество пороков, не более	Характеристика пороков	
				Размер, см, не более	Особенности
Утончения:					
- от обрыва отдельных волокон	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков, платочно-шарфовые изделия	Все виды полотен из пряжи (нитей) химических волокон	3	1,0	В сумме
- от обрыва одной нити	То же	Основовязаное	3	1,0	В сумме (в открытой части изделий не допускается)
Утолщения и утончения по линейной плотности от неровноты пряжи и нитей, выработка узлов	Все виды изделий	Все виды полотен, кроме полотен из пряжи самокрученой высокообъемной из полиакрилонитрильных волокон и льняной пряжи при заправке в один конец	3	0,7	Заметные
		Полотна из пряжи самокрученой высокообъемной из полиакрилонитрильных волокон льняной пряжи при заправке в один конец	4	1,0	»
Поднятые петли с закреплением (одиночные или групповые до двух петель, сбросы)	Все виды изделий	Все виды полотен, кроме основовязаного, полотен с ручных вязальных машин и ручного вязания	1	—	Заметные
Прессовые петли (набор петель или увеличенные петли)	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Все виды полотен	4	—	—
	Перчаточные, чулочно-носочные, платочно-шарфовые изделия и головные уборы	То же	2	—	—
Деформированные петли от натяжения нитей основы	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков, платочно-шарфовые изделия	Основовязаное	2	—	—
Затяжки отдельных волокон или нитей	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Основовязаное из пряжи и нитей химических волокон, кулирное	4	0,5	В сумме

Продолжение таблицы А.1

Наименование порока	Вид трикотажного изделия	Вид полотна	Количество пороков, не более	Характеристика пороков	
				Размер, см, не более	Особенности
Затяжки отдельных волокон или нитей	Перчаточные, чулочно-носочные, платочно-шарфовые изделия и головные уборы	Все виды полотен из пряжи и нитей химических волокон	2	0,5	—
Пробивка	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Кулирное платированное	1	2,0	Петли
	То же	То же	1	2,0	Черточки
Петли узора цветного или рельефного рисунка	Все виды изделий	Все виды полотен	3	—	Петли
Перекос:					
- полотна с резковыраженным рисунком (клетка и т. п.)	Все виды изделий	Все виды полотен	1	5,0	% от ширины изделия
- ластичной отделки	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Детали и купоны с плосковязальных и кругловязальных машин	1	1,0	—
Разная плотность между отдельными деталями (при одном переплетении)	То же	То же	1	—	В пределах установленных допустимых отклонений
Шишковатость, мушковатость, засоренность, зебристость, неравномерно расположенная от неровноты пряжи и нитей по линейной плотности	Все виды изделий	Все виды полотен, кроме основовязаного	—	—	Малозаметные
Провязывание цветной, масляной и загрязненной нити	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Все виды полотен	3	1,0	В сумме
	Перчаточные, чулочно-носочные, платочно-шарфовые изделия и головные уборы	То же	3	0,5	»
Пороки набивки (непропечатка рисунка, несовпадение раппорта и сдвиг рисунка, мелкие брызги, пятна и др.)	Верхние изделия, сорочки верхние мужские и для мальчиков	»	3	—	Малозаметные
Изменение оттенка цвета (оттеночность), муары, неравномерно расположенная зебристость от неровноты окраски пряжи	Все виды изделий	»	3	—	»

Окончание таблицы А.1

Наименование порока	Вид трикотажного изделия	Вид полотна	Количество пороков, не более	Характеристика пороков	
				Размер, см, не более	Особенности
Места с блеском (ласы), заломы, складки от сгиба полотна	То же	»	3	—	»
Концы металлизированной нити на лицевой стороне (излом нити)	Все виды изделий	Все виды полотен	3	—	—

Примечания

1 В изделиях не учитываются:

- зебристость, равномерно расположенная по изделию на полотнах с многосистемных машин;
- обрыв уточной нити, не видимый с лицевой стороны;
- следы на боку изделия от клупп сушильно-ширильной машины;
- малозаметные пороки, не влияющие на внешний вид изделия, — полосы от уплотненных или разреженных петельных столбиков, неравномерного ворса и подвалки, неровнота петель в изделиях ручного вязания, перекос петельной структуры, замины в перчаточных и чулочно-носочных изделиях, исчезающие при надевании;
- пороки внешнего вида полотна (за исключением обрыва нити, штопки, масляных и красильных пятен) на закрытых частях и деталях;

2 К закрытым частям и деталям относят невидимые во время носки:

- внутренние стороны двойных деталей (отложного воротника, карманов, пат, манжет, напульсников, складок, кокетки и других деталей верхних изделий и верхних сорочек для мужчин и мальчиков, внутренние стороны деталей перчаточных, чулочно-носочных изделий и головных уборов), части деталей, закрытые накладными деталями или отделками;
- изнаночную сторону изделий;
- нижнюю часть блузок, верхних сорочек для мужчин и мальчиков, носимых с заправкой в брюки, на расстоянии от низа:

15 см — в блузках и сорочках 64—84-го размеров по обхвату груди;

20 см — в блузках и сорочках 88-го размера и выше.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Швейно-производственные пороки

Таблица Б.1 — **Характеристика и размеры швейно-производственных пороков**

Наименование порока	Место порока в изделии	Размер порока, см, не более
Разная длина	Длинные рукава, ножки в брюках, рейтузах:	
	- детских (до 80 размера по обхвату груди включительно)	0,8
	- подростковых и взрослых	1,0
	Короткие рукава, ножки в шортах, напульсники, манжеты, плечевые швы, концы воротника, накладные карманы, паты, погоны и другие мелкие детали	0,5

Окончание таблицы Б.1

Наименование порока	Место порока в изделии	Размер порока, см, не более
Разная длина	Боковые швы, борта, вытачки	1,0
Разная ширина	Рукава, ножки в брюках или рейтузах пояса, напульсники, манжеты, накладные карманы, клапаны, рамки прорезных карманов, паты, погоны, и другие мелкие детали	1,0
Несимметричность	Вытачки, швы, складки, рельефы правой и левой сторон, карманы, рамки прорезных карманов, паты и др.	1,0
Разное расстояние между петлями	Верхние изделия:	
	- детские (до 80 размера по обхвату груди включительно)	0,5
	- подростковые и взрослые	1,0
Перекос	Воротник верхнего изделия	0,5
Отклонение от средней линии	Застежка «молния», планка и передний разрез верхнего изделия	0,5
Отклонение строчки от конструктивной линии	Подшивка верха и низа изделия	0,5
	Отстрочка воротника, планки, застежки «молния», борта, рукавов, карманов, кокетки:	
	- нитками в цвет изделия	0,2
	- нитками, контрастными цвету изделия	0,1
Прохваты при подшивании на машине двухниточного краеобметочного стежка	Лицевая сторона изделий из любого вида сырья, кроме шерстяной пряжи и ее сочетаний	0,3
Несовпадение соединительных швов	Втаченные манжеты, напульсники	0,5
	Втаченные рукава	1,0
	Шаговый шов в брюках и рейтузах	1,0
Отклонение линейных размеров парных изделий:		
- общая длина	Перчаточные изделия	0,5
- длина и ширина	Напульсник перчаточных изделий, ластичный бортик чулочно-носочных изделий	0,5
	Пальцы перчаточных изделий	0,3
- длина	След чулочно-носочных изделий	0,5
Отклонение по длине	Ножки рейтуз со следом (колготки):	
	- детские	0,3
	- женские	0,5
	Завязывающиеся концы шапки	2,0
Несовпадение цветных полос или рисунка	Все изделия с цветными полосами и рисунками, выполненными по эскизам потребителя	0,5

Примечание — Швейно-производственные пороки, расположенные на закрытых частях изделия, указанных в примечании 2 приложения А, не учитываются.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Строчки в готовых изделиях

Таблица В.1 — **Строчки в чулочно-носочных изделиях**

Наименование операции	Вид и параметры строчки	
	Вид стежка	Количество стежков на 5 см строчки, не менее
Соединение деталей колготок, рейтуз, краев борта, паголенка и нижней части следа	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Подшивание верхнего края колготок, рейтуз	Трехниточный (двухигольный) плоский	20
	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Притачивание штрипок	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	22
Закрепление концов шва эластичной тесьмы	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	22

Таблица В.2 — **Строчки в перчаточных изделиях**

Наименование операции	Вид и параметры строчки	
	Вид стежка	Количество стежков на 5 см строчки, не менее
Соединение деталей	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Настрачивание отделочных деталей, тесьмы и др.	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	22
Пришивание пуговиц	Однониточный (одноигольный) цепной и челночный	8—9 уколов в каждое отверстие
	Ручной	4 укола в каждое отверстие в две нитки
Прикеттеливание деталей	Однониточный цепной кеттельный	Петля в петлю

Таблица В.3 — **Строчки в платочно-шарфовых изделиях и головных уборах**

Наименование операции	Вид и параметры строчки	
	Вид стежка	Количество стежков на 5 см строчки, не менее
Соединение (стачивание, притачивание) деталей	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Присоединение каймы, бахромы	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	20
Прикеттеливание отделочных деталей	Однониточный цепной кеттельный	Петля в петлю

Таблица В.4 — **Строчки в верхних трикотажных изделиях**

Наименование операции	Вид и параметры строчки	
	Вид стежка	Количество стежков на 5 см строчки, не менее
Сметывание деталей к примерке	Машинный или ручной	6
Обметывание:		
- срезов деталей	Двух-, трехниточный (одноигольный) краеобметочный	20
- низа спортивных брюк из начесанного полотна, рейтуз из двухластичного шерстяного полотна с цельнокроеной штрипкой, срезов притачных штрипок	Трехниточный (одноигольный) краеобметочный	25
Соединение (стачивание, притачивание, втачивание) деталей	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	25
	Трех-, четырех-, пятиниточный краеобметочный	20
Настрачивание тесьмы или бейки, втачивание застежки-«молнии», стачивание вытачки, подкладки, притачивание карманов, клапанов, штрипок	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	22
Прокладывание отделочной строчки по продольному перегибу передних половинок спортивных брюк (стрелки)	Трехниточный (двухигольный) плоский	20
	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Подшивание краев верха и низа изделий и рукавов	Однониточный (одноигольный) цепной потайной	10
Обметывание срезов деталей спортивных изделий, курток, брюк, шорт, рейтуз	Трех-, четырехниточный (двух-, трехигольный), пятиниточный (трехигольный) плоский	20
	Ручной	15
Прикеттеливание деталей с плоскофанговых машин (бейки, манжеты, воротник и др.)	Двухниточный (одноигольный) цепной кеттельный	Петля в петлю
Закрепление:		
- концов швов, эластичной тесьмы, отделочных деталей	Двухниточный (одноигольный) челночный прямой	22
- плечевых накладок	То же	15
Обметывание петель для застежки:		
- двойное и одинарное с прокладыванием каркасной нити	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный зигзагообразный	20 (на 1 см)
- одинарное	То же	26 (на 1 см)
Пришивание пуговиц	Однониточный (одноигольный) цепной и челночный	8—9 уколов в каждое отверстие
	Ручной	4 укола в каждое отверстие

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Припуски на швы

Таблица Г.1 — **Припуски на швы мужских и женских изделий**

Наименование изделия	Наименование припуска	Способ заглаживания шва	Размер припуска в готовом изделии, см	
			Из полотен, выполненных всеми видами переплетений, кроме кулирной глади, ажурного, прессового и их сочетаний	Из полотен, выполненных переплетениями кулирная гладь, ажурное, прессовое и их сочетания, а также из начесанного полотна
Пальто	Боковой, средний, рукавов	Вразутюжку	1,5—2,0	—
		Взаутюжку	—	0,9—1,1
Платье, куртка, пиджак, джемпер	То же	Вразутюжку	1,5—2,0	—
		Взаутюжку	1,0—1,5	0,7—1,0
Джемпер	»	Вразутюжку	1,0—1,5	—
		Взаутюжку	0,7—1,0	0,5—1,0
Блузка	»	Взаутюжку	—	0,5—1,0
Сарафан	Боковой, средний	Вразутюжку	1,5—2,0	—
		Взаутюжку	—	0,7—1,0
Жилет	То же	Вразутюжку	1,0—1,5	—
		Взаутюжку	—	0,5—1,0
Юбка	Боковой, средний	Взаутюжку на ребро	0,7—1,0	0,7—1,0
Пальто, платье, пиджак	Плечевой	Вразутюжку	1,0—1,5	0,7—1,0
		Взаутюжку	—	0,7—1,0
Джемпер, жилет	То же	Вразутюжку	1,0—1,5	—
		Взаутюжку	0,7—1,0	0,5—1,0
Блузка	»	Взаутюжку	—	0,5—1,0
Брюки	Боковой, шаговый	Вразутюжку	1,5—2,0	—
		Взаутюжку	—	0,7—1,0
То же	Сидения	Вразутюжку	1,0—1,5	—
		Взаутюжку	—	0,7—1,0
Свитер, спортивный костюм, рейтузы и др.	Все	Взаутюжку	0,5—0,7	0,5—0,7

Примечание — По желанию заказчика, отраженному в договоре, допускается изменение размеров припусков в пределах не менее 0,5 и не более 3,0 см.

Таблица Г.2 — **Припуски на швы детских изделий**

Наименование изделия	Наименование припуска	Способ заглаживания шва	Размер припуска в готовом изделии, см	
			Из полотен, выполненных всеми видами переплетений, кроме кулирной глади, ажурного, прессового и их сочетаний	Из полотен, выполненных переплетениями кулирная гладь, ажурное, прессовое и их сочетания, а также из начесанного полотна
Пальто	Боковой, средний, рукавов, плечевой и другие	Вразутюжку	1,0—1,5	—
		Взаутюжку	0,5—1,0	0,5—1,0
Платье, жакет, сарафан, жилет и другие	То же	Взаутюжку	0,5—0,7	0,5—0,7

Примечание — По желанию заказчика, отраженному в договоре, допускается изменение размеров припусков в пределах не менее 0,5 и не более 3,0 см.

Таблица Г.3 — **Припуски на швы мужских и женских изделий**

Наименование изделия	Наименование припуска	Способ заглаживания шва	Размер припуска в готовом изделии, см	
			Из полотен, выполненных всеми видами переплетений, кроме кулирной глади, ажурного, прессового и их сочетаний	Из полотен, выполненных переплетениями кулирная гладь, ажурное, прессовое и их сочетания, а также из начесанного полотна
Пальто, платье, куртка, пиджак, жилет и другие с втачными рукавами, а также реглан	Втачивания рукавов	Взаутюжку на ребро	0,7—1,0	0,5—0,7
Воротник, манжета, планка, карман, клапан, пояс и другие детали	Обтачивание края	То же	0,5—0,7	0,5—0,7
Воротник, манжета, планка, карман, клапан, пояс к юбке и другие детали	Притачивание	»	0,5—0,7	0,5—0,7
Лиф (к юбке)	Притачивание	Взаутюжку	1,0—1,5	0,7—1,0

Примечание — По желанию заказчика, отраженному в договоре, допускается изменение размеров припусков в пределах не менее 0,5 и не более 3,0 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Припуски на подгибку

Таблица Д.1 — **Припуски на подгибку изделий для взрослых**

Наименование изделия	Наименование припуска	Размер припуска в готовом изделии, см	
		Из полотен, выполненных всеми видами переплетений, кроме кулирной глади, ажурного, прессового и их сочетаний	Из полотен, выполненных переплетениями кулирная гладь, ажурное, прессовое и их сочетания, а также из начесанного полотна
Пальто	Низ изделия	5,0—6,0	3,0—4,0
Куртка, пиджак, жакет, брюки и другие	То же	4,0—5,0	2,5—3,0
Джемпер, жилет	»	3,0—4,0	2,5—3,0
Блузка без заправки в юбку или брюки	»	—	2,5—3,0
Блузка, джемпер с заправкой в юбку, брюки	»	—	1,5—2,0
Платье, сарафан, юбка прямые и расширенные	»	3,5—5,0	2,5—3,0
Платье, сарафан, юбка расклешенные	»	2,0—2,5	2,0—2,5
Юбка подкладочная, юбка-чехол	»	1,5—2,0	1,5—2,0
Пальто, платье, куртка, пиджак, жакет, джемпер	Низ рукава	3,0—4,0	2,5—3,0
Блузка	То же	—	1,5—2,0
Юбка	Верх изделия	2,5—3,5	2,5—3,0
Брюки (без пояса)	То же	2,5—3,5	2,5—3,5
Спортивные брюки, шорты, юбка-чехол с прокладыванием эластичной тесьмы в один ряд	»	2,0—2,5	2,0—2,5
Спортивные брюки, шорты, юбка-чехол с прокладыванием эластичной тесьмы в два ряда	»	3,5—4,0	3,5—4,0

Примечание — В изделиях, изготовленных из купонов, могут отсутствовать подгибы низа изделия и рукавов.

Таблица Д.2 — **Припуски на подгибку изделий для детей**

Наименование изделия	Наименование припуска	Размер припуска в готовом изделии, см	
		Из полотен, выполненных всеми видами переплетений, кроме кулирной глади, ажурного, прессового и их сочетаний	Из полотен, выполненных переплетениями кулирная гладь, ажурное, прессовое и их сочетания, а также из начесанного полотна
Пальто	Низ изделия	3,3—5,0	2,0—3,0
Куртка, пиджак, жакет, брюки и другие	То же	2,5—3,0	2,0—2,5
Джемпер, жилет	»	2,5—3,0	1,5—2,0

Окончание таблицы Д.2

Наименование изделия	Наименование припуска	Размер припуска в готовом изделии, см	
		Из полотен, выполненных всеми видами переплетений, кроме кулирной глади, ажурного, прессового и их сочетаний	Из полотен, выполненных переплетениями кулирная гладь, ажурное, прессовое и их сочетания, а также из начесанного полотна
Блузка без заправки в юбку или брюки	Низ изделия	—	2,0—2,5
Блузка, джемпер с заправкой в юбку, брюки	То же	—	1,0—1,5
Платье, сарафан, юбка прямые и расширенные	»	2,5—3,0	2,0—2,5
Платье, сарафан, юбка расклешенные	»	1,5—2,0	1,5—2,0
Пальто, платье, куртка, пиджак, жакет, джемпер	Низ рукава	2,0—2,5	1,5—2,0
Блузка	То же	—	1,0—1,5
Юбка	Верх изделия	2,5—3,0	2,0—2,5
Брюки (без пояса)	Верх изделия	2,5—3,0	2,0—2,5
Спортивные брюки, шорты, юбка-чехол с прокладыванием эластичной тесьмы в один ряд	То же	2,0—2,5	2,0—2,5
Спортивные брюки, шорты, юбка-чехол с прокладыванием эластичной тесьмы в два ряда	»	3,0—3,5	3,0—3,5

Примечание — В изделиях, изготовленных из купонов, могут отсутствовать подгибы низа изделия и рукавов.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(информационное)

Библиография

[1] Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. № 1025

[2] СНиП 2.08.02—89 Общественные здания и сооружения

[3] СНиП 2.08.01—89 Жилые здания

[4] ВНТП—90 Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий бытового обслуживания населения

[5] СанПиН № 42-125-4390—87 Материалы с вложением химических волокон для детской одежды

УДК 64.024.3.04 : 006.354 ОКС 03.080.30 Т50 ОКСТУ 0131

Ключевые слова: услуги по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, безопасность, потребитель, исполнитель, одежда

Редактор *Т.П. Шашина*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 25.08.99. Подписано в печать 30.09.99. Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,60.
Тираж 354 экз. С3756. Зак. 825.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru