ГОСТ Р 25645.162—95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АНТРОПОГЕННОЕ НИЗКОЧАСТОТНОЕ ВОЛНОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИОНОСФЕРУ И МАГНИТОСФЕРУ ЗЕМЛИ

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Издание официальное

БЗ 3—95/151

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Институтом земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской Академии наук и Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации Госстандарта России

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 08.08.95 № 428

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 2
3 Термины и определения 2
4 Общие положения 2
5 Основные сведения о методах измерений 4
Приложение А. Характеристики низкочастотного излучения наземных ОНЧ-передатчиков 5
Приложение Б. Интенсивность потоков высыпающихся электронов и направленных вверх ионов 6
Приложение В. Характеристики излучения на гармоника ЛЭП 7
Приложение Г. Координаты и параметры наземных ОНЧ-передатчиков 9

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АНТРОПОГЕННОЕ НИЗКОЧАСТОТНОЕ ВОЛНОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИОНОСФЕРУ И МАГНИТОСФЕРУ ЗЕМЛИ

Пространственно-временные и спектральные характеристики

Anthropogenic low-frequency wave influence on the Earth ionosphere and magnetosphere
Spatial-time and spectral responses

Дата введения 1996—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает количественные характеристики интенсивности низкочастотного волнового электромагнитного излучения (далее — низкочастотного излучения) в ионосфере и магнитосфере Земли, возникающего в результате воздействия на ионосферу искусственного волнового излучения (наземные ОНЧ-передатчики, высоковольтные линии электропередач), потоков высыпающихся электронов, направленных вверх ионов, а также пространственные масштабы области волнового воздействия ОНЧ-передатчиков на ионосферу.

Стандарт предназначен для определения воздействия низкочастотного электромагнитного излучения, потоков высыпающихся электронов и направленных вверх ионов, возникающих в результате искусственного волнового излучения с поверхности Земли на технические устройства в космическом пространстве, для проектирования средств радиосвязи и радионавигации, а также для идентификации источников волнового воздействия на ионосферу. Стандарт распространяется на высоты H = 1000 — 2000 км

Стандарт распространяется на частоты излучения частот f = 15, 4,5 и 0,8 кГц для работы с ОНЧ-передатчиками и частоты f = 9,6 и 3,2 кГц для работ с линиями электропередач.

Стандарт разработан для источников искусственного волнового воздействия по их состоянию на 1992 г

Издание официальное
★

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 24375—80 Радиосвязь. Термины и определения

ГОСТ 25645.103—84 Условия физические космического пространства. Термины и определения

ГОСТ 25645.109—84 Магнитосфера Земли. Термины и определения

ГОСТ 25645.119—84 Излучения в магнитосфере волновые. Пространственно-временные и спектральные характеристики

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Очень низкие частоты (ОНЧ)	— Радиочастота 3—30 кГц (ГОСТ 24375—80)
Полосовой фильтр	— Электрический частотный фильтр, имеющий полосу пропускания, расположенную между двумя частотами среза (ГОСТ 24375—80)
Ионосфера Земли	— Область атмосферы Земли на высотах 30—1000 км, содержащая частично ионизованную холодную плазму (ГОСТ 25645.103—84)
Магнитосфера Земли	— Область околоземного пространства, занятая геомагнитным полем (ГОСТ 25645.103—84)
Энергичные частицы	— Электроны и ионы с энергиями, превышающими среднюю тепловую (ГОСТ 25645.109—84)
Магнитосопряженная область (МСО)	— Область ионосферы в противоположном полушарии Земли, находящаяся в одной силовой трубке с областью ионосферы над передатчиком

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Распределение интенсивности низкочастотного излучения искусственного происхождения, а также потоков высыпающихся электронов и направленных вверх ионов в ионосфере Земли на

высотах h = 1000—2000 км, возникающих в результате воздействия ОНЧ-передатчиков, представлено в виде эмпирических результатов, полученных на различных спутниках, но с помощью однотипной аппаратуры. Основные сведения о методах измерений и точности приведены в разделе 5.

4.2 Условия возбуждения и распространения низкочастотного излучения существенно различны в различных диапазонах частот. Поэтому значения интенсивности низкочастотного излучения наземных ОНЧ-передатчиков приведены для разных частот (для несущей частоты передатчика, а также для частот индуцированных излучений без конкретизации механизмов генерации).

4.3 Сигнал в зоне искусственного волнового воздействия вычисляется относительно уровня фонового низкочастотного излучения, который определяется по измерениям вблизи зоны искусственного волнового воздействия и по ГОСТ 25645.119. При этом использовались результаты экспериментов над всеми известными работающими ОНЧ-передатчиками (около 30 передатчиков). Так как Р-мощность ОНЧ-передатчиков различна, а амплитуды магнитной и электрической компоненты на нижней границе ионосферы зависят от Р как $P^{1/2}$, результаты измерений нормированы на $P^{1/2}$. Результаты измерений относятся к условиям умеренной геомагнитной возмущенности (K_p < 3, Kp — трехчасовой планетарный индекс геомагнитной активности). Спутниковые измерения сигналов на гармониках ЛЭП проводились в средних широтах северного полушария, для спокойных геомагнитных условий (K_p < 2). В возмущенных геомагнитных условиях вероятность выделения сигналов на гармониках ЛЭП значительно уменьшается.

4.4 Потоки высыпающихся электронов из магнитосферы в ионосферу и потоки направленных вверх ионов под воздействием излучения мощных ОНЧ-передатчиков также определялись относительно фоновых значений вблизи зоны искусственного волнового воздействия. Значения потоков также приведены для условий умеренной геомагнитной возмущенности. В условиях большой возмущенности потоки высыпающихся электронов и направленных вверх ионов могут значительно возрастать.

4.5 Характеристики низкочастотного излучения наземных ОНЧ-передатчиков приведены в приложении

Интенсивность потоков высыпающихся электронов и направленных вверх ионов, возникающих под действием работы ОНЧ-передатчиков, приведена в приложении Ь.

Характеристики излучения на гармониках ЛЭП в зависимости от местного времени и различных сезонов года приведены в приложении В.

Координаты наземных ОНЧ-передатчиков и их параметры приведены в приложении Г.

5 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1 Для регистрации в ионосфере электромагнитных излучений в диапазоне частот 0,02—22 кГц применяются низкочастотные волновые комплексы, в которых используются полосовые фильтры по электрической и магнитной компонентам на частотах 0,14; 0,45; 0,8; 3,2; 4,65; 9.6 и 15 кГц с полосой $\Delta F = 1/8\ F_{\text{центр}}$ (для различных спутников набор фильтров может быть различным). Чувствительность по электрической компоненте составляет обычно $(3 — 5) \times 10^{-7}$ В/м $\cdot$ Гц$^{1/2}$, а по магнитной 10^{-5} нТ/Гц$^{1/2}$. Динамический диапазон 60 дБ.

5.2 Потоки низкоэнергичных частиц измеряются дифференциальным электростатическим спектрометром. Разрешающая способность по энергиям в отдельных каналах составляет приблизительно 7 %. Массовый состав ионов измеряется масс-спектрометром.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НАЗЕМНЫХ ОНЧ-ПЕРЕДАТЧИКОВ

Средняя и максимальная спектральная плотность абсолютных величин напряженности электрического поля E, спектральная плотность абсолютных величин индукции магнитного поля B для частот 15; 4,5 и 0,8 кГц и максимальные значения пространственных масштабов области возмущения над передатчиками по широте $\delta\lambda$ и те же характеристики для областей, магнитосопряженных передатчикам, приведены в таблице А 1

Таблица А 1

Значение спектральной плотности	E, мкВ/м $кГц^{1/2}$ $кВт^{1/2}$, для частоты, кГц			В, нТл/$кГц^{1/2}$ $кВт^{1/2}$, для частоты, кГц			$\delta\lambda$
	15,0	4,5	0,8	15,0	4,5	0,8	
Области над передатчиками							
Среднее	1,2	0,9	0,8	$4,8\ 10^{-5}$	$2,5\ 10^{-5}$	$2,9 \cdot 10^{-5}$	6°
Максимальное	2,8	2,4	1,7	$8,8\ 10^{-5}$	$7,8\ 10^{-5}$	$7,0\ 10^{-5}$	9
Области, магнитосопряженные передатчикам							
Среднее	1,0	0,6	0,8	$3,4\ 10^{-5}$	$1,8\ 10^{-5}$	$2,0 \cdot 10^{-5}$	8°
Максимальное	2,6	2,4	1,1	$8,3\ 10^{-5}$	$7,2\ 10^{-5}$	$5,4\ 10^{-5}$	10°

ПРИЛОЖЕНИЕ Ь
(справочное)

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТОКОВ ВЫСЫПАЮЩИХСЯ ЭЛЕКТРОНОВ И НАПРАВЛЕННЫХ ВВЕРХ ИОНОВ

Максимальные значения интенсивности потоков высыпающихся электронов J и максимальные значения пространственных масштабов области возмущения по широте $\delta\lambda$ и смещения возмущенной зоны по широте к экватору $\delta\varphi$ приведены в таблице Ь 1

Таблица Ь 1

Наименование показателя	Энергия электронов кэВ		
	0 25—0 33	1—2	8—21
Интенсивность потока J (см^2 с ср кэВ)$^{-1}$	10^5	5 10^4	5 10
Область возмущения $\delta\lambda$	7	6	5°
Смещение по широте $\delta\varphi$	4	4°	3°

Максимальный поток направленных вверх ионов в диапазоне энергии 0,25 –0,33 кэВ и области регистрации $\delta\lambda$, равной 6°, зарегистрирован, (см^2 с ср эВ)$^{-1}$

для H^+ — 10^5

для He^+ — 6 10^4,

для O^+ — 8 10^3

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГАРМОНИКАХ ЛЭП

Характеристиками излучения на гармониках ЛЭП являются интенсивность излучения и вероятность его выделения над фоновым уровнем

Распределение максимальной интенсивности излучения W_{max} на гармониках ЛЭП для различных сезонов года, местного времени и интервала широт относительно интенсивности фонового излучения приведено в таблице В 1

Вероятность выделения излучения на гармониках ЛЭП с интенсивностью $W > 40$ и 60 дБ для различных сезонов года и долготных секторов приведена в таблице В 2

Таблица В 1

Время T ч	W_{max} дБ для частоты кГц				
	3 2				9 6
	Лето			Зима	Лето
	40—45° с ш	35—40 с ш	30—35 с ш	35—40 с ш	35—40 с ш
00	48	41	40	45	42
01	48	58	53	38	44
02	50	51	45	55	39
03	62	51	58	49	36
04	46	48	45	33	32
05	55	71	66	33	38
06	63	46	40	42	19
07	70	62	40	50	32
08	30	44	46	44	40
09	42	38	32	46	31
10	45	42	38	31	32
11	52	52	46	28	30
12	48	60	40	24	52
13	37	35	31	38	28
14	55	42	36	26	41
15	52	45	32	23	45
16	54	56	40	64	44
17	58	46	54	42	42
18	58	50	44	41	39
19	52	50	48	57	50
20	52	46	52	32	52
21	45	46	46	41	45
22	47	56	52	33	47
23	48	60	48	34	38

Таблица В2

$\delta\lambda$	Вероятность P %			
	Зима		Лето	
	$W > 60$ дБ	$W > 40$ дБ	$W > 60$ дБ	$W > 40$ дБ
0—10°	30	12	34	14
10—20°	42	11	43	9
20—30°	35	12	59	34
30—40°	38	16	64	33
40—50	32	14	60	38
50—60	24	13	58	45
60—70°	24	25	60	36
70—80°	25	27	64	50
80—90°	25	16	40	17
90—100	23	14	37	17
100—110°	22	10	40	18
110—120°	38	15	37	15
120—130°	30	11	39	19
130—140°	42	17	38	22
140—150°	37	17	54	20
150—160°	36	14	38	11
160—170°	35	15	39	9
170—180°	36	10	38	18
180—190	30	8	42	10
190—200°	28	9	39	16
200—210°	18	7	38	12
210—220°	21	9	40	18
220—230°	12	4	38	20
230—240°	12	3	42	18
240—250°	11	6	55	38
250—260	6	2	66	46
260—270°	27	8	56	28
270—280°	26	15	67	28
280—290	26	3	55	39
290—300°	18	5	44	18
300—310	17	2	36	22
310—320	12	3	23	24
320—330°	15	13	23	12
330—340°	20	7	40	14
340—350°	25	5	40	26
350—360°	38	13	49	18

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

КООРДИНАТЫ И ПАРАМЕТРЫ НАЗЕМНЫХ ОНЧ-ПЕРЕДАТЧИКОВ

Координаты и параметры наземных ОНЧ-передатчиков приведены в таблице Г 1

Таблица Г 1

Типы передатчиков	Долгота λ	Широта φ	Мощность, кВт	Частота, кГц
ОМЕГА-передатчики				
1 A	13,09° В Д	66,25° С Ш	20	10,2—13,6
2 B	10,39° З Д	6,18° С Ш	10	10,2—13,6
3 C	157,50° З Д	21,24° С Ш	20	10,2—13,6
4 D	98,20° З Д	46,21° С Ш	20	10,2—13,6
5 E	55,17° В Д	20,58° Ю Ш	15	10,2—13,6
6 F	66,11° З Д	43,03° Ю Ш	20	10,2—13,6
7 G	146,56° В Д	30,20° Ю Ш	20	10,2—13,6
8 H	129,27° В Д	34, 37° С Ш	10	10,2—13,6
АЛЬФА-передатчики				
9 Комсомольск-на-Амуре	136,58° В Д	50,34° С Ш	500	11,9—15,6
10 Краснодар	38,39° В Д	45,02° С Ш	500	11,9—15,6
11 Новосибирск	82,58° В Д	55,04° С Ш	500	11,9—15,6
Связные передатчики				
12 УТР-3	43,56° В Д	56,17° С Ш	1000	13,7
13 NAA	67,17° З Д	44,39° С Ш	1000	14,1—25,8
14 УБЕ-2	158,39° В Д	52,55° С Ш	500	14,3—17,9
15 NPN	144,47° З Д	13,29° С Ш	1000	14,7—19,4
16 NPM	158,09° З Д	21,25° С Ш	1000	14,7—26,1
17 NLK	121,55° З Д	48,12° С Ш	1000	14,7—24,8
18 NHB	152,30° З Д	57,45° С Ш	1000	14,7—19,4
19 NBA	79,39° З Д	9,04° С Ш	1000	14,9—24,0
20 NWC	114,09° В Д	21,47° Ю Ш	1000	15,5—22,03
21 EWB	30,44° В Д	46,29° С Ш	1000	15,6
22 NSS	70,37° З Д	38,59° С Ш	1000	15,7—25,8
23 NPL	117,05° З Д	32,44° С Ш	500	15,7—19,8
24 NPG	122,16° З Д	38,06° С Ш	500	15,7—26,1
25 GBR	1,11° З Д	52,22° С Ш	650	16,0—19,6
26 УГК	20,30° В Д	54,40° С Ш	500	16,2
27 УМС	37,18° В Д	55,49° С Ш	1000	17,1
28 УПД-8	33,05° В Д	68,58° С Ш	1000	18,1
29 УМБ	39,48° В Д	57,14° С Ш	1000	18,9

УДК 629.78:006.354 ОКС 07.040 Т27 ОКСТУ 0080

Ключевые слова: ОНЧ-передатчики, низкочастотное волновое излучение, потоки частиц, излучение на гармониках ЛЭП, магнитосопряженная область

Редактор *Р.С. Федорова*
Технический редактор *О.Н. Никитина*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 14.09.95. Подписано в печать 18.10.95. Усл. печ. л. 0,93.
Усл. кр.-отт. 0,93. Уч.-изд. л. 0,65. Тираж 230 экз. С 2916. Зак. 6127.

ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
ЛР № 021007 от 10.08.95.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ

gost.e-ecolog.ru

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6.