ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ИЗДЕЛИЯ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.484—87

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 688.3:675:672:562:006.354 Группа Т51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

ИЗДЕЛИЯ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Product-quality index system.
Leather confection.
Nomenclature of indices

ГОСТ 4.484—87

ОКСТУ 0004

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества кожгалантерейных изделий, включаемых в ТЗ на НИР и ОКР по определению перспектив развития этой продукции, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию и техническую документацию.

Коды продукции по ОКП: 87 8100, 87 8190, 87 8200, 87 8300, 87 8400, 87 8500, 87 8600, 87 8660, 87 8670, 87 8710.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1.1. Номенклатура показателей качества, обозначения и характеризуемые ими свойства кожгалантерейных изделий приведены в табл. 1.

Основные показатели выделены полужирным шрифтом.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1988

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. **Разрывная нагрузка шва,** Н/см (кгс/см)	$П_ш$	Прочность шва
1.2. **Разрывная нагрузка узла крепления ручек и плечевых ремней,** Н (кгс)	$П_р$	Прочность крепления ручек и плечевых ремней
1.3. Масса, кг	М	—
1.4. Размеры изделия, мм	Д, В, Ш	—
2. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ		
2.1. Площадь лекал изделия, $дм^2$	—	Материалоемкость
2.2. Использование материалов, %	Р	Экономичность

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Перечень основных показателей качества:

разрывная нагрузка швов изделия;

разрывная нагрузка узла крепления ручек и плечевых ремней.

2.2. Применяемость показателей качества кожгалантерейных изделий по видам и область применения показателей приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Номер и наименование показателя по табл. 1	Наименование подгруппы однородной продукции								
	Сумки женские повседневные (в т.ч. молодежные), мужские, для учащихся, хозяйственные, спортивные, пляжные	Сумки женские нарядные (в т.ч. молодежные), для косметики, детские	Сумки дорожные и чемоданы	Портфели дорожные, деловые и папки	Портфели ученические и ранцы	Перчатки и рукавицы	Изделия мелкой кожгалантереи	Ремни поясные и для часов	Ремни багажные
1.1. Разрывная нагрузка шва	+	—	+	+	+	+	—	—	+
1.2. Разрывная нагрузка узла крепления ручек и плечевых ремней	+	—	+	+	+	—	—	—	+
1.3. Масса	—	—	+	—	+	—	—	—	—
1.4. Размеры	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.1. Площадь лекал изделия	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2. Использование материалов	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 3

Номер и наименование показателя по табл. 1	Область применения показателя		
	ТЗ на НИР или ОКР	Стандарты	Техническая документация (технические описания)
1.1. Разрывная нагрузка шва	+	+	—
1.2. Разрывная нагрузка узла крепления ручек и плечевых ремней	+	+	—
1.3. Масса	+	+	+
1.4. Размеры изделия	+	+	+
2.1. Площадь лекал изделия	+	—	+
2.2. Использование материалов	+	—	+

Примечание к табл. 2 и 3. Знак «+» означает применяемость показателей; знак «—» — неприменяемость показателей.

2.3. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Наименование показателя качества	Номер показателя по табл. 1	Пояснение
Разрывная нагрузка швов	1.1	Прочность крепления швов характеризуется нагрузкой, приходящейся на единицу длины или площади шва, при которой происходит разрыв образца
Разрывная нагрузка крепления ручек и плечевых ремней	1.2	Прочность крепления ручек и плечевых ремней характеризуется нагрузкой при разрыве образца узла крепления или разрушении (или деформации) при максимальной загрузке изделия
Площадь лекал изделия, $дм^2$	2.1	Показатель полезной площади изделия, характеризующий его материалоемкость
Использование материалов, %	2.2	Минимально допустимый выход полезного кроя из заданного количества материалов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Руднева, А. А. Дубровская (руководитель темы); **С.И. Мучник**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.12.87 № 4339

3. **Срок первой проверки — 1994 г.**
Периодичность проверки — 5 лет

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *Т. В. Прокофьева*

gost.e-ecolog.ru

Тир. 10 000 Iодп. в печ. 01.02.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,29 уч.-изд. л. Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1591