ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СВИНЬИ

ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НА ОТКОРМЕ

ГОСТ 28839—90
(СТ СЭВ 6938—89)

Издание официальное

БЗ 11—90/924

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 636 084 72:006.354 Группа С71

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СВИНЬИ

Зоотехнические требования к содержанию на откорме

Pigs Zootechnical requirements for management at fattening

ГОСТ 28839—90

(СТ СЭВ 6938—89)

ОКСТУ 9282

Срок действия с 01.07.91
до 01.07.96

Настоящий стандарт распространяется на свиней и устанавливает требования к условиям содержания свиней на откорме на предприятиях с законченным технологическим циклом производства. Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И СОДЕРЖАНИЮ

1.1. Свиней на откорме содержат в специализированных помещениях или изолированных секциях, ветеринарно-санитарные условия которых должны соответствовать требованиям ГОСТ 26091.

1.2. Помещения для откорма свиней оснащаются оборудованием для обеспечения регулируемого микроклимата.

1.3. Полы в помещении должны быть прочными, не скользкими и стойкими к воздействию кормовых остатков, мочи, кала и дезинфицирующих веществ. Они не должны сказывать токсического воздействия на животных. Уклон пола в сторону навозного канала должен быть не менее 3 и не более 5%.

1.4. Полы могут быть сплошными, щелевыми или частично щелевыми, или с решеткой, перекрывающей навозный канал.

1.5. Ограждения станков допускаются решетчатые и сплошные. Высота ограждения должна быть не менее 0,8 м.

1.6. Кормушки должны изготовляться из гладкого плотного влагонепроницаемого материала, безвредного для животных, устойчивого к воздействию кормовых остатков, легко поддающегося

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

чистке и дезинфекции, иметь устройства для отвода жидкостей при их мойке и дезинфекции.

1.7. Поилки устанавливают над навозным каналом не менее одной на станок.

1.8. Продолжительность профилактического перерыва в свинарниках от освобождения секции до ее заполнения составляет не менее 2 сут.

1.9. Для откорма используют чистопородных или гибридных поросят с живой массой не менее 30 кг.

1.10. После выращивания молодняк переводят в свинарники для откорма и размещают группами, выравненными по живой массе с отклонениями не более 10% от средней массы в станке.

1.11. Каждую группу размещают в отдельном помещении или изолированной секции вместимостью не более 600 голов. В одном станке должно быть от 8 до 20 голов.

1.12. Площадь станка в расчете на 1 голову на сплошном полу должна составлять 0,8 м^2, на решетчатом — 0,65 м^2.

1.13. Фронт кормления свиней на откорме на 1 голову с живой массой до 110 кг — 30 см, с живой массой свыше 110 кг — 33—35 см при одновременном подходе животных к кормушке. Допускается напольное кормление.

1.14. Живую массу свиней на откорме контролируют взвешиванием контрольных групп один раз в месяц.

1.15. Вода для поения свиней должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874.

1.16. Срок предубойной голодной выдержки — 12 ч при свободном доступе к воде.

Срок исключения из рациона антибиотиков и других лекарственных веществ до сдачи свиней на убой — не менее 30 сут.

1.17. Плотность посадки свиней при транспортировании на убой 0,5 м^2 на 100 кг живой массы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ, ОСВЕЩЕНИЮ И ШУМУ

2.1. Температура воздуха в помещениях для содержания свиней должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Живая масса, кг	Диапазон температур, °С
От 30 до 60	17 — 26
» 60 » 80	15 — 25
» 80 » 100	13 — 24
» 100 » 120	12 — 23
» 120	11 — 22

Относительная влажность воздуха в помещениях должна быть 50—75%.

2.2. Коэффициент естественного освещения должен быть 0,35%. Допускаются помещения без естественного освещения. Норма искусственного освещения при применении газоразрядных ламп — не менее 50 лк; ламп накаливания — не менее 20 лк.

2.3. Уровень шума в помещениях не должен превышать 75 дБ по шкале *А* стандартного шумомера.

2.4. Скорость движения воздуха в помещениях в холодный и переходный периоды года допускается 0,3 и в теплый — 1 м/с.

2.5. Концентрация вредных газов при плотности сухого воздуха $P = 1{,}2$ кг/м^3 (при относительной влажности 50% и температуре 20°С) не должна превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Концентрация вредных газов	
	Аммиака (NH_3)	Сероводорода (H_2S)
Массовая доля, %	0,003	0,0035
Массовая концентрация, мг/м^3	21,3	7,05
Масса, г в 1 кг	0,02	0,006

2.6. Концентрация пыли в воздухе не должна превышать, мг/м^3:

весной и осенью	1,2 — 2,0;
зимой	1,0 — 1,5;
летом	2,0 — 3,0.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом животноводства

   РАЗРАБОТЧИКИ

   А. И. Филатов, Н. И. Стрекозов, В. Ф. Липатников, М. П. Карп

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3529

3. **Срок проверки — III кв. 1994**

4. **СТАНДАРТ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ СТ СЭВ 6938—89**

5. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

6. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2874—82	1.15
ГОСТ 26091—84	1.1

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Н. Л. Шнайдер*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 14.02.91 Подп. в печ. 04.04.91 0,375 усл. п. л. 0,375 усл. кр.-отт. 0,22 уч.-изд. л. Тир. 7000 Цена 10 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557 Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 156