

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

АППАРАТЫ И УСТАНОВКИ СУШИЛЬНЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ

ГОСТ 28115—89
(СТ СЭВ 6347—88)

Издание официальное

5 коп. БЗ 4—89/274

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 66.047.5:006.354 Группа Г47

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АППАРАТЫ И УСТАНОВКИ СУШИЛЬНЫЕ

Классификация

Drying apparatus and plants Classification

ГОСТ 28115—89

(СТ СЭВ 6347—88)

ОКП 36 1300

Дата введения 01.01 90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сушильные аппараты и установки, предназначенные для сыпучих, пастообразных и текучих материалов в химической, химико фармацевтической, микробиологической и других отраслях промышленности, и устанавливает классификацию типовых сушильных аппаратов и установок.

1 Классификация сушильных аппаратов по конструктивным и технологическим признакам приведена в табл 1

2 Термины и их пояснения приведены в приложении 1

3. Схематические обозначения сушильных аппаратов, рекомендуемые для использования в технологических схемах и расчетах, приведены в приложении 2.

4 Структура построения условного обозначения приведена в приложении 3

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

Таблица 1

Классификация сушильных аппаратов по конструктивному признаку	Обозначение	Классификация сушильных аппаратов по технологическому признаку	Обозначение	Классификация сушильных аппаратов по исполнению	Обозначение
Полочные	01	Атмосферные	01 1.	Однокамерные Многокамерные Турбинные (тарельчатые)	01 1 1 01 1 2 01 1 3
		Вакуумные	01 2.	Цилиндрические Прямоугольные	01 2 1 01 2 2
Вальцовые	02	Атмосферные	02 1	Одновальцевые Двухвальцевые	02 1.1 02 1 2
		Вакуумные	02 2	Одновальцовые Двухвальцовые	02 2 1 02 2 2
Конвейерные	03	Ленточные	03 1	Одноярусные Многоярусные	03 1 1 03 1 2
		Транспортерные	03 2	Петлевые	03 2 1
С вращающимися барабанами	04	Атмосферные	04 1	Насадочные Трубчатые	04 1 1 04 1 2
		Вакуумные	04 2	Конические Цилиндрические Фигурные	04 2 1 04 2 2 04 2 3

Продолжение табл. 1

Классификация сушильных аппаратов по конструктивному признаку	Обозначение	Классификация сушильных аппаратов по технологическому признаку	Обозначение	Классификация сушильных аппаратов по исполнению	Обозначение
Роторные	05	Атмосферные	05 1.	Лопастные Трубчатые Шнековые Дисковые	05.1.1 05.1.2 05.1.3 05 1 4
		Вакуумные	05 2.	Лопастные Трубчатые	05.2.1 05.2 2
Распылительные	06	Центробежно-дисковые	06 1.	Верхний газоподвод Нижний газоподвод	06.1.1 06.1 2
		Форсуночные	06 2.	Верхний газоподвод Нижний газоподвод	06.2.1 06.2.2
Камерные со взвешенным слоем материала	07	Вихревые	07.1	Однокамерные Многокамерные	07.1 1 07.1.2
		Аэрофонтанные	07 2	Однокамерные Многокамерные	07.2.1 07 2 2
		Фонтанирующего слоя	07 3.	Однокамерные Многокамерные	07.3.1 07.3.2
		Фонтанирующего слоя с инертными телами	07.4.	Однокамерные	07.4.1
		Псевдоожиженного слоя	07 5.	Однокамерные Многокамерные	07.5.1 07.5.2

Продолжение табл 1

Классификация сушильных аппаратов *по конструктивному признаку*	Обозначение	Классификация сушильных аппаратов *по технологическому признаку*	Обозначение	Классификация сушильных аппаратов по исполнению	Обозначение
Камерные со взвешенным слоем материала	07	Виброожиженного слоя (механически ожиженный слой)	07 6	Однокамерные Многокамерные	07 6 1 07 6 2
		Шахтные	07 7.	Однокамерные Многокамерные	07 7 1 07 7 2
Пневмопоточные	08	Трубы прямые	08 1	Одноступенчатые Многоступенчатые	08 1 1 08 1 2
		Трубы с винтовой (шнековой) вставкой	08 2	Одноступенчатые	08 2 1
		Спиральные (вихревые)	08 3	Одноходовые Многоходовые	08 3 1 08 3 2
		Струйные	08 4	Со встречными струями Кольцевые	08 4 1 08 4 2
Комбинированные (многоступенчатые)	09			Вальцеленточные Пневмопоточные с вращающимися барабанами Испарительно-распылительные	09 1 09 2 09 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Таблица 2

Термин	Пояснение
Сушильный аппарат	Устройство с ограниченным объемом, штуцерами для ввода исходного материала и вывода готового продукта, подвода и отвода теплоносителя, обеспечивающее необходимые условия тепло- и массообмена с целью полного или частичного удаления влаги в виде паровой фазы с использованием конвективного, контактного, радиационного и других способов подвода тепла
Сушильная установка	Комплекс аппаратов, связанных между собой технологическими средствами (трубопроводами и др.) и обеспечивающих операции сушки с осуществлением операции подготовки теплоносителя (теплогенератор, паровой или электрокалорифер и др.), подачи исходного материала (питатель), выгрузки готового продукта (выгрузной затвор), очистки теплоносителя от уносимого продукта (сухая и мокрая системы пылеочистки), транспортировки паров и газов (насосы и вентиляторы), системы контроля и управления (система КИП и А)
Сушильные аппараты полочные	Аппараты периодического или непрерывного действия, характерным признаком которых является наличие в корпусе горизонтальных полок, установленных друг над другом, подвижных или неподвижных и предназначенных для размещения на них продукта насыпью или в специальной таре (кюветы, мешки и др.).
Сушильные аппараты вальцовые	Аппараты непрерывного действия, характерным признаком которых являются цилиндрические, гладкие или рифленые вальцы (один или два), размещенные в корпусе и предназначенные для нагрева и сушки продукта в тонком слое (пленке), наносимом на рабочую поверхность различными способами

Продолжение табл. 2

Термин	Пояснение
Сушильные аппараты конвейерные	Аппараты непрерывного действия, характерным признаком которых является горизонтальный транспортер, размещенный в герметизированном корпусе и предназначенный для перемещения высушиваемого материала
Сушильные аппараты с вращающимися барабанами	Аппараты непрерывного или периодического действия, характерным признаком которых является цилиндрический или другой формы корпус, снабженный внутренними насадками для перемещения и перемешивания материала в условиях вращения
Сушильные аппараты роторные	Аппараты непрерывного или периодического действия, характерным признаком которых является ротор, размещенный в корпусе любой формы и предназначенный для перемещения и перемешивания материала
Сушильные аппараты распылительные	Аппараты непрерывного действия, характерным признаком которых является вертикальная цилиндрическая камера, в верхней или нижней части которой устанавливается распылительное устроиство в виде центробежно дискового механизма, механической или пневматической форсунки и т д при соответствующем устройстве подвода теплоносителя
Сушильные аппараты камерные со взвешенным слоем материала	Аппараты со взвешенным слоем материала периодического или непрерывного действия, характерным признаком которых является герметичная камера любой формы снабженная газораспределительной решеткой или без нее, в которой перемешивание и перемещение материала происходит за счет использования кинетической или механической энергии теплоносителя или механической вибрации
Сушильные аппараты пневмопоточные	Аппараты непрерывного действия, организующие процесс сушки в режиме пневмотранспорта
Сушильные аппараты комбинированные (многоступенчатые)	Аппараты, характерным признаком которых является конструктивно-технологическое сочетание двух или более типовых решений, обеспечивающих новое качество продукта при совмещении процессов выпарки и сушки, формовки и сушки и т д




ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СУШИЛЬНЫХ АППАРАТОВ





вход, выход материала

вход, выход теплоносителя





Таблица 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Полочные атмосферные однокамерные	01 1 1	
многокамерные	01 1 2	
турбинные (тарельчатые)	01 1 3	




Продолжение табл. 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Полочные вакуумные:		
цилиндрические	01.2.1	
прямоугольные	01.2.2	
Вальцовые атмосферные:		
одновальцовые	02.1.1	
двухвальцовые	02.1.2	




Продолжение табл. 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Вальцовые вакуумные одновальцовые	0221	
двухвальцовые	0222	
Конвейерные ленточные одноярусные	0311	
многоярусные	0312	




Продолжение табл. 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Конвейерные транспортерные		
петлевые	03 2.1	
С вращающимися барабанами атмосферные:		
насадочные	04 1 1	
трубчатые	04 1 2	




Продолжение табл. 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
С вращающимися барабанами вакуумные: конические	04 2 1	
цилиндрические	04 2.2	
фигурные	04 2 3	




Продо гжение табл. 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Роторные атмосферные·		
лопастные	05 1 1	
трубчатые	05 1 2	
шнековые	05.1 3	





Продолжение табл 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Роторные атмосферные дисковые	05 1 4	
Роторные вакуумные лопастные	05 2 1	
трубчатые	05 2 2	





Продолжение табл. 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Распылительные центробежно-дисковые		
верхний газоподвод	06 1.1	
нижний газоподвод	06 1 2	
Распылительные форсуночные		
верхний газоподвод	06 2.1	





Продолжение табл. 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Распылительные форсуночные:		
нижний газоподвод	06 2 2	
Камерные со взвешенным слоем материала:		
однокамерные	07.1.1	
многокамерные	07.1.2	
Камерные со взвешенным слоем материала аэрофонтанные однокамерные	07.2 1	




Продолжение табл. 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Камерные со взвешенным слоем материала аэрофонтанные многокамерные	07 2.2	
Камерные со взвешенным слоем материала фонтанирующего слоя.		
однокамерные	07 3 1	
многокамерные	07 3 2	
Камерные со взвешенным слоем материала фонтанирующего слоя с инертными телами:		
однокамерные	07 4 1	




Продолжение табл 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифрами	Схематическое изображение
Камерные со взвешенным слоем материала псевдоожиженного слоя		
однокамерные	07 5 1	
многокамерные	07 5 2	
Камерные со взвешенным слоем материала виброожиженного слоя (механически ожиженный слой)		
однокамерные	07 6 1	
многокамерные	07 6 2	




Продолжение табл. 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Камерные со взвешенным слоем материала шахтные.		
однокамерные	07 7 1	
многокамерные	07 7 2	
Пневмопоточные трубы прямые одноступенчатые	08 1 1	




Продолжение табл. 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Пневмопоточные трубы прямые многоступенчатые	08 1 2	
Пневмопоточные трубы с винтовой (шнековой) вставкой одноступенчатые	08 2 1	
Пневмопоточные спиральные (вихревые) одноходовые	08 3 1	

Продолжение табл. 3


Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Пневмопоточные спиральные (вихревые) многоходовые	08.3.2	
Пневмопоточные струйные:		
со встречными струями	08.4.1	
кольцевые	08.4.2	

Продолжение табл. 3

Наименование сушильного аппарата	Обозначение цифровое	Схематическое изображение
Комбинированные (многоступенчатые) вальце-ленточные	09 1	
пневмопоточные с вращающимися барабанами	09 2	
испарительно-распылительные	09 3	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ СУШИЛЬНЫХ АППАРАТОВ И УСТАНОВОК



Обозначение	Используемая энергия	Теплоноситель
ГВ ГТ ГИ	Природный газ	Воздух Топочные газы Инертный газ
ЖВ ЖТ ЖИ	Жидкое топливо	Воздух Топочные газы Инертный газ
ТВ ТТ ТИ	Твердое топливо	Воздух Топочные газы Инертный газ
ПВ ПИ ПП	Пар	Воздух Инертный газ Пар
ЭВ ЭИ ЭД	Электроэнергия	Воздух Инертный газ Органический теплоноситель
ЭЭ	Электроэнергия	
АА	Горячая вода	

1 — вид используемой энергии

2 — вид теплоносителя

3 — температура теплоносителя на входе в сушильный аппарат

4 — исполнение сушильного аппарата

5, 6 — параметрические признаки (устанавливаются на каждый конкретный вид сушильного аппарата

Продолжение

Обозначение	Температура теплоносителя на входе в сушильный аппарат
1	0—100
2	101—200
3	201—300
4	301—400
5	401—500
6	501—600
7	601—700
8	701—800
9	801 и более

Пример условного обозначения аппарата сушильного полочного атмосферного однокамерного с площадью полки 19,2 м^2, объемом аппарата 2,4 м^3:

01.1.1—19,2—2,4

То же, с вращающимся барабаном атмосферного насадочного с диаметром барабана 3,5 м и длиной барабана 27 м:

04.1.1—3,5—27

То же, установки сушильной с подогревом воздуха (теплоноситель) природным газом с максимальной температурой нагрева 400 °С с аппаратом сушильным распылительным диаметром сушильной камеры 10 м, объемом сушильной камеры 550 м^3 с верхним газоподводом:

ГВ4—06.1.1—10—550

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

В. В. Вишняков; А. А. Корягин (руководитель темы); **Н. Е. Шадрина; Л. П. Базилевич**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.89 № 1065

3. Срок проверки — 1995 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. Введен впервые

5. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6347—88

Редактор *М. В Глушкова*
Технический редактор *Л Я. Митрофанова*
Корректор *Н. Д Чехотина*

gost.e-ecolog.ru

Подп в печ 31 07 89 1,5 усл п л 1 63 уст кр отт 1 27 уч изд л
Тир 9000 Цена 5 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП
Новопресненский пер , 3
Калужская типография стандартов, ул Московская, 256 Зак 1220