ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПОРОКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 28003—88
(СТ СЭВ 6068—87)

Издание официальное

БЗ 8—88/598

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 001.4 : 677.072.6.004.6 Группа М00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПОРОКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ

Термины и определения

Defects of textile yarns.
Terms and definitions

ГОСТ 28003—88
(СТ СЭВ 6068—87)

ОКСТУ 9001

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к порокам внешнего вида текстильных нитей и намотки.

Настоящий стандарт не распространяется на пороки фасонных нитей.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в табл. 2.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1989

Таблица 1

Термин	Определение
ПОРОКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ	
1. **Ворсистость нити**	Порок в виде концов волокон, выступающих в большом количестве на поверхности нити или многочисленных обрывов элементарных химических нитей на протяженном участке комплексной химической нити
2. **Мушка пряжи**	Порок в виде скопления плотно перепутанных волокон в форме узелка размером в поперечнике до 1,5 диаметра пряжи
3. **Шишка на нити**	Порок в виде скопления плотно перепутанных волокон в форме узелка размером в поперечнике до 2,5 диаметра нити или утолщения на комплексной химической нити, получившегося в результате сдвига вдоль нити и скопления одной или нескольких оборванных элементарных нитей
4. **Комок на пряже**	Порок в виде скопления плотно перепутанных волокон размером в поперечнике свыше 2,5 диаметра пряжи
5. **Прикрут на нити**	Порок в виде обвитых вокруг нити посторонних волокон или участков нитей
6. **Утолщение нити**	Порок в виде участка нити с увеличением линейной плотности
7. **Утонение нити**	Порок в виде участка нити с уменьшением линейной плотности
8. **Переслежины на нити**	Порок в виде случайно повторяющихся утолщений и утонений нити
9. **Двойная нить**	Порок в виде участка нити увеличенной линейной плотности в результате прикрута одной или нескольких нитей
10. **Сукрутина нити**	Порок, представляющий собой скрученный в виде петли участок крученой нити, образующийся вследствие ее неравновесного состояния
11. **Штопорная крутка нити**	Порок в виде витков, выступающих спиралью на поверхности крученой нити
12. **Пропуск нитей**	Порок в виде участка крученой нити, на котором отсутствует одна или более составляющих нити
13. **Дефектный узел на нити**	Порок в виде узла, образующегося в результате неправильного связывания концов двух нитей
14. **Загрязнение нити**	Порок в виде загрязненного или замасленного участка нити
15. **Плесень на нити**	Порок в виде участка нити, пораженного плесенью
16. **Непрокрас (непробел) нити**	Порок в виде участка нити с недостаточным прокрашиванием или пробеливанием

Продолжение табл 1

Термин	Определение
17 **Разнооттеночность нити**	Порок крашеной нити в виде участка нити, отличающегося по интенсивности окраски
18 **Отсутствие (наличие) блеска нити**	Порок в виде участка, отличающегося по блеску от остальной нити
19 **Оттеночность нити**	Порок неокрашенной нити в виде участка нити, отличающегося по белизне
20 **Необмотанная нить**	Порок в виде необмотанного участка стержня армированной нити
21 **Засоренность нити**	Порок, выраженный в наличии инородных примесей и (или) нестандартных волокон, а также мертвого волоса в нити
22 **Краксы**	Порок, представляющий собой утолщенные участки нити в виде спирали, образованной волокнами нити, обвившимися вокруг центральных волокон
ПОРОКИ НАМОТКИ	
23 **Неправильная намотка нити**	Порок в виде уменьшения или увеличения плотности намотки нити, проявляющийся в запрессованности друг в друга внешних и внутренних слоев намотки
24 **Сползание витков нити на торец**	Порок, представляющий собой сброс витков намотки нитей на торец единицы продукции
25 **Слет нити**	Порок в виде петли, образующийся при одновременном сходе нескольких витков нити с единицы продукции
26 **Не выведенный на верхний торец узел на нити**	Порок в виде узла, замотанного внутри единицы продукции
27 **Несвязанные концы нитей**	Порок в виде двух концов нити внутри единицы продукции, не соединенных узлом
28 **Неправильная форма намотки нити**	Порок в виде намотки нити бугристой, жгутовой, лентами завышенного или заниженного диаметра, с наличием вогнутости или выпуклости поверхности
29 **Подвижность намотанной нити на патроне**	Порок, проявляющийся в перемещении всей намотанной нити единицы продукции относительно патрона
30. **Потертые нити**	Порок в виде частично или полностью разрушенных в результате механического воздействия нитей на поверхности единицы продукции

Таблица 2

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Термин	Номер термина
Ворсистость нити	1
Загрязнение нити	14
Засоренность нити	21
Комок на пряже	4
Концы нитей несвязанные	27
Краксы	22
Крутка нити штопорная	11
Мушка пряжи	2
Наличие блеска нити	18
Намотка нити неправильная	23
Непробел нити	16
Непрокрас нити	16
Нить двойная	9
Нить необмотанная	20
Нити потертые	30
Отсутствие блеска нити	18
Оттеночность нити	19
Переслежины на нити	8
Плесень на нити	15
Подвижность намотанной нити на патроне	29
Прикрут на нити	5
Пропуск нитей	12
Разноотте[illegible]**ность нити**	17
Слет нити	25
Сползание витков нити на торец	24
Сукрутина нити	10
Узел на нити дефектный	13
Узел нити, не выведенный на верхний торец	26
Утолщение нити	6
Утонение нити	7
Форма намотки нити неправильная	28
Шишка на нити	3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

   ИСПОЛНИТЕЛИ

   Л. И. Гандурин, Г. И. Кузнецова, Ю. Я. Севостьянова, Р. А. Принцева, А. Е. Васина, Л. М. Севостьянова

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4573

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6068—87

4. Срок первой проверки 1997 г.
   Периодичность проверки 5 лет

5. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб 14 01 89 Подп в печ 06 03 89 0,5 усл п. л 0,5 усл кр отт 0,35 уч.-изд. л.
Тир 10 000 Цена 3 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39 Зак 436.

gost.e-ecolog.ru