ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# ГОМОГЕНИЗАТОРЫ ДЛЯ МОЛОКА

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 27203—87
(СТ СЭВ 4708—84)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 637.13.024:006.354 Группа Г72

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ГОМОГЕНИЗАТОРЫ ДЛЯ МОЛОКА

## Основные параметры

Homogenizers for milk.
Basic parameters

**ГОСТ 27203—87**

**(СТ СЭВ 4708—84)**

ОКП 51 3221

Дата введения 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на плунжерные гомогенизаторы клапанного типа (далее — гомогенизаторы), предназначенные для дробления жировых шариков в молоке и жидких молочных продуктах.

Основные параметры гомогенизаторов должны соответствовать указанным в таблице.

| Параметр | Значение параметра | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность, $дм^3/ч$ | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 |
| Давление гомогенизации, МПа, не более | 20 | | | | | | | | | |
| Температура гомогенизируемого продукта, °С | От 45 до 85 | | | | | | | | | |
| Кинематическая вязкость гомогенизируемого продукта, $м^2/с$, не более | $5{,}0 \cdot 10^{-6}$ | | | | | | | | | |
| Мощность электродвигателя, кВт, не более | 7,5 | 11 | 17 | 18,8 | 25 | 37 | 75 | 132 | 160 | 200 |

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

*Переиздание. Апрель 1988 г.*

© Издательство стандартов, 1988

Редактор *М. Е. Искандарян*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 06.06.88 Подп. в печ. 03.08.88 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,08 уч.-изд. л.
Тир. 2 000 **Цена 3 коп.**

gost.e-ecolog.ru

ıета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
ıип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер. 6. Зак. 2397