ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ФИЛЬТРЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ДЛЯ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 27075—86

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.372.54 : 006.354 Группа Э02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФИЛЬТРЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ДЛЯ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

Основные параметры

Piezoelectric filters for industrial use and for domestic radioelectronic equipment. Basic parameters

ГОСТ 27075—86

ОКП 633500, 633750, 633850

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.10.86 № 3352 срок введения установлен

с 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пьезоэлектрические фильтры производственно-технического назначения и для бытовой радиоэлектронной аппаратуры и устанавливает ряды значений основных параметров.

2. Состав основных параметров выбирают в соответствии с функциональным назначением фильтров.

Ряды значений основных параметров должны соответствовать установленным в таблице.

Наименование параметра	Значение параметра
Гарантированное относительное затухание, дБ, не менее	15; 20; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 45; 46; 50; 55; 56; 60; 66; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100
Верхний уровень относительного затухания, дБ	10; 12; 14; 15; 20; 25; 26; 30; 35; 36; 40; 46; 50; 55; 60; 66; 70; 80; 90; 100
Нижний уровень относительного затухания, дБ	1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
Вносимое затухание, дБ, не более	1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33
Неравномерность затухания, дБ, не более	0,25; 0,50; 0,80; 1,00; 1,20; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 6,00
Максимальное напряжение фильтра, В, не более	0,1; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 6,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1987

Редактор *В. М. Лысенкина*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *Н. Л. Шнайдер*

Сдано в наб. 23.11.86 Подп. к печ. 09.01.87 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,10 уч.-изд. л.
Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 3005

gost.e-ecolog.ru