Группа Г23

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ

Типы и основные размеры

Cemented carbide-tipped boring tools with parallel shanks for jig-boring machines. Types and main dimensions

ГОСТ 25987—83

МКС 25.100.10
ОКП 39 2133

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 декабря 1983 г. № 5713 дата введения установлена

01.01.85

1. Настоящий стандарт распространяется на расточные резцы с твердосплавными пластинами с цилиндрическим хвостовиком, предназначенные для обработки отверстий с наименьшим диаметром 6—25 мм на координатно-расточных станках, в том числе с числовым программным управлением.


2. Резцы должны изготавливаться типов:

1 — резцы для обработки сквозных отверстий;


2 — резцы для обработки глухих отверстий.

3. Основные размеры резцов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Тип 1



Тип 2



Размеры в мм

Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	d h8	d_1		L	l	m		Твердосплавная пластина по		Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D
					Тип 1	Тип 2			Тип 1	Тип 2	ГОСТ 25395—90	ГОСТ 25396—90	
Тип 1		Тип 2											
2145-0631		2145-0632		10	4,5	4,5	63	25	0,8	0,5	01291	10411	6
2145-0633		2145-0634			6,0	6,0	80	40	1,0				
2145-0635		2145-0636		12	7,0	7,0	80	32	1,5		01311		10
2145-0637		2145-0638					110	63					

Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

Переиздание.

gost.e-ecolog.ru

Продолжение табл.

Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	d h8	d_1		L	l	m		Твердосплавная пластина по		Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D
Тип 1		Тип 2			Тип 1	Тип 2			Тип 1	Тип 2	ГОСТ 25395—90	ГОСТ 25396—90	
2145-0639		2145-0642		16	9,0	9,0	100	50	2,0	1,0	01311	10461	14
2145-0643		2145-0644					125	80					
2145-0645		2145-0646		20	16,0	12,0	110	63	4,0	2,0	61351	10281	18
2145-0647		2145-0648					180	125					
2145-0649		2145-0652		25	20,0	16,0	125	80	5,0			10301	25
2145-0653		2145-0654					210	160					

Пример условного обозначения резца типа 1 с твердосплавной пластиной марки ВК6 с d = 10 мм, L = 63 мм:

Резец 2145-0631 ВК6 ГОСТ 25987—83

То же, резца типа 2:

Резец 2145-0632 ВК6 ГОСТ 25987—83


4. Конструктивные размеры и геометрические параметры расточных резцов указаны в приложении.

5. Технические требования — по ГОСТ 5688—61.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСТОЧНЫХ РЕЗЦОВ

1. Конструктивные размеры и геометрические параметры расточных резцов типа 1 для сквозных отверстий указаны на черт. 1 и в табл. 1.




Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм

d		L	a	l_1	h	h_1	f	h_2	b
Номин.	Пред. откл. h8								
10	−0,022	63	5	5	3,5	—	1,00	1,5	3
		80			4,5			2,5	
12	−0,027	110	6	7	5,0	3	1,25		4
16		100		8	7,0	4		4,5	
		125							
20	−0,033	110	10	13	11,0	6	1,50	7,0	6
		180							
25		125		15	13,0	7		9,0	
		210							

2. Конструктивные размеры и геометрические параметры расточных резцов типа 2 для глухих отверстий указаны на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

Размеры, мм

d		L	d_2	l_1	l_2	k	f	h	h_1	h_2	r
Номин.	Пред. откл. h8										
10	—0,022	63	5,5	7	5	5	1,0	2,0	3,0	3,5	2
		80	7,0								
12	—0,027	80	8,0							4,5	
		110									
16		100	11,0	10	7	8	1,5	3,0	5,5	6,5	3
		125									
20	—0,033	110	16,0	12	10	12			8,0	8,5	5
		180									
25		125	20,0	15	12	16	2,0	4,0	10,0	12,0	6
		210									

gost.e-ecolog.ru