ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МАШИНЫ ЧЕСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ХЛОПКА

РАБОЧАЯ ШИРИНА

ГОСТ 25031—81
(СТ СЭВ 2805—80)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. Н. Дубинин, А. Г. Фельдман, Т. А. Чукаева

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Член Коллегии В. П. Лапшин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 декабря 1981 г. № 5301

УДК 677.051.4 : 006.354 Группа Г62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАШИНЫ ЧЕСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ХЛОПКА

Рабочая ширина

Cotton cardind machines
Working width

ГОСТ 25031—81

(СТ СЭВ 2805—80)

ОКП 51 1231

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 декабря 1981 г. № 5301 срок действия установлен

с 01.01 1983 г.
до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на чесальные машины, применяемые для переработки хлопка, химических волокон и их смесей.

Пояснение термина, используемого в настоящем стандарте, приведено в справочном приложении.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2805—80.

2. Рабочая ширина чесальных машин должна составлять 1000 и 1500 мм.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Пояснение термина, используемого в настоящем стандарте

Рабочая ширина *B* чесальной машины (чертеж) — расстояние между наружными точками крайних витков расчесывающей гарнитуры на главном барабане.



1—расчесывающая гарнитура; *2*—главный барабан; $L=B+(0..50)$, мм, где *L*—длина главного барабана.

Редактор *А Л Владимиров*
Технический редактор *А Г. Каширин*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб 25 12 81 Подп к печ 04 02 82 0,25 п л 0,10 уч-изд л Тир 8000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер, 3
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер, 6 Зак 54

Изменение № 1 ГОСТ 25031—81 Машины чесальные для хлопка. Рабочая ширина

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР *по стандартам от 02.03.87* № 638

Дата введения 01.07.87

Пункт 2 изложить в новой редакции: «2. Номинальное значение рабочей ширины чесальных машин должно составлять 1000 или 1500 мм».

(ИУС № 5 1987 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 25031—81 Машины чесальные для хлопка. Рабочая ширина

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 02.04.92 № 351

Дата введения 01.10.92

На обложке и первой странице стандарта исключить обозначение: **(СТ СЭВ 2805—80).**

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1. Третий абзац исключить.

(ИУС № 7 1992 г.)

gost.e-ecolog.ru