ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ, ОСНАЩЕННЫЕ ВИНТОВЫМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ НА СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 24637—81

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.914.22.025.7 : 006.354 Группа Г23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ, ОСНАЩЕННЫЕ ВИНТОВЫМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ НА СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Технические условия

Carbide-tipped indexable end milling cutters for machining parts from high-strength steels and titanium alloys on N/C machine tools. Specifications

ГОСТ 24637—81*

ОКП 39 1853

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 марта 1981 г. № 1271 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 31.10.84 № 3821 срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на концевые цилиндрические фрезы с коническим хвостовиком диаметром от 16 до 50 мм, оснащенные винтовыми твердосплавными пластинами, для обработки высокопрочных сталей и титановых сплавов на станках с программным управлением.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 201—75 в части, касающейся диаметров фрез.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ


1.1. Конструкция и размеры фрез должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Переиздание (октябрь 1984 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1984 г.; Пост. № 3821 от 31.10.84 (ИУС 2—85).*

© Издательство стандартов, 1985


0,3 x 45°
Конус Морзе
D
ω_u
l
L



Число зубьев Z

Таблица 1

Размеры в мм

Праворежущие фрезы		Леворежущие фрезы		D	l	L	Конус Морзе	Число зубьев Z	Угол наклона зубьев фрезы по наружному диаметру $\omega_н$	Номер пластин по ГОСТ 25414—82						Масса, кг
										длинных			коротких			
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость							правых	левых	Количество	правых	левых	Количество	
2223-5641		—		16	13	112	3	4	30°	36350	—	4	—	—	—	0,309
2223-5642		—			23	122						—	36370	—	4	0,330
2223-5643		—			36	135						8				0,349
2223-5644		—		20	21	120				36390	—	4	—	—	—	0,343
2223-5645		—			37	136							36410	—	4	0,380
2223-5646		—			58	157						8				0,427
2223-5647		—		22	21	146	4		32°			4	—		—	0,551
2223-5648		—			37	162						—	36410		4	0,596
2223-5649		—			58	183						8				0,655
2223-5651		—		25	21	146			36°			4	—		—	0,559
2223-5652		—			37	162						—	36410		4	0,607
2223-5653		—			58	183						8				0,670
2223-5654		—			74	199								—	8	0,721
2223-5655		—		32	19	174	5		40°	36010	—	4	—	—	—	1,418
2223-5656		—			34	189						—	36110	—	4	1,655
2223-5657		—			53	208						8				1,605
2223-5658		—			72	227						12				1,664

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Праворежущие фрезы		Леворежущие фрезы		D	l	L	Конус Морзе	Число зубьев z	Угол наклона зубьев фрезы по наружному диаметру $\omega_н$	Номер пластин по ГОСТ 25414—82						Масса, кг
										длинных			коротких			
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость							правых	левых	Количество	правых	левых	Количество	
2223-5659		—		32	91	246	5	4	40°	36010	—	16	36110	—	4	1,793
2223-5661		—		40	22	177				36030	36040	4	—	—	—	1,539
2223-5662		—			38	193										1,668
2223-5663		—			60	215						8	36130	36140	4	1,846
2223-5664		—			82	237						12				2,075
2223-5665		2223-5685			104	259			34°			16				2,253
2223-5666		2223-5686			22	177		6				6	—	—	—	1,571
2223-5667		2223-5687			38	193										1,723
2223-5668		2223-5688			60	215						12	36130	36140	6	1,932
2223-5669		2223-5689			82	237						18				2,194
2223-5671		2223-5691			104	259						24				2,403
2223-5672		2223-5692		50	22	177		4	40°			4	—	—	—	1,711
2223-5673		2223-5693			38	193										1,907
2223-5674		2223-5694			60	215						8				2,083
2223-5675		2223-5695			82	237						12	36130	36140	4	2,544
2223-5676		2223-5696			104	259						16				2,998
2223-5677		2223-5697			142	297						20			8	3,183

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Праворежущие фрезы		Леворежущие фрезы		D	l	L	Конус Морзе	Число зубьев Z	Угол наклона зубьев фрезы по наружному диаметру $\omega_н$	Номер пластин по ГОСТ 25414—82						Масса, кг
										длинных			коротких			
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость							правых	левых	Количество	правых	левых	Количество	
2223-5678	—	2223-5698	—	50	22	177	5	6	40°	36030	36040	6	—	—	—	1,743
2223-5679	—	2223-5699	—		38	193										1,962
2223-5681	—	2223-5701	—		60	215						12	36130	36140	6	2,171
2223-5682	—	2223-5702	—		82	237						18				2,662
2223-5683	—	2223-5703	—		104	259						24				3,149
2223-5684		2223-5704			142	297						30			12	3,388

Примечание. Допускается изготавливать фрезы диаметром $D=32{,}40$ мм с конусом Морзе 4.

Пример условного обозначения фрезы диаметром $D=20$ мм, длиной $L=120$ мм, праворежущей:

Фреза 2223—5644 ГОСТ 24637—81

1.2. Фрезы должны изготовляться:

праворежущими — с правой винтовой канавкой;

леворежущими — с левой винтовой канавкой для $D \geqslant 40$ мм.

Леворежущие фрезы должны изготовляться по заказу потребителя.

В хвостовиках леворежущих фрез направление резьбы должно быть левое.

1.3. По заказу потребителя допускается увеличение наружного диаметра D фрез при изготовлении на 0,1—0,3 мм.

1.4. Сердцевина фрез должна равномерно утолщаться по направлению к хвостовику на 1—2 мм на каждые 100 мм длины.

Допускается не выполнять утолщение сердцевины фрез с длиной режущей части $l \leqslant 2{,}5D$.

1.5. Размеры конусов Морзе и центровые отверстия со стороны хвостовой части — по ГОСТ 25557—82.

1.6. Центровые отверстия со стороны рабочей части соответствуют указанным в рекомендуемом приложении 1.

1.7. Предохранительная выточка у центрового отверстия со стороны рабочей части обязательна.

Допускается цилиндрическая предохранительная выточка.

1.8. Стыки пластин на смежных зубьях должны располагаться в шахматном порядке.

Допускается зазор между пластинами не более 0,5 мм.

1.9. Стружкоразделительные канавки должны располагаться в месте стыка пластин и должны быть выполнены с углом профиля 120°. Глубина впадины стружколома 0,5 мм, ширина не более 2 мм.

1.10. Элементы конструкции и геометрические параметры фрез указаны в рекомендуемом приложении 1.

1.11. Величины передних γ и задних α углов фрез в зависимости от обрабатываемого материала указаны в справочном приложении 2.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Фрезы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Режущая часть фрез (пластины) должна изготовляться из твердого сплава марок Т15К6, Т5К10, ВК6-М, ВК8, ВК10-ОМ, ТТ10К8-Б, ТТ20К9 по ГОСТ 3882—74.

По заказу потребителей допускается изготовление пластин из других марок твердого сплава по ГОСТ 3882—74.

Конструкция и размеры пластин — по ГОСТ 25414—82.

2.3. Материал корпусов фрез — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.

Допускается изготовление корпусов фрез из стали марки 45 или 50 по ГОСТ 1050—74 с твердостью не ниже НВ 217.

2.4. Твердость торцовой части конического хвостовика $HRC_э$ 32 . . . 41,5.

2.5. Пластины должны быть прочно припаяны к корпусу фрезы. В качестве припоя должна применяться латунь марки Л63 по ГОСТ 15527—70.

2.6. Слой припоя между опорной поверхностью корпуса фрезы и пластиной должен быть не более 0,2 мм. Разрыв слоя припоя не должен первышать 10% его общей длины.

2.7. Нешлифованные поверхности фрез должны быть очищены химическим способом или оксидированы.

Допускается по заказу потребителя фрезы с пластинами из твердого сплава типа ВК азотировать или применять другие способы упрочнения.

2.8. Поверхности фрез не должны иметь следов коррозии. На режущей части фрез не должно быть трещин, завалов, выкрошенных мест, наплывов припоя, а на шлифованных поверхностях—черновин.

На нережущих частях и на незаточенной передней поверхности допускаются следы припоя.

2.9. Нережущие кромки пластин и оправок должны быть притуплены.

2.10. Центровые отверстия фрез не должны иметь забоин и разработанных мест.

2.11. Параметры шероховатости поверхности фрез по ГОСТ 2789—73 должны быть:

главных передних (на расстоянии 2—3 мм от режущей кромки) и задних поверхностей режущей части по цилиндру — $Rz \leqslant 1{,}6$ мкм;

главных передних и задних поверхностей режущей части зубьев по торцу — $Rz \leqslant 3{,}2$ мкм;

поверхностей спинки зуба и винтовых стружечных канавок — $Rz \leqslant 10$ мкм;

поверхностей хвостовика — $Ra \leqslant 0{,}63$ мкм;

конических поверхностей центровых отверстий — $Rz \leqslant 3{,}2$ мкм;

остальных поверхностей — $Rz \leqslant 20$ мкм.

2.12. На задней поверхности зубьев фрез по цилиндру вдоль главных режущих кромок для обработки высокопрочных сталей допускается прерывистая ленточка шириной не более 0,02 мм.

Фрезы для обработки титановых сплавов должны быть заточены наостро.

2.13. Предельные отклонения размеров фрез не должны быть более:

наружного диаметра — h10

общей длины L и длины рабочей части l — $\pm \frac{IT16}{2}$

конусов Морзе — АТ7 по ГОСТ 2848—75;

угловых размеров — $\pm 2°$.

2.14. Допуск радиального биения режущих кромок зубьев относительно оси хвостовика не должен быть более:

при обработке высокопрочных сталей:

0,02 мм — двух смежных зубьев;

0,04 мм — двух противоположных зубьев;

при обработке титановых сплавов:

0,03 мм — двух смежных зубьев.

0,06 мм — двух противоположных зубьев.

2.15. Допуск торцевого биения режущих кромок зубьев, фаски или радиуса r не должен быть более 0,03 мм.

2.16. Допуск конусности цилиндрической рабочей части не должен быть более 0,02 мм на каждые 100 мм длины в сторону уменьшения к хвостовику.

2.17. Остальные технические требования по ГОСТ 23249—78.

2.18. Средний период стойкости фрез с винтовыми пластинами должен быть не менее 90 мин при соблюдении условий, указанных в разд. 4.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 23726—79 с дополнением, указанным в п. 3.2.

3.2. Периодические испытания проводятся один раз в год не менее чем на 5 фрезах.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ


4.1. Испытания фрез на работоспособность и стойкость должны проводиться на универсально-фрезерных станках, удовлетворяющих установленным для них нормам точности и жесткости.

4.2. Испытания фрез, оснащенных пластинами из твердого сплава типа ВК, должны проводиться на заготовках из высокопрочной стали с пределом прочности $\sigma_в = 120 \div 130$ кгс/мм² или титанового сплава с $\sigma_в = 95 \div 110$ кгс/мм², а фрез, оснащенных пластинами твердого сплава типа ТК, — из стали с $\sigma_в = 100 \div 110$ кгс/мм².

4.3. Суммарная длина фрезерования каждой испытуемой фрезой при испытании на работоспособность не менее 500 мм.

4.4. Режимы резания и схема резания при испытании фрез должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Диаметр фрезы, мм	Длина режущей части, мм	Эскиз	Глубина фрезерования t, мм	Ширина фрезерования B, мм	Подача на зуб, мм	Скорость резания, м/мин	Подача на зуб, мм	Скорость резания, м/мин	Максимальный износ по задней грани, мм
					Марка твердого сплава				
					ТК		ВК		
16—22	13—58		3	10—50	0,03	50	0,04	28—30	0,4
25	21—74		5	15—60	0,05—0,07	70—80	0,03	30—34	0,5
32	19—91		8	15—80	0,03—0,05	70—75	0,05—0,06		
40	22—104			15—90	0,03—0,06	75—82	0,04—0,07		
50	22—142			15—130	0,03—0,07	70—78	0,04—0,09	28—30	0,6

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На поверхности шейки каждой фрезы (или выточке на конусе Морзе) должны быть четко нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

обозначение фрезы (последние четыре цифры);

диаметр фрезы;


марка твердого сплава.

5.2. Упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088—83 с дополнениями, указанными в п. 5.3.

5.3. Внутренняя упаковка фрез — по ГОСТ 9.014—78, вариант упаковки ВУ-1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФРЕЗ



* Допускается изготавливать фрезы с радиусом на торце по заказу потребителя. Значения радиуса оговариваются заказчиком.

Размеры в мм

D	d	d_1	d_2	l	l_1	h	h_1	b	r_1	r_2	Шаг винтовой канавки	Угол наклона гнезда под пластину ω_r
16	2,00	6	14	5,5	3,0	2	4,5	2,0	6	1,6	87	25°
20		7	18	6,0	3,5	3	5,0	3,0	8	2,0	109	23°
22		8	20	6,5	4,0		5,5					25°
25	2,50	10	23	8,0	5,0	4	7,0			2,5		29°
32		12	30	9,0	6,0	6	8,5	3,5	10		120	33°
40	3,15	16	38	11,5	7,5	7	12,0	4,3	15		187	28°
50	4,00	21	48	15,0	10,0	9	17,0		20			35°

Примечание. Угол ω_r рассчитан по диаметру фрезы равному $2h_1$ плюс высота пластины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Величины передних γ и задних α углов зубьев концевых фрез в зависимости от обрабатываемого материала

Группы твердого сплава	Обрабатываемый материал	$\gamma=\gamma_1$	α
ВК	Титановые сплавы	0°	17°±1°
ТК	Теплоустойчивые хромистые и высокопрочные стали	—5°±1°	15°±1°

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 23.11.84 Подп. в печ. 18.02.85 1,0 п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,69 уч.-изд. л.
Тираж 20.000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндаугo, 12/14. Зак 5361

Цена 3 коп.

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	$с^{-1}$
Сила	ньютон	N	Н	$м \cdot кг \cdot с^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$м^{-1} \cdot кг \cdot с^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$с \cdot А$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$м^{-2} кг^{-1} \cdot с^4 \cdot А^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$м^{-2} кг^{-1} \cdot с^3 \cdot А^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$м^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$с^{-1}$
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$м^2 \cdot с^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$м^2 \cdot с^{-2}$

gost.e-ecolog.ru