УДК 621.643.4.063:006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ ТРОЙНИКОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ

Конструкция и основные размеры

Tee reduce tube connections with cut ring. Construction and basic dimensions

ГОСТ 24080—80

Взамен ГОСТ 15771—70 и ГОСТ 21845—76

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 апреля 1980 г. № 1587 срок действия установлен

с 01.07. 1981 г.
до 01.07. 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на тройниковые переходные соединения трубопроводов с врезающимся кольцом, работающие в условиях неагрессивных сред при температуре от 233 К (минус 40°С) до 393 К (плюс 120°С).

2. Конструкция и основные размеры соединений трубопроводов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издание официальное Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Исполнение 1



Исполнение 2



* Размеры для справок.

1—тройник по ГОСТ 21863—78; *2*—накидная гайка по ГОСТ 23353—78; *3*—врезающееся кольцо по ГОСТ 23354—78

Размеры в мм

Группа	Наружный диаметр трубы $d_н$	Наружный диаметр трубы $d'_н$	Условный проход $D_у \times D'_у$	L	L_1	l	l_1	Размеры „под ключ" S	S_1	S_2	Масса 1000 шт., кг, не более, для исполнений 1	2
1	5	4	3×2,5	22	21	9,5	11,0	9	12	10	35	44
	6	5	4×3		22		9,5			12	41	50
	8	6	6×4	23		11,5		12	14		46	57
2	8	6	6×4	29	27	14,0	12,0		17	14	68	83
	10	8	8×6	31	29	15,0	14,0	14	19	17	96	115
	12	10	10×8	33	31	17,0	15,0	17	22	19	130	154
	16		12×8	38		20,5		24	30		195	288
		12	12×10		33		17,0			22	219	300
	18	16	15×12	40	38	23,5	20,5		32	30	356	404
	22	18	20×15	45	40	27,5	23,5	27	36	32	434	500
	28	22	25×20	49	45	30,5	27,5	36	41	36	560	654
	34	28	32×25	58	49	34,5	30,5	41	50	41	627	1070
	42	34	40×32	64	58	40,0	34,5	50	60	50	1300	1598
3	10	6	5×3	35	31	17,5	16,0		22	17	134	162
	12	8	6×4	39	32	21,5	17,0	17	24	19	166	196
	14	12	8×6	42	39	22,0	21,5	19	27	24	256	284
	16	14	10×8	45	42	24,5	22,0	24	30	27	338	365
	20		12×8	50		26,5					412	505
		16	12×10		45		24,5	27	36	30	456	521
	25	20	15×12	55	50	30,0	26,5	36	46	36	766	948
	30	25	20×15	64	55	35,5	30,0	41	50	46	1209	1326
	38	30	25×20	74	64	41,0	35,5	50	60	50	1639	1897

Примечание. Размеры L, L_1 указаны при затянутом состоянии соединения

Пример условного обозначения соединения группы 1 исполнения *1* с $d_н$=8 мм на $d'_н$ =6 мм:

Соединение 1—1—8×6 ГОСТ 24080—80

То же, исполнения *2*:

Соединение 1—2—8×6 ГОСТ 24080—80

3. Условные давления для каждой группы соединений приведены в ГОСТ 22525—77, рекомендуемое приложение 1.

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 15763—75.

Изменение № 1 ГОСТ 24080—80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые переходные. Конструкция и основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.89 № 3203

Дата введения 01.07.90

Наименование стандарта. Исключить слова: **«и основные размеры»**, «and basic dimensions».

(Продолжение см. с. 144)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24080—80)

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 41 9300.

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на тройники переходные с врезающимся

на $D'_н$;

(Продолжение см. с. 145)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24080—80)

таблицу (группа 2) для условных проходов 12×8, 12×10, 15×12, 32×25 40×32 изложить в новой редакции:

Группа	Наружный диаметр трубы		Условный проход $D_у \times D'_у$	L	L_1	l	l_1	Размеры „под ключ"			Масса 1000 шт., кг, не более	
											для исполнений	
	$D_н$	$D'_н$						S	S_1	S_2	1	2
2	15	10	12×8	38	31	21,0	15,0	19	27	19	172	212
	(16)					20,5		24	30		195	273
	15	12	12×10		33	21,0	17,0	19	27	22	199	231
	(16)					20,5		24	30		219	283
	18	15	15×12	40	38	23,5	21,0		32	27	291	332
	(18)	(16)					20,5			30	331	354
	(34)	28	32×25	58	49	34,5	30,5	41	50	41	779	877
	35										819	916
	42	(34)	40×32	64	58	40,0	34,5	50	60	50	1281	1424
	42	35									1261	1411

(Продолжение см. с. 146)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24080—80)

графа «Масса 1000 шт., кг, не более». Заменить значения для исполнений: 1—35 на 31, 41 на 35, 46 на 43, 434 на 406, 560 на 562; 2 — 44 на 34, 50 на 35, 57 на 47, 83 на 80, 115 на 106, 154 на 142, 500 на 444, 654 на 640, 948 на 949;

таблицу дополнить примечанием — 2: «2. Размеры, приведенные в скобках, непредпочтительны».

(ИУС № 2 1990 г.)

gost.e-ecolog.ru