ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТАСИТРОНЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 24041—80

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.387.132.222.089.5 : 006.354 Группа Э02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТАСИТРОНЫ

Основные параметры

Gas disharge devices. Tesitrons. Main parameters.

ГОСТ 24041—80

ОКП 636400

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 марта 1980 г. № 1204 срок введения установлен

с 01.07 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на таситроны и устанавливает ряды значений основных параметров и их допустимые сочетания.

2. Допустимые сочетания значений основных параметров таситронов должны соответствовать указанным в таблице.

Напряжение анода, кВ	Ток анода в импульсе, А											
	5*	6*	8*	10	20	27*	50	60*	100	250	500	1000
6*		+										
7*						+		+				
10				+			+					
12	+								+	+		
15			+				+			+	+	
20					+		+		+	+	+	
25							+		+	+	+	+

Примечания:

1. За напряжение анода следует принимать его предельно допустимое значение при эксплуатации.

2. За ток анода в импульсе, прекращаемый изменением напряжения на управляющем электроде, следует принимать его предельно допустимое значение при эксплуатации.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

© Издательство стандартов, 1980

3. Значения параметров, отмеченные звездочкой, на вновь разрабатываемые таситроны не распространяются.

4. Включенные в таблицу значения параметров должны соответствовать значениям, указанным в обозначении и маркировке прибора.

Редактор *Н. Б. Жуковская*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Т. А. Камнева*

Сдано в наб. 09.04.80 Подп. к печ. 14.05.80 0,25 п. л. 0,08 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 3 коп.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 559