УДК 621.383.8.083.86 Группа Э29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Метод измерения поворота изображения на экране

ГОСТ 21815.13—86

Image intensifier and image converter tubes. Method of measuring the angular displacement of the image

Взамен ГОСТ 21815—76 в части п. 4.14

ОКП 63 4930

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 сентября 1986 г. № 2908 срок действия установлен

с 01.01.88
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения поворота изображения на экране электронно-оптических преобразователей (ЭОП), предназначенных для применения в приборах видения.

Общие требования к проведению измерений и требования безопасности по ГОСТ 21815.0—86.

1. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Принцип измерения состоит в определении углового смещения изображения на выходе ЭОП по отношению к изображению на входе во взаимно перпендикулярных направлениях.


2. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

2.1. Для измерения поворота изображения на экране следует применять измерительные приборы и вспомогательные устройства, входящие в установку, функциональная схема которой приведена на черт. 1.

2.2. Осветитель должен обеспечивать освещенность всего рабочего поля фотокатода. Значение освещенности устанавливают в стандартах или технических условиях на ЭОП конкретного типа.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена


gost.e-ecolog.ru



1—осветитель; *2*—сетка; *3*—коллимационный объектив *4*—проекционный объектив; *5*—ЭОП; *6*—микроскоп, *7*—фотокатод; *8*—держатель ЭОП; *9*—экран

Черт. 1

2.3. Сетка (черт. 2) должна иметь перекрестие и концентрические окружности, нанесенные на прозрачную подложку. Размер перекрестия должен быть таким, чтобы его изображение перекрывало все рабочее поле фотокатода испытуемого ЭОП.



Черт. 2

Диаметр окружности, предназначенной для центрирования изображения, и диаметр окружности, ограничивающий поле, в котором проводят измерения, указывают в стандартах или технических условиях на ЭОП конкретного типа.

2.4. Сетку устанавливают в фокальной плоскости коллимационного объектива так, чтобы перекрестие было повернуто на 45°

относительно прямоугольных координатных осей, одна из которых находится в плоскости, содержащей ось штенгеля испытуемого ЭОП, если иное не указано в стандартах или технических условиях на ЭОП конкретного типа.

2.5. Микроскоп должен иметь в фокальной плоскости окуляра сетку с перекрестием без концентрических окружностей.

Сетка с перекрестием или тубус микроскопа в целом должны быть укреплены во вращающейся обойме с лимбом и нониусом. Погрешность измерения углов не должна быть более 10′.

Осветитель, коллимационный объектив с сеткой, проекционный объектив и вращающаяся обойма с микроскопом должны быть установлены на едином основании и плавно перемещаться во взаимно перпендикулярных направлениях. Поворот сеток при этих перемещениях не должен быть более 2′.

2.6. Допускается теневой способ создания изображения сетки на фотокатоде ЭОП с соблюдением условий, определяемых формулой для каждой окружности сетки.

$$L \geqslant \frac{(d+a_н)\,l_к}{d\delta_\alpha}, \qquad (1)$$

где L — расстояние между телом накала лампы или апертурной диафрагмой осветителя и сеткой мм;

$l_к$ — расстояние между сеткой и плоскостью фотокатода, мм;

$$l_к = l_1 + \frac{\Delta c}{n_1}, \qquad (1а)$$

Δc — толщина катодного стекла, мм;

l_1 — расстояние между коллимационным объективом и катодным стеклом, мм;

n_1 — показатель преломления катодного стекла;

$a_н$ — максимальный поперечный размер тела накала лампы или апертурной диафрагмы осветителя, мм;

δ_α составляющая погрешности в определении поворота изображения, связанная с размытием изображения сетки и с параллаксом между плоскостью сетки и плоскостью фотокатода ЭОП (устанавливается равной 2 %).

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

3.1. Перед началом измерений определяют нулевой отсчет положения сетки микроскопа.

3.1.1. Не устанавливая держатель ЭОП, фокусируют микроскоп на изображение проектируемой сетки.

3.1.2. Совмещают центры перекрестий изображения проектируемой сетки с сеткой микроскопа.

3.1.3. Вращая сетку микроскопа, совмещают одну из линий ее перекрестия с любой из линий изображения перекрестия сетки и снимают отсчет угла (α_{X_0}).

Те же операции производят со второй парой линии изображения проектируемой сетки и сетки микроскопа и получают отсчет (α_Y).

3.1.4. Для исключения люфта механизма поворота сетку микроскопа при измерениях поворачивают в одну сторону до совмещения.

3.2. Испытуемый ЭОП устанавливают в держатель и соединяют с источником питания.

3.3. На ЭОП подают напряжения, указанные в стандартах или технических условиях на ЭОП конкретного типа.

3.4. Осветителем создают освещенность фотокатода, указанную в стандартах или технических условиях на ЭОП конкретного типа.

3.5. Перемещая проекционную систему в двух взаимно перпендикулярных направлениях, совмещают центр изображения проектируемой сетки с центром экрана.

3.6. Перемещая микроскоп, совмещают центр его сетки с центром изображения проектируемой сетки на экране ЭОП.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ


4.1. Вращая сетку микроскопа (или тубус микроскопа), совмещают поочередно линии изображения проектируемой сетки на экране от центра до ограничительной окружности с соответствующими линиями сетки микроскопа и снимают отсчеты α_{X_1}, α_{X_2}, α_{Y_1}, α_{Y_2}.

Примечание. При большом искажении изображения проектируемой сетки на экране линию сетки микроскопа совмещают с точкой пересечения ограничительной окружности и с линией перекрестия на изображении проектируемой сетки (черт. 3).

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Вычисляют значения углов поворота α'_{X_1}; α'_{X_2}; α'_{Y_1}; α'_{Y_2}:

$$\alpha'_{X_1} = \alpha_{X_0} - \alpha_{X_1};$$
$$\alpha'_{X_2} = \alpha_{X_0} - \alpha_{X_2};$$
$$\alpha'_{Y_1} = \alpha_{Y_0} - \alpha_{Y_1};$$
$$\alpha'_{Y_2} = \alpha_{Y_0} - \alpha_{Y_2}.$$



1—линии перекрестия сетки микроскопа, *2*—точка пересечения линии сетки микроскопа (ось *X*) с изображениями линии перекрестия и ограничительной окружности проектируемой сетки, *3*—изображение перекрестия проектируемой сетки на экране изделия, *4*—изображение ограничительной окружности проектируемой сетки на экране изделия, *5*—нулевое положение сетки микроскопа при нулевом отсчете (α_{X_0}), α'_{X_1} — угол поворота изображения

Черт 3

5.2. Для оценки поворота изображения на экране ЭОП выбирают максимальные по абсолютной величине значения углов α_X по оси *X*, α_Y по оси *Y*.

5.3. Суммарная абсолютная погрешность измерения поворота изображения на экране при соблюдении требований настоящего стандарта не более 30′ при доверительной вероятности $P=0{,}95$.

gost.e-ecolog.ru