УДК 621.885.7:621.746.073:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОБОЙМЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ МАТРИЦАМИ ДИАМЕТРОМ ДО 190 мм

Конструкция и размеры

Stationary retainer rings for wax-pattern dies with max 190 mm dia cylinder matrices
Design and dimensions.

ГОСТ 19970—74*

Взамен МН 4301—63 в части конструкции неподвижных обойм

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июля 1974 г. № 1779 срок введения установлен

с 01.01.1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на неподвижные обоймы, применяемые в бесстержневых пресс-формах и пресс-формах со стержнями, расположенными перпендикулярно к плоскости разъема, устанавливаемых на автоматах для изготовления модельных звеньев в автоматизированном производстве литья по выплавляемым моделям.


2. Конструкция и размеры неподвижных обойм должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. № 1784 от 04.05.82 (ИУС № 8—1982 г.)*

gost.e-ecolog.ru



* Размеры для справок.

Размеры в мм

Обозначение обойм	Применяемость	D (пред. откл. по $H7$)	D_1	H	Масса, кг, не более
0471-0191		150	156	23	8,2
0471-0192				28	9,9
0471-0193				33	11,6
0471-0194				38	10,9
0471-0195				43	12,3
0471-0196				48	13,8
0471-0197				53	15,2

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение обоим	Применяемость	D (пред откл по $H7$)	D_1	H	Масса, кг, не более
0471 0198		170	176	23	5,5
0471 0199				28	6 7
0471 0201				33	7,9
0471 0202				38	9,1
0471-0203				43	10 3
0471-0204				48	11,5
0471-0205				53	12 7
0471 0206		190	196	23	4 4
0471 0207				28	5 4
0471-0208				33	6 3
0471-0209				38	7,3
0471 0211				43	8,2
0471 0212				48	9 2
0471 0213				53	10,1

Пример условного обозначения неподвижной обоймы размерами $D=150$ мм, $H=23$ мм

Обойма 0471-0191 ГОСТ 19970—74

(Измененная редакция, Изм № 1)

3 Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74

4 Твердость — HRC 28 32

5 Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий — $H14$, валов — $h14$, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$

(Измененная редакция, Изм № 1)

6 Резьба — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81

Поле допуска — по ГОСТ 16093—81

7 Технические условия — по ГОСТ 19999—74

(Измененная редакция, Изм № 1)

8 Маркировать обозначение обоймы и товарный знак предприятия-изготовителя

gost.e-ecolog.ru