ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

РЕЗЕРВУАРЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 19662—89

Издание официальное

Е

3 коп. БЗ 5—89/416

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621 : 642.036 : 006.354 Группа Г47

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РЕЗЕРВУАРЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА

Типы, основные параметры и размеры

Isothermal reservoirs for liquid carbon dioxide. Types, main parameters and dimensions

ГОСТ 19662—89

ОКП 36 4239

Срок действия с 01.07.90 до 01.07.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на изотермические (теплоизолированные) резервуары, предназначенные для хранения и транспортировки жидкой низкотемпературной двуокиси углерода, изготовляемые в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150 для нужд народного хозяйства и на экспорт.

1. Изотермические резервуары должны изготовляться типов:

ЦЖУ — транспортные цистерны, предназначенные для перевозки и хранения жидкой двуокиси углерода;

НЖУ — стационарные накопители, предназначенные для накопления и хранения жидкой двуокиси углерода.

2. Стационарные накопители должны изготовляться двух исполнений:

на максимальное рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см^2) (для установки на предприятиях, производящих двуокись углерода);

на максимальное рабочее давление 2,0 МПа (20 кгс/см^2) (для установки на предприятиях-потребителях двуокиси углерода).

3. Основные параметры и размеры цистерн должны соответствовать указанным в табл. 1, накопителей — в табл. 2.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Е

© Издательство стандартов, 1989

Таблица 1

Обозначение типоразмеров цистерн	Исполнение цистерн	Номинальный объем, м³	Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²)	Масса двуокиси углерода, кг, не более	Масса цистерны, кг, не более	Суточный прирост давления, МПа (кгс/см²), не более	Коэффициент тары, не более	Габаритные размеры, мм, не более			Применяемость
								Длина	Ширина	Высота	
ЦЖУ-1,25—2,0	Съемная	1,25	2,0(20)	1200	1200	0,17(1,7)	1,0	2600	1700	1750	Для транспортирования и хранения до 10 сут
ЦЖУ-3,0—2,0*		3,0		2950	2200	0,15(1,5)	0,75	3700	1800	1900	
ЦЖУ-4,0—2,0		4,0		3925	2800		0,72	4900	2000	2000	
ЦЖУ-6,0—1,8*	Полуприцеп	6,0	1,8(18)	6000	3250	0,18(1,8)	0,54	6600	2500	3200	Для транспортирования
ЦЖУ-8,0—1,8		8,0		8000	4000		0,5	8500	2500		
ЦЖУ-9,0—1,8*		9,0		9000	4850		0,54	10000	2650	3400	
ЦЖУ-10,0—1,8		10,0		10000	5200		0,5	10300	2500		
ЦЖУ-17,0—2,0		17,0	2,0(20)	16700	8800	0,15(1,5)	0,52	10500	2650	3800	
ЦЖУ-40,0—2,0	Железнодорожная	40,0		39350	31000	0,03(0,3)	0,80	13000	3100	4500	

* Выпускаются до 01.01.92.

Примечания:

1. Масса цистерны указана без учета массы транспортных средств (шасси).
2. Коэффициент тары — отношение массы цистерны к наибольшей массе двуокиси углерода в резервуаре.
3. Суточный прирост давления указан при среднесуточной температуре окружающего воздуха 30°С.
4. Рекомендуемые нижние пределы параметров жидкой двуокиси углерода в резервуарах: давление 0,8 МПа (8 кгс/см²), температура минус 43,2°С.

Таблица 2

Обозначение типоразмеров накопителей	Номинальный объем, м³	Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²)	Масса двуокиси углерода, кг не более	Масса накопителя, кг, не более	Суточный прирост давления, МПа (кгс/см²), не более	Коэффициент тары, не более	Габаритные размеры, мм, не более		
							Длина	Ширина	Высота
Стационарные накопители для предприятий, производящих двуокись углерода									
НЖУ-4,0—1,6	4,0	1,6(16)	4050	2350	0,10(1,0)	0,58	3100	2200	2350
НЖУ-8,0—1,6	8,0		8100	4700	0,10(1,0)		5200		2600
НЖУ-12,5—1,6	12,5		12650	5800	0,08(0,8)	0,45	7500		
НЖУ-25,0—1,6	25,0		25300	11400	0,07(0,7)		8700	3000	3200
НЖУ-50,0—1,6	50,0		50600	28000	0,06(0,6)	0,55	11600	3700	4600
Стационарные накопители для предприятий, потребляющих двуокись углерода									
НЖУ-4,0—2,0	4,0	2,0(20,0)	3925	2500	0,10(1,0)	0,65	3100	2200	2350
НЖУ-8,0—2,0	8,0		7850	5100	0,10(1,0)		5200		2600
НЖУ-12,5—2,0	12,5		12300	6300	0,08(0,8)	0,52	7500		
НЖУ-25,0—2,0	25,0		24600	12300	0,07(0,7)	0,50	8700	3000	3200
НЖУ-50,0—2,0	50,0		49200	30000	0,06(0,6)	0,62	11600	3700	4600

Примечания:

1. Коэффициент тары — отношение массы накопителя к наибольшей массе двуокиси углерода в накопителе.
2. Суточный прирост давления указан для среднесуточной температуры окружающего воздуха 30°С.
3. Рекомендуемые нижние пределы параметров жидкой двуокиси углерода в накопителе: давление 0,8 МПа (8 кгс/см²), температура минус 43,2°С.

4. Предельные отклонения от номинальных объемов—по ГОСТ 9931.

5. Коэффициент заполнения резервуаров должен быть не более 0,96 от фактического объема внутреннего сосуда при максимальном рабочем давлении и равновесном состоянии газовой и жидкой фаз в сосуде.

6. Пример условного обозначения резервуара изотермического для жидкой двуокиси углерода (ЦЖУ) объемом 8,0 м^3, с избыточным давлением 1,8 МПа:

Резервуар ЦЖУ-8,0—1,8 ГОСТ 19662—89

То же, резервуара-накопителя для жидкой двуокиси углерода (НЖУ) объемом 12,5 м^3, с избыточным давлением 2,0 МПа:

Резервуар НЖУ-12,5—2,0 ГОСТ 19662—89

7. Коды ОКП изотермических резервуаров по общесоюзному классификатору должны соответствовать указанным в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Коды ОКП

Типоразмер резервуара	Код ОКП для резервуара	
	общепромышленного	экспортного
ЦЖУ-1,25—2,0	36 4239 4036 10	36 4239 4075 03
ЦЖУ-3,0—2,0	36 4239 4001 10	36 4239 4089 08
ЦЖУ-4,0—2,0	36 4239 4063 07	36 4239 4076 02
ЦЖУ-6,0—1,8	36 4239 4005 06	36 4239 4090 04
ЦЖУ-8,0—1,8	36 4239 4065 05	36 4239 4077 01
ЦЖУ-9,0—1,8	36 4239 4003 08	36 4239 4091 03
ЦЖУ-10,0—1,8	36 4239 4067 03	36 4239 4078 00
ЦЖУ-17,0—2,0	36 4239 4037 09	36 4239 4079 10
ЦЖУ-40,0—2,0	36 4239 4038 08	36 4239 4080 06
ЦЖУ-4,0—2,0	36 4239 4040 03	36 4239 4081 05
НЖУ-4,0—1,6	36 4239 4039 07	36 4239 4082 04
НЖУ-8,0—2,0	36 4239 4007 04	36 4239 4008 03
НЖУ-8,0—1,6	36 4239 4041 02	36 4239 4083 03
НЖУ-12,5—2,0	36 4239 4009 02	36 4239 4010 09
НЖУ-12,5—1,6	36 4239 4042 01	36 4239 4084 02
НЖУ-25,0—2,0	36 4239 4044 10	36 4239 4085 01
НЖУ-25,0—1,6	36 4239 4043 00	36 4239 4086 00
НЖУ-50,0—2,0	36 4239 4046 08	36 4239 4087 10
НЖУ-50,0—1,6	36 4239 4045 09	36 4239 4088 09

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Р. В. Козминский (руководитель темы), **Ю. И. Черчагин**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1968

3. Срок проверки — 1994 г., периодичность проверки — 4 года

4. **ВЗАМЕН ГОСТ 19662—74**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9931—85	4
ГОСТ 15150—69	Вводная часть

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *Л. А. Никитина*
Корректор *Р. Н. Корчагина*

gost.e-ecolog.ru

Тир. 4000 Подп. в печ. 09.08.89 0,5 усл. печ. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,32 уч.-изд. л. Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 800