УДК 621.914.22.025.7:006.354 Группа Г23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Конструкция и размеры

ГОСТ 18943—73

Elongated carbide-tipped conical end milling cutters for cutting hardworking steels and alloys. Design and dimensions


ОКП 39 1850

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июня 1973 г. № 1557 срок введения установлен

с 01.01.75

Проверен в 1984 г.

1. Конструкция и основные размеры фрез должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



1—фреза; *2*—оправка

* Размер для справок.

мм

Обозначение фрез	Применяемость	D	d	L	l
2844-0691		4	6	70	16
2844-0692		6			20
2844-0693				100	
2844-0694		8	10		25
2844-0695				150	

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

Переиздание. Август 1993 г.

gost.e-ecolog.ru

Пример условного обозначения фрезы диаметром $D=8$ мм, длиной $L=100$ мм из твердого сплава марки ВК8:

Фреза 2844-0694 ВК8 ГОСТ 18943—73

2. Конструкция и размеры фрез (деталь *1*) — по ГОСТ 18938—73.

3. Конструкция и размеры оправок (деталь *2*) — по приложению к ГОСТ 18939—73.

4. Технические требования — по ГОСТ 18949—73.

5. Центровое отверстие формы А — по ГОСТ 14034—74.

gost.e-ecolog.ru