

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И УСТРОЙСТВ ДИСКРЕТНОЙ АВТОМАТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 17447—72

Издание официальное

Цена 3 коп.

gost.e-ecolog.ru

ЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

УДК 621.382.82.012 : 006.354 Группа Э02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И УСТРОЙСТВ ДИСКРЕТНОЙ АВТОМАТИКИ

Основные параметры

Integrated circuits for digital computers and discrete automatic systems. Basic parameters

ГОСТ 17447—72*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 января 1972 г. № 174 срок введения установлен

с 01.01.73

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые интегральные микросхемы первой и второй степеней интеграции для цифровых вычислительных машин, устройств дискретной радиоэлектронной аппаратуры и автоматики (именуемые в дальнейшем микросхемы) и устанавливает ряд и допускаемые сочетания значений основных параметров.

П. 2 — по ГОСТ 23622—79.

Пп. 3, 4 — по ГОСТ 24459—80.

Пп. 5, 6 — по ГОСТ 24460—80.

7. Допускаемые сочетания значений основных параметров усилителей мощности должны соответствовать указанным в табл. 5.

Таблица 5

Максимальное выходное напряжение, В	Максимальный выходной ток, мА			
	40—60	100—120	150—200	300—400
15		+	+	+
30	+	+	+	+

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

* *Переиздание (июнь 1987 г.) с Изменением № 1, опубликованным в мае 1976 г. (ИУС 5—76).*

© Издательство стандартов, 1987

8. Допускаемые сочетания значений основных параметров усилителей считывания должны соответствовать указанным в табл. 6.

Таблица 6

Максимальное выходное напряжение усилителя, В	Минимальный входной ток (выходной ток считывающего устройства), мкА						
	2—10	15—30	40—80	100—200	300—350	500—550	700—800
3	+	+	+	+	+	+	+
5	+	+	+	+	+	+	
15	+	+	+	+	+		

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 18.02.87 Подп. в печ. 02.09.87 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,10 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 319