

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ БЫТОВЫЕ. НАДЕЖНОСТЬ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

ГОСТ 17446—86

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Министерством электротехнической промышленности
Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Д. Башев, канд. техн. наук; **Е. А. Судьин; Е. И. Бурдасов,** канд. техн. наук (руководители темы); **А. Н. Седляр; Л. И. Кошевая,** канд. техн. наук; **А. И. Есичева; Р. П. Альперина; Е. М. Баскина, О. М. Панчерников**

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Г. И. Курганов**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 апреля 1986 г. № 1063

УДК 62—192 : 621.3.002.5 : 64 : 006.354 Группа Е 75

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ БЫТОВЫЕ. НАДЕЖНОСТЬ, НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Household electric appliances. Dependability. Index nomenclature and acceptance rules

ГОСТ 17446—86

Взамен ГОСТ 17446—80

ОКП 34 6800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 апреля 1986 г. № 1063 срок действия установлен

с 01.01.87
до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бытовые электроприборы (далее — электроприборы) и устанавливает номенклатуру нормируемых показателей надежности (безотказности, долговечности и ремонтопригодности), а также правила приемки.

1. НОМЕНКЛАТУРА НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ

1.1. Нормируемые показатели надежности, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на электроприборы, указаны в таблице.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1986

Группа электроприборов	Виды электроприборов	Номенклатура показателей надежности				
		Установленная безотказная наработка $T_у$	Средняя наработка на отказ $T_о$	Установленный срок службы $T_{сл,у}$	Средний срок службы $T_{сл}$	Среднее время восстановления $T_в$
Электроприборы для хранения продуктов	Холодильники	+	+	+	+	+
	Морозильники	+	+	+	+	+
Бельеобрабатывающие электроприборы	Стиральные машины	+	+	+	+	+
	Бельевые центрифуги	+	—	+	—	+
	Сушильные аппараты	+	—	+	—	+
	Гладильные машины	+	+	+	—	+
	Утюги	+	+	+	+	+
Уборочные электроприборы	Полотеры	+	+	+	+	+
	Пылесосы	+	+	+	+	+
Электроприборы микроклимата	Вентиляторы	+	+	+	—	+
	Тепловентиляторы	+	+	+	—	+
	Увлажнители	+	+	+	—	+
	Кондиционеры воздуха	+	+	+	—	+
	Климатизеры	+	+	+	—	+
Электровоздухоочистители	Бытовые воздухоочистители	+	+	+	—	+
Электроприборы для нагрева воды	Водонагреватели: проточные	+	+	+	—	+
	аккумуляционные	+	+	+	—	+
	Погружные кипятильники	+	+	—	—	—
Кухонные электроприборы	Посудомоечные машины	+	—	+	—	+
	Плиты	+	+	+	—	+
	Плитки	+	+	+	—	+

Продолжение

Группа электроприборов	Виды электроприборов	Номенклатура показателей надежности				
		Установленная безотказная наработка $T_у$	Средняя наработка на отказ $T_о$	Установленный срок службы $T_{сл.у}$	Средний срок службы $T_{сл}$	Среднее время восстановления $T_в$
Кухонные электроприборы	Жарочные шкафы	+	+	+	—	+
	СВЧ-печи	+	—	+	—	+
	Универсальные кухонные машины	+	+	+	+	+
	Соковыжималки	+	—	+	—	+
	Миксеры	+	+	+	—	+
	Кофемолки	+	+	+	+	+
	Кофеварки	+	+	+	+	+
	Мясорубки	+	+	+	+	+
	Сепараторы для молока производительностью до 50 л/ч	+	—	+	—	+
	Чайники	+	+	+	+	+
	Самовары	+	+	+	+	+
	Сковороды	+	+	+	—	+
	Грили	+	+	+	—	+
	Шашлычницы	+	+	+	—	+
	Тостеры	+	+	+	—	+
	Ростеры	+	+	+	—	+
	Кастрюли	+	+	+	—	+
	Яйцеварки	+	—	+	—	+
	Жаровни	+	+	+	—	+
	Мороженицы	+	—	+	—	+
	Подогреватели детского питания	+	+	+	—	+
	Печи «Чудо»	+	+	+		+
	Мармиты	+	+	+		+

Продолжение

Группа электроприборов	Виды электроприборов	Номенклатура показателей надежности				
		Установленная безотказная наработка $T_у$	Средняя наработка на отказ $T_о$	Установленный срок службы $T_{сл.у}$	Средний срок службы $T_{сл}$	Среднее время восстановления $T_в$
Кухонные электроприборы	Вафельницы	+	+	+	—	+
	Фритюрницы	+	+	+	—	+
	Сушильные аппараты для пищевых продуктов	+	—	+	—	+
Электроприборы личной гигиены	Бритвы	+	+	+	+	+
	Фены	+	+	+	+	+
	Приборы для массажа	+	+	+	—	+
	Щипцы для завивки волос	+	+	—	—	—
	Маникюрные приборы	+	—	—	—	—
	Бигуди	+	+	—	—	—
	Машинки для стрижки волос	+	+	+	+	+
	Сушители для рук	+	+	+	—	+
Электроинструменты	Паяльники	+	+	—	—	—
	Точила	+	+	+	+	+
	Ножи и ножницы	+	—	+	—	+
Отопительные электроприборы	Камины	+	+	+	—	+
	Радиаторы	+	+	+	—	+
	Конвекторы	+	+	+	—	+
	Инфракрасные обогреватели	+	+	+	—	+
Прочие электроприборы	Насосы для колодцев	+	+	+	—	+
	Прялки	+	+	+	—	+
	Зажигалки	+	+	—	—	—

Продолжение

Группа электроприборов	Виды электроприборов	Номенклатура показателей надежности				
		Установленная безотказная наработка $T_у$	Средняя наработка на отказ $T_о$	Установленный срок службы $T_{сл.у}$	Средний срок службы $T_{сл}$	Среднее время восстановления $T_в$
Прочие электроприборы	Фотоглянцеватели	+	+	—	—	—
	Приборы мягкой теплоты	+	+	—	—	—
	Автотрансформаторы и стабилизаторы напряжения	+	+	—	+	+
	Зарядно-выпрямительные устройства	+	+	—	+	+
	Сварочные агрегаты	+	+	—	+	+
	Звонки	+	+	—	—	—

Примечания:

1. В таблице знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяемость соответствующего показателя надежности.
2. Для электроприборов, не включенных в таблицу, должны устанавливаться показатели надежности по ГОСТ 27.003—83.
3. Допускается в стандартах и технических условиях на отдельные виды электроприборов дополнительно включать другие нормируемые показатели надежности.

1.2. Конкретные значения нормируемых показателей надежности должны быть в стандартах и технических условиях на электроприборы отдельных видов. При этом «установленная безотказная наработка» электроприбора должна быть не менее наработки его за период гарантии, а «средняя наработка на отказ» и «средний срок службы» — не менее значений, указанных в справочном приложении 1.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Контроль надежности электроприборов должен осуществляться путем проведения испытаний и оценки надежности по эксплуатационной информации.

2.2. Периодичность контрольных испытаний на надежность устанавливают в стандартах или технических условиях на электроприборы отдельных видов.

Контрольные испытания на безотказность и долговечность должны проводить не реже одного раза в три года, на ремонтопригодность — при постановке на производство и модернизации конструкции электроприбора.

2.3. Для испытаний на надежность отбирают электроприборы из числа прошедших приемо-сдаточные испытания. Комплектование выборки осуществляют по ГОСТ 18321—73 методом отбора с применением таблиц случайных чисел по ГОСТ 11.003—73.

2.4. Для контроля установленного срока службы $T_{сл.у}$ и среднего срока службы $T_{сл}$ в стандартах и технических условиях на электроприборы отдельных видов должны устанавливать их среднегодовую наработку.

2.5. Контроль установленной безотказной наработки $T_у$ и установленного срока службы $T_{сл.у}$ должны проводить по плану (NUT) по ГОСТ 27.002—83 в течение установленного времени $T_у$ или $T_{сл.у}$, указанного в стандартах или технических условиях на электроприборы отдельных видов.

2.5.1. Исходными данными при планировании испытаний являются:

браковочный уровень дефектности партии q_β (T);

риск потребителя $\beta=0{,}2$.

Дефектными считают электроприборы, отказавшие или достигшие предельного состояния ранее истечения установленного времени $T_у$ или $T_{сл.у}$ соответственно.

Объем выборки N определяют по таблице обязательного приложения 2.

2.5.2. Если в обоснованных случаях продолжительность испытаний должна быть сокращена с времени $T_у$ или $T_{сл\,у}$ до $t_и$, пересчитывают браковочный уровень дефектности по формуле

$$q_\beta(t_и)=1-\exp\left\{\frac{t_и}{T}\ln\left[1-q_\beta(T)\right]\right\}$$

и для него определяют N

В справочном приложении 3 приведена таблица пересчета q_β $(t_и)$ в зависимости от q_β (T).

2.5.3. Принятие решения по результатам испытаний осуществляют по ГОСТ 27.003—83.

2.6. При контроле средней наработки на отказ и среднего срока службы планирование испытаний должно осуществляться по ГОСТ 27.410—83 в предположении экспоненциального закона распределения наработок между отказами по одноступенчатому методу без замены отказавших электроприборов при рисках изготовителя $\alpha=0{,}2$ и потребителя $\beta=0{,}2$. В стандартах или технических условиях на электроприборы отдельных видов указывают приемочный T_α и браковочный T_β уровни контролируемого пока-

зателя, риск изготовителя α, риск потребителя β, время испытаний $t_и \cdot T_\alpha$ и T_β устанавливают исходя из заданных в приложении 1 значений средней наработки на отказ T_0 при условии $T_\beta \geqslant 0{,}7\ T_0$; $T_\alpha \geqslant 1{,}3\ T_0$.

Если для электроприборов закон распределения времени между отказами известен и отличен от экспоненциального, то планирование испытаний осуществляют по ГОСТ 27.410—83.

2.6.1. Принятие решения по результатам испытаний осуществляют по ГОСТ 27.410—83.

2.7. Допускается при контроле «средней наработки на отказ» (или «среднего срока службы») использовать при испытаниях электроприборы, прошедшие испытания по «установленной безотказной наработке» (или «установленного срока службы»).

Допускается при контроле «установленного срока службы» (или «среднего срока службы») использовать при испытаниях электроприборы, прошедшие испытания по контролю установленной безотказной наработки (или средней наработки на отказ). В этом случае учитывают их суммарную наработку.

2.8. Для электроприборов, среднегодовая наработка которых составляет 5000 ч и более, допускается контролировать $T_{сл\,у}$ и $T_{сл}$ по эксплуатационной информации по методу доверительных интервалов в соответствии с ГОСТ 27.410—83 и ГОСТ 27.401—84. Объем выборки в этом случае определяют по ГОСТ 27.502—83. Оценку показателей и их доверительных интервалов проводят по ГОСТ 27.503—81 и ГОСТ 27.504—84.

2.9. Испытания по контролю среднего времени восстановления электроприборов проводят по ГОСТ 27.451—80 путем имитации ремонта на исправном образце.

Планирование испытаний и принятие решений проводят по ГОСТ 27.410—83.

2.10. Критерии отказов и предельных состояний с учетом электро- и пожаробезопасности электроприборов, режимы работы, условия проведения испытаний, контролируемые параметры и периодичность их контроля в процессе испытаний на надежность должны указывать в стандартах или технических условиях на электроприборы отдельных видов.

2.11. При испытаниях на надежность производят полный объем работ по техническому обслуживанию электроприборов в соответствии с руководством по эксплуатации.

2.12. Примеры планирования и оценки испытаний на надежность электроприборов указаны в справочном приложении 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Значения показателей надежности электроприборов должны быть не менее указанных в таблице

Вид электроприборов	Средняя наработка на отказ T_0, ч	Средний срок службы $T_{сл.}$, лет
Холодильники	40000	15
Морозильники	40000	15
Стиральные машины типов:		
СМ, СМР	700	12
СМП	650	12
СМА	400	15
Бельевые центрифуги	400	—
Сушильные аппараты и бельесушильные машины	800	—
Гладильные машины	800	
Утюги типа:		
УТ, УТМ	1000	12
УТП, УТПР	800	12
Полотеры	300	5
Пылесосы:		
ручные ПР-70	250	6
остальных типов	650	6
Вентиляторы:		
автомобильные	500	—
потолочные	6000	—
остальных типов	4500	—
Тепловентиляторы	4000	—
Увлажнители	3000	—
Кондиционеры воздуха	1200	—
Бытовые воздухоочистители	1000	—
Водонагреватели:		—
аккумуляционные	2000	
быстродействующие	2000	—
Погружные кипятильники	400	—
Посудомоечные машины	200	—
Плиты, плитки с конфорками:		
ТЭН	5000	—
чугунными, пирокерамическими	4000	—
Жарочные шкафы с:		
ТЭН-грилем	2000	—
штампованными конфорками	3000	—
электронагревателями	1100	—
Универсальные кухонные машины	200	5
Соковыжималки	150	—
Миксеры	1000	—

Продолжение

Вид электроприборов	Средняя наработка на отказ T_o, ч	Средний срок службы $T_{сл.}$, лет
Кофемолки:		
ударного действия с разовой загрузкой кофе:		
30 г	25	5
50 г	20	5
жерновые	16	5
Кофеварки	4400 циклов	6
Мясорубки:		
шнековые	60	6
куттерные	25	6
Чайники и самовары:		
типов ЭЧ, ЭС	1200	9
других типов	1000	9
Сковороды	1000	
Грили:		
контактные	1100	—
радиационные	1100	—
Шашлычницы	1100	—
Тостеры	500	—
Ростеры	500	—
Кастрюли	1000	—
Мороженицы	500	—
Подогреватели детского питания	300	—
Печи «Чудо»	800	—
Мармиты	3000	—
Вафельницы	1100	—
Фритюрницы	800	—
Бритвы с движением ножей:		
возвратно-поступательным	60	5
вращательным	90	5
Фены с двигателем:		
коллекторным	500	6
асинхронным	900	6
Приборы для массажа	500	—
Щипцы для завивки волос	600	—
Маникюрные приборы	100	—
Бигуди	700	—
Машинки для стрижки волос	100	6
Сушители для рук	4000	—
Паяльники нагрева:		
непрерывного и форсированного	1650	—
импульсного	3300 циклов	—
Точила	100	6
Ножи и ножницы	150	—
Камины	4000	—
Радиаторы	5000	—
Конвекторы	4500	—

Продолжение

Вид электроприборов	Средняя наработка на отказ T_o, ч	Средний срок службы $T_{сл.}$, лет
Инфракрасные обогреватели	4500	—
Насосы для колодцев с двигателем:		
вибрационным	700	—
асинхронным	1000	—
коллекторным	800	—
Прялки	300	—
Приборы мягкой теплоты	2200	—
Сварочные агрегаты	1500	5
Звонки	50000 циклов	—
Фотоглянцеватели	1000	—
Автотрансформаторы и стабилизаторы напряжения	—	12
Зарядно-выпрямительные устройства	—	12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

Объем выборки N в зависимости от браковочного уровня дефектности q_β (T) и риска потребителя $\beta=0{,}2$

q_β (T)	N	q_β (T)	N
0,01	159	0,13	12
0,02	80	0,14	11
0,03	53	0,15	10
0,04	40	0,20	7
0,05	32	0,25	6
0,06	26	0,30	5
0,07	22	0,35	4
0,08	19	0,40	3
0,09	17	0,50	2
0,10	15	0,60	2
0,11	14	0,70	1
0,12	13	0,80	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Уровень дефектности в зависимости от времени испытаний

$\frac{t_и}{T}$	$q_э$ ($t_и$) при $q_в$ (T)											
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,15	0,20
0,1	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009	0,010	0,011	0,022
0,2	0,002	0,004	0,006	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,018	0,021	0,032	0,034
0,3	0,003	0,006	0,009	0,012	0,015	0,018	0,021	0,025	0,028	0,031	0,047	0,065
0,4	0,004	0,008	0,012	0,016	0,020	0,023	0,029	0,033	0,037	0,041	0,063	0,085
0,5	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,036	0,041	0,046	0,051	0,078	0,106
0,6	0,006	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,043	0,049	0,055	0,061	0,093	0,145
0,7	0,007	0,014	0,021	0,027	0,035	0,042	0,049	0,057	0,064	0,071	0,107	0,163
0,8	0,008	0,016	0,024	0,030	0,040	0,048	0,056	0,064	0,073	0,081	0,122	0,182
0,9	0,009	0,018	0,027	0,036	0,045	0,054	0,063	0,072	0,081	0,090	0,136	0,192
1,0	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,100	0,150	0,200
1,2	0,012	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,083	0,095	0,107	0,119	0,177	0,235
1,3	0,015	0,030	0,045	0,059	0,074	0,089	0,103	0,118	0,132	0,146	0,216	0,284
2,0	0,020	0,040	0,059	0,078	0,097	0,116	0,135	0,154	0,172	0,190	0,278	0,360

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

Примеры планирования и оценки испытаний на надежность

Пример 1. В стандарте или технических условиях на электроприбор указано $T_у=50$ ч; q_β (50 ч) $=0{,}10$; $\beta=0{,}2$.

По таблице обязательного приложения 2 определяется объем выборки N:

$$N=15.$$

При испытаниях 15 электроприборов в течение 50 ч не произошло ни одного отказа. Таким образом электроприборы считаются соответствующими требованиям стандарта или технических условий.

Пример 2. В стандарте или технических условиях на электроприбор указано: установленный срок службы $T_{сл.у}=5$ лет; q_β (5 лет) $=0{,}40$; $\beta=0{,}2$; среднегодовая наработка составляет 30 ч.

В этом случае наработка электроприбора за $T_{сл\,у}$ в среднем составляет $5\cdot30=150$ ч.

По таблице обязательного приложения 2 определяется объем выборки N:

$$N=3.$$

При испытаниях в течение 150 ч ни один из трех электроприборов не достиг предельного состояния. Таким образом, электроприборы считаются соответствующими требованиям стандарта или технических условий.

Пример 3. В стандарте или технических условиях на электроприбор задана средняя наработка на отказ $T_0=300$ ч и согласно ГОСТ 27.410—83 при экспоненциальном законе распределения указаны: $T_\alpha=800$ ч; $T_\beta=300$ ч; $\alpha=0{,}2$; $\beta=0{,}2$; $t_и=160$ ч.

Рассчитывается план испытаний:

По ГОСТ 27.410—83 табл. 11 обязательного приложения 2

а) отношение $\frac{T_\alpha}{T_\beta}=2{,}666$, принимаем близкое к нему

$$\frac{T_\alpha}{T_\beta}=2{,}785;$$

б) $r_{пр}=3$;

в) отношение

$$\frac{t_{max}}{T_\alpha}=1{,}535.$$

Определяется объем выборки

$$N=\frac{t_{max}}{T_\alpha}\left(\frac{T_\alpha}{t_и}+1\right)=1{,}535\left(\frac{800}{600}+1\right)=9.$$

При испытаниях в течение 160 ч отказало 2 электроприбора. Так как $d<r_{пр}$, то электроприборы считаются соответствующими требованиям стандарта или технических условий на данный вид электроприбора.

Изменение № 1 ГОСТ 17446—86 Электроприборы бытовые. Надежность. Номенклатура показателей и правила приемки

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.87 № 1670

Дата введения 01.10.87

Пункт 1.1. Таблица. Примечание 2 дополнить словами: «при этом для ремонтопригодных электроприборов обязательными являются показатели «установленная безотказная наработка», «установленный срок службы», «среднее время восстановления», а для неремонтопригодных — «установленная безотказная наработка»;

таблицу дополнить примечанием — 4: «4. Для неремонтопригодных электроприборов вместо показателя «средняя наработка на отказ» применяют показатель: «средняя наработка до отказа».

Пункт 1 2. Исключить слова: «а «средняя наработка на отказ» и «средний срок службы» — не менее значений, указанных в справочном приложении 1».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.3. «1.3. Установленная безотказная наработка комплектующих изделий к электробытовым приборам должна быть не менее установленной безотказной наработки самих приборов».

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Контроль установленной безотказной наработки $T_у$ и установленного срока службы $T_{сл.у}$ следует проводить по планам соответственно (NUT) и (NMT) по ГОСТ 27.002—83 в течение установленного времени $T_у$ или $T_{сл\,у}$, указанного в стандартах или технических условиях на электроприборы отдельных видов».

Пункт 2.5.1. Заменить слова: «браковочный уровень дефектности партий $q_β$ (T)» на браковочный уровень вероятности безотказной работы $P_β$ (T)».

Пункт 2.5.2 изложить в новой редакции: «2.5.2. Для электроприборов, среднегодовая наработка которых составляет 5000 ч и более, допускается сокращать продолжительность испытаний с времени $T_у$ и $T_{сл.у}$ до $t_и$. Пересчет браковочного уровня вероятности безотказной работы $P_β$ (T) проводят по формуле

$$P_β\,(t_и) = \exp\left[\frac{t_и}{T} \ln P_β\,(T)\right]$$

и для него определяют объем выборки N».

Пункт 2.6. Первый абзац. Заменить слова: «показателя, риск изготовителя α, риск потребителя β, время испытаний $t_и$. $T_α$ и $T_β$ устанавливают исходя из заданных в приложении 1 значений средней наработки на отказ T_0 при условии $T_β \geqslant 0{,}7\ T_0$; $T_α \geqslant 1{,}3\ T_0$» на «показателя T, риск изготовителя α, риск

(Продолжение см. с. 230)

потребителя β, время испытаний $t_и$, T_α и $T_{(}$ устанавливают при условии $T_\beta \geqslant 0{,}7\ T$; $T_\alpha \geqslant 1{,}3\ T$».

Пункты 2.7, 2.9 изложить в новой редакции: «2.7. Допускается использовать электроприборы, прошедшие испытания по контролю $T_у$, $T_{сл.у}$, T_0 для контроля показателей соответственно T_0, $T_{сл.у}$, $T_{сл}$; $T_{сл}$; $T_{сл.у}$, $T_{сл}$. В этом случае учитывают их суммарную наработку и полученную информацию об их надежности.

2.9. Контроль среднего времени восстановления проводят по ГОСТ 27.410—83 методом имитации или моделирования отказов и проведения операций ремонта, предусмотренных в НТД».

Пункт 2.10. Заменить слова: «с учетом» на «с учетом соответствия НТД по основным показателям назначения а также».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.13: «2.13. Допускается проводить контроль показателей надежности электроприборов методами ускоренных испытаний в соответствии с ГОСТ 27.401—84 по методикам, утвержденным в установленном порядке».

Приложение 1 исключить.

Приложение 2 изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

Объем выборки N в зависимости от браковочного уровня вероятности безотказной работы P_β (T) и риска потребителя $\beta=0{,}2$ и $C_\alpha=0$

P_β (T)	N	P_β (T)	N
0,99	159	0,91	17
0,98	80	0,90	15
0,97	53	0,89	14
0,96	40	0,88	13
0,95	32	0,87	12
0,94	26	0,86	11
0,93	22	0,85	10
0,92	19	0,80	7

Примечание. Для других значений β число испытываемых электроприборов выбирают по табл. 1—5 приложения 2 ГОСТ 27.410—83 при заданных P_β (T) и $C_\alpha=0$».

Приложение 3 исключить.

Приложение 4. Пример 1. Заменить формулу: q_β (50 ч) $=0{,}10$ на P_β (50 ч) $=0{,}90$;

пример 2. Заменить формулы и слова: q_β (5 лет) $=0{,}40$ на P_β (5 лет) $=0{,}80$; $N=3$ на $N=7$; «ни один из трех» на «ни один из семи»;

пример 3. Последняя формула. В знаменателе заменить цифру: 600 на 160.

(ИУС № 8 1987 г.)

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Б. А. Мурадов*

Сдано в наб. 19.05.86 Подп. в печ. 25.07.86 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,87 уч.-изд. л.
Тир. 20 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатни». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2220

gost.e-ecolog.ru