ГОСТ 16567—82

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРАЧЕЧНЫХ И ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМЧИСТКИ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Издание официальное

БЗ 12—2004

Москва
Стандартинформ
2006

gost.e-ecolog.ru

УДК 648.14:006.354 Группа Г00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРАЧЕЧНЫХ И ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМЧИСТКИ

Термины и определения

Machines and equipment for laundries and dry-cleaning entreprises. Terms and definitions

ГОСТ 16567—82
Взамен
ГОСТ 16567—71

МКС 01.040.03
03.080.30

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 марта 1982 г. № 1289 дата введения установлена

01.07.82

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий, предназначенных для машин и оборудования коммунальных прачечных и предприятий химчистки.

Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2402—80.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте в качестве справочных приведены краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения, при необходимости, можно изменять по форме изложения, не нарушая границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым.

Термин	Определение
1. **Стиральная машина**	Машина для удаления загрязнений из текстильных изделий в моющем растворе путем механического и физико-химического воздействия
2. **Стирально-отжимная машина**	Стиральная машина с одновременным отжимом изделий
3. **Прачечная центрифуга** Центрифуга	Центрифуга для удаления влаги из выстиранных изделий
4. **Отжимный пресс**	Пресс для удаления влаги из выстиранных изделий
5. **Сушильная машина**	Машина для удаления влаги из выстиранных и отжатых изделий путем ее испарения

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

Переиздание. Август 2006 г.

© Издательство стандартов, 1982
© Стандартинформ, 2006

Термин	Определение
6. **Гладильная машина**	—
7. **Гладильный каток**	Гладильная машина с обогреваемым лотком для обработки прямого белья
8. **Гладильный каландр**	Гладильная машина с обогреваемым валом для обработки прямого белья
9. **Гладильный манекен**	Гладильная машина для обработки одежды, надетой на надувную форму
10. **Гладильный шкаф**	Гладильная машина для обработки одежды в закрытой камере
11. **Гладильный туннель**	Гладильная машина для обработки одежды при ее перемещении в открытой камере
12. **Гладильный пресс**	Гладильная машина для обработки текстильных изделий между обогреваемыми прижимными плитами
13. **Гладильный пресс для белья**	Гладильный пресс с одноступенчатым прижимом плит
14. **Гладильный пресс для одежды**	Гладильный пресс с двухступенчатым прижимом плит и подачей пара на обрабатываемое изделие
15. **Расправитель и подаватель белья**	Устройство для расправления белья и подачи его в гладильный каток или каландр
16. **Складыватель белья**	Устройство для придания белью определенного формата путем складывания
17. **Машина для обеспыливания**	Машина для механического и пневматического удаления из текстильных изделий твердой грязи
18. **Машина для шампунирования**	Машина для удаления грязи из текстильных изделий при физико-химическом и механическом воздействии пенообразующего чистящего средства
19. **Машина для зачистки текстильных изделий** Машина для зачистки	Машина для нанесения пятновыводного средства на текстильное изделие перед его обработкой в машине для химической чистки
20. **Машина для химической чистки**	Машина для удаления загрязнений из текстильных изделий в органическом растворителе, их отжима, сушки и восстановления растворителя
21. **Пятновыводная установка**	Установка для удаления локальных загрязнений с текстильных изделий путем механического и физико-химического воздействия
22. **Валок гладильного катка** Валок	Вращающийся рабочий орган гладильного катка, состоящий из металлического вала и упругого слоя
23. **Внутренний барабан стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки)** Внутренний барабан	Рабочий орган стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки), в котором размещаются текстильные изделия при их обработке
24. **Наружный барабан стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки)** Наружный барабан	Корпус для размещения внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) и его опор, образующий зону обработки изделий
25. **Гигиеническое исполнение стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)** Гигиеническое исполнение	Конструктивное исполнение стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) с разделением зон загрузки и выгрузки обрабатываемых изделий

Термин	Определение
26. **Моющий раствор**	Раствор моющих веществ в воде
27. **Загрузочная масса текстильных изделий** Загрузочная масса	Масса текстильных изделий, которые могут в установленных условиях одновременно обрабатываться в машине
28. **Продолжительность цикла обработки текстильных изделий** Продолжительность цикла	Интервал времени, необходимый для химической чистки, стирки, отжима, сушки или глажения одежды (белья) без учета затрат времени на подготовительные и заключительные операции. Примечание. К подготовительным и заключительным операциям соответственно относят загрузку, выгрузку и т. д.
29. **Период торможения центрифуги (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)** Период торможения	Интервал времени от момента выключения двигателя до полной остановки внутреннего барабана центрифуги (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)
30. **Частота реверсирования стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)** Частота реверсирования	Число изменений направления вращения внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) в единицу времени
31. **Объемный модуль**	Отношение объема внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) к загрузочной массе
32. **Жидкостный модуль**	Отношение объема рабочей жидкости в наружном барабане стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) к загрузочной массе
33. **Высота загрузки катка (каландра, гладильного пресса)** Высота загрузки	Расстояние от пола до поверхности раскладки текстильных изделий на катке (каландре, гладильном прессе)
34. **Высота загрузки стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки)** Высота загрузки	Расстояние от пола до нижней кромки отверстия загрузочного люка стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины и (или) машины для химической чистки) или до верхней кромки люка центрифуги
35. **Остаточная влажность текстильных изделий** Остаточная влажность	Отношение массы влаги в текстильных изделиях после их обработки к массе текстильных изделий в установленных условиях
36. **Расход растворителя**	Количество органического растворителя, расходуемого на обработку единицы загрузочной массы, в машине для химической чистки
37. **Вместимость растворителя в машине для химической чистки** Вместимость растворителя	Общий объем рабочих емкостей машины для химической чистки, которые заполняют растворителем
38. **Расход фильтровального порошка**	Количество фильтровального порошка, расходуемого на обработку единицы загрузочной массы в машине для химической чистки
39. **Периодичность чистки фильтра машины для химической чистки** Периодичность чистки фильтра	Установленное число циклов работы машины для химической чистки между сбросами загрязнений с фильтровальных элементов в дистиллятор
40. **Периодичность чистки воздушного фильтра машины для химической чистки** Периодичность чистки воздушного фильтра	Установленное число циклов работы машины для химической чистки между чистками воздушного фильтра

Термин	Определение
41. **Продолжительность проветривания сушильно-рекуперационной системы машины для химической чистки** Продолжительность проветривания	Интервал времени, в течение которого сушильно-рекуперационная система машины для химической чистки сообщена с атмосферой после окончания сушки до остановки машины

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Барабан внутренний . . . 23
Барабан наружный . . . 24
Барабан машины для химической чистки внутренний . . . 23
Барабан машины для химической чистки наружный . . . 24
Барабан стиральной машины внутренний . . . 23
Барабан стиральной машины наружный . . . 24
Барабан стирально-отжимной машины внутренний . . . 23
Барабан стирально-отжимной машины наружный . . . 24
Барабан сушильной машины внутренний . . . 23
Барабан сушильной машины наружный . . . 24
Барабан центрифуги внутренний . . . 23
Барабан центрифуги наружный . . . 24
Валок . . . 22
Валок гладильного катка . . . 22
Высота загрузки . . . 33, 34
Высота загрузки гладильного пресса . . . 33
Высота загрузки каландра . . . 33
Высота загрузки катка . . . 33
Высота загрузки машины для химической чистки . . . 34
Высота загрузки стиральной машины . . . 34
Высота загрузки стирально-отжимной машины . . . 34
Высота загрузки сушильной машины . . . 34
Высота загрузки центрифуги . . . 34
Влажность остаточная . . . 35
Влажность текстильных изделий остаточная . . . 35
Вместимость растворителя . . . 37
Вместимость растворителя в машине для химической чистки . . . 37
Исполнение гигиеническое . . . 25
Исполнение машины для химической чистки гигиеническое . . . 25
Исполнение стиральной машины гигиеническое . . . 25
Исполнение стирально-отжимной машины гигиеническое . . . 25
Каландр гладильный . . . 8
Каток гладильный . . . 7
Манекен гладильный . . . 9
Масса загрузочная . . . 27
Масса текстильных изделий загрузочная . . . 27
Машина гладильная . . . 6
Машина для зачистки . . . 19
Машина для зачистки текстильных изделий . . . 19
Машина для обеспыливания . . . 17
Машина для химической чистки . . . 20
Машина для шампунирования . . . 18
Машина стиральная . . . 1
Машина стирально-отжимная . . . 2

Машина сушильная . . . 5
Модуль жидкостный . . . 32
Модуль объемный . . . 31
Период торможения . . . 29
Период торможения машины для химической чистки . . . 29
Период торможения стирально-отжимной машины . . . 29
Период торможения центрифуги . . . 29
Периодичность чистки воздушного фильтра . . . 40
Периодичность чистки воздушного фильтра машины для химической чистки . . . 40
Периодичность чистки фильтра . . . 39
Периодичность чистки фильтра машины для химической чистки . . . 39
Пресс гладильный . . . 12
Пресс гладильный для белья . . . 13
Пресс гладильный для одежды . . . 14
Пресс отжимный . . . 4
Продолжительность проветривания . . . 41
Продолжительность проветривания сушильно-рекуперационной системы машины для химической чистки . . . 41
Продолжительность цикла . . . 28
Продолжительность цикла обработки текстильных изделий . . . 28
Расправитель и подаватель белья . . . 15
Раствор моющий . . . 26
Расход растворителя . . . 36
Расход фильтровального порошка . . . 38
Складыватель белья . . . 16
Туннель гладильный . . . 11
Установка пятновыводная . . . 21
Центрифуга . . . 3
Центрифуга прачечная . . . 3
Частота реверсирования . . . 30
Частота реверсирования машины для химической чистки . . . 30
Частота реверсирования стиральной машины . . . 30
Частота реверсирования стирально-отжимной машины . . . 30
Шкаф гладильный . . . 10

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 04.08.2006. Подписано в печать 20.09.2006. Формат 60x84 $^{1}/_{8}$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,60. Тираж 37 экз. Зак. 231. С 3279.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Набрано и отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»

gost.e-ecolog.ru