УДК 621.744.33:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ ОТ 400 ДО 500 мм, ШИРИНОЙ ОТ 300 ДО 400 мм, ВЫСОТОЙ ОТ 100 ДО 200 мм.

Конструкция

ГОСТ 15493—91

Rectangular all-cast moulding boxes of aluminium and magnesium alloys having inside dimensions: length from 400 to 500 mm, width from 300 to 400 mm, height from 100 to 200 mm
Construction


ОКП 39 6401

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые прямоугольные опоки из алюминиевых и магниевых сплавов предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной и ручной формовке.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



1 — корпус; *2* — центрирующая втулка 0290-2621 по ГОСТ 15019 (1 шт.); *3* — направляющая втулка 0290-2631 (по требованию потребителя 0290-2632) по ГОСТ 15019 (1 шт.); *4* — ручка 0298-0301 по ГОСТ 15022 (4 шт.); *5* — винт А М6—6g×20 58.05 по ГОСТ 17475 (4 шт.)

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение опок		Применяемость опок из сплавов		L	B	H ±1,0	A ±0,2	L_1	L_2	B_1	B_2	h	Масса опок из сплавов, кг	
По классификатору ЕСКД	По МН 80—59	алюминиевых	магниевых										алюминиевых	магниевых
Г002 297251.019	0264-0041	—	—	400	300	150	500	444	704	344	260	80	9,0	6,3
Г002.297251.020	0264-0042	—	—			200						120	11,0	7,7
Г002.297251.021	0264-0043	—	—		400	100				444	330	50	7,6	5 3
Г002.297251 022	0264-0044	—	—			125						65	8,6	6,0
Г002.297251.023	0264-0045	—	—			150						80	9,6	6,7
Г002.297251.024	0264-0046	—	—			200						120	11,6	8,0
Г002.297251.025	0264-0047	—	—	450	350	100	550	494	754	394	300	50	7,6	5,3
Г002.297251.026	0264-0048	—	—			125						65	8,6	6,0
Г002.297251.027	0264-0049	—	—			150						80	9,6	6,7
Г002.297251 028	0264-0050	—	—			200						120	11,6	8,0
Г002.297251.029	0264-0051	—	—	500	300	100	600	544	804	344	260	50	7,6	5,3
Г002.297251.030	0264-0052	—	—			125						65	8,6	6,0
Г002.297251.031	0264-0053	—	—			150						80	9,6	6,7
Г002.297251.032	0264-0054	—	—			200						120	11,2	8,0
Г002.297251 033	0264-0055	—	—		400	100				444	330	50	8,2	5,7
Г002.297251.034	0264-0056	—	—			125						65	9,2	6,4
Г002.297251.035	0264-0057	—	—			150						80	10,2	7,2
Г002.297251.036	0264-0058					200						120	12,2	8,5

Пример условного обозначения опоки L=500 мм, B=400 мм, H=150 мм из алюминиевого сплава:

Опока Г002.297251.035 АЛ ГОСТ 15493—91

То же, из магниевого сплава:

Опока Г002.297251.035 МЛ ГОСТ 15493—91

2. Неуказанные радиусы — 5 мм.
3. Технические требования — по ГОСТ 15506.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом по стандартизации 224 «Технологическая оснастка»

РАЗРАБОТЧИКИ

С. С. Ткаченко; Р. Б. Евдаев; М. Ф. Калинина, руководитель темы; **В. С. Золотова; В. М. Самков; В. С. Дорфман; В. Н. Славянский**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 06.12.91 № 1872

3. Срок проверки — 1997 г.,
периодичность проверки — 5 лет.

4. **ВЗАМЕН ГОСТ 15493—70**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15019—69	1
ГОСТ 15022—69	1
ГОСТ 15506—91	3
ГОСТ 17475—80	1

gost.e-ecolog.ru