

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТОРФ ФРЕЗЕРНЫЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БРИКЕТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 13672—76

Издание официальное

Цена 1 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Государственной инспекцией по качеству торфа «Гикторф» Министерства топливной промышленности РСФСР

Нач. инспекции **Л. Н. Травников**
Руководитель темы **В. М. Петрович**
Исполнитель **Т. В. Статкевич**

ВНЕСЕН Министерством топливной промышленности РСФСР

Зам. министра **Соколов Б. И.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор **А. В. Гличев**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июля 1976 г. № 1805

УДК 622.331(083.74) Группа А14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТОРФ ФРЕЗЕРНЫЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БРИКЕТОВ

Технические требования

Milling turf for briquetting
Technical requirements

ГОСТ 13672—76

Взамен ГОСТ 13672—68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июля 1976 г. № 1805 срок действия установлен

с 01.07.1977 г.
до 01.07.1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на фрезерный торф, предназначенный для производства брикетов.

2. Фрезерный торф должен соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма	Метод испытаний
1 Содержание рабочей влаги, (W^P), %, не более	50	По ГОСТ 11305—65 или ГОСТ 7302—73
2 Зольность (A^c), %, не более	15	По ГОСТ 11306—65 или ГОСТ 7302—73
3 Насыпная плотность при условной влажности 40%, (γ^{40}), кг/м³, не менее	200	По ГОСТ 13673—68
4 Засоренность посторонними горючими примесями (куски размером более 25 мм), не более	5	По ГОСТ 11130—75

Примечания:

1 Для торфобрикетных предприятий Эстонской ССР допускается использование фрезерного торфа с насыпной плотностью не менее 150 кг/м³

2 Насыпная плотность торфа при условной влажности 40% для брикетных заводов с наклонными паровыми сушилками должна быть не менее 250 кг/м³

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1976

3. Для смешения с малозольным торфом по соглашению с потребителем допускается поставка торфа с зольностью до 23% при условии обеспечения выпуска брикетов по нормам, установленным ГОСТ 9963—71.

4. Допускается по соглашению с потребителем использовать для производства брикетов фрезерный торф с содержанием влаги не более 55% (для предприятий Эстонской ССР — не более 60%).

5. Правила приемки торфа — по ГОСТ 13674—68.

6. Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний — по ГОСТ 5396—66.

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *Ш Гаврилкова*

Сдано в набор 06.08.76 Подп в печ 20 09.76 0,25 п. л Тир 8000 Цена 1 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва. Д-557, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256 Зак. 2030

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР

А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А14

Изменение № 1 ГОСТ 13672—76 Торф фрезерный для производства брикетов. Технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.87 № 772

Дата введения 01.07 87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 03 9131 1101 06.

Пункт 2. Таблица. Графа «Наименование показателя». Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива (W^P), % не более»;

(Продолжение см. с. 32)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13672—76)

пункт 2. Заменить обозначение: A^c на A^d;

пункт 4. Заменить слова: «более 25 мм)» на «более 25 мм), % »;

заменить ссылки: ГОСТ 11305—65 на ГОСТ 11305—83, ГОСТ 11306—65 на ГОСТ 11306—83, ГОСТ 13673—68 на ГОСТ 13673—76;

исключить ссылку: ГОСТ 7302—73.

Пункт 3. Заменить ссылку: ГОСТ 9963—71 на ГОСТ 9963—84.

Пункт 4. Заменить слова: «содержанием влаги» на «массовой долей общей влаги в рабочем состоянии топлива».

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 13674—68 на ГОСТ 13674—78.

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 5396—66 на ГОСТ 5396—77.

(ИУС № 6 1987 г.)

gost.e-ecolog.ru