Группа Г18

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Основные параметры

Direct-acting preccure regulators.
Main parameters

ГОСТ 12678—80

Взамен ГОСТ 12678—67

МКС 23.060.40
ОКП 42 1860

Дата введения 01.01.82

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 10.11.88 № 3661

1. Настоящий стандарт распространяется на регуляторы давления прямого действия с условными проходами D_y 6—200 мм при условном давлении P_y не более 40 МПа (400 кгс/см^2) и температуре жидких и газообразных сред 73 К — 873 К (минус 200 °С — плюс 600 °С), предназначенные для автоматического поддержания давления рабочей среды перед регулятором и после него в климатических условиях по ГОСТ 15150—69.

Стандарт не распространяется на регуляторы давления, изготовляемые по ГОСТ 11881—76.

Стандарт соответствует ГОСТ 356—80, ГОСТ 28338—89 в части условных давлений и проходов.

2. Основные параметры регуляторов должны соответствовать указанным в таблице.

Наименование параметров		Нормы												
Условный проход D_y, мм		6	10	15	20	25	32	40	50	65*	80	100	150	200
Условное давление P_y, МПа (кгс/см^2)		0,63 (6,3), 1,6 (16), 2,5 (25), 4,0 (40), 6,3 (63), 10 (100), 16 (160)												
		20(200)											—	—
		25(250)						—	—	—	—	—	—	—
		32 (320)								—	—	—	—	—
		40 (400)					—	—	—	—	—	—	—	—
Условная пропускная способность K_y, м^3/ч, не менее	100%	1,0	16	2,5	4,0	6,3	10	16	25	40	63	100	250	400
	60%	0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10	16	25	40	63	160	250
	40%	0,4	0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10	16	25	40	100	160
	25%	—	0,4	0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10	16	25	63	100

* При новом проектировании регуляторов не применять.

Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1988 г. (ИУС 2—89).

gost.e-ecolog.ru

3. Значения верхних пределов настройки давления выбираются из ряда от 0,1 до 35 МПа (от 1 до 350 кгс/см^2) и указываются в технических условиях на конкретные регуляторы.

1—3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Зона регулирования регуляторов не должна превышать значений, выбранных из ряда: 0,1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 40 % верхнего предела настройки.

5—7. **(Исключены, Изм. № 1).**

8. Регуляторы изготовляют:

- по типу присоединения к трубопроводу:
  - с патрубками под приварку;
  - фланцевые;
  - цапковые (ниппельные);
- по типу нагрузки привода:
  - с пружинным задатчиком;
  - с нагрузкой давлением (газовой камерой).

9. Применяемые в стандарте термины и пояснения к ним указаны в приложении.

10. Масса регуляторов приведена в приложении 2. Масса регуляторов конкретного исполнения указывается в технических условиях.

11. Показатели надежности и фактический диапазон температур рабочей среды указываются в технических условиях на конкретный регулятор.

10, 11. **(Введены дополнительно, Изм. № 1).**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СТАНДАРТЕ

Термин	Пояснение
Регулятор давления прямого действия	Устройство, предназначенное для автоматического регулирования давления рабочей среды путем изменения ее расхода и управляемое непосредственно энергией рабочей среды
Условная пропускная способность K_{V_y}	Величина, равная расходу в м^3/ч среды плотностью 1000 кг/м^3, протекающей через регулятор при перепаде давлений 0,1 МПа (1 кгс/см^2) на номинальном полном ходу
Условный проход D_y	Номинальный внутренний диаметр присоединяемого трубопровода в мм
Условное давление P_y	Наибольшее избыточное рабочее давление при температуре 293 К (20 °С), при котором обеспечивается длительная работа трубопровода и арматуры
Зона регулирования	Разность между значениями регулируемого давления при 10 % и 90 % максимального расхода
Верхний предел настройки давлений	Максимальное значение регулируемого давления, на которое настраивают регулятор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Масса регуляторов в зависимости от вида присоединения трубопровода

Исполнение регуляторов по типу присоединения	P_y, МПа (кгс/см^2)	D_y, мм	Масса, кг, не более
Под приварку	2,5 (25)	10	15
		15	20
		20	25
	(25) (250)	25	45
Фланцевые	0,63 (6,3)	15	15
		50	45
		80	60
	1,6 (16)	25	25
		50	55
		80	75
		100	90
		150	180
	2,5 (25)	25	28
		40	35
	4,0 (40)	15	25
	40 (400)	20	60
		32	130
		50	350
		65*	380
Цапковые (ниппельные)	0,63 (6,3)	6	10
	1,6 (16)	15	18
		20	20
	2,5 (25)	10	15
		20	25
	4,0 (40)	6	15
	16 (160)	6	20
	40 (400)	10	35
		15	55

* При новом проектировании регуляторов не применять.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. **(Введено дополнительно, Изм. № 1).**

gost.e-ecolog.ru